CLAW CUT F 400

1CLF400

1CLF400006	6 / XS
1CLF400007	7 / S
1CLF400008	8 / M
1CLF400009	9 / L
1CLF400010	10 / XL
1CLF400011	11 / XXL
1CLF400012	12 / XXXL

EN 388:2016 +A1:2018 | EN 407:2020 | ANSI/ISEA 105-2016 | EN 16350:2014

A6

EN ISO 21420:2020

4X42F | X1XXXX | CUT

abcde

Brand name / Nom de la marque

Product name / Nom du produit

Size / Taille

1CLF400 CLAW CUT F 400 9 / L

CUT HOT

Le maraudage CE sur le gant représente que le gant répond aux exigences du règlement européen 2016/425. Les gants sont conformes à la norme EN ISO 21420:2020. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume de la main. Ils ne doivent pas être utilisés à proximité de machines en mouvement, car le gant ne doit pas être à proximité de machines en mouvement pour éviter les risques d'enchevêtrement. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets chauds ou dès du niveau de protection spécifié par la norme EN 407. N'utilisez pas ce gant pour manipuler des produits chimiques. Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été conçu pour un usage unique.

Avertissement: Des allergènes peuvent être présents dans le processus de production et donc dans le gant final, ce qui peut provoquer une réaction allergique. Pour les gants constitués de deux ou plusieurs couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. Les performances spécifiques n'ont été testées que sur les matériaux ci-dessus signifient que le produit est conforme aux normes européennes mentionnées. Ces informations sont complètes, le cas échéant, par les niveaux de performance obtenus par essais mécaniques. Les informations sur la durée de conservation dépendent d'un certain nombre de facteurs tels que les conditions d'utilisation et de stockage. Vérifiez le produit avant toute utilisation. Si des dommages sont constatés, le produit doit être remplacé. Les niveaux de performances obtenus par les gants peuvent changer si les gants sont indûment altérés ou dégradés.

EN 388:2016+A1:2018 : a= Résistance à l'abrasion (1-4); b = résistance à la coupure de la lame (1-5); c = résistance à déchirure (1-4); d = résistance à la perforation (1-4); e = Résistance à la coupure (A à F) X = non testé. Les gants doivent être remplacés si la résistance diminue dans le niveau de résistance le plus bas. Ne pas utiliser sur des machines en mouvement. Ne pas utiliser si la résistance à la coupure ou tranchodynamométre «TDM-16.3) est la référence déterminante de la performance.

EN 407:2020 : a= Propagation limitée de la flamme (1-4); b = temps de combustion (1-4), c = résistance à la chaleur convective (1-4), d= chaleur rayonnante (1-4), e = petites éclaboussures de métal en fusion (1-4), f= grandes quantités de métal en fusion (1-4), g = Comportement de contact à la chaleur (1-4) X = non testé. Les performances à 1 ou 2 pour le composant de la combustion, ne doit pas être en contact direct avec le feu.

EN 16350:2014 : Conducteur : Applique une tension de 100V durant 15 secondes. Résultat obtenu : <1.0x10^5 pour une limite de 1.0x10^8Ω

Avertissement: la personne portant les gants de protection à dissipation électrostatique doit être reliée à la terre de manière appropriée, par exemple grâce au port de chaussures adaptées.

Avertissement: Les gants de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être sortis de leur emballage, ni être ouverts, portés ou retirés dans des atmosphères inflammables ou explosives, ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives.

Avertissement: Les propriétés électrostatiques peuvent être modifiées par le port de matériaux ou de vêtements isolants de type caoutchouc, tels que les gants de protection, les vêtements de travail ou les chaussures, ou par la présence de matériaux isolants, comme les huiles, une contamination et une dégradation ; elles peuvent ne pas être suffisantes pour des atmosphères inflammables ou explosives. Les vêtements de travail, les gants supplémentaires sont nécessaires.

La déclaration de conformité est disponible sur le site web : voir **.

Description de l'échantillon : HPPE de calibre 21, résistance à la coupure niveau F, ANSI 6, paume enduite de nitrile sableux, nitrile long enfilage, gant sans couture.

Code produit/couleur: Gris et noir

Risques contre lesquels l'EPI est destiné à protéger :

- Les gants ne protègent pas contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupe TDM, de déchirure, de perforation sont soumis à un milieu de travail.
- Les gants ne protègent pas contre les risques chimiques.
- Les gants ne protègent pas contre les risques de la perforation, peuvent ne pas convenir à la protection contre des objets pointus tels que des aiguilles hypodermiques.
- Les gants ne protègent pas contre le froid et la chaleur. Il est destiné à protéger la paume contre la chaleur de contact.
- Les gants protègent contre la chaleur de contact à 100 °C pendant 15 secondes maximum, testé selon la norme EN ISO 12127-1:2015. Une température de contact supérieure à 100 °C réduira le temps pour éviter des risques de brûlure.

Utilisation maximale jusqu'à 100°C.

- Les gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, la flamme nue, la protection électrique ou l'utilisation en cas de risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles.

Voir Tab. 1

 # a - Risque / # b - Classe type / # c - Méthode d'évaluation

 # a1 - Abrasion / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Classe 6.3 / # c1 - Résistance à l'abrasion Nombre de frottements

 # a2 - Résistance à la coupure / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Classe 6.3/ # c2 - Résistance à la coupure

 # a3 - Déchirure / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Classe 6.4 / # c3 - Résistance à la déchirure

 # a4 - Perforation / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Classe 6.5 / # c4 - Résistance à la perforation

 # a5 - Contact de la chaleur / # b5 - EN 407:2020 Classe 4.5.3 & 6.3 / # c5 - Chaleur de contact : Température de contact de 100 degrés C, le temps de seuil doit être de >= 15s

Interprétation des niveaux de performance (selon EN 388:2016+A1:2018). Voir Tab. 2

 # d - Test / # d1 - 6.1 Résistance à l'abrasion (numéro de frottements) / # d2 - 6.4 Résistance à la déchirure (N) / # d3 - 6.5 Résistance à la perforation / # d4 - 6.2 Résistance à la coupure (N) / # d5 - Classe de contact : Température de contact de 100 degrés C, le temps de seuil doit être de >= 15s

Interprétation des niveaux de performance (selon EN 407:2020). Voir Tab. 3

 # e - Test / # e1 - 6.1 Inflammabilité / # e2 - 6.2 Temps de combustion / # e3 - 6.3 Résistance à la chaleur convective / # e4 - 6.4 Chaleur radiante / # e5 - 6.5 Petites projections de métal fondu / # e6 - 6.6 Grandes quantités de métal fondu / # e7 - 6.7 Contact thermique / # e8 - Niveau de performance / # f - Niveau de performance / # g - Niveau de performance

Pictogrammes et performances relevés de certifiés : Voir Tab. 3.

 # j - Performance / # j1 - Résistance aux coupures / # k - Niveaux de performance

Interprétation de niveaux de performance des gants certifiés : Voir Tab. 3.

 # j - Performance / # j1 - Résistance aux coupures / # k - Niveaux de performance

Interprétation des niveaux de performance (selon ANSI/ISEA 105-2016) Voir Tab. 4.

 # m - Classification for Cut Resistance / # n - Level / # p - Weight (grams) needed to cut through material with 20 mm of travel

Available Sizes & Selection:

Fit according to hand size Allowance built in for comfort. Check the fit before using in working conditions.

Available size: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

The hand sizing system is based on hand circumference and hand length as defined in EN ISO 21420 Annex B. **See Tab. 5.**

 # g - Hand size / # r - Hand circumference / # s - Hand length

[+] - This code is a conventional designation of hand size corresponding to the hand circumference expressed in inches.

Limitations of Use:

Safety required only if the right size of the gloves is used and applied. The special features may be restricted or even lost if it is excessive dirty and damaged, please replace it.

Warranty:

The gloves are not to be used for chemical protection, naked flame, electrical protection or use where a risk of entanglement by moving parts. The gloves meet the requirement for resistance to puncture, may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. The gloves with Level 1 rating for contact heat cannot be used for extended periods of time before they become uncomfortable to wear.

Disposal: Follow local disposal rule

Maintenance: The glove is washable. See **** - Maximum 5 washes.

The stated maximum number of cycles is not the only factor related to the lifetime of the gloves, the lifetime will also depend on usage, care and storage.

Food Proparation – Suitable for contact with foodstuffs. Products carrying this pictogram are in conformity with the European Regulations 1935/2004 and 2023/2006 as well as with all applicable National Regulations for Food-contact materials. Please consult the Food Conformity declaration available on coverguard® website to know for which specific foodstuffs the gloves can be used.

Detailed content of the Instructions and information notice is the responsibility for manufacture

Tab. 1

# a	# b	# c
# a1	# b1	# c1
# a2	# b2	# c2
# a3	# b3	# c3
# a4	# b4	# c4
# a5	# b5	# c5

Tab. 2

# d	# e	# e 2	# e 3	# e 4	# e 5
# d1	100	500	2000	8000	-
# d2	10	25	50	75	-
# d3	20	60	100	150	-
# d4	# e A	# e B	# e C	# e D	# e E	# e F
# d5						

Tab. 3

ANSI/ISEA 105-2016	# j	# k
A6 CUT	# j1	A6

# g	# h
1	100
2	≥ 250
3	≥ 350
4	≥ 500

Tab. 4

# m	# q[+]	# r (mm)	# s (mm)
A1	≥ 200	4	101
A2	≥ 500	5	127
A3	≥ 1000	6	152
A4	≥ 1500	7	178
A5	≥ 2200	8	203
A6	≥ 3000	9	229
A7	≥ 4000	10	254
A8	≥ 5000	11	279
A9	≥ 6000	12	304
		13	329

Tab. 5

# q[+]	# r (mm)	# s (mm)
4	< 160	101
5	< 160	127
6	160	152
7	178	178
8	182	203
9	192	229
10	204	254
11	215	279
12	> 215	304
13	> 215	329

Le système de dimensionnement de la main est basé sur la circonférence de la main et la longueur de la main, telles que définies dans la norme EN ISO 21420:2020 Annexe B. **Voir Tab. 5.**

 # g - Taille de la main / # r - Tour de la main / # s - Longueur de la main

[+] - Ce code est une désignation conventionnelle de la taille de la main correspondant à la circonférence de la main exprimée en pouces.

Limites d'utilisation:

Le gant n'offre une protection que si la bonne taille de gants est utilisée et appliquée. Les caractéristiques spéciales peuvent être restreintes, même perdues s'il est excessivement sale et endommagé, veuillez le remplacer.

Avertissement:

Ne gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, la flamme nue, la protection électrique ou l'utilisation en cas de risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles. Les gants répondent à l'exigence de résistance à la perforation, peuvent ne pas convenir à la protection contre des objets pointus tels que des aiguilles hypodermiques. Les gants ne protègent pas contre le froid et la chaleur de contact ne peuvent pas être utilisés pour retirer des articles du four. Utilisation maximale jusqu'à 100°C. Tenir à l'écart du feu. Les gants peuvent être lavés.

Limitation : Suivre la règle élémination locale

Entretien : Le gant est lavable. Voir *** - Maximum 5 lavages.

Le nombre maximum de cycles indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie des gants, la durée de vie dépendra également de l'utilisation, l'entretien et le stockage.

Pictogramme Alimentaire – Aptitude au contact alimentaire. Les produits portaeurs de ce pictogramme respectent les réglements européens 1935/2004 et 2023/2006 ainsi que toutes les réglementations nationales applicables aux matériaux de contact pour aliments. Veuillez consulter la déclaration de conformité disponible sur le site internet coverguard®.

Le contenu détaillé des instructions et de la notice d'information est de la responsabilité de la fabrication

The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The gloves comply with EN ISO 21420:2020. The performance levels are only guaranteed on the palm of the hand. If the performance level of the tear resistance is higher than 0, then this glove should not be used near to moving machinery. Do not use this glove for handle chemical products. Do not use this glove for uses other than those specified by EN 407. Do not use this glove to handle chemical products. Gloves should be stored in their original packing in a cool, dry place. This glove has been certify by the notified body number 0598

Warning: Allergens: Can be present in the production process and thus in the final glove which can cause allergic reaction. For gloves made up of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The specific tests and results of the standards mentioned above means that the product is in conformity with the European standards mentioned. These information are completed, if necessary, by the performances levels obtained by the equipment tests. Information on the shelf life of the gloves depends on a number of factors such as type of use and storage. Check the product before any use. If any damage is noticed, the product has to be replaced. Performance levels obtained by testing in accordance to each standard are given below:

EN 388:2016+A1:2018 : a= Abrasion resistance (1-4); b= blade cut resistance (1-5); c = tear resistance (1-4); d = puncture resistance (1-4); e = TDM cut resistance (A to F). X means not tested. As regards blunting in the context of the cut resistance test (6.2) the results of the "End Point" or "Cut Test" are indicative. Only if test 6.1 "abrasion resistance" has a performance of ≥ 2 is this reference for performance.

EN 407:2020 : a= Flame spread (1-4); b= contact heat resistance (1-4); c=convective heat resistance (1-4); d= radiant heat (1-4); e = small splashes of molten metal (1-4); f= large quantities of molten metal (1-4). X means not tested. If the equipment has a performance level of 1, or 2 for the burning behavior,

it must not be in direct contact with the fire.

EN 16350:2014 : Surface Resistivity Voltage and Time: 100V for 15 Seconds. Obtained result: <1.0x10^5 with a limit of 1.0x10^8Ω

Warning: The person wearing the electrostatic-dissipative protective gloves must be properly earthed, for example by wearing suitable footwear.

Warning: Electrostatic-dissipative protective gloves must not be removed from their packaging, nor opened, put on or taken off in flammable or explosive atmospheres, or when handling flammable or explosive substances.

Warning: The electrostatic properties of protective gloves may be adversely affected by, ageing, wear, contamination and degradation; they may not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres, for which further assessments are required.

The declaration of conformity is available on the web site : see **.

Sample Description: 21 Gauge HPPE, cut resistance level F, ANSI 6, palm coated nitrile sandy, nitrile long crotch on thumb, touch screen

Product code/colour: Grey and black

Risks against which the PPE is intended to protect:

- The gloves are employed and intended to protective against mechanical risks of abrasion, TDM cut, tear, puncture of palm in working environment.
- The gloves meet the requirement for resistance to puncture, may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as needles.
- The gloves are designed to against heat. It is intended to protect the palm against contact heat.
- The gloves protect against contact heat of 100°C for not more than 15 seconds, tested as per EN ISO 12127-1:2015. The gloves with Level 1 rating for contact heat cannot be used for removing items from the oven. Maximum use till 100°C.

Keep away from fire. The gloves can be washed.

Disposal: Follow local disposal rule

Maintain: The glove is washable See *** - Maximum 5 washes.

The stated maximum number of cycles is not the only factor related to the lifetime of the gloves, the lifetime will also depend on usage, care and storage.

Food Proparation – Suitable for contact with foodstuffs. Products carrying this pictogram are in conformity with the European Regulations 1935/2004 and 2023/2006 as well as with all applicable National Regulations for Food-contact materials. Please consult the Food Conformity declaration available on coverguard® website to know for which specific foodstuffs the gloves can be used.

Detailed content of the Instructions and information notice is the responsibility for manufacture

Worldwide Euro Protection
120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France

* SGS Fimko Oy – Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No.: 0598

** https://www.coverguard-safety.com

v.20260901

FR

 # a - Kockázat / # b - Általános záradék / # c - Értékelési módszer

 # a1 - Kopás / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 6.1. pont / # c1 - Kopásállóság A dörzsölések száma

 # a2 - Vágási ellenállás / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Osztály 6.3 / # c2 - Vágásállóság szilárdsága

 # a3 - Szakadás / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 6.4. pont / # c3 - Szakítószilárdság

 # a4 - Defekt / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 6.5. pont / # c4 - Szúrásállósági szilárdság

 # a5 - Érintkezési hő / # b5 - EN 407:2020 4.5.3 és 6.3 pont / # c5 - Érintkezési hő: Érintkezési hőmérséklet 100 °C, a küszöbidő >= 15s legyen

A teljesítményszintek értelmezése (az EN 388:2016+A1:2018 szerint) **Lásd Tab. 2 fület.**

 # d - Teszt / # d1 - 6.1 Kopásállóság (dörzsölések száma) / # d2 - 6.4 Szakítószilárdság (N) / # d4 - 6.3 Szúrásállóság (N) / # d4 - 6.3 TDM-vágásállóság (N) / # e - Szint

 # f - Érintkezési hőállóság (szintenkénti) / # g - Teljesítményszint / # h - Érintkezési hőmérséklet T_c °C / # i - Küszöbidő t_s s

A tanúsított kesztyűk piktogramjai és teljesítményszintjei **Lásd Tab. 3. fület.**

 # j - Teljesítmény / # j1 - Vágásállóság / # k - Teljesítményszintek

A teljesítményszintek értelmezése (az ANSI / ISEA 105-2016 szerint) **Lásd Tab. 4. fület.**

 # m - A vágásállósági osztályozás / # n - Szint / # p - Súly (grammi az anyag átvágásához 20 mm-es pengemozgással

Elérhető méretek és választék:

Illeszkedés a kézméret szerint. Beépített engedmény a kényelem érdekében. Ellenőrizze az illeszkedést, mielőtt munkakörülmények között használná.

Elérhető méretek: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

A kézméretezési rendszer az EN ISO 21420 B mellékletében meghatározott kézkerületen és kézhosszon alapul **Lásd Tab. 5. fület.**

 # g - Kéz mérete / # r - Kéz kerülete / # s - Kéz hossza

[+] - Ez a kód a kézméret hagyományos megnevezésére, amely megfelel a hüvelykben kifejezett kézkerületnek.

Felhasználási korlátozások:

Biztonság csak akkor szükséges, ha a kesztyűt megfelelő méretű kesztyűt használják és alkalmazzák. A speciális funkciók korlátozottak lehetnek vagy elvesznek, ha túlzottan szennyezett és sérült, kérjük, cserélje ki új kesztyűre.

Figyelmeztetés:

A kesztyűt nem szabad vegyi védelemre, nyílt lángra, elektromos védelemre vagy olyan helyre használni, ahol fennáll a mozgó alkatrészek összegabalyodásának veszélye. A kesztyű megfelel a szúrásállósági követelménynek, nem biztos, hogy alkalmas az éles hegyes tárgyak, például az injekciós tűk elleni védelemre. Az 1. szintű értékkel rendelkező kézvédő kesztyűk nem használhatók tárgyak eltávolítására a sütőből. Maximális használat 100°C-ig. Tűztől távol tartandó. A kesztyű mosható.

Elhelyezés: Kövesse a helyi ártalmatlanítási szabályt.

Utókezelés: Lásd *** - Maximum 5 mosás.

A megadott szám nem az egyetlen tényező, amely a kesztyű élettartamával kapcsolatos, az élettartam függ a használattól, az ápolástól, a tárolástól stb

Élelmiszer-piktogram – Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas. Az ezzel a piktogrammal ellátott termékek megfelelnek az 1935/2004 és az 2023/2006 európai rendeletnek, valamint az összes alkalmazandó nemzeti előírásnak. Kérjük, olvassa el a covergurad® weboldalán elérhető élelmiszer-megfelelőségi nyilatkozatot, hogy megtudja, milyen élelmiszerekhez használhatók a kesztyűk.

Az utasítások és az információs közlemény részletes tartalma a gyártás felelőssége

DE

Das CE-Zeichen auf dem Handschuh bedeutet, dass der Handschuh die Anforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 erfüllt. Die Handschuhe entsprechen der EN ISO 21420:2020. Die Leistungsstufen sind nur für den Bereich der Innenhand garantiert. Wenn die Leistungsstufe der Reißfestigkeit höher als 0 ist, sollte dieser Handschuh nicht in der Nähe von sich bewegenden Maschinen verwendet werden. Verwenden Sie diesen Handschuh nicht für den Umgang mit heißen Gegenständen verwenden, die über das in EN 407 festgelegte Schutzniveau hinausgehen. Verwenden Sie diesen Handschuh nicht für den Umgang mit chemischen Produkten. Handschuhe sollten in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Dieser Handschuh wurde von der benannten Stelle zertifiziert (siehe *).

Warnung: Allergene: Können im Produktionsprozess und damit im fertigen Handschuh vorhanden sein und allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Handschuhen die aus zwei oder mehr Schichten bestehen, spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Die spezifischen Tests und Ergebnisse der genannten Normen bedeuten, dass das Produkt den genannten europäischen Normen entspricht. Diese Informationen werden erforderlichenfalls durch die von den Geräten gemäß der jeweiligen Norm erzielten Leistungsniveaus ergänzt. Es ist nicht möglich, eine Haltbarkeit anzugeben, die für alle Handschuhe gilt, da sie hauptsächlich von den Bedingungen der Verwendung, und die Pflegeweise, wie z. B. einer Reihe von Faktoren ab, wie z. B. der Art der Verwendung und der Häufigkeit der Verwendung. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Wenn Schäden festgestellt werden, muss das Produkt ersetzt werden. Die Leistungsniveaus, die durch Tests gemäß den einzelnen Normen ergeben sind im Folgenden aufgeführt:

EN 388:2016+A1:2018 : a = Schnittfestigkeit (1-4); b = Schnittfestigkeit (1-5); c = Reißfestigkeit (1-4); d = Durchstoßfestigkeit (1-4); e = TDM-Schnittfestigkeit (A bis F) X bedeutet nicht getestet. Was die Abstumpfung im Rahmen des Schnittfestigkeitstests (6.2) betrifft, so sind die Ergebnisse des "Endpunkt"- oder "Schnitttests" nur indikativ. Nur wenn der Abriebfestigkeitstest (6.1) ist die entsprechende Referenz für die Leistung.

EN 407:2020 : a= Ausbreitung der Flammen (1-4); b = Kontaktwärmewiderstand (1-4); c=konvektiver Wärmewiderstand (1-4); d= Strahlungswärme (1-4), e= kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (1-4), f= große Mengen an geschmolzenem Metall (1-4). X bedeutet nicht getestet. Wenn die Ausrüstung eine Leistungsstufe von 1 oder 2 für das Brennverhalten hat,

muss sie in direktem Kontakt mit dem Feuer stehen.

EN 16350:2014 : Oberflächenwiderstand Spannung und Dauer: 100 V für 15 Sekunden. Erzieltes Ergebnis: <1.0x10^5 bei einem Grenzwert von 1.0x10^8Ω

Warnung: Die Person, die die elektrostatisch ableitenden Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, beispielsweise durch das Tragen geeigneter Schuhe.

Warnung: Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe dürfen nicht aus ihrer Verpackung genommen, geöffnet, angezogen oder ausgezogen werden in entflammbaren oder explosiven Atmosphären oder beim Umgang mit entflammbaren oder explosiven Stoffen.

Warnung: Die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen können durch Alterung, Verschleiß, Verunreinigung und Zerfletzung beeinträchtigt werden; sie sind möglicherweise für sauerstoffangereicherte brennbare Atmosphären nicht ausreichend, wofür weitere Bewertungen erforderlich sind.

Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

Probenbeschreibung: 21 Gauge HPPE, Schnittfestigkeit Stufe F, ANSI 6, handflächenbeschichtetes Nitril sandig, Nitril langer Schritt am Daumen, Schirmfähig

Artikelnummer/Farbe: Grau und Schwarz

Risiken, vor denen die PSA schützen soll:

- Die Handschuhe sind dienen zum Schutz vor mechanischen Risiken von Abrieb, TDM-Schnitten, Rissen und Durchstichen der Handfläche in der Arbeitsumgebung.
- Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen an die Durchstoßfestigkeit, sind möglicherweise nicht zum Schutz vor scharfen Gegenständen wie z. B. Injektionsnadeln geeignet.
- Die Handschuhe sind für Hitze ausgelegt. Es soll die Innenhand vor Kontakthitze schützen.
- Die Handschuhe schützen nicht länger als 15 Sekunden vor Kontakthitze bei 100 °C, geprüft nach EN ISO 12127-1:2015. Die Handschuhe mit Level 1 für Kontaktwärme dürfen nicht zum Herausnehmen von Gegenständen aus dem Ofen verwendet werden. Maximale Nutzung bis 100°C.

Von Feuer fernhalten. Die Handschuhe können gewaschen werden.

Verwendung: Folg de lokale Entsorgungsregel

Wartung: Die Handschuhe sind waschbar. Siehe *** - Maximal 5 Wäschen.

Die angegebene maximale Anzahl von Zyklen ist nicht der einzige Faktor, der sich auf die Lebensdauer der Handschuhe bezieht, die Lebensdauer hängt auch von der Verwendung, der Pflege und der Lagerung ab.

Lebensmittel-Piktogramm – Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Produkte mit diesem Piktogramm entsprechen den europäischen Verordnungen 1935/2004 und 2023/2006 sowie allen geltenden nationalen Vorschriften für Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Bitte lesen Sie die auf der coverguard®-Website verfügbare Konformitätserklärung, um zu erfahren, für welche spezifischen Lebensmittel die Handschuhe verwendet werden dürfen.

Der detaillierte Inhalt der Gebrauchsanweisung und des Informationshinweises liegt in der Verantwortung für die Herstellung

ES

La marca CE en el guante representa que el guante cumple con los requisitos del reglamento europeo 2016/425. Los guantes cumplen con EN ISO 21420:2020. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma de la mano. Si el nivel de rendimiento de la resistencia al desgarro es superior a 0, entonces este guante no debe usarse cerca de maquinaria en movimiento. No utilice este guante para manipular productos químicos. No utilice estos guantes más allá del nivel de protección especificado por la norma EN 407. No utilice este guante para manipular productos químicos. Los guantes deben guardarse en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo notificado (ver *).

Advertencia: Los alérgenos pueden estar presentes en el proceso de producción y, por lo tanto, en el guante final, lo que puede provocar una reacción alérgica. En el caso de los guantes fabricados con dos o más capas, la clasificación global no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Los pictogramas y las referencias de las normas mencionadas significan que el producto cumple con las normas europeas mencionadas. Esta información se complementa, si es necesario, con los niveles de rendimiento obtenidos por los equipos según pada norma. No es posible dar una vida útil a los guantes que se aplique a todos ellos, ya que depende en gran medida del tiempo y la vida útil dependerá de cómo se use y almacene el guante. Revise el producto antes de cualquier uso. Si se observa algún daño, el producto debe ser reemplazado. La combinación se indican los niveles de rendimiento obtenidos mediante ensayos de acuerdo con cada norma:

EN 388:2016+A1:2018 : a = Resistencia a la abrasión (1-4); b = resistencia al corte de la cuchilla (1-5); c = resistencia al desgarro (1-4); d = resistencia a la perforación (1-4); e = Resistencia al corte TDM (A a F). X significa que no se ha probado. Por lo que se refiere al embotamiento en el contexto de la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados del "punto final" o de la "prueba de corte" son indicativos. Solo la prueba de resistencia al corte del tornodinamómetro "TDM" (6.3) es la referencia decisiva para el rendimiento.

EN 407:2020 : a= Propagación limitada de la llama (1-4); b= tiempo de combustión (1-4), c= resistencia al calor convectivo (1-4), d= calor radiante (1-4), e= pequeñas salpicaduras de metal fundido (1-4), f= grandes cantidades de metal fundido (1-4), g= Comportamiento del contacto al calor (1-4) X= no se ha probado. Si el equipo tiene un nivel de rendimiento de 1 o 2 para el comportamiento de combustión,

no debe estar en contacto directo con el fuego.

EN 16350:2014 : Conductores de ensayo: Tensión aplicada y duración: 100 V durante 15 segundos. Resultado obtenido: <1,0x10^5 con un límite de 1,0x10^8Ω.

Advertencia: La persona que utilice los guantes de protección disipadores de electricidad estática debe estar correctamente conectada a tierra, por ejemplo, utilizando calzado adecuado.

Advertencia: Los guantes de protección disipadores de electricidad estática no deben sacarse de su embalaje, ni abrirse, ponerse o quitarse en atmósferas inflamables o explosivas ni mientras se manipulan sustancias inflamables o explosivas.

Advertencia: Las propiedades electrostáticas de los guantes de protección pueden verse afectadas negativamente por el envejecimiento, el desgaste, la contaminación y la degradación; es posible que no sean suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, para las cuales se requieren evaluaciones adicionales.

La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: véase **.

Descripción de la muestra: HPPE de calibre 21, nivel de resistencia al corte F, ANSI 6, nitrilo arenoso recubierto de palma, entrepierna larga de nitrilo en el pulgar, pantalla táctil

Código de producto/color: Gris y negro

Riesgos contra los que se pretende proteger el EPI:

- Los guantes están diseñados y destinados a proteger contra riesgos mecánicos de abrasión, corte TDM, desgarro, perforación de la palma en el entorno de trabajo.
- Los guantes cumplen con el requisito de resistencia a la perforación, pueden no ser adecuados para la protección contra objetos puntiagudos como agujas hipodérmicas.
- Los guantes están diseñados para proteger contra el calor. Está destinado a proteger la palma contra el calor de contacto.
- Los guantes protegen contra el calor de contacto a 100 °C durante no más de 15 segundos, probados según la norma EN ISO 12127-1:2015. Las guantes con clasificación de nivel 1 para el calor de contacto no se pueden usar para sacar artículos del horno. Uso máximo hasta 100°C.
- Los guantes no deben usarse para protección química, llamas desnudas, protección eléctrica o uso donde exista riesgo de enredo por partes móviles.

Voir Tab. 1

 # a - Riesgo / # b - Cláusula estándar / # c - Método de evaluación

 # a1 - Abrasión / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.3 / # c1 - Resistencia a la abrasión números de frotamientos

 # a2 - Corte / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.3 / # c2 - Fuerza de resistencia al corte

 # a3 - Desgarro / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.4 / # c3 - Resistencia al desgarro Fuerza

 # a4 - Pinchazo / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.5 / # c4 - Fuerza de resistencia a la perforación

 # a5 - Calor de contacto / # b5 - EN 407:2020 Cláusula 4.5.3 y 6.3 / # c5 - Calor de contacto: temperatura de contacto de 100 grados C, el tiempo umbral debe ser >= 15s

Interpretación de los niveles de rendimiento (según EN 388:2016+A1:2018). **Vease la Tab. 2.**

 # d - Prueba / # d1 - 6.1 Resistencia a la abrasión (número de roznamientos) / # d2 - 6.4 Resistencia al desgarro (N) / # d3 - 6.5 Resistencia a la perforación (N) / # d4 - 6.3 TDM: resistencia al corte (N) / # e - Nivel

 # f - Resistencia al calor de contacto (por nivel) / # g - Nivel de rendimiento / # h - Temperatura de contacto T_c °C / # i - Tiempo umbral t_s

Pictogramas y niveles de rendimiento de los guantes certificados. **Véase la Tab. 3.**

 # j - Rendimiento / # j1 - Resistencia al corte / # k - Niveles de rendimiento

Interpretación de los niveles de rendimiento (según ANSI/ISEA 105-2016) **Véase la Tab. 4.**

 # m - Clasificación de la resistencia al corte / # n - Nivel / # p - Peso (gramos) necesario para cortar material con 20 mm de recorrido de la hoja

Tamaños y selección disponibles:

Ajuste según el tamaño de la mano Margen incorporado para mayor comodidad. Compruebe el ajuste antes de usarlo en condiciones de trabajo.

Tallas disponibles: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

El sistema de dimensionamiento manual se basa en la circunferencia y la longitud de la mano, tal como se definen en la norma EN ISO 21420 Anexo B. **Ver Tab. 5.**

 # g - Tamaño de la mano / # r - Circunferencia de la mano / # s - Longitud de la mano

[+] - Este código es una designación convencional del tamaño de la mano correspondiente a la circunferencia de la mano expresada en pulgadas.

Limitaciones de uso:

La seguridad solo se requiere si se usa y aplica el tamaño correcto de los guantes. Las características especiales pueden verse restringidas o incluso perderse si está demasiado sucio y dañado, reemplácelo por un guante nuevo.

Advertencia:

Los guantes no deben utilizarse para la protección química, las llamas desnudas, la protección eléctrica o el uso en el que exista riesgo de enredo por piezas móviles. Los guantes cumplen con el requisito de resistencia a la perforación, pueden no ser adecuados para la protección contra objetos puntiagudos como agujas hipodérmicas. Los guantes con clasificación de nivel 1 para el calor de contacto no se pueden usar para sacar artículos del horno. Uso máximo hasta 100°C. Mantener alejado del fuego. Los guantes se pueden lavar.

Eliminación: Siga la regla local de eliminación.

Cuidados posteriores: El guante es lavable. Ver *** - Máximo 5 lavados.

El número máximo de ciclos indicado no es el único factor relacionado con la vida útil de los guantes, la vida útil también dependerá del uso, el cuidado, el almacenamiento, etc.

Pictograma alimentario: apto para el contacto con alimentos. Los productos que llevan este pictograma cumplen con los Reglamentos europeos 1935/2004 y 2023/2006, así como con toda la normativa nacional aplicable a los materiales en contacto con alimentos. Consulte la declaración de conformidad alimentaria disponible en la página web de covergurad® para saber para qué alimentos concretos se pueden utilizar los guantes.

El contenido detallado de las instrucciones y la nota informativa es responsabilidad de la fabricación

FR

DONNEZ OU RECYCLEZ

ASSOCIATION | MAGASIN | DÉCHÈTERIE

Adresses sur oufairedemesdechets.fr

HU

A kesztyűn levő CE-jelölés azt jelzi, hogy a kesztyű megfelel a 2016/425 európai rendeletnek követelményeinek. A kesztyűk megfelelnek az EN ISO 21420:2020 követelményeinek. A teljesítményszintek csak a tenyéren garantáltak. Ha a szakítószilárdság teljesítményszintje meghaladja a 0-t, akkor ezt a kesztyűt nem szabad mozgó gépek közelében használni. Ne használja ezt a kesztyűt vegyi termékek kezelésére. Ne használja ezt a kesztyűt a megadott szintnél magasabb védelmi szint feletti forró tárgyak kezelésére. Ne használja ezt a kesztyűt vegyi termékek kezelésére. A kesztyűt gondosan tárolja az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen található. Ezt a kesztyűt a bejelentett szerv tanúsította (*).

Figyelem: Allergének jelen lehetnek a gyártási folyamatban és így a végső kesztyűben, ami allergiás reakciót válthat ki. A két vagy több rétegből álló kesztyűk esetében az általános osztályozás nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. A fent említett szabványok piktogramjai és hivatkozásai azt jelentik, hogy a termék megfelel az említett európai szabványoknak. Ezeket szükség esetén kiegészítik a felszerelés tesztjei során elért teljesítményszintek. Ninc

FI

Käänteissä olevia CE-merkintä osoittaa, että käsine täyttää EU-asetuksen 2016/425 vaatimukset. Käsineet ovat standardin EN 374-5:2016 mukaisia. Suorituskykytaulukot löytyvät käyttöohjeen lopusta. Käsineet ovat standardin EN 16523-1:2015+A1:2018 mukaisia. Suorituskykytaulukot löytyvät käyttöohjeen lopusta. Käsineet ovat standardin EN 420:2003+A1:2009 mukaisia. Suorituskykytaulukot löytyvät käyttöohjeen lopusta. Varmista oikeanpuhtaanpitävä valinta ottamalla yhteyttä käsinevalmistajaan tai -toimittajaan. Käsineet ovat suojaamattomia sähköisiä vaaroja vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia mekaanisia vaaroja vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia lämpöä vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia kylmää vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia tärinää vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia leikkausta vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia iskua vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia pistoja vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia kemikaaleja vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia mikro-organismeja vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia säteilyä vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia ionisoivaa säteilyä vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia radioaktiivista saastumista vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia nanomateriaaleja vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia mikrobiologisia uhkia vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hienojakoisia aineita vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia nesteitä vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä kaasuja vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä höyryjä vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä hiukkasia vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä mikro-organismeja vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä säteilyä vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä ionisoivaa säteilyä vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä radioaktiivista saastumista vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä nanomateriaaleja vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä mikrobiologisia uhkia vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä hienojakoisia aineita vastaan. Käsineet ovat suojaamattomia hengitettäviä