CLAW CUT D 700

1CLD700

1CLD700006	6 / XS
1CLD700007	7 / S
1CLD700008	8 / M
1CLD700009	9 / L
1CLD700010	10 / XL
1CLD700011	11 / XXL
1CLD700012	12 / XXXL

EN 388:2016 +A1:2018 | EN 407:2020 | ANSI/ISEA 105-2016 | EN 16350:2014

3X42D | X1XXXX | CUT | EN ISO 21420:2020

Brand name / Nom de la marque

Product name / Nom du produit

Size / Taille

1CLD700 CLAW CUT D 700 9 / L

CUT HOT D 1

FR

DONNEZ OU RECYCLEZ

ASSOCIATION | MAGASIN | DÉCHETERIE

Adresses sur cuefaitesdemesdechets.fr

Worldwide Euro Protection
120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France

* SGS Fimko Oy – Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No.: 0598

** https://www.coverguard-safety.com

v.20260901

FR

Le maraudage CE sur le gant représente que le gant répond aux exigences du règlement européen 2016/425. Les gants sont conformes à la norme EN ISO 21420:2020. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume. Si le niveau de résistance mécanique performante n'est pas atteint, le gant ne doit pas être utilisé. Ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement pour éviter les risques d'enchevêtrement. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets chauds ou déjà en mouvement de protection spécifié par la norme EN 407. N'utilisez pas ce gant pour manipuler des produits chimiques. Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *).

Avertissement : Des allergènes peuvent être présents dans le processus de production et donc dans le gant fini, ce qui peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Les gants ne sont pas des dispositifs de classification globale ni n'offrent pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. Les pictogrammes et niveaux ou classes de performance ci-dessus signifient que le produit est conforme aux normes européennes mentionnées. Ces informations sont complètes, le cas échéant, par les niveaux de performance obtenus pour chaque propriété, selon chaque norme. La durée de vie des gants est de 2 ans. Vérifiez le produit avant toute utilisation. Si des dommages sont constatés, le produit doit être remplacé. Les niveaux de performances obtenus par les essais correspondent à la performance maximale pour la norme concernée.

EN 388:2016+A1:2018 : a = Résistance à l'abrasion (1-4) ; b = résistance à la coupure de la lame (1-5) ; c = résistance à la déchirure (1-4) ; d = résistance à la perforation (1-4) ; e = EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.4 / f = Résistance à l'usure par sensation tactile (1-4) ; g = résistance au choc (1-4) ; X signifie non testé. Si l'équipement a un niveau de performance à Q 1 ou 2 pour le comportement de combustion, il ne doit pas être porté en contact avec des flammes.

EN 407:2020 : Conditions de tests : appliquer une tension de 100V durant 15 secondes. Résultat obtenu : <1.0x10^5 pour une limite de 1.0x10^6.

Avertissement ! Ne portez pas les gants de protection électrostatique doit être reliés à la terre de manière appropriée, par exemple grâce au port de chaussures adaptées.

Avertissement ! Les gants de protection ne doivent pas être utilisés pour ouvrir des sacs ou emballages, et être ouverts, ajustés ou retirés dans des atmosphères inflammables ou explosives, ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives.

Avertissement ! Les propriétés électrostatiques des gants de protection peuvent être modifiées de manière préjudiciable par le vieillissement, le porter, une décontamination ou le nettoyage. Les gants ne doivent pas être utilisés pour des atmosphères inflammables enrichies en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires sont nécessaires.

La déclaration de conformité est disponible sur le site web: voir **.

Description de l'échantillon : HPPE de calibre 18, résistance à la coupure niveau D, ANSI 4, paume deux enduites de latex sable, écran tactile.

Code produit/couleur : Gris et noir.

Risques contre lesquels l'EPI est destiné à protéger :

- Les gants sont conçus et destinés à protéger contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupure TDM, de déchirure, de perforation de la paume et milieu de niveau.
- Les gants répondent à l'exigence de résistance à la perforation, peuvent ne pas convenir à la protection contre des objets pointus très coupants ou quelle rigidité.
- Les gants sont conçus pour résister à la chaleur. Il est destiné à protéger la paume contre la chaleur de contact.
- Les gants répondent à l'exigence de résistance à la chaleur de contact. Ils ne protègent pas contre la norme EN ISO 12127-1:2015. Les gants de niveau 1 pour la chaleur de contact ne peuvent pas être utilisés pour retirer des articles du four. Utilisation maximale jusqu'à 100°C. Tenir à distance du feu.
- Les gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, la flamme nue, la protection électrique ou l'utilisation en cas de risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles.

Voir Tab. 1.

 # a - Risque / # b - Classe type / # c - Méthode d'évaluation
 # a1 - Abrasion / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.1 / # c1 - Résistance à l'abrasion Nombre de frottements
 # a2 - Coupure / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.3/ # c2 - Résistance à la coupure
 # a3 - Déchirure / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.5 / # c3 - Résistance à la déchirure
 # a4 - Perforation / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.6 / # c4 - Résistance à la perforation
 # a5 - Chaleur de contact / # b5 - EN 407:2020 Clause 4.3.3 & 6.3 / # c5 - Température de contact : Température de contact de 100 degrés C, le temps limite avec seuil dépassé

Interprétation des niveaux de performance (selon EN 388:2016+A1:2018). **Voir Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 61 Résistance à l'abrasion (nombre de frottements) / # d2 - 6.4 Résistance à la déchirure (N) / # d3 - 6.5 Résistance à la perforation / # d4 - 6.6 Test / # d5 - Niveau
 # e - Résistance à la chaleur de contact (par niveau) / # g - Niveau de performance / # h - Température de contact Tc °C / # i - Temps limite t_s

Pictogrammes et niveaux de performance des gants certifiés : **Voir Tab. 3.**
 # j - Performance / # j1 - Résistance aux coupures / # k - Niveaux de performance

Interprétation des niveaux de performance (selon ANSI/ISEA 105-2016) **Voir Tab. 4.**
 # m - Classification pour la Résistance au Coupe / # n - Niveau / # p - Poids (grammes) nécessaire pour couper le matériau avec une course de lame de 20 mm

Tailles disponibles : 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL.

Ajustement en fonction de la taille de la main Allocation intégrée pour le confort. Vérifiez l'ajustement avant de l'utiliser dans des conditions réelles.

Tailles disponibles : 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL.

Le système de dimensionnement de la main est basé sur la circonférence de la main et la longueur de la main, telles que définies dans la norme EN ISO 21420:2020 et illustrées ci-dessous.

 # g - Taille de la main / # r - Tour de la main / # s - Longueur de la main
(+) - Ce code est une désignation conventionnelle de la taille de la main correspondant à la circonférence de la main exprimée en pouces.

Limites d'utilisation :
Le produit ne doit résulte que si la taille des gants est utilisée et appliquée. Les caractéristiques spéciales peuvent être transférées par même perdues à un taux excessivement sale et endommagé. Veuillez le remplacer par un nouveau gant.

Avertissement :
Les gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, la flamme nue, la protection électrique ou l'utilisation en cas de risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles. Les gants répondent à l'exigence de résistance à la perforation, peuvent ne pas convenir à la protection contre des objets pointus très coupants ou quelle rigidité. Ils ne protègent pas contre la norme EN ISO 12127-1:2015. Les gants de niveau 1 pour la chaleur de contact ne peuvent pas être utilisés pour retirer des articles du four. Utilisation maximale jusqu'à 100°C. Tenir à distance du feu. Les gants peuvent être lavés.

Élimination : Suivre la règle élimination locale

Entretien : Le gant est lavable. Voir *** – Maximum 5 lavages.

Le nombre maximum de cycles indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie des gants, la durée de vie dépendra également de l'utilisation et de l'entretien du gant.

Pictogramme Alimentaire – Aptitude au contact alimentaire. Les produits porteurs de ce pictogramme respectent les règlements européens 1935/2004 et 2023/2006, ainsi que toutes les réglementations nationales en vigueur relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Ces produits ne transmettent pas d'éléments à la substance utilisés, consultez la Déclaration de conformité alimentaire disponible sur le site internet coverguard.

Le contenu détaillé des instructions et de la notice d'information est de la responsabilité de la fabrication

---

Tab. 1

# a	# b	# c
# a1	# b1	# c1
# a2	# b2	# c2
# a3	# b3	# c3
# a4	# b4	# c4
# a5	# b5	# c5
# d4	# e	# f

Tab. 2

# d	# e 1	# e 2	# e 3	# e 4	# e 5
# d1	100	500	2000	8000	-
# d2	10	25	50	75	-
# d3	10	20	60	100	150 -

# e	# f A	# f B	# f C	# f D	# f E	# f F
# d4						

Tab. 3

ANSI/ISEA 105-2016	# j	# k
A4	# j1	A4

# f	# g	# h	# i
	1	100	≥ 15
	2	250	≥ 15
	3	350	≥ 15
	4	500	≥ 15

Tab. 4

# m	# r (mm)	# s (mm)
A1	≥ 200	< 160
A2	≥ 500	< 160
A3	≥ 1000	< 160
A4	≥ 1500	178
A5	≥ 2200	182
A6	≥ 3000	192
A7	≥ 4000	204
A8	≥ 5000	215
A9	≥ 6000	279
		304
		329

Tab. 5

q[+]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

HU

A keztyűn lévő CE-jelölés azt jelzi, hogy a keztyű megfelel a 2016/425 európai rendelet követelményeinek. A keztyűk megfelelnek az EN ISO 21420:2020 szabványnak. A teljesítményszintek csak a tenyérre vonatkoznak. Ha a szakítószilárdság teljesítményszintje meghaladja a 0-t, akkor ezt a keztyűt nem szabad mosási gépek közelében használni az összegabalyodás veszélyének elkerülése érdekében. Ne használja az EN 407 szabványban meghatározott, védelmi szint feletti forró tárgyak kezelésére. Ne használja ezt a keztyűt, vagy termékek kezelésére. A keztyűt eredeti csomagolásukban, hűvös, száraz helyen kell tárolni. Ezt a keztyűt a gyártásért szervezet tanúsítja (lásd *).

Figyelem: Ezek a keztyűk nem alkalmasak olyan munkára, amely során a keztyű elakadhat ki. A kék vagy több rétegből álló keztyűk esetében az általános osztályzás nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. A fent említett védőkesztyűk a következő veszélyek ellen nyújtanak védelmet: a tenyér megfelel az emelt szintű mechanikai szakítónyúlás követelményeinek. Ezeket az információkat szükség esetén kiegészítik a berendezések által az egyes szabványok szerint elért teljesítményszintek. A keztyű használatára 2 év áll rendelkezésre, ha bármilyen sérülést észlel, a termékek is kell cserélni. Az egyes szabványok szerinti vizsgálatnál elért teljesítményszintek az alábbiakban találhatók:

EN 388:2016+A1:2018 : a = Kopásállóság (1–4); b = a penge vágásállóság (1–5); c = szakítószilárdság (1–4); d = szúrási ellenállás (1–4); e = TDM vágásállóság (A-tól F-ig) X azt jelenti, hogy nem tesztelték. A vágásállósági vizsgálat (6.2) során a tompa vizsgálat eredményei kerülnek rekordra, és a teljesítményszintek. Csak a tompa vágásállósági vizsgálatra (6.3) adnak referenciát a teljesítményszempontból.

EN 407:2020 : q = korlátozott lángterjedés (1–4); b = érintkezési hőállóság (1–4); c = konvektív hőállóság (1–4); d = sugárzó hő (1–4); e = kis olvadt fémfröccsenések (1–4; f = nagy mennyiségű olvadt fém (1–4). X azt jelenti, hogy nem tesztelték. Ha a berendezés teljesítményszintje 0 (1), akkor ez a keztyű nem ajánlott a tűzhöz.

EN 16350:2014 : Vizsgálati feltételek: Feszültség és idő: 100 V, 15 másodpercig. Eredmény: <1.0x10^5 (a határérték: 1.0x10^8)).

Figyelem: Az elektrosztatikus kisülésgátló védőkesztyűket nem szabad kivenni a csomagolásukból, sem kinyitni, felvenni vagy levenni gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok kezelése közben.

Figyelem: A védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságát az öregedés, a szennyeződés és a minőségromlás kockázatának elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell. Ne használjon semmilyen olyan védőkesztyűt, amelyre további értékelésre van szükség.

A megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon elérhető lásd **.

Minta leírása: 18 Gauge TPE, D vágásállósági szint, ANSI 4, tenyérrel kitett bevont latex homokos, érintőképernyő

Termékoldalsó: Szürke és fekete

Kockázatok, amelyek ellen az EPI védelmet nyújt:

- A keszty ű úgy használják, hogy védelmet nyújtsanak a kopás, a TDM vágás, a szakadás és a tenyér kilyukasztása elleni mechanikai kockázatok ellen a munkakörnyezetben.
- A keszty ű megfelel a szúrásállóság követelményeinek, nem biztos, hogy alkalmas az éles hegyes tárgyak, például az injekciós tűk elleni védelemre.
- A keszty ű úgy tervezték, hogy ellenáljon a hőnek. Céljа a tenyér védelme az érintkezési hőtől.
- A keszty ű legfeljebb 15 másodpercig volt az érintkezési hőtől 100 °C-on, az EN ISO 12127-1:2015 szabvány szerint tesztelve. Az 1. szintű érintkezési hőbesorolású keszty ű k nem használhatók tárgyak eltávolítására a sütőből. Maximális használat 100°C-ig.
- A keszty ű t nem szabad vegy védelemre, nagy lángra, elektromos védelemre vagy olyan helyre használni, ahol fennáll a robbanásveszély.

Lásd Tab.1, fület.

 # a - Kockázat / # b - Általános záradék / # c - Értékelési módszer
 # a1 - Kopás / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 6.1. pont / # c1 - Kopásállóság A dörzsölések száma
 # a2 - Vágás / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 6.3. pont / # c2 - Vágásállósági szilárdság
 # a3 - Szakadás / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 6.4. pont / # c3 - Szakítószilárdság
 # a4 - Defekt / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 6.5. pont / # c4 - Szúrásállósági szilárdság
 # a5 - Érintkezési hő / # b5 - EN 407:2020 4.5.3 és 6.3 pont / # c5 - Érintkezési hő: Érintkezési hőmérséklet 100 °C, a küszöbidő = 15 s legyen

A teljesítményszintek értelmezése (az EN 388:2016+A1:2018 szerint) **Lásd Tab. 2. fület.**
 # d - Teszt / # d1 - 61 Kopásállóság (dörzsölések száma) / # d2 - 6.4 Szakítószilárdság (N) / # d3 - 6.5 Szúrásállóság (N) / # d4 - 6.3 TDM: vágásállóság (N) / # e - Szint
 # f - Érintkezési hőállóság (szintenként) / # g - Teljesítményszint / # h - Érintkezési hőmérséklet Tc °C / # i - Küszöbidő t_s

A tanúsított keszty ű k piktogramjai és teljesítményszintjei **Lásd Tab. 3. fület.**
 # j - Teljesítmény / # j1 - Vágásállóság / # k - Teljesítményszintek

A teljesítményszintek értelmezése (az ANSI / SEA 105-2016 szerint) **Lásd Tab. 4. fület.**
 # m - A vágásállóság osztályozása / # n - Szint / # p - Súly (gramm) az anyag átvágásához 20 mm-es pengemozgással

Elérhető méretek és választék:
Beszerezhető a kézméret szerint. Beépített engedmény a kényelem érdekében. Ellenőrizze az illeszkedést, mielőtt munkakörülmények között használná.
Elérhető méret: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL.

A kézméretezési rendszer az EN ISO 21420 B mellékletében meghatározott kézkerületen és kézhosszon alapul **Lásd Tab. 5. fület.**
 # g - Kéz méret / # r - Kéz kerülete / # s - Kéz hossza
(+) - Ez a kód a kézméret hagyományos megnevezése, amely megfelel a hüvelykben kifejezett kézkerületnek.

Felhasználási korlátozások:
Biztonság csak akkor szükséges, ha a keszty ű megfelelő méretű keszty ű t használják ék alkalmazzák. A specifikus funkciók korlátozhatók, ha vagy akár ei is veszthetnek, hol túlzottan szennyezett és sérült, kérjük, cserélje ki új keszty ű re.

Figyelmeztetés:
A keszty ű nem szabad vegy védelemre, nyílt lángra, elektromos védelemre vagy olyan helyre használni, ahol fennáll a mozgó alkatrészek összegabalyodásának veszélye. A keszty ű megfelel a szúrásállóság követelményének, nem biztos, hogy alkalmas az éles hegyes tárgyak, például az injekciós tűk elleni védelemre. Az EN 407 szabvány szerint tesztelt, 1. szintű érintkezési hőbesorolású keszty ű k nem használhatók tárgyak eltávolítására a sütőből. Maximális használat 100°C-ig. Tűztól távol tartandó. A keszty ű mosható.

Elimination : Voir la règle d'élimination locale

Utilizzabile. Lavé: *** - Maximum 5 mosso.

Elektrosztatikus kisülésgátló védőkesztyűket nem szabad kivenni a csomagolásukból, sem kinyitni, felvenni vagy levenni gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok kezelése közben.

Figyelem: A védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságát az öregedés, a szennyeződés és a minőségromlás kockázatának elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell. Ne használjon semmilyen olyan védőkesztyűt, amelyre további értékelésre van szükség.

Az utasítások és az információs közlemény részletes tartalma a gyártás felelőssége

---

ES

La marca CE en el guante representa que el guante cumple con los requisitos del reglamento europeo 2016/425. Los guantes cumplen con la norma EN ISO 21420:2020. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma de la mano. Si el nivel de rendimiento de la resistencia al desgarro es superior a 0, entonces este guante no debe usarse cerca de máquinas que giren para evitar el riesgo de enredo. No lo utilice para manipular objetos calientes o que ya estén en movimiento que estén dentro del alcance de protección especificado por la norma EN 407. No utilice este guante para manipular productos químicos. Los guantes deben guardarse en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo notificado (ver *)

Advertencia: Los alérgenos pueden estar presentes en el proceso de producción y, por lo tanto, en el guante final, lo que puede causar una reacción alérgica. En el caso de los guantes formados por dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Los pictogramas y los niveles o clases de rendimiento mencionados anteriormente significan que el producto está en conformidad con las normas europeas mencionadas. Esta información se completa, si fuera necesario, con los niveles de rendimiento logrados para cada propiedad según la norma. La vida útil de los guantes es de 2 años. Revise el producto antes de cualquier uso. Si se observa algún daño, el producto debe ser reemplazado. A efectos de las pruebas, los niveles de rendimiento corresponden al rendimiento máximo para la norma en cuestión.

EN 388:2016+A1:2018 : a = Resistencia a la abrasión (1-4) ; b = resistencia al corte por cuchilla (1-5) ; c = resistencia al desgarro (1-4) ; d = resistencia a la perforación (1-4) ; e = resistencia al corte TDM (A-F) ; X significa que no se ha probado. Si el equipo tiene un nivel de rendimiento a Q 1 o 2 para el comportamiento de la combustión, no debe usarse en contacto con llamas.

Solo la prueba de resistencia al corte del tomodinamómetro "TDM" (6.3) es la referencia decisiva para el rendimiento.

EN 407:2020 : Condiciones de ensayo: Tensión aplicada y duración: 100 V durante 15 segundos. Resultado obtenido: <1.0x10^5 con un límite de 1.0x10^8.

Advertencia: La persona que utilice los guantes de protección disipadores de electricidad estática debe conectarse a tierra, por ejemplo, usando calzado adecuado.

Advertencia: Los guantes de protección disipadores de electricidad estática no deben sacarse de su embalaje, ni abrirse, ponerse o quitarse en atmósferas inflamables o explosivas, ni durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas.

Advertencia: Las propiedades electrostáticas de los guantes de protección pueden verse afectadas negativamente por el envejecimiento, la suciedad, la descontaminación o la degradación, es posible que no sean adecuados para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, para lo cual se requieren evaluaciones adicionales.

La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: véase **.

Descripción de la muestra: HPPE de calibre 18, nivel de resistencia al corte D, ANSI 4, palma de látex recubierto dos veces arenoso, pantalla táctil.

Código de producto/color: Gris y negro

Riesgos contra los que se protege el EPI:

- Los guantes están empleados y destinados a proteger contra riesgos mecánicos de abrasión, corte TDM, desgarro, perforación de la palma en el nivel medio de trabajo.
- Los guantes cumplen con el requisito de resistencia a la perforación, pueden no ser adecuados para la protección contra objetos punzantes muy cortantes o cualquier rigidez.
- Los guantes están diseñados para resistir el calor. Está destinado a proteger la palma contra el calor de contacto.
- Los guantes no protegen contra la norma EN ISO 12127-1:2015. Los guantes de calor de contacto de nivel 1 según la norma EN ISO 12127-1:2015. Los guantes con clasificación de nivel 1 para calor de contacto no se pueden usar para sacar artículos del horno. Uso máximo hasta 100°C. Mantener alejado del fuego.
- Los guantes no deben usarse para protección química, llamas desnudas, protección eléctrica o uso donde exista riesgo de enredo por piezas móviles.

Véase la Tab. 1.

 # a - Riesgo / # b - Cláusula estándar / # c - Método de evaluación
 # a1 - Abrasión / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.1 / # c1 - Resistencia a la abrasión números de frotamientos
 # a2 - Corte / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.3 / # c2 - Fuerza de resistencia al corte
 # a3 - Desgarro / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.5 / # c3 - Resistencia al desgarro Fuerza
 # a4 - Pinchazo / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.6 / # c4 - Fuerza de resistencia a la perforación
 # a5 - Calor de contacto / # b5 - EN 407:2020 Cláusula 4.3.3 & 6.3 / # c5 - Calor de contacto: temperatura de contacto de 100 grados C, el tiempo umbral debe ser >= 15s

Interpretación de los niveles de rendimiento (según EN 388:2016+A1:2018). **Véase la Tab. 2.**
 # d - Prueba / # d1 - 6.1 Resistencia a la abrasión (número de rozamientos) / # d2 - 6.4 Resistencia al desgarro (N) / # d3 - 6.5 Resistencia a la perforación (N) / # d4 - 6.3 TDM: resistencia al corte (N) / # e - Nivel
 # f - Resistencia al calor de contacto (por nivel) / # g - Nivel de rendimiento / # h - Temperatura de contacto Tc °C / # i - Tiempo umbral t_s

Pictogramas y niveles de rendimiento de los guantes certificados: **Véase la Tab. 3.**
 # j - Rendimiento / # j1 - Resistencia al corte / # k - Niveles de rendimiento

Interpretación de los niveles de rendimiento (según ANSI/ISEA 105-2016) **Véase la Tab. 4.**
 # m - Clasificación de la resistencia al corte / # n - Nivel / # p - Peso (gramos) necesario para cortar material con 20 mm de recorrido de la hoja

Tamaños y selección disponibles:
Ajuste según el tamaño de la mano Margen incorporado para mayor comodidad. Compruebe el ajuste antes de usarlo en condiciones de trabajo.
Tallas disponibles: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL.

El sistema de dimensionamiento manual se basa en la circunferencia y la longitud de la mano, tal como se definen en la norma EN ISO 21420 y ilustradas a continuación.

 # g - Tamaño de la mano / # r - Circunferencia de la mano / # s - Longitud de la mano
(+) - Este código es una designación convencional del tamaño de la mano correspondiente a la circunferencia de la mano expresada en pulgadas.

Limitaciones de uso:
La seguridad solo se requiere si se usa y aplica el tamaño correcto de los guantes. Las características especiales pueden verse restringidas o incluso perderse si está demasiado sucio y dañado, reemplácelo por un guante nuevo.

Advertencia:
Los guantes no deben utilizarse para la protección química, las llamas desnudas, la protección eléctrica o el uso en el que exista riesgo de enredo por piezas móviles. Los guantes cumplen con el requisito de resistencia a la perforación, pueden no ser adecuados para la protección contra objetos punzantes como agujas hipodérmicas. Los guantes con clasificación de nivel 1 para calor de contacto no se pueden usar para sacar artículos del horno. Uso máximo hasta 100°C. Mantener alejado del fuego. Los guantes se pueden lavar.

Eliminación: Siga la regla local de eliminación.

Cuidados posteriores: El guante es lavable. Ver *** - Máximo 5 lavados.

El número máximo de ciclos indicado no es el único factor relacionado con la vida útil de los guantes, la vida útil también dependerá del uso, el cuidado, el almacenamiento, etc.

Pictograma alimentario: apto para el contacto con alimentos. Los productos que llevan este pictograma cumplen con los Reglamentos europeos 1935/2004 y 2023/2006, así como con toda la normativa nacional aplicable a los materiales en contacto con alimentos. Consulte la declaración de conformidad alimentaria disponible en la página web de coverguard® para saber para qué alimentos concretos se pueden utilizar los guantes.

El contenido detallado de las instrucciones y la nota informativa es responsabilidad de la fabricación

---

DE

Das CE-Zeichen auf dem Handschuh bedeutet, dass der Handschuh die Anforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 erfüllt. Die Handschuhe entsprechen der Norm EN ISO 21420:2020. Die Leistungsstufen gelten nur für den Innenhand garantiert. Wenn die Leistungsstufe der Reißfestigkeit höher als 0 ist, sollte dieser Handschuh nicht in der Nähe von sich drehenden Maschinen verwendet werden, um Verwicklungsgefahr zu vermeiden. Nicht für den Umgang mit heißen Gegenständen verwenden, die über das in EN 407 festgelegte Schutzniveau hinausgehen. Verwenden Sie diesen Handschuh nicht zum Hantieren mit chemischen Produkten. Handschuhe sollten in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Dieser Handschuh wurde von der benannten Stelle (siehe *) zertifiziert.

Warnung: Allergene können während des Produktionsprozesses und damit im fertigen Handschuh vorhanden sein und allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Handschuhen, die aus zwei oder mehr Schichten bestehen, spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Piktogramme und Leistungsstufen oder -klassen, die oben genannt werden, sind das Ergebnis von Tests, die gemäß den aufgeführten europäischen Normen durchgeführt wurden. Diese Informationen werden, sofern erforderlich, durch die für jede Eigenschaft erzielten Leistungsstufen ergänzt. Die Lebensdauer der Handschuhe beträgt 2 Jahre. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Wenn Schäden festgestellt werden, muss das Produkt ersetzt werden. Die Leistungsniveaus, die durch Tests gemäß den einzelnen Normen erzielt wurden, sind im Folgenden aufgeführt.

EN 388:2016+A1:2018 : a = Abriebfestigkeit (1-4) ; b = Schneidfestigkeit der Klinge (1-5) ; c = Reißfestigkeit (1-4) ; d = Durchstoßfestigkeit (1-4) ; e = TDM-Schnittfestigkeit (A bis F). X bedeutet nicht getestet. Was die Abstumpfung im Rahmen des Schnittfestigkeitstests (6.2) betrifft, so werden die Ergebnisse des stumpfen Tests aufgezeichnet, und es werden Leistungsstufen vergeben. Nur der TDM-Schnittfestigkeitstest (6.3) ist die entscheidende Referenz für die Leistung.

EN 407:2020 : a=Beginn der Flammausbreitung (1-4); b= Kontaktwärmewiderstand (1-4); c=konvektiver Wärmewiderstand (1-4); d=Strahlungswärme (1-4); e= kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (1-4); f= große Mengen an geschmolzenem Metall (1-4). X bedeutet nicht getestet. Wenn der Leistungsstufe von 0 (1) ist, sollte dieser Handschuh nicht für das Feuer gelten.

EN 16350:2014 : Prüfbedingungen: Spannung und Dauer: 100 V für 15 Sekunden. Erzieltes Ergebnis: <1.0x10^5 bei einem Grenzwert von 1.0x10^8).

Warnung: Die Person, die elektrostatisch ableitenden Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, beispielsweise durch das Tragen geeigneter Schuhe.

Warnung: Schutzhandschuhe mit elektrostatischen Eigenschaften dürfen nicht aus ihrer Verpackung genommen, geöffnet, angezogen oder ausgezogen werden, wenn explosionsfähige Atmosphären oder explosive Stoffe vorhanden sind oder gehandhabt werden.

Warnung: Die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen können durch Alterung, Verschleiß, Verunreinigung und Zersetzung beeinträchtigt werden, sie sind möglicherweise für sauerstoffangereicherte brennbare Atmosphären nicht geeignet, wofür weitere Bewertungen erforderlich sind.

Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

Probenbeschreibung: 18 Gauge HPPE, Schnittfestigkeit Stufe D, ANSI 4, Innenhand doppelt beschichtetes Latex sandig, Touchscreen

Artikelnummer/Farbe Grau und Schwarz

Risiken, vor denen die PSA schützen soll:

- Die Handschuhe dienen zum Schutz vor mechanischen Risiken von Abrieb, TDM-Schnitten, Rissen und Durchstichen der Handfläche in der Mittelstufe.
- Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen an die Durchstoßfestigkeit, sind möglicherweise nicht zum Schutz vor scharfen Gegenständen oder einer bestimmten Steifigkeit geeignet.
- Die Handschuhe sind für den Schutz vor Hitzekontakt ausgelegt. Sie sind für den Kontaktwärmeschutz der Handfläche vorgesehen.
- Die Handschuhe schützen nicht länger als 15 Sekunden vor Kontakthitze bei 100 °C, geprüft nach EN ISO 12127-1:2015. Die Handschuhe der Stufe 1 können nicht zum Entfernen von Gegenständen aus dem Ofen verwendet werden. Maximale Nutzung bis 100°C.
- Die Handschuhe sind nicht zum Schutz vor Chemikalien, offenem Feuer, elektrischem Schutz oder zur Verwendung verwendet werden, bei der die Gefahr des Verfangens durch bewegliche Teile besteht.

Lesen Sie Tab. 1.

 # a - Risiko / # b - Standardklausel / # c - Bewertungsmethode
 # a1 - Abrieb / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Abschnitt 6.1 / # c1 - Abriebfestigkeit Anzahl der Abrieb
 # a2 - Schnitt / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Abschnitt 6.3 / # c2 - Schnittfestigkeit
 # a3 - Reißfestigkeit / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Abschnitt 6.5 / # c3 - Reißfestigkeit
 # a4 - Durchstoßfestigkeit / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Abschnitt 6.6 / # c4 - Durchstoßfestigkeit
 # a5 - Kontaktwärme / # b5 - EN 407:2020 Abschnitt 4.5.3 & 6.3 / # c5 - Kontaktwärme: Kontakttemperatur von 100 Grad C, die Schwellenzeit beträgt >= 15s

Interpretation der Leistungsniveaus (gemäß EN 388:2016+A1:2018). **Siehe Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Abriebfestigkeit (Anzahl der Scheuerungen) / # d2 - 6.4 Reißfestigkeit (N) / # d3 - 6.5 Durchstoßfestigkeit (N) / # d4 - 6.3 TDM: Schnittfestigkeit (N) / # e - Stufe
 # f - Kontaktwärmebeständigkeit (pro Stufe) / # g - Leistungsstufe / # h - Kontakttemperatur Tc °C / # i - Schwellenzeit t_s

Piktogramme und Performance Levels von zertifizierten Handschuhen: **Siehe Tab. 3.**
 # j - Leistung / # j1 - Schnittfestigkeit / # k - Leistungsstufen

Interpretation der Leistungsniveaus (gemäß ANSI/ISEA 105-2016) **Siehe Tab. 4.**
 # m - Klassifizierung für Schnittfestigkeit / # n - Level / # p - Gewicht (Gramm), das zum Schneiden von Material mit einem Sägeweg von 20 mm benötigt wird

Verfügbare Größen & Auswahl:
Ausgewählt nach Handgröße Eingebaute Zugabe für Komfort. Überprüfen Sie die Passform, bevor Sie sie unter realen Bedingungen verwenden.
Verfügbare Größen: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL.

Das Handgrößensystem basiert auf dem Handumfang und der Handlänge, wie sie in EN ISO 21420 Anhang B definiert sind.
Siehe Tab. 5.
 # g - Handgröße / # r - Handumfang / # s - Handlänge
(+) - Dieser Code ist eine herkömmliche Bezeichnung für die Handgröße, die dem in Zoll ausgedrückten Handumfang entspricht.

Einschränkungen der Verwendung:
Sicherheit nur bei richtiger Wahl der richtigen Größe der Handschuhe verwendet und angewendet wird. Die besonderen Eigenschaften können bei übermäßiger Verschmutzung und Beschädigung eingeschränkt oder sogar verloren gehen, bitte ersetzen Sie diesen Handschuh durch einen neuen.

Warnung:
Die Handschuhe dürfen nicht zum Schutz vor Chemikalien, offenem Feuer, elektrischem Schutz oder zur Verwendung verwendet werden, bei der die Gefahr besteht, dass sich bewegliche Teile verfangen. Die Handschuhe erfüllen die Anforderung an die Durchstoßfestigkeit, sind möglicherweise nicht zum Schutz vor spitzen Gegenständen oder einer bestimmten Steifigkeit geeignet. Die Handschuhe mit der Einstufung "Kontaktwärme" der Stufe 1 können nicht zum Entfernen von Gegenständen aus dem Ofen verwendet werden. Maximale Nutzung bis 100°C. Von Feuer fernhalten. Die Handschuhe können gewaschen werden.

Entsorgung: Befolgen Sie die lokale Entsorgungsregel.

Wartungsanleitung: Der Handschuh ist waschbar. Siehe *** - Maximal 5 Wäschen.

Die angegebene maximale Anzahl von Zyklen ist nicht der einzige Faktor, der die Lebensdauer der Handschuhe beeinflusst, die Lebensdauer hängt auch von der Verwendung, der Pflege und der Lagerung usw. ab.

Lebensmittel-Piktogramm – Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Produkte mit diesem Piktogramm entsprechen den europäischen Verordnungen 1935/2004 und 2023/2006 sowie allen geltenden nationalen Vorschri

FI

Käänteispesä olevia CE-merkintä osoittaa, että käsine täyttää EU-asetuksen 2016/425 vaatimukset. Käsineet ovat standardin EN ISO 21420:2020 mukaisia. Suorituskykyyn vaikuttavat taattaan vain kämmenalla, jos reagoivuuden suorituskyky on yli 0, tämä standardi antaa suojan hankaukselta. Suojaustason ylläpitämiseksi käsineet on vaihdettava, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet. Ennen käyttöä käsineet on tarkastettava huolellisesti ja vialliset käsineet on hävitettävä. Käsineet eivät ole sähköeristäviä. Käsineet eivät suojaa kuumuudelta, ellei toisin ole ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa kylmältä, ellei toisin ole ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa kemikaaleilta, ellei toisin ole ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa liikkuvilta koneenosilta, ellei toisin ole ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa ionisoivalta säteilyltä, ellei toisin ole ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa mikrobeilta, ellei toisin ole ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa veden tunkeutumiselta, ellei toisin ole ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa hengitysteiltä, ellei toisin ole ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa pistoilta ja leikkauksilta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa putoavilta esineiltä, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa putoamiselta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa kaatumiselta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa hukkumiselta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa tukehtumiselta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa räjähdyksiltä, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa tulelta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa sähköiskuilta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa staattiselta sähköltä, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa ylikuormitukselta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa ylikuumenemiselta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa alikuumenemiselta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa ylipaineelta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa alipaineelta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa ylikuormitukselta, ellei toisin ilmoitettu. Käsineet eivät suojaa alikuormituksel