
CLAW CUT F 707

1CLF707

1CLF707006	6 / XS
1CLF707007	7 / S
1CLF707008	8 / M
1CLF707009	9 / L
1CLF707010	10 / XL
1CLF707011	11 / XXL
1CLF707012	12 / XXXL



Tab. 1

# a	# b	# c
# a1	# b1	# c1
# a2	# b2	# c2
# a3	# b3	# c3
# a4	# b4	# c4
# a5	# b5	# c5

Tab. 2

<table>
<tr><td># d</td><td># e 1</td><td># e 2</td><td># e 3</td><td># e 4</td><td colspan="2"># e 5</td></tr>
<tr><td># d1</td><td>100</td><td>500</td><td>2000</td><td>8000</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td># d2</td><td>10</td><td>25</td><td>50</td><td>75</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td># d3</td><td>20</td><td>60</td><td>100</td><td>150</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2"># d4</td><td># e A</td><td># e B</td><td># e C</td><td># e D</td><td># e E</td><td># e F</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>22</td><td>30</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"># g</td><td colspan="2"># h</td><td colspan="2"># i</td></tr>
<tr><td rowspan="4"># f</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">≥ 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2</td><td colspan="2">250</td><td colspan="2">≥ 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td colspan="2">350</td><td colspan="2">≥ 15</td></tr>
<tr><td colspan="2">4</td><td colspan="2">500</td><td colspan="2">≥ 15</td></tr>
</table>

Tab. 3


ANSI/ISEA 105-2016	# j	# k
A6 CUT	# j1	A6

Tab. 4

# m	
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1500
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 4000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Tab. 5

# q[+]	# r (mm)	# s (mm)
4	101	< 160
5	127	< 160
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215
12	304	> 215
13	329	> 215





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Worldwide Euro Protection
120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France

* SGS Fimko Oy – Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No.: 0598

** https://www.coverguard-safety.com

v.20260901

FR

Le marquage CE sur le gant représente que le gant répond aux exigences du règlement européen 2016/425. Les gants sont conformes à la norme EN ISO 21420:2020. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume. Si le niveau de performance de la résistance à la déchirure est supérieur à 0, ce gant ne doit pas être utilisé à proximité de machines en mouvement pour éviter les risques d'enchevêtrement. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets chauds au-delà du niveau de protection spécifié par la norme EN 407. N'utilisez pas ce gant pour manipuler des produits chimiques. Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *).
Avertissement : Des allergènes peuvent être présents dans le processus de production et donc dans le gant final, ce qui peut provoquer une réaction allergique. Pour les gants constitués de deux ou plusieurs couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. Les pictogrammes et références des normes mentionnées ci-dessus signifient que le produit est conforme aux normes européennes mentionnées. Ces informations sont complétées, le cas échéant, par les niveaux de performances obtenus par les équipements selon chaque norme. La durée de vie des gants est de 2 ans. Vérifiez le produit avant toute utilisation. Si des dommages sont constatés, le produit doit être remplacé. Les niveaux de performances obtenus par les essais conformément à chaque norme sont indiqués ci-dessous :
EN 388:2016+A1:2018 : a = Résistance à l'abrasion (1-4) ; b = résistance à la coupure de la lame (1-5) ; c = résistance à la déchirure (1-4) ; d = résistance à la perforation (1-4) ; e = résistance à la coupure TDM (A à F). X signifie non testé. Concernant l'émoussage dans le cadre de l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du «Coupe Test» sont indicatifs. Seul l'essai de résistance à la coupure au tomodynamomètre «TDM» (6.3) est la référence déterminante de la performance.
EN 407:2020 : a=Propagation limitée de la flamme (1-4) ; b= résistance à la chaleur de contact (1-4) ; c = résistance à la chaleur convective (1-4) ; d= chaleur rayonnante (1-4) ; e = petites éclaboussures de métal en fusion (1-4) ; f= grandes quantités de métal en fusion (1-4). X signifie non testé. Si l'équipement a un niveau de performance à 0, 1 ou 2 pour le comportement de combustion,
Il ne doit pas être en contact direct avec le feu.
EN 16350:2014 : Conditions de tests : appliquer une tension de 100V durant 15 secondes. Résultat obtenu : <1.0x10^5 pour une limite de 1.0x10^8Ω.
Avertissement : la personne portant les gants de protection à dissipation électrostatique doit être reliée à la terre de manière appropriée, par exemple grâce au port de chaussures adaptées.
Avertissement : Les gants de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être sortis de leur emballage, ni être ouverts, ajustés ou retirés dans des atmosphères inflammables ou explosives, ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives.
Avertissement : Les propriétés électrostatiques des gants de protection peuvent être modifiées de manière préjudiciable par le vieillissement, le porter, une contamination et une dégradation ; elles peuvent ne pas être suffisantes pour des atmosphères inflammables enrichies en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires sont nécessaires.
La déclaration de conformité est disponible sur le site web : voir **.

Description de l'échantillon : HPPE de calibre 18, résistance à la coupure niveau F, ANSI 6, d'abord enduit de latex 3/4 lisse, puis pouce entièrement enduit de latex sable, écran tactile
Code produit/couleur : Gris et noir
Risques contre lesquels l'EPI est destiné à protéger :
- Les gants sont utilisés et destinés à protéger contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupure TDM, de déchirure, de perforation de la paume en milieu de travail.
- Les gants répondent à l'exigence de résistance à la perforation, peuvent ne pas convenir à la protection contre des objets pointus tels que des aiguilles hypodermiques.
- Les gants sont conçus pour résister à la chaleur. Il est destiné à protéger la paume contre la chaleur de contact.
- Les gants protègent contre la chaleur de contact à 100 °C pendant 15 secondes maximum, testé selon la norme EN ISO 12127-1:2015. Les gants de niveau 1 pour la chaleur de contact ne peuvent pas être utilisés pour retirer des articles du four. Utilisation maximale jusqu'à 100°C.
- Les gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, la flamme nue, la protection électrique ou l'utilisation en cas de risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles.

Voir Tab. 1.
 # a - Risque / # b - Clause type / # c - Méthode d'évaluation
 # a1 - Abrasion / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.1 / # c1 - Résistance à l'abrasion Nombre de frottements
 # a2 - Résistance à la coupure / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.3/ # c2 - Résistance à la coupure
 # a3 - Déchirure / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.4 / # c3 - Résistance à la déchirure
 # a4 - Perforation / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.5 / # c4 - Résistance à la perforation
 # a5 - Chaleur de contact / # b5 - EN 407:2020 clause 4.5.3 & 6.3 / # c5 - Chaleur de contact : Température de contact de 100 degrés C, le temps de seuil doit être de > = 15s

Interprétation des niveaux de performance (selon EN 388:2016+A1:2018). **Voir Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Résistance à l'abrasion (nombre de frottements) / # d2 - 6.4 Résistance à la déchirure (N) / # d3 - 6.5 Résistance à la perforation (N) / # d4 - 6.3 TDM : résistance à la coupure (N) / / # e - Niveau
 # f - Résistance à la chaleur de contact (par niveau) / # g - Niveau de performance / # h - Température de contact T_c °C / # i - Temps de seuil t_t s

Pictogrammes et niveaux de performance des gants certifiés : **Voir Tab. 3.**
 # j - Performance / # j1 - Résistance aux coupures / # k - Niveaux de performance

Interprétation des niveaux de performance (selon ANSI/ISEA 105-2016) **Voir Tab. 4.**
 # m - Classification pour la résistance à la coupure / # n - Niveau / # p - Poids (grammes) nécessaire pour couper le matériau avec une course de lame de 20 mm

Tailles disponibles et sélection :
Ajustement en fonction de la taille de la main Allocation intégrée pour le confort. Vérifiez l'ajustement avant de l'utiliser dans des conditions de travail.
Tailles disponibles : 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Le système de dimensionnement de la main est basé sur la circonférence de la main et la longueur de la main, telles que définies dans l'annexe B de la norme EN ISO 21420. **Voir Tab. 5.**
 # q - Taille de la main / # r - Tour de la main / # s - Longueur de la main
[+] - Ce code est une désignation conventionnelle de la taille de la main correspondant à la circonférence de la main exprimée en pouces.

Limites d'utilisation :
La sécurité n'est requise que si la bonne taille de gants est utilisée et appliquée. Les caractéristiques spéciales peuvent être restreintes ou même perdues s'il est excessivement sale et endommagé, veuillez le remplacer par un nouveau gant.
Avertissement:
Les gants ne doivent pas être utilisés pour la protection chimique, la flamme nue, la protection électrique ou l'utilisation en cas de risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles. Les gants répondent à l'exigence de résistance à la perforation, peuvent ne pas convenir à la protection contre des objets pointus tels que des aiguilles hypodermiques. Les gants de niveau 1 pour la chaleur de contact ne peuvent pas être utilisés pour retirer des articles du four. Utilisation maximale jusqu'à 100°C. Tenir à l'écart du feu. Les gants peuvent être lavés.
Élimination : Suivre la règle d'élimination locale
Entretien : Le gant est lavable. Voir *** - Maximum 5 lavages.
Le nombre maximum de cycles indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie des gants, la durée de vie dépendra également de l'utilisation, de l'entretien, du stockage, etc

Pictogramme Alimentaire – Aptitude au contact alimentaire. Les produits porteurs de ce pictogramme respectent les règlements européens 1935/2004 et 2023/2006, ainsi que toutes les réglementations nationales en vigueur relatives aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Pour savoir avec quels aliments les gants peuvent être utilisés, consultez la Déclaration de conformité alimentaire disponible sur le site Internet coverguard®.

Le contenu détaillé des instructions et de la notice d'information est de la responsabilité de la fabrication

EN

The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The gloves comply with EN ISO 21420:2020. The performance levels are only guaranteed on the palm. If the performance level of the tear resistance is higher than 0, then this glove should not be used near to moving machinery to avoid entanglement hazards. Do not use for handling hot objects beyond the level of protection specified by EN 407. Do not use this glove to handle chemical products. Gloves should be stored in their original packing in a cool, dry place. This glove has been certify by the notified body (see *).
Warning : Allergens can be present in the production process and thus into the final glove which can cause allergic reaction. For gloves made up of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Pictograms and references of the standards mentioned above means that the product is in conformity with the European standards mentioned. These information are completed, if necessary, by the performances levels obtained by the equipment according each standard. The life time of the gloves is 2 years. Check the product before any use. If any damage is noted, the product has to be replaced. The performances levels obtained by testing in accordance to each standard are given below :
EN 388:2016+A1:2018 : a = Abrasion resistance (1-4); b = blade cut resistance (1-5); c = tear resistance (1-4); d = puncture resistance (1-4); e = TDM cut resistance (A to F). X means not tested. As regards blunting in the context of the cut resistance test (6.2), the results of the "Cut Test" are indicative. Only the "TDM" tomodynamometer cut resistance test (6.3) is the decisive reference for performance.
EN 407:2020 : a=Limited flame spread (1-4); b= contact heat resistance (1-4); c=convective heat resistance (1-4); d= radiant heat (1-4); e= small splashes of molten metal (1-4); f= large quantities of molten metal (1-4). X means not tested. If the equipment has a performance level at 0, 1 or 2 for the burning behavior,
it must not be in direct contact with the fire.
EN 16350:2014 : Test Condition: Applied Voltage and Time: 100V for 15 Seconds. Obtained result : <1.0x10^5 with a limit of 1.0x10^8Ω.
Warning: The person wearing the electrostatic-dissipative protective gloves must be properly earthed, for example by wearing suitable footwear.
Warning: Electrostatic-dissipative protective gloves must not be removed from their packaging, nor opened, put on or taken off in flammable or explosive atmospheres, or whilst handling flammable or explosive substances.
Warning: The electrostatic properties of protective gloves may be adversely affected by ageing, wear, contamination and degradation; they may not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres, for which further assessments are required.
The declaration of conformity is available on the web site : see **.

Sample Description: 18 Gauge HPPE, cut resistance level F, ANSI 6, first 3/4 coated latex smooth, then thumb fully coated latex sandy, touch screen
Product code/colour: Grey and black
Risks against which the PPE is intended to protect:
- The gloves are employed and intended to protective against mechanical risks of abrasion, TDM cut, tear, puncture of palm in working environment.
- The gloves meet the requirement for resistance to puncture, may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles.
- The gloves are designed to against heat. It is intended to protect the palm against contact heat.
- The gloves protect against contact heat at 100°C for not more than 15 seconds, tested as per EN ISO 12127-1:2015. The gloves with Level 1 rating for contact heat cannot be used for removing items from the oven. Maximum use till 100°C.
- The gloves are not to be used for chemical protection, naked flame, electrical protection or use where a risk of entanglement by moving parts.

See Tab. 1.
a - Risk / # b - Standard Clause/ # c - Assessment method
a1 - Abrasion / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.1 / # c1 - Abrasion resistance numbers of rubs
a2 - Cut / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.3/ # c2 - Cut resistance strength
a3 - Tear / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.4 / # c3 - Tear resistance strength
a4 - Puncture / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.5 / # c4 - Puncture resistance strength
a5 - Contact heat / # b5 - EN 407:2020 clause 4.5.3 & 6.3 / # c5 - Contact heat: Contact temperature of 100 degree C, the threshold time should be >=15s

Interpretation of the levels of performance (according to EN 388:2016+A1:2018). See Tab. 2.
d - Test / # d1 - 6.1 Abrasion resistance (number of rubs) / # d2 - 6.4 Tear resistance (N) / # d3 - 6.5 Puncture resistance (N) / # d4 - 6.3 TDM: cut resistance (N) / / # e - Level
f - Contact Heat Resistance (per Level) / # g - Performance level / # h - Contact Temperature T_c °C / # i - Threshold time t_t s

Pictograms and Performance Levels of certified gloves: See Tab. 3.
j - Performance / # j1 - Cut resistance / # k - Performance levels

Interpretation of the levels of performance (according to ANSI/ISEA 105-2016) See Tab. 4.
m - Classification for Cut Resistance / # n - Level / # p - Weight (grams) needed to cut through material with 20 mm of blade travel

Available Sizes & Selection:
Fit according to hand size Allowance built in for comfort. Check the fit before using in working conditions.
Available size: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

The hand sizing system is based on hand circumference and hand length as defined in EN ISO 21420 Annex B. See Tab. 5.
q - Hand size / # r - Hand circumference / # s - Hand length
[+] - This code is a conventional designation of hand size corresponding to the hand circumference expressed in inches.

Limitations of Use:
Safety required only if the right size of the gloves is used and applied. The special features may be restricted or even lost if it is excessive dirty and damaged, please replace it with a new glove.
Warning:
The gloves are not to be used for chemical protection, naked flame, electrical protection or use where a risk of entanglement by moving parts. The gloves meet the requirement for resistance to puncture, may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. The gloves with Level 1 rating for contact heat cannot be used for removing items from the oven. Maximum use till 100°C. Keep away from fire. The gloves can be washed.
Disposal: Follow local disposal rule
Aftercare: The glove is washable. See *** - Maximum 5 washes.
The stated maximum number of cycles is not the only factor related to the lifetime of the gloves, the lifetime will also depend on usage, care storage, etc

Food Pictogram – Suitable for contact with foodstuffs. Products carrying this pictogram are in conformity with the European Regulations 1935/2004 and 2023/2006 as well as with all applicable National Regulations for Food-contact materials. Please consult the Food Conformity declaration available on coverguard® website to know for which specific foodstuffs the gloves can be used.

Detailed content of the Instructions and information notice is the responsibility for manufacture

HU

A kesztyűn lévő CE-jelölés azt jelzi, hogy a kesztyű megfelel a 2016/425 európai rendelet követelményeinek. A kesztyűk megfelelnek az EN ISO 21420:2020 szabványnak. A teljesítményszint csak a tenyéren garantált. Ha a szakítószilárdság teljesítményszintje meghaladja a 0-t, akkor ezt a kesztyűt nem szabad mozgó gépek közelében használni az összegabalyodás veszélyének elkerülése érdekében. Ne használja az EN 407 szabványban meghatározott védelmi szint feletti forró tárgyak kezelésére. Ne használja ezt a kesztyűt vegyi termékek kezelésére. A kesztyűt eredeti csomagolásukban, hűvös, száraz helyen kell tárolni. Ezt a kesztyűt a bejelentett szervezet tanúsította (lásd *).
Figyelem: Allergének jelen lehetnek a gyártási folyamatban és így a végső kesztyűben, ami allergiás reakciót válthat ki. A két vagy több rétegből álló kesztyűk esetében az általános osztályozás nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. A fent említett szabványok piktogramjai és hivatkozásai azt jelentik, hogy a termék megfelel az említett európai szabványoknak. Ezeket az információkat szükség esetén kiegészítik a berendezések által az egyes szabványok szerint elért teljesítményszintek. A kesztyű élettartama 2 év. Használat előtt ellenőrizze a terméket. Ha bármilyen sérülést észlel, a terméket ki kell cserélni. Az egyes szabványok szerinti vizsgálattal elért teljesítményszintek az alábbiakban találhatók:
EN 388:2016+A1:2018 : a = kopásállóság (1–4); b = a penge vágásállósága (1-5); c = szakítószilárdság (1-4); d = szúrási ellenállás (1-4); e = TDM vágásállóság (A-tól F-ig). X azt jelenti, hogy nem tesztelték. A vágásállósági vizsgálat (6.2.) során a tompa vizsgálat eredményei tájékoztató jellegűek. Csak a "TDM" tomodimóm vágásállósági vizsgálata (6.3.) a döntő referencia a teljesítmény szempontjából.
EN 407:2020 : a = korlátozott lángterjedés (1-4); b = érintkezési hőállóság (1-4); c = konvektív hőállóság (1-4); d = sugárzó hő (1-4); e = kis olvadt fémfröccsenések (1-4); f = nagy mennyiségű olvadt fém (1-4). X azt jelenti, hogy nem tesztelték. Ha a berendezés teljesítményszintje 0, 1 vagy 2 az égési viselkedéshez,
nem érintkezhet közvetlenül a tűzzel.
EN 16350:2014 : Vizsgálati feltételek: Feszültség és idő: 100 V, 15 másodpercig. Eredmény: <1,0x10^5 (a határérték 1,0x10^8Ω).
Figyelem: Az elektrosztatikus kisüléscsökkentő védőkesztyűt viselő személynek megfelelően földelnie kell magát, például megfelelő lábbeli viselésével.
Figyelem: Az elektrosztatikus kisülésgátló védőkesztyűket nem szabad kivenni a csomagolásukból, sem kinyitni, felvenni vagy levenni gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok kezelése közben.
Figyelem: A védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságait az öregedés, a kopás, a szennyeződés és a minőségromlás kedvezőtlenül befolyásolhatja; ezek nem feltétlenül megfelelőek oxigénnel dúsított gyúlékony környezetben, amelyre további értékelésekre van szükség.
A megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon elérhető: lásd **.

Minta leírása: 18 Gauge HPPE, F vágásállósági szint, ANSI 6, először 3/4 bevonatú latex sima, majd hüvelykujj teljesen bevont latex homokos, érintőképernyő
Termékkód/szín: Szürke és fekete
Kockázatok, amelyek ellen az egyéni védőeszköz védelmet nyújt:
- A kesztyűt úgy használják, hogy védelmet nyújtsanak a kopás, a TDM vágás, a szakadás és a tenyér kilyukasztása elleni mechanikai kockázatok ellen a munkakörnyezetben.
- A kesztyű megfelel a szúrásállóság követelményeinek, nem biztos, hogy alkalmas az éles hegyes tárgyak, például az injekciós tűk elleni védelemre.
- A kesztyűt úgy tervezték, hogy ellenálljon a hőnek. Célja a tenyér védelme az érintkezési hőtől.
- A kesztyű legfeljebb 15 másodpercig véd az érintkezési hőtől 100 °C-on, az EN ISO 12127-1:2015 szabvány szerint tesztelve. Az 1. szintű érintkezési hőbesorolású kesztyűk nem használhatók tárgyak eltávolítására a sütőből. Maximális használat 100°C-ig.
- A kesztyűt nem szabad vegyi védelemre, nyílt lángra, elektromos védelemre vagy olyan helyre használni, ahol fennáll a mozgó alkatrészek összegabalyodásának veszélye.

Lásd Tab. 1. fület.
 # a - Kockázat / # b - Általános záradék/ # c - Értékelési módszer
 # a1 - Kopás / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 6.1. pont / # c1 - Kopásállóság A dörzsölések száma
 # a2 - Vágás / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 6.3. pont/ # c2 - Vágásállósági szilárdság
 # a3 - Szakadás / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 6.4. pont / # c3 - Szakítószilárdság
 # a4 - Defekt / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 6.5. pont/ # c4 - Szúrásállósági szilárdság
 # a5 - Érintkezési hő / # b5 - EN 407:2020 4.5.3 és 6.3 pont / # c5 - Érintkezési hő: Érintkezési hőmérséklet 100 ° C, a küszöbidő > = 15 s legyen

A teljesítményszintek értelmezése (az EN 388:2016+A1:2018 szerint). **Lásd Tab. 2. fület.**
 # d - Teszt / # d1 - 6,1 Kopásállóság (dörzsölések száma) / # d2 - 6,4 Szakítószilárdság (N) / # d3 - 6,5 Szúrásállóság (N) / # d4 - 6,3 TDM: vágásállóság (N) / / # e - Szint
 # f - Érintkezési hőállóság (szintenként) / # g - Teljesítményszint / # h - Érintkezési hőmérséklet T_c °C / # i - Küszöbidő t_t s

A tanúsított kesztyűk piktogramjai és teljesítményszintjei: **Lásd Tab. 3. fület.**
 # j - Teljesítmény / # j1 - Vágásállóság / # k - Teljesítményszintek

A teljesítményszintek értelmezése (az ANSI / ISEA 105-2016 szerint) **Lásd Tab. 4. fület.**
 # m - A vágásállóság osztályozása / # n - Szint / # p - Súly (gramm) az anyag átvágásához 20 mm-es pengemozgással

Elérhető méretek és választék:
Illeszkedjen a kézméret szerint Beépített engedmény a kényelem érdekében. Ellenőrizze az illeszkedést, mielőtt munkakörülmények között használná.
Elérhető méret: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

A kézméretezési rendszer az EN ISO 21420 B mellékletében meghatározott kézkerületen és kézhosszon alapul. **Lásd Tab. 5. fület.**
 # q - Kéz mérete / # r - Kéz kerülete / # s - Kéz hossza
[+] - Ez a kód a kézméret hagyományos megnevezése, amely megfelel a hüvelykben kifejezett kézkerületnek.

Felhasználási korlátozások:
Biztonság csak akkor szükséges, ha a kesztyűt megfelelő méretű kesztyűt használják és alkalmazzák. A speciális funkciók korlátozottak lehetnek, vagy akár el is veszhetnek, ha túlzottan szennyezett és sérült, kérjük, cserélje ki új kesztyűre.
Figyelmeztetés:
A kesztyűt nem szabad vegyi védelemre, nyílt lángra, elektromos védelemre vagy olyan helyre használni, ahol fennáll a mozgó alkatrészek összegabalyodásának veszélye. A kesztyű megfelel a szúrásállóság követelményeinek, nem biztos, hogy alkalmas az élesen hegyes tárgyak, például az injekciós tűk elleni védelemre. Az 1. szintű érintkezési hőbesorolású kesztyűk nem használhatók tárgyak eltávolítására a sütőből. Maximális használat 100°C-ig. Tűztől távol tartandó. A kesztyű mosható.
Elimination: Kövesse a helyi ártalmatlanítási szabályt
Utókezelés: Lásd: *** - Maximum 5 mosás.
A megadott maximális ciklusszám nem az egyetlen tényező, amely a kesztyű élettartamával kapcsolatos, az élettartam függ a használattól, az ápolástól, a tárolástól stb

Élelmiszer-piktogram – Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas. Az ezzel a piktogrammal ellátott termékek megfelelnek az 1935/2004 és a 2023/2006 európai rendeleteknek, valamint az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó összes alkalmazandó nemzeti előírásnak. Kérjük, olvassa el a coverguard® weboldalán elérhető élelmiszer-megfelelőségi nyilatkozatot, hogy megtudja, mely konkrét élelmiszerekhez használhatók a kesztyűk.

Az utasítások és az információs közlemény részletes tartalma a gyártás felelőssége

DE

Das CE-Zeichen auf dem Handschuh bedeutet, dass der Handschuh die Anforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 erfüllt. Die Handschuhe entsprechen der EN ISO 21420:2020. Die Leistungsstufen sind nur auf der Innenhand garantiert. Wenn die Leistungsstufe der Reißfestigkeit höher als 0 ist, sollte dieser Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Maschinen verwendet werden, um Verwicklungsgefahren zu vermeiden. Nicht für den Umgang mit heißen Gegenständen verwenden, die über das in EN 407 festgelegte Schutzniveau hinausgehen. Verwenden Sie diesen Handschuh nicht zum Hantieren mit chemischen Produkten. Handschuhe sollten in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Dieser Handschuh wurde von der benannten Stelle zertifiziert (siehe *).
Warnung : Allergene können im Produktionsprozess und damit im fertigen Handschuh vorhanden sein und allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Handschuhen, die aus zwei oder mehr Schichten bestehen, spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Piktogramme und Verweise auf die oben genannten Normen bedeuten, dass das Produkt den genannten europäischen Normen entspricht. Diese Informationen werden erforderlichenfalls durch die von den Geräten gemäß der jeweiligen Norm erzielten Leistungsniveaus ergänzt. Die Lebensdauer der Handschuhe beträgt 2 Jahre. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Wenn ein Schaden festgestellt wird, muss das Produkt ersetzt werden. Die Leistungsniveaus, die durch Tests gemäß den einzelnen Normen erzielt wurden, sind im Folgenden aufgeführt:
EN 388:2016+A1:2018: a = Abriebfestigkeit (1-4); b = Schnittfestigkeit der Klinge (1-5); c = Reißfestigkeit (1-4); d = Durchstoßfestigkeit (1-4); e = TDM-Schnittfestigkeit (A bis F). X bedeutet nicht getestet. Was die Abstumpfung im Rahmen des Schnittfestigkeitstests (6.2) betrifft, so sind die Ergebnisse des "Schnitttests" indikativ. Nur der "TDM"-Tomodynamometer-Schnittfestigkeitstest (6.3) ist die entscheidende Referenz für die Leistung.
EN 407:2020 : a=Begrenzte Flammenausbreitung (1-4); b= Kontaktwärmewiderstand (1-4); c=konvektiver Wärmewiderstand (1-4); d= Strahlungswärme (1-4); e= kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (1-4); f= große Mengen an geschmolzenem Metall (1-4). X bedeutet nicht getestet. Wenn das Gerät eine Leistungsstufe von 0, 1 oder 2 für das Brennverhalten hat,
Es darf nicht in direktem Kontakt mit dem Feuer stehen.
EN 16350:2014 : Prüfbedingungen: Angewandte Spannung und Dauer: 100 V für 15 Sekunden. Erzieltes Ergebnis: <1,0x10^5 bei einem Grenzwert von 1,0x10^8Ω.
Warnung: Die Person, die die elektrostatisch ableitenden Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, beispielsweise durch das Tragen geeigneter Schuhe.
Warnung: Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe dürfen nicht aus ihrer Verpackung genommen, geöffnet, angezogen oder ausgezogen werden in entflammbaren oder explosiven Atmosphären oder beim Umgang mit entflammbaren oder explosiven Stoffen.
Warnung: Die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen können durch Alterung, Verschleiß, Verunreinigung und Zersetzung beeinträchtigt werden; sie sind möglicherweise für sauerstoffangereicherte brennbare Atmosphären nicht ausreichend, wofür weitere Bewertungen erforderlich sind.
Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

Probenbeschreibung: 18 Gauge HPPE, Schnittfestigkeit Stufe F, ANSI 6, zuerst 3/4 beschichtetes Latex glatt, dann Daumen vollbeschichtetes Latex sandig, Touchscreen
Artikelnummer/Farbe: Grau und Schwarz
Risiken, vor denen die PSA schützen soll:
- Die Handschuhe dienen zum Schutz vor mechanischen Risiken von Abrieb, TDM-Schnitten, Rissen und Durchstichen der Handfläche in der Arbeitsumgebung.
- Die Handschuhe erfüllen die Anforderung an die Durchstoßfestigkeit, sind möglicherweise nicht zum Schutz vor scharfen Gegenständen wie z. B. Injektionsnadeln geeignet.
- Die Handschuhe sind hitzebeständig konzipiert. Es soll die Innenhand vor Kontakthitze schützen.
- Die Handschuhe schützen nicht länger als 15 Sekunden vor Kontakthitze bei 100 °C, geprüft nach EN ISO 12127-1:2015. Die Handschuhe mit der Einstufung "Kontaktwärme" der Stufe 1 können nicht zum Entfernen von Gegenständen aus dem Ofen verwendet werden. Maximale Nutzung bis 100°C.
- Die Handschuhe dürfen nicht zum Schutz vor Chemikalien, offenem Feuer, elektrischem Schutz oder zur Verwendung verwendet werden, bei der die Gefahr des Verfangens durch bewegliche Teile besteht.

Siehe Tab. 1.
 # a - Risiko / # b - Standardklausel / # c - Bewertungsmethode
 # a1 - Abrieb / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Abschnitt 6.1 / # c1 - Abriebfestigkeit Anzahl der Abrieb
 # a2 - Schnitt / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Abschnitt 6.3/ # c2 - Schnittfestigkeit
 # a3 - Reißfestigkeit / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Abschnitt 6.4 / # c3 - Reißfestigkeit
 # a4 - Durchstoßfestigkeit / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Abschnitt 6.5 / # c4 - Durchstoßfestigkeit
 # a5 - Kontaktwärme / # b5 - EN 407:2020 Abschnitt 4.5.3 & 6.3 / # c5 - Kontaktwärme: Kontakttemperatur von 100 Grad C, die Schwellenzeit sollte >=15s betragen

Interpretation der Leistungsstufen (gemäß EN 388:2016+A1:2018). **Siehe Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Abriebfestigkeit (Anzahl der Reibungen) / # d2 - 6.4 Reißfestigkeit (N) / # d3 - 6.5 Durchstoßfestigkeit (N) / # d4 - 6.3 TDM: Schnittfestigkeit (N) / / # e - Stufe
 # f - Kontaktwärmebeständigkeit (pro Stufe) / # g - Leistungsstufe / # h - Kontakttemperatur T_c °C / # i - Schwellenzeit t_t s

Piktogramme und Performance Levels von zertifizierten Handschuhen: **Siehe Tab. 3.**
 # j - Leistung / # j1 - Schnittfestigkeit / # k - Leistungsstufen

Interpretation der Leistungsniveaus (gemäß ANSI/ISEA 105-2016) **Siehe Tab. 4.**
 # m - Klassifizierung für Schnittfestigkeit / # n - Level / # p - Gewicht (Gramm), das zum Schneiden von Material mit einem Sägeweg von 20 mm benötigt wird

Verfügbare Größen & Auswahl:
Anpassung an die Handgröße Eingebaute Zugabe für Komfort. Überprüfen Sie die Passform, bevor Sie sie unter Arbeitsbedingungen verwenden.
Verfügbare Größen: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Das Handgrößensystem basiert auf dem Handumfang und der Handlänge, wie sie in EN ISO 21420 Anhang B definiert sind. **Siehe Tab. 5.**
 # q - Handgröße / # r - Handumfang / # s - Handlänge
[+] - Dieser Code ist eine herkömmliche Bezeichnung für die Handgröße, die dem in Zoll ausgedrückten Handumfang entspricht.

Einschränkungen der Verwendung:
Sicherheit ist nur erforderlich, wenn die richtige Größe der Handschuhe verwendet und angewendet wird. Die besonderen Eigenschaften können bei übermäßiger Verschmutzung und Beschädigung eingeschränkt oder sogar verloren gehen, bitte ersetzen Sie diesen durch einen neuen Handschuh.
Warnung:
Die Handschuhe dürfen nicht zum Schutz vor Chemikalien, offenem Feuer, elektrischem Schutz oder zur Verwendung verwendet werden, bei der die Gefahr besteht, dass sich bewegliche Teile verfangen. Die Handschuhe erfüllen die Anforderung an die Durchstoßfestigkeit, sind möglicherweise nicht zum Schutz vor scharfen Gegenständen wie z. B. Injektionsnadeln geeignet. Die Handschuhe mit der Einstufung "Kontaktwärme" der Stufe 1 können nicht zum Entfernen von Gegenständen aus dem Ofen verwendet werden. Maximale Nutzung bis 100°C. Von Feuer fernhalten. Die Handschuhe können gewaschen werden.
Entsorgung: Befolgen Sie die lokale Entsorgungsregel
Nachsorge: Der Handschuh ist waschbar. Siehe *** - Maximal 5 Wäschen.
Die angegebene maximale Anzahl von Zyklen ist nicht der einzige Faktor, der sich auf die Lebensdauer der Handschuhe bezieht, die Lebensdauer hängt auch von der Nutzung, der Pflege, der Lagerung usw. ab

Lebensmittel-Piktogramm – Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Produkte mit diesem Piktogramm entsprechen den europäischen Verordnungen 1935/2004 und 2023/2006 sowie allen geltenden nationalen Vorschriften für Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Bitte lesen Sie die auf der coverguard®-Website verfügbare Konformitätserklärung für Lebensmittel, um zu erfahren, für welche spezifischen Lebensmittel die Handschuhe verwendet werden dürfen.

Der detaillierte Inhalt der Gebrauchsanweisung und des Informationshinweises liegt in der Verantwortung für die Herstellung

ES

La marca CE en el guante representa que el guante cumple con los requisitos del reglamento europeo 2016/425. Los guantes cumplen con la norma EN ISO 21420:2020. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma de la mano. Si el nivel de rendimiento de la resistencia al desgarro es superior a 0, entonces este guante no debe usarse cerca de maquinaria en movimiento para evitar riesgos de enredo. No lo utilice para manipular objetos calientes más allá del nivel de protección especificado por la norma EN 407. No utilice este guante para manipular productos químicos. Los guantes deben guardarse en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo notificado (ver *).
Advertencia: Los alérgenos pueden estar presentes en el proceso de producción y, por lo tanto, en el guante final, lo que puede causar una reacción alérgica. En el caso de los guantes formados por dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Los pictogramas y las referencias de las normas mencionadas anteriormente significan que el producto está en conformidad con las normas europeas mencionadas. Esta información se completa, si es necesario, con los niveles de rendimiento obtenidos por los equipos según cada norma. La vida útil de los guantes es de 2 años. Revise el producto antes de cualquier uso. Si se observa algún daño, el producto debe ser reemplazado. A continuación se indican los niveles de rendimiento obtenidos mediante ensayos de acuerdo con cada norma:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Resistencia a la abrasión (1-4); b = resistencia al corte de la cuchilla (1-5); c = resistencia al desgarro (1-4); d = resistencia a la perforación (1-4); e = Resistencia al corte TDM (A a F). X significa que no se ha probado. Por lo que se refiere al embotamiento en el contexto de la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la "prueba de corte" son indicativos. Solo la prueba de resistencia al corte del tomodinamómetro "TDM" (6.3) es la referencia decisiva para el rendimiento.
EN 407:2020 : a=Propagación limitada de la llama (1-4); b= resistencia al calor de contacto (1-4); c = resistencia al calor convectivo (1-4); d= calor radiante (1-4); e= pequeñas salpicaduras de metal fundido (1-4); f= grandes cantidades de metal fundido (1-4). X significa que no se ha probado. Si el equipo tiene un nivel de rendimiento de 0, 1 o 2 para el comportamiento de combustión,
No debe estar en contacto directo con el fuego.
EN 16350:2014 : Condiciones de ensayo: Tensión aplicada y duración: 100 V durante 15 segundos. Resultado obtenido: <1,0x10^5 con un límite de 1,0x10^8Ω.
Advertencia: La persona que utilice los guantes de protección disipadores de electricidad estática debe estar correctamente conectada a tierra, por ejemplo, utilizando calzado adecuado.
Advertencia: Los guantes de protección disipadores de electricidad estática no deben sacarse de su embalaje, ni abrirse, ponerse o quitarse en atmósferas inflamables o explosivas, ni mientras se manipulan sustancias inflamables o explosivas.
Advertencia: Las propiedades electrostáticas de los guantes de protección pueden verse afectadas negativamente por el envejecimiento, el desgaste, la contaminación y la degradación; es posible que no sean suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, para lo cual se requieren evaluaciones adicionales.
La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: véase **.

Descripción de la muestra: HPPE de calibre 18, nivel de resistencia al corte F, ANSI 6, primero látex recubierto de 3/4 liso, luego látex arenoso completamente recubierto de pulgar, pantalla táctil
Código de producto/color: Gris y negro
Riesgos contra los que se pretende proteger el EPI:
- Los guantes están empleados y destinados a proteger contra riesgos mecánicos de abrasión, corte TDM, desgarro, perforación de la palma en el entorno de trabajo.
- Los guantes cumplen con el requisito de resistencia a la perforación, pueden no ser adecuados para la protección contra objetos puntiagudos como agujas hipodérmicas.
- Los guantes están diseñados para resistir el calor. Está destinado a proteger la palma contra el calor de contacto.
- Los guantes protegen contra el calor de contacto a 100 °C durante no más de 15 segundos, probados según la norma EN ISO 12127-1:2015. Los guantes con clasificación de nivel 1 para calor de contacto no se pueden usar para sacar artículos del horno. Uso máximo hasta 100°C.
- Los guantes no deben usarse para protección química, llamas desnudas, protección eléctrica o uso donde exista riesgo de enredo por partes móviles.

Véase la Tab. 1.
 # a - Riesgo / # b - Cláusula estándar / # c - Método de evaluación
 # a1 - Abrasión / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.1 / # c1 - Resistencia a la abrasión números de frotamientos
 # a2 - Corte / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.3/ # c2 - Fuerza de resistencia al corte
 # a3 - Desgarro / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.4 / # c3 - Resistencia al desgarro Fuerza
 # a4 - Pinchazo / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.5 / # c4 - Fuerza de resistencia a la perforación
 # a5 - Calor de contacto / # b5 - EN 407:2020 cláusula 4.5.3 y 6.3 / # c5 - Calor de contacto: temperatura de contacto de 100 grados C, el tiempo umbral debe ser > = 15s

Interpretación de los niveles de rendimiento (según EN 388:2016+A1:2018). **Véase la Tab. 2.**
 # d - Prueba / # d1 - 6.1 Resistencia a la abrasión (número de rozamientos) / # d2 - 6.4 Resistencia al desgarro (N) / # d3 - 6.5 Resistencia a la perforación (N) / # d4 - 6.3 TDM; resistencia al corte (N) / / # e - Nivel
 # f - Resistencia al calor de contacto (por nivel) / # g - Nivel de rendimiento / # h - Temperatura de contacto T_c °C / # i - Tiempo umbral t_t s

Pictogramas y niveles de rendimiento de los guantes certificados: **Véase la Tab. 3.**
 # j - Rendimiento / # j1 - Resistencia al corte / # k - Niveles de rendimiento

Interpretación de los niveles de rendimiento (según ANSI/ISEA 105-2016) **Véase la Tab. 4.**
 # m - Clasificación de la resistencia al corte / # n - Nivel / # p - Peso (gramos) necesario para cortar material con 20 mm de recorrido de la hoja

Tamaños y selección disponibles:
Ajuste según el tamaño de la mano Margen incorporado para mayor comodidad. Compruebe el ajuste antes de usarlo en condiciones de trabajo.
Tallas disponibles: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

El sistema de dimensionamiento manual se basa en la circunferencia y la longitud de la mano, tal como se definen en la norma EN ISO 21420 Anexo B. **Véase la Tab. 5.**
 # q - Tamaño de la mano / # r - Circunferencia de la mano / # s - Longitud de la mano
[+] - Este código es una designación convencional del tamaño de la mano correspondiente a la circunferencia de la mano expresada en pulgadas.

Limitaciones de uso:
La seguridad solo se requiere si se usa y aplica el tamaño correcto de los guantes. Las características especiales pueden verse restringidas o incluso perderse si está demasiado sucio y dañado, reemplácelo por un guante nuevo.
Advertencia:
Los guantes no deben utilizarse para la protección química, las llamas desnudas, la protección eléctrica o el uso en el que exista riesgo de enredo por piezas móviles. Los guantes cumplen con el requisito de resistencia a la perforación, pueden no ser adecuados para la protección contra objetos puntiagudos como agujas hipodérmicas. Los guantes con clasificación de nivel 1 para calor de contacto no se pueden usar para sacar artículos del horno. Uso máximo hasta 100°C. Mantener alejado del fuego. Los guantes se pueden lavar.
Eliminación: Siga la regla local de eliminación
Cuidados posteriores: El guante es lavable. Ver *** - Máximo 5 lavados.
El número máximo de ciclos indicado no es el único factor relacionado con la vida útil de los guantes, la vida útil también dependerá del uso, el cuidado, el almacenamiento, etc

Pictograma alimentario: apto para el contacto con alimentos. Los productos que llevan este pictograma cumplen con los Reglamentos europeos 1935/2004 y 2023/2006, así como con toda la normativa nacional aplicable a los materiales en contacto con alimentos. Consulte la declaración de conformidad alimentaria disponible en la página web de coverguard® para saber para qué alimentos concretos se pueden utilizar los guantes.

El contenido detallado de las instrucciones y la nota informativa es responsabilidad de la fabricación

IT

Il marchio CE sul guanto rappresenta che il guanto soddisfa i requisiti del regolamento europeo 2016/425. I guanti sono conformi alla norma EN ISO 21420:2020. Le prestazioni sono garantite solo sul palmo. Se il livello di prestazione della resistenza allo strappo è superiore a 0, questo guanto non deve essere utilizzato vicino a macchinari in movimento per evitare rischi di impigliamento. Non utilizzare per maneggiare oggetti caldi oltre il livello di protezione specificato dalla norma EN 407. Non utilizzare questo guanto per maneggiare prodotti chimici. I guanti devono essere conservati nella loro confezione originale in un luogo fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo notificato (vedi *).
Avvertenza : Gli allergeni possono essere presenti nel processo di produzione e quindi nel guanto finale che possono causare reazioni allergiche. Per i guanti composti da due o più strati, la classifica generale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno. I pittogrammi e i riferimenti delle norme sopra citate indicano che il prodotto è conforme alle norme europee citate. Queste informazioni sono completate, se necessario, dai livelli di prestazioni ottenuti dall'apparecchiatura secondo ogni norma. La durata dei guanti è di 2 anni. Controllare il prodotto prima di qualsiasi utilizzo. Se si notano danni, il prodotto deve essere sostituito. I livelli di prestazione ottenuti dalle prove in conformità a ciascuna norma sono riportati di seguito:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Resistenza all'abrasione (1-4); b = resistenza al taglio della lama (1-5); c = resistenza allo strappo (1-4); d = resistenza alla perforazione (1-4); e = Resistenza al taglio TDM (da A a F). X significa non testato. Per quanto riguarda l'smussamento nel contesto della prova di resistenza al taglio (6.2), i risultati della "prova di taglio" sono indicativi. Solo il test di resistenza al taglio del tomodinamometro "TDM" (6.3) è il riferimento decisivo per le prestazioni.
EN 407:2020 : a=Propagazione limitata della fiamma (1-4); b= resistenza al calore da contatto (1-4); c=resistenza al calore convettivo (1-4); d= calore radiante (1-4); e= piccoli schizzi di metallo fuso (1-4); f= grandi quantità di metallo fuso (1-4). X significa non testato. Se l'apparecchiatura ha un livello di prestazioni pari a 0, 1 o 2 per il comportamento alla combustione,
Non deve essere a diretto contatto con il fuoco.
EN 16350:2014 : Avvertenza: la persona che indossa i guanti protettivi antistatici deve essere adeguatamente collegata a terra, ad esempio indossando calzature adeguate.
Avvertenza: i guanti protettivi antistatici non devono essere rimossi dalla confezione, né aperti, indossati o tolti in atmosfere infiammabili o esplosive, o durante la manipolazione di sostanze infiammabili o esplosive.
Avvertenza: le proprietà elettrostatiche dei guanti di protezione possono essere compromesse dall'invecchiamento, dall'usura, dalla contaminazione e dal degrado; potrebbero non essere sufficienti per atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno, per le quali sono necessarie ulteriori valutazioni.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web: vedi **.

Descrizione del campione: 18 Gauge HPPE, livello di resistenza al taglio F, ANSI 6, primo 3/4 rivestito lattice liscio, poi pollice completamente rivestito lattice sabbiato, touch screen
Codice prodotto/colore: Grigio e nero
Rischi contro i quali i DPI sono destinati a proteggere:
- I guanti sono impiegati e destinati a proteggere contro i rischi meccanici di abrasione, taglio TDM, strappo, perforazione del palmo in ambiente di lavoro.
- I guanti soddisfano i requisiti di resistenza alla perforazione, potrebbero non essere adatti per la protezione contro oggetti appuntiti come gli aghi ipodermici.
- I guanti sono progettati contro il calore. Ha lo scopo di proteggere il palmo della mano dal calore da contatto.
- I guanti proteggono dal calore da contatto a 100°C per non più di 15 secondi, testati secondo la norma EN ISO 12127-1:2015. I guanti con classificazione di livello 1 per il calore da contatto non possono essere utilizzati per rimuovere gli oggetti dal forno. Utilizzo massimo fino a 100°C.
- I guanti non devono essere utilizzati per la protezione chimica, fiamme libere, protezione elettrica o uso in caso di rischio di impigliamento da parte di parti in movimento.

Vedi Tab. 1.
 # a - Rischio / # b - Clausola standard/ # c - Metodo di valutazione
 # a1 - Abrasione / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.1 / # c1 - Resistenza all'abrasione numeri di sfregamenti
 # a2 - Taglio / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.3/ # c2 - Resistenza al taglio
 # a3 - Strappo / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.4 / # c3 - Resistenza allo strappo
 # a4 - Perforazione / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Clausola 6.5 / # c4 - Resistenza alla perforazione
 # a5 - Calore da contatto / # b5 - EN 407:2020 clausole 4.5.3 e 6.3 / # c5 - c5 - Calore di contatto: temperatura di contatto di 100 gradi C, il tempo di soglia dovrebbe essere >=15s

Interpretazione dei livelli di prestazione (secondo EN 388:2016+A1:2018). **Vedi Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Resistenza all'abrasione (numero di sfregamenti) / # d2 - 6.4 Resistenza allo strappo (N) / # d3 - 6.5 Resistenza alla perforazione (N) / # d4 - 6.3 TDM: resistenza al taglio (N) / / # e - Livello
 # f - Resistenza al calore da contatto (per livello) / # g - Livello di prestazione / # h - Temperatura di contatto T_c °C / # i - Tempo di soglia t_t s
Pittogrammi e livelli di prestazione dei guanti certificati: **Vedi Tab. 3.**
 # j - Prestazioni / # j1 - Resistenza al taglio / # k - Livelli di prestazione

Interpretazione dei livelli di prestazione (secondo ANSI/ISEA 105-2016) **Vedi Tab. 4.**
 # m - Classificazione per la resistenza al taglio / # n - Livello / # p - Peso (grammi) necessario per tagliare il materiale con 20 mm di corsa della lama

Dimensioni e selezione disponibili:
Vestibilità in base alle dimensioni della mano Tolleranza integrata per il massimo comfort. Verificare la vestibilità prima dell'uso in condizioni di lavoro.
Taglie disponibili: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Il sistema di dimensionamento della mano si basa sulla circonferenza e sulla lunghezza della mano come definito nella norma EN ISO 21420 Allegato B. **Vedi Tab. 5.**
 # q - Misura della mano / # r - Circonferenza della mano / # s - Lunghezza della mano
[+] - Questo codice è una designazione convenzionale della dimensione della mano corrispondente alla circonferenza della mano espressa in pollici.

Limitazioni d'uso:
La sicurezza è richiesta solo se si utilizza e si applica la giusta misura dei guanti. Le caratteristiche speciali possono essere limitate o addirittura perse se è eccessivamente sporco e danneggiato, si prega di sostituirlo con un nuovo guanto.
Avvertimento:
I guanti non devono essere utilizzati per la protezione chimica, fiamme libere, protezione elettrica o uso in caso di rischio di impigliamento da parte di parti in movimento. I guanti soddisfano i requisiti di resistenza alla perforazione, potrebbero non essere adatti per la protezione contro oggetti appuntiti come gli aghi ipodermici. I guanti con classificazione di livello 1 per il calore da contatto non possono essere utilizzati per rimuovere gli oggetti dal forno. Utilizzo massimo fino a 100°C. Tenere lontano dal fuoco. I guanti possono essere lavati.
Smaltimento: seguire la regola di smaltimento locale
Aftercare: Il guanto è lavabile. Vedi *** - Massimo 5 lavaggi.
Il numero massimo di cicli dichiarato non è l'unico fattore correlato alla durata dei guanti, la durata dipenderà anche dall'uso, dalla conservazione, ecc

Pittogramma alimentare – Idoneo al contatto con gli alimenti. I prodotti contrassegnati da questo pittogramma sono conformi ai regolamenti europei 1935/2004 e 2023/2006, nonché a tutte le normative nazionali applicabili in materia di materiali a contatto con gli alimenti. Si prega di consultare la dichiarazione di conformità alimentare disponibile sul sito web di coverguard® per conoscere per quali alimenti specifici è possibile utilizzare i guanti.

Il contenuto dettagliato delle istruzioni e dell'avviso informativo è di responsabilità della produzione

PT

A marca CE na luva representa que a luva cumpre os requisitos do regulamento europeu 2016/425. As luvas estão em conformidade com a norma EN ISO 21420:2020. Os níveis de desempenho só são garantidos na palma da mão. Se o nível de desempenho da resistência ao rasgo for superior a 0, esta luva não deve ser utilizada perto de máquinas em movimento para evitar riscos de emaranhamento. Não utilizar para manusear objetos quentes para além do nível de proteção especificado pela norma EN 407. Não utilize esta luva para manusear produtos químicos. As luvas devem ser armazenadas na embalagem original num local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver *).
Aviso: Os alergénios podem estar presentes no processo de produção e, por conseguinte, na luva final, o que pode causar reações alérgicas. No caso das luvas compostas por duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Pictogramas e referências das normas acima mencionadas significam que o produto está em conformidade com as normas europeias mencionadas. Estas informações são completadas, se necessário, pelos níveis de desempenho obtidos pelo equipamento de acordo com cada norma. O tempo de vida das luvas é de 2 anos. Verifique o produto antes de qualquer utilização. Se for detetado algum dano, o produto tem de ser substituído. Os níveis de desempenho obtidos por ensaio em conformidade com cada norma são os seguintes:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Resistência à abrasão (1-4); b = resistência ao corte por lâmina (1-5); c = resistência ao rasgo (1-4); d = resistência à punção (1-4); e = resistência ao corte TDM (A a F). X significa não testado. No que diz respeito ao embotamento no contexto do ensaio de resistência aos cortes (6.2), os resultados do "ensaio de corte" são indicativos. Apenas o ensaio de resistência ao corte do tomodynamometro "TDM" (6.3) é a referência decisiva para o desempenho.
EN 407:2020 : a=Propagação limitada da chama (1-4); b= resistência ao calor de contacto (1-4); c=resistência ao calor convectivo (1-4); d= calor radiante (1-4); e= pequenos salpicos de metal fundido (1-4); f= grandes quantidades de metal fundido (1-4). X significa não testado. Se o equipamento tiver um nível de desempenho igual a 0, 1 ou 2 para o comportamento de combustão, não deve estar em contacto direto com o fogo.
EN 16350:2014 : Condições de ensaio: Tensão aplicada e duração: 100 V durante 15 segundos. Resultado obtido: <1,0x10^5 com um limite de 1,0x10^8Ω.
Aviso: A pessoa que utilize as luvas de proteção dissipadoras de eletricidade estática deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, utilizando calçado adequado.
Aviso: As luvas de proteção dissipativas de eletricidade estática não devem ser retiradas da embalagem, nem abertas, calçadas ou retiradas em atmosferas inflamáveis ou explosivas, ou durante o manuseamento de substâncias inflamáveis ou explosivas.
Aviso: As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser afetadas negativamente pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e degradação; podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigénio, para as quais são necessárias avaliações adicionais.
A declaração de conformidade está disponível no site: ver **.

Descrição da amostra: HPPE de calibre 18, nível de resistência ao corte F, ANSI 6, primeiro 3/4 revestido látex liso, em seguida, polegar totalmente revestido látex arenoso, tela sensível ao toque
Código do produto/cor: Cinzento e preto
Riscos contra os quais os EPI se destinam a proteger:
- As luvas são utilizadas e destinam-se a proteger contra riscos mecânicos de abrasão, corte TDM, rasgo, perfuração da palma da mão em ambiente de trabalho.
- As luvas cumprem o requisito de resistência a furos, podendo não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas.
- As luvas são concebidas para combater o calor. Destina-se a proteger a palma da mão contra o calor de contacto.
- As luvas protegem contra o calor de contacto a 100°C durante não mais de 15 segundos, testadas de acordo com a norma EN ISO 12127-1:2015. As luvas com classificação de nível 1 para o calor de contacto não podem ser utilizadas para remover artigos do forno. Utilização máxima até 100°C.
- As luvas não devem ser utilizadas para proteção química, chama nua, proteção elétrica ou utilização em caso de risco de emaranhamento por partes móveis.

Ver Tab. 1.
 # a - Risco / # b - Cláusula Padrão/ # c - Método de avaliação
 # a1 - Abrasão / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.1 / # c1 - Resistência à abrasão números de fricções
 # a2 - Corte / # b2 - PT 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.3/ # c2 - Força de resistência ao corte
 # a3 - Rasgo / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.4 / # c3 - Força de resistência ao rasgo
 # a4 - Punção / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Cláusula 6.5 / # c4 - Força de resistência à perfuração
 # a5 - Calor de contacto / # b5 - EN 407:2020 cláusula 4.5.3 & 6.3 / # c5 - c5 - Calor de contato: Temperatura de contato de 100 graus C, o tempo limite deve ser >=15s

Interpretação dos níveis de desempenho (de acordo com a EN 388:2016+A1:2018). **Ver Tab. 2.**
 # d - Teste / # d1 - 6.1 Resistência à abrasão (número de fricções) / # d2 - 6.4 Resistência ao rasgo (N) / # d3 - 6.5 Resistência à perfuração (N) / # d4 - 6.3 TDM: resistência ao corte (N) / / # e - Nível
 # f - Resistência ao calor de contato (por nível) / # g - Nível de desempenho / # h - Temperatura de contato T_c °C / # i - Tempo limite t_t s

Pictogramas e níveis de desempenho de luvas certificadas: **Ver Tab. 3.**
 # j - Performance / # j1 - Resistência ao corte / # k - Níveis de desempenho

Interpretação dos níveis de desempenho (de acordo com a norma ANSI/ISEA 105-2016) **Ver Tab. 4.**
 # m - Classificação para Resistência ao Corte / # n - Nível / # p - Peso (gramas) necessário para cortar material com 20 mm de curso da lâmina

Tamanhos Disponíveis & Seleção:
Ajuste de acordo com o tamanho da mão Allowance embutido para conforto. Verifique o ajuste antes de usar em condições de trabalho.
Tamanho disponível: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

O sistema de dimensionamento da mão baseia-se na circunferência e no comprimento da mão, conforme definido na norma EN ISO 21420 Anexo B.. **Ver Tab. 5.**
 # q - Tamanho da mão / # r - Perímetro da mão / # s - Comprimento da mão
[+] - Este código é uma designação convencional do tamanho da mão correspondente ao perímetro da mão expresso em polegadas.

Limitações de Utilização:
Segurança exigida apenas se for utilizado e aplicado o tamanho correto das luvas. As características especiais podem ser restringidas ou mesmo perdidas se estiver excessivamente sujo e danificado, por favor substitua-o por uma luva nova.
Atenção:
As luvas não devem ser utilizadas para proteção química, chama nua, proteção elétrica ou utilização em caso de risco de emaranhamento por partes móveis. As luvas cumprem o requisito de resistência a furos, podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas. As luvas com classificação de nível 1 para o calor de contacto não podem ser utilizadas para remover artigos do forno. Utilização máxima até 100°C. Manter afastado do fogo. As luvas podem ser lavadas. .
Eliminação: Siga a regra de eliminação local
Cuidados posteriores: A luva é lavável. Ver *** - Máximo de 5 lavagens.
O número máximo de ciclos indicado não é o único fator relacionado com a vida útil das luvas, a vida útil também dependerá da utilização, armazenamento de cuidados, etc

Pictograma alimentar – Adequado para contacto com géneros alimentícios. Os produtos que ostentam este pictograma estão em conformidade com os Regulamentos Europeus n.ºs 1935/2004 e 2023/2006, bem como com todos os regulamentos nacionais aplicáveis aos materiais destinados ao contacto com géneros alimentícios. Consulte a declaração de conformidade alimentar disponível no site da coverguard® para saber para quais géneros alimentícios específicos as luvas podem ser utilizadas.

O conteúdo pormenorizado das instruções e da nota informativa é da responsabilidade do fabrico

DK

CE-mærket på handsken angiver, at handsken opfylder kravene i den europæiske forordning 2016/425. Handskerne overholder EN ISO 21420:2020. Ydeevneniveauerne er kun garanteret på håndfladen. Hvis rivemodstandens ydeevne er højere end 0, bør denne handske ikke bruges i nærheden af maskiner i bevægelse for at undgå farer for sammenfiltring. Må ikke bruges til håndtering af varme genstande ud over det beskyttelsesniveau, der er specificeret af EN 407. Brug ikke denne handske til at håndtere kemiske produkter. Handsker skal opbevares i deres originale emballage på et køligt, tørt sted. Denne handske er blevet certificeret af det bemyndigede organ (se *).
Advarsel: Allergener kan være til stede i produktionsprocessen og dermed i den endelige handske, hvilket kan forårsage allergisk reaktion. For handsker, der består af to eller flere lag, afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis det yderste lags ydeevne. Piktogrammer og referencer til ovennævnte standarder betyder, at produktet er i overensstemmelse med de nævnte europæiske standarder. Disse oplysninger suppleres om nødvendigt af de præstationsniveauer, der opnås af udstyret i henhold til hver standard. Handskernes levetid er 2 år. Tjek produktet før enhver brug. Hvis der konstateres skader, skal produktet udskiftes. De præstationsniveauer, der opnås ved prøvning i overensstemmelse med hver standard, er angivet nedenfor:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Slidstyrke (1-4); b = knivens snitmodstand (1-5); c = rivemodstand (1-4); d = punkteringsmodstand (1-4); e = TDM-snitmodstand (A til F). X betyder ikke testet. Med hensyn til afstumpning i forbindelse med snitmodstandstesten (6.2) er resultaterne af "snittesten" vejledende. Kun tomodynamometerets skæremodstandstest "TDM" (6.3) er den afgørende reference for ydeevnen.
EN 407:2020 : a=Begrænset flammespredning (1-4); b= kontaktvarmebestandighed (1-4); c=konvektiv varmebestandighed (1-4); d= strålevarme (1-4); e= små stænk af smeltet metal (1-4); f= store mængder smeltet metal (1-4). X betyder ikke testet. Hvis udstyret har et ydelsesniveau på 0, 1 eller 2 for brændingsadfærden,
den må ikke være i direkte kontakt med ilden.
EN 16350:2014 : Testbetingelser: Påført spænding og varighed: 100 V i 15 sekunder. Opnået resultat: <1,0x10^5 med en grænseværdi på 1,0x10^8Ω.
Advarsel: Den person, der bærer de elektrostatisk afledende beskyttelseshandsker, skal være korrekt jordforbundet, f.eks. ved at bære egnet fodtøj.
Advarsel: Elektrostatisk afledende beskyttelseshandsker må ikke tages ud af emballagen, åbnes, tages på eller tages af i brandfarlige eller eksplosive omgivelser eller under håndtering af brandfarlige eller eksplosive stoffer.
Advarsel: Beskyttelseshandskernes elektrostatiske egenskaber kan blive negativt påvirket af ældning, slid, forurening og nedbrydning; de er muligvis ikke tilstrækkelige til iltberigede brandfarlige atmosfærer, hvor yderligere vurderinger er påkrævet.
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webstedet: se **.

Prøvebeskrivelse: 18 Gauge HPPE, skæremodstandsniveau F, ANSI 6, først 3/4 coated latex glat, derefter tommelfinger fuldt belagt latex sandet, touchskærm
Produktkode/farve: Grå og sort
Risici, som PV'et skal beskytte imod:
- Handskerne er anvendt og beregnet til at beskytte mod mekaniske risici for slid, TDM-snit, rivning, punktering af håndfladen i arbejdsmiljøet.
- Handskerne opfylder kravet til modstandsdygtighed over for punktering, er muligvis ikke egnede til beskyttelse mod skarpt spidse genstande såsom kanyler.
- Handskerne er designet til at modstå varme. Det er beregnet til at beskytte håndfladen mod kontaktvarme.
- Handskerne beskytter mod kontaktvarme ved 100 °C i højst 15 sekunder, testet i henhold til EN ISO 12127-1:2015. Handskerne med niveau 1-klassificering for kontaktvarme kan ikke bruges til at fjerne genstande fra ovnen. Maksimal brug indtil 100°C.
- Handskerne må ikke bruges til kemisk beskyttelse, åben ild, elektrisk beskyttelse eller brug, hvor der er risiko for sammenfiltring af bevægelige dele.

Se Tab. 1.
 # a - Risiko / # b - Standardklausul/ # c - Vurderingsmetode
 # a1 - Slid / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Afsnit 6.1 / # c1 - Slidstyrke antal gnidninger
 # a2 - Snit / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Afsnit 6.3/ # c2 - Skæremodstandsstyrke
 # a3 - Rivestyrke / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Klausul 6.4 / # c3 - Rivemodstandsstyrke
 # a4 - Punktering / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Klausul 6.5 / # c4 - Punkteringsmodstandsstyrke
 # a5 - Kontaktvarme / # b5 - EN 407:2020 paragraf 4.5.3 & 6.3 / # c5 - c5 - Kontaktvarme: Kontakttemperatur på 100 grader C, tærskeltiden skal være >=15s

Fortolkning af ydeevneniveauerne (i henhold til EN 388:2016+A1:2018). **Se Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Slidstyrke (antal gnidninger) / # d2 - 6.4 Rivemodstand (N) / # d3 - 6.5 Punkteringsmodstand (N) / # d4 - 6.3 TDM: snitmodstand (N) / / # e - Niveau
 # f - Kontaktvarmebestandighed (pr. niveau) / # g - Ydelsesniveau / # h - Kontakttemperatur T_c °C / # i - Tærskeltid t_t s

Piktogrammer og præstationsniveauer for certificerede handsker: **Se Tab. 3.**
 # j - Ydeevne / # j1 - Skæremodstand / # k - Ydeevne

Fortolkning af præstationsniveauerne (i henhold til ANSI/ISEA 105-2016) **Se Tab. 4.**
 # m - Klassificering for snitmodstand / # n - Niveau / # p - Vægt (gram), der er nødvendig for at skære gennem materiale med 20 mm klingevandring

Tilgængelige størrelser og udvalg:
Pasform efter håndstørrelse Indbygget lommepenge for komfort. Kontroller pasformen før brug under arbejdsforhold.
Tilgængelig størrelse: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Håndstørrelsessystemet er baseret på håndomkreds og håndlængde som defineret i EN ISO 21420 bilag B. **Se Tab. 5.**
 # q - Håndstørrelse / # r - Håndomkreds / # s - Håndlængde
[+] - Denne kode er en konventionel betegnelse for håndstørrelse, der svarer til håndens omkreds udtrykt i tommer.

Begrænsninger for brug:
Sikkerhed kræves kun, hvis den rigtige størrelse på handskerne bruges og påføres. De særlige funktioner kan være begrænset eller endda gå tabt, hvis den er for snavset og beskadiget, udskift den venligst med en ny handske.
Advarsel:
Handskerne må ikke bruges til kemisk beskyttelse, åben ild, elektrisk beskyttelse eller brug, hvor der er risiko for sammenfiltring af bevægelige dele. Handskerne opfylder kravet til modstandsdygtighed over for punktering, er muligvis ikke egnede til beskyttelse mod skarpt spidse genstande såsom kanyler. Handskerne med niveau 1-klassificering for kontaktvarme kan ikke bruges til at fjerne genstande fra ovnen. Maksimal brug indtil 100°C. Holdes væk fra ild. Handskerne kan vaskes.
Bortskaffelse: Følg lokale regler for bortskaffelse
Efterbehandling: Handsken kan vaskes. Se *** - Maksimalt 5 vaske.
Det angivne maksimale antal cyklusser er ikke den eneste faktor, der er relateret til handskernes levetid, levetiden vil også afhænge af brug, plejeopbevaring osv

Fødevarepiktogram – Egnet til kontakt med fødevarer. Produkter med dette piktogram overholder de europæiske forordninger 1935/2004 og 2023/2006 samt alle gældende nationale bestemmelser for materialer i kontakt med fødevarer. Se venligst fødevareoverensstemmelseserklæringen, der er tilgængelig på coverguard®-hjemmesiden, for at finde ud af, til hvilke specifikke fødevarer handskerne kan anvendes.

Detaljeret indhold af instruktionerne og informationsmeddelelsen er ansvaret for fremstillingen

NL

De CE-markering op de handschoen geeft aan dat de handschoen voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2016/425. De handschoenen voldoen aan EN ISO 21420:2020. De prestatieniveaus zijn alleen gegarandeerd op de handpalm. Als het prestatieniveau van de scheurweerstand hoger is dan 0, mag deze handschoen niet worden gebruikt in de buurt van bewegende machines om verstrikkingsgevaar te voorkomen. Niet gebruiken voor het hanteren van hete voorwerpen die het beschermingsniveau overschrijden dat is gespecificeerd door EN 407. Gebruik deze handschoen niet om met chemische producten om te gaan. Handschoenen moeten in de originele verpakking op een koele, droge plaats worden bewaard. Deze handschoen is gecertificeerd door de aangemelde instantie (zie *).
Waarschuwing : Allergenen kunnen aanwezig zijn in het productieproces en dus in de uiteindelijke handschoen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Voor handschoenen die uit twee of meer lagen bestaan, weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag. Pictogrammen en verwijzingen van de hierboven genoemde normen betekenen dat het product in overeenstemming is met de genoemde Europese normen. Deze informatie wordt, indien nodig, aangevuld met de prestatieniveaus die door de apparatuur volgens elke norm worden verkregen. De levensduur van de handschoenen is 2 jaar. Controleer het product voor elk gebruik. Als er schade wordt vastgesteld, moet het product worden vervangen. De prestatieniveaus die worden verkregen door tests in overeenstemming met elke norm worden hieronder weergegeven :
EN 388:2016+A1:2018 : a = Slijtvastheid (1-4); b = snijweerstand van het zaagblad (1-5); c = scheurvastheid (1-4); d = weerstand tegen perforatie (1-4); e = TDM snijweerstand (A tot F). X betekent niet getest. Wat het afstompen in het kader van de snijweerstandstest (6.2) betreft, zijn de resultaten van de "snijtest" indicatief. Alleen de "TDM" tomodynamometer snijweerstandstest (6.3) is de doorslaggevende referentie voor de prestaties.
EN 407:2020 : a=Beperkte vlamverspreiding (1-4); b= bestand tegen contacthitte (1-4); c=convectieve hittebestendigheid (1-4); d= stralingswarmte (1-4); e= kleine spatten gesmolten metaal (1-4); f= grote hoeveelheden gesmolten metaal (1-4). X betekent niet getest. Als de apparatuur een prestatieniveau heeft van 0, 1 of 2 voor het brandgedrag,
Het mag niet in direct contact komen met het vuur.
EN 16350:2014 : Testomstandigheden: Aangelegde spanning en duur: 100 V gedurende 15 seconden. Verkregen resultaat: <1,0x10^5 bij een grenswaarde van 1,0x10^8Ω
Waarschuwing: De persoon die de elektrostatisch-afleidende beschermende handschoenen draagt, moet goed geaard zijn, bijvoorbeeld door geschikt schoeisel te dragen.
Waarschuwing: Elektrostatisch dissipatieve beschermende handschoenen mogen niet uit de verpakking worden gehaald, noch worden geopend, aangetrokken of uitgetrokken in brandbare of explosieve atmosferen, of tijdens het hanteren van brandbare of explosieve stoffen.
Waarschuwing: De elektrostatische eigenschappen van beschermende handschoenen kunnen nadelig worden beïnvloed door veroudering, slijtage, verontreiniging en degradatie; ze zijn mogelijk niet toereikend voor met zuurstof verrijkte brandbare atmosferen, waarvoor verdere beoordelingen vereist zijn.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie **.

Voorbeeldbeschrijving: 18 gauge HPPE, snijweerstandsniveau F, ANSI 6, eerst 3/4 met een laag bedekte vlotte latex, dan duim volledig met een laag bedekte latex zanderig, touch screen
Productcode/kleur: Grijs en zwart
Risico's waartegen de PBM bedoeld zijn om te beschermen:
- De handschoenen worden gebruikt en zijn bedoeld om te beschermen tegen mechanische risico's van slijtage, TDM-snijwonden, scheuren, doorboren van de handpalm in de werkomgeving.
- De handschoenen voldoen aan de eis van weerstand tegen perforatie, zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp puntige voorwerpen zoals injectienaalden.
- De handschoenen zijn ontworpen tegen hitte. Het is bedoeld om de handpalm te beschermen tegen contactwarmte.
- De handschoenen beschermen tegen contacthitte bij 100°C gedurende niet meer dan 15 seconden, getest volgens EN ISO 12127-1:2015. De handschoenen met classificatie van niveau 1 voor contactwarmte kunnen niet worden gebruikt om items uit de oven te halen. Maximaal gebruik tot 100°C.
- De handschoenen mogen niet worden gebruikt voor chemische bescherming, open vuur, elektrische beveiliging of gebruik waarbij er een risico bestaat op verstrikking door bewegende delen.

Zie Tab. 1.
 # a - Risico / # b - Standaardclausule / # c - Beoordelingsmethode
 # a1 - Slijtage / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Clausule 6.1 / # c1 - Slijtvastheid aantal wrijvingen
 # a2 - Snijden / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Clausule 6.3/ # c2 - Snijweerstandssterkte
 # a3 - Scheur / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Clausule 6.4 / # c3 - Scheurvastheid
 # a4 - Doorprikken / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Clausule 6.5 / # c4 - Sterkte van de perforatieweerstand
 # a5 - Contactwarmte / # b5 - EN 407:2020 clausule 4.5.3 & 6.3 / # c5 - c5 - Contactwarmte: Contacttemperatuur van 100 graden C, de drempeltijd moet >=15s zijn

Interpretatie van de prestatieniveaus (volgens EN 388:2016+A1:2018). **Zie Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Slijtvastheid (aantal wrijvingen) / # d2 - 6.4 Scheurweerstand (N) / # d3 - 6.5 Prikweerstand (N) / # d4 - 6.3 TDM: snijweerstand (N) / / # e - Niveau
 # f - Hittebestendigheid van het contact (per niveau) / # g - Prestatieniveau / # h - Contacttemperatuur T_c °C / # i - Drempeltijd t_t s
Pictogrammen en prestatieniveaus van gecertificeerde handschoenen: **Zie Tab. 3.**
 # j - Prestaties / # j1 - Snijweerstand / # k - Prestatieniveaus

Interpretatie van de prestatieniveaus (volgens ANSI/ISEA 105-2016) **Zie Tab. 4.**
 # m - Classificatie voor snijweerstand / # n - Niveau / # p - Gewicht (gram) nodig om door materiaal te snijden met een bladverplaatsing van 20 mm

Beschikbare maten & selectie:
Pasvorm volgens handgrootte Toegestane hoeveelheid ingebouwd voor comfort. Controleer de pasvorm voordat u deze in werkomstandigheden gebruikt.
Beschikbare maat: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Het handformaatsysteem is gebaseerd op de handomtrek en handlengte zoals gedefinieerd in EN ISO 21420 Annex B. **Zie Tab. 5.**
 # q - Grootte van de hand / # r - Handomtrek / # s - Lengte van de hand
[+] - Deze code is een conventionele aanduiding van de handgrootte die overeenkomt met de handomtrek uitgedrukt in inches.

Beperkingen van het gebruik:
Veiligheid is alleen vereist als de juiste maat van de handschoenen wordt gebruikt en aangebracht. De speciale kenmerken kunnen beperkt zijn of zelfs verloren gaan als deze overmatig vuil en beschadigd is, vervang deze door een nieuwe handschoen.
Waarschuwing:
De handschoenen mogen niet worden gebruikt voor chemische bescherming, open vuur, elektrische beveiliging of gebruik bij risico op verstrikking door bewegende delen. De handschoenen voldoen aan de eis van weerstand tegen prikken en zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp puntige voorwerpen zoals injectienaalden. De handschoenen met classificatie van niveau 1 voor contactwarmte kunnen niet worden gebruikt om items uit de oven te halen. Maximaal gebruik tot 100°C. Uit de buurt van vuur houden. De handschoenen kunnen gewassen worden.
Verwijdering: Volg de lokale verwijderingsregel
Nazorg: De handschoen is wasbaar. Zie *** - Maximaal 5 wasbeurten.
Het vermelde maximale aantal cycli is niet de enige factor die verband houdt met de levensduur van de handschoenen, de levensduur is ook afhankelijk van het gebruik, de opslag van de verzorging, enz

Voedselpictogram – Geschikt voor contact met levensmiddelen. Producten met dit pictogram voldoen aan de Europese verordeningen 1935/2004 en 2023/2006, evenals aan alle toepasselijke nationale voorschriften voor materialen die in contact komen met levensmiddelen. Raadpleeg de conformiteitsverklaring voor levensmiddelen op de website van coverguard® om te zien voor welke specifieke levensmiddelen de handschoenen kunnen worden gebruikt.

De gedetailleerde inhoud van de instructies en de informatienota is verantwoordelijk voor de fabricage

SV

CE-märkningen på handsken representerar att handsken uppfyller kraven i den europeiska förordningen 2016/425. Handskarna uppfyller kraven i SS-EN ISO 21420:2020. Prestandanivåerna garanteras endast på handflatan. Om prestandanivån för rivhållfastheten är högre än 0, bör denna handske inte användas nära rörliga maskiner för att undvika intrasslingsrisk. Använd inte för att hantera heta föremål utöver den skyddsnivå som anges i EN 407. Använd inte denna handske för att hantera kemiska produkter. Handskar ska förvaras i originalförpackningen på en sval, torr plats. Denna handske har certifierats av det anmälda organet (se *).
Varning: Allergener kan finnas i produktionsprocessen och därmed i den slutliga handsken, vilket kan orsaka en allergisk reaktion. För handskar som består av två eller flera lager återspeglar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis prestandan hos det yttersta lagret. Piktogram och referenser till de standarder som nämns ovan betyder att produkten överensstämmer med de europeiska standarder som nämns. Denna information kompletteras, om nödvändigt, med de prestandanivåer som erhålls av utrustningen enligt varje standard. Handskarnas livslängd är 2 år. Kontrollera produkten före användning. Om någon skada noteras måste produkten bytas ut. De prestandanivåer som erhålls genom testning i enlighet med varje standard anges nedan:
SS-EN 388:2016+A1:2018 : a = Nötningsbeständighet (1-4); b = bladets skärmotstånd (1-5); c = rivhållfasthet (1-4); d = punkteringsmotstånd (1-4); e = Maximalt sänkmotstånd (TDM) (A till F). X betyder inte testad. När det gäller avtrubbning i samband med provningen av skärmotstånd (6.2) är resultaten av skärprovningen vägledande. Endast provningen av cutresistance med hjälp av TDM-todynamometern (6.3) är den avgörande referensen för prestanda.
SS-EN 407:2020 : a=Begränsad flamspridning (1-4); b= beständighet mot kontaktvärme (1-4); c = konvektiv värmebeständighet (1-4); d= strålningsvärme (1-4), e= små stänk av smält metall (1-4); f= stora mängder smält metall (1-4). X betyder inte testad. Om utrustningen har en prestandanivå på 0, 1 eller 2 för brinnbeteendet,
Den får inte vara i direkt kontakt med elden.
EN 16350:2014 : Testförhållanden: Använd spänning och tid: 100 V i 15 sekunder. Uppnått resultat: <1,0x10^5 med en gräns på 1,0x10^8Ω.
Varning: Den person som bär de elektrostatiskt avledande skyddshandskarna måste vara ordentligt jordad, till exempel genom att bära lämpliga skor.
Varning: Elektrostatiskt avledande skyddshandskar får inte tas ur sin förpackning, öppnas, tas på eller tas av i brandfarliga eller explosiva miljöer, eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen.
Varning: Skyddshandskarnas elektrostatiska egenskaper kan påverkas negativt av åldrande, slitage, föroreningar och nedbrytning; de kanske inte är tillräckliga för syreberikade brandfarliga miljöer, för vilka ytterligare bedömningar krävs.
Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webbplatsen: se **.

Provbeskrivning: 18 gauge HPPE, Skärmotstånd Nivå F, ANSI 6, först 3/4 belagd latex slät, sedan tumme helt belagd latex sandig, pekskärm
Produktkod/färg: Grå och svart
Risker som den personliga skyddsutrustningen är avsedd att skydda mot:
- Handskarna är till för att skydda mot mekaniska risker för nötning, TDM-skärsår, rivning, punktering av handflatan i arbetsmiljön.
- Handskarna uppfyller kravet på motstånd mot punktering, kanske inte är lämpliga som skydd mot vassa spetsiga föremål som t.ex. kanyler.
- Handskarna är utformade för att stå emot värme. Den är avsedd att skydda handflatan mot kontaktvärme.
- Handskarna skyddar mot kontaktvärme vid 100 °C i högst 15 sekunder, testad enligt EN ISO 12127-1:2015. Handskarna med nivå 1-klassificering för kontaktvärme kan inte användas för att ta bort föremål från ugnen. Maximal användning upp till 100°C.
- Handskarna får inte användas för kemiskt skydd

Se Tab. 1.
 # a - Risk / # b - Standardklausul/ # c - Bedömningsmetod
 # a1 - Nötning / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Klausul 6.1 / # c1 - Nötningsbeständighet antal gnidningar
 # a2 - Skärning / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Klausul 6.3/ # c2 - Skärhållfasthet
 # a3 - Tear / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Klausul 6.4 / # c3 - Rivhållfasthet
 # a4 - Punktering / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Klausul 6.5 / # c4 - Punkteringshållfasthet
 # a5 - Kontaktvärme / # b5 - EN 407:2020 punkt 4.5.3 & 6.3 / # c5 - c5 - Kontaktvärme: Kontakttemperatur på 100 grader C, tröskeltiden bör vara >=15s

Tolkning av prestandanivåer (enligt EN 388:2016+A1:2018). **Se Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Nötningsbeständighet (antal gnidningar) / # d2 - 6.4 Rivhållfasthet (N) / # d3 - 6.5 Punkteringsmotstånd (N) / # d4 - 6.3 TDM: skärmotstånd (N) / / # e - Nivå
 # f - Kontaktvärmebeständighet (per nivå) / # g - Prestandanivå / # h - Kontakttemperatur T_c °C / # i - Tröskeltid t_t s

Piktogram och prestandanivåer för certifierade handskar: **Se Tab. 3.**
 # j - Prestanda / # j1 - Skärmotstånd / # k - Prestandanivåer

Tolkning av prestandanivåer (enligt ANSI/ISEA 105-2016) **Se Tab. 4.**
 # m - Klassificering för skärmotstånd / # n - Nivå / # p - Vikt (gram) som behövs för att skära igenom material med 20 mm bladrörelse

Tillgängliga storlekar och urval:
Passform enligt handstorlek Tillägg inbyggt för komfort. Kontrollera passformen innan du använder den under arbetsförhållanden.
Tillgängliga storlekar: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Storlekssystemet för händerna är baserat på handens omkrets och handlängd enligt definitionen i EN ISO 21420 bilaga B. **Se Tab. 5.**
 # q - Handstorlek / # r - Handens omkrets / # s - Handens längd
[+] - Denna kod är en konventionell beteckning för handstorlek som motsvarar handens omkrets uttryckt i tum.

Begränsningar för användning:
Säkerhet krävs endast om rätt storlek på handskarna används och appliceras. Specialfunktionerna kan begränsas eller till och med gå förlorade om den är överdrivet smutsig och skadad, byt ut den mot en ny handske.
Varning:
Handskarna får inte användas för kemiskt skydd, öppen låga, elektriskt skydd eller användning där det finns risk för intrassling av rörliga delar. Handskarna uppfyller kravet på motstånd mot punktering, kanske inte är lämpliga som skydd mot vassa spetsiga föremål som t.ex. kanyler. Handskarna med nivå 1-klassificering för kontaktvärme kan inte användas för att ta bort föremål från ugnen. Maximal användning upp till 100°C. Förvaras åtskilt från eld. Handskarna kan tvättas.
Kassering: Följ regeln för lokal kassering
Eftervård: Handsken är tvättbar. Se *** - Max 5 tvättar.
Det angivna maximala antalet cykler är inte den enda faktorn som är relaterad till handskarnas livslängd, livslängden kommer också att bero på användning, skötsel, förvaring etc

Livsmedelspiktogram – Lämpligt för kontakt med livsmedel. Produkter som är försedda med detta piktogram uppfyller kraven i de europeiska förordningarna 1935/2004 och 2023/2006 samt alla tillämpliga nationella bestämmelser för material som kommer i kontakt med livsmedel. Läs gärna livsmedelsöverensstämmelseförklaringen som finns tillgänglig på coverguard®:s webbplats för att ta reda på för vilka specifika livsmedel handskarna kan användas.

Detaljerat innehåll i bruksanvisningen och informationsmeddelandet är ansvaret för tillverkning

FI

Käsineessä oleva CE-merkintä osoittaa, että käsine täyttää EU-asetuksen 2016/425 vaatimukset. Käsineet ovat standardin EN ISO 21420:2020 mukaisia. Suorituskykytasot taataan vain kämmenellä. Jos repäisylujuuden suorituskyky on yli 0, tätä käsinettä ei tule käyttää liikkuvien koneiden lähellä sotkeutumisvaaran välttämiseksi. Älä käytä kuumien esineiden käsittelyyn standardin EN 407 määrittelemän suojaustason yli. Älä käytä tätä käsinettä kemiallisten tuotteiden käsittelyyn. Käsineet tulee säilyttää alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa. Ilmoitettu laitos on sertifioinut tämän käsineen (katso *).
Varoitus: Allergeeneja voi esiintyä tuotantoprosessissa ja siten lopullisissa käsineessä, mikä voi aiheuttaa allergisen reaktion. Kahdesta tai useammasta kerroksesta koostuvien käsineiden kokonaisluokitus ei välttämättä vastaa uloimman kerroksen suorituskykyä. Edellä mainittujen standardien kuvakkeet ja viittaukset tarkoittavat, että tuote on mainittujen eurooppalaisten standardien mukainen. Näitä tietoja täydennetään tarvittaessa laitteiden kunkin standardin mukaisesti saaduilla suorituskykytasoilla. Käsineiden käyttöikä on 2 vuotta. Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita, tuote on vaihdettava. Kunkin standardin mukaisella testauksella saadut suorituskykytasot on esitetty alla:
EN 388:2016+A1:2018 : a = kulutuskestävyys (1-4); b = terän viiltokestävyys (1-5); c = repäisylujuus (1-4); d = puhkaisunkestävyys (1-4); e = TDM-viiltokestävyys (A–F). X tarkoittaa, että sitä ei ole testattu. Viiltotestin (6.2) yhteydessä tapahtuvan tylsistymisen osalta viiltotestin tulokset ovat suuntaa-antavia. Ainoastaan TDM-tomodynamometrin viiltokestävyystesti (6.3) on ratkaiseva viitearvo suorituskyvylle.
EN 407:2020 : a = Rajoitettu liekin leviäminen (1-4); b= kosketuslämmönkestävyys (1-4); c = konvektiivinen lämmönkestävyys (1-4); d= säteilylämpö (1-4); e= pienet sulan metallin roiskeet (1-4); f= suuret määrät sulaa metallia (1-4). X tarkoittaa, että sitä ei ole testattu. Jos laitteen palamiskäyttäytymisen suorituskyky on 0, 1 tai 2,
Se ei saa olla suorassa kosketuksessa tulen kanssa.
EN 16350:2014 : Testausolosuhteet: Käytetty jännite ja kesto: 100 V, 15 sekuntia. Saatu tulos: <1,0x10^5, kun raja-arvo on 1,0x10^8Ω.
Varoitus: Sähköstaattista varausta haihduttavien suojakäsineiden käyttäjän on oltava asianmukaisesti maadoitettu, esimerkiksi käyttämällä sopivia jalkineita.
Varoitus: Sähköstaattista varausta haihduttavia suojakäsineitä ei saa ottaa pois pakkauksestaan, avata, pukea tai riisua syttyvissä tai räjähtävissä ympäristöissä tai käsiteltäessä syttyviä tai räjähtäviä aineita.
Varoitus: Suojakäsineiden sähköstaattiset ominaisuudet voivat heikentyä ikääntymisen, kulumisen, likaantumisen ja hajoamisen vuoksi; ne eivät välttämättä ole riittävät hapella rikastetuissa syttyvissä ympäristöissä, joihin tarvitaan lisätutkimuksia.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustolla: katso **.

Näytteen kuvaus: 18 Gauge HPPE, Viillonkestävyystaso F, ANSI 6, ensin 3/4 päällystetty lateksi sileä, sitten peukalo täysin päällystetty lateksi hiekkainen, kosketusnäyttö
Tuotekoodi/väri: Harmaa ja musta
Vaarat, joilta henkilönsuojain on tarkoitettu suojaamaan:
- Käsineitä käytetään ja ne on tarkoitettu suojaamaan mekaanisilta hankausriskeiltä, TDM-viiltoilta, repeytymiseltä ja kämmenen puhkeamiselta työympäristössä.
- Käsineet täyttävät pistonkestävyyden vaatimukset, eivät välttämättä sovellu suojaamaan terävästi teräviltä esineiltä, kuten injektioneuloilta.
- Käsineet on suunniteltu kestämään lämpöä. Se on tarkoitettu suojaamaan kämmentä kosketuslämmöltä.
- Käsineet suojaavat kosketuslämmöltä 100 °C:sen enintään 15 sekunnin ajan, testattu standardin EN ISO 12127-1:2015 mukaisesti. Käsineet, joilla on tason 1 kosketuslämpöluokitus, ei voi käyttää esineiden poistamiseen uunista. Enimmäiskäyttö 100 °C:seen asti.
- Käsineitä ei saa käyttää kemiallisiin suojauksiin, avotuleen, sähkösuojaukseen tai käyttöön, jossa liikkuvat osat voivat takertua.

Katso Tab. 1.
 # a - Riski / # b - Vakiolauseke / # c - Arviointimenetelmä
 # a1 - Hankaus / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 lauseke 6.1 / # c1 - Hankausten kulutuskestävyysluvut
 # a2 - Leikkaus / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 lauseke 6.3/ # c2 - Viillonkestävyyslujuus
 # a3 - Repäisylujuus / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 lauseke 6.4 / # c3 - Repäisylujuus
 # a4 - Puhkaisu / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 lauseke 6.5 / # c4 - Pistonkestävyyden lujuus
 # a5 - Kosketuslämpö / # b5 - EN 407:2020 lausekkeet 4.5.3 ja 6.3 / # c5 - Kosketuslämpö: Kosketuslämpötila 100 astetta C, kynnysajan tulee olla > = 15 s

Suoritustasojen tulkinta (standardin EN 388:2016+A1:2018 mukaan). **Katso Tab. 2.**
 # d - Testi / # d1 - 6.1 Kulutuskestävyys (hankausten lukumäärä) / # d2 - 6.4 Repäisylujuus (N) / # d3 - 6.5 Puhkaisunkestävyys (N) / # d4 - 6.3 TDM: viiltokestävyys (N) / / # e - Taso
 # f - Koskettimen lämmönkestävyys (tasoa kohti) / # g - Suorituskykytaso / # h - Kosketuslämpötila T_c °C / # i - Kynnysaika t_t s

Sertifioitujen käsineiden kuvakkeet ja suorituskykytasot: **Katso Tab. 3.**
 # j - Suorituskyky / # j1 - Viillonkestävyys / # k - Suorituskykytasot

Suoritustasojen tulkinta (ANSI/ISEA 105-2016:n mukaan) **Katso Tab. 4.**
 # m - Luokittelu viiltokestävyyden mukaan / # n - Taso / # p - Paino (gramma), joka tarvitaan materiaalin leikkaamiseen 20 mm:n teräliikkeellä

Saatavilla olevat koot ja valikoima:
Sopii käden koon mukaan Sisäänrakennettu lisäys mukavuuden takaamiseksi. Tarkista istuvuus ennen käyttöä työolosuhteissa.
Saatavilla olevat koot: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Käsien mitoitusjärjestelmä perustuu käden ympärysmittaan ja käden pituuteen, jotka on määritelty standardin EN ISO 21420 liitteessä B. **Katso Tab. 5.**
 # q - Käden koko / # r - Käden ympärysmitta / # s - Käden pituus
[+] - Tämä koodi on tavanomainen käden koon nimitys, joka vastaa käden ympärysmittaa tuumina ilmaistuna.

Käytön rajoitukset:
Turvallisuutta vaaditaan vain, jos käytetään ja käytetään oikean kokoisia käsineitä. Erikoisominaisuudet voivat olla rajoitettuja tai jopa kadonneet, jos se on liian likainen ja vaurioitunut, vaihda se uuteen käsineeseen.
Varoitus:
Käsineitä ei saa käyttää kemiallisiin suojauksiin, avotuleen, sähkösuojaukseen tai käyttöön, jossa liikkuvat osat voivat takertua. Käsineet täyttävät pistonkestävyyden vaatimukset, eivät välttämättä sovellu suojaamaan terävästi teräviltä esineiltä, kuten injektioneuloilta. Käsineet, joilla on tason 1 kosketuslämpöluokitus, ei voi käyttää esineiden poistamiseen uunista. Enimmäiskäyttö 100 °C:seen asti. Pidä poissa tulesta. Käsineet voidaan pestä.
Hävittäminen: Noudata paikallista hävityssääntöä
Jälkihoito: Käsine on pestävä. Katso *** - Enintään 5 pesua.
Ilmoitettu enimmäisjaksojen määrä ei ole ainoa käsineiden käyttöikään liittyvä tekijä, vaan käyttöikä riippuu myös käytöstä, hoidosta, säilytyksestä jne

Elintarvikepiktogrammi – Soveltuu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. Tuotteet, joissa on tämä piktogrammi, ovat eurooppalaisten asetusten 1935/2004 ja 2023/2006 sekä kaikkien elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevien sovellettavien kansallisten määräysten mukaisia. Tutustu coverguard®-verkkosivustolla olevaan elintarviketurvallisuusvaatimusten vakuutukseen saadaksesi tietää, mitkä elintarvikkeiden kanssa käsineitä voidaan käyttää.

Ohjeiden ja tiedotteen yksityiskohtainen sisältö on valmistuksen vastuulla

---

LV

CE marķējums uz cimda norāda, ka cimds atbilst Eiropas regulas 2016/425 prasībām. Cimdi atbilst EN ISO 21420:2020. Veiktspējas līmenis tiek garantēts tikai uz plaukstas. Ja plīsuma izturības veiktspējas līmenis ir lielāks par 0, šo cimdu nedrīkst lietot kustīgas mašīnas tuvumā, lai izvairītos no iepīkšanas briesmām. Nelietot karstu priekšmetu apstrādei, kas pārsniedz EN 407 noteikto aizsardzības līmeni. Nelietojiet šo cimdu, lai rīkotos ar ķīmiskiem produktiem. Cimdi jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā. Šo cimdu ir sertificējusi pilnvarotā iestāde (skatīt *).
Brīdinājums : Alergēni var būt ražošanas procesā un līdz ar to galīgajā cimdā, kas var izraisīt alerģisku reakciju. Cimdiem, kas sastāv no diviem vai vairākiem slāņiem, vispārējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo ārējā slāņa veiktspēju. Iepriekš minēto standartu piktogrammas un atsauces nozīmē, ka produkts atbilst minētajiem Eiropas standartiem. Šo informāciju vajadzības gadījumā papildina ar veiktspējas līmeņiem, ko iekārta ieguvusi saskaņā ar katru standartu. Cimdu kalpošanas laiks ir 2 gadi. Pārbaudiet produktu pirms jebkuras lietošanas. Ja tiek konstatēti bojājumi, produkts ir jāmaina. Veiktspējas līmeņi, kas iegūti, testējot saskaņā ar katru standartu, ir norādīti šādi:
EN 388:2016+A1:2018 : a = nodilumizturība (1-4); b = asmens griešanas pretestība (1-5); c = izturība pret plīsumiem (1-4); d = caurduršanas izturība (1-4); e = TDM pretestība (no A līdz F). X nozīmē, ka nav pārbaudīts. Attiecībā uz neasumu saistībā ar griezuma izturības testu (6.2) "Griezuma testa" rezultāti ir indikatīvi. Tikai "TDM" tomodinamometra griezuma izturības tests (6.3.) ir izšķirošs atskaites punkts attiecībā uz veiktspēju.
EN 407:2020 : a = ierobežota liesmas izplatība (1-4); b = kontakta karstumizturība (1-4); c = konvektīva karstumizturība (1-4); d = starojuma siltums (1-4); e = nelielas izkausēta metāla šļakatas (1-4); f = liels daudzums izkausēta metāla (1-4). X nozīmē, ka nav pārbaudīts. Ja iekārtas veiktspējas līmenis ir 0, 1 vai 2 degšanas izturībai,
tas nedrīkst būt tiešā saskarē ar uguni.
EN 16350:2014 : Testa apstākļi: Piestieptais spriegums un laiks: 100 V 15 sekundes. Iegūtais rezultāts: <1,0x10^5, pie robežvērtības 1,0x10^8Ω.
Brīdinājums: Personai, kas valkā elektrostatiskās izlādes aizsardzības cimdus, jābūt pareizi zemētai, piemēram, valkājot piemērotus apavus.
Brīdinājums: Elektrostatiskās izlādes aizsardzības cimdus nedrīkst izņemt no iepakojuma, atvērt, uzvilkt vai novilkt uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, kā arī strādājot ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām.
Brīdinājums: aizsargcimdiem var nelabvēlīgi ietekmēt novecošanās, nolietošanās, piesārņojums un kvalitātes pasliktināšanās; tie var nebūt pietiekami ar skābekli bagātās uzliesmojošās vidēs, kurām nepieciešami papildu novērtējumi.
Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē: skatīt **.

Parauga apraksts: 18 Gauge HES, griešanas izturības līmenis F, ANSI 6, pirmais 3/4 pārklāts lateksa gluds, pēc tam īkšķis pilnībā pārklāts lateksa smilšains, skārienekrāns
Preces kods/krāsa: Pelēka un melna
Riski, no kuriem IAL ir paredzēts aizsargāt:
- Cimdi ir izmantoti un paredzēti, lai aizsargātu pret mehāniskiem nodiluma, TDM griezuma, plīsuma, plaukstas punkcijas riskiem darba vidē.
- Cimdi atbilst prasībām par izturību pret punkciju, var nebūt piemēroti aizsardzībai pret asiem smailiem priekšmetiem, piemēram, hipodermiskām adatām.
- Cimdi ir paredzēti pret karstumu. Tas ir paredzēts, lai aizsargātu plaukstu pret kontakta karstumu.
- Cimdi aizsargā pret kontakta karstumu 100 ° C temperatūrā ne ilgāk kā 15 sekundes, testēti saskaņā ar EN ISO 12127-1:2015. Cimdus ar 1. līmeņa kontakta siltuma novērtējumu nevar izmantot, lai izņemtu priekšmetus no cepeškrāsns. Maksimālā lietošana līdz 100°C.
- Cimdus nedrīkst izmantot ķīmiskajai aizsardzībai, atklātai liesmai, elektriskajai aizsardzībai vai lietošanai, ja pastāv kustīgu daļu sapīšanās risks.

Skatīt Tab. 1.
 # a - Risks / # b - Standartklauzula/ # c - Novērtēšanas metode
 # a1 - Nodilums / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 6.1. punkts / # c1 - Nodilumizturība berzes skaits
 # a2 - Griezums / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 6.3. punkts/ # c2 - Griezuma izturība
 # a3 - Plīsums / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 6.4. klauzula / # c3 - Izturība pret asarumiem
 # a4 - Punkcija / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 6.5. punkts / # c4 - Caurduršanas izturība
 # a5 - Kontakta siltums / # b5 - EN 407:2020 4.5.3. un 6.3. punkts / # c5 - Kontakta siltums: Kontakta temperatūra 100 grādi C, sliekšņa laikam jābūt > = 15s

Veiktspējas līmeņu interpretācija (saskaņā ar EN 388:2016+A1:2018). **Skatīt Tab. 2.**
 # d - tests / # d1 - 6,1 Nodilumizturība (berzes skaits) / # d2 - 6,4 Izturība pret plīsumiem (N) / # d3 - 6,5 Caurduršanas izturība (N) / # d4 - 6,3 TDM: preces izturība (N) / / # e - Līmenis
 # f - Kontakta karstumizturība (uz līmeni) / # g - Veiktspējas līmenis / # h - Kontakta temperatūra T_c °C / # i - Sliekšņa laiks t_t s

Sertificētu cimdu piktogrammas un veiktspējas līmeņi: **Skatīt Tab. 3.**
 # j - veiktspēja / # j1 - Izturība pret griezumiem / # k - Veiktspējas līmeņi

Veiktspējas līmeņu interpretācija (saskaņā ar ANSI/ISEA 105-2016) **Skatīt Tab. 4.**
 # m - Griezuma izturības klasifikācija / # n - Līmenis / # p - Svars (grami), kas nepieciešams, lai izgrieztu materiālu ar 20 mm diska gājienu

Pieejamie izmēri un izvēle:
Piemērots atbilstoši rokas izmēram Ērtībai iebūvēts pielaide. Pārbaudiet piemērotību pirms lietošanas darba apstākļos.
Pieejamie izmēri: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Rokas izmēru noteikšanas sistēma ir balstīta uz roku apkārtmēru un rokas garumu, kā noteikts EN ISO 21420 B pielikumā. **Skatīt Tab. 5.**
 # q - Rokas izmērs / # r - Rokas apkārtmērs / # s - Rokas garums
[+] - Šis kods ir parasts rokas izmēra apzīmējums, kas atbilst rokas apkārtmēram, kas izteikts collās.

Lietošanas ierobežojumi:
Drošība nepieciešama tikai tad, ja tiek izmantota un uzklāta pareizā izmēra cimdi. Īpašās funkcijas var tikt ierobežotas vai pat pazaudētas, ja tās ir pārmērīgi netīras un bojātas, lūdzu, nomainiet to ar jaunu cimdu.
Brīdinājums:
Cimdus nedrīkst izmantot ķīmiskajai aizsardzībai, atklātai liesmai, elektriskajai aizsardzībai vai lietošanai, ja pastāv kustīgu daļu iepīšanas risks. Cimdi atbilst prasībām par izturību pret punkciju, var nebūt piemēroti aizsardzībai pret asiem smailiem priekšmetiem, piemēram, hipodermiskām adatām. Cimdus ar 1. līmeņa kontakta siltuma novērtējumu nevar izmantot, lai izņemtu priekšmetus no cepeškrāsns. Maksimālā lietošana līdz 100°C. Turiet prom no uguns. Cimdus var mazgāt.
Apglabāšana: ievērojiet vietējos apglabāšanas noteikumus
Pēcaprūpe: Cimds ir mazgājams. Skatīt *** - Ne vairāk kā 5 mazgāšanas reizes.
Norādītais maksimālais ciklu skaits nav vienīgais faktors, kas saistīts ar cimdu kalpošanas laiku, kalpošanas laiks būs atkarīgs arī no lietošanas, aprūpes uzglabāšanas utt

Pārtikas piktogramma – piemērota saskarei ar pārtikas produktiem. Produkti, uz kuriem ir šī piktogramma, atbilst Eiropas Regulām Nr. 1935/2004 un Nr. 2023/2006, kā arī visiem piemērojamajiem valstu noteikumiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Lūdzu, iepazīstieties ar pārtikas atbilstības deklarāciju, kas pieejama coverguard® tīmekļa vietnē, lai uzzinātu, kādiem konkrētiem pārtikas produktiem šīs cimdi ir piemēroti.

Detalizēts instrukciju saturs un informatīvais paziņojums ir atbildīgs par ražošanu

---

ET

Kindal olev CE-märgis näitab, et kinnas vastab Euroopa määruse 2016/425 nõuetele. Kindad vastavad standardile EN ISO 21420:2020. Jõudluse tase on tagatud ainult peopesal. Kui rebenemiskindluse jõudluse tase on kõrgem kui 0, ei tohiks seda kinnast kasutada liikuvate masinate läheduses, et vältida takerdumisohtu. Ärge kasutage kuumade esemete käsitsemiseks, mis ületab standardis EN 407 määratud kaitsetaset. Ärge kasutage seda kinnast keemiatoodete käsitsemiseks. Kindaid tuleks hoida originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas. See kinnas on sertifitseeritud teavitatud asutuse poolt (vt *).
Hoiatus: Allergeenid võivad esineda tootmisprotsessis ja seega ka lõplikus kindas, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni. Kahest või enamast kihist koosnevate kinnaste puhul ei pruugi üldine klassifikatsioon kajastada välimise kihi jõudlust. Piktogrammid ja viited eespool nimetatud standarditele tähendavad, et toode vastab nimetatud Euroopa standarditele. Vajaduse korral täiendatakse seda teavet seadmete poolt iga standardi kohaselt saadud jõudlustasemetega. Kinnaste eluiga on 2 aastat. Enne kasutamist kontrollige toodet. Kui täheldatakse kahjustusi, tuleb toode välja vahetada. Iga standardi kohaselt katsetamisel saadud jõudlustasemed on esitatud allpool:
EN 388:2016+A1:2018 : a = kulumiskindlus (1-4); b = tera lõikekindlus (1-5); c = rebenemiskindlus (1-4); d = torkekindlus (1-4); e = TDM lõikekindlus (A kuni F). X tähendab testimata. Lõikekindluskatse (6.2) käigus nüristamise osas on lõikekatse tulemused soovituslikud. Toimivuse määravaks võrdlusaluseks on ainult tomodünamomeetri TDM lõikekindluskatse (6.3).
EN 407:2020 : a = piiratud leegi levik (1-4); b = kontaktsoojuskindlus (1-4); c = konvektiivne kuumakindlus (1-4); d = kiirgussoojus (1–4); e = väikesed sulametalli pritsmed (1–4); f = suures koguses sulametalli (1–4). X tähendab testimata. Kui seadme põlemiskäitumise jõudluse tase on 0, 1 või 2,
see ei tohi olla tulega otseses kontaktis.
EN 16350:2014 : Katse tingimused: rakendatud pinge ja aeg: 100 V 15 sekundi jooksul. Saadud tulemus: <1,0x10^5 (piirväärtus 1,0x10^8Ω).
Hoiatus: Elektrostaatilist laengut hajutavate kaitsekindaid kandja peab olema nõuetekohaselt maandatud, näiteks sobivate jalatsite kandmise abil.
Hoiatus: Elektrostaatilist laengut hajutavaid kaitsekindaid ei tohi nende pakendist välja võtta, avada, kätte panna ega ära võtta tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas ega tuleohtlike või plahvatusohtlike ainete käitlemisel.
Hoiatus: kaitsekindade elektrostaatilisi omadusi võivad kahjustada vananemine, kulumine, saastumine ja lagunemine; need ei pruugi olla piisavad hapnikuga rikastatud tuleohtlikes keskkondades, mille puhul on vaja täiendavaid hindamisi.
Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil: vt **.

Proovi kirjeldus: 18 Gauge HPPE, lõikekindluse tase F, ANSI 6, kõigepealt 3/4 kaetud lateks sile, seejärel pöial täielikult kaetud lateks liivane, puutetundlik ekraan
Tootekood/värvus: Hall ja must
Ohud, mille eest IKV on ette nähtud:
- Kindad on mõeldud kaitsma mehaaniliste hõõrdumisohtude, TDM-i lõike, rebenemise ja peopesa torkete eest töökeskkonnas.
- Kindad vastavad torkekindluse nõuetele, ei pruugi sobida kaitseks teravate esemete, näiteks hüpodermiliste nõelte eest.
- Kindad on mõeldud kuumuse vastu. See on ette nähtud peopesa kaitsmiseks kontaktkuumuse eest.
- Kindad kaitsevad kontaktkuumuse eest temperatuuril 100 °C mitte rohkem kui 15 sekundit, testitud vastavalt standardile EN ISO 12127-1:2015. 1. taseme kontaktkuumuse reitinguga kindaid ei saa kasutada esemete ahjust eemaldamiseks. Maksimaalne kasutusaeg kuni 100°C.
- Kindaid ei tohi kasutada keemiliseks kaitseks, lahtise leegi jaoks, elektrikaitseks ega kohtades, kus on liikuvate osade takerdumise oht.

Vt Tab. 1.
 # a - Risk / # b - standardklausel/ # c - hindamismeetod
 # a1 - Hõõrdumine / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Punkt 6.1 / # c1 - Hõõrdumiste kulumiskindluse arv
 # a2 - Lõige / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 punkt 6.3/ # c2 - Lõikekindluse tugevus
 # a3 - Rebend / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 punkt 6.4 / # c3 - rebenemiskindluse tugevus
 # a4 - Torke / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 punkt 6.5 / # c4 - Torkekindluse tugevus
 # a5 - kontaktsoojus / # b5 - EN 407:2020 punktid 4.5.3 ja 6.3 / # c5 - Kontaktkuumus: Kontakttemperatuur 100 kraadi C, läviaeg peaks olema > = 15 s

Toimivustasemete tõlgendamine (vastavalt standardile EN 388:2016+A1:2018). **Vt Tab. 2.**
 # d - test / # d1 - 6,1 kulumiskindlus (hõõrumiste arv) / # d2 - 6,4 rebenemiskindlus (N) / # d3 - 6,5 torkekindlus (N) / # d4 - 6,3 TDM: lõikekindlus (N) / / # e - tase
 # f - kontakti kuumakindlus (taseme kohta) / # g - jõudluse tase / # h - kontakttemperatuur T_c °C / # i - läviaeg t_t s

Sertifitseeritud kinnaste piktogrammid ja jõudlustasemed: **Vt Tab. 3.**
 # j - jõudlus / # j1 - lõikekindlus / # k - jõudluse tasemed

Tulemuslikkuse tasemete tõlgendamine (vastavalt ANSI/ISEA 105-2016) **Vt Tab. 4.**
 # m - lõikekindluse klassifikatsioon / # n - tase / # p - kaal (grammides), mis on vajalik materjali läbilõikamiseks 20 mm tera käiguga

Saadaolevad suurused ja valik:
Sobib vastavalt käe suurusele Mugavuse tagamiseks sisseehitatud varu. Enne töötingimustes kasutamist kontrollige sobivust.
Saadaval suurused: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Käe suuruse määramise süsteem põhineb käe ümbermõõdul ja käe pikkusel, nagu on määratletud EN ISO 21420 lisas B. **Vt Tab. 5.**
 # q - käe suurus / # r - käe ümbermõõt / # s - käe pikkus
[+] - See kood on tavapärane käe suuruse tähis, mis vastab tollides väljendatud käe ümbermõõdule.

Kasutuspiirangud:
Ohutus on vajalik ainult siis, kui kasutatakse ja rakendatakse õige suurusega kindaid. Eriomadused võivad olla piiratud või isegi kadunud, kui see on liigselt määrdunud ja kahjustatud, asendage see uue kindaga.
Hoiatus:
Kindad ei tohi kasutada keemiliseks kaitseks, lahtise leegi jaoks, elektrikaitseks ega kohtades, kus on liikuvate osade takerdumise oht. Kindad vastavad torkekindluse nõudele, ei pruugi sobida kaitseks teravate esemete, näiteks hüpodermiliste nõelte eest. 1. taseme kontaktkuumuse reitinguga kindaid ei saa kasutada esemete ahjust eemaldamiseks. Maksimaalne kasutusaeg kuni 100°C. Hoida tulest eemal. Kindaid saab pesta.
Kõrvaldamine: järgige kohalikku kõrvaldamiseeglit
Järelhooldus: Kinnas on pestav. Vaata *** - Maksimaalselt 5 pesukorda.
Märgitud maksimaalne tsüklite arv ei ole ainus kinnaste elueaga seotud tegur, eluiga sõltub ka kasutamisest, hooldusest, ladustamisest jne

Toidupiktogramm – Sobib kokkupuuteks toiduainetega. Seda piktogrammi kandvad tooted vastavad Euroopa määrustele 1935/2004 ja 2023/2006 ning kõigile kehtivatele riiklikele eeskirjadele, mis käsitlevad toiduga kokkupuutuvate materjalide kasutamist. Palun tutvuge coverguard® veebilehel kättesaadava toiduohutuse vastavusdeklaratsiooniga, et teada saada, milliste konkreetsete toiduainetega neid kindaid kasutada võib.

Juhendi ja teabeteatise üksikasjalik sisu eest vastutab tootmine

---

LT

CE ženklas ant pirštinės reiškia, kad pirštinė atitinka Europos reglamento 2016/425 reikalavimus. Pirštinės atitinka EN ISO 21420:2020. Našumo lygis garantuojamas tik ant delno. Jei atsparumo plyšimui veikimo lygis yra didesnis nei 0, šios pirštinės neturėtų būti naudojamos šalia judančių mašinų, kad būtų išvengta įsipainiojimo pavojaus. Nenaudokite dirbdami su karštais objektais, viršijančiais EN 407 nurodytą apsaugos lygį. Nenaudokite šių pirštinių cheminiams produktams tvarkyti. Pirštines turi būti laikomos originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje vietoje. Šią pirštinę sertifikavo notifikuotoji įstaiga (žr. *).
Įspėjimas : Alergenai gali būti gamybos procese, taigi ir galutinėje pirštinėje, kuri gali sukelti alerginę reakciją. Pirštinių, sudarytų iš dviejų ar daugiau sluoksnių, bendra klasifikacija nebūtinai atspindi atokiausio sluoksnio savybes. Piktogramos ir pirmiau minėtų standartų nuorodos reiškia, kad produktas atitinka minėtus Europos standartus. Jei reikia, ši informacija papildoma eksploataciniu charakteristikų lygiais, kuriuos įrangą gauna pagal kiekvieną standartą. Pirštinių tarnavimo laikas yra 2 metai. Prieš bet kokį naudojimą patikrinkite gaminį. Jei pastebima kokių nors pažeidimų, gaminį reikia pakeisti. Toliau nurodyti pagal kiekvieną standartą atliktų bandymų metu gauti veikimo lygiai:
EN 388:2016+A1:2018: a = atsparumas dilimui (1-4); b = ašmenų pjovimo varža (1-5); c = atsparumas plyšimui (1-4); d = atsparumas pradūrimui (1-4); e = TDM atsparumas pjūviui (nuo A iki F). X reiškia neišbandytas. Kalbant apie bukumą atliekant atsparumo pjūviui bandymą (6.2), "pjūvio bandymo" rezultatai yra orientaciniai. Tik "TDM" tomodinamometro atsparumo pjūviui bandymas (6.3) yra lemiamas veikimo etalonas.
EN 407:2020 : a = ribotas liepsnos plitimas (1-4); b = kontaktinė šiluminė varža (1–4); c = konvekcinė šiluminė varža (1-4); d = spinduliuojama šiluma (1-4); e = maži išlydyto metalo purslai (1-4); f = dideli išlydyto metalo kiekiai (1-4). X reiškia neišbandytas. Jei įrangos veikimo lygis yra 0, 1 arba 2, atsižvelgiant į degimo elgseną,
jis neturi tiesiogiai liestis su ugnimi.
EN 16350:2014 : Bandymo sąlygos: Taikoma įtampa ir trukmė: 100 V, 15 sekundžių. Gautas rezultatas: <1,0x10^5, kai riba yra 1,0x10^8Ω.
Įspėjimas: Asmuo, dėvintis elektrostatinę išsklaidymo apsaugines pirštines, turi būti tinkamai įžemintas, pavyzdžiui, dėvėdamas tinkamą avalynę.
Įspėjimas: Elektrostatinės išsklaidymo apsauginės pirštinės neturi būti išimamos iš pakuotės, atidaromos, užmaunamos ar nusiimamos degiose ar sprogiosiose aplinkose arba dirbant su degiosiomis ar sprogiosiomis medžiagomis.
Įspėjimas: Apsauginių pirštinių elektrostatinėms savybėms neigiamą poveikį gali turėti senėjimas, nusidėvėjimas, užteršimas ir susidėvėjimas; jos gali būti nepakankamos deguonimi prisotintose degiose aplinkose, kurioms reikalingi papildomi vertinimai.
Atitikties deklaracija pateikta interneto svetainėje: žr. **.

Mėginio aprašymas: 18 HPPE gabaritas, atsparumo pjūviui lygis F, ANSI 6, iš pradžių 3/4 padengtas lateksas lygus, tada nykščiu visiškai padengtas lateksas smėlio, jutiklinis ekranas
Produkto kodas/spalva: Pilka ir juoda
Pavojai, nuo kurių AAP yra skirta apsaugoti:
- Pirštinės yra naudojamos ir skirtos apsaugoti nuo mechaninio nutrynimo, TDM įpjovimo, plyšimo, delno pradūrimo darbo aplinkoje.
- Pirštinės atitinka atsparumo pradūrimui reikalavimus, gali būti netinkamos apsaugai nuo aštriai smailių daiktų, tokių kaip hipoderminės adatos.
- Pirštinės skirtos karščiui. Jis skirtas apsaugoti delną nuo kontaktinio karščio.
- Pirštinės apsaugo nuo kontaktinio karščio 100 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 15 sekundžių, išbandytos pagal EN ISO 12127-1:2015. Pirštinės, turinčios 1 lygio kontaktinės šilumos įvertinimą, negali būti naudojamos daiktams išimti iš orkaitės. Maksimalus naudojimas iki 100 °C.
— Pirštinės neturi būti naudojamos cheminei apsaugai, atvirai liepsnai, elektros apsaugai ar naudojimui, kai kyla pavojus įsipainioti į judančias dalis.

Žiūrėti Tab. 1.
 # a - rizika / # b - standartinė sąlyga/ # c - vertinimo metodas
 # a1 - dilimas / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 6.1 / # c1 punktas - Atsparumo dilimui skaičius rubų
 # a2 - Cut / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 6.3/ # c2 punktas - atsparumo pjaustymui stiprumas
 # a3 - ašara / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 6.4 / # c3 sąlyga - atsparumas plyšimui
 # a4 - Punkcija / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 6.5 / # c4 punktas - Atsparumas punkcijai
 # a5 - kontaktinė šiluma / # b5 - EN 407:2020 4.5.3 ir 6.3 / # c5 - kontaktinis karštis: kontaktinė temperatūra 100 laipsnių C, slenksčio laikas turėtų būti > = 15s

Eksploatacinių savybių lygių aiškinimas (pagal standartą EN 388:2016+A1:2018). **Žiūrėti Tab. 2.**
 # d - Bandymas / # d1 - 6.1 Atsparumas dilimui (rubų skaičius) / # d2 - 6.4 Atsparumas plyšimui (N) / # d3 - 6.5 Atsparumas punkcijai (N) / # d4 - 6.3 TDM: atsparumas pjovimui (N) / / # e - lygis
 # f - kontaktinis atsparumas karščiui (pagal lygį) / # g - veikimo lygis / # h - kontakto temperatūra T_c °C / # i - ribinis laikas t_t s

Sertifikuotų pirštinių piktogramos ir veikimo lygiai: **Žiūrėti Tab. 3.**
 # j - našumas / # j1 - atsparumas pjovimui / # k - našumo lygiai

Veiklos rezultatų lygių aiškinimas (pagal ANSI/ISEA 105–2016) **Žiūrėti Tab. 4.**
 # m - atsparumo pjovimui klasifikacija / # n - lygis / # p - svoris (gramais), reikalingas medžiagai perpjauti su 20 mm ašmenų eiga

Galimi dydžiai ir pasirinkimas:
Tinka pagal rankos dydį Įtaisytas patogumui užtikrinti. Prieš naudodami darbo sąlygomis, patikrinkite, ar tinka.
Galimas dydis: 6 / XS, 7 / S, 8 / M, 9 / L, 10 / XL, 11 / 2XL, 12 / 3XL

Rankinio dydžio nustatymo sistema pagrįsta rankos perimetru ir rankos ilgiu, kaip apibrėžta EN ISO 21420 B priede. **Žiūrėti Tab. 5.**
 # q - rankos dydis / # r - rankos perimetras / # s - rankos ilgis
[+] - Šis kodas yra įprastas rankos dydžio žymėjimas, atitinkantis rankos apimtį, išreikštą coliais.

Naudojimo apribojimai:
Saugumas reikalingas tik tuo atveju, jei naudojamos ir dedamos tinkamo dydžio pirštinės. Specialios savybės gali būti apribotos ar net prarastos, jei jos yra per daug nešvarios ir pažeistos, pakeiskite ją nauja pirštine.
Įspėjimas:
Pirštinės neturi būti naudojamos cheminei apsaugai, atvirai liepsnai, elektrinei apsaugai arba naudojimui, kai kyla pavojus, kad į jas įsipainios judančios dalys. Pirštinės atitinka atsparumo pradūrimui reikalavimą, gali būti netinkamos apsaugoti nuo aštriai smailių daiktų, tokių kaip hipoderminės adatos. Pirštinės, turinčios 1 lygio kontaktinės šilumos įvertinimą, negali būti naudojamos daiktams išimti iš orkaitės. Maksimalus naudojimas iki 100 °C. Laikyti atokiau nuo ugnies. Pirštines galima skalbti.
Šalinimas: laikykitės vietinio šalinimo taisyklės
Vėlesnė priežiūra: Pirštinės yra plaunamos. Žiūrėkite *** - Ne daugiau kaip 5 skalbimai.
Nurodytas maksimalus ciklų skaičius nėra vienintelis veiksnys, susijęs su pirštinių tarnavimo laiku, tarnavimo laikas taip pat priklausys nuo naudojimo, priežiūros laikymo ir kt

Maisto piktograma – Tinka naudoti sąlytyje su maisto produktais. Produktai, pažymėti šia piktograma, atitinka Europos reglamentus Nr. 1935/2004 ir Nr. 2023/2006, taip pat visus galiojančius nacionalinius reglamentus, taikomus medžiagoms, besiliečiančioms su maistu. Norėdami sužinoti, su kokiais konkrečiais maisto produktais galima naudoti šias pirštines, susipažinkite su maisto atitikties deklaracija, pasiekiama „coverguard®" interneto svetainėje.

Už išsamų Instrukcijų ir informacinio pranešimo turinį atsako gamyba

---

RO

Marcajul CE de pe mănușă reprezintă faptul că mănușa îndeplinește cerințele regulamentului european 2016/425. Mănușile sunt conforme cu EN ISO 21420:2020. Nivelurile de performanță sunt garantate doar pe palmă. Dacă nivelul de performanță al rezistenței la rupere este mai mare de 0, atunci această mănușă nu trebuie utilizată în apropierea utilajelor în mișcare pentru a evita pericolele de încurcare. Nu utilizați pentru manipularea obiectelor fierbinți dincolo de nivelul de protecție specificat de EN 407. Nu utilizați această mănușă pentru a manipula produse chimice. Mănușile trebuie depozitate în ambalajul original într-un loc răcoros și uscat. Această mănușă a fost certificată de organismul notificat (vezi *).
Avertisment: Alergenii pot fi prezenți în procesul de producție și, prin urmare, în mănușa finală, ceea ce poate provoca reacții alergice. Pentru mănușile formate din două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului cel mai exterior. Pictogramele și referințele standardelor menționate mai sus înseamnă că produsul este în conformitate cu standardele europene menționate. Aceste informații sunt completate, dacă este necesar, de nivelurile de performanță obținute de echipamente conform fiecărui standard. Durata de viață a mănușilor este de 2 ani. Verificați produsul înainte de orice utilizare. Dacă se observă vreo deteriorare, produsul trebuie înlocuit. Nivelurile de performanță obținute prin testarea în conformitate cu fiecare standard sunt prezentate mai jos:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Rezistență la abraziune (1-4); b = rezistența la tăierea lamei (1-5); c = rezistență la rupere (1-4); d = rezistență la perforare (1-4); e = rezistență la tăiere TDM (de la A la F). X înseamnă netestat. În ceea ce privește tocirea în contextul testului de rezistență la tăiere (6.2), rezultatele "testului de tăiere" sunt orientative. Numai testul de rezistență la tăiere tomodinonometru "TDM" (6.3) este referința decisivă pentru performanță.
EN 407:2020 : a = răspândire limitată a flăcării (1-4); b = rezistență la căldură de contact (1-4); c = rezistență la căldură convectivă (1-4); d= căldură radiantă (1-4); e = mici stropi de metal topit (1-4); f = cantități mari de metal topit (1-4). X înseamnă netestat. Dacă echipamentul are un nivel de performanță la 0, 1 sau 2 pentru comportamentul de ardere,
nu trebuie să fie în contact direct cu focul.
EN 16350:2014 : Condiții de testare: Tensiune aplicată și durată: 100 V timp de 15 secunde. Rezultat obținut: <1,0x10^5, cu o limită de 1,0x10^8Ω.
Avertisment: Persoana care poartă mănuși de protecție disipative electrostatic trebuie să fie împământată corespunzător, de exemplu prin purtarea de încălțăminte adecvată.
Avertisment: Mănușile de protecție disipative electrostatic nu trebuie scoase din ambalaj, nici deschise, îmbrăcate sau scoase în atmosfere inflamabile sau explozive, sau în timpul manipulării substanțelor inflamabile sau explozive.
Avertisment: Proprietățile electrostatic-disipative ale mănușilor de protecție pot fi afectate negativ de îmbătrânire, uzură, contaminare și degradare; acestea pot fi insuficiente pentru atmosfere inflamabile îmbogățite cu oxigen, pentru care sunt necesare evaluări suplimentare.
Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: a se vedea **.

Descrierea eșantionului: HPPE de calibru 18, nivel de rezistență la tăiere F, ANSI ANSI 6, mai întâi latex acoperit 3/4 neted, apoi degetul mare complet acoperit latex nisipos, ecran tactil
Cod produs/culoare: Gri și negru
Riscuri împotriva cărora EIP este destinat să protejeze:
- Mănușile sunt folosite și destinate protejării împotriva riscurilor mecanice de abraziune, tăiere TDM, rupere, perforare a palmei în mediul de lucru.
- Mănușile îndeplinesc cerința de rezistență la perforare, pot să nu fie potrivite pentru protecția împotriva obiectelor ascuțite, cum ar fi acele hipodermice.
- Mănușile sunt concepute împotriva căldurii. Este destinat să protejeze palma împotriva căldurii de contact.
- Mănușile protejează împotriva căldurii de contact la 100°C timp de cel mult 15 secunde, testate conform EN ISO 12127-1:2015. Mănușile cu gradul de nivel 1 pentru căldura de contact nu pot fi utilizate pentru scoaterea articolelor din cuptor. Utilizare maximă până la 100°C.
- Mănușile nu trebuie utilizate pentru protecție chimică, flacără deschisă, protecție electrică sau utilizare în cazul în care există risc de încurcare de către piesele în mișcare.

Vezi Tab. 1.
 # a - Risc / # b - Clauză standard/ # c - Metoda de evaluare
 # a1 - Abraziune / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Clauza 6.1 / # c1 - Rezistența la abraziune numere de frecări
 # a2 - Tăiere / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Clauza 6.3/ # c2 - Rezistența la tăiere
 # a3 - Rupere / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Clauza 6.4 / # c3 - Rezistența la rupere
 # a4 - Perforare / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Clauza 6.5 / # c4 - Rezistența la perforare
 # a5 - Căldură de contact / # b5 - EN 407:2020 clauza 4.5.3 și 6.3 / # c5 - Căldură de contact: Temperatura de contact de 100 grade C, timpul de prag trebuie să fie de > = 15s

Interpretarea nivelurilor de performanță (conform EN 388:2016+A1:2018). **Vezi Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Rezistența la abraziune (număr de frecări) / # d2 - 6.4 Rezistență la rupere (N) / # d3 - 6.5 Rezistența la perforare (N) / # d4 - 6.3 TDM: rezistență la tăiere (N) / / # e - Nivel
 # f - Rezistență la căldură de contact (pe nivel) / # g - Nivel de performanță / # h - Temperatura de contact T_c °C / # i - Timp de prag t_t s

Pictograme și niveluri de performanță ale mănușilor certificate: **Vezi Tab. 3.**
 # j - Performanță / # j1 - Rezistență la tăiere / # k - Niveluri de performanță

Interpretarea nivelurilor de performanță (conform ANSI/ISEA 105-2016) **Vezi Tab. 4.**
 # m - Clasificare pentru rezistența la tăiere / # n - Nivel / # p - Greutate (grame) necesară pentru a tăia materialul cu 20 mm de cursă a lamei

Dimensiuni și selecție disponibile:
Se potrivește în funcție de dimensiunea mâinii Alocație încorporată pentru confort. Verificați potrivirea înainte de utilizare în condiții de lucru.
Mărime disponibilă: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Sistemul de dimensionare a mâinilor se bazează pe circumferința și lungimea mâinii, așa cum sunt definite în EN ISO 21420 Anexa B. **Vezi Tab. 5.**
 # q - Dimensiunea mâinii / # r - Circumferința mâinii / # s - Lungimea mâinii
[+] - Acest cod este o denumire convențională a dimensiunii mâinii corespunzătoare circumferinței mâinii exprimată în inci.

Limitări de utilizare:
Siguranța este necesară numai dacă se folosește și se aplică dimensiunea potrivită a mănușilor. Caracteristicile speciale pot fi restricționate sau chiar pierdute dacă este excesiv de murdară și deteriorată, vă rugăm să o înlocuiți cu o mănușă nouă.
Avertisment:
Mănușile nu trebuie utilizate pentru protecție chimică, flacără deschisă, protecție electrică sau utilizare în cazul în care există risc de încurcare de către piesele în mișcare. Mănușile îndeplinesc cerința de rezistență la perforare, pot să nu fie potrivite pentru protecția împotriva obiectelor ascuțite, cum ar fi acele hipodermice. Mănușile cu gradul de nivel 1 pentru căldura de contact nu pot fi utilizate pentru scoaterea articolelor din cuptor. Utilizare maximă până la 100°C. A se păstra departe de foc. Mănușile pot fi spălate.
Eliminare: Respectați regulile locale de eliminare
Îngrijire ulterioară: Mănușa este lavabilă. Vezi *** - Maxim 5 spălări.
Numărul maxim de cicluri declarat nu este singurul factor legat de durata de viață a mănușilor, durata de viață va depinde și de utilizare, depozitare etc

Pictograma alimentară – Potrivit pentru contactul cu produsele alimentare. Produsele care poartă această pictogramă sunt conforme cu Regulamentele europene 1935/2004 și 2023/2006, precum și cu toate reglementările naționale aplicabile privind materialele destinate contactului cu produsele alimentare. Vă rugăm să consultați Declarația de conformitate alimentară disponibilă pe site-ul web coverguard® pentru a afla pentru ce produse alimentare specifice pot fi utilizate mănușile.

Conținutul detaliat al instrucțiunilor și al notificării de informare este responsabilitatea pentru fabricație

---

SK

Označenie CE na rukavici znamená, že rukavica spĺňa požiadavky európskeho nariadenia 2016/425. Rukavice spĺňajú normu EN ISO 21420:2020. Úroveň výkonu je zaručená iba na dlani. Ak je úroveň výkonu odolnosti proti roztrhnutiu vyššia ako 0, potom by sa táto rukavica nemala používať v blízkosti pohybujúcich sa strojov, aby sa predišlo nebezpečenstvu zamotania. Nepoužívajte na manipuláciu s horúcimi predmetmi nad úroveň ochrany špecifikovanú v EN 407. Nepoužívajte túto rukavicu na manipuláciu s chemickými výrobkami. Rukavice by sa mali skladovať v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste. Táto rukavica bola certifikovaná notifikovaným orgánom (pozri *).
Upozornenie : Alergény môžu byť prítomné vo výrobnom procese a tým aj vo finálnej rukavici, čo môže spôsobiť alergickú reakciu. V prípade rukavíc zložených z dvoch alebo viacerých vrstiev celková klasifikácia nemusí nevyhnutne odrážať výkon najvzdialenejšej vrstvy. Piktogramy a odkazy na vyššie uvedené normy znamenajú, že výrobok je v súlade s uvedenými európskymi normami. Tieto informácie sú v prípade potreby doplnené úrovňami výkonu získanými zariadením podľa každej normy. Životnosť rukavíc je 2 roky. Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, výrobok je potrebné vymeniť. Úrovne výkonu získané testovaním v súlade s každou normou sú uvedené nižšie:
EN 388:2016+A1:2018 : a = odolnosť proti oderu (1-4); b = odolnosť proti prerezaniu kotúča (1-5); c = odolnosť proti roztrhnutiu (1-4); d = odolnosť proti prepichnutiu (1-4); e = odolnosť proti prerezaniu TDM (A až F). X znamená netestované. Pokiaľ ide o otupenie v kontexte skúšky odolnosti proti prerezaniu (6.2), výsledky "skúšky prerezaním" sú orientačné. Rozhodujúcim ukazovateľom výkonu je iba skúška odolnosti proti prerezaniu tomodynamometra "TDM" (6.3).
EN 407:2020: a=Obmedzené šírenie plameňa (1-4); b = kontaktná tepelná odolnosť (1-4); c = konvekčná tepelná odolnosť (1-4); d = sálavé teplo (1-4); e = malé postriekanie roztaveným kovom (1-4); f = veľké množstvo roztaveného kovu (1-4). X znamená netestované. Ak má zariadenie úroveň výkonu 0, 1 alebo 2 pre správanie pri horení,
nesmie byť v priamom kontakte s ohňom.
EN 16350:2014 : Testovacie podmienky: Pripojené napätie a čas: 100 V po dobu 15 sekúnd. Dosiahnutý výsledok: <1,0x10^5 pri medznej hodnote 1,0x10^8Ω.
Upozornenie: Osoba nosiaca ochranné rukavice rozptyľujúce elektrostatický náboj musí byť riadne uzemnená, napríklad nosením vhodnej obuvi.
Upozornenie: Ochranné rukavice rozptyľujúce elektrostatický náboj sa nesmú vyberať z obalu, otvárať, obliekať ani vyzliekať v horľavom alebo výbušnom prostredí, ani pri manipulácii s horľavými alebo výbušnými látkami.
Upozornenie: Elektrostatické vlastnosti ochranných rukavíc môžu byť nepriaznivo ovplyvnené starnutím, opotrebením, znečistením a degradáciou; nemusia byť dostatočné pre horľavé prostredia obohatené kyslíkom, pre ktoré sú potrebné ďalšie posúdenia.
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri **.

Popis vzorky: 18 Gauge HPPE, Úroveň odolnosti proti prerezaniu F, ANSI 6, najprv 3/4 potiahnutý latex hladký, potom palec plne potiahnutý latexový pieskový, dotykový displej
Kód produktu/farba: Sivá a čierna
Riziká, pred ktorými má OOP chrániť:
- Rukavice sú určené na ochranu pred mechanickým rizikom oderu, prerezania TDM, roztrhnutia, prepichnutia dlane v pracovnom prostredí.
- Rukavice spĺňajú požiadavku na odolnosť proti prepichnutiu, nemusia byť vhodné na ochranu pred ostro špicatými predmetmi, ako sú injekčné ihly.
- Rukavice sú navrhnuté proti teplu. Je určený na ochranu dlane pred kontaktným teplom.
- Rukavice chránia pred kontaktným teplom pri 100 °C nie dlhšie ako 15 sekúnd, testované podľa EN ISO 12127-1:2015. Rukavice s hodnotením kontaktného tepla úrovne 1 nie je možné použiť na vyberanie predmetov z rúry. Maximálne využitie do 100 °C.
- Rukavice sa nesmú používať na chemickú ochranu, otvorený oheň, elektrickú ochranu alebo použitie tam, kde hrozí riziko zamotania pohyblivými časťami.

Pozri Tab. 1.
 # a - Riziko / # b - Štandardná doložka / # c - Metóda hodnotenia
 # a1 - Oder / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Článok 6.1/ # c1 - Odolnosť proti oderu počet trení
 # a2 - Rez / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 článok 6.3/ # c2 - Odolnosť proti prerezaniu
 # a3 - Roztrhnutie / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Článok 6.4 / # c3 - Pevnosť v odolnosti proti roztrhnutiu
 # a4 - Prepichnutie / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Článok 6.5 / # c4 - Pevnosť proti prepichnutiu
 # a5 - Kontaktné teplo / # b5 - EN 407:2020 článok 4.5.3 a 6.3 / # c5 - c5 - Kontaktné teplo: Kontaktná teplota 100 stupňov C, prahový čas by mal byť >=15 s

Interpretácia úrovní výkonu (podľa EN 388:2016+A1:2018). **Pozri Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Odolnosť proti oderu (počet trení) / # d2 - 6.4 Odolnosť proti roztrhnutiu (N) / # d3 - 6.5 Odolnosť proti prepichnutiu (N) / # d4 - 6.3 TDM: odolnosť proti prerezaniu (N) / / # e - Úroveň
 # f - Tepelná odolnosť kontaktu (na úroveň) / # g - Úroveň výkonu / # h - Teplota kontaktu T_c °C / # i - Prahový čas t_t s

Piktogramy a úrovne výkonu certifikovaných rukavíc: **Pozri Tab. 3.**
 # j - Výkon / # j1 - Odolnosť proti prerezaniu / # k - Úrovne výkonu

Interpretácia úrovní výkonu (podľa ANSI/ISEA 105-2016) **Pozri Tab. 4.**
 # m - Klasifikácia odolnosti proti prerezaniu / # n - Úroveň / # p - Hmotnosť (gramy) potrebná na prerezanie materiálu s zdvihom kotúča 20 mm

Dostupné veľkosti a výber:
Prispôsobenie podľa veľkosti ruky Zabudovaný príspevok pre pohodlie. Pred použitím v pracovných podmienkach skontrolujte prispôsobenie.
Dostupné rozmery: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Systém veľkosti rúk je založený na obvode ruky a dĺžke ruky, ako je definované v EN ISO 21420 príloha B. **Pozri Tab. 5.**
 # q - Veľkosť ruky / # r - Obvod ruky / # s - Dĺžka ruky
[+] - Tento kód je konvenčné označenie veľkosti ruky zodpovedajúcej obvodu ruky vyjadrenému v palcoch.

Obmedzenia použitia:
Bezpečnosť je potrebná iba vtedy, ak sa používajú a používajú rukavice správnej veľkosti. Špeciálne funkcie môžu byť obmedzené alebo dokonca stratené, ak sú nadmerne znečistené a poškodené, vymeňte ich za nové rukavice.
Varovanie:
Rukavice sa nesmú používať na chemickú ochranu, otvorený oheň, elektrickú ochranu alebo použitie tam, kde hrozí riziko zamotania pohyblivými časťami. Rukavice spĺňajú požiadavku na odolnosť proti prepichnutiu, nemusia byť vhodné na ochranu pred ostro špicatými predmetmi, ako sú podkožné ihly. Rukavice s hodnotením kontaktného tepla úrovne 1 nie je možné použiť na vyberanie predmetov z rúry. Maximálne využitie do 100 °C. Chráňte pred ohňom. Rukavice je možné prať.
Likvidácia: Dodržiavajte miestne pravidlá likvidácie
Následná starostlivosť: Rukavica je umývateľná. Pozri *** - Maximálne 5 praní.
Uvedený maximálny počet cyklov nie je jediným faktorom súvisiacim so životnosťou rukavíc, životnosť bude závisieť aj od používania, starostlivosti o skladovanie atď

Piktogram pre styk s potravinami – Vhodné pre styk s potravinami. Výrobky označené týmto piktogramom sú v súlade s európskymi nariadeniami č. 1935/2004 a č. 2023/2006, ako aj so všetkými platnými vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. Informácie o tom, na ktoré konkrétne potraviny sa rukavice môžu používať, nájdete vo vyhlásení o zhode s potravinárskymi predpismi, ktoré je k dispozícii na webovej stránke coverguard®.

Podrobný obsah pokynov a informačného oznámenia je zodpovedný za výrobu

---

SL

Oznaka CE na rokavici pomeni, da rokavica izpolnjuje zahteve evropske uredbe 2016/425. Rokavice so v skladu z EN ISO 21420:2020. Ravni zmogljivosti so zagotovljene samo na dlani. Če je raven zmogljivosti odpornosti proti trganju višja od 0, se te rokavice ne smejo uporabljati v bližini premikajočih se strojev, da se izognemo nevarnostim zapletanja. Ne uporabljajte za ravnanje s vročimi predmeti, ki presegajo raven zaščite, določeno v EN 407. Te rokavice ne uporabljajte za ravnanje s kemičnimi izdelki. Rokavice je treba hraniti v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Te rokavice je certificiral priglašeni organ (glej *).
Opozorilo: Alergeni so lahko prisotni v proizvodnem procesu in s tem v končni rokavici, kar lahko povzroči alergijsko reakcijo. Pri rokavicah, sestavljenih iz dveh ali več plasti, splošna razvrstitev ne odraža nujno lastnosti najbolj zunanje plasti. Piktogrami in sklicevanja na zgoraj navedene standarde pomenijo, da je izdelek skladen z navedenimi evropskimi standardi. Te informacije se po potrebi dopolnijo z ravnmi zmogljivosti, ki jih doseže oprema v skladu z vsakim standardom. Življenjska doba rokavic je 2 leti. Pred vsako uporabo izdelek preverite. Če opazite kakršne koli poškodbe, je treba izdelek zamenjati. Ravni zmogljivosti, pridobljene s preskušanjem v skladu z vsakim standardom, so navedene spodaj:
EN 388:2016+A1:2018 : a = odpornost proti obrabi (1-4); b = odpornost rezila (1-5); c = odpornost proti trganju (1-4); d = odpornost proti prebijanju (1-4); e = upornost TDM (od A do F). X pomeni, da ni preizkušen. Kar zadeva otupitev v okviru preskusa odpornosti proti prerezom (6.2), so rezultati "preskusa rezanja" okvirni. Samo preskus odpornosti proti prerezu "TDM" (6.3) je odločilna referenca za učinkovitost.
EN 407:2020 : a = omejeno širjenje plamena (1–4); b = kontaktna toplotna odpornost (1-4); c = konvektivna toplotna odpornost (1-4); d = sevalna toplota (1-4); E = majhne brizge staljene kovine (1-4); f = velike količine staljene kovine (1-4). X pomeni, da ni preizkušen. Če ima oprema raven zmogljivosti 0, 1 ali 2 za obnašanje gorenja,
ne sme biti v neposrednem stiku z ognjem.
EN 16350:2014 : Preskusni pogoji: Napetost in čas: 100 V za 15 sekund. Dosežen rezultat: <1,0x10^5 pri mejni vrednosti 1,0x10^8Ω.
Opozorilo: Oseba, ki nosi zaščitne rokavice za odvod elektrostatičnega naboja, mora biti ustrezno ozemljena, na primer z nošenjem primerne obutve.
Opozorilo: Zaščitnih rokavic za odvod elektrostatičnega naboja se ne sme odstraniti iz embalaže, odpreti, obuti ali sleči v vnetljivem ali eksplozivnem okolju ali med ravnanjem z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi.
Opozorilo: Na elektrostatične lastnosti zaščitnih rokavic lahko negativno vplivajo staranje, obraba, onesnaženje in razgradnja; morda ne bodo zadostovale za vnetljiva okolja, obogatena s kisikom, za katera so potrebne dodatne ocene.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glej **.

Opis vzorca: 18 Gauge HPPE, stopnja odpornosti proti rezanju F, ANSI 6, najprej 3/4 prevlečen lateks gladek, nato palec popolnoma prevlečen lateks peščen, zaslon na dotik
Šifra/barva izdelka: Siva in črna
Tveganja, pred katerimi naj bi varovala osebna varovalna oprema:
- Rokavice so namenjene zaščiti pred mehanskimi tveganji odrgne, TDM prerezov, raztrganja, preluknjanja dlani v delovnem okolju.
- Rokavice izpolnjujejo zahteve glede odpornosti proti vbodu, morda niso primerne za zaščito pred ostro koničastimi predmeti, kot so podkožne igle.
- Rokavice so zasnovane proti vročini. Namenjen je zaščiti dlani pred kontaktno toploto.
- Rokavice ščitijo pred kontaktno toploto pri 100 °C največ 15 sekund, preizkušeno v skladu z EN ISO 12127-1:2015. Rokavic z oceno 1 za kontaktno toploto ni mogoče uporabiti za odstranjevanje predmetov iz pečice. Maksimalna uporaba do 100 °C.
- Rokavice se ne sme uporabljati za kemično zaščito, odprt ogenj, električno zaščito ali uporabo, kjer obstaja nevarnost zapletanja gibljivih delov.

Glej Tab. 1.
 # a - Tveganje / # b - Standardna klavzula / # c - Metoda ocenjevanja
 # a1 - Abrazija / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Klavzula 6.1 / # c1 - Odpornost proti obrabi števila drgnjenja
 # a2 - Rezanje / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Klavzula 6.3/ # c2 - Trdnost upornosti proti rezanju
 # a3 - Solza / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Klavzula 6.4 / # c3 - Trdnost odpornosti proti trganju
 # a4 - Punkcija / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Klavzula 6.5 / # c4 - Trdnost odpornosti proti prebadanju
 # a5 - Kontaktna toplota / # b5 - EN 407:2020 klavzula 4.5.3 in 6.3 / # c5 - c5 - Kontaktna toplota: Kontaktna temperatura 100 stopinj C, prag mora biti >=15s

Razlaga ravni učinkovitosti (v skladu z EN 388:2016+A1:2018). **Glej Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Odpornost proti obrabi (število drgnjenj) / # d2 - 6.4 Odpornost proti raztrganju (N) / # d3 - 6.5 Odpornost proti prebijanju (N) / # d4 - 6.3 TDM: odpornost proti rezanju (N) / / # e - Raven
 # f - Kontaktna toplotna odpornost (na raven) / # g - Raven zmogljivosti / # h - Kontaktna temperatura T_c °C / # i - Prag časa t_t s

Piktogrami in ravni delovanja certificiranih rokavic: **Glej Tab. 3.**
 # j - Zmogljivost / # j1 - Odpornost proti rezanju / # k - Ravni zmogljivosti

Razlaga ravni uspešnosti (v skladu z ANSI/ISEA 105-2016) **Glej Tab. 4.**
 # m - Klasifikacija za odpornost proti rezanju / # n - Raven / # p - Teža (grami), potrebna za rezanje materiala z 20 mm hoda rezila

Razpoložljive velikosti in izbira:
Prileganje glede na velikost roke Vgrajen dodatek za udobje. Pred uporabo v delovnih pogojih preverite prileganje.
Razpoložljive velikosti: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Sistem določanja velikosti rok temelji na obsegu roke in dolžini roke, kot je opredeljeno v EN ISO 21420 Priloga B. **Glej Tab. 5.**
 # q - Velikost roke / # r - Obseg roke / # s - Dolžina roke
[+] - Ta koda je običajna oznaka velikosti roke, ki ustreza obsegu roke, izraženemu v palcih.

Omejitve uporabe:
Varnost je potrebna le, če se uporabljajo in uporabljajo ustrezne velikosti rokavic. Posebne lastnosti so lahko omejene ali celo izgubljene, če so pretirano umazane in poškodovane, jih zamenjajte z novo rokavico.
Opozorilo:
Rokavic se ne sme uporabljati za kemično zaščito, odprt ogenj, električno zaščito ali uporabo, kjer obstaja nevarnost zapletanja gibljivih delov. Rokavice izpolnjujejo zahteve glede odpornosti proti vbodu, morda niso primerne za zaščito pred ostro koničastimi predmeti, kot so podkožne igle. Rokavic z oceno 1 za kontaktno toploto ni mogoče uporabiti za odstranjevanje predmetov iz pečice. Maksimalna uporaba do 100 °C. Hranite stran od ognja. Rokavice lahko operete.
Odstranjevanje: Upoštevajte lokalna pravila o odstranjevanju
Naknadna oskrba: Rokavica je pralna. Glej *** - Največ 5 pranj.
Navedeno največje število ciklov ni edini dejavnik, povezan z življenjsko dobo rokavic, življenjska doba bo odvisna tudi od uporabe, nege shranjevanja itd

Piktogram za živila – Primerno za stik z živili. Izdelki s tem piktogramom so v skladu z evropskima uredbama 1935/2004 in 2023/2006 ter z vsemi veljavnimi nacionalnimi predpisi za materiale, ki prihajajo v stik z živili. Prosimo, da si ogledate izjavo o skladnosti z živili, ki je na voljo na spletni strani coverguard®, da se seznanite, za katera konkretna živila se rokavice lahko uporabljajo.

Podrobna vsebina navodil in informativnega obvestila je odgovorna za izdelavo

---

CZ

Značka CE na rukavici vyjadřuje, že rukavice splňuje požadavky evropského nařízení 2016/425. Rukavice splňují normu EN ISO 21420:2020. Úroveň výkonu je zaručena pouze na dlani. Pokud je úroveň výkonu odolnosti proti roztržení vyšší než 0, neměla by být tato rukavice používána v blízkosti pohyblivých strojů, aby se předešlo nebezpečí zamotání. Nepoužívejte tuto rukavici k manipulaci s horkými předměty nad úrovní ochrany stanovenou EN 407. Nepoužívejte tuto rukavici k manipulaci s chemickými produkty. Rukavice by měly být skladovány v původním obalu na chladném a suchém místě. Tato rukavice byla certifikována notifikovanou osobou (viz *).
Upozornění: Alergeny se mohou vyskytovat ve výrobním procesu a tím i ve finální rukavici, což může způsobit alergickou reakci. U rukavic složených ze dvou nebo více vrstev nemusí celková klasifikace nutně odrážet výkonnost nejsvrchnější vrstvy. Piktogramy a odkazy na výše uvedené normy znamenají, že výrobek je ve shodě s uvedenými evropskými normami. Tyto informace jsou v případě potřeby doplněny úrovněmi výkonu získanými zařízením podle každé normy. Životnost rukavic je 2 roky. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud je zjištěno jakékoli poškození, musí být výrobek vyměněn. Úrovně výkonu získané testováním v souladu s každou normou jsou uvedeny níže:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Odolnost proti oděru (1-4); b = odolnost proti proříznutí nožem (1-5); c = odolnost proti roztržení (1-4); d = odolnost proti propíchnutí (1-4); e = odolnost proti proříznutí TDM (A až F). X znamená netestováno. Pokud jde o otupení v rámci zkoušky odolnosti proti proříznutí (6.2), jsou výsledky "zkoušky proříznutím" orientační. Pouze zkouška odolnosti proti proříznutí tomodynamometrem "TDM" (6.3) je rozhodující referencí pro výkon.
EN 407:2020 : a=Omezené šíření plamene (1-4); b = odolnost proti kontaktnímu teplu (1-4); c=odolnost proti konvekčnímu teplu (1-4); d = sálavé teplo (1-4); e = malé cákance roztaveného kovu (1-4); f = velké množství roztaveného kovu (1-4). X znamená netestováno. Pokud má zařízení úroveň výkonu 0, 1 nebo 2 pro chování při hoření,
Nesmí být v přímém kontaktu s ohněm.
EN 16350:2014 : Zkušební podmínky: Přivedené napětí a doba: 100 V po dobu 15 sekund. Získaný výsledek: <1,0x10^5 při mezní hodnotě 1,0x10^8Ω.
Upozornění: Osoba nosící ochranné rukavice rozptylující elektrostatický náboj musí být řádně uzemněna, například nošením vhodné obuvi.
Upozornění: Ochranné rukavice rozptylující elektrostatický náboj nesmí být vyjmuty z obalu, ani otevřeny, nasazeny nebo sundány v hořlavém nebo výbušném prostředí, ani při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami.
Varování: Elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic mohou být nepříznivě ovlivněny stárnutím, opotřebením, znečištěním a degradací; nemusí být dostatečné pro hořlavé atmosféry obohacené kyslíkem, pro které jsou vyžadována další posouzení.
Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

Popis vzorku: 18 Gauge HPPE, úroveň odolnosti proti proříznutí F, ANSI 6, nejprve 3/4 potažený latex hladký, poté palec plně potažený latexem pískový, dotykový displej
Kód produktu/barva: Šedá a černá
Rizika, před kterými má OOP chránit:
- Rukavice se používají a jsou určeny k ochraně před mechanickými riziky oděru, TDM pořezání, roztržení, propíchnutí dlaně v pracovním prostředí.
- Rukavice splňují požadavek na odolnost proti propíchnutí, nemusí být vhodné pro ochranu proti ostře špičatým předmětům, jako jsou injekční jehly.
- Rukavice jsou navrženy tak, aby odolávaly teplu. Je určen k ochraně dlaně před kontaktním teplem.
- Rukavice chrání před kontaktním teplem při teplotě 100 °C po dobu nejvýše 15 sekund, testováno podle normy EN ISO 12127-1:2015. Rukavice s hodnocením úrovně 1 pro kontaktní teplo nelze použít k vyjímání předmětů z trouby. Maximální použití do 100 °C.
- Rukavice se nesmí používat k chemické ochraně, otevřenému ohni, elektrické ochraně nebo k použití tam, kde hrozí zamotání pohyblivými částmi.

Viz Tab. 1.
 # a - Riziko / # b - Standardní doložka / # c - Metoda hodnocení
 # a1 - Oděr / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Ustanovení 6.1 / # c1 - Odolnost proti oděru čísla otěru
 # a2 - Řez / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Ustanovení 6.3/ # c2 - Odolnost proti proříznutí
 # a3 - Roztržení / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Článek 6.4 / # c3 - Pevnost v roztržení
 # a4 - Propíchnutí / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Ustanovení 6.5 / # c4 - Odolnost proti propíchnutí
 # a5 - Kontaktní teplo / # b5 - EN 407:2020 klauzule 4.5.3 a 6.3 / # c5 - c5 - Kontaktní teplo: Kontaktní teplota 100 ° C, prahová doba by měla být >=15s

Interpretace úrovní vlastností (podle normy EN 388:2016+A1:2018). **Viz Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Odolnost proti oděru (počet otírání) / # d2 - 6.4 Odolnost proti roztržení (N) / # d3 - 6.5 Odolnost proti propíchnutí (N) / # d4 - 6.3 TDM: odolnost proti proříznutí (N) / / # e - Úroveň
 # f - Odolnost proti kontaktnímu teplu (na úroveň) / # g - Úroveň výkonu / # h - Teplota kontaktu T_c °C / # i - Prahová doba t_t s

Piktogramy a úrovně výkonu certifikovaných rukavic: **Viz Tab. 3.**
 # j - Výkon / # j1 - Odolnost proti proříznutí / # k - Úrovně výkonu

Interpretace úrovní výkonnosti (podle ANSI/ISEA 105-2016) **Viz Tab. 4.**
 # m - Klasifikace odolnosti proti proříznutí / # n - Úroveň / # p - Hmotnost (gramy) potřebná k prořezání materiálu se zdvihem čepele 20 mm

Dostupné velikosti a výběr:
Přizpůsobí se velikosti ruky Vestavěný přídavek pro pohodlí. Před použitím v pracovních podmínkách zkontrolujte usazení.
Dostupné velikosti: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Systém dimenzování ruky je založen na obvodu ruky a délce ruky, jak je definováno v EN ISO 21420 příloha B. **Viz Tab. 5.**
 # q - Velikost ruky / # r - Obvod ruky / # s - Délka ruky
[+] - Tento kód je konvenční označení velikosti ruky odpovídající obvodu ruky vyjádřenému v palcích.

Omezení použití:
Bezpečnost je vyžadována pouze v případě, že je použita a aplikována správná velikost rukavic. Speciální funkce mohou být omezeny nebo dokonce ztraceny, pokud je nadměrně znečištěná a poškozená, vyměňte ji za novou rukavici.
Varování:
Rukavice se nesmí používat k chemické ochraně, otevřenému ohni, elektrické ochraně nebo k použití tam, kde hrozí zamotání pohyblivými částmi. Rukavice splňují požadavek na odolnost proti propíchnutí, nemusí být vhodné pro ochranu proti ostře špičatým předmětům, jako jsou podkožní jehly. Rukavice s hodnocením úrovně 1 pro kontaktní teplo nelze použít k vyjímání předmětů z trouby. Maximální použití do 100°C. Uchovávejte mimo dosah ohně. Rukavice lze prát.
Likvidace: Dodržujte místní pravidla likvidace
Následná péče: Rukavice je omyvatelná. Viz *** - Maximálně 5 praní.
Uvedený maximální počet cyklů není jediným faktorem souvisejícím s životností rukavic, životnost bude záviset také na používání, péči, skladování atd

Piktogram pro styk s potravinami – Vhodné pro styk s potravinami. Výrobky opatřené tímto piktogramem jsou v souladu s evropskými nařízeními č. 1935/2004 a č. 2023/2006, jakož i se všemi platnými vnitrostátními předpisy pro materiály určené pro styk s potravinami. Informace o tom, pro které konkrétní potraviny lze rukavice používat, naleznete v prohlášení o shodě pro styk s potravinami, které je k dispozici na webových stránkách coverguard®.

Podrobný obsah návodu a informačního oznámení je odpovědností za výrobu

---

HR

Oznaka CE na rukavici predstavlja da rukavica ispunjava zahtjeve europske uredbe 2016/425. Rukavice su u skladu s normom EN ISO 21420:2020. Razine performansi zajamčene su samo na dlanu. Ako je razina performansi otpornosti na kidanje veća od 0, tada se ova rukavica ne smije koristiti u blizini strojeva u pokretu kako bi se izbjegle opasnosti od zapetljavanja. Nemojte koristiti za rukovanje vrućim predmetima iznad razine zaštite propisane EN 407. Nemojte koristiti ovu rukavicu za rukovanje kemijskim proizvodima. Rukavice treba čuvati u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Ovu rukavicu certificiralo je prijavljeno tijelo (vidi *).
Upozorenje: Alergeni mogu biti prisutni u proizvodnom procesu, a time i u završnoj rukavici što može izazvati alergijsku reakciju. Za rukavice koje se sastoje od dva ili više slojeva, ukupna klasifikacija ne odražava nužno učinkovitost najudaljenijeg sloja. Piktogrami i reference gore navedenih normi znače da je proizvod u skladu s navedenim europskim normama. Te se informacije upotpunjuju, ako je potrebno, razinama performansi koje oprema postiže prema svakom standardu. Životni vijek rukavica je 2 godine. Provjerite proizvod prije bilo kakve uporabe. Ako se primijeti bilo kakvo oštećenje, proizvod se mora zamijeniti. Razine performansi dobivene ispitivanjem u skladu sa svakim standardom navedene su u nastavku:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Otpornost na habanje (1-4); b = otpornost na rezanje oštrice (1-5); c = otpornost na kidanje (1-4); d = otpornost na probijanje (1-4); e = TDM otpornost na rezanje (od A do F). X znači da nije testirano. Kad je riječ o otupljivanju u kontekstu ispitivanja otpornosti na prosjek (6.2), rezultati "testa rezanja" su indikativni. Samo je ispitivanje otpornosti na presjek tomodinamometrom "TDM" (točka 6.3) odlučujuća referenca za radne učinke.
EN 407:2020 : a = Ograničeno širenje plamena (1 – 4); b = otpornost na kontaktnu toplinu (1-4); c = konvektivna otpornost na toplinu (1-4); d = toplina zračenja (1-4); E = male prskanje rastaljenog metala (1-4); f = velike količine rastaljenog metala (1-4). X znači da nije testirano. Ako oprema ima razinu performansi na 0, 1 ili 2 za ponašanje gorenja,
ne smije biti u izravnom kontaktu s vatrom.
EN 16350:2014 : Uvjeti ispitivanja: Primijenjeni napon i vrijeme: 100 V tijekom 15 sekundi. Dobiveni rezultat: <1,0x10^5 s granicom od 1,0x10^8Ω.
Upozorenje: Osoba koja nosi elektrostatički disipativne zaštitne rukavice mora biti pravilno uzemljena, na primjer nošenjem odgovarajuće obuće.
Upozorenje: Elektrostatički disipativne zaštitne rukavice ne smiju se izvaditi iz ambalaže, niti otvoriti, navući ili skinuti u zapaljivim ili eksplozivnim atmosferama, ili tijekom rukovanja zapaljivim ili eksplozivnim tvarima.
Upozorenje: Na elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica može nepovoljno utjecati starenje, habanje, kontaminacija i degradacija; ona možda neće biti dovoljna za zapaljive atmosfere obogaćene kisikom za koje su potrebne daljnje procjene.
Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici: Vidi **.

Opis uzorka: 18 Gauge HPPE, razina otpornosti na rezanje F, ANSI 6, prvo 3/4 obložen lateks glat, zatim palac potpuno obložen lateks pješčani, zaslon osjetljiv na dodir
Šifra proizvoda/boja: Siva i crna
Rizici od kojih je OZO namijenjen zaštiti:
- Rukavice se koriste i namijenjene su zaštiti od mehaničkih rizika od abrazije, posjekotina TDM-om, kidanja, probijanja dlana u radnom okruženju.
- Rukavice ispunjavaju zahtjeve za otpornost na probijanje, možda nisu prikladne za zaštitu od oštro šiljastih predmeta kao što su potkožne igle.
- Rukavice su dizajnirane protiv topline. Namijenjen je zaštiti dlana od kontaktne topline.
- Rukavice štite od kontaktne topline na 100 °C ne dulje od 15 sekundi, testirano prema EN ISO 12127-1:2015. Rukavice s ocjenom 1 za kontaktnu toplinu ne mogu se koristiti za vađenje predmeta iz pećnice. Maksimalna upotreba do 100°C.
- Rukavice se ne smiju koristiti za kemijsku zaštitu, otvoreni plamen, električnu zaštitu ili upotrebu u slučaju opasnosti od zapetljavanja pokretnim dijelovima.

Vidi Tab. 1.
 # a - Rizik / # b - Standardna klauzula / # c - Metoda procjene
 # a1 - Abrazija / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Klauzula 6.1 / # c1 - Otpornost na habanje brojevi trljanja
 # a2 - Rezanje / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Klauzula 6.3/ # c2 - Otpornost na rezanje
 # a3 - Suza / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Klauzula 6.4 / # c3 - Čvrstoća otpornosti na kidanje
 # a4 - Probijanje / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Klauzula 6.5 / # c4 - Čvrstoća otpornosti na probijanje
 # a5 - Kontaktna toplina / # b5 - EN 407:2020 klauzula 4.5.3 i 6.3 / # c5 - c5 - Kontaktna toplina: Kontaktna temperatura od 100 stupnjeva C, prag vremena treba biti >=15s

Tumačenje razina učinkovitosti (u skladu s normom EN 388:2016+A1:2018). **Vidi Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Otpornost na habanje (broj trljanja) / # d2 - 6.4 Otpornost na kidanje (N) / # d3 - 6.5 Otpornost na probijanje (N) / # d4 - 6.3 TDM otpornost na rezanje (N) / / # e - Razina
 # f - Kontaktna otpornost na toplinu (po razini) / # g - Razina performansi / # h - Kontaktna temperatura T_c °C / # i - Vrijeme praga t_t s

Piktogrami i razine performansi certificiranih rukavica: **Vidi Tab. 3.**
 # j - Performanse / # j1 - Otpornost na rezanje / # k - Razine performansi

Tumačenje razina performansi (prema ANSI/ISEA 105-2016) **Vidi Tab. 4.**
 # m - Klasifikacija otpornosti na rezanje / # n - Razina / # p - Težina (grama) potrebna za rezanje materijala s hodom oštrice od 20 mm

Dostupne veličine i izbor:
Pristaje prema veličini ruke Ugrađen dodatak za udobnost. Provjerite pristajanje prije upotrebe u radnim uvjetima.
Dostupne veličine: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Sustav određivanja veličine ruku temelji se na opsegu ruke i duljini šake kako je definirano u EN ISO 21420 Prilog B. **Vidi Tab. 5.**
 # q - Veličina ruke / # r - Opseg ruke / # s - Duljina ruke
[+] - Ovaj kod je uobičajena oznaka veličine ruke koja odgovara opsegu ruke izraženom u inčima.

Ograničenja upotrebe:
Sigurnost je potrebna samo ako se koriste i primjenjuju rukavice odgovarajuće veličine. Posebne značajke mogu biti ograničene ili čak izgubljene ako su pretjerano prljave i oštećene, zamijenite je novom rukavicom.
Upozorenje:
Rukavice se ne smiju koristiti za kemijsku zaštitu, otvoreni plamen, električnu zaštitu ili upotrebu tamo gdje postoji opasnost od zapetljavanja pokretnim dijelovima. Rukavice ispunjavaju zahtjeve za otpornost na probijanje, možda nisu prikladne za zaštitu od oštro šiljastih predmeta kao što su potkožne igle. Rukavice s ocjenom 1 za kontaktnu toplinu ne mogu se koristiti za vađenje predmeta iz pećnice. Maksimalna upotreba do 100°C. Držite podalje od vatre. Rukavice se mogu prati.
Zbrinjavanje: Slijedite lokalna pravila o zbrinjavanju
Naknadna njega: Rukavica se može prati. Vidi *** - Maksimalno 5 pranja.
Navedeni maksimalni broj ciklusa nije jedini čimbenik koji se odnosi na vijek trajanja rukavica, životni vijek ovisit će i o upotrebi, njezi, skladištenju itd

Piktogram za hranu – pogodno za kontakt s prehrambenim proizvodima. Proizvodi koji nose ovaj piktogram su u skladu s Europskim uredbama 1935/2004 i 2023/2006, kao i sa svim primjenjivim nacionalnim propisima za materijale u kontaktu s hranom. Molimo pogledajte izjavu o sukladnosti s prehranom dostupnom na web-stranici coverguard kako biste saznali za koje specifične prehrambene proizvode se rukavice mogu koristiti.

Detaljan sadržaj Uputa i informativne obavijesti odgovornost je za proizvodnju

---

BG

Маркировката CE върху ръкавицата показва, че ръкавицата отговаря на изискванията на Европейския регламент 2016/425. Ръкавиците отговарят на EN ISO 21420:2020. Нивата на производителност са гарантирани само на дланта. Ако нивото на ефективност на съпротивлението на разкъсване е по-високо от 0, тогава тази ръкавица не трябва да се използва близо до движещи се машини, за да се избегне опасност от заплитане. Не използвайте за работа с горещи предмети над нивото на защита, посочено в EN 407. Не използвайте тази ръкавица за работа с химически продукти. Ръкавиците трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка на хладно и сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифициращия орган (вж. *).
Предупреждение: Алергените могат да присъстват в производствения процес и по този начин в крайната ръкавица, което може да причини алергична реакция. За ръкавици, съставени от два или повече слоя, цялостната класификация не отразява непременно ефективността на най-външния слой. Пиктограмите и препратките към стандартите, споменати по-горе, означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се допълва, ако е необходимо, от нивата на изпълнение, получени от оборудването съгласно всеки стандарт. Животът на ръкавиците е 2 години. Проверете продукта преди каквато и да е употреба. Ако се забележи някаква повреда, продуктът трябва да бъде заменен. Нивата на ефективност, получени чрез изпитване в съответствие с всеки стандарт са дадени по-долу:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Устойчивост на абразия (1-4); b = съпротивление на срязване на острието (1-5); c = устойчивост на разкъсване (1-4); d = устойчивост на пробиване (1-4); e = TDM устойчивост на срязване (от A до F). X означава, че не е тестван. Що се отнася до притъпяването в контекста на изпитването за устойчивост на срязване (6.2), резултатите от "изпитването на срязване" са ориентировъчни. Само тестът за устойчивост на срязване на томодинамометъра "TDM" (6.3) е решаващият еталон за производителността.
EN 407:2020 : a=Ограничено разпространение на пламъка (1-4); b= контактна топлоустойчивост (1-4); c = конвективна топлоустойчивост (1-4); d = лъчиста топлина (1-4); e = малки пръски от разтопен метал (1-4); f = големи количества разтопен метал (1-4). X означава, че не е тестван. Ако оборудването има ниво на производителност 0, 1 или 2 за поведението при горене,
не трябва да е в пряк контакт с огъня.
EN 16350:2014 : Условия на изпитването: Приложено напрежение и продължителност: 100 V за 15 секунди. Получен резултат: <1,0x10^5 при гранична стойност 1,0x10^8Ω.
Предупреждение: Лицето, което носи електростатично разсейващите защитни ръкавици, трябва да бъде правилно заземено, например чрез носене на подходящи обувки.
Предупреждение: Електростатично разсейващите защитни ръкавици не трябва да се изваждат от опаковката, нито да се отварят, слагат или свалят в запалими или експлозивни атмосфери, или при работа с запалими или експлозивни вещества.
Предупреждение: Електростатичните свойства на защитните ръкавици могат да бъдат неблагоприятно повлияни от стареене, износване, замърсяване и разграждане; те може да не са достатъчни за запалими атмосфери, обогатени с кислород, за които са необходими допълнителни оценки.
Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: вижте **.

Примерно описание: 18 калибър HPPE, ниво на устойчивост на рязане F, ANSI 6, първо латекс с 3/4 покритие гладък, след това латекс с пълно покритие с палец, сензорен екран
Код на продукта/цвят: Сиво и черно
Рискове, от които ЛПС е предназначено да защитава:
- Ръкавиците се използвани и са предназначени за защита срещу механични рискове от абразия, TDM порязване, разкъсване, пробиване на дланта в работна среда.
- Ръкавиците отговарят на изискването за устойчивост на пробиване, може да не са подходящи за защита срещу остро заострени предмети като подкожни игли.
- Ръкавиците са проектирани да издържат на топлина. Предназначен е да предпазва дланта от контактна топлина.
- Ръкавиците предпазват от контактна топлина при 100°C за не повече от 15 секунди, тествани съгласно EN ISO 12127-1:2015. Ръкавиците с ниво 1 за контактна топлина не могат да се използват за изваждане на предмети от фурната. Максимална употреба до 100°C.
- Ръкавиците не трябва да се използват за химическа защита, открит пламък, електрическа защита или да се използват при опасност от заплитане от движещи се части.

Вижте Tab. 1.
 # a - Риск / # b - Стандартна клауза/ # c - Метод на оценка
 # a1 - Абразия / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Клауза 6.1 / # c1 - Устойчивост на абразия, брой триене
 # a2 - Рязане / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Клауза 6.3/ # c2 - Якост на съпротивление на рязане
 # a3 - Разкъсване / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Клауза 6.4 / # c3 - Якост на съпротивление на разкъсване
 # a4 - Пробиване / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Клауза 6.5 / # c4 - Якост на устойчивост на пробиване
 # a5 - Контактна топлина / # b5 - EN 407:2020 клауза 4.5.3 & 6.3 / # c5 - Контактна топлина: Контактна температура от 100 градуса С, праговото време трябва да бъде >=15s

Тълкуване на нивата на изпълнение (съгласно EN 388:2016+A1:2018). **Вижте Tab. 2.**
 # d - Тест / # d1 - 6.1 Устойчивост на абразия (брой триене) / # d2 - 6.4 Устойчивост на разкъсване (N) / # d3 - 6.5 Устойчивост на пробиване (N) / # d4 - 6.3 TDM: устойчивост на рязане (N) / / # e - Ниво
 # f - Контактно топлоустойчивост (на ниво) / # g - Ниво на производителност / # h - Контактна температура T_c °C / # i - Прагово време t_t s

Пиктограми и нива на производителност на сертифицирани ръкавици: **Вижте Tab. 3.**
 # j - Производителност / # j1 - Устойчивост на срязване / # k - Нива на производителност

Тълкуване на нивата на изпълнение (съгласно ANSI/ISEA 105-2016) **Вижте Tab. 4.**
 # m - Класификация за устойчивост на рязане / # n - Ниво / # p - Тегло (грамове), необходимо за рязане на материал с 20 mm ход на острието

Налични размери и избор:
Прилягa според размера на ръката Вградена надбавка за комфорт. Проверете прилягането, преди да използвате в работни условия.
Наличен размер: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Системата за оразмеряване на ръцете се основава на обиколката на ръката и дължината на ръката, както е определено в EN ISO 21420 Приложение B. **Вижте Tab. 5.**
 # q - Размер на ръката / # r - Обиколка на ръката / # s - Дължина на ръката
[+] - Този код е конвенционално обозначение на размера на ръката, съответстващо на обиколката на ръката, изразена в инчове.

Ограничения за използване:
Безопасността се изисква само ако се използва и поставя правилният размер на ръкавиците. Специалните функции могат да бъдат ограничени или дори загубени, ако се прекалено замърсени и повредени, моля, сменете го с нова ръкавица.
Предупреждение:
Ръкавиците не трябва да се използват за химическа защита, открит пламък, електрическа защита или употреба, когато има риск от заплитане от движещи се части. Ръкавиците отговарят на изискването за устойчивост на пробиване, може да не са подходящи за защита срещу остро заострени предмети като подкожни игли. Ръкавиците с ниво 1 за контактна топлина не могат да се използват за изваждане на предмети от фурната. Максимална употреба до 100°C. Пазете от огън. Ръкавиците могат да се перат.
Изхвърляне: Следвайте местното правило за изхвърляне
Последваща грижа: Ръкавицата може да се пере. Вижте *** - Максимум 5 измивания.
Посоченият максимален брой цикли не е единственият фактор, свързан с живота на ръкавиците, животът също ще зависи от употребата, съхранението на грижите и т.н

Пиктограма за хранителни продукти – Подходящи за контакт с хранителни продукти. Продуктите, носещи тази пиктограма, отговарят на изискванията на Европейските регламенти 1935/2004 и 2023/2006, както и на всички приложими национални нормативни актове за материали, предназначени за контакт с хранителни продукти. Моля, запознайте се с декларацията за съответствие с изискванията за хранителни продукти, достъпна на уебсайта на coverguard®, за да разберете за кои конкретни хранителни продукти могат да се използват ръкавиците.

Подробното съдържание на инструкциите и информационната бележка е отговорност за производството

PL

Znak CE na rękawicy oznacza, że rękawica spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia 2016/425. Rękawice są zgodne z normą EN ISO 21420:2020. Poziomy wydajności są gwarantowane tylko na dłoni. Jeśli poziom odporności na rozdarcie jest wyższy niż 0, rękawica ta nie powinna być używana w pobliżu poruszających się maszyn, aby uniknąć ryzyka zaplątania się. Nie używać do przenoszenia gorących przedmiotów wykraczających poza poziom ochrony określony przez normę EN 407. Nie używaj tej rękawicy do pracy z produktami chemicznymi. Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu. Rękawica ta została certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną (patrz *).
Ostrzeżenie: Alergeny mogą być obecne w procesie produkcji, a tym samym w końcowej rękawicy, co może powodować reakcję alergiczną. W przypadku rękawic składających się z dwóch lub więcej warstw ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla właściwości najbardziej zewnętrznej warstwy. Piktogramy i odniesienia do wyżej wymienionych norm oznaczają, że produkt jest zgodny z wymienionymi normami europejskimi. Informacje te są uzupełniane, w razie potrzeby, poziomami wydajności uzyskanymi przez urządzenia zgodnie z każdą normą. Żywotność rękawic wynosi 2 lata. Sprawdź produkt przed każdym użyciem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produkt należy wymienić. Poziomy wydajności uzyskane w wyniku badań przeprowadzonych zgodnie z każdą normą podano poniżej:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Odporność na ścieranie (1-4); b = odporność ostrza na przecięcie (1-5); c = odporność na rozdarcie (1-4); d = odporność na przebicie (1-4); e = odporność na przecięcie TDM (od A do F). X oznacza nieprzetestowany. Jeżeli chodzi o stępienie w kontekście badania odporności na przecięcie (6.2), wyniki "próby przecięcia" mają charakter orientacyjny. Jedynie badanie odporności na przecięcie metodą tomodynamometru "TDM" (ppkt 6.3) jest decydującym punktem odniesienia dla osiągów.
EN 407:2020 : a=Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (1-4); b = odporność na ciepło kontaktowe (1-4); c = konwekcyjny opór cieplny (1-4); d = promieniowanie cieplne (1-4); e = małe rozpryski stopionego metalu (1-4); f = duże ilości stopionego metalu (1-4). X oznacza nieprzetestowany. Jeśli urządzenie ma poziom wydajności na poziomie 0, 1 lub 2 dla zachowania podczas spalania,
Nie może mieć bezpośredniego kontaktu z ogniem.
EN 16350:2014 : Warunki badania: Napięcie i czas trwania: 100 V przez 15 sekund. Uzyskany wynik: <1,0x10^5 przy wartości granicznej 1,0x10^8Ω.
Ostrzeżenie: Osoba nosząca rękawice ochronne rozpraszające ładunki elektrostatyczne musi być odpowiednio uziemiona, na przykład poprzez noszenie odpowiedniego obuwia.
Ostrzeżenie: Rękawic ochronnych rozpraszających ładunki elektrostatyczne nie wolno wyjmować z opakowania, otwierać, zakładać ani zdejmować w atmosferach łatwopalnych lub wybuchowych, ani podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
Ostrzeżenie: Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać starzenie, zużycie, zanieczyszczenie i degradacja; mogą one okazać się niewystarczające w atmosferach łatwopalnych wzbogaconych tlenem, w przypadku których wymagane są dalsze oceny.
Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: patrz **.

Przykładowy opis: 18 Gauge HPPE, Odporność na przecięcie poziom F, ANSI 6, najpierw gładki lateks powlekany 3/4, następnie kciuk w pełni powlekany lateks piaskowy, ekran dotykowy
Kod/kolor produktu: Szary i czarny
Zagrożenia, przed którymi ŚOI mają chronić:
- Rękawice są stosowane i przeznaczone do ochrony przed mechanicznymi zagrożeniami związanymi z otarciami, przecięciami TDM, rozdarciami, przebiciem dłoni w środowisku pracy.
- Rękawice spełniają wymóg odporności na przebicie, mogą nie nadawać się do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły podskórne.
- Rękawice są zaprojektowane tak, aby chronić przed wysoką temperaturą. Ma na celu ochronę dłoni przed ciepłem kontaktowym.
- Rękawice chronią przed ciepłem kontaktowym w temperaturze 100°C przez nie dłużej niż 15 sekund, testowane zgodnie z normą EN ISO 12127-1:2015. Rękawice z klasą poziomu 1 dotyczącą ciepła kontaktowego nie mogą być używane do wyjmowania naczyń z piekarnika. Maksymalne zużycie do 100°C.
- Rękawice nie mogą być używane do ochrony chemicznej, otwartego ognia, ochrony elektrycznej lub w miejscach, w których istnieje ryzyko zaplątania się w ruchome części.

Patrz Tab. 1.
 # a - Ryzyko / # b - Klauzula standardowa/ # c - Metoda oceny
 # a1 - Ścieranie / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Klauzula 6.1/ # c1 - Odporność na ścieranie liczby otarć
 # a2 - Cięcie / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Klauzula 6.3/ # c2 - Wytrzymałość na przecięcie
 # a3 - Wytrzymałość na rozdarcie / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Klauzula 6.4 / # c3 - Wytrzymałość na rozdarcie
 # a4 - Odporność na przebicie / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Klauzula 6.5 / # c4 - Wytrzymałość na przebicie
 # a5 - Ciepło kontaktowe / # b5 - EN 407:2020 klauzula 4.5.3 i 6.3 / # c5 - Ciepło kontaktowe: Temperatura kontaktu 100 stopni C, czas progowy powinien wynosić >=15s

Interpretacja poziomów wydajności (zgodnie z EN 388:2016+A1:2018). **Patrz Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6,1 Odporność na ścieranie (liczba przetarć) / # d2 - 6,4 Odporność na rozdarcie (N) / # d3 - 6,5 Odporność na przebicie (N) / # d4 - 6,3 TDM: odporność na przecięcie (N) / / # e - Poziom
 # f - Odporność na ciepło kontaktowe (na poziom) / # g - Poziom zapewnienia bezpieczeństwa / # h - Temperatura kontaktu T_c °C / # i - Czas progowy t_t s

Piktogramy i poziomy wydajności certyfikowanych rękawic: **Patrz Tab. 3.**
 # j - Wydajność / # j1 - Odporność na przecięcie / # k - Poziomy wydajności

Interpretacja poziomów wydajności (zgodnie z ANSI/ISEA 105-2016) **Patrz Tab. 4.**
 # m - Klasyfikacja odporności na przecięcie / # n - Poziom / # p - Waga (gramy) potrzebna do przecięcia materiału o skoku ostrza 20 mm

Dostępne rozmiary i wybór:
Dopasuj do rozmiaru dłoni Dodatek wbudowany dla wygody. Sprawdź dopasowanie przed użyciem w warunkach pracy.
Dostępne rozmiary: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

System doboru rozmiaru dłoni opiera się na obwodzie i długości dłoni, zgodnie z definicją zawartą w załączniku B do normy EN ISO 21420. **Patrz Tab. 5.**
 # q - Rozmiar dłoni / # r - Obwód dłoni / # s - Długość dłoni
[+] - Ten kod jest umownym oznaczeniem rozmiaru dłoni odpowiadającego obwodowi dłoni wyrażonemu w calach.

Ograniczenia użytkowania:
Bezpieczeństwo wymagane tylko wtedy, gdy używany i stosowany jest odpowiedni rozmiar rękawic. Funkcje specjalne mogą zostać ograniczone lub nawet utracone, jeśli są nadmiernie zabrudzone i uszkodzone, wymień je na nowe rękawice.
Ostrzeżenie:
Rękawice nie mogą być używane do ochrony chemicznej, otwartego ognia, ochrony elektrycznej lub w miejscach, w których istnieje ryzyko zaplątania się w ruchome części. Rękawice spełniają wymóg odporności na przebicie, mogą nie nadawać się do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły podskórne. Rękawice z klasą poziomu 1 dotyczącą ciepła kontaktowego nie mogą być używane do wyjmowania naczyń z piekarnika. Maksymalne zużycie do 100°C. Trzymać z dala od ognia. Rękawice można prać.
Utylizacja: Postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami utylizacji
Pielęgnacja: Rękawice można prać. Patrz *** - Maksymalnie 5 prań.
Podana maksymalna liczba cykli nie jest jedynym czynnikiem związanym z żywotnością rękawic, żywotność będzie również zależeć od użytkowania, pielęgnacji, przechowywania itp

Piktogram żywności – Nadaje się do kontaktu z żywnością. Produkty opatrzone tym piktogramem są zgodne z rozporządzeniami UE nr 1935/2004 i 2023/2006, a także ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Aby dowiedzieć się, do jakich konkretnych produktów spożywczych można stosować rękawice, należy zapoznać się z deklaracją zgodności z przepisami dotyczącymi żywności dostępną na stronie internetowej coverguard®.

Za szczegółową treść Instrukcji i noty informacyjnej odpowiada producent

---

RS

CE ознака на рукавици означава да рукавица испуњава захтеве Европске уредбе 2016/425. Рукавице су у складу са EN ISO 21420:2020. Нивои перформанси су гарантовани само на длану. Ако је ниво перформанси отпорности на кидање већи од 0, онда се ова рукавица не сме користити у близини покретних машина како би се избегла опасност од заплитања. Не користити за руковање врућим предметима изнад нивоа заштите наведеног у EN 407. Не користите ову рукавицу за руковање хемијским производима. Рукавице треба чувати у оригиналном паковању на хладном и сувом месту. Ову рукавицу је сертификовало именовано тело (видети *).
Упозорење: Алергени могу бити присутни у процесу производње и самим тим ући у финалну рукавицу, што може изазвати алергијску реакцију. а рукавице састављене од два или више слојева, укупна класификација не одражава нужно перформансе најспољнијег слоја. Пиктограми и референце на горе поменуте стандарде значе да је производ у складу са поменутим европским стандардима. Ове информације су допуњене, ако је потребно, нивоима перформанси које је опрема постигла у складу са сваким стандардом. Век трајања рукавица је 2 године. Проверите производ пре сваке употребе. Ако се примети било какво оштећење, производ се мора заменити. Нивои перформанси добијени тестирањем у складу са сваким стандардом дати су у наставку:
EN 388:2016+A1:2018: a = Отпорност на хабање (1-4); b = отпорност на сечење сечивом (1-5); c = отпорност на кидање (1-4); d = отпорност на пробушење (1-4); e = отпорност на сечење методом TDM (од A до F). X означава да није тестирано. Што се тиче затупљивања у контексту теста отпорности на сечење (6.2), резултати „Теста сечења" су индикативни. Само тест отпорности на сечење„TDM" томодинамометром (6.3) је одлучујућа референца за перформансе.
EN 407:2020: a = Ограничено ширење пламена (1-4); b = отпорност на контактну топлоту (1-4); c = отпорност на конвективну топлоту (1-4); d = топлотно зрачење (1-4); e = мале количине растопљеног метала (1-4); f = велике количине растопљеног метала (1-4). X означава да није тестирано. Ако опрема има ниво перформанси 0, 1 или 2 за понашање горења,
не сме бити у директном контакту са ватром.
EN 16350:2014 : Услови тестирања: Примењени напон и време: 100V током 15 секунди. Добијени резултат: <1.0x10^5 са ограничењем од 1.0x10^8Ω.
Упозорење: Лице које носи електростатички дисипативне заштитне рукавице мора бити правилно уземљено, на пример ношењем одговарајуће обуће.
Упозорење: Електростатички дисипативне заштитне рукавице не смеју се вадити из паковања, нити отварати, облачити или скидати у запаљивим или експлозивним атмосферама, или приликом руковања запаљивим или експлозивним супстанцама.
Упозорење: На електростатичка својства заштитних рукавица може негативно да утичу старење, хабање, контаминација и деградација; она можда неће бити довољна за запаљиве атмосфере обогаћене кисеоником, за које су потребне додатне процене.
Изјава о усаглашености доступна је на веб-сајту: видети **.

Опис узорка: HPPE калибар 18, ниво отпорности на сечење F, ANSI 6, прво 3/4 премазаног латексом, затим палцем потпуно премазаног латексом, пешчаног, екран осетљив на додир
Шифра производа/боја: Сива и црна
Ризици од којих је ЛЗО намењена да штити:
- Рукавице се користе и намењене су за заштиту од механичких ризика од огреботине, TDM посекотина, кидања, пробијања длана у радном окружењу.
- Рукавице испуњавају захтеве за отпорност на пробијања, можда нису погодне за заштиту од оштрих предмета као што су хиподермичке игле.
- Рукавице су дизајниране да се одупру топлоти. Намењене су заштити длана од контактне топлоте.
- Рукавице штите од контактне топлоте на 100°C не дуже од 15 секунди, тестирано према EN ISO 12127-1:2015. Рукавице са оценом нивоа 1 за контактну топлоту не могу се користити за вађење предмета из рерне. Максимална употреба до 100°C.
- Рукавице се не смеју користити за хемијску заштиту, заштиту од отвореног пламена, електричну заштиту или употребу тамо где постоји ризик од запетљавања покретним деловима.

Види Tab. 1.
 # a - Ризик / # b - Стандардна клаузула/ # c - Метод процене
 # a1 - Абразија / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 клаузула 6.1 / # c1 - Отпорност на хабање, број трења
 # a2 - Сечење / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 клаузула 6.3/ # c2 - Чврстоћа отпорности на сечење
 # a3 - Цепање / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 клаузула 6.4 / # c3 - Чврстоћа отпорности на кидање
 # a4 - Пробијање / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 клаузула 6.5 / # c4 - Чврстоћа отпорности на пробијање
 # a5 - Контактна топлота / # b5 - EN 407:2020 клаузуле 4.5.3 и 6.3 / # c5 - Контактна топлота: Контактна температура од 100 степени Целзијуса, време прага треба да буде >=15s

Тумачење нивоа перформанси (према EN 388:2016+A1:2018). **Види Tab. 2.**
 # d - Тест / # d1 - 6.1 Отпорност на хабање (број трљања) / # d2 - 6.4 Отпорност на кидање (N) / # d3 - 6.5 Отпорност на пробушење (N) / # d4 - 6.3 TDM: отпорност на сечење (N) / / # e - Ниво
 # f - Отпорност на контактну топлоту (по нивоу) / # g - Ниво перформанси / # h - Контактна температура T_c °C / # i - Време прага t_t s

Пиктограми и нивои перформанси сертификованих рукавица: **Види Tab. 3.**
 # j - Перформансе / # j1 - Отпорност на сечење / # k - Нивои перформанси

Тумачење нивоа перформанси (према ANSI/ISEA 105-2016) **Види Tab. 4.**
 # m - Класификација отпорности на сечење / # n - Ниво / # p - Тежина (грами) потребна за сечење материјала са ходом сечива од 20 mm

Доступне величине и избор:
Прилагођава се величини руке. Уграђени додатак за удобност. Проверите величину пре употребе у радним условима.
Доступне величине: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Систем величине шаке заснива се на обиму шаке и дужини шаке како је дефинисано у EN ISO 21420 Анекс Б. **Види Tab. 5.**
 # q - Величина шаке / # r - Обим шаке / # s - Дужина шаке
[+] - Овај код је конвенционална ознака величине шаке која одговара обиму шаке израженом у инчима.

Ограничења употребе:
Безбедност је потребна само ако се користи и примењује одговарајућа величина рукавица. Посебне карактеристике могу бити ограничене или чак изгубљене ако су прекомерно прљаве и оштећене, замените их новом рукавицом.
Упозорење:
Руковице се не смеју користити за хемијску заштиту, заштиту од отвореног пламена, електричну заштиту или употребу тамо где постоји ризик од запетљавања покретним деловима. Рукавице испуњавају захтеве отпорности на пробушење, можда нису погодне за заштиту од оштрих предмета као што су хиподермичке игле. Рукавице са оценом нивоа 1 за контактну топлоту не могу се користити за вађење предмета из рерне. Максимална употреба до 100°C. Држати даље од ватре. Рукавице се могу прати.
Одлагање: Пратите локална правила о одлагању
Накнадна нега: Рукавица се може прати. Видите *** - Максимално 5 прања.
Наведени максимални број циклуса није једини фактор који се односи на век трајања рукавица, век трајања ће зависити и од употребе, неге, складиштења итд.

Пиктограм за храну – погодан за контакт са прехрамбеним производима. Производи који носе овај пиктограм у складу су са европским прописима 1935/2004 и 2023/2006, као и са свим важећим националним прописима о материјалима у контакту са храном. Молимо вас да погледате изјаву о усаглашености са захтевима за храну, доступну на веб-сајту coverguard®, како бисте сазнали за које прехрамбене производе се могу користити ове рукавице.

Детаљан садржај упутстава и информативног обавештења је одговорност произвођача.

RU

Маркировка CE на перчатке означает, что перчатка соответствует требованиям Европейского регламента 2016/425. Перчатки соответствуют стандарту EN ISO 21420:2020. Уровень производительности гарантирован только на ладони. Если уровень сопротивления разрыву выше 0, то эту перчатку не следует использовать рядом с движущимися механизмами, чтобы избежать опасности запутывания. Не используйте для работы с горячими предметами уровень защиты, превышающий уровень защиты, указанный в EN 407. Не используйте эту перчатку для работы с химическими продуктами. Перчатки следует хранить в оригинальной упаковке в прохладном, сухом месте. Эта перчатка сертифицирована уполномоченным органом (см. *).
Предупреждение: Аллергены могут присутствовать в производственном процессе и, следовательно, в готовой перчатке, что может вызвать аллергическую реакцию. Для перчаток, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики самого внешнего слоя. Пиктограммы и ссылки на упомянутые выше стандарты означают, что продукт соответствует упомянутым европейским стандартам. Эта информация дополняется, при необходимости, уровнями производительности, полученными оборудованием в соответствии с каждым стандартом. Срок службы перчаток составляет 2 года. Проверьте продукт перед любым использованием. Если обнаружены какие-либо повреждения, изделие необходимо заменить. Ниже приведены уровни производительности, полученные в результате испытаний в соответствии с каждым стандартом:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Стойкость к истиранию (1-4); b = сопротивление порезам лезвия (1-5); c = прочность на разрыв (1-4); d = сопротивление проколам (1-4); e = сопротивление порезам TDM (от A до F). X означает не проверено. Что касается затупления в контексте испытания на стойкость к порезам (6.2), то результаты «Испытания на порезы» являются ориентировочными. Только испытание на стойкость к порезам томодаминометром "TDM" (6.3) является решающим ориентиром для производительности.
EN 407:2020 : a = Ограниченное распространение пламени (1-4); b = контактная термостойкость (1-4); c = конвективная термостойкость (1-4); d = лучистое тепло (1-4); e = небольшие брызги расплавленного металла (1-4); f = большое количество расплавленного металла (1-4). X означает не проверено. Если оборудование имеет уровень производительности на уровне 0, 1 или 2 для горения,
Он не должен находиться в прямом контакте с огнем.
EN 16350:2014 : Условия испытания: приложенное напряжение и время: 100 В в течение 15 секунд. Полученный результат: <1.0X10^5 при предельном значении 1.0x10^8 Ом.
Предупреждение: Лицо, носящее электростатически рассеивающие защитные перчатки, должно быть надлежащим образом заземлено, например, посредством ношения подходящей обуви.
Предупреждение: Электростатически рассеивающие защитные перчатки нельзя извлекать из упаковки, открывать, надевать или снимать в легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде, а также при работе с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
Предупреждение: на электростатические свойства защитных перчаток могут отрицательно влиять старение, износ, загрязнение и деградация; их может оказаться недостаточно для обогащенных кислородом горючих сред, для которых требуются дополнительные оценки.
Декларация о соответствии доступна на веб-сайте: см. **.

Описание образца: HPPE 18 калибра, Уровень устойчивости к порезам F, ANSI 6, сначала латекс с покрытием 3/4 гладкий, затем большой палец полностью покрытый латексом песочный, сенсорный экран
Код/цвет товара: Серый и черный
Риски, от которых СИЗ призваны защищать:
- Перчатки используются и предназначены для защиты от механических рисков истирания, пореза TDM, разрыва, прокола ладони в рабочей среде.
- Перчатки отвечают требованию по устойчивости к проколам, могут не подходить для защиты от остроконечных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций.
- Перчатки предназначены для защиты от высоких температур. Он предназначен для защиты ладони от контактного тепла.
- Перчатки защищают от контактного нагрева при температуре 100°C не более 15 секунд, протестированы в соответствии с EN ISO 12127-1:2015. Перчатки с рейтингом контактного тепла уровня 1 нельзя использовать для извлечения предметов из духовки. Максимальное использование до 100°C.
- Перчатки не должны использоваться для химической защиты, защиты от открытого огня, электрозащиты или использования там, где существует риск запутывания движущимися частями.

см. Tab. 1.
 # a - Риск / # b - Стандартное условие/ # c - Метод оценки
 # a1 - Истирание / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Пункт 6.1 / # c1 - Стойкость к истиранию Количество растираний
 # a2 - Рез / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Пункт 6.3/ # c2 - Прочность на стойкость к порезам
 # a3 - Разрыв / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Пункт 6.4 / # c3 - Прочность на разрыв
 # a4 - Прокол / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Пункт 6.5 / # c4 - Прочность на сопротивление проколам
 # a5 - Контактный тепло / # b5 - EN 407:2020 пункт 4.5.3 и 6.3 / # c5 - Тепло контакта: температура контакта 100 ° C, пороговое время должно составлять > = 15 с

Интерпретация уровней производительности (согласно EN 388:2016+A1:2018). **см. Tab. 2.**
 # d - Тест / # d1 - 6,1 Стойкость к истиранию (количество растираний) / # d2 - 6,4 Прочность на разрыв (N) / # d3 - 6,5 Стойкость к проколам (N) / # d4 - 6,3 TDM: стойкость к порезам (N) / / # e - Уровень
 # f - Сопротивление контактному нагреву (на уровень) / # g - Уровень производительности / # h - Температура контакта T_c °C / # i - Пороговое время t_t s

Пиктограммы и уровни эффективности сертифицированных перчаток: **см. Tab. 3.**
 # j - Производительность / # j1 - Сопротивление порезам / # k - Уровни производительности

Интерпретация уровней производительности (согласно ANSI/ISEA 105-2016) **см. Tab. 4.**
 # m - Классификация по прочности к порезам / # n - Уровень / # p - Вес (граммы), необходимый для резки материала с ходом лезвия 20 мм

Доступные размеры и выбор:
Подгоняют по размеру руки, встроенный припуск для комфорта. Проверьте посадку перед использованием в рабочих условиях.
Доступный размер: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Система определения размеров рук основана на окружности и длине ладони, как определено в приложении B к стандарту EN ISO 21420. **см. Tab. 5.**
 # q - Размер руки / # r - Окружность ладони / # s - Длина ладони
[+] - Этот код является условным обозначением размера руки, соответствующим окружности руки, выраженной в дюймах.

Ограничения использования:
Безопасность требуется только при использовании и применении перчаток правильного размера. Специальные функции могут быть ограничены или даже потеряны, если они чрезмерно загрязнены и повреждены, замените их на новые перчатки.
Предупреждение:
Перчатки не должны использоваться для защиты от химических веществ, открытого огня, электрозащиты или использования при риске запутывания движущимися частями. Перчатки отвечают требованию по устойчивости к проколам, могут не подходить для защиты от остроконечных предметов, таких как иглы для подкожных инъекций. Перчатки с рейтингом контактного тепла уровня 1 нельзя использовать для извлечения предметов из духовки. Максимальное использование до 100°C. Держите подальше от огня. Перчатки можно стирать.
Утилизация: Следуйте локальному правилу утилизации
Последующий уход: Перчатку можно стирать. См. *** - Максимум 5 стирок.
Указанное максимальное количество циклов не является единственным фактором, связанным со сроком службы перчаток, срок службы также будет зависеть от использования, ухода, хранения и т. д

Пиктограмма «Пищевые продукты» — Подходит для контакта с пищевыми продуктами. Продукция с этой пиктограммой соответствует требованиям европейских регламентов 1935/2004 и 2023/2006, а также всем применимым национальным нормам в отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Пожалуйста, ознакомьтесь с декларацией о соответствии требованиям к пищевым продуктам, доступной на сайте coverguard®, чтобы узнать, для каких конкретно пищевых продуктов можно использовать эти перчатки.

Подробное содержание Инструкции и информационного сообщения является ответственностью за производство

UA

Знак CE на рукавиці означає, що рукавичка відповідає вимогам європейського регламенту 2016/425. Рукавички відповідають стандарту EN ISO 21420:2020. Рівень продуктивності гарантований лише на долоні. Якщо рівень ефективності опору розриву вищий за 0, то цю рукавичку не слід використовувати поблизу рухомих механізмів, щоб уникнути небезпеки заплутування. Не використовуйте для роботи з гарячими предметами, що перевищують рівень захисту, визначений у EN 407. Не використовуйте цю рукавичку для роботи з хімічними продуктами. Рукавички слід зберігати в оригінальній упаковці в сухому прохолодному місці. Ця рукавичка пройшла сертифікацію нотифікованого органу (див. *).
Попередження : Алергени можуть бути присутніми в процесі виробництва і, отже, в кінцевій рукавичці, що може викликати алергічну реакцію. Для рукавичок, що складаються з двох або більше шарів, загальна класифікація не обов'язково відображає характеристики зовнішнього шару. Піктограми та посилання на вищезазначені стандарти означають, що продукт відповідає зазначеним європейським стандартам. Ці відомості доповнюються, при необхідності, рівнями продуктивності, отриманими обладнанням за кожним стандартом. Термін служби рукавичок становить 2 роки. Перевірте виріб перед будь-яким використанням. Якщо помічені будь-які пошкодження, виріб підлягає заміні. Рівні продуктивності, отримані шляхом тестування відповідно до кожного стандарту, наведені нижче:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Стійкість до стирання (1-4); b = опір різу леза (1-5); c = опір розриву (1-4); d = стійкість до проколів (1-4); e = опір різу TDM (від A до F). X означає не перевірено. Що стосується затуплення в контексті тесту на стійкість до різу (6.2), то результати «Тесту на різання» є орієнтовними. Тільки тест на стійкість до різання томодинамометра «TDM» (6.3) є вирішальним орієнтиром для продуктивності.
EN 407:2020 : a=Обмеження поширення полум'я (1-4); b= термостійкість контакту (1-4); C=конвективний термоопір (1-4); d= променисте тепло (1-4); e= дрібні бризки розплавленого металу (1-4); f = велика кількість розплавленого металу (1-4). X означає не перевірено. Якщо обладнання має рівень продуктивності 0, 1 або 2 для поведінки горіння,
Він не повинен безпосередньо контактувати з вогнем.
EN 16350:2014 : Умови випробування: напруга та час: 100 В протягом 15 секунд. Отриманий результат: <1.0X10^5 при граничному значенні 1.0x10^8 Ом.
Попередження: Особа, яка носить електростатично-розсіювальні захисні рукавички, повинна бути належним чином заземлена, наприклад, носячи відповідне взуття.
Попередження: Електростатично-розсіювальні захисні рукавички не можна виймати з упаковки, відкривати, одягати або знімати в легкозаймистих або вибухонебезпечних середовищах, а також під час роботи з легкозаймистими або вибухонебезпечними речовинами.
Попередження: На електростатичні властивості захисних рукавичок можуть негативно впливати старіння, зношування, забруднення та деградація; вони можуть виявитися недостатніми для збагачених киснем легкозаймистих середовищ, для яких необхідні додаткові оцінки.
Декларація відповідності доступна на веб-сайті: див. **.

Опис зразка: HPPE 18 калібру, рівень опору різанню F, ANSI 6, спочатку гладкий латекс з покриттям 3/4, потім повністю покритий латекс піщаний великий палець, сенсорний екран
Код товару/колір: Сірий і чорний
Ризики, від яких призначені ЗІЗ:
- Рукавички використовуються і призначені для захисту від механічних ризиків стирання, порізу, розриву, проколу долоні в робочому середовищі.
- Рукавички відповідають вимогам до стійкості до проколів, можуть не підходити для захисту від гостро загострених предметів, таких як підшкірні голки.
- Рукавички призначені для захисту від спеки. Вона призначена для захисту долоні від контактного тепла.
- Рукавички захищають від контактного тепла при температурі 100°C не більше 15 секунд, протестовано відповідно до EN ISO 12127-1:2015. Рукавички з класом 1 рівня контактного тепла не можна використовувати для виймання предметів з духовки. Максимальне використання до 100°C.
- Рукавички не можна використовувати для хімічного захисту, відкритого вогню, електрозахисту або використання там, де існує ризик заплутування рухомими частинами.

Дивіться Tab. 1.
 # a - ризик / # б - Стандартне клаузула/ # c - Метод оцінки
 # a1 - Стирання / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Пункт 6.1 / # c1 - Стійкість до стирання числа тертів
 # a2 - Різання / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Пункт 6.3/ # c2 - Міцність опору різу
 # a3 - Розрив / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Пункт 6.4 / # c3 - Міцність опору розриву
 # a4 - Прокол / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Пункт 6.5 / # c4 - Міцність опору проколу
 # a5 - Контактний нагрів / # b5 - EN 407:2020 пункт 4.5.3 & 6.3 / # c5 - Контактне нагрівання: Контактна температура 100 градусів C, пороговий час повинен становити >=15 с

Інтерпретація рівнів продуктивності (відповідно до EN 388:2016+A1:2018). **Дивіться Tab. 2.**
 # d - Тест / # d1 - 6.1 Стійкість до стирання (кількість тертів) / # d2 - 6.4 Опір розриву (N) / # d3 - 6.5 Опір проколу (N) / # d4 - 6.3 TDM: опір різу (N) / / # e - Рівень
 # f - Термостійкість контактів (за рівнем) / # g - Рівень продуктивності / # h - Контактна температура T_c °C / # i - Пороговий час t_t s

Піктограми та рівні продуктивності сертифікованих рукавичок **Дивіться Tab. 3.**
 # j - Продуктивність / # j1 - Опір різу / # k - Рівні продуктивності

Інтерпретація рівнів продуктивності (відповідно до ANSI/ISEA 105-2016) **Дивіться Tab. 4.**
 # m - Класифікація по опору різанню / # n - Рівень / # p - Вага (грами), необхідний для різання матеріалу з ходом леза 20 мм

Доступні розміри та вибір:
Посадка за розміром руки Вбудований припуск для комфорту. Перевірте посадку перед використанням у робочих умовах.
Доступний розмір: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL

Система розмірів рук заснована на окружності руки та довжині руки, як визначено в додатку B EN ISO 21420. **Дивіться Tab. 5.**
 # q - Розмір руки / # r - Окружність руки / # s - Довжина руки
[+] - Цей код є умовним позначенням розміру руки, що відповідає окружності руки, вираженої в дюймах.

Обмеження використання:
Безпека потрібна тільки в тому випадку, якщо використовується і застосовується рукавички правильного розміру. Спеціальні функції можуть бути обмежені або навіть втрачені, якщо вони надмірно забруднені і пошкоджені, будь ласка, замініть його новою рукавичкою.
Попередження:
Рукавички не можна використовувати для хімічного захисту, відкритого вогню, електрозахисту або використання там, де існує ризик заплутування рухомими частинами. Рукавички відповідають вимогам до стійкості до проколів, можуть не підходити для захисту від гостро загострених предметів, таких як підшкірні голки. Рукавички з класом 1 рівня контактного тепла не можна використовувати для виймання предметів з духовки. Максимальне використання до 100°C. Тримати подалі від вогню. Рукавичку можна прати.
Утилізація: Дотримуйтесь місцевих правил утилізації
Подальший догляд: Рукавичку можна прати. Дивіться *** - Максимум 5 прань.
Заявлена максимальна кількість циклів не є єдиним фактором, пов'язаним з терміном служби рукавичок, термін служби також буде залежати від використання, догляду, зберігання і т.д

Піктограма «Харчові продукти» — Придатні для контакту з харчовими продуктами. Продукція з цією піктограмою відповідає вимогам європейських регламентів 1935/2004 та 2023/2006, а також усім чинним національним нормам щодо матеріалів, що контактують з харчовими продуктами. Будь ласка, ознайомтеся з декларацією про відповідність харчовим вимогам, доступною на веб-сайті coverguard®, щоб дізнатися, для яких саме харчових продуктів можна використовувати ці рукавички.

Детальний зміст Інструкції та інформаційного повідомлення несе відповідальність за виробництво

TR

Eldiven üzerindeki CE işareti, eldivenin 2016/425 sayılı Avrupa yönetmeliğinin gerekliliklerini karşıladığını gösterir. Eldivenler EN ISO 21420:2020-ä laýyk gelýär. Performans seviyeleri sadece avuç içinde garanti edilir. Yırtılma direncinin performans seviyesi 0'dan yüksekse, dolaşma tehlikelerini önlemek için bu eldiven hareketli makinelerin yakınında kullanılmamalıdır. EN 407-de görkezilen gorag derejesinden artyk gyzgyn zatlary işlemek üçin ulanmaň. Bu eldiveni kimyasal ürünleri işlemek için kullanmayın. Eldivenler orijinal ambalajında serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Bu eldiven onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılmıştır (bkz *).
Uyarı : Alerjenler üretim sürecinde ve dolayısıyla son eldivende alerjik reaksiyona neden olabilecek şekilde bulunabilir. Iki ýa-da ondan hem köp gatlakdan ybarat bolan eldivenler üçin umumy klassifikasiýa iň daşky gatlakdaky performansyny görkezmeýär. Yukarıda belirtilen standartların piktogramları ve referansları, ürünün belirtilen Avrupa standartlarına uygun olduğu anlamına gelir. Bu bilgiler, gerekirse, her bir standarda göre ekipmanın elde ettiği performans seviyeleri ile tamamlanır. Eldivenlerin ömrü 2 yıldır. Herhangi bir kullanımdan önce ürünü kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit edilirse, ürünün değiştirilmesi gerekir. Her bir standarda uygun olarak test edilerek elde edilen performans seviyeleri aşağıda verilmiştir:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Aşınma direnci (1-4); b = bıçak kesilme direnci (1-5); c = yırtılma direnci (1-4); d = delinme direnci (1-4); e = TDM kesilme direnci (A'dan F'ye). X, test edilmedi anlamına gelir. Kesim garşylyk testiniň (6.2) kontekstinde gödeklik barada bolsa, "Kesim testiniň" netijeleri görkezijidir. Performans için dine "TDM" tomodynamometriň kesilme garşylyk testi (6.3) aýgytly görkezme bolup durýar.
EN 407:2020 : a=Sınırlı alev yayılımı (1-4); b= temas ısısı direnci (1-4); C=konvektif ısı direnci (1-4); d= radyan ısı (1-4); e= küçük erimiş metal sıçramaları (1-4); f= büyük miktarlarda erimiş metal (1-4). X, test edilmedi anlamına gelir. Ekipmanın yanma davranışı için performans seviyesi 0, 1 veya 2 ise,
Ateşle doğrudan temas halinde olmamalıdır.
EN 16350:2014 : Test Koşulları: Uygulanan Gerilim ve Süre: 15 saniye boyunca 100 V. Elde edilen sonuç: <1,0x10^5 (sınır değer: 1,0x10^8 Ω).
Uyarı: Elektrostatik elektrik yalıtımlı koruyucu eldivenleri giyen kişi, örneğin uygun ayakkabı giyerek, uygun şekilde topraklanmalıdır.
Uyarı: Elektrostatik elektrik yalıtımlı koruyucu eldivenler, ambalajından çıkarılmamalı, açılmamalı, yanıcı veya patlayıcı ortamlarda ya da yanıcı veya patlayıcı maddelerle çalışırken giyilmemeli veya çıkarılmamalıdır.
Uyarı: Koruyucu eldivenlerin elektrostatik özellikleri, eskime, aşınma, kirlenme ve bozulma nedeniyle olumsuz etkilenebilir; oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı ortamlar için yeterli olmayabilir ve bu durumlar için daha fazla değerlendirme gereklidir.
Uygunluk beyanı web sitesinde mevcuttur: bkz. **.

Örnek Açıklama: 18 Gauge HPPE, kesilme direnci seviyesi F, ANSI 6, ilk 3/4 kaplamalı lateks pürüzsüz, sonra başparmak tam kaplamalı lateks kumlu, dokunmatik ekran
Ürün kodu/rengi: Gri ve siyah
KKD'nin korumayı amaçladığı riskler:
- Eldivenler, çalışma ortamında aşınma, TDM kesilmesi, yırtılma, avuç içi delinmesi gibi mekanik risklere karşı koruyucu olarak kullanılır ve tasarlanmıştır.
- Eldivenler delinmeye karşı direnç gereksinimini karşılar, hipodermik iğneler gibi keskin sivri uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.
- Eldivenler ısıya dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Avuç içini temas ısısına karşı korumak için tasarlanmıştır.
- Eldivenler, EN ISO 12127-1:2015'e göre test edilmiş, 15 saniyeyi geçmeyen 100°C'de temas ısısına karşı koruma sağlar. Temas ısısı için Seviye 1 derecesine sahip eldivenler, fırından eşyaları çıkarmak için kullanılamaz. 100°C'ye kadar maksimum kullanım.
- Eldivenler kimyasal koruma, çıplak alev, elektrik koruması veya hareketli parçalar tarafından dolanma riski olan yerlerde kullanılmamalıdır.

Bkz. Tab. 1.
 # a - Risk / # b - Standart Madde/ # c - Değerlendirme yöntemi
 # a1 - Aşınma / # b1 - EN 388:2016+A1:2018 Madde 6.1 / # c1 - Aşınma direnci sürtünme sayıları
 # a2 - Kesme / # b2 - EN 388:2016+A1:2018 Madde 6.3/ # c2 - Kesilme direnci dayanımı
 # a3 - Yırtılma / # b3 - EN 388:2016+A1:2018 Madde 6.4 / # c3 - Yırtılma direnci dayanımı
 # a4 - Delinme / # b4 - EN 388:2016+A1:2018 Madde 6.5 / # c4 - Delinme direnci dayanımı
 # a5 - Temas ısısı / # b5 - EN 407:2020 madde 4.5.3 & 6.3 / # c5 - Temas ısısı: 100 derece C temas sıcaklığı, eşik süresi > = 15s olmalıdır

Performans seviyelerinin yorumlanması (EN 388:2016+A1:2018'e göre). **Bkz. Tab. 2.**
 # d - Test / # d1 - 6.1 Aşınma direnci (sürtünme sayısı) / # d2 - 6.4 Yırtılma direnci (N) / # d3 - 6.5 Delinme direnci (N) / # d4 - 6.3 TDM: kesilme direnci (N) / / # e - Seviye
 # f - Temas Isısı Direnci (Seviye başına) / # g - Performans seviyesi / # h - Temas Sıcaklığı T_c °C / # i - Eşik süresi t_t s

Sertifikalı eldivenlerin piktogramları ve Performans Seviyeleri: **Bkz. Tab. 3.**
 # j - Performans / # j1 - Kesilme direnci / # k - Performans seviyeleri

Performans seviyelerinin yorumlanması (ANSI/ISEA 105-2016'ya göre) **Bkz. Tab. 4.**
 # m - Kesilme Direnci Sınıflandırması / # n - Seviye / # p - 20 mm bıçak hareketi ile malzemeyi kesmek için gereken ağırlık (gram)

Mevcut Boyutlar ve Seçim:
El boyutuna göre sığdırın Rahatlık için yerleşik ödenek. Çalışma koşullarında kullanmadan önce uygunluğunu kontrol edin.
Mevcut boyut: 6 / XS, 7 / S, 8 / M, 9 / L, 10 / XL, 11 / 2XL, 12 / 3XL

El boyutlandırma sistemi, EN ISO 21420 Ek B'de tanımlandığı gibi el çevresine ve el uzunluğuna dayanmaktadır. **Bkz. Tab. 5.**
 # q - El boyutu / # r - El çevresi / # s - El uzunluğu
[+] - Bu kod, inç cinsinden ifade edilen el çevresine karşılık gelen geleneksel bir el boyutu tanımıdır.

Kullanım Sınırlamaları:
Güvenlik, yalnızca doğru boyutta eldiven kullanıldığında ve uygulandığında gereklidir. Aşırı kirli ve hasarlıysa özel özellikler kısıtlanabilir ve hatta kaybolabilir, lütfen yeni bir eldivenle değiştirin.
Uyarı:
Eldivenler kimyasal koruma, çıplak alev, elektrik koruması veya hareketli parçaların dolaşma riski olduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Eldivenler delinmeye karşı direnç gereksinimini karşılar, hipodermik iğneler gibi keskin sivri uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir. Temas ısısı için Seviye 1 derecesine sahip eldivenler, fırından eşyaları çıkarmak için kullanılamaz. 100°C'ye kadar maksimum kullanım. Ateşten uzak tutun. Eldivenler yıkanabilir.
İmha: Yerel imha kuralına uyun
Bakım Sonrası: Eldiven yıkanabilir. Bakınız *** - En fazla 5 yıkama.
Belirtilen maksimum döngü sayısı, eldivenlerin kullanım ömrü ile ilgili tek faktör değildir, kullanım ömrü aynı zamanda kullanıma, bakıma, depolamaya vb. bağlı olacaktır

Gıda Piktogramı – Gıda maddeleriyle temasa uygundur. Bu piktogramı taşıyan ürünler, 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı Avrupa Yönetmeliklerinin yanı sıra, gıda ile temas eden malzemelere ilişkin tüm geçerli ulusal yönetmeliklere de uygundur. Eldivenlerin hangi gıda maddeleriyle kullanılabileceğini öğrenmek için lütfen coverguard® web sitesinde bulunan Gıda Uygunluk Beyanı'na bakınız.

Talimatların ve bilgi bildiriminin ayrıntılı içeriği üretim sorumluluğundadır

---

AR

تمثل علامة CE على القفاز أن القفاز يفي بمتطلبات اللائحة الأوروبية 425/2016. تتوافق القفازات مع EN ISO 2020 :21420.
[illegible]

.EN 388: 2016 + A1: 2018
.EN 407: 2020
.EN 16350:2014 : حالة الاختبار: الجهد المطبق والوقت: 100 فولت لمدة 15 ثانية. النتيجة المحصلة: <1.0x10^5 مع حد 1.0x10^8Ω.
[illegible]

انظر Tab.1.
[illegible]