coverguard®

Műszaki adatlap
EUROLITE L300

Cikksz 1LACC00

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Nedves Körülményekre





Termékelőnyök

* 15-ös kötésű: rugalmasság és fogásbiztosság
* Kiváló tapadás száraz és nedves környezetben egyaránt
* Dupla latex bevonat : maximális vízállóság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1LACC00007	7	10	100
1LACC00008	8	10	100
1LACC00009	9	10	100
1LACC00010	10	10	100
1LACC00011	11	10	100

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

Világoskék, varrás nélküli, poliamiddal megerősített kesztyű , kötött madzsentával.
Kék latex-szel duplán mártott: Egy sima réteg amely teljesen fedi a kezet, egy másik réteg, amely a tenyeret és az ujjakat védi.

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Finomabb munkákhoz nedves környezetben: építőipar (vízvezeték-, fűtés-, szaniter, csövek, csatornák kezelése),kültéri kezelés (építőipar, közművek, mezőgazdaság, hajózási munkák...), karbantartási munkák és zöldterületek gondozása.

Műszaki tulajdonságok

Kötés 15

Szín	Kék	**Mandzsetta típusa**	Gumírozott csukló
Szín 2	Sötétkék		
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények		
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Poliamid		
Mártás szintje	Kéz		
Mártás alapanyaga	Latex		
Mártás felülete	Sima		
Mártás szintje 2	Tenyér		
Mártás alapanyaga 2	Latex		
Mártás felülete 2	Habosított		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/08/21/1432

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016 + A1:2018 — Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



3.1.3.1.A.

EN407:2020 — Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen



X.1.X.X.X.X

MAJ 02/02/2026