EUROLITE L900

1LACW00007	7 / S
1LACW00008	8 / M
1LACW00009	9 / L
1LACW00010	10 / XL
1LACW00011	11 / XXL

EN 388:2016 +A1:2018
2131X
abcde

EN 407:2020
X2XXXX
abcdef

EN ISO 21420:2020 +A1:2024

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Worldwide Euro Protection
120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France

* CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No.: 0075

** https://www.coverguard-safety.com

v.20260311

FR

Le marquage CE sur ce gant indique la conformité aux exigences essentielles du règlement 2016/425. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant. Si le niveau de résistance à la déchirure est supérieur à 1, n'utilisez pas ce gant à proximité de machines en mouvement afin d'éviter tout risque d'enchevêtrement. Ne pas utiliser pour manipuler des objets dont la température est supérieure à 250 °C ou des produits chimiques. Aucun nettoyage ni entretien recommandé. Il n'est pas possible de déterminer une durée de vie, car ces matériaux ne sont pas connus pour se détériorer avec le temps et la durée de vie dépendra d'un certain nombre de facteurs tels que les conditions et la fréquence d'utilisation. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Si des défauts sont constatés, le produit doit être remplacé. Conservez-le dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. La durée de vie ne peut être précisée et dépend de l'application. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le gant est adapté à l'usage prévu. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *).
Avertissement : ce gant contient du latex, qui peut provoquer des réactions allergiques. Les pictogrammes et les références aux normes ci-dessus indiquent que l'article est conforme à la ou aux normes européennes citées. Ces informations sont accompagnées, le cas échéant, des niveaux de performance atteints par l'article selon chaque norme. Les détails sont indiqués ci-dessous :
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasion (0-4), b = coupure (0-5), c = déchirure (0-4), d = perforation (0-4), e = coupure TDM (A à F). X signifie que le test n'a pas été effectué.
EN 407:2020 : a = propagation limitée de la flamme (x/4), b = chaleur de contact (x/4), c = chaleur convective (x/4), d = chaleur rayonnante (x/4), e = petites particules de métal liquide (x/4), f = grandes projections de métal liquide (x/4). Pour le produit qui n'atteint pas ou moins le niveau 1 de performance en termes de propagation de flamme limitée, il ne doit pas entrer en contact direct avec une flamme.
La déclaration de conformité est disponible sur le site web : voir **.

EN

The CE marking on this glove indicates compliance with the essential requirements of Regulation 2016/425. Performance levels are only guaranteed on the palm of the glove. If the tear performance level is higher than 1, do not use this glove near moving machinery to avoid any risk of entanglement. Do not use for handling objects with a temperature above 250°C or chemicals. No cleaning or maintenance recommended. It is not possible to determine a service life as these materials are not known to deteriorate over time and the service life will depend on a number of factors such as conditions and frequency of use. Check the product before each use. If any defects are found, the product must be replaced. Store in its original packaging in a cool, dry place. The service life cannot be specified and depends on the application. It is the user's responsibility to ensure that the glove is suitable for the intended use. This glove has been certified by the notified body (see *).
Warning: This glove contains latex, which may cause allergic reactions. The pictograms and references to the above standards indicate that the item complies with the European standard(s) cited. This information is accompanied, where applicable, by the performance levels achieved by the item according to each standard. Details are given below:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasion (0-4), b = cutting (0-5), c = tearing (0-4), d = puncture (0-4), e = TDM cut (A to F). X means that the test has not been performed.
EN 407:2020: a = limited flame spread (x/4), b = contact heat (x/4), c = convective heat (x/4), d = radiant heat (x/4), e = small liquid metal particles (x/4), f = large liquid metal splashes (x/4). Products that do not achieve at least level 1 performance in terms of limited flame spread must not come into direct contact with a flame.
The declaration of conformity is available on the website: see **.

HU

A kesztyűn található CE jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a 2016/425 rendelet alapvető követelményeinek. A teljesítmény szintje csak a kesztyű tenyerén garantált. Ha a szakadási teljesítmény szintje magasabb, mint 1, ne használja ezt a kesztyűt mozgó gépek közelében, hogy elkerülje a beszorulás veszélyét. Ne használja 250 °C feletti hőmérsékletű tárgyak vagy vegyszerek kezelésére. Tisztítás vagy karbantartás nem ajánlott. Az élettartamot nem lehet meghatározni, mivel ezek az anyagok idővel nem romlanak, és az élettartam számos tényezőtől függ, például a használat körülményeitől és gyakoriságától. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ha bármilyen hibát talál, a terméket ki kell cserélni. Az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen tárolja. Az élettartam nem határozható meg, és a felhasználástól függ. A felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a kesztyű alkalmas legyen a tervezett felhasználásra. Ez a kesztyű a bejelentett szervezet által tanúsított (*).
Figyelem: Ez a kesztyű latexet tartalmaz, amely allergiás reakciókat okozhat. A piktogramok és a fenti szabványokra való hivatkozások jelzik, hogy a termék megfelel a hivatkozott európai szabvány(ok)nak. Ez az információ adott esetben kiegészül a termék által az egyes szabványok szerint elért teljesítményszintekkel. A részleteket az alábbiakban adjuk meg:
EN 388:2016+A1:2018: a = kopás (0-4), b = vágás (0-5), c = szakadás (0-4), d = átszúrás (0-4), e = TDM vágás (A-tól F-ig). X azt jelenti, hogy a tesztet nem végezték el.
EN 407:2020: a = korlátozott lángterjedés (x/4), b = érintkezési hő (x/4), c = konvektív hő (x/4), d = sugárzó hő (x/4), e = kis folyékony fémrészecskék (x/4), f = nagy folyékony fémcseppek (x/4). Azok a termékek, amelyek nem érik el legalább az 1. szintű teljesítményt a korlátozott lángterjedés tekintetében, nem kerülhetnek közvetlen érintkezésbe lánggal.
A megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon elérhető: lásd **.

DE

Die CE-Kennzeichnung auf diesem Handschuh zeigt an, dass er die grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425 erfüllt. Die Leistungsstufen sind nur für die Handfläche des Handschuhs garantiert. Wenn die Reißfestigkeit höher als 1 ist, darf dieser Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Maschinen verwendet werden, um ein Verwicklungsrisiko zu vermeiden. Nicht zum Umgang mit Gegenständen mit einer Temperatur über 250 °C oder Chemikalien verwenden. Keine Reinigung oder Wartung empfohlen. Es ist nicht möglich, eine Lebensdauer zu bestimmen, da diese Materialien bekanntermaßen nicht mit der Zeit verschleißen und die Lebensdauer von einer Reihe von Faktoren wie den Einsatzbedingungen und der Häufigkeit der Verwendung abhängt. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Wenn Mängel festgestellt werden, muss das Produkt ersetzt werden. In der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung ab. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass der Handschuh für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Dieser Handschuh wurde von der benannten Stelle zertifiziert (siehe *).
Warnung: Dieser Handschuh enthält Latex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann. Die Piktogramme und Verweise auf die oben genannten Normen zeigen an, dass das Produkt den genannten europäischen Normen entspricht. Diese Informationen werden gegebenenfalls durch die Leistungsstufen ergänzt, die das Produkt gemäß den einzelnen Normen erreicht. Einzelheiten sind nachstehend aufgeführt:
EN 388:2016+A1:2018: a = Abrieb (0-4), b = Schnitt (0-5), c = Reißen (0-4), d = Durchstechen (0-4), e = TDM-Schnitt (A bis F). X bedeutet, dass die Prüfung nicht durchgeführt wurde.
EN 407:2020: a = begrenzte Flammenausbreitung (x/4), b = Kontaktwärme (x/4), c = Konvektionswärme (x/4), d = Strahlungswärme (x/4), e = kleine flüssige Metallpartikel (x/4), f = große flüssige Metallspritzer (x/4). Produkte, die hinsichtlich der begrenzten Flammenausbreitung nicht mindestens die Leistungsstufe 1 erreichen, dürfen nicht in direkten Kontakt mit einer Flamme kommen.
Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

ES

El marcado CE de este guante indica que cumple con los requisitos esenciales del Reglamento 2016/425. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma del guante. Si el nivel de resistencia al desgarro es superior a 1, no utilice este guante cerca de maquinaria en movimiento para evitar cualquier riesgo de enredamiento. No lo utilice para manipular objetos con una temperatura superior a 250 °C ni productos químicos. No se recomienda limpiarlo ni realizar ningún tipo de mantenimiento. No es posible determinar su vida útil, ya que no se conoce que estos materiales se deterioren con el tiempo y su vida útil dependerá de una serie de factores, como las condiciones y la frecuencia de uso. Compruebe el producto antes de cada uso. Si se detecta algún defecto, el producto debe sustituirse. Guárdelo en su embalaje original en un lugar fresco y seco. La vida útil no puede especificarse y depende de la aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el guante es adecuado para el uso previsto. Este guante ha sido certificado por el organismo notificado (véase *).
Advertencia: este guante contiene látex, que puede provocar reacciones alérgicas. Los pictogramas y las referencias a las normas anteriores indican que el artículo cumple con las normas europeas citadas. Esta información va acompañada, cuando procede, de los niveles de rendimiento alcanzados por el artículo según cada norma. A continuación se ofrecen más detalles:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasión (0-4), b = corte (0-5), c = desgarro (0-4), d = perforación (0-4), e = corte TDM (A a F). X significa que no se ha realizado la prueba.
EN 407:2020: a = propagación limitada de la llama (x/4), b = calor por contacto (x/4), c = calor convectivo (x/4), d = calor radiante (x/4), e = pequeñas partículas de metal líquido (x/4), f = grandes salpicaduras de metal líquido (x/4). Los productos que no alcancen al menos el nivel 1 de rendimiento en términos de propagación limitada de la llama no deben entrar en contacto directo con una llama.
La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: véase **.

IT

Il marchio CE riportato su questo guanto indica la conformità ai requisiti essenziali del Regolamento 2016/425. I livelli di prestazione sono garantiti solo sul palmo del guanto. Se il livello di resistenza allo strappo è superiore a 1, non utilizzare questo guanto in prossimità di macchinari in movimento per evitare qualsiasi rischio di impigliamento. Non utilizzare per la manipolazione di oggetti con temperatura superiore a 250 °C o sostanze chimiche. Si sconsiglia la pulizia o la manutenzione. Non è possibile determinare una durata di vita utile poiché questi materiali non sono noti per deteriorarsi nel tempo e la durata di vita utile dipenderà da una serie di fattori quali le condizioni e la frequenza di utilizzo. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Se si riscontrano difetti, il prodotto deve essere sostituito. Conservare nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto. La durata di vita utile non può essere specificata e dipende dall'applicazione. È responsabilità dell'utente assicurarsi che il guanto sia adatto all'uso previsto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo notificato (vedi *).
Avvertenza: questo guanto contiene lattice, che può causare reazioni allergiche. I pittogrammi e i riferimenti alle norme sopra indicate indicano che l'articolo è conforme alle norme europee citate. Queste informazioni sono accompagnate, se del caso, dai livelli di prestazione raggiunti dall'articolo secondo ciascuna norma. I dettagli sono riportati di seguito:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasione (0-4), b = taglio (0-5), c = strappo (0-4), d = perforazione (0-4), e = taglio TDM (da A a F). X significa che il test non è stato eseguito.
EN 407:2020: a = propagazione limitata della fiamma (x/4), b = calore da contatto (x/4), c = calore convettivo (x/4), d = calore radiante (x/4), e = piccole particelle di metallo liquido (x/4), f = grandi spruzzi di metallo liquido (x/4). I prodotti che non raggiungono almeno il livello 1 di prestazione in termini di propagazione limitata della fiamma non devono entrare in contatto diretto con una fiamma.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web: vedi **.

PT

A marcação CE nesta luva indica a conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento 2016/425. Os níveis de desempenho só são garantidos na palma da luva. Se o nível de desempenho ao rasgo for superior a 1, não utilize esta luva perto de máquinas em movimento para evitar qualquer risco de emaranhamento. Não utilize para manusear objetos com temperatura superior a 250 °C ou produtos químicos. Não é recomendada qualquer limpeza ou manutenção. Não é possível determinar uma vida útil, uma vez que não se sabe se estes materiais se deterioram com o tempo e a vida útil dependerá de vários fatores, tais como as condições e a frequência de utilização. Verifique o produto antes de cada utilização. Se forem detetados defeitos, o produto deve ser substituído. Armazene na embalagem original, num local fresco e seco. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação. É da responsabilidade do utilizador garantir que a luva é adequada para a utilização pretendida. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver *).
Aviso: esta luva contém látex, que pode causar reações alérgicas. Os pictogramas e referências às normas acima indicadas indicam que o artigo está em conformidade com o(s) norma(s) europeia(s) citada(s). Esta informação é acompanhada, quando aplicável, pelos níveis de desempenho alcançados pelo artigo de acordo com cada norma. Os detalhes são apresentados abaixo:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasão (0-4), b = corte (0-5), c = rasgo (0-4), d = perfuração (0-4), e = corte TDM (A a F). X significa que o teste não foi realizado.
EN 407:2020: a = propagação limitada da chama (x/4), b = calor de contacto (x/4), c = calor convectivo (x/4), d = calor radiante (x/4), e = pequenas partículas de metal líquido (x/4), f = grandes salpicos de metal líquido (x/4). Os produtos que não atingirem pelo menos o nível 1 de desempenho em termos de propagação limitada da chama não devem entrar em contacto direto com uma chama.
A declaração de conformidade está disponível no site: ver **.

DK

CE-mærkningen på denne handske angiver, at den overholder de væsentlige krav i forordning 2016/425. Ydeevnen er kun garanteret på handskens håndflade. Hvis rivestyrken er højere end 1, må denne handske ikke bruges i nærheden af bevægelige maskiner for at undgå risiko for at blive viklet ind. Må ikke bruges til håndtering af genstande med en temperatur over 250 °C eller kemikalier. Rengøring eller vedligeholdelse anbefales ikke. Det er ikke muligt at fastsætte en levetid, da disse materialer ikke er kendt for at forringes med tiden, og levetiden afhænger af en række faktorer, såsom brugsbetingelser og -hyppighed. Kontroller produktet før hver brug. Hvis der konstateres fejl, skal produktet udskiftes. Opbevares i originalemballagen på et køligt, tørt sted. Levetiden kan ikke specificeres og afhænger af anvendelsen. Det er brugerens ansvar at sikre, at handsken er egnet til den påtænkte anvendelse. Denne handske er certificeret af det bemyndigede organ (se *).
Advarsel: Denne handske indeholder latex, som kan forårsage allergiske reaktioner. Piktogrammerne og henvisningerne til ovenstående standarder angiver, at produktet overholder de citerede europæiske standarder. Disse oplysninger ledsages, hvor det er relevant, af de ydeevneniveauer, som produktet opnår i henhold til hver standard. Nærmere oplysninger findes nedenfor:
EN 388:2016+A1:2018: a = slid (0-4), b = skæring (0-5), c = rivning (0-4), d = punktering (0-4), e = TDM-skæring (A til F). X betyder, at testen ikke er blevet udført.
EN 407:2020: a = begrænset flammespredning (x/4), b = kontaktvarme (x/4), c = konvektionsvarme (x/4), d = strålevarme (x/4), e = små flydende metalpartikler (x/4), f = store flydende metalstænk (x/4). Produkter, der ikke opnår mindst niveau 1-ydeevne med hensyn til begrænset flammespredning, må ikke komme i direkte kontakt med en flamme.
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webstedet: se **.

NL

De CE-markering op deze handschoen geeft aan dat deze voldoet aan de essentiële eisen van Verordening 2016/425. De prestatieniveaus zijn alleen gegarandeerd op de palm van de handschoen. Als het scheurprestatieniveau hoger is dan 1, gebruik deze handschoen dan niet in de buurt van bewegende machines om elk risico op verstrikking te voorkomen. Niet gebruiken voor het hanteren van voorwerpen met een temperatuur boven 250 °C of chemicaliën. Reiniging of onderhoud wordt niet aanbevolen. Het is niet mogelijk om een levensduur te bepalen, aangezien deze materialen niet bekend staan om hun verslechtering in de loop van de tijd en de levensduur afhankelijk is van een aantal factoren, zoals de omstandigheden en de gebruiksfrequentie. Controleer het product voor elk gebruik. Als er defecten worden vastgesteld, moet het product worden vervangen. Bewaar het product in de originele verpakking op een koele, droge plaats. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van de toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Deze handschoen is gecertificeerd door de aangemelde instantie (zie *).
Waarschuwing: deze handschoen bevat latex, wat allergische reacties kan veroorzaken. De pictogrammen en verwijzingen naar de bovenstaande normen geven aan dat het artikel voldoet aan de genoemde Europese norm(en). Deze informatie gaat, indien van toepassing, vergezeld van de prestatieniveaus die het artikel volgens elke norm heeft bereikt. Hieronder vindt u meer details:
EN 388:2016+A1:2018: a = slijtage (0-4), b = snijden (0-5), c = scheuren (0-4), d = doorboren (0-4), e = TDM-snede (A tot F). X betekent dat de test niet is uitgevoerd.
EN 407:2020: a = beperkte vlamverspreiding (x/4), b = contactwarmte (x/4), c = convectiewarmte (x/4), d = stralingswarmte (x/4), e = kleine vloeibare metaaldeeltjes (x/4), f = grote vloeibare metaalspatten (x/4). Producten die niet ten minste niveau 1 presteren op het gebied van beperkte vlamverspreiding, mogen niet in direct contact komen met een vlam.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie **.

SV

CE-märkningen på denna handske indikerar att den uppfyller de väsentliga kraven i förordning 2016/425. Prestandanivåerna garanteras endast på handskens handflata. Om rivhållfastheten är högre än 1, använd inte denna handske i närheten av rörliga maskiner för att undvika risk för fastnande. Använd inte för hantering av föremål med en temperatur över 250 °C eller kemikalier. Ingen rengöring eller underhåll rekommenderas. Det är inte möjligt att fastställa en livslängd eftersom dessa material inte är kända för att försämras med tiden och livslängden beror på ett antal faktorer, såsom användningsförhållanden och användningsfrekvens. Kontrollera produkten före varje användning. Om några defekter upptäcks måste produkten bytas ut. Förvara i originalförpackningen på en sval, torr plats. Livslängden kan inte specificeras och beror på användningsområdet. Det är användarens ansvar att se till att handsken är lämplig för avsedd användning. Denna handske har certifierats av det anmälda organet (se *).
Varning: Denna handske innehåller latex, vilket kan orsaka allergiska reaktioner. Piktogrammen och hänvisningarna till ovanstående standarder indikerar att produkten uppfyller de europeiska standarder som anges. Denna information åtföljs, i tillämpliga fall, av de prestandanivåer som produkten uppnår enligt varje standard. Detaljer anges nedan:
EN 388:2016+A1:2018: a = nötning (0-4), b = skärning (0-5), c = rivning (0-4), d = punktering (0-4), e = TDM-skärning (A till F). X betyder att testet inte har utförts.
EN 407:2020: a = begränsad flamutbredning (x/4), b = kontaktvärme (x/4), c = konvektionsvärme (x/4), d = strålningsvärme (x/4), e = små flytande metallpartiklar (x/4), f = stora flytande metallstänk (x/4). Produkter som inte uppnår minst nivå 1-prestanda när det gäller begränsad flamutbredning får inte komma i direkt kontakt med en låga.
Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webbplatsen: se **.

FI

Tämän käsineen CE-merkintä osoittaa, että se täyttää asetuksen 2016/425 olennaiset vaatimukset. Suorituskykytasot on taattu vain käsineen kämmenpuolella, jos repäisylujuus on yli 1, älä käytä tätä käsinettä liikkuvien koneiden lähellä, jotta vältät takertumisen vaaran. Älä käytä käsinettä yli 250 °C:n lämpötilassa olevien esineiden tai kemikaalien käsittelyyn.
Puhdistusta tai huoltoa ei suositella. Käyttöikää ei voida määrittää, koska näiden materiaalien ei tiedetä heikkenevän ajan myötä ja käyttöikä riippuu useista tekijöistä, kuten käyttöolosuhteista ja käyttötiheydestä. Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Jos tuotteessa havaitaan vikoja, se on vaihdettava uuteen. Säilytä alkuperäisessä pakkauksessaan viileässä ja kuivassa paikassa. Käyttöikää ei voida määrittää, vaan se riippuu käyttötarkoituksesta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että käsine sopii aiottuun käyttöön. Tämä käsine on ilmoitetun laitoksen sertifioima (katso *).
Varoitus: Tämä käsine sisältää lateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Kuvamerkit ja viittaukset edellä mainittuihin standardeihin osoittavat, että tuote on mainittujen eurooppalaisten standardien mukainen. Näiden tietojen yhteydessä on tarvittaessa mainittu tuotteen kunkin standardin mukaiset suorituskykytasot. Yksityiskohdat on annettu alla:
EN 388:2016+A1:2018: a = kulutuskestävyys (0–4), b = viiltokestävyys (0–5), c = repäisylujuus (0–4), d = pistonkestävyys (0–4), e = TDM-viiltokestävyys (A–F). X tarkoittaa, että testiä ei ole suoritettu.
EN 407:2020: a = rajoitettu palon leviäminen (x/4), b = kosketuslämpö (x/4), c = konvektiolämpö (x/4), d = säteilylämpö (x/4), e = pienet nestemäiset metallihiukkaset (x/4), f = suuret nestemäiset metallivirtaukset (x/4). Tuotteet, jotka eivät saavuta vähintään tason 1 suorituskykyä rajoitetun leviämisen osalta, eivät saa joutua suoraan kosketuksiin liekin kanssa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustolla: katso **.

LV

CE marķējums uz šīm cimdiem norāda atbilstību Regulas 2016/425 būtiskajām prasībām. Darbības līmeņi ir garantēti tikai uz cimdu plaukstas puses. Ja plīsumu izturības līmenis ir augstāks par 1, nelietojiet šos cimdus kustīgu mašīnu tuvumā, lai izvairītos no iekļaušanās riska. Nelietojiet, lai pārvietotu priekšmetus, kuru temperatūra pārsniedz 250 °C, vai ķīmiskās vielas. Nav ieteicams tīrīt vai kopēt. Nav iespējams noteikt kalpošanas laiku, jo nav zināms, ka šie materiāli laika gaitā sabojātos, un kalpošanas laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, lietošanas apstākļiem un biežuma. Pirms katras lietošanas pārbaudiet produktu. Ja tiek konstatēti defekti, produkts ir jānomaina. Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā. Kalpošanas laiku nevar noteikt, un tas ir atkarīgs no lietošanas veida. Lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam. Šie cimdi ir sertificēti paziņotajā iestādē (sk. *).
Brīdinājums: šie cimdi satur lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Piktogrammas un atsauces uz iepriekš minētajiem standartiem norāda, ka izstrādājums atbilst minētajiem Eiropas standartiem. Šai informācijai pievienoti, ja piemērojams, izstrādājuma sasniegtie veiktspējas līmeņi saskaņā ar katru standartu. Sīkāka informācija sniegta zemāk:
EN 388:2016+A1:2018: a = nodilums (0–4), b = griešana (0–5), c = plīsumi (0–4), d = caurums (0–4), e = TDM griezums (A līdz F). X nozīmē, ka tests nav veikts.
EN 407:2020: a = ierobežota liesmu izplatība (x/4), b = saskares siltums (x/4), c = konvektīvais siltums (x/4), d = starojuma siltums (x/4), e = mazas šķidrā metāla daļiņas (x/4), f = lieli šķidrā metāla šļaksti (x/4). Produkti, kas nesasniedz vismaz 1. līmeņa veiktspēju attiecībā uz ierobežotu liesmu izplatīšanos, nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar liesmu.
Atbilstības deklarāciju ir pieejama tīmekļa vietnē: skatīt **.

ET

Käesoleva kindapaari CE-märgis näitab vastavust määruse 2016/425 olulistele nõuetele. Töökindlus on tagatud ainult kindapaari peopesa osas. Kui rebimiskindlus on kõrgem kui 1, ärge kasutage käesolevat kindapaari liikuvate masinate läheduses, et vältida takerdumise ohtu. Ärge kasutage käesolevat kindapaari üle 250 °C temperatuuriga esemete või kemikaalide käitlemiseks. Puhastamine ja hooldus ei ole soovitatav. Kuna need materjalid ei ole teadaolevalt aja jooksul halvenevad, ei ole võimalik kindlaks määrata kasutusiga, mis sõltub mitmest tegurist, nagu kasutustingimused ja kasutamise sagedus. Kontrollige toodet enne iga kasutamist. Kui leiate defekte, tuleb toode asendada. Hoidke originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas. Kasutusiga ei ole kindlaks määratud ja sõltub kasutusviisist. Kasutaja vastutab selle eest, et kindad sobivad kavandatud kasutuseks. Need kindad on sertifitseeritud teavitatud asutuse poolt (vt *).
Hoiatus: need kindad sisaldavad lateksi, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Piktogrammid ja viited eespool nimetatud standarditele näitavad, et toode vastab nimetatud Euroopa standarditele. Sellele teabele on vajaduse korral lisatud toote vastavus iga standardi nõuetele. Üksikasjad on esitatud allpool:
EN 388:2016+A1:2018: a = kulumiskindlus (0–4), b = lõikekindlus (0–5), c = rebimiskindlus (0–4), d = torkekindlus (0–4), e = TDM-lõige (A kuni F). X tähendab, et katset ei ole tehtud.
EN 407:2020: a = piiratud leegileviku (x/4), b = kontaktsoojus (x/4), c = konvektsioonisoojus (x/4), d = kiirgussoojus (x/4), e = väikesed vedelad metalliosakesed (x/4), f = suured vedelad metallpiritsud (x/4). Tooted, mis ei saavuta vähemalt 1. taseme tulemuslikkust piiratud leegileviku osas, ei tohi puutuda otseselt kokku leegiga.
Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil: vt **.

LT

Šių pirštinių CE ženklas rodo, kad jos atitinka Reglamento 2016/425 esminius reikalavimus. Našumo lygiai garantuojami tik pirštinių delno srityje. Jei atsparumo plyšimui lygis yra didesnis nei 1, nenaudokite šių pirštinių šalia judančių mašinų, kad išvengtumėte susipainiojimo pavojaus. Nenaudokite dirbant su daiktais, kurių temperatūra viršija 250 °C, arba cheminėmis medžiagomis. Nerekomenduojama valyti ar prižiūrėti. Nėra galimybės nustatyti tarnavimo laiką, nes nėra žinoma, kad šios medžiagos laikui bėgant susidėvi, o tarnavimo laikas priklauso nuo daugelio veiksnių, pvz., naudojimo sąlygų ir dažnumo. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produktą. Jei randama defektų, produktą reikia pakeisti. Laikykite originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje vietoje. Tarnavimo laikas negali būti nurodytas ir priklauso nuo naudojimo. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad pirštinės būtų tinkamos numatytam naudojimui. Šios pirštinės yra sertifikuotos notifikuotosios įstaigos (žr. *).
Įspėjimas: Šios pirštinės yra pagamintos iš lateksą, kuris gali sukelti alergines reakcijas. Piktogramos ir nuorodos į minėtus standartus rodo, kad gaminys atitinka nurodytus Europos standartus. Kartu su šia informacija, jei taikoma, pateikiami gaminio veikimo lygiai pagal kiekvieną standartą. Išsamios informacijos pateikiamos toliau:
EN 388:2016+A1:2018: a = dilimas (0–4), b = pjovimas (0–5), c = plyšimas (0–4), d = pradūrimas (0–4), e = TDM pjovimas (A–F). X reiškia, kad bandymas nebuvo atliktas.
EN 407:2020: a = ribotas liepsnos plitimas (x/4), b = kontaktinė šiluma (x/4), c = konvekcinė šiluma (x/4), d = spindulinė šiluma (x/4), e = mažos skysto metalo dalelės (x/4), f = dideli skysto metalo purslai (x/4). Produktai, kurie nepasiekia bent 1 lygio riboto liepsnos plitimo charakteristikų, neturi tiesiogiai liestis su liepsna.
Atitikties deklaraciją pateikiama interneto svetainėje: žr. **.

RO

Marcajul CE de pe această mănușă indică conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului 2016/425. Nivelurile de performanță sunt garantate numai pe palma mănușii. Dacă nivelul de rezistență la rupere este mai mare de 1, nu utilizați această mănușă în apropierea mașinilor în mișcare pentru a evita orice risc de încurcare. Nu utilizați pentru manipularea obiectelor cu o temperatură mai mare de 250 °C sau a substanțelor chimice. Nu se recomandă curățarea sau întreținerea. Nu este posibilă determinarea duratei de viață, deoarece aceste materiale nu sunt cunoscute ca fiind susceptibile de deteriorare în timp, iar durata de viață va depinde de o serie de factori, cum ar fi condițiile și frecvența de utilizare. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Dacă se constată defecte, produsul trebuie înlocuit. A se păstra în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat. Durata de viață nu poate fi specificată și depinde de aplicație. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că mănușa este adecvată pentru utilizarea prevăzută. Această mănușă a fost certificată de organismul notificat (a se vedea *).
Avertisment: această mănușă conține latex, care poate provoca reacții alergice. Pictogramele și referințele la standardele de mai sus indică faptul că articolul este conform cu standardul (standardele) european (european) citat (citate). Aceste informații sunt însoțite, după caz, de nivelurile de performanță atinse de articol în conformitate cu fiecare standard. Detaliile sunt prezentate mai jos:
EN 388:2016+A1:2018: a = abraziune (0–4), b = tăiere (0–5), c = rupere (0–4), d = perforare (0–4), e = tăiere TDM (A până la F). X înseamnă că testul nu a fost efectuat.
EN 407:2020: a = propagare limitată a flăcării (x/4), b = căldură de contact (x/4), c = căldură convectivă (x/4), d = căldură radiantă (x/4), e = particule mici de metal lichid (x/4), f = stropi mari de metal lichid (x/4). Produsele care nu ating cel puțin nivelul 1 de performanță în ceea ce privește propagarea limitată a flăcării nu trebuie să intre în contact direct cu flacăra.
Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: a se vedea **.

SK

Označenie CE na týchto rukaviciach označuje súlad so základnými požiadavkami nariadenia 2016/425. Úrovne výkonu sú zaručené iba na dlani rukavíc. Ak je úroveň odolnosti proti pretrhnutiu vyššia ako 1, nepoužívajte tieto rukavice v blízkosti pohybujúcich sa strojov, aby ste predišli riziku zamotania. Nepoužívajte na manipuláciu s predmetmi s teplotou nad 250 °C alebo s chemikáliami. Neodporúča sa čistiť ani udržiavať. Nie je možné určiť životnosť, pretože nie je známe, že by sa tieto materiály časom opotrebovali, a životnosť bude závisieť od viacerých faktorov, ako sú podmienky a frekvencia používania. Pred každým použitím skontrolujte výrobok. Ak zistíte akékoľvek vady, výrobok je potrebné vymeniť. Skladujte v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste. Životnosť nie je možné špecifikovať a závisí od použitia. Je zodpovednosťou používateľa zabezpečiť, aby rukavice boli vhodné na zamýšľané použitie. Tieto rukavice boli certifikované notifikovaným orgánom (pozri *).
Upozornenie: Tieto rukavice obsahujú latex, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie. Piktogramy a odkazy na vyššie uvedené normy označujú, že výrobok spĺňa citované európske normy. Tieto informácie sú v prípade potreby doplnené úrovňami výkonu, ktoré výrobok dosahuje podľa jednotlivých noriem. Podrobnosti sú uvedené nižšie:
EN 388:2016+A1:2018: a = odolnosť proti oderu (0–4), b = odolnosť proti prerezaniu (0–5), c = odolnosť proti roztrhnutiu (0–4), d = odolnosť proti prepichnutiu (0–4), e = odolnosť proti prerezaniu TDM (A až F). X znamená, že test nebol vykonaný.
EN 407:2020: a = obmedzené šírenie plameňa (x/4), b = kontaktné teplo (x/4), c = konvekčné teplo (x/4), d = sálavé teplo (x/4), e = malé častice tekutého kovu (x/4), f = veľké kvapky tekutého kovu (x/4). Výrobky, ktoré nedosahujú aspoň úroveň 1 z hľadiska obmedzeného šírenia plameňa, nesmú prísť do priameho kontaktu s plameňom.
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri **.

SL

Oznaka CE na tej rokavici označuje skladnost z bistvenimi zahtevami Uredbe 2016/425. Ravni zmogljivosti so zagotovljene le na dlani rokavice. Če je raven odpornosti proti pretrganju višja od 1, te rokavice ne uporabljajte v bližini gibljivih strojev, da se izognete tveganju za zapletanje. Ne uporabljajte za rokovanje s predmeti, katerih temperatura presega 250 °C, ali s kemikalijami. Čiščenje ali vzdrževanje ni priporočljivo. Življenjske dobe ni mogoče določiti, saj ni znano, da bi se ti materiali s časom poslabšali, življenjska doba pa je odvisna od številnih dejavnikov, kot so pogoji in pogostost uporabe. Pred vsako uporabo preverite izdelek. Če ugotovite kakršne koli napake, je treba izdelek zamenjati. Shranjujte v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Življenjske dobe ni mogoče določiti, saj je odvisna od uporabe. Uporabnik je odgovoren, da se prepriča, da so rokavice primerne za predvideno uporabo. Te rokavice so certificirane s strani priglašenega organa (glej *).
Opozorilo: Te rokavice vsebujejo lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije. Piktogrami in sklici na zgornje standarde kažejo, da izdelek ustreza navedenim evropskim standardom. Te informacije so, kjer je to primerno, dopolnjene z ravnmi učinkovitosti, ki jih izdelek dosega v skladu z vsakim standardom. Podrobnosti so navedene spodaj:
EN 388:2016+A1:2018: a = odpornost proti obrabi (0–4), b = odpornost proti prerezanju (0–5), c = odpornost proti raztrganju (0–4), d = odpornost proti prebadanju (0–4), e = odpornost proti prerezanju TDM (A do F). X pomeni, da preskus ni bil opravljen.
EN 407:2020: a = omejeno širjenje plamena (x/4), b = kontaktna toplota (x/4), c = konvekcijska toplota (x/4), d = sevalna toplota (x/4), e = majhni delci tekočega kovinskega materiala (x/4), f = veliki brizgi tekočega kovinskega materiala (x/4). Izdelki, ki ne dosegajo vsaj ravni 1 glede omejenega širjenja plamena, ne smejo priti v neposreden stik s plamenom.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glej **.

CZ

Označení CE na těchto rukavicích označuje shodu se základními požadavky nařízení 2016/425. Úrovně výkonu jsou zaručeny pouze na dlani rukavic. Pokud je úroveň odolnosti proti roztržení vyšší než 1, nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohyblivých strojů, aby nedošlo k riziku zamotání. Nepoužívejte pro manipulaci s předměty o teplotě vyšší než 250 °C nebo s chemikáliemi. Nedoporučuje se čištění ani údržba. Není možné určit životnost, protože není známo, že by se tyto materiály časem zhoršovaly, a životnost bude záviset na řadě faktorů, jako jsou podmínky a frekvence používání. Před každým použitím produkt zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli vady, produkt musí být vyměněn. Skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě. Životnost nelze specifikovat a závisí na použití. Je odpovědností uživatele zajistit, aby rukavice byly vhodné pro zamýšlené použití. Tyto rukavice byly certifikovány oznámeným subjektem (viz *).
Upozornění: Tyto rukavice obsahují latex, který může vyvolat alergické reakce. Piktogramy a odkazy na výše uvedené normy označují, že výrobek splňuje citované evropské normy. Tyto informace jsou v příslušných případech doplněny úrovní výkonnosti, které výrobek dosahuje podle jednotlivých norem. Podrobnosti jsou uvedeny níže:
EN 388:2016+A1:2018: a = odolnost proti oděru (0–4), b = odolnost proti proříznutí (0–5), c = odolnost proti roztržení (0–4), d = odolnost proti propíchnutí (0–4), e = odolnost proti proříznutí TDM (A až F). X znamená, že zkouška nebyla provedena.
EN 407:2020: a = omezené šíření plamene (x/4), b = kontaktní teplo (x/4), c = konvekční teplo (x/4), d = sálavé teplo (x/4), e = malé částice tekutého kovu (x/4). f = velké rozstřiky tekutého kovu (x/4). Výrobky, které nedosahují alespoň úrovně 1 z hlediska omezeného šíření plamene, nesmějí přijít do přímého kontaktu s plamenem.
Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

HR

CE oznaka na ovoj rukavici označava sukladnost sa suštinskim zahtjevima Uredbe 2016/425. Razine zaštite zajamčene su samo na dlanu rukavice. Ako je razina zaštite od poderanja viša od 1, ne koristite ove rukavicu u blizini pokretnih strojeva kako biste izbjegli rizik od zapetljavanja. Ne koristiti za rukovanje predmetima s temperaturom višom od 250 °C ili kemikalijama. Ne preporučuje se čišćenje ili održavanje. Nije moguće odrediti vijek trajanja jer se ne zna da se ovi materijali s vremenom pogoršavaju, a vijek trajanja ovisit će o nizu čimbenika kao što su uvjeti i učestalost upotrebe. Provjerite proizvod prije svake upotrebe. Ako se pronađu bilo kakvi nedostaci, proizvod se mora zamijeniti. Čuvajte u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Vijek trajanja ne može se odrediti i ovisi o primjeni. Korisnik je odgovoran za provjeru je li rukavica prikladna za namjeravanu upotrebu. Ova je rukavicu certificiralo notificirano tijelo (vidi *).
Upozorenje: Ova rukavica sadrži lateks, koji može izazvati alergijske reakcije. Piktogrami i reference na gore navedene standarde ukazuju na to da je proizvod u skladu s navedenim europskim standardima. Ove informacije, gdje je primjenjivo, popraćene su raznama svojstava koje je proizvod postigao u skladu sa svakim standardom. Detalji su navedeni u nastavku:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrazija (0–4), b = rezanje (0–5), c = trganje (0–4), d = probijanje (0–4), e = rez po TDM-u (od A do F). X znači da test nije proveden.
EN 407:2020: a = ograničeno širenje plamena (x/4), b = kontaktno zračenje (x/4), c = konvekcijsko zračenje (x/4), d = zračenje (x/4), e = sitne čestice tekućeg metala (x/4), f = velike kapljice tekućeg metala (x/4). Proizvodi koji ne postignu najmanje razinu 1 u pogledu ograničenog širenja plamena ne smiju doći u izravan kontakt s plamenom.
Izjava o sukladnosti dostupna je na mrežnoj stranici: vidi **.

BG

Маркировката CE върху тази ръкавица показва съответствие с основните изисквания на Регламент 2016/425. Нивата на ефективност са гарантирани само за дланта на ръкавицата. Ако нивото на устойчивост на разкъсване е по-високо от 1, не използвайте тази ръкавица в близост до движещи се машини, за да избегнете риск от заплитане. Не използвайте за работа с предмети с температура над 250 °C или химикали. Не се препоръчва почистване или поддръжка. Не е възможно да се определи експлоатационен живот, тъй като не е известно тези материали да се влошават с течение на времето, а експлоатационният живот зависи от редица фактори, като условия и честота на употреба. Проверявайте продукта преди всяка употреба. Ако бъдат открити дефекти, продуктът трябва да бъде заменен. Съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно и сухо място. Експлоатационният живот не може да бъде определен и зависи от приложението. Потребителят носи отговорност да се увери, че ръкавицата е подходяща за предвидената употреба. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифициран орган (виж *).
Предупреждение: Тази ръкавица съдържа латекс, който може да предизвика алергични реакции. Пиктограмите и позоваванията на горните стандарти показват, че продуктът отговаря на цитираните европейски стандарти. Тази информация е придружена, където е приложимо, от нивата на ефективност, постигнати от продукта съгласно всеки стандарт. Подробностите са дадени по-долу:
EN 388:2016+A1:2018: a = износване (0-4), b = разрязване (0-5), c = разкъсване (0-4), d = пробиване (0-4), e = разрязване TDM (A до F). X означава, че тестът не е бил извършен.
EN 407:2020: a = ограничено разпространение на пламъка (x/4), b = контактна топлина (x/4), c = конвективна топлина (x/4), d = лъчиста топлина (x/4), e = малки течни метални частици (x/4), f = големи течни метални пръски (x/4). Продуктите, които не постигат най-малко ниво 1 на ефективност по отношение на ограниченото разпространение на пламъка, не трябва да влизат в пряк контакт с пламък.
Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: виж **.

PL

Oznaczenie CE na tej rękawicy wskazuje zgodność z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425. Poziomy wydajności są gwarantowane wyłącznie w przypadku dłoni rękawicy. Jeśli poziom odporności na rozdarcie jest wyższy niż 1, nie należy używać tej rękawicy w pobliżu ruchomych maszyn, aby uniknąć ryzyka zaplątania się. Nie należy używać do przenoszenia przedmiotów o temperaturze powyżej 250°C ani substancji chemicznych. Nie zaleca się czyszczenia ani konserwacji. Nie jest możliwe określenie okresu użytkowania, ponieważ nie wiadomo, czy materiały te ulegają z czasem degradacji, a okres użytkowania zależy od wielu czynników, takich jak warunki i częstotliwość użytkowania. Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produkt należy wymienić. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu. Okres użytkowania nie może być określony i zależy od zastosowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że rękawica jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania. Rękawica ta została certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną (patrz *).
Ostrzeżenie: Rękawica zawiera lateks, który może powodować reakcje alergiczne. Piktogramy i odniesienia do powyższych norm wskazują, że produkt jest zgodny z cytowanymi normami europejskimi. Informacjom tym towarzyszą, w stosownych przypadkach, poziomy wydajności osiągnięte przez produkt zgodnie z każdą normą. Szczegóły podano poniżej:
EN 388:2016+A1:2018: a = ścieranie (0-4), b = cięcie (0-5), c = rozrywanie (0-4), d = przebicie (0-4), e = cięcie TDM (od A do F). X oznacza, że badanie nie zostało przeprowadzone.
EN 407:2020: a = ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (x/4), b = ciepło kontaktowe (x/4), c = ciepło konwekcyjne (x/4), d = ciepło promieniowania (x/4), e = małe cząstki ciekłego metalu (x/4), f = duże rozpryski ciekłego metalu (x/4). Produkty, które nie osiągają co najmniej poziomu 1 pod względem ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia, nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z płomieniem.
Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: patrz **.

RS

Ознака CE на овој рукавици указује на усаглашеност са суштинским захтевима Уредбе 2016/425. Нивои заштите су загарантовани само на длану рукавице. Ако је ниво отпорности на кидање више од 1, не користите ову рукавицу у близини покретних машина како бисте избегли ризик од запетљавања. Не користити за руковање предметима са температуром изнад 250°C или хемикалијама. Не препоручује се чишћење или одржавање. Није могуће одредити радни век јер није познато да се ови материјали временом погоршавају, а радни век ће зависити од више фактора као што су услови и учесталост коришћења. Проверите производ пре сваке употребе. Ако се открију било какве неправилности, производ мора бити замењен. Чувати у оригиналном паковању на хладном и сувом месту. Радни век не може бити наведен и зависи од примене. Корисник је одговоран да обезбеди да је рукавица погодна за предвиђену употребу. Ова рукавица је сертификована од стране нотификованог тела (види *).
Упозорење: Ова рукавица садржи латекс, који може изазвати алергијске реакције. Пиктограми и референце на горе наведене стандарде указују да је артикал у складу са наведеним европским стандардом/стандардима. Све информације, где је применљиво, прате нивои перформанси које је артикал постигао у складу са сваким стандардом. Детаљи су наведени у наставку:
EN 388:2016+A1:2018: a = абразија (0-4), b = сечење (0-5), c = кидање (0-4), d = пробијање (0-4), e = рез по TDM скали (A до F). X значи да тест није спроведен.
EN 407:2020: a = ограничено ширење пламена (x/4), b = контактна топлота (x/4), c = конвективна топлота (x/4), d = зрачна топлота (x/4), e = мале честице течног метала (x/4), f = велике капљице течног метала (x/4). Производи који не постижу најмање ниво 1 у погледу ограниченог ширења пламена не смеју доћи у директан контакт са пламеном.
Изјава о усаглашености доступна је на веб-сајту: видети **.

RU

Маркировка CE на этих перчатках указывает на соответствие основным требованиям Регламента 2016/425. Уровни производительности гарантируются только для ладони перчатки. Если уровень сопротивления разрыву выше 1, не используйте эти перчатки вблизи движущихся механизмов, чтобы избежать риска запутывания. Не используйте для работы с предметами, температура которых превышает 250 °C, или с химическими веществами. Не рекомендуется чистить или обслуживать. Невозможно определить срок службы, поскольку эти материалы не подвержены износу со временем, а срок службы зависит от ряда факторов, таких как условия и частота использования. Перед каждым использованием проверяйте изделие. При обнаружении дефектов изделие необходимо заменить. Храните в оригинальной упаковке в прохладном сухом месте. Срок службы не может быть определен и зависит от области применения. Пользователь несет ответственность за то, чтобы перчатки были пригодны для предполагаемого использования. Эти перчатки были сертифицированы уполномоченным органом (см. *).
Предупреждение: эти перчатки содержат латекс, который может вызывать аллергические реакции. Пиктограммы и ссылки на вышеуказанные стандарты указывают, что изделие соответствует указанным европейским стандартам. Эта информация сопровождается, где это применимо, уровнями эффективности, достигнутыми изделием в соответствии с каждым стандартом. Подробная информация приведена ниже:
EN 388:2016+A1:2018: a = истирание (0-4), b = порез (0-5), c = разрыв (0-4), d = прокол (0-4), e = порез TDM (от A до F). X означает, что испытание не проводилось.
EN 407:2020: a = ограниченное распространение пламени (x/4), b = контактное тепло (x/4), c = конвективное тепло (x/4), d = тепловое излучение (x/4), e = мелкие частицы жидкого металла (x/4), f = крупные брызги жидкого металла (x/4). Продукты, которые не достигают как минимум уровня 1 по ограничению распространения пламени, не должны вступать в прямой контакт с пламенем.
Декларация о соответствии доступна на веб-сайте: см. **.

UA

Маркування CE на цих рукавичках свідчить про відповідність основним вимогам Регламенту 2016/425. Рівень ефективності гарантується лише для долоні рукавичок. Якщо рівень стійкості до розриву перевищує 1, не використовуйте ці рукавички поблизу рухомого обладнання, щоб уникнути ризику заплутування. Не використовуйте для роботи з предметами, температура яких перевищує 250 °C, або з хімічними речовинами. Не рекомендується чистити або обслуговувати. Неможливо визначити термін служби, оскільки ці матеріали не піддаються зношенню з часом, а термін служби залежить від ряду факторів, таких як умови та частота використання. Перед кожним використанням перевіряйте виріб. Якщо виявлено дефекти, виріб необхідно замінити. Зберігайте в оригінальній упаковці в прохолодному, сухому місці. Термін служби не може бути визначений і залежить від застосування. Користувач несе відповідальність за те, щоб рукавички були придатні для передбаченого використання. Ці рукавички сертифіковані нотифікованим органом (див. *).
Попередження: ці рукавички містять латекс, який може викликати алергічні реакції. Піктограми та посилання на вищезазначені стандарти вказують на те, що виріб відповідає зазначеним європейським стандартам. Ця інформація супроводжується, де це доречно, рівнями ефективності, досягнутими виробом відповідно до кожного стандарту. Деталі наведено нижче:
EN 388:2016+A1:2018: a = стирання (0-4), b = різання (0-5), c = розривання (0-4), d = проколювання (0-4), e = різання TDM (від A до F). X означає, що випробування не проводилося.
EN 407:2020: a = обмеження поширення полум'я (x/4), b = контактне тепло (x/4), c = конвективне тепло (x/4), d = теплове випромінювання (x/4), e = дрібні частинки рідкого металу (x/4), f = великі бризки рідкого металу (x/4). Продукти, які не досягають принаймні рівня 1 за показниками обмеження поширення полум'я, не повинні контактувати безпосередньо з полум'ям.
Декларація відповідності доступна на веб-сайті: див. **.

TR

Bu eldiven üzerindeki CE işareti, 2016/425 sayılı Yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir. Performans seviyeleri sadece eldivenin avuç içi kısmında garanti edilir. Yırtılma performans seviyesi 1'den yüksekse, dolanma riskini önlemek için bu eldiveni hareketli makinelerin yakınında kullanmayın. 250°C'nin üzerindeki sıcaklıktaki nesneleri veya kimyasalları tutmak için kullanmayın. Temizlik veya bakım önerilmez. Bu malzemelerin zamanla bozulduğu bilinmediğinden ve kullanım ömrü kullanım koşulları ve sıklığı gibi bir dizi faktöre bağlı olduğundan, kullanım ömrü belirlenemez. Her kullanımdan önce ürünü kontrol edin. Herhangi bir kusur bulunursa, ürün değiştirilmelidir. Orijinal ambalajında serin ve kuru bir yerde saklayın. Kullanım ömrü belirtilemez ve uygulamaya bağlıdır. Eldivenin kullanım amacına uygun olduğundan emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Bu eldiven, onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılmıştır (bkz. *).
Uyarı: Bu eldiven, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek lateks içerir. Yukarıdaki standartlara ilişkin piktogramlar ve referanslar, ürünün belirtilen Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu bilgilere, uygun olduğu durumlarda, her bir standarda göre ürünün ulaştığı performans seviyeleri eşlik eder. Ayrıntılar aşağıda verilmiştir.
EN 388:2016+A1:2018: a = aşınma (0-4), b = kesme (0-5), c = yırtılma (0-4), d = delinme (0-4), e = TDM kesme (A ila F). X, testin yapılmadığı anlamına gelir.
EN 407:2020: a = sınırlı alev yayılması (x/4), b = temas ısısı (x/4), c = konvektif ısı (x/4), d = radyan ısı (x/4), e = küçük sıvı metal parçacıkları (x/4), f = büyük sıvı metal sıçramaları (x/4). Sınırlı alev yayılması açısından en az seviye 1 performansı ulaşamayan ürünler alevle doğrudan temas etmemelidir.
Uygunluk beyanı web sitesinde mevcuttur: bkz. **.

AR

تشير علامة CE على هذا القفاز إلى الامتثال للمتطلبات الأساسية للائحة 425/2016. مستويات الأداء مضمونة فقط على راحة القفاز. إذا كان مستوى أداء التمزق أعلى من 1، لا تستخدم هذا القفاز بالقرب من الآلات المتحركة لتجنب أي خطر التشابك. لا تستخدم للتعامل مع الأشياء التي تتجاوز درجة الحرارة 250°م أو المواد الكيميائية. لا ينصح بتنظيف أو صيانة. لا يمكن تحديد عمر الخدمة لأن هذه المواد غير معروفة بأنها تتدهور مع مرور الوقت، وعمر الخدمة يعتمد على عدة عوامل مثل الظروف وتكرار الاستخدام. تحقق من المنتج قبل كل استخدام. إذا تم العثور على أي عيوب، يجب استبدال المنتج. خزن في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف. لا يمكن تحديد عمر الخدمة ويعتمد على التطبيق. تقع على عاتق المستخدم مسؤولية التأكد من أن القفاز مناسب للاستخدام المقصود. تم اعتماد هذا القفاز من قبل الجهة الإعلامية (انظر *).
تحذير: يحتوي هذا القفاز على اللاتكس، الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية. تشير الرسوم التصويرية والمراجع إلى المعايير أعلاه إلى أن العنصر يتوافق مع المعايير الأوروبية المذكورة. ترافق هذه المعلومات، حيثما ينطبق، مستويات الأداء التي حققها العنصر وفقا لكل معيار. التفاصيل موضحة أدناه:

$$\text{EN 388:2016+A1:2018} = \text{a}: \text{التآكل (0-4)}، \text{b} = \text{القطع (0-5)}، \text{c} = \text{التمزق (0-4)}، \text{d} = \text{ثقب (0-4)}، \text{e} = \text{قطع TDM (A إلى F)}$$

X تعني أن الاختبار لم يجرى.

$$\text{EN 407:2020} = \text{a}: \text{انتشار محدود للهب}\ \text{b}، (\text{x}/4) = \text{حرارة التلامس}\ \text{c}، (\text{x}/4) = \text{الحرارة الحملية}\ \text{d}، (\text{x}/4) = \text{الحرارة الإشعاعية}\ \text{e}، (\text{x}/4) = \text{جزيئات معدنية سائلة صغيرة}\ \text{f}، (\text{x}/4) = \text{رشات معدنية سائلة كبيرة}\ (\text{x}/4).$$

المنتجات التي لا تحقق أداء لا يقل عن المستوى الأول من حيث انتشار اللهب المحدود يجب ألا تلامس اللهب مباشرة.
إعلان الامتثال متاح على الموقع الإلكتروني: انظر **.