PROTECTION COUPURE
CUT PROTECTION

coverguard®

EUROCUT STRONG P110

FR : Gants **EUROCUT STRONG P110**, tricot à base de : nylon / fibre d'acier/ Polyéthylène haute performance /élasthane /coton mélangé, jauge 13, enduction palmaire PU gris, pièce de cuir sur la paume et doigts sauf pouce et index tactiles; couture en fil aramide.
• Excellente combinaison de protection et de dextérité fine en bout de doigt (index et pouce) avec enduction PU, et renfort cuir sur la paume et les doigts • Durée de vie prolongée
Travail de manutention en environnement sec. Manipulation de pièces coupantes en industrie mécanique et automobile (manutention post-presse, travail sur presse et manipulation de plaques métalliques, emboutissage, découpe et mise en forme de métal) Travail du metal ou du verre (tolerie, verrerie, huisserie...).

EN : **EUROCUT STRONG P110** gloves, knit fabric made from: nylon/steel fibre/high-performance polyethylene/elastane/cotton blend, 13 gauge, grey PU palm coating, leather patch on palm and fingers except for touch-sensitive thumb and index finger; aramid thread stitching.
• Excellent combination of protection and fine dexterity at the fingertips (index finger and thumb) with PU coating and leather reinforcement on the palm and fingers • Extended service life
Handling work in dry environments. Handling of sharp parts in the mechanical and automotive industries (post-press handling, press work and handling of metal plates, stamping, cutting and shaping of metal) Metal or glass work (sheet metal work, glasswork, door and window frames, etc.).

HU : **EUROCUT STRONG P110** kesztyű, kötött anyag: nylon/acélszál/nagy teljesítményű polietilén/elasztán/pamut keverék, 13-as vastagság, szürke PU tenyérbevonat, bőrfelt a tenyéren és az ujakon, kivéve a nem érintésérzékeny hüvelykujjat és mutatóujjat; aramid szálas varrás.
• Kiváló védelem és finom ujjhegyi érzékenység (mutatóujj és hüvelykujj) PU bevonattal és bőr megerősítéssel a tenyéren és az ujjakon • Hosszabb élettartam
Száraz környezetben végzett munkák. Éles alkatrészek kezelése a gépiparban és az autóiparban (nyomdai utómunkák, préselés és fémlemezek kezelése, fémek sajtolása, vágása és formázása) Fém- vagy üvegmunkák (fémlemezmunkák, üvegmunkák, ajtó- és ablakkeretek stb.).

DE : **EUROCUT STRONG P110** Handschuhe, Strickgewebe aus: Nylon/Stahlfaser/Hochleistungs-Polyethylen/Elastan/Baumwollmischung, 13 Gauge, graue PU-Beschichtung auf der Handfläche, Lederaufsatz auf Handfläche und Fingern außer dem berührungsempfindlichen Daumen und Zeigefinger; Aramid-Fäden-Nähte.
• Hervorragende Kombination aus Schutz und hoher Fingerfertigkeit an den Fingerspitzen (Zeigefinger und Daumen) mit PU-Beschichtung und Lederverstärkung an Handfläche und Fingern • Verlängerte Gebrauchsdauer
Handhabungsarbeiten in trockener Umgebung. Handhabung scharfer Teile in der Maschinenbau- und Automobilindustrie (Nachbearbeitung, Pressarbeiten und Handhabung von Metallplatten, Stanzen, Schneiden und Formen von Metall) Metall- oder Glasarbeiten (Blechbearbeitung, Glasarbeiten, Tür- und Fensterrahmen usw.).

IT : Guanti **EUROCUT STRONG P110**, tessuto a maglia composto da: nylon/fibra d'acciaio/polietilene ad alte prestazioni/elastan/misto cotone, calibro 13, rivestimento in PU grigio sul palmo, rinforzo in pelle sul palmo e sulle dita eccetto il pollice e l'indice sensibili al tatto; cuciture in filo aramidico.
• Eccellente combinazione di protezione e fine destrezza sulla punta delle dita (indice e pollice) con rivestimento in PU e rinforzo in pelle sul palmo e sulle dita • Maggiore durata
Lavori di movimentazione in ambienti asciutti. Movimentazione di parti taglienti nell'industria meccanica e automobilistica (movimentazione post-stampa, lavori di stampa e movimentazione di lamiere, stampaggio, taglio e sagomatura di metalli) Lavori su metalli o vetro (lavori su lamiere, vetri, infissi di porte e finestre, ecc.).

ES : Guantes **EUROCUT STRONG P110**, tejido de punto compuesto por: mezcla de nailon/fibra de acero/polietileno de alto rendimiento/elastano/algodón, calibre 13, revestimiento de PU gris en la palma, parche de cuero en la palma y los dedos, excepto en el pulgar y el índice, que son sensibles al tacto; costuras de hilo de aramida.
• Excelente combinación de protección y gran destreza en las yemas de los dedos (índice y pulgar) con recubrimiento de PU y refuerzo de cuero en la palma y los dedos • Mayor vida útil
Trabajos de manipulación en entornos secos. Manipulación de piezas afiladas en las industrias mecánica y automovilística (manipulación post-prensa, trabajo de prensa y manipulación de placas metálicas, estampado, corte y conformado de metales). Trabajos con metales o vidrio (chapistería, cristalería, marcos de puertas y ventanas, etc.).

PT : Luvas **EUROCUT STRONG P110**, tecido de malha composto por: nylon/fibra de aço/polietileno de alto desempenho/elastano/mistura de algodão, calibre 13, revestimento da palma em PU cinzento, remendo de couro na palma e nos dedos, exceto no polegar e no indicador sensíveis ao toque; costura com fio de aramida.
• Excelente combinação de proteção e destreza nas pontas dos dedos (dedo indicador e polegar) com revestimento em PU e reforço em couro na palma e nos dedos • Maior vida útil
Manuseamento em ambientes secos. Manuseamento de peças afiadas nas indústrias mecânica e automóvel (manuseamento pós-impressão, trabalho de impressão e manuseamento de placas de metal, estampagem, corte e moldagem de metal) Trabalho com metal ou vidro (trabalho com chapas metálicas, vidro, caixilhos de portas e janelas, etc.).

PL : Rękawice **EUROCUT STRONG P110**, dzianina wykonana z: mieszanki nylonu/włókna stalowego/wysokowydajnego polietylenu/elastanu/bawełny, grubość 13, szara powłoka PU na dłoni, skórzana naszywka na dłoni i palcach z wyjątkiem czułego na dotyk kciuka i palca wskazującego; szwy z nici aramidowej.
• Doskonałe połączenie ochrony i precyzyjnej zręczności palców (palca wskazującego i kciuka) dzięki powłoce PU i skórzanym wzmocnieniom na dłoni i palcach • Wydłużona żywotność
Prace związane z przenoszeniem przedmiotów w suchym środowisku. Przenoszenie ostrych elementów w przemyśle mechanicznym i samochodowym (przenoszenie po tłoczeniu, prace związane z tłoczeniem i przenoszeniem blach, tłoczenie, cięcie i kształtowanie metalu) Prace związane z metalem lub szkłem (obróbka blachy, obróbka szkła, ramy drzwi i okien itp.).

CZ : Rukavice **EUROCUT STRONG P110**, pletenina z: směsi nylonu/ocelových vláken/vysoce výkonného polyethylenu/elastanu/bavlny, síla 13, šedá PU vrstva na dlani, kožená nášivka na dlani a prstech kromě citlivého palce a ukazováčku; šití aramidovou nití.
• Vynikající kombinace ochrany a jemné obratnosti na špičkách prstů (ukazováček a palec) s PU povlakem a koženým vyztužením na dlani a prstech • Prodloužená životnost
Manipulace v suchém prostředí. Manipulace s ostrými díly v mechanickém a automobilovém průmyslu (manipulace po lisování, lisování a manipulace s kovovými deskami, lisování, řezání a tvarování kovu) Práce s kovem nebo sklem (práce s plechem, sklem, dveřními a okenními rámy atd.).

1CHSP00008	8 / M
1CHSP00009	9 / L
1CHSP00010	10 / XL
1CHSP00011	11 / XXL

EN 388:2016 +A1:2018

4X44D
abcde

EN 407:2020

X2XXXX
abcdef

EN ISO 21420:2020

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION ou MAGASIN ou DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

* CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No.: 0075

** https://www.coverguard-safety.com

FR

Worldwide Euro Protection
120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France

v.20260209

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie la conformité aux exigences essentielles du règlement 2016/425. Les gants sont conformes à la norme EN ISO 21420:2020. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant, y compris pour la chaleur de contact. Si le niveau de performance de résistance à la déchirure est supérieur à 1, n'utilisez pas ce gant à proximité de machines en mouvement pour éviter tout risque de happement. Ne pas utiliser pour manipuler des objets chauds au-delà du niveau de protection spécifié par la norme EN 407. Ne pas utiliser pour manipuler des produits chimiques. Aucun nettoyage ou entretien n'est recommandé. Les performances de conception ne peuvent pas être significativement affectées par le vieillissement, à condition qu'elles soient stockées dans des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ventilation, lumière). Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Si des défauts sont constatés, le produit doit être remplacé. Conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir*).
D'autres allergènes peuvent être présents dans le processus de production et, par conséquent, dans le gant, ce qui peut provoquer des réactions allergiques. Pour les gants composés de deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe. Les pictogrammes et les références aux normes ci-dessus indiquent que l'article est conforme aux normes européennes citées. Ces informations ne sont accompagnées, le cas échéant, des niveaux de performance obtenus par l'article selon chaque norme. Détail de la performance :
EN 388:2016+A1:2018 : a=abrasion(0-4),b=résistance à la coupure par tranchage(0-5)c=résistance à la déchirure(0-4),d=résistance à la perforation (0-4), e = résistance à la coupure TDM(A à F),P=protection contre les chocs sur les articulations (à l'exclusion des doigts). X signifie que le gant n'a pas été testé ou que la méthode d'essai n'est pas adaptée à la conception ou aux matériaux du gant.
EN 407:2020 : Chaleur de contact (Protection limitée à la paume) :Niveau 1 : Protection pendant 15 secondes à 100°C, Niveau 2 : Protection pendant 15 secondes à 250°C, Niveau 3 : Protection pendant 15 secondes à 350°C, Niveau 4 : Protection pendant 15 secondes à 500° C. Avertissements spécifiques : Aucune résistance aux flammes n'est revendiquée pour ce produit.
En ce qui concerne l'émoussement dans l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du « Coupe Test » ne sont qu'indicatifs.
L'essai de résistance aux coupures TDM (6.3) est la référence définitive en matière de performance.
La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir**.

The CE marking on this glove indicates compliance with the essential requirements of Regulation 2016/425. The gloves comply with standard EN ISO 21420:2020. Performance levels are only guaranteed on the palm of the glove, including for contact heat. If the tear resistance performance level is greater than 1, do not use this glove near moving machinery to avoid the risk of entanglement. Do not use to handle hot objects beyond the level of protection specified by standard EN 407. Do not use to handle chemicals. No cleaning or maintenance is recommended. Design performance cannot be significantly affected by ageing, provided that they are stored in appropriate conditions (humidity, temperature, cleanliness, ventilation, light). Check the product before each use. If defects are found, the product must be replaced. Store in original packaging in a cool, dry place. This glove has been certified by the notified body (see*).
Other allergens may be present in the production process and, as a result, in the glove, which may cause allergic reactions. For gloves composed of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The pictograms and references to the above standards indicate that the item complies with the European standards cited. This information is accompanied, where applicable, by the performance levels achieved by the item according to each standard. Performance details:
EN 388:2016+A1:2018: a=abrasion (0-4), b=cut resistance (0-5), c=tear resistance (0-4), d=puncture resistance (0-4), e=TDM cut resistance (A to F), P=impact protection on joints (excluding fingers). X means that the glove has not been tested or that the test method is not suitable for the glove's design or materials.
EN 407:2020: Contact heat (Protection limited to the palm): Level 1: Protection for 15 seconds at 100°C, Level 2: Protection for 15 seconds at 250°C, Level 3: Protection for 15 seconds at 350°C, Level 4: Protection for 15 seconds at 500°C. Specific warnings: No flame resistance is claimed for this product.
With regard to blunting in the cut resistance test (6.2), the results of the 'Cut Test' are only indicative. The TDM cut resistance test (6.3) is the definitive benchmark for performance.
The declaration of conformity is available on the website: see**.

A kesztyűn található CE jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a 2016/425 rendelet alapvető követelményeinek. A kesztyűk megfelelnek az EN ISO 21420:2020 szabványnak. A teljesítmény szintje csak a kesztyű tenyerén garantált, beleértve a kontakt hőt is. Ha a szakadásállóság teljesítmény szintje nagyobb, mint 1, ne használja ezt a kesztyűt mozgó gépek közelében, hogy elkerülje a belegabalyodás veszélyét. Ne használja forró tárgyak kezelésére az EN 407 szabványban meghatározott védelmi szint felett. Ne használja vegyi anyagok kezelésére. Tisztítás vagy karbantartás nem ajánlott. A tervezési teljesítményt az öregedés nem befolyásolja jelentősen, feltéve, hogy a kesztyűket megfelelő körülmények között (páratartalom, hőmérséklet, tisztaság, szellőzés, fény) tárolják. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ha hibát talál, a terméket ki kell cserélni. Hűvös, száraz helyen, eredeti csomagolásában tárolja. Ez a kesztyű a bejelentett szervezet által tanúsított (lásd*).
A gyártási folyamatban, és ennek következtében a kesztyűben is előfordulhatnak más allergének, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak. Két vagy több rétegből álló kesztyűk esetében az általános besorolás nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. A piktogramok és a fenti szabványokra való hivatkozások jelzik, hogy a termék megfelel a hivatkozott európai szabványoknak. Ez az információ adott esetben kiegészül a termék által az egyes szabványok szerint elért teljesítményszintekkel. Teljesítmény részletei:
EN 388:2016+A1:2018: a=kopásállóság (0-4), b=vágásállóság (0-5), c=szakadásállóság (0-4), d=szúrásállóság (0-4), e=TDM vágásállóság (A-tól F-ig), P=ütésvédelem az ízületeken (az ujjak kivételével). Az X azt jelenti, hogy a kesztyűt nem tesztelték, vagy hogy a tesztelési módszer nem alkalmas a kesztyű kialakítására vagy anyagaira.
EN 407:2020: Érintkezési hő (a tenyérre korlátozott védelem) 1. szint: 15 másodpercres védelem 100 °C-on, 2. szint: 15 másodpercres védelem 250 °C-on, 3. szint: 15 másodpercres védelem 350 °C-on, 4. szint: 15 másodpercres védelem 500 °C-on. Különleges figyelmeztetések: Ez a termék nem tűzálló.
A vágásállósági teszt (6.2) tompulása tekintetében a „vágási teszt" eredményei csak tájékoztató jelleggűek. A TDM vágásállósági teszt (6.3) a teljesítmény végleges mércéje.
A megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon elérhető: lásd**.

Die CE-Kennzeichnung auf diesem Handschuh zeigt die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425 an. Die Handschuhe entsprechen der Norm EN ISO 21420:2020. Die Leistungsstufen sind nur für die Handfläche des Handschuhs garantiert, einschließlich für Kontaktwärme. Wenn die Reißfestigkeit größer als 1 ist, verwenden Sie diesen Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Maschinen, um das Risiko eines Verfangens zu vermeiden. Nicht zum Umgang mit heißen Gegenständen verwenden, die über das in der Norm EN 407 festgelegte Schutzniveau hinausgehen. Nicht zum Umgang mit Chemikalien verwenden. Eine Reinigung oder Wartung wird nicht empfohlen. Die Leistungsfähigkeit des Designs kann durch Alterung nicht wesentlich beeinträchtigt werden, sofern die Handschuhe unter geeigneten Bedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Sauberkeit, Belüftung, Licht) gelagert werden. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Wenn Mängel festgestellt werden, muss das Produkt ersetzt werden. In der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Dieser Handschuh wurde von der benannten Stelle zertifiziert (siehe*).
Im Produktionsprozess und damit auch im Handschuh können andere Allergene vorhanden sein, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Bei Handschuhen, die aus zwei oder mehr Schichten bestehen, spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Die Piktogramme und Verweise auf die oben genannten Normen zeigen an, dass das Produkt den genannten europäischen Normen entspricht. Diese Informationen werden gegebenenfalls durch die Leistungsstufen ergänzt, die das Produkt gemäß den einzelnen Normen erreicht. Leistungsdetails:
EN 388:2016+A1:2018: a=Abriebfestigkeit (0-4), b=Schnittfestigkeit (0-5), c=Reißfestigkeit (0-4), d=Durchstichfestigkeit (0-4), e=TDM-Schnittfestigkeit (A bis F), P=Stoßschutz an den Gelenken (außer Fingern). X bedeutet, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder dass die Testmethode für das Design oder die Materialien des Handschuhs nicht geeignet ist.
EN 407:2020: Kontaktwärme (Schutz beschränkt auf die Handfläche): Stufe 1: Schutz für 15 Sekunden bei 100 °C, Stufe 2: Schutz für 15 Sekunden bei 250 °C, Stufe 3: Schutz für 15 Sekunden bei 350 °C, Stufe 4: Schutz für 15 Sekunden bei 500 °C. Besondere Warnhinweise: Für dieses Produkt wird keine Flammwidrigkeit beansprucht.
In Bezug auf die Abstumpfung im Schnittfestigkeitstest (6.2) sind die Ergebnisse des „Schnitttests" nur indikativ. Der TDM-Schnittfestigkeitstest (6.3) ist der maßgebliche Maßstab für die Leistung.
Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe**.

El marcado CE de este guante indica el cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento 2016/425. Los guantes cumplen con la norma EN ISO 21420:2020. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma del guante, incluido el calor por contacto. Si el nivel de rendimiento de resistencia al desgarro es superior a 1, no utilice este guante cerca de maquinaria en movimiento para evitar el riesgo de enredos. No utilizar para manipular objetos calientes que superen el nivel de protección especificado por la norma EN 407. No utilizar para manipular productos químicos. No se recomienda limpiarlos ni realizar ningún tipo de mantenimiento. El rendimiento del diseño no se ve afectado significativamente por el envejecimiento, siempre que se almacenen en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación, luz). Compruebe el producto antes de cada uso. Si se detectan defectos, el producto debe ser sustituido. Almacénelo en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo notificado (véase*).
Pueden estar presentes otros alérgenos en el proceso de producción y, por consiguiente, en el guante, que pueden provocar reacciones alérgicas. En el caso de los guantes compuestos por dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Los pictogramas y las referencias a las normas anteriores indican que el artículo cumple con las normas europeas citadas. Esta información va acompañada, cuando procede, de los niveles de rendimiento alcanzados por el artículo según cada norma. Detalles de rendimiento:
EN 388:2016+A1:2018: a=abrasión (0-4), b=resistencia al corte (0-5), c=resistencia al desgarro (0-4), d=resistencia a la perforación (0-4), e=resistencia al corte TDM (A a F), P=protección contra impactos en las articulaciones (excepto los dedos). X significa que el guante no ha sido sometido a ensayo o que el método de ensayo no es adecuado para el diseño o los materiales del guante.
EN 407:2020: Calor por contacto (protección limitada a la palma): Nivel 1: protección durante 15 segundos a 100 °C, Nivel 2: protección durante 15 segundos a 250 °C, Nivel 3: protección durante 15 segundos a 350 °C, Nivel 4: protección durante 15 segundos a 500 °C. Advertencias específicas: No se garantiza la resistencia al fuego de este producto.
En lo que respecta al embotamiento en la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la «prueba de corte» son solo indicativos. La prueba de resistencia al corte TDM (6.3) es el punto de referencia definitivo para el rendimiento.
La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: véase**.

Il marchio CE riportato su questo guanto indica la conformità ai requisiti essenziali del Regolamento 2016/425. I guanti sono conformi alla norma EN ISO 21420:2020. I livelli di prestazione sono garantiti solo sul palmo del guanto, compreso il calore da contatto. Se il livello di resistenza allo strappo è superiore a 1, non utilizzare questo guanto in prossimità di macchinari in movimento per evitare il rischio di impigliamento. Non utilizzare per maneggiare oggetti caldi oltre il livello di protezione specificato dalla norma EN 407. Non utilizzare per maneggiare prodotti chimici. Non è raccomandata alcuna pulizia o manutenzione. Le prestazioni di progettazione non possono essere influenzate in modo significativo dall'invecchiamento, a condizione che siano conservati in condizioni adeguate (umidità, temperatura, pulizia, ventilazione, luce). Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Se si riscontrano difetti, il prodotto deve essere sostituito. Conservare nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo notificato (vedi*).
Altri allergeni possono essere presenti nel processo di produzione e, di conseguenza, nel guanto, causando reazioni allergiche. Per i guanti composti da due o più strati, la classificazione complessiva non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno. I pittogrammi e i riferimenti alle norme sopra citate indicano che l'articolo è conforme alle norme europee citate. Queste informazioni sono accompagnate, se del caso, dai livelli di prestazione raggiunti dall'articolo secondo ciascuna norma. Dettagli sulle prestazioni:
EN 388:2016+A1:2018: a=abrasione (0-4), b=resistenza al taglio (0-5), c=resistenza allo strappo (0-4), d=resistenza alla perforazione (0-4), e=resistenza al taglio TDM (da A a F), P=protezione dagli urti sulle articolazioni (escluse le dita). X significa che il guanto non è stato testato o che il metodo di prova non è adatto al design o ai materiali del guanto.
EN 407:2020: Calore da contatto (protezione limitata al palmo): Livello 1: protezione per 15 secondi a 100 °C, Livello 2: protezione per 15 secondi a 250 °C, Livello 3: protezione per 15 secondi a 350 °C, Livello 4: protezione per 15 secondi a 500 °C. Avvertenze specifiche: questo prodotto non è dichiarato resistente alla fiamma.
Per quanto riguarda l'ottundimento nel test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del "Cut Test" sono solo indicativi. Il test di resistenza al taglio TDM (6.3) è il parametro di riferimento definitivo per le prestazioni.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web: vedi**.

A marcação CE nesta luva indica a conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento 2016/425. As luvas estão em conformidade com a norma EN ISO 21420:2020. Os níveis de desempenho só são garantidos na palma da luva, incluindo para o calor de contacto. Se o nível de desempenho de resistência ao rasgo for superior a 1, não utilize esta luva perto de máquinas em movimento para evitar o risco de emaranhamento. Não utilizar para manusear objetos quentes além do nível de proteção especificado pela norma EN 407. Não utilizar para manusear produtos químicos. Não é recomendada qualquer limpeza ou manutenção. O desempenho do design não pode ser significativamente afetado pelo envelhecimento, desde que sejam armazenadas em condições adequadas (humidade, temperatura, limpeza, ventilação, luz). Verifique o produto antes de cada utilização. Se forem encontrados defeitos, o produto deve ser substituído. Armazene na embalagem original num local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver*).
Outros alérgenos podem estar presentes no processo de produção e, consequentemente, na luva, o que pode causar reações alérgicas. Para luvas compostas por duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Os pictogramas e referências às normas acima indicam que o artigo está em conformidade com as normas europeias citadas. Esta informação é acompanhada, quando aplicável, pelos níveis de desempenho alcançados pelo artigo de acordo com cada norma. Detalhes de desempenho:
EN 388:2016+A1:2018: a=abrasão (0-4), b=resistência ao corte (0-5), c=resistência ao rasgo (0-4), d=resistência à perfuração (0-4), e=resistência ao corte TDM (A a F), P=proteção contra impactos nas articulações (excluindo os dedos). X significa que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado para o design ou os materiais da luva.
EN 407:2020: Calor de contacto (proteção limitada à palma): Nível 1: Proteção durante 15 segundos a 100 °C, Nível 2: Proteção durante 15 segundos a 250 °C, Nível 3: Proteção durante 15 segundos a 350 °C, Nível 4: Proteção durante 15 segundos a 500 °C. Advertências específicas: Não é reivindicada resistência à chama para este produto.
No que diz respeito ao embotamento no teste de resistência ao corte (6.2), os resultados do «Teste de Corte» são apenas indicativos. O teste de resistência ao corte TDM (6.3) é a referência definitiva para o desempenho.
A declaração de conformidade está disponível no site: ver**.

CE-mærkningen på denne handske angiver, at den overholder de væsentlige krav i forordning 2016/425. Handskerne overholder standarden EN ISO 21420:2020. Ydeevnen er kun garanteret på handskens håndflade, herunder for kontaktvarme. Hvis rivestyrken er større end 1, må denne handske ikke bruges i nærheden af bevægelige maskiner for at undgå risikoen for at blive viklet ind. Må ikke bruges til håndtering af varme genstande, der overskrider det beskyttelsesniveau, der er specificeret i standard EN 407. Må ikke bruges til håndtering af kemikalier. Rengøring eller vedligeholdelse anbefales ikke. Designets ydeevne kan ikke påvirkes væsentligt af aldring, forudsat at handskerne opbevares under passende forhold (fugtighed, temperatur, renhed, ventilation, lys). Kontroller produktet før hver brug. Hvis der findes fejl, skal produktet udskiftes. Opbevares i original emballage på et køligt, tørt sted. Denne handske er certificeret af det bemyndigede organ (se*).
Andre allergener kan være til stede i produktionsprocessen og dermed i handsken, hvilket kan forårsage allergiske reaktioner. For handsker, der består af to eller flere lag, afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis det yderste lags ydeevne. Piktogrammerne og henvisningerne til ovenstående standarder angiver, at produktet overholder de nævnte europæiske standarder. Disse oplysninger ledsages, hvor det er relevant, af de ydeevneniveauer, som produktet opnår i henhold til hver standard. Ydeevnedetaljer:
EN 388:2016+A1:2018: a=slidstyrke (0-4), b=skærefasthed (0-5), c=rivfasthed (0-4), d=punkteringsfasthed (0-4), e=TDM-skærefasthed (A til F), P=stødsikring på led (undtagen fingre). X betyder, at handsken ikke er blevet testet, eller at testmetoden ikke er egnet til handskens design eller materialer.
EN 407:2020: Kontaktvarme (beskyttelse begrænset til håndfladen): Niveau 1: Beskyttelse i 15 sekunder ved 100 °C, Niveau 2: Beskyttelse i 15 sekunder ved 250 °C, Niveau 3: Beskyttelse i 15 sekunder ved 350 °C, Niveau 4: Beskyttelse i 15 sekunder ved 500 °C. Specifikke advarsler: Der er ikke angivet nogen flammebestandighed for dette produkt.
Med hensyn til sløvning i skærebestandighedstesten (6.2) er resultaterne af »skæretesten« kun vejledende. TDM-skærebestandighedstesten (6.3) er den endelige benchmark for ydeevne.
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på hjemmesiden: se**.

De CE-markering op deze handschoen geeft aan dat deze voldoet aan de essentiële eisen van Verordening 2016/425. De handschoenen voldoen aan de norm EN ISO 21420:2020. De prestatieniveaus zijn alleen gegarandeerd op de palm van de handschoen, inclusief voor contactwarmte. Als het scheurbestandheidsniveau hoger is dan 1, gebruik deze handschoen dan niet in de buurt van bewegende machines om het risico op verstrikking te voorkomen. Niet gebruiken voor het hanteren van hete voorwerpen boven het beschermingsniveau dat is gespecificeerd in de norm EN 407. Niet gebruiken voor het hanteren van chemicaliën. Reiniging of onderhoud wordt niet aanbevolen. De prestaties van het ontwerp kunnen niet significant worden beïnvloed door veroudering, mits ze onder de juiste omstandigheden (vochtigheid, temperatuur, reinheid, ventilatie, licht) worden bewaard. Controleer het product voor elk gebruik. Als er defecten worden vastgesteld, moet het product worden vervangen. Bewaar in de originele verpakking op een koele, droge plaats. Deze handschoen is gecertificeerd door de aangemelde instantie (zie*).
Er kunnen andere allergenen aanwezig zijn in het productieproces en bijgevolg ook in de handschoen, wat allergische reacties kan veroorzaken. Voor handschoenen die uit twee of meer lagen bestaan, geeft de algemene classificatie niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag weer. De pictogrammen en verwijzingen naar de bovenstaande normen geven aan dat het artikel voldoet aan de genoemde Europese normen. Deze informatie gaat, indien van toepassing, vergezeld van de prestatieniveaus die het artikel volgens elke norm heeft bereikt. Prestatiegegevens:
EN 388:2016+A1:2018: a=slijtvastheid (0-4), b=snijweerstand (0-5), c=scheurweerstand (0-4), d=prikweerstand (0-4), e=TDM-snijweerstand (A tot F), P=impactbescherming op gewrichten (met uitzondering van vingers). X betekent dat de handschoen niet is getest of dat de testmethode niet geschikt is voor het ontwerp of de materialen van de handschoen.
EN 407:2020: Contactwarmte (bescherming beperkt tot de handpalm): Niveau 1: bescherming gedurende 15 seconden bij 100 °C, Niveau 2: bescherming gedurende 15 seconden bij 250 °C, Niveau 3: bescherming gedurende 15 seconden bij 350 °C, Niveau 4: bescherming gedurende 15 seconden bij 500 °C. Specifieke waarschuwingen: Voor dit product wordt geen vlamverendheid geclaimd.
Wat betreft het afstompen in de snijweerstandstest (6.2) zijn de resultaten van de 'snijtest' slechts indicatief. De TDM-snijweerstandstest (6.3) is de definitieve maatstaf voor de prestaties.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie**.

CE-märkningen på denna handske indikerar att den uppfyller de väsentliga kraven i förordning 2016/425. Handskarna uppfyller standarden EN ISO 21420:2020. Prestandanivåerna garanteras endast på handskens handflata, inklusive för kontaktvärme. Om nivåfasthetsnivån är högre än 1, använd inte denna handske i närheten av rörliga maskiner för att undvika risken för att fastna. Använd inte för att hantera heta föremål utöver den skyddsnivå som anges i standard EN 407. Använd inte för att hantera kemikalier. Ingen rengöring eller underhåll rekommenderas. Designens prestanda påverkas inte nämnvärt av åldrande, förutsatt att handskarna förvaras under lämpliga förhållanden (fuktighet, temperatur, renlighet, ventilation, ljus). Kontrollera produkten före varje användning. Om defekter upptäcks måste produkten bytas ut. Förvara i originalförpackningen på en sval, torr plats. Denna handske har certifierats av det anmälda organet (se*).
Andra allergener kan förekomma i tillverkningsprocessen och därmed i handsken, vilket kan orsaka allergiska reaktioner. För handskar som består av två eller flera lager återspeglar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis det yttersta lagrets prestanda. Piktogrammen och hänvisningarna till ovanstående standarder indikerar att produkten uppfyller de angivna europeiska standarderna. Denna information åtföljs, i tillämpliga fall, av de prestandanivåer som produkten uppnår enligt varje standard. Prestandauppgifter:
EN 388:2016+A1:2018: a=nötning (0-4), b=skärmotstånd (0-5), c=rivmotstånd (0-4), d=punkteringsmotstånd (0-4), e=TDM-skärmotstånd (A till F), P=stöngskydd på leder (exklusive fingrar). X betyder att handsken inte har testats eller att testmetoden inte är lämplig för handskens design eller material.
EN 407:2020: Kontaktvärme (skydd begränsat till handflatan): Nivå 1: Skydd i 15 sekunder vid 100 °C, Nivå 2: Skydd i 15 sekunder vid 250 °C, Nivå 3: Skydd i 15 sekunder vid 350 °C, Nivå 4: Skydd i 15 sekunder vid 500 °C. Särskilda varningar: Ingen flamskyddsegenskap anges för denna produkt.
När det gäller avtrubbning i skärmotståndstestet (6.2) är resultaten av "skärprovet" endast vägledande. TDM-skärmotståndstestet (6.3) är det definitiva riktmärket för prestanda.
Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webbplatsen: se**.

FI

Tämän käsineen CE-merkintä osoittaa, että se täyttää asetuksen 2016/425 olennaiset vaatimukset. Käsineet ovat standardin EN ISO 21420:2020 mukaiset. Suorituskyky on taattu vain käsineen kämmenpuolella, myös kosketuslämmön osalta. Jos repäisylujuuden suorituskyky on yli 1, älä käytä tätä käsinettä liikkuvien koneiden lähellä, jotta vältät takertumisen vaaran. Älä käytä käsineitä kuumien esineiden käsittelyyn standardin EN 407 määrittelemän suojatason ylittävällä tasolla. Älä käytä käsineitä kemikaalien käsittelyyn. Puhdistusta tai huoltoa ei suositella. Ikääntyminen ei vaikuta merkittävästi käsineiden suorituskykyyn, jos ne säilytetään asianmukaisissa olosuhteissa (kosteus, lämpötila, puhtaus, ilmanvaihto, valo). Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Jos tuotteessa on vikoja, se on vaihdettava uuteen. Säilytä alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä käsine on ilmoitetun laitoksen sertifioima (katso*).
Tuotantoprosessissa ja sen seurauksena käsineessä voi olla muita allergeeneja, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Kahdesta tai useammasta kerroksesta koostuvien käsineiden kokonaisluokitus ei välttämättä vastaa uloimman kerroksen suorituskykyä. Kuvamerkit ja viittaukset edellä mainittuihin standardeihin osoittavat, että tuote on mainittujen eurooppalaisten standardien mukainen. Näiden tietojen lisäksi ilmoitetaan tarvittaessa tuotteen suorituskykykoodit kunkin standardin mukaisesti. Suorituskykykoodit:
EN 388:2016+A1:2018: a=kulutuskestävyys (0–4), b=viiltosuojaus (0–5), c=repeytymiskestävyys (0–4), d=puhkaisunkestävyys (0–4), e=TDM-viiltosuojaus (A–F), P=nivelten iskusuojaus (sormia lukuun ottamatta). X tarkoittaa, että käsinettä ei ole testattu tai että testausmenetelmä ei sovellu käsineen rakenteeseen tai materiaaleihin.
EN 407:2020: Kosketuslämpö (suojaus rajoittuu kämmenelle): Taso 1: Suojaus 15 sekuntia 100 °C:ssa, Taso 2: Suojaus 15 sekuntia 250 °C:ssa, Taso 3: Suojaus 15 sekuntia 350 °C:ssa, Taso 4: Suojaus 15 sekuntia 500 °C:ssa. Erityiset varoitukset: Tälle tuotteelle ei ole ilmoitettu palonkestävyyttä.
Leikkauskestävyystestissä (6.2) havaittujen tylsistymisen osalta "leikkauskestävyystestin" tulokset ovat vain suuntaa-antavia. TDM-leikkauskestävyystesti (6.3) on lopullinen suorituskyvyn vertailukohta.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustolla: katso**.

LV

CE marķējums uz šīm cimdiem norāda atbilstību Regulas 2016/425 būtiskajām prasībām. Cimdi atbilst standartam EN ISO 21420:2020. Darbības līmeņi ir garantēti tikai cimdu plaukstā, tostarp attiecībā uz saskares siltumu. Ja izturības pret plīsumiem līmenis ir lielāks par 1, nelietojiet šos cimdus kustīgu mašīnu tuvumā, lai izvairītos no ieķeršanās riska. Nelietojiet, lai apstrādātu karstus priekšmetus, kas pārsniedz standarta EN 407 noteiktā aizsardzības līmeni. Nelietojiet, lai apstrādātu ķimikālijas. Nav ieteicams tīrīt vai kopēt. Novecošanās nevar būtiski ietekmēt izstrādājuma veiktspēju, ja tas tiek uzglabāts atbilstošos apstākļos (mitrums, temperatūra, tīrība, ventilācija, gaisma). Pirms katras lietošanas pārbaudiet produktu. Ja tiek konstatēti defekti, produkts ir jāaizstāj. Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā. Šīs cimdi ir sertificētas paziņotajā iestādē (sk. *).
Ražošanas procesā un tādējādi arī cimdi var saturēt citus alergēnus, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Divslāņu vai daudzslāņu cimdiem kopējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo ārējā slāņa īpašības. Piktogrammas un atsauces uz iepriekš minētajiem standartiem norāda, ka izstrādājums atbilst minētajiem Eiropas standartiem. Šai informācijai pievienoti, ja piemērojams, izstrādājuma sasniegtie veiktspējas līmeņi saskaņā ar katru standartu. Veiktspējas dati:
EN 388:2016+A1:2018: a = nodilumizturība (0–4), b = izturība pret griezumiem (0–5), c = izturība pret plīsumiem (0–4), d = izturība pret caurumiem (0–4), e = TDM izturība pret griezumiem (A līdz F), P = trieciena aizsardzība uz locītavām (izņemot pirkstus). X nozīmē, ka cimdi nav testēti vai ka testēšanas metode nav piemērota cimdu dizainam vai materiāliem.
EN 407:2020: Kontakta siltums (aizsardzība tikai plaukstas daļai): 1. līmenis: aizsardzība 15 sekundes pie 100 °C, 2. līmenis: aizsardzība 15 sekundes pie 250 °C, 3. līmenis: aizsardzība 15 sekundes pie 350 °C, 4. līmenis: aizsardzība 15 sekundes pie 500 °C. Īpaši brīdinājumi: šim produktam nav pieprasīta ugunsdrošība.
Attiecībā uz izturības samazināšanos griezuma izturības testā (6.2), „griezuma testa" rezultāti ir tikai orientējoši. TDM griezuma izturības tests (6.3) ir galvenais veiktspējas novērtēšanas kritērijs.
Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē: skatīt**.

ET

Käesoleva kindapaari CE-märgis näitab vastavust määruse 2016/425 olulistele nõuetele. Kindad vastavad standardile EN ISO 21420:2020. Töökindlus on tagatud ainult kindapaari peopesa osas, sealhulgas kontaktsoojuse puhul. Kui rebimiskindlus on suurem kui 1, ärge kasutage käesolevat kindapaari liikuvate masinate läheduses, et vältida takerdumise ohtu. Ärge kasutage kuumade esemete käsitsemiseks, kui need ületavad standardis EN 407 määratud kaitse taseme. Ärge kasutage kemikaalide käsitsemiseks. Puhastamist ega hooldust ei soovitata. Vanemaks muutumine ei mõjuta oluliselt toote toimivust, kui seda hoitakse sobivates tingimustes (niiskus, temperatuur, puhtus, ventilatsioon, valgus). Kontrollige toodet enne iga kasutamist. Kui leitakse defekte, tuleb toode asendada. Hoidke originaalpakendis jahedas, kuivas kohas. Kinnitatud asutus on käesolevad kindad sertifitseerinud (vt*).
Tootmisprotsessis ja seetõttu ka kindades võib esineda muid allergeene, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Kahe või enama kihiga kindade puhul ei pruugi üldine klassifikatsioon kajastada välimise kihi omadusi. Piktogrammid ja viited eespool nimetatud standarditele näitavad, et toode vastab nimetatud Euroopa standarditele. Sellele teabele on vajaduse korral lisatud toote omadused vastavalt igale standardile. Omaduste üksikasjad:
EN 388:2016+A1:2018: a=kulumiskindlus (0–4), b=lõikekindlus (0–5), c=rebenemiskindlus (0–4), d=torkekindlus (0–4), e=TDM lõikekindlus (A–F), P=liigeste (välja arvatud sõrmed) löögikaitse. X tähendab, et kindaid ei ole testitud või et testimeetod ei sobi kindaid disaini või materjalide puhul.
EN 407:2020: Kontaktkuumus (kaitse piirdub peopesaosaga): tase 1: kaitse 15 sekundit 100 °C juures, tase 2: kaitse 15 sekundit 250 °C juures, tase 3: kaitse 15 sekundit 350 °C juures, tase 4: kaitse 15 sekundit 500 °C juures. Erilised hoiatused: Selle toote puhul ei väideta leegikindlust.
Lõikekindluse katse (6.2) puhul on „lõikekatse" tulemused ainult soovituslikud. TDM lõikekindluse katse (6.3) on lõplik tulemuslikkuse võrdlusalus.
Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil: vt**.

LT

Šių pirštinių CE ženklas rodo, kad jos atitinka Reglamento 2016/425 esminius reikalavimus. Pirštinės atitinka standartą EN ISO 21420:2020. Veikimo lygiai garantuojami tik pirštinių delno srityje, įskaitant kontaktinį karštį. Jei atsparumo plyšimui veikimo lygis yra didesnis nei 1, nenaudokite šių pirštinių šalia judančių mašinų, kad išvengtumėte įsipainiojimo pavojaus. Nenaudokite karštų daiktų tvarkymui, jei apsaugos lygis viršija standarte EN 407 nurodytą lygį. Nenaudokite cheminių medžiagų tvarkymui. Valyti ar prižiūrėti nerekomenduojama. Senėjimas neturi didelės įtakos dizaino eksploatacinėms savybėms, jei pirštinės laikomos tinkamomis sąlygomis (drėgmė, temperatūra, švara, vėdinimas, apšvietimas). Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produktą. Jei randama defektų, produktą reikia pakeisti. Laikykite originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje vietoje. Šios pirštinės yra sertifikuotos notifikuotosios įstaigos (žr.*).
Gamybos procese ir dėl to pirštinėse gali būti kitų alergenų, kurie gali sukelti alergines reakcijas. Dviejų ar daugiau sluoksnių pirštinių atveju bendras klasifikavimas nebūtinai atspindi išorinio sluoksnio savybes. Piktogramos ir nuorodos į minėtus standartus rodo, kad gaminys atitinka nurodytus Europos standartus. Kartu su šia informacija, jei taikoma, pateikiami gaminio savybių lygiai pagal kiekvieną standartą. Savybių duomenys:
EN 388:2016+A1:2018: a = atsparumas dilimui (0–4), b = atsparumas pjovimui (0–5), c = atsparumas plyšimui (0–4), d = atsparumas pradūrimui (0–4), e = TDM atsparumas pjovimui (A–F), P = apsauga nuo smūgių sąnariams (išskyrus pirštus). X reiškia, kad pirštinės nebuvo išbandytos arba kad bandymo metodas netinka pirštinių konstrukcijai ar medžiagoms.
EN 407:2020: Kontaktinis karštis (apsauga tik delno srityje): 1 lygis: apsauga 15 sekundžių esant 100 °C temperatūrai, 2 lygis: apsauga 15 sekundžių esant 250 °C temperatūrai, 3 lygis: apsauga 15 sekundžių esant 350 °C temperatūrai, 4 lygis: apsauga 15 sekundžių esant 500 °C temperatūrai. Specialūs įspėjimai: Šis produktas nėra atsparus liepsnai.
Kalbant apie atsparumo pjovimui bandymo (6.2) rezultatus, „Pjovimo bandymo" rezultatai yra tik orientaciniai. TDM atsparumo pjovimui bandymas (6.3) yra galutinis veikimo rodiklis.
Atitikties deklaracija yra pateikta interneto svetainėje: žr.**.

RO

Marcajul CE de pe această mănușă indică conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului 2016/425. Mănușile sunt conforme cu standardul EN ISO 21420:2020. Nivelurile de performanță sunt garantate numai pe palma mănușii, inclusiv pentru căldura de contact. Dacă nivelul de performanță al rezistenței la rupere este mai mare de 1, nu utilizați această mănușă în apropierea mașinilor în mișcare pentru a evita riscul de încurcare. Nu utilizați pentru manipularea obiectelor fierbinți peste nivelul de protecție specificat de standardul EN 407. Nu utilizați pentru manipularea substanțelor chimice. Nu se recomandă curățarea sau întreținerea. Performanța de proiectare nu poate fi afectată în mod semnificativ de îmbătrânire, cu condiția să fie depozitate în condiții adecvate (umiditate, temperatură, curățenie, ventilație, lumină). Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Dacă se constată defecte, produsul trebuie înlocuit. Depozitați în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat. Această mănușă a fost certificată de organismul notificat (a se vedea*).
În procesul de producție și, prin urmare, în mănușă pot fi prezenți alți alergeni, care pot provoca reacții alergice. În cazul mănușilor compuse din două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior. Pictogramele și referințele la standardele de mai sus indică faptul că articolul este conform cu standardele europene citate. Aceste informații sunt însoțite, după caz, de nivelurile de performanță atinse de articol în conformitate cu fiecare standard. Detalii privind performanța:
EN 388:2016+A1:2018: a=abraziune (0-4), b=rezistență la tăiere (0-5), c=rezistență la rupere (0-4), d=rezistență la perforare (0-4), e=rezistență la tăiere TDM (A până la F), P=protecție la impact asupra articulațiilor (cu excepția degetelor). X înseamnă că mănușa nu a fost testată sau că metoda de testare nu este adecvată pentru designul sau materialele mănușii.
EN 407:2020: Căldură de contact (protecție limitată la palmă): Nivelul 1: protecție timp de 15 secunde la 100 °C, Nivelul 2: protecție timp de 15 secunde la 250 °C, Nivelul 3: protecție timp de 15 secunde la 350 °C, Nivelul 4: protecție timp de 15 secunde la 500 °C. Avertismente specifice: Acest produs nu are proprietăți de rezistență la flacără.
În ceea ce privește tocirea în testul de rezistență la tăiere (6.2), rezultatele „testului de tăiere" sunt doar orientative. Testul TDM de rezistență la tăiere (6.3) este criteriul de referință definitiv pentru performanță.
Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: a se vedea**.

SK

Označenie CE na týchto rukaviciach označuje súlad so základnými požiadavkami nariadenia 2016/425. Rukavice spĺňajú normu EN ISO 21420:2020. Úrovne výkonu sú zaručené iba na dlani rukavice, vrátane kontaktu s teplom. Ak je úroveň odolnosti proti pretrhnutiu vyššia ako 1, nepoužívajte tieto rukavice v blízkosti pohybujúcich sa strojov, aby ste predišli riziku zamotania. Nepoužívajte na manipuláciu s horúcimi predmetmi nad úroveň ochrany stanovenú normou EN 407. Nepoužívajte na manipuláciu s chemikáliami. Neodporúča sa čistenie ani údržba. Výkonnosť konštrukcie nemôže byť výrazne ovplyvnená starnutím, ak sú rukavice skladované v primeraných podmienkach (vlhkosť, teplota, čistota, vetranie, svetlo). Pred každým použitím skontrolujte výrobok. Ak zistíte vady, výrobok je potrebné vymeniť. Skladujte v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste. Tieto rukavice boli certifikované notifikovaným orgánom (pozri*).
V procese výroby a v dôsledku toho aj v rukaviciach môžu byť prítomné ďalšie alergény, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie. V prípade rukavíc zložených z dvoch alebo viacerých vrstiev celková klasifikácia nemusí nevyhnutne odrážať vlastnosti vonkajšej vrstvy. Piktogramy a odkazy na uvedené normy znamenajú, že výrobok spĺňa uvedené európske normy. Tieto informácie sú v prípade potreby doplnené o úrovne výkonu, ktoré výrobok dosahuje podľa jednotlivých noriem. Podrobnosti o výkone:
EN 388:2016+A1:2018: a = odolnosť proti oderu (0–4), b = odolnosť proti prerezaniu (0–5), c = odolnosť proti roztrhnutiu (0–4), d = odolnosť proti prepichnutiu (0–4), e = odolnosť proti prerezaniu TDM (A až F), P = ochrana proti nárazu na kĺby (okrem prstov). X znamená, že rukavice neboli testované alebo že testovacia metóda nie je vhodná pre konštrukciu alebo materiály rukavíc.
EN 407:2020: Kontaktné teplo (ochrana obmedzená na dlaň): Úroveň 1: Ochrana po dobu 15 sekúnd pri 100 °C, Úroveň 2: Ochrana po dobu 15 sekúnd pri 250 °C, Úroveň 3: Ochrana po dobu 15 sekúnd pri 350 °C, Úroveň 4: Ochrana po dobu 15 sekúnd pri 500 °C. Špecifické varovania: Pre tento výrobok sa nepreukazuje odolnosť proti plameňom.
Pokiaľ ide o otupenie v teste odolnosti proti prerezaniu (6.2), výsledky „testu prerezania" sú iba orientačné. Test odolnosti proti prerezaniu TDM (6.3) je definitívnym meradlom výkonu.
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri**.

SL

Oznaka CE na tej rokavici označuje skladnost z bistvenimi zahtevami Uredbe 2016/425. Rokavice so v skladu s standardom EN ISO 21420:2020. Ravni zmogljivosti so zagotovljene le na dlani rokavice, vključno s toplotnim stikom. Če je raven odpornosti proti pretrganju večja od 1, te rokavice ne uporabljajte v bližini gibljivih strojev, da se izognete nevarnosti zapletanja. Ne uporabljajte za rokovanje z vročimi predmeti, ki presegajo raven zaščite, določeno v standardu EN 407. Ne uporabljajte za rokovanje s kemikalijami. Čiščenje ali vzdrževanje ni priporočljivo. Staranje ne more bistveno vplivati na zmogljivost izdelka, če se rokavice shranjujejo v ustreznih pogojih (vlažnost, temperatura, čistoča, prezračevanje, svetloba). Pred vsako uporabo preverite izdelek. Če ugotovite napake, je treba izdelek zamenjati. Shranjujte v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Te rokavice je certificiral priglašeni organ (glej*).
V proizvodnem procesu in posledično v rokavicah so lahko prisotni drugi alergeni, ki lahko povzročijo alergijske reakcije. Pri rokavicah, sestavljenih iz dveh ali več plasti, splošna klasifikacija ne odraža nujno zmogljivosti najbolj zunanje plasti. Piktogrami in sklici na zgornje standarde kažejo, da izdelek ustreza navedenim evropskim standardom. Te informacije so, kjer je to primerno, dopolnjene z ravnmi zmogljivosti, ki jih izdelek dosega v skladu z vsakim standardom. Podrobnosti o zmogljivosti:
EN 388:2016+A1:2018: a=odpornost proti obrabi (0–4), b=odpornost proti prerezom (0–5), c=odpornost proti raztrganju (0–4), d=odpornost proti prebadanju (0–4), e=odpornost proti prerezom TDM (A do F), P=zaščita pred udarci na sklepih (razen prstov). X pomeni, da rokavica ni bila testirana ali da testna metoda ni primerna za zasnovo ali materiale rokavice.
EN 407:2020: Stik s toploto (zaščita omejena na dlan): Stopnja 1: zaščita 15 sekund pri 100 °C, Stopnja 2: zaščita 15 sekund pri 250 °C, Stopnja 3: zaščita 15 sekund pri 350 °C, Stopnja 4: zaščita 15 sekund pri 500 °C. Posebna opozorila: Za ta izdelek ni navedena odpornost proti ognju.
Glede otopelosti v preskusu odpornosti proti prerezanju (6.2) so rezultati „preskusa prerezanja" le okvirni. Preskus odpornosti proti prerezanju TDM (6.3) je končno merilo za učinkovitost.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glej**.

CZ

Označení CE na těchto rukavicích označuje shodu se základními požadavky nařízení 2016/425. Rukavice splňují normu EN ISO 21420:2020. Úrovně výkonu jsou zaručeny pouze na dlani rukavice, včetně kontaktu s teplem. Pokud je úroveň odolnosti proti roztržení vyšší než 1, nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohyblivých strojů, aby nedošlo k riziku zamotání. Nepoužívejte k manipulaci s horkými předměty nad úroveň ochrany stanovenou normou EN 407. Nepoužívejte k manipulaci s chemikáliemi. Nedoporučuje se čištění ani údržba. Výkonnost konstrukce nemůže být významně ovlivněna stárnutím, pokud jsou rukavice skladovány za vhodných podmínek (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo). Před každým použitím zkontrolujte výrobek. Pokud zjistíte vady, musí být výrobek vyměněn. Skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě. Tyto rukavice byly certifikovány oznámeným subjektem (viz*).
Ve výrobním procesu a v důsledku toho i v rukavicích mohou být přítomny další alergeny, které mohou vyvolat alergické reakce. U rukavic složených ze dvou nebo více vrstev nemusí celková klasifikace nutně odrážet vlastnosti vnější vrstvy. Piktogramy a odkazy na výše uvedené normy označují, že výrobek splňuje citované evropské normy. Tyto informace jsou v příslušných případech doplněny úrovní výkonnosti, které výrobek dosahuje podle jednotlivých norem. Podrobnosti o výkonnosti:
EN 388:2016+A1:2018: a=odolnost proti oděru (0-4), b=odolnost proti proříznutí (0-5), c=odolnost proti roztržení (0-4), d=odolnost proti propíchnutí (0-4), e=odolnost proti proříznutí TDM (A až F), P=ochrana kloubů proti nárazu (kromě prstů). X znamená, že rukavice nebyla testována nebo že testovací metoda není vhodná pro konstrukci nebo materiály rukavice.
EN 407:2020: Kontaktní teplo (ochrana omezená na dlaň): Úroveň 1: ochrana po dobu 15 sekund při 100 °C, úroveň 2: ochrana po dobu 15 sekund při 250 °C, úroveň 3: ochrana po dobu 15 sekund při 350 °C, úroveň 4: ochrana po dobu 15 sekund při 500 °C. Zvláštní varování: U tohoto výrobku není deklarována odolnost proti plamenům.
Pokud jde o otupení při zkoušce odolnosti proti proříznutí (6.2), výsledky „zkoušky proříznutím" jsou pouze orientační. Zkouška odolnosti proti proříznutí TDM (6.3) je definitivním měřítkem výkonu.
Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz**.

HR

CE oznaka na ovoj rukavici označava sukladnost sa suštinskim zahtjevima Uredbe 2016/425. Rukavice su u skladu sa standardom EN ISO 21420:2020. Razine svojstava zajamčene su samo na dlanu rukavice, uključujući za kontaktnu toplinu. Ako je razina svojstva otpornosti na poderanje veća od 1, ne koristite ovu rukavicu u blizini pokretnih strojeva kako biste izbjegli rizik od zapetljavanja. Ne koristiti za rukovanje vrućim predmetima iznad razine zaštite navedene u normi EN 407. Ne koristiti za rukovanje kemikalijama. Ne preporučuje se čišćenje ili održavanje. Izvedba dizajna ne može biti značajno pogođena starenjem, pod uvjetom da se rukavice čuvaju u odgovarajućim uvjetima (vlaga, temperatura, čistoća, ventilacija, svjetlost). Provjerite proizvod prije svake upotrebe. Ako se pronađu nedostaci, proizvod treba zamijeniti. Čuvati u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Ova je rukavica certificirana od strane notificiranog tijela (vidi*).
U procesu proizvodnje mogu biti prisutni i drugi alergeni, a posljedično i u rukavici, koji također mogu izazvati alergijske reakcije. Za rukavice sastavljene od dva ili više slojeva, ukupna klasifikacija ne odražava nužno performanse najgornjeg sloja. Piktogrami i reference na gore navedene standarde pokazuju da je proizvod u skladu s navedenim europskim standardima. Ove informacije, gdje je primjenjivo, popraćene su razinama performansi koje je proizvod postigao prema svakom standardu. Detalji o performansama:
EN 388:2016+A1:2018: a=abrazija (0-4), b=otpornost na rezanje (0-5), c=otpornost na poderanje (0-4), d=otpornost na probijanje (0-4), e=otpornost na rezanje po TDM-u (od A do F), P=zaštita od udaraca na zglobovima (isključujući prste). X znači da rukavica nije testirana ili da metoda testiranja nije prikladna za dizajn ili materijale rukavice.
EN 407:2020: Kontaktna toplina (Zaštita ograničena na dlan): Razina 1: Zaštita 15 sekundi na 100 °C, Razina 2: Zaštita 15 sekundi na 250 °C, Razina 3: Zaštita 15 sekundi na 350 °C, Razina 4: Zaštita 15 sekundi na 500 °C. Specifična upozorenja: Za ovaj proizvod nije deklarirana otpornost na plamen.
Što se tiče tuposti u testu otpornosti na rezanje (6.2), rezultati "Testa rezanja" su samo pokazni. TDM test otpornosti na rezanje (6.3) je konačni mjerilo performansi.
Izjava o sukladnosti dostupna je na web-stranici: vidi**.

BG

Маркировката CE върху тази ръкавица показва съответствие с основните изисквания на Регламент 2016/425. Ръкавиците отговарят на стандарт EN ISO 21420:2020. Нивата на ефективност са гарантирани само за дланта на ръкавицата, включително за контактна топлина. Ако нивото на устойчивост на разкъсване е по-голямо от 1, не използвайте тази ръкавица в близост до движещи се машини, за да избегнете риска от заплитане. Не използвайте за работа с горещи предмети над нивото на защита, определено в стандарт EN 407. Не използвайте за работа с химикали. Не се препоръчва почистване или поддръжка. Експлоатационните характеристики не могат да бъдат значително повлияни от стареене, при условие че ръкавиците се съхраняват при подходящи условия (влажност, температура, чистота, вентилация, светлина). Проверявайте продукта преди всяка употреба. Ако бъдат открити дефекти, продуктът трябва да бъде заменен. Съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно и сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифициран орган (виж*).
В производствения процес и в резултат на това в ръкавицата могат да присъстват други алергени, които могат да предизвикат алергични реакции. За ръкавици, съставени от два или повече слоя, общата класификация не отразява непременно характеристиките на най-външния слой. Пиктограмите и позоваванията на горните стандарти показват, че продуктът отговаря на цитираните европейски стандарти. Тази информация е придружена, където е приложимо, от нивата на характеристиките, постигнати от продукта съгласно всеки стандарт. Подробности за характеристиките:
EN 388:2016+A1:2018: a=абразия (0-4), b=устойчивост на прорязване (0-5), c=устойчивост на разкъсване (0-4), d=устойчивост на пробиване (0-4), e=устойчивост на прорязване TDM (от A до F), P=защита от удари на ставите (с изключение на пръстите). X означава, че ръкавицата не е тествана или че методът на тестване не е подходящ за дизайна или материалите на ръкавицата.
EN 407:2020: Контактна топлина (защита, ограничена до дланта): Ниво 1: защита за 15 секунди при 100 °C, Ниво 2: защита за 15 секунди при 250 °C, Ниво 3: защита за 15 секунди при 350 °C, Ниво 4: защита за 15 секунди при 500 °C. Специфични предупреждения: За този продукт не се претендира за устойчивост на пламък.
По отношение на затъпяването при теста за устойчивост на прорязване (6.2), резултатите от „Теста за прорязване" са само ориентировъчни. Тестът за устойчивост на прорязване TDM (6.3) е окончателният еталон за ефективност.
Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: вижте**.

PL

Oznaczenie CE na tej rękawicy wskazuje zgodność z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425. Rękawice są zgodne z normą EN ISO 21420:2020. Poziomy wydajności są gwarantowane tylko w przypadku dłoni rękawicy, w tym w przypadku ciepła kontaktowego. Jeśli poziom odporności na rozdarcie jest większy niż 1, nie należy używać tej rękawicy w pobliżu ruchomych maszyn, aby uniknąć ryzyka zaplątania się. Nie używać do przenoszenia gorących przedmiotów powyżej poziomu ochrony określonego w normie EN 407. Nie używać do przenoszenia chemikaliów. Nie zaleca się czyszczenia ani konserwacji. Starzenie się nie ma znaczącego wpływu na właściwości użytkowe, pod warunkiem przechowywania w odpowiednich warunkach (wilgotność, temperatura, czystość, wentylacja, oświetlenie). Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. W przypadku stwierdzenia wad produkt należy wymienić. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu. Rękawica została certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną (patrz*).
W procesie produkcji, a w konsekwencji w rękawicy, mogą występować inne alergeny, które mogą powodować reakcje alergiczne. W przypadku rękawic składających się z dwóch lub więcej warstw ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla właściwości warstwy zewnętrznej. Piktogramy i odniesienia do powyższych norm wskazują, że produkt jest zgodny z cytowanymi normami europejskimi. Informacjom tym towarzyszą, w stosownych przypadkach, poziomy wydajności osiągnięte przez produkt zgodnie z każdą normą. Szczegóły dotyczące wydajności:
EN 388:2016+A1:2018: a=ścieralność (0-4), b=odporność na przecięcie (0-5), c=odporność na rozdarcie (0-4), d=odporność na przebicie (0-4), e=odporność na przecięcie TDM (od A do F), P=ochrona przed uderzeniami w stawy (z wyjątkiem palców). X oznacza, że rękawica nie została przetestowana lub że metoda testowania nie jest odpowiednia dla konstrukcji lub materiałów rękawicy.
EN 407:2020: Ciepło kontaktowe (ochrona ograniczona do dłoni): Poziom 1: ochrona przez 15 sekund w temperaturze 100°C, Poziom 2: ochrona przez 15 sekund w temperaturze 250°C, Poziom 3: ochrona przez 15 sekund w temperaturze 350°C, Poziom 4: ochrona przez 15 sekund w temperaturze 500°C. Szczególne ostrzeżenia: Produkt nie posiada certyfikatu odporności na ogień.
W odniesieniu do stępienia w teście odporności na przecięcie (6.2) wyniki „testu przecięcia" mają jedynie charakter orientacyjny. Test odporności na przecięcie TDM (6.3) jest ostatecznym punktem odniesienia dla oceny wydajności.
Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: patrz**.

RS

Ознака CE на овој рукавици указује на усаглашеност са суштинским захтевима Уредбе 2016/425. Рукавице су у складу са стандардом EN ISO 21420:2020. Нивои заштите су загарантовани само на длану рукавице, укључујући и за контактну топлоту. Ако је ниво заштите отпорности на кидање већи од 1, не користите ову рукавицу у близини покретних машина како бисте избегли ризик од запетљавања. Не користити за руковање врућим предметима изван нивоа заштите прописаног стандардом EN 407. Не користити за руковање хемикалијама. Чишћење или одржавање није препоручљиво. Перформансе дизајна не могу бити значајно погођене старењем, под условом да се рукавице складиште у одговарајућим условима (влажност, температура, чистоћа, вентилација, светлост). Проверите производ пре сваке употребе. Ако се открију недостаци, производ мора бити замењен. Чувати у оригиналном паковању на хладном и сувом месту. Ова рукавица је сертификована од стране нотификованог тела (види*).
У процесу производње могу бити присутни и други алергени, а самим тим и у рукавици, који могу изазвати алергијске реакције. За рукавице састављене од два или више слојева, укупна класификација не мора нужно да одражава перформансе најспољашњег слоја. Пиктограми и референце на горе наведене стандарде указују да је артикал у складу са наведеним европским стандардима. Ове информације су, где је применљиво, праћене нивоима перформанси које је артикал постигао у складу са сваким стандардом. Детаљи о перформансама:
EN 388:2016+A1:2018: a=абразија (0-4), b=отпорност на рез (0-5), c=отпорност на кидање (0-4), d=отпорност на пробијање (0-4), e=отпорност на рез по TDM (од A до F), P=заштита од удара на зглобовима (изузев прстију). X значи да рукавица није тестирана или да метода тестирања није погодна за дизајн или материјале рукавице.
EN 407:2020: Контактна топлота (Заштита ограничена на длан): Ниво 1: Заштита 15 секунди на 100°C, Ниво 2: Заштита 15 секунди на 250°C, Ниво 3: Заштита 15 секунди на 350°C, Ниво 4: Заштита 15 секунди на 500°C. Специфична упозорења: За овај производ се не тврди отпорност на пламен.
Што се тиче затупљивања у тесту отпорности на рез (6.2), резултати "теста резања" су само индикативни. TDM тест отпорности на рез (6.3) је дефинитивни мерило перформанси.
Изјава о усаглашености доступна је на веб-сајту: видети**.

RU

Маркировка CE на этих перчатках указывает на соответствие основным требованиям Регламента 2016/425. Перчатки соответствуют стандарту EN ISO 21420:2020. Уровни производительности гарантируются только на ладони перчатки, в том числе для контактного тепла. Если уровень сопротивления разрыву превышает 1, не используйте эти перчатки вблизи движущихся механизмов, чтобы избежать риска запутывания. Не используйте для работы с горячими предметами, превышающими уровень защиты, указанный в стандарте EN 407. Не используйте для работы с химическими веществами. Не рекомендуется чистить или обслуживать. Старение не может существенно повлиять на эксплуатационные характеристики, при условии хранения в надлежащих условиях (влажность, температура, чистота, вентиляция, освещение). Перед каждым использованием проверяйте изделие. При обнаружении дефектов изделие необходимо заменить. Храните в оригинальной упаковке в прохладном сухом месте. Эти перчатки сертифицированы уполномоченным органом (см. *).
В процессе производства и, как следствие, в перчатках могут присутствовать другие аллергены, которые могут вызывать аллергические реакции. Для перчаток, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики самого внешнего слоя. Пиктограммы и ссылки на вышеуказанные стандарты указывают, что изделие соответствует указанным европейским стандартам. Эта информация сопровождается, где это применимо, уровнями характеристик, достигнутыми изделием в соответствии с каждым стандартом. Подробные характеристики:
EN 388:2016+A1:2018: a=абразивная стойкость (0-4), b=стойкость к порезам (0-5), c=стойкость к разрывам (0-4), d=стойкость к проколам (0-4), e=стойкость к порезам по методу TDM (от A до F), P=защита суставов от ударов (кроме пальцев). X означает, что перчатки не были испытаны или что метод испытания не подходит для конструкции или материалов перчаток.
EN 407:2020: Контактное тепло (защита ограничена ладонью): Уровень 1: защита в течение 15 секунд при 100 °C, Уровень 2: защита в течение 15 секунд при 250 °C, Уровень 3: защита в течение 15 секунд при 350 °C, Уровень 4: защита в течение 15 секунд при 500 °C. Особые предупреждения: данный продукт не обладает огнестойкостью.
Что касается затупления в испытании на сопротивление разрезанию (6.2), результаты «испытания на разрезание» носят лишь ориентировочный характер. Испытание на сопротивление разрезанию TDM (6.3) является окончательным критерием оценки характеристик.
Декларация о соответствии доступна на веб-сайте: см. **.

UA

Маркування CE на цих рукавичках свідчить про відповідність основним вимогам Регламенту 2016/425. Рукавички відповідають стандарту EN ISO 21420:2020. Рівень ефективності гарантується тільки для долоні рукавички, в тому числі для контактного тепла. Якщо рівень стійкості до розриву перевищує 1, не використовуйте ці рукавички поблизу рухомого обладнання, щоб уникнути ризику заплутування. Не використовуйте для роботи з гарячими предметами, що перевищують рівень захисту, визначений стандартом EN 407. Не використовуйте для роботи з хімічними речовинами. Не рекомендується чистити або обслуговувати. Старіння не може істотно вплинути на експлуатаційні характеристики, за умови, що рукавички зберігаються в належних умовах (вологість, температура, чистота, вентиляція, освітлення). Перевіряйте виріб перед кожним використанням. Якщо виявлено дефекти, виріб необхідно замінити. Зберігайте в оригінальній упаковці в прохолодному, сухому місці. Ці рукавички сертифіковані нотифікованим органом (див. *).
В процесі виробництва, а отже, і в рукавичках можуть бути присутні інші алергени, які можуть викликати алергічні реакції. Для рукавичок, що складаються з двох або більше шарів, загальна класифікація не обов'язково відображає характеристики зовнішнього шару. Піктограми та посилання на вищезазначені стандарти вказують на те, що виріб відповідає зазначеним європейським стандартам. Ця інформація супроводжується, де це доречно, рівнями ефективності, досягнутими виробом відповідно до кожного стандарту. Деталі ефективності:
EN 388:2016+A1:2018: a=стирання (0-4), b=стійкість до порізів (0-5), c=стійкість до розривів (0-4), d=стійкість до проколів (0-4), e=стійкість до порізів TDM (від A до F), P=захист від ударів на суглобах (крім пальців). X означає, що рукавичка не була випробувана або що метод випробування не підходить для конструкції або матеріалів рукавички.
EN 407:2020: Контактне тепло (захист обмежений долонею): Рівень 1: захист протягом 15 секунд при 100 °C, Рівень 2: захист протягом 15 секунд при 250 °C, Рівень 3: захист протягом 15 секунд при 350 °C, Рівень 4: захист протягом 15 секунд при 500 °C. Спеціальні застереження: Цей виріб не має заявленої вогнестійкості.
Що стосується тупіння в тесті на стійкість до порізів (6.2), результати «тесту на порізи» є лише орієнтовними. Тест на стійкість до порізів TDM (6.3) є остаточним еталоном для оцінки ефективності.
Декларація відповідності доступна на веб-сайті: див. **.

TR

Bu eldiven üzerindeki CE işareti, 2016/425 sayılı Yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir. Eldivenler EN ISO 21420:2020 standardına uygundur. Performans seviyeleri, temas ısısı dahil olmak üzere yalnızca eldivenin avuç içi kısmında garanti edilir. Yırtılma direnci performans seviyesi 1'den büyükse, dolanma riskini önlemek için bu eldiveni hareketli makinelerin yakınında kullanmayın. EN 407 standardında belirtilen koruma seviyesinin ötesinde sıcak nesneleri tutmak için kullanmayın. Kimyasalları tutmak için kullanmayın. Temizlik veya bakım önerilmez. Uygun koşullarda (nem, sıcaklık, temizlik, havalandırma, ışık) saklandıkları takdirde, tasarım performansı yaşlanmadan önemli ölçüde etkilenmez. Her kullanımdan önce ürünü kontrol edin. Kusurlar bulunursa, ürün değiştirilmelidir. Orijinal ambalajında serin ve kuru bir yerde saklayın. Bu eldiven, onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılmıştır (bkz. *).
Üretim sürecinde ve dolayısıyla eldivende alerjik reaksiyonlara neden olabilecek başka alerjenler de bulunabilir. İki veya daha fazla katmandan oluşan eldivenlerde, genel sınıflandırma en dıştaki katmanın performansını yansıtmayabilir. Yukarıdaki standartlara ilişkin piktogramlar ve referanslar, ürünün belirtilen Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu bilgilere, uygun olduğu durumlarda, her bir standarda göre ürünün ulaştığı performans seviyeleri eşlik eder. Performans ayrıntıları:
EN 388:2016+A1:2018: a=aşınma (0-4), b=kesilme direnci (0-5), c=yırtılma direnci (0-4), d=delinme direnci (0-4), e=TDM kesilme direnci (A ila F), P=eklemlerde darbe koruması (parmaklar hariç). X, eldivenin test edilmediği veya test yönteminin eldivenin tasarımı veya malzemeleri için uygun olmadığı anlamına gelir.
EN 407:2020: Temas ısısı (koruma avuç içi ile sınırlıdır): Seviye 1: 100 °C'de 15 saniye koruma, Seviye 2: 250 °C'de 15 saniye koruma, Seviye 3: 350 °C'de 15 saniye koruma, Seviye 4: 500 °C'de 15 saniye koruma. Özel uyarılar: Bu ürün için alev direnci iddia edilmemektedir.
Kesilme direnci testinde (6.2) keskinliğin azalmasıyla ilgili olarak, "Kesilme Testi" sonuçları yalnızca gösterge niteliğindedir. TDM kesilme direnci testi (6.3) performans için kesin referans noktasıdır.
Uygunluk beyanı web sitesinde mevcuttur: bkz.**.

AR

تشير علامة CE على هذا القفاز إلى الامتثال للمتطلبات الأساسية للائحة 425/2016. القفازات تتوافق مع معيار EN ISO 21420:2020. مستويات الأداء مضمونة فقط على راحة القفاز، بما في ذلك عند التلامس الحراري. إذا كان مستوى مقاومة التمزق أعلى من 1، فلا تستخدم هذا القفاز بالقرب من الآلات المتحركة لتجنب خطر التشابك. لا تستخدم للتعامل مع الأجسام الساخنة التي تتجاوز مستوى الحماية المحدد في معيار EN 407. لا تستخدمها للتعامل مع المواد الكيميائية. لا ينصح بأي تنظيف أو صيانة. لا يمكن أن يتأثر أداء التصميم بشكل كبير بالشيخوخة، بشرط أن يتم تخزينها في ظروف مناسبة (الرطوبة، درجة الحرارة، النظافة، التهوية، الضوء). تحقق من المنتج قبل كل استخدام. إذا تم العثور على عيوب، يجب استبدال المنتج. خزن في عبوة أصلية في مكان بارد وجاف. تم اعتماد هذا القفاز من قبل الجهة الإعلامية (انظر*).
قد تكون هناك مسببات حساسية أخرى في عملية الإنتاج، ونتيجة لذلك في القفاز، مما قد يسبب ردود فعل تحسسية. بالنسبة للقفازات المكونة من طبقتين أو أكثر، لا يعكس التصنيف العام بالضرورة أداء الطبقة الخارجية. تشير الرسوم التصويرية والمراجع إلى المعايير السابقة إلى أن العنصر يتوافق مع المعايير الأوروبية المذكورة. ترافق هذه المعلومات، حيثما ينطبق، مستويات الأداء التي حققها العنصر وفقا لكل معيار. تفاصيل الأداء:
EN 388:2016+A1:2018: a=احتكاك (0-4)، b=مقاومة قطع (0-5)، c=مقاومة التمزق (0-4)، d=مقاومة الثقب (0-4)، e=مقاومة قطع TDM (من A إلى F)، P=حماية على المفاصل (باستثناء الأصابع). X تعني أن القفاز لم يختبر بعد أو أن طريقة الاختبار غير مناسبة لتصميم القفاز أو مواده.
EN 407:2020: حرارة التلامس (الحماية محدودة في راحة اليد): المستوى 1: الحماية لمدة 15 ثانية عند 100°C، المستوى 2: الحماية لمدة 15 ثانية عند 250°C، المستوى 3: الحماية لمدة 15 ثانية عند 350°C، المستوى 4: الحماية لمدة 15 ثانية عند 500°C. تحذيرات محددة: لا يوجد أي مقاومة لهب لهذا المنتج.
فيما يتعلق بالتخدير في اختبار مقاومة القطع (6.2)، فإن نتائج 'اختبار القطع' هي مجرد مؤشرة. اختبار مقاومة القطع في TDM (6.3) هو المعيار النهائي للأداء.
إعلان الامتثال متوفر على الموقع الإلكتروني: انظر**.