EUROCUT P313

1CUPC00007	7 / S
1CUPC00008	8 / M
1CUPC00009	9 / L
1CUPC00010	10 / XL
1CUPC00011	11 / XXL


EN 388:2016 +A1:2018

4X42C

abcde

EN ISO 21420:2020

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.



FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Worldwide Euro Protection
120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France

* CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No.: 0075

** https://www.coverguard-safety.com

v.20251015

FR

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. Les gants sont conformes à la norme EN ISO 21420:2020. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant. Si le niveau de la performance à la déchirure est supérieur à 1, ne pas utiliser ce gant près d'une machine en mouvement pour éviter tous risques de happement. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50° C et de produits chimiques. Pas de nettoyage ni d'entretien préconisés. Il n'est pas possible de déterminer une durée de vie car ces matériaux ne sont pas connus pour se détériorer avec le temps et la durée de vie dépendra d'un nombre important de facteurs comme les conditions et la fréquence d'utilisation. Contrôler le produit avant chaque utilisation. Si des défauts sont constatés, le produit doit être remplacé. Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *).
Attention : Des allergènes peuvent être présent dans le process de production et donc dans le gant qui peuvent entrainer des réactions allergiques. Pour les gants constitués de deux ou de plus de deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. Les pictogrammes et les références aux normes ci-dessus indiquent que l'article est conforme à la ou aux normes européennes citées. Ces informations sont accompagnées si applicable des niveaux de performance obtenus par l'article selon chaque norme. Le détail est donné ci-dessous :
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasion (0-4), b = tranchage (0-5), c = déchirure (0-4), d = perforation (0-4), e = coupure TDM (A à F). X signifie que le test n'a pas été réalisé.
En ce qui concerne l'émoussage dans le cadre de l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du « Coupe Test » n'ont qu'une portée indicative, seul l'essai de résistance à la coupure au tomodynamomètre « TDM » (6.3) étant le résultat de référence déterminant la performance.
La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

EN

The CE marking affixed to this glove signifies compliance with the essential requirements of Regulation 2016/425. The gloves comply with EN ISO 21420:2020. Performance levels are only guaranteed on the palm of the glove. If the tear performance level is greater than 1, do not use this glove near moving machinery to avoid the risk of snagging. Do not use for handling objects with a temperature above 50° C and chemicals. No cleaning or maintenance recommended. It is not possible to determine a service life because these materials are not known to deteriorate over time and the service life will depend on a significant number of factors such as conditions and frequency of use. Check the product before each use. If defects are found, the product must be replaced. Store in its original packaging in a cool, dry place. This glove has been certified by the notified body (see *).
Warning: Allergens may be present in the production process and therefore in the glove which can cause allergic reactions. For gloves consisting of two or more than two layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The pictograms and references to the above standards indicate that the item complies with the European standard(s) cited. This information is accompanied, if applicable, by the performance levels obtained by the article according to each standard. The details are given below:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasion (0-4), b = slicing (0-5), c = tear (0-4), d = perforation (0-4), e = CT cut (A to F). X means that the test has not been performed.
As regards blunting in the context of the cut resistance test (6.2), the results of the "Cut Test" are only indicative, only the "CT" tomodynamometer cut test (6.3) being the reference result determining the performance.
The declaration of conformity is available on the website: see **.

HU

A kesztyűn elhelyezett CE-jelölés az (EU) 2016/425 rendelet alapvető követelményeinek való megfelelést jelzi. A kesztyűk megfelelnek az EN ISO 21420:2020 szabványnak. A teljesítményszint csak a kesztyű tenyerén garantált. Ha a szakítóteljesítmény szintje nagyobb, mint 1, ne használja ezt a kesztyűt mozgó gépek közelében, hogy elkerülje az elakadás kockázatát. Ne használja 50°C feletti hőmérsékletű tárgyak és vegyszerek kezelésére. Tisztítás vagy karbantartás nem javasolt. Az élettartamot nem lehet meghatározni, mert ezek az anyagok nem ismertek az idő múlásával, és az élettartam számos tényezőtől függ, például a használat körülményeitől és gyakoriságától. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ha hibát találnak, a terméket ki kell cserélni. Eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen tárolandó. Ezt a kesztyűt a bejelentett szervezet tanúsította (lásd *).
Figyelmeztetés: Allergének lehetnek jelen a gyártási folyamatban, és így a kesztyűben is, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak. A két vagy kettőnél több rétegből álló kesztyűk esetében az általános besorolás nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. A piktogramok és a fenti szabványokra való hivatkozások azt jelzik, hogy a termék megfelel az idézett európai szabvány(ok)nak. Ezeket az információkat adott esetben az árucikk által az egyes szabványok szerint elért teljesítményszintek kísérik. A részleteket az alábbiakban közöljük:
EN 388:2016+A1:2018: a = kopás (0-4), b = szeletelés (0-5), c = szakadás (0-4), d = perforáció (0-4), e = CT-vágás (A-tól F-ig). X azt jelenti, hogy a vizsgálatot nem végezték el.
A vágásállósági vizsgálat (6.2.) keretében végzett tompa vizsgálat tekintetében a "vágási vizsgálat" eredményei csak tájékoztató jellegűek, csak a "CT" tomodomométer vágási vizsgálata (6.3.) a teljesítményt meghatározó referenciaeredmény.
A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon: lásd **.

DE

Die auf diesem Handschuh angebrachte CE-Kennzeichnung bedeutet die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425. Die Handschuhe entsprechen der EN ISO 21420:2020. Das Leistungsniveau ist nur auf der Handfläche des Handschuhs garantiert. Wenn die Reißfestigkeit größer als 1 ist, verwenden Sie diesen Handschuh nicht in der Nähe von sich bewegenden Maschinen, um die Gefahr eines Hängenbleibens zu vermeiden. Nicht für den Umgang mit Gegenständen mit einer Temperatur über 50° C und Chemikalien verwenden. Keine Reinigung oder Wartung empfohlen. Es ist nicht möglich, eine Lebensdauer zu bestimmen, da nicht bekannt ist, dass sich diese Materialien im Laufe der Zeit verschlechtern, und die Lebensdauer von einer erheblichen Anzahl von Faktoren abhängt, wie z. B. den Bedingungen und der Häufigkeit der Verwendung. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Wenn Mängel festgestellt werden, muss das Produkt ersetzt werden. In der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Dieser Handschuh wurde von der benannten Stelle zertifiziert (siehe *).
Warnung: Im Produktionsprozess und damit im Handschuh können Allergene vorhanden sein, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Bei Handschuhen, die aus zwei oder mehr als zwei Schichten bestehen, spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Die Piktogramme und Verweise auf die oben genannten Normen weisen darauf hin, dass der Artikel der zitierten(n) europäischen(n) Norm(en) entspricht. Diese Informationen werden gegebenenfalls von den Leistungsstufen begleitet, die der Artikel gemäß der jeweiligen Norm erreicht hat. Die Details sind unten aufgeführt:
EN 388:2016+A1:2018: a = Abrieb (0-4), b = Schneiden (0-5), c = Reißen (0-4), d = Perforation (0-4), e = CT-Schnitt (A bis F). X bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde.
Was die Abstumpfung im Rahmen der Schnittfestigkeitsprüfung (6.2) anbelangt, so sind die Ergebnisse der "Cut-Prüfung" nur Richtwerte, wobei nur der "CT"-Tomodynamometer-Schnitttest (6.3) das Referenzergebnis für die Leistung ist.
Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

ES

El marcado CE colocado en este guante significa el cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento 2016/425. Los guantes cumplen con la norma EN ISO 21420:2020. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma del guante. Si el nivel de rendimiento de desgarro es superior a 1, no use este guante cerca de maquinaria en movimiento para evitar el riesgo de enganche. No lo utilice para manipular objetos con una temperatura superior a 50 ° C y productos químicos. No se recomienda limpieza ni mantenimiento. No es posible determinar una vida útil porque no se sabe que estos materiales se deterioren con el tiempo y la vida útil dependerá de un número significativo de factores, como las condiciones y la frecuencia de uso. Revise el producto antes de cada uso. Si se encuentran defectos, el producto debe ser reemplazado. Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo notificado (ver *).
Advertencia: Pueden estar presentes alérgenos en el proceso de producción y, por lo tanto, en el guante, lo que puede causar reacciones alérgicas. En el caso de los guantes que constan de dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Los pictogramas y las referencias a las normas anteriores indican que el artículo cumple con las normas europeas citadas. Esta información va acompañada, en su caso, de los niveles de desempeño obtenidos por el artículo según cada norma. Los detalles se dan a continuación:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasión (0-4), b = corte (0-5), c = desgarro (0-4), d = perforación (0-4), e = corte por TC (A a F). X significa que no se ha realizado la prueba.
Por lo que se refiere al despunte en el contexto del ensayo de resistencia al corte (6.2), los resultados del "Ensayo de corte" son solo indicativos, siendo solo el ensayo de corte del tomodinamómetro "CT" (6.3) el resultado de referencia que determina el rendimiento.
La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: ver **.

IT

La marcatura CE apposta su questo guanto indica la conformità ai requisiti essenziali del Regolamento 2016/425. I guanti sono conformi alla norma EN ISO 21420:2020. I livelli di prestazione sono garantiti solo sul palmo del guanto. Se il livello di prestazioni contro lo strappo è superiore a 1, non utilizzare questo guanto vicino a macchinari in movimento per evitare il rischio di impigliarsi. Non utilizzare per la manipolazione di oggetti con una temperatura superiore a 50° C e prodotti chimici. Non si consiglia alcuna pulizia o manutenzione. Non è possibile determinare una durata perché non è noto che questi materiali si deteriorino nel tempo e la durata dipenderà da un numero significativo di fattori come le condizioni e la frequenza di utilizzo. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Se vengono riscontrati difetti, il prodotto deve essere sostituito. Conservare nella sua confezione originale in un luogo fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo notificato (vedi *).
Avvertenze: Nel processo di produzione e quindi nel guanto possono essere presenti allergeni che possono causare reazioni allergiche. Per i guanti composti da due o più di due strati, la classificazione generale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno. I pittogrammi e i riferimenti alle norme di cui sopra indicano che l'articolo è conforme alle norme europee citate. Queste informazioni sono accompagnate, se applicabile, dai livelli di prestazione ottenuti dall'articolo secondo ciascuna norma. I dettagli sono riportati di seguito:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasione (0-4), b = taglio (0-5), c = strappo (0-4), d = perforazione (0-4), e = taglio CT (da A a F). X significa che il test non è stato eseguito.
Per quanto riguarda l'ottundimento nell'ambito della prova di resistenza al taglio (6.2), i risultati della "prova di taglio" sono solo indicativi, mentre la prova di taglio del tomodinamometro "CT" (6.3) è il risultato di riferimento che determina le prestazioni.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito: vedi **.

PT

A marcação CE aposta nesta luva significa a conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento 2016/425. As luvas estão em conformidade com a norma EN ISO 21420:2020. Os níveis de desempenho só são garantidos na palma da luva. Se o nível de desempenho em rutura for superior a 1, não utilize esta luva perto de máquinas em movimento para evitar o risco de se agarrar. Não utilizar para manusear objetos com temperatura superior a 50°C e produtos químicos. Nenhuma limpeza ou manutenção recomendada. Não é possível determinar uma vida útil porque não se sabe se estes materiais se deterioram ao longo do tempo e a vida útil dependerá de um número significativo de fatores, tais como condições e frequência de utilização. Verifique o produto antes de cada utilização. Se forem encontrados defeitos, o produto deve ser substituído. Conservar na sua embalagem original num local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver *).
Aviso: Os alergénios podem estar presentes no processo de produção e, por conseguinte, na luva, o que pode causar reações alérgicas. Para luvas compostas por duas ou mais de duas camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Os pictogramas e as referências às normas acima referidas indicam que o artigo está em conformidade com a(s) norma(s) europeia(s) referida(s). Esta informação é acompanhada, se aplicável, pelos níveis de desempenho obtidos pelo artigo de acordo com cada norma. Os pormenores são apresentados a seguir:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasão (0-4), b = corte (0-5), c = rasgo (0-4), d = perfuração (0-4), e = corte por TC (A a F). X significa que o ensaio não foi realizado.
No que diz respeito ao embotamento no contexto do ensaio de resistência aos cortes (6.2), os resultados do "ensaio de corte" são meramente indicativos, sendo apenas o ensaio de corte do tomodinamómetro "CT" (6.3) o resultado de referência que determina o desempenho.
A declaração de conformidade está disponível no sítio Web: ver **.

DK

CE-mærkningen på denne handske betyder overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. Handskerne overholder EN ISO 21420:2020. Præstationsniveauer er kun garanteret i håndfladen. Hvis riveydelsesniveauet er større end 1, må du ikke bruge denne handske i nærheden af maskiner i bevægelse for at undgå risikoen for at hænge fast. Må ikke bruges til håndtering af genstande med en temperatur over 50°C og kemikalier. Ingen rengøring eller vedligeholdelse anbefales. Det er ikke muligt at bestemme en levetid, fordi disse materialer ikke vides at forringes over tid, og levetiden vil afhænge af et betydeligt antal faktorer såsom forhold og brugshyppighed. Tjek produktet før hver brug. Hvis der konstateres fejl, skal produktet udskiftes. Opbevares i den originale emballage på et køligt, tørt sted. Denne handske er certificeret af det bemyndigede organ (se *).
Advarsel: Allergener kan være til stede i produktionsprocessen og derfor i handsken, hvilket kan forårsage allergiske reaktioner. For handsker, der består af to eller mere end to lag, afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis det yderste lags ydeevne. Piktogrammerne og henvisningerne til ovennævnte standarder angiver, at varen er i overensstemmelse med den eller de europæiske standarder, der er citeret. Disse oplysninger ledsages, hvis det er relevant, af de ydelsesniveauer, der opnås af artiklen i henhold til hver standard. Detaljerne er angivet nedenfor:
EN 388:2016+A1:2018: a = slid (0-4), b = udskæring (0-5), c = rivning (0-4), d = perforering (0-4), e = CT-snit (A til F). X betyder, at testen ikke er udført.
For så vidt angår afstumpning i forbindelse med snitmodstandsprøvningen (6.2) er resultaterne af "snitprøven" kun vejledende, idet kun CT-tomodynamometerskæreprøven (6.3) er referenceresultatet for ydeevnen.
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webwebsted: se **.

NL

De CE-markering die op deze handschoen is aangebracht, geeft aan dat deze voldoet aan de essentiële vereisten van Verordening 2016/425. De handschoenen voldoen aan EN ISO 21420:2020. Prestatieniveaus zijn alleen gegarandeerd op de palm van de handschoen. Als het scheurprestatieniveau groter is dan 1, gebruik deze handschoen dan niet in de buurt van bewegende machines om het risico op haken te voorkomen. Niet gebruiken voor het hanteren van voorwerpen met een temperatuur boven 50° C en chemicaliën. Geen reiniging of onderhoud aanbevolen. Het is niet mogelijk om een levensduur te bepalen, omdat niet bekend is dat deze materialen in de loop van de tijd verslechteren en de levensduur afhangt van een aanzienlijk aantal factoren, zoals de omstandigheden en de gebruiksfrequentie. Controleer het product voor elk gebruik. Als er gebreken worden gevonden, moet het product worden vervangen. Bewaar in de originele verpakking op een koele, droge plaats. Deze handschoen is gecertificeerd door de aangemelde instantie (zie *).
Waarschuwing: In het productieproces en dus in de handschoen kunnen allergenen aanwezig zijn die allergische reacties kunnen veroorzaken. Voor handschoenen die uit twee of meer dan twee lagen bestaan, weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag. De pictogrammen en verwijzingen naar de bovenstaande normen geven aan dat het artikel voldoet aan de genoemde Europese norm(en). Deze informatie gaat, indien van toepassing, vergezeld van de prestatieniveaus die door het artikel worden behaald volgens elke norm. De details worden hieronder gegeven:
EN 388:2016+A1:2018: a = slijtage (0-4), b = snijden (0-5), c = scheuren (0-4), d = perforatie (0-4), e = CT-snede (A tot F). X betekent dat de test niet is uitgevoerd.
Wat het afstompen in het kader van de snijweerstandstest (6.2) betreft, zijn de resultaten van de "Cut Test" slechts indicatief, waarbij alleen de "CT"-tomodynamometer-snijtest (6.3) het referentieresultaat is dat de prestatie bepaalt.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie **.

SV

CE-märkningen på denna handske innebär att de väsentliga kraven i förordning 2016/425 uppfylls. Handskarna uppfyller kraven i SS-EN ISO 21420:2020. Prestandanivåer garanteras endast på handskens handflata. Om rivningsprestandanivån är större än 1, använd inte denna handske nära rörliga maskiner för att undvika risken att fastna. Använd inte för hantering av föremål med en temperatur över 50°C och kemikalier. Ingen rengöring eller underhåll rekommenderas. Det är inte möjligt att bestämma en livslängd eftersom dessa material inte är kända för att försämras med tiden och livslängden kommer att bero på ett betydande antal faktorer såsom förhållanden och användningsfrekvens. Kontrollera produkten före varje användning. Om defekter upptäcks måste produkten bytas ut. Förvara i originalförpackningen på en sval, torr plats. Denna handske har certifierats av det anmälda organet (se *).
Varning: Allergener kan förekomma i produktionsprocessen och därmed i handsken, vilket kan orsaka allergiska reaktioner. För handskar som består av två eller fler än två lager återspeglar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis prestandan hos det yttersta lagret. Piktogrammen och hänvisningarna till ovanstående standarder indikerar att artikeln överensstämmer med de europeiska standarder som anges. Denna information åtföljs, i förekommande fall, av de prestandanivåer som erhålls av artikeln enligt varje standard. Detaljerna ges nedan:
SS-EN 388:2016+A1:2018: a = nötning (0-4), b = skivning (0-5), c = rivning (0-4), d = perforering (0-4), e = CT-snitt (A till F). X betyder att testet inte har utförts.
När det gäller avtrubbning i samband med provningen av skärmotstånd (6.2) är resultaten av skärprovningen endast vägledande, eftersom endast CT-todynamometerns snittprovning (6.3) är det referensresultat som bestämmer prestandan.
Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webwebbplats: se **.

FI

Tähän käsineeseen kiinnitetty CE-merkintä merkitsee asetuksen (EU) 2016/425 olennaisten vaatimusten noudattamista. Käsineet ovat standardin EN ISO 21420:2020 mukaisia. Suorituskykytasot taataan vain kämmenellä. Jos repäisyteho on suurempi kuin 1, älä käytä tätä käsinettä liikkuvien koneiden lähellä, jotta vältytään takertumisvaaralta. Älä käytä yli 50 °C:n lämpöisten esineiden ja kemikaalien käsittelyyn. Puhdistusta tai huoltoa ei suositella. Käyttöikää ei ole mahdollista määrittää, koska näiden materiaalien ei tiedetä heikkenevän ajan myötä ja käyttöikä riippuu huomattavasta määrästä tekijöitä, kuten olosuhteista ja käyttötiheydestä. Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Jos vikoja havaitaan, tuote on vaihdettava. Säilytä alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä käsine on ilmoitetun laitoksen sertifioima (katso *).
Varoitus: Tuotantoprosessissa ja siten käsineessä voi olla allergeeneja, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Kahdesta tai useammasta kuin kahdesta kerroksesta koostuvien käsineiden kokonaisluokitus ei välttämättä kuvasta uloimman kerroksen suorituskykyä. Kuvakkeet ja viittaukset edellä mainittuihin standardeihin osoittavat, että tuote on mainittujen eurooppalaisten standardien mukainen. Näihin tietoihin liitetään tarvittaessa esineen kunkin standardin mukaisesti saamat suorituskykytasot. Yksityiskohdat on annettu alla:
EN 388:2016+A1:2018: a = hankaus (0–4), b = viipalointi (0–5), c = repeämä (0–4), d = rei'itys (0–4), e = CT-leikkaus (A–F). X tarkoittaa, että testiä ei ole suoritettu.
Viiltotestin (6.2) tylsistymisen osalta viiltotestin tulokset ovat vain suuntaa-antavia, ja ainoastaan CT-tomodynamometrin leikkaustesti (6.3) on suorituskyvyn määrittävä vertailutulos.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa websivusto: katso **.

LV

Šim cimdam piestiprinātais CE markējums apliecina atbilstību Regulas 2016/425 pamatprasībām. Cimdi atbilst EN ISO 21420:2020. Veiktspējas līmeņis ir garantēts tikai uz plaukstas. Ja plīsuma veiktspējas līmenis ir lielāks par 1, nelietojiet šo cimdu kustīgu mašīnu tuvumā, lai izvairītos no aizķeršanās riska. Nelietot priekšmetu apstrādei ar temperatūru virs 50 ° C un ķīmiskāljām. Nav ieteicama tīrīšana vai apkope. Nav iespējams noteikt kalpošanas laiku, jo nav zināms, ka šie materiāli laikā gaitā paslikstinās, un kalpošanas laiks būs atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, lietošanas apstākļiem un biežuma. Pārbaudiet produktu pirms katras lietošanas reizes. Ja tiek konstatēti defekti, produkts ir jānomaina. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā. So cimdu ir sertificējusi pilnvarotā iestāde (skatīt *).
Brīdinājums: Ražošanas procesā un līdz ar to cimdā var būt alergēni, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Cimdiem, kas sastāv no diviem vai vairāk neķā diviem slāņiem, vispārējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo ārējā slāņa veiktspēju. Piktogrammas un atsauces uz iepriekšminētajiem standartiem norāda, ka prece atbilst minētajam(-iem) Eiropas standartam(-iem). Sai informācijai, ja nepieciešams, pievieno izstrādājuma veiktspējas līmeņus saskaņā ar katru standartu. Sīkāka informācija ir sniegta zemāk:
EN 388:2016+A1:2018: a = nobrāzums (0–4), b = griešana (0–5), c = plīsums (0–4), d = perforācija (0–4), e = CT griezums (A līdz F). X nozīmē, ka tests nav veikts.
Attiecībā uz slīpēšanu griezuma pretestības testa kontekstā (6.2.) "Griezuma testa" rezultāti ir tikai indikatīvi, un tikai "CT" tomodinometra griezuma tests (6.3.) ir standarta rezultāts, kas nosaka veiktspēju.
Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē: skatīt **.

ET

Sellele kindale kinnitatud CE-märgis tähistab vastavust määruse (EL) 2016/425 olulistele nõuetele. Kindad vastavad standardile EN ISO 21420:2020. Jõudluse tase on tagatud ainult peopesal. Kui rebenemisvõime tase on suurem kui 1, ärge kasutage seda kinnast liikuvate masinate läheduses, et vältida kinnijäämise ohtu. Ärge kasutage esemete käitlemiseks, mille temperatuur on üle 50 ° C, ja kemikaalide käsitsemiseks. Puhastamist ega hooldust ei soovitata. Kasutusiga ei ole võimalik kindlaks teha, kuna teadaolevalt ei rikne need materjalid aja jooksul ja kasutusiga sõltub paljudest teguritest, nagu kasutustingimused ja -sagedus. Kontrollige toodet enne iga kasutamist. Defektide avastamisel tuleb toode välja vahetada. Hoida originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas. See kinnas on sertifitseeritud teavitatud asutuse poolt (vt *).
Hoiatus: Tootmisprotsessis ja seega ka kindas võivad esineda allergeenid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Kahest või enamast kui kahest kihist koosnevate kinnaste puhul ei pruugi üldine klassifikatsioon kajastada välimise kihi toimivust. Piktogrammid ja viited ülaltoodud standarditele näitavad, et toode vastab viidatud Euroopa standardi(te)le. Sellele teabele lisatakse vajaduse korral toote poolt iga standardi kohaselt saadud jõudlustasemed. Üksikasjad on toodud allpool:
EN 388:2016+A1:2018: a = hõõrdumine (0–4), b = viilutamine (0–5), c = rebend (0–4), d = perforatsioon (0–4), e = CT-lõige (A–F). X tähendab, et testi ei ole tehtud.
Lõikekindluskatse (6.2) käigus nüristamisel on lõikekatse tulemused ainult soovituslikud, ainult tomodünamomeetri CT lõikekatse (6.3) on tulemuslikkuse määravaks võrdlustulemuseks.
Vastavusdeklaratsioon on saadaval veebisaidil: vt **.

LT

Ant šios pirštinės pritvirtintas CE ženklas reiškia, kad laikomasi esminių Reglamento 2016/425 reikalavimų. Pirštinės atitinka EN ISO 21420:2020. Našumo lygis garantuojamas tik ant delno. Jei plyšimo lygis yra didesnis nei 1, nenaudokite šios pirštinės šalia judančių mašinų, kad išvengtumėte užstrigimo pavojaus. Nenaudokite dirbant su daiktais, kurių temperatūra aukštesnė nei 50 ° C, ir cheminėmis medžiagomis. Nerekomenduojama valyti ar prižiūrėti. Neįmanoma nustatyti tarnavimo laiko, nes nėra žinoma, kad šios medžiagos laikui bėgant blogėja, o tarnavimo laikas priklausys nuo daugelio veiksnių, tokių kaip naudojimo sąlygos ir dažnumas. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite gaminį. Jei randama defektų, gaminį reikia pakeisti. Laikyti originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje vietoje. Šią pirštinę sertifikavo notifikuotoji įstaiga (žr. *).
Įspėjimas: gamybos procese, taigi ir pirštinėje, gali būti alergenų, kurie gali sukelti alergines reakcijas. Pirštinių, sudarytų iš dviejų ar daugiau nei dviejų sluoksnių, bendra klasifikacija nebūtinai atspindi išorinio sluoksnio savybes. Piktogramos ir nuorodos į pirmiau nurodytus standartus rodo, kad gaminys atitinka nurodytą (-us) Europos standartą (-us). Prie šios informacijos, jei taikoma, pridedami gaminio eksploatacinių savybių lygiai pagal kiekvieną standartą. Išsami informacija pateikiama žemiau:
EN 388:2016+A1:2018: a = dilimas (0–4), b = pjaustymas (0–5), c = plyšimas (0–4), d = perforacija (0–4), e = CT pjūvis (A–F). X reiškia, kad bandymas nebuvo atliktas.
Kalbant apie bukumą atliekant atsparumo pjūviui bandymą (6.2), "pjūvio bandymo" rezultatai yra tik orientaciniai, tik "CT" tomodinamometro pjūvio bandymo (6.3) rezultatai yra etaloninis rezultatas, nustatantis eksploatacines savybes.
Atitikties deklaraciją galima rasti svetainėje: žr. **.

RO

Marcajul CE aplicat pe această mănușă semnifică conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului 2016/425. Mănușile sunt conforme cu EN ISO 21420:2020. Nivelurile de performanță sunt garantate doar pe palma mănușii. Dacă nivelul de performanță la rupere este mai mare de 1, nu utilizați această mănușă în apropierea mașinilor în mișcare pentru a evita riscul de agățare. Nu utilizați pentru manipularea obiectelor cu o temperatură peste 50° C și a substanțelor chimice. Nu se recomandă curățare sau întreținere. Nu este posibilă determinarea unei durate de viață, deoarece nu se știe că aceste materiale se deteriorează în timp, iar durata de viață va depinde de un număr semnificativ de factori, cum ar fi condițiile și frecvența de utilizare. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Dacă se constată defecte, produsul trebuie înlocuit. A se păstra în ambalajul original într-un loc răcoros și uscat. Această mănușă a fost certificată de organismul notificat (vezi *).
Avertisment: Alergenii pot fi prezenți în procesul de producție și, prin urmare, în mănușă, ceea ce poate provoca reacții alergice. Pentru mănușile formate din două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior. Pictogramele și trimiterile la standardele de mai sus indică faptul că articolul este conform cu standardul (standardele) european (europene) citate. Aceste informații sunt însoțite, dacă este cazul, de nivelurile de performanță obținute de articol conform fiecărui standard. Detaliile sunt prezentate mai jos:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrazjune (0–4), b = feliere (0–5), c = rupere (0–4), d = perforare (0–4), e = tăiere CT (A la F). X înseamnă că testul nu a fost efectuat.
În ceea ce privește tocirea în contextul testului de rezistență la tăiere (6.2), rezultatele "testului de tăiere" sunt doar orientative, doar încercarea de tăiere a tomodinamometrului "CT" (6.3) fiind rezultatul de referință care determină performanța.
Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: vezi **.

SK

Označenie CE umiestnené na týchto rukaviciach znamená súlad so základnými požiadavkami nariadenia 2016/425. Rukavice spĺňajú normu EN ISO 21420:2020. Úroveň výkonu je zaručená len na dlani rukavice. Ak je úroveň roztrhnutia vyššia ako 1, nepoužívajte túto rukavicu v blízkosti pohybujúcich sa strojov, aby ste predišli riziku zachytenia. Nepoužívajte na manipuláciu s predmetmi s teplotou nad 50 °C a chemikáliami. Neodporúča sa žiadne čistenie ani údržba. Nie je možné určiť životnosť, pretože nie je známe, že by sa tieto materiály časom zhoršovali a životnosť bude závisieť od značného počtu faktorov, ako sú podmienky a frekvencia používania. Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Ak sa zistia chyby, výrobok sa musí vymeniť. Skladujte v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste. Tieto rukavice boli certifikované notifikovaným orgánom (pozri *).
Upozornenie: Vo výrobnom procese, a teda aj v rukaviciach, môžu byť prítomné alergény, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie. V prípade rukavíc pozostávajúcich z dvoch alebo viac ako dvoch vrstiev celková klasifikácia nemusí nevyhnutne odrážať vykonnosť vonkajšej vrstvy. Piktogramy a odkazy na vyššie uvedené normy naznačujú, že položka je v súlade s uvedenými európskymi normami. Tieto informácie sú v prípade potreby sprevádzané úrovňami výkonu získanými výrobkom podľa každej normy. Podrobnosti sú uvedené nižšie:
EN 388:2016+A1:2018: a = obrusovanie (0–4), b = krájanie (0–5), c = roztrhnutie (0–4), d = perforácia (0–4), e = CT rez (A až F). X znamená, že test nebol vykonaný.
Pokiaľ ide o otupenie v súvislosti so skúškou odolnosti proti prerezaniu (6.2), výsledky "skúšky rezom" sú len orientačné, referenčným výsledkom určujúcim účinnosť je iba skúška rezu tomodynamometrom "CT" (6.3).
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri **.

SL

Oznaka CE, nameščena na te rokavice, pomeni skladnost z bistvenimi zahtevami Uredbe (EU) 2016/425. Rokavice so skladne z EN ISO 21420:2020. Ravni zmogljivosti so zagotovljene le na dlani rokavice. Če je stopnja trganja večja od 1, ne uporabljajte te rokavice v bližini premikajočih se strojev, da se izognete nevarnosti zataknitve. Ne uporabljajte za ravnanje s predmeti s temperaturo nad 50 °C in kemikalijami. Čiščenje ali vzdrževanje ni priporočljivo. Življenjske dobe ni mogoče določiti, ker ni znano, da bi se ti materiali sčasoma poslabšali, življenjska doba pa bo odvisna od velikega števila dejavnikov, kot so pogoji in pogostost uporabe. Pred vsako uporabo preverite izdelek. Če se ugotovijo napake, je treba izdelek zamenjati. Shranjujte v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Te rokavice je certificiral priglašeni organ (glej *).
Opozorilo: V proizvodnem procesu in s tem v rokavici so lahko prisotni alergeni, ki lahko povzročijo alergijske reakcije. Za rokavice, ki so sestavljene iz dveh ali več kot dveh plasti, celotna razvrstitev ne odraža nujno lastnosti skrajne zunanje plasti. Piktogrami in sklicevanja na zgornje standarde kažejo, da je blago v skladu z navedenimi evropskimi standardi. Tem informacijam so po potrebi priložene ravni učinkovitosti, ki jih izdelek dobi v skladu z vsakim standardom. Podrobnosti so navedene spodaj:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrazija (0–4), b = rezanje (0–5), c = trganje (0–4), d = perforacija (0–4), e = CT rez (od A do F). X pomeni, da preskus ni bil opravljen.
Kar zadeva zatemnitev v okviru preskusa odpornosti proti prerezu (6.2), so rezultati "preskusa rezanja" le okvirni, referenčni rezultat, ki določa zmogljivost, je samo preskus rezanja s tomodinamometrom "CT" (6.3).
Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glej **.

CZ

Označení CE připevněné k této rukavici znamená shodu se základními požadavky nařízení 2016/425. Rukavice splňují normu EN ISO 21420:2020. Úroveň výkonu je zaručena pouze na dlani rukavice. Pokud je úroveň trhání větší než 1, nepoužívejte tuto rukavici v blízkosti pohybujících se strojů, abyste předešli riziku zachycení. Nepoužívejte k manipulaci s předměty s teplotou nad 50°C a chemikáliemi. Nedoporučuje se žádné čištění ani údržba. Není možné určit životnost, protože není známo, že by se tyto materiály v průběhu času zhoršovaly a životnost bude záviset na značném počtu faktorů, jako jsou podmínky a frekvence používání. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud jsou zjištěny závady, musí být výrobek vyměněn. Skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě. Tato rukavice byla certifikována notifikovanou osobou (viz *).
Upozornění: Ve výrobním procesu, a tedy i v rukavici, mohou být přítomny alergeny, které mohou způsobit alergické reakce. U rukavic sestávajících ze dvou nebo více než dvou vrstev nemusí celková klasifikace nutně odrážet vlastnosti nejsvrchnější vrstvy. Piktogramy a odkazy na výše uvedené normy naznačují, že položka je v souladu s citovanou evropskou normou (normami). Tyto informace jsou případně doplněny úrovněmi výkonu získanými článkem podle každé normy. Podrobnosti jsou uvedeny níže:
EN 388:2016+A1:2018: a = otěr (0–4), b = krájení (0–5), c = roztržení (0–4), d = perforace (0–4), e = řez CT (A až F). X znamená, že test nebyl proveden.
Pokud jde o otupení v souvislosti se zkouškou odolnosti proti proříznutí (6.2), výsledky "zkoušky proříznutím" jsou pouze orientační, neboť referenčním výsledkem určujícím výkon je pouze zkouška proříznutím na tomodynamometru "CT" (6.3).
Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

HR

Oznaka CE pričvršćena na ovu rukavicu označava sukladnost s temeljnim zahtjevima Uredbe 2016/425. Rukavice su u skladu s EN ISO 21420:2020. Razine performansi zajamčene su samo na dlanu rukavice. Ako je razina učinka kidanja veća od 1, nemojte koristiti ovu rukavicu u blizini strojeva u pokretu kako biste izbjegli rizik od zaglavljivanja. Ne koristiti za rukovanje predmetima s temperaturom iznad 50° C i kemikalijama. Ne preporučuje se čišćenje ili održavanje. Nije moguće odrediti vijek trajanja jer nije poznato da se ti materijali s vremenom pogoršavaju, a vijek trajanja ovisit će o značajnom broju čimbenika kao što su uvjeti i učestalost uporabe. Provjerite proizvod prije svake upotrebe. Ako se utvrde nedostaci, proizvod se mora zamijeniti. Čuvati u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Ovu rukavicu certificiralo je prijavljeno tijelo (vidi *).
Upozorenje: Alergeni mogu biti prisutni u procesu proizvodnje, a time i u rukavici koji mogu izazvati alergijske reakcije. Za rukavice koje se sastoje od dva ili više slojeva ukupna klasifikacija ne odražava nužno učinkovitost najudaljenijeg sloja. Piktogrami i upućivanja na gore navedene norme pokazuju da je proizvod u skladu s navedenim europskim normama. Ove informacije su popraćene, ako je primjenjivo, raznama performansi dobivenim artiklom prema svakom standardu. Detalji su navedeni u nastavku:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrazija (0–4), b = rezanje (0–5), c = kidanje (0–4), d = perforacija (0–4), e = CT rez (A do F). X znači da test nije proveden.
Kad je riječ o otuplјivanju u kontekstu ispitivanja otpornosti na rezanje (6.2.), rezultati "ispitivanja rezanja" samo su indikativni, a referentni rezultat za određivanje učinkovitosti je samo ispitivanje rezanja tomodinamometrom "CT" (6.3.).
Izjava o sukladnosti dostupna je na webstranica: vidi **.

BG

Маркировката CE, поставена върху тази ръкавица, означава съответствие със съществените изисквания на Регламент 2016/425. Ръкавиците отговарят на EN ISO 21420:2020. Нивата на производителност са гарантирани само на дланта на ръкавицата. Ако нивото на разкъсване е по-голямо от 1, не използвайте тази ръкавица в близост до движещи се машини, за да избегнете риска от захващане. Не използвайте за работа с предмети с температура над 50°C и химикали. Не се препоръчва почистване или поддръжка. Не е възможно да се определи експлоатационен живот, тъй като не е известно, че тези материали се влошават с течение на времето и експлоатационният живот ще зависи от значителен брой фактори като условия и честота на употреба. Проверявайте продукта преди всяка употреба. Ако се открият дефекти, продуктът трябва да бъде заменен. Съхранявайте в оригиналната си опаковка на хладно и сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифицирания орган (вж. *).
Предупреждение: Алергени могат да присъстват в производствения процес и следователно в ръкавицата, които могат да причинят алергични реакции. За ръкавици, състоящи се от два или повече от два слоя, цялостната класификация не отразява непременно работата на най-външния слой. Пиктограмите и препратките към горните стандарти показват, че артикулът отговаря на цитирания европейски стандарт. Тази информация се придружава, ако е приложимо, от нивата на ефективност, получени от изделието съгласно всеки стандарт. Подробностите са дадени по-долу:
EN 388:2016+A1:2018: a = абразия (0-4), b = нарязване (0-5), c = разкъсване (0-4), d = перфорация (0-4), e = CT разрез (A до F). X означава, че тестът не е извършен.
Що се отнася до притъпяването в контекста на изпитването за устойчивост на срязване (6.2), резултатите от "изпитването на рязане" са само ориентировъчни, като само изпитването за рязане на томодинамометра "CT" (6.3) е еталонният резултат, определящ ефективността.
Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: вижте **

PL

Oznakowanie CE umieszczone na tej rękawicy oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425. Rękawice są zgodne z normą EN ISO 21420:2020. Poziomy wydajności są gwarantowane tylko na dłoni rękawicy. Jeśli poziom odporności na rozdarcie jest większy niż 1, nie należy używać tej rękawicy w pobliżu poruszających się maszyn, aby uniknąć ryzyka zaczepienia. Nie używać do przenoszenia przedmiotów o temperaturze powyżej 50°C i chemikaliów. Nie zaleca się czyszczenia ani konserwacji. Nie jest możliwe określenie żywotności, ponieważ materiały te nie ulegają zniszczeniu z upływem czasu, a żywotność będzie zależeć od znacznej liczby czynników, takich jak warunki i częstotliwość użytkowania. Sprawdź produkt przed każdym użyciem. W przypadku stwierdzenia wad produkt należy wymienić. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu. Rękawica ta została certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną (patrz *).
Ostrzeżenie: W procesie produkcji, a tym samym w rękawicy, mogą być obecne alergeny, które mogą powodować reakcje alergiczne. W przypadku rękawic składających się z dwóch lub więcej niż dwóch warstw ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla właściwości rękawic warstwy najbardziej zewnętrznej. Piktogramy i odniesienia do powyższych norm wskazują, że produkt jest zgodny z przywołaną normą europejską (normami europejskimi). Informacjom tym towarzyszą, w stosownych przypadkach, poziomy wydajności uzyskane przez wyrób zgodnie z każdą normą. Szczegóły znajdują się poniżej:
EN 388:2016+A1:2018: a = ścieranie (0–4), b = cięcie (0–5), c = rozdarcie (0–4), d = perforacja (0–4), e = cięcie CT (od A do F). X oznacza, że test nie został przeprowadzony.
W odniesieniu do stępienia w kontekście badania odporności na przecięcie (ppkt 6.2), wyniki "próby przecięcia" są jedynie orientacyjne, a jedynie próba przecięcia tomodynamometrem "CT" (ppkt 6.3) stanowi wynik odniesienia określający wydajność.
Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: patrz **.

RS

CE ознака причвршћена на ову рукавицу означава усклађеност са основним захтевима Уредбе 2016/425. Рукавице су у складу са стандардом EN ISO 21420:2020. Нивои перформанси су гарантовани само на длану рукавице. Ако је ниво перформанси кидања већи од 1, немојте користити ову рукавицу у близини покретних машина како бисте избегли ризик од заглављивања. Немојте користити за руковање предметима са температуром изнад 50°C и хемикалијама. Не препоручује се чишћење или одржавање. Није могуће одредити век трајања јер нису познато да се ови материјали временом кваре и век трајања ће зависити од значајног броја фактора као што су услови и учесталост употребе. Проверите производ пре сваке употребе. Ако се пронађу недостаци, производ мора бити замењен. Чувати у оригиналном паковању на хладном и сувом месту. Ову рукавицу је сертификовало нотификовано тело (видети *).
Упозорење: Алергени могу бити присутни у процесу производње, а самим тим и у рукавици, што може изазвати алергијске реакције. За рукавице које се састоје од два или више слојева, укупна класификација не мора нужно одражавати перформансе спољашњег слоја. Пиктограми и референце на горе наведене стандарде указују на то да је предмет у складу са наведеним европским стандардом/стандардима. Ове информације су праћене, ако је применљиво, нивоима перформанси које је предмет постигао у складу са сваким стандардом. Детаљи су дати у наставку:
EN 388:2016+A1:2018: a = абразија (0-4), b = сечење (0-5), c = кидање (0-4), d = перфорација (0-4), e = CT сечење (A до F). X значи да тест није спроведен.
Што се тиче затупљивања у контексту теста отпорности на сечење (6.2), резултати „Теста сечења“ су само индикативни, само „CT“ тест сечења томодинамометром (6.3) је референтни резултат који одређује перформансе.
Декларација о усаглашености је доступна на веб страници: видети **.

RU

Маркировка CE, нанесенная на эту перчатку, означает соответствие основным требованиям Регламента 2016/425. Перчатки соответствуют стандарту EN ISO 21420:2020. Уровень производительности гарантирован только на ладони. Если уровень разрыва превышает 1, не используйте эту перчатку рядом с движущимися механизмами, чтобы избежать риска защепления. Не используйте для работы с предметами с температурой выше 50° C и химическими веществами. Не рекомендуется чистить или обслуживать. Определить срок службы не представляется возможным, поскольку эти материалы, как известно, не изнашиваются со временем, и срок службы будет зависеть от значительного числа факторов, таких как условия и частота использования. Проверяйте продукт перед каждым использованием. При обнаружении дефектов изделие подлежит замене. Хранить в заводской упаковке в прохладном, сухом месте. Эта перчатка была сертифицирована нотифицированным органом (см. *).
Предупреждение: В процессе производства и, следовательно, в перчатках могут присутствовать аллергены, которые могут вызвать аллергические реакции. Для перчаток, состоящих из двух или более двух слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики самого внешнего слоя. Пиктограммы и ссылки на вышеуказанные стандарты указывают на то, что товар соответствует процитированному европейскому стандарту (стандартам). Эта информация сопровождается, если применимо, уровнями эксплуатационных характеристик, полученными изделием в соответствии с каждым стандартом. Подробная информация приведена ниже:
EN 388:2016+A1:2018: a = истирание (0-4), b = срез (0-5), c = разрыв (0-4), d = перфорация (0-4), e = разрез CT (от A до F). X означает, что тест не проводился.
Что касается затупления в контексте испытания на устойчивость к порезам (6.2), то результаты «Испытания на порезы» являются только ориентировочными, только испытание на порез томодимометром «CT» (6.3) является эталонным результатом, определяющим производительность.
Декларация о соответствии доступна на сайте: см. **.

UA

Маркування CE, нанесене на цю рукавичку, означає відповідність основним вимогам Регламенту 2016/425. Рукавички відповідають стандарту EN ISO 21420:2020. Рівень продуктивності гарантується лише на долоні. Якщо рівень ефективності розриву перевищує 1, не використовуйте цю рукавичку поблизу рухомих механізмів, щоб уникнути ризику зачеплення. Не використовувати для роботи з предметами з температурою вище 50° C і хімічними речовинами. Не рекомендується чистити та обслуговувати. Визначити термін служби не представляється можливим, оскільки ці матеріали, як відомо, не псуються з часом, а термін служби буде залежати від значної кількості факторів, таких як умови і частота використання. Перевіряйте виріб перед кожним використанням. При виявленні дефектів виріб підлягає заміні. 36epігати в оригінальній упаковці в сухому прохолодному місці. Ця рукавичка була сертифікована нотифікованим органом (див. *).
Попередження: Алергени можуть бути присутніми в процесі виробництва і, отже, в рукавичці, що може викликати алергічні реакції. Для рукавичок, що складаються з двох або більше двох шарів, загальна класифікація не обов'язково відображає експлуатаційні характеристики зовнішнього шару. Піктограми та посилання на вищезазначені стандарти свідчать про те, що виріб відповідає цитованому європейському стандарту (стандартам). Ця інформація супроводжується, якщо застосовно, рівнями продуктивності, отриманими статтею відповідно до кожного стандарту. Подробиці наведені нижче:
EN 388:2016+A1:2018: a = стирання (0-4), b = наріжка (0-5), c = розрив (0-4), d = перфорація (0-4), e = CT різ (від A до F). X означає, що тест не був виконаний.
Що стосується затуплення в контексті тесту на опір різу (6.2), то результати «Тесту на різання» є лише орієнтовними, лише тест на зріз томодинамометра «CT» (6.3) є еталонним результатом, що визначає продуктивність.
Декларація про відповідність доступна на сайті: див. **.

TR

Bu eldivene yapıştırılan CE işareti, 2016/425 sayılı Yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluğu ifade eder. Eldivenler EN ISO 21420:2020 ile uyumludur. Performans seviyeleri yalnızca eldivenin avuç içinde garanti edilir. Yırtılma performans seviyesi 1'den büyükse, takılma riskini önlemek için bu eldiveni hareketli makinelerin yakınında kullanmayın. Sıcaklığı 50°C'nin üzerinde olan nesneler ve kimyasallarla çalışmak için kullanmayın. Temizlik veya bakım önerilmez. Bu malzemelerin zamanla bozulduğu bilinmediğinden ve hizmet ömrü, koşullar ve kullanım sıklığı gibi önemli sayıda faktöre bağlı olacağından, bir hizmet ömrü belirlemek mümkün değildir. Her kullanımdan önce ürünü kontrol edin. Kusur bulunursa, ürün değiştirilmelidir. Orijinal ambalajında, serin ve kuru bir yerde saklayın. Bu eldiven onaylanmış kuruluş tarafından onaylanmıştır (bkz. *).
Uyarı: Üretim sürecinde ve dolayısıyla eldivende alerjik reaksiyonlara neden olabileceek alerjenler bulunabilir. İki veya ikiden fazla katmandan oluşan eldivenler için genel sınıflandırma, en dıştaki katmanın performansını yansıtmayabilir. Yukarıdaki standartlara yapılan piktogramlar ve referanslar, öğenin belirtilen Avrupa standart(lar)ına uygun olduğunu gösterir. Bu bilgilere, varsa, her bir standarda göre ürün tarafından elde edilen performans seviyeleri eşlik eder. Detaylar aşağıda verilmiştir.
EN 388:2016+A1:2018: a = aşınma (0-4), b = dilimleme (0-5), c = yırtılma (0-4), d = perforasyon (0-4), e = CT kesimi (A'dan F'ye). X, testin yapılmadığı anlamına gelir.
Kesilme direnci testi (6.2) bağlamında körelme ile ilgili olarak, "Kesme Testi"nin sonuçları yalnızca gösterge niteliğindedir, yalnızca "CT" tomodinametre kesme testi (6.3) performansı belirleyen referans sonuçtur.
Uygunluk beyanı web sitesinde mevcuttur: bkz. **.

AR

تشير علامة CE الملصقة على هذا القفاز إلى الامتثال للمتطلبات الأساسية للائحة 425/2016. تتوافق القفازات مع معيار EN ISO 21420: 2020. مستويات الأداء مضمونة فقط على راحة القفاز. إذا كان مستوى أداء التمزق أكبر من 1 ، فلا تستخدم هذا القفاز بالقرب من الآلات المتحركة لتجنب خطر التمزق. لا تستخدم للتعامل مع الأشياء التي تزيد درجة حرارتها عن 50 درجة مئوية والمواد الكيميائية. لا ينصح بالتنظيف أو الصيانة. لا يمكن تحديد عمر الخدمة لأنه من غير المعروف أن هذه المواد تتدهور بمرور الوقت وستعتمد مدة الخدمة على عدد كبير من العوامل مثل الظروف وتكرار الاستخدام. افحص المنتج قبل كل استخدام. إذا تم العثور على عيوب ، فيجب استبدال المنتج. يحفظ في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف. تم اعتماد هذا القفاز من قبل الجهة المبلغة (انظر *).
تحذير: قد تكون مسببات الحساسية موجودة في عملية الإنتاج وبالتالي في القفازات التي يمكن أن تسبب الحساسية. بالنسبة للقفازات التي تتكون من طبقتين أو أكثر من طبقتين ، فإن التصنيف العام لا يعكس بالضرورة أداء الطبقة الخارجية. تشير الصور التوضيحية والإشارات إلى المعايير المذكورة أعلاه إلى أن العنصر يتوافق مع المعايير (المعايير) الأوروبية المذكورة. هذه المعلومات مصحوبة ، إن أمكن ، بمستويات الأداء التي تحصل عليها المقالة وفقا لكل معيار. التفاصيل مذكورة أدناه:
EN 388: 2016 + A1: 2018: أ = تآكل (0-4) ، ب = تقطيع (0-5) ، ج = تمزق (0-4) ، د = ثقب (0-4) ، ه = قطع التصوير المقطعي الحسوبي (من A إلى F). X يعني أن الاختبار لم يتم إجراؤه.
فيما يتعلق بالضعف في سياق اختبار مقاومة القطع (6.2) ، فإن نتائج "اختبار القطع" إرشادية فقط ، فقط اختبار القطع "CT" لمقياس القطع (6.3) هو النتيجة المرجعية التي تحدد الأداء.
إعلان المطابقة متاح على الموقع الإلكتروني: انظر **.