
Artwork Spec. (Do Not Print this Page)

Brand / Customers :	coverguard® - GLOVES UIS
Category :	HAND PROTECTION
Item Ref :	UIS 1NIDP00
Created Date :	2021-01-19
Revised Date :	2023-05-16, 2024-03-04, 2025-06-27
Designer:	Andrew Chan
Remarks : v.20250627 - follow Sabrina's files "1NIDP00_UIS_Master_20250613.docx" and her additional contents & changed website to modify this version.	

Print Dimension :	(W) - 285 mm x (H) - 210 mm
Print Color :	1C (Front) + 1C (Back)
Finished Size :	(W) - 95 mm x (H) - 210 mm
Window Size :	-
Fold Line :	Please see below --------

Remarks : **EUROLITE 15N600D / REF. 1NIDP00 (Size 6-11)**

* Paper Materials / Printing Effect / Fold Method – follow current status
* See right side about folding way of UIS
* Print front & Back side
* This UIS will put into a individual polybag



EUROLITE 15N600D

1NIDP00006	6 / XS
1NIDP00007	7 / S
1NIDP00008	8 / M
1NIDP00009	9 / L
1NIDP00010	10 / XL
1NIDP00011	11 / XXL

EN 388:2016 +A1:2018
4131X
abcde

EN 407:2020
X1XXXX
abcdef

EN ISO 21420:2020



FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

WORLDWIDE EURO PROTECTION
555 rue de la Dombes – 01700 Les Echets - Miribel - France

* CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No.: 0075

** https://www.coverguard-safety.com

v.20250627

FR

Description du gant : 15G spandex plus doublure en nylon avec micro mousse nitrile enduite de paume glove.avec des points de nitrile sur la paume. Ce gant est un équipement de protection individuelle appartenant à la catégorie II. Il répond aux exigences du Règlement EPI 2016/425 : innocuité, confort, solidité. Il a fait l'objet d'un examen de type LIE effectué par (*) :
Normes applicables : Le gant répond aux exigences de la norme EN ISO 21420:2020 » Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai".
Dextérité : 5 Gamme de tailles disponible : 6/XS - 11/XXL
Le système de dimensionnement de la main est basé sur la circonférence de la main et la longueur de la main, telles que définies dans l'annexe B de la norme EN ISO 21420. De plus, ce gant a été conçu pour les applications suivantes :
« X » indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir à la conception ou au matériau du gant.
« 0 » indique que le gant est inférieur au niveau de performance minimal pour l'obstacle individuel.
Application : Risque mécanique - EN 388:2016+A1:2018 niveaux de performance : a=Résistance à l'abrasion (sur 4 maxi) ; b=Résistance à la coupure de la lame (sur 5 maxi) ; c= Résistance à la déchirure (sur 4 maxi) ; d=Résistance à la perforation (sur 4 maxi) ; e = Méthode de résistance à la coupure (EN ISO 13997) (A à F). f = Protection contre les chocs.
Application : Risque thermique - Niveaux de performance EN 407:2020 (Protection contre la chaleur sans flamme) : a=Propagation limitée de la flamme (sur 4 maxi) ; b=Chaleur de contact (sur 4 maxi) ; c= Chaleur convective (sur 4 maxi) ; d=Chaleur rayonnante (sur 4 maxi) ; e = Petites éclaboussures de métal en fusion (sur 4 maxi) ; f = Grandes quantités de métal en fusion (sur 4 maxi).
Lisez attentivement le mode d'emploi fourni avec le produit.
Limite de protection : La zone de protection du gant est la Paume. Ce gant ne peut pas être utilisé dans un environnement où la température de l'air est supérieure à 100°C. Ce gant offre une protection pour un temps de contact limité avec les produits chauds. L'équipement de protection des mains ne peut pas être utilisé pour manipuler des produits dont la température est supérieure à 100°C. Les utilisateurs doivent être avertis qu'il ne faut pas porter de gants lorsqu'il y a un risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles des machines. Ce modèle ne contient pas de substances à des niveaux connus ou soupçonnés d'avoir des effets nocifs sur l'hygiène ou la santé des utilisateurs. La protection contre les risques ou dangers qui ne sont pas mentionnés dans ce document n'est pas garantie. Ces niveaux de performance sont obtenus à partir des essais effectués dans des conditions définies par les normes applicables. Les niveaux de performance mentionnés ne sont valables que pour des gants neufs, non lavés, ni régénérés. Avant utilisation, le gant doit être inspecté visuellement pour détecter tout défaut ou imperfection. En cas de détérioration, les gants doivent être mis au rebut (abrasion, coupure, déchirure, ...). Aucune protection contre les flammes n'est revendiquée. Ce gant ne doit pas être en contact avec une flamme nue. Pour les gants multicouches ou les équipements de protection des mains multicouches pour les risques thermiques domestiques avec différentes couches de matériau, les niveaux de performance ne sont garantis que pour l'ensemble du produit. Pour les gants à deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe. Les niveaux de performance face aux risques mécaniques ne sont valables que pour la paume du gant. Concernant l'émoussage dans le cadre de l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du « Coupe Test » sont indicatifs. Seul l'essai de résistance à la coupure au xdynamomètre «TDM » (6.3) est la référence déterminante de la performance.
Avis de conservation et de nettoyage : Conserver dans son emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants ne sont pas lavables.
EPI sujets au vieillissement : Les performances de conception ne peuvent pas être significativement affectées par le vieillissement lorsqu'ils sont stockés dans des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ventilation, lumière).
Déclaration de conformité : Disponible sur : **.

EN

Glove description : 15G spandex plus nylon liner with nitrile micro foam palm coated glove.with nitrile dots on palm. This glove is a personal protective equipment belonging to the category II. It meets the requirements of the PPE Regulation 2016/425 : innocuousness, comfort, solidity. It has been subject to a LIE-type Examination performed by (*) :
Applicable standards : The glove meets the requirements of the standard EN ISO 21420:2020" Protective Gloves - General requirements and test methods".
Dexterity: 5 Available size range: 6/XS - 11/XXL
The hand sizing system is based on hand circumference and hand length as defined in EN ISO 21420 Annex B. Moreover, this glove has been designed for the following applications :
" X »indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method appears not to be suitable for the glove design or material.
" 0" indicates that the glove falls below the minimum performance level for the individual hazard.
Application : Mechanical hazard - EN 388:2016+A1:2018 levels of performance : a=Abrasion resistance (on 4 maxi); b=Blade cut resistance (on 5 maxi); c= Tear resistance (on 4 maxi); d=Puncture resistance (on 4 maxi); e = Cut Resistance method (EN ISO 13997) (A to F). f = Impact Protection.
Application : Thermal risk - EN 407:2020 levels of performance (Protection against heat without flame) : a=Limited flame spread (on 4 maxi); b=Contact heat (on 4 maxi); c= Convective heat (on 4 maxi); d=Radiant heat (on 4 maxi); e = Small splashes of molten metal (on 4 maxi); f = Large quantities of molten metal (on 4 maxi).
Read carefully the instructions for use provided with the product.
Protection limit : The glove's area of protection is Palm. This glove cannot be used in an environnement with air temperature more than 100°C. This glove provides a protection for a limited contact time with hot products. Hand protective equipment cannot be used to handle products with a temperature over 100°C. Users should be warned that gloves should not be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. This model does not contain any substances at levels that are known to, or suspected to, adversely affect user hygiene or health. The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document is not warranted. These levels of performance are obtained from the tests done according to conditions defined by the applicable standards. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. Before use, the glove shall be visually inspected for any defect or imperfections. In case of deterioration, the gloves must be scrapped (abrasion, cut, tear, ...). No flame protection is claimed. This glove shall not be in contact with naked flame. For multilayer gloves or multilayer hands protective equipment for thermal domestic risks with different layers of material, the performance levels are warranted only for the whole product. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The levels of performance against mechanical risks are only valid for the palm of the glove. With regard to blunting in the context of the cut resistance test (6.2), the results of the "Cut Test" are indicative. Only the "TDM" xdynamometer break test (6.3) is the decisive reference for performance.
Storage and cleaning notice : Keep in its original packaging, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises. The gloves are not washable.
PPE subject to ageing : The design performance can not be significantly affect by ageing when stored in appropriate conditions (humidity, temperature, clean , ventilated, light).
Declaration of conformity : Available on: **.

HU

Kesztyű leírása: 15G spandex plusz nylon bélés nitril mikrohab tenyérrel bevont kesztyűvel.nitril pöttyökkel a tenyéren. Ez a kesztyű a II. kategóriába tartozó egyéni védőfelszerelés. Megfelel az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 rendelet követelményeinek: ártalmatlanság, kényelem, szilárdság. LIE-típusú vizsgálatnak vetették alá (*) :
Alkalmazandó szabványok: A kesztyű megfelel az EN ISO 21420:2020 "Védőkesztyűk – Általános követelmények és vizsgálati módszerek" szabvány követelményeinek.
Kézügyesség: 5 Elérhető mérettartomány: 6/XS - 11/XXL
A kézméretezési rendszer az EN ISO 21420 B mellékletében meghatározott kézkerületen és kézhosszon alapul. Ezenkívül ezt a kesztyűt a következő alkalmazásokhoz tervezték:
" X »azt jelzi, hogy a kesztyűt nem vetették alá a vizsgálatnak, vagy a vizsgálati módszer nem tűnik megfelelőnek a kesztyű kialakításához vagy anyagához.
A "0" azt jelzi, hogy a kesztyű az egyes veszélyhelyzetek minimális teljesítményszintje alá esik.
Alkalmazás: Mechanikai veszély - EN 388:2016+A1:2018 teljesítményszintek: a = kopásállóság (4 maxi); b = A penge vágásállósága (5 maxi); c = szakítószilárdság (4 maxi); d = Szúrásállóság (4 maxi-n); e = vágásállósági módszer (EN ISO 13997) (A-tól F-ig). f = Ütésvédelem.
Alkalmazás: Termikus kockázat - EN 407:2020 teljesítményszintek (Hővédelem láng nélkül): a = Korlátozott lángterjedés (4 maxi); b = Érintkezési hő (4 maxi-n); c = konvektív hő (4 maxi); d = Sugárzó hő (4 maxi-n); e = Kis fröccsenő olvadt fém (4 maxi-n); f = Nagy mennyiségű olvadt fém (4 maxi-n).
Olvassa el figyelmesen a termékhez mellékelt használati utasítást.
Védelmi határ : A kesztyű védelmi területe tenyér. Ez a kesztyű nem használható 100 °C-nál magasabb levegőhőmérsékletű környezetben. Ez a kesztyű védelmet nyújt a forró termékekkel való korlátozott érintkezési idő ellen. Kézvédő felszerelés nem használható 100°C feletti hőmérsékletű termékek kezelésére. A felhasználókat figyelmeztetni kell, hogy ne viseljenek kesztyűt, ha fennáll annak a veszélye, hogy a gépek mozgó alkatrészei belegabalyodnak. Ez a modell nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekről ismert, vagy gyanítható, hogy hátrányosan befolyásolják a felhasználói higiéniát vagy egészséget. A jelen dokumentumban nem említett kockázatok vagy veszélyek elleni védelem nem garantált. Ezeket a teljesítményszinteket a vonatkozó szabványok által meghatározott feltételek szerint végzett tesztekből nyerik ki. Az említett teljesítményszintek csak az új kesztyűkre érvényesek, nem mosva és nem regenerálva. Használat előtt a kesztyűt szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta hiba vagy hiányosság. Elhasználódás esetén a kesztyűt le kell selejtezni (kopás, vágás, szakadás, .. .). Lángvédelemre nem hivatkoznak. Ez a kesztyű nem érintkezhet nyílt lánggal. A különböző anyagrétegű háztartási hőkockázatok esetén használt többrétegű kesztyűk vagy többrétegű kézvédő felszerelések esetében a teljesítményszintek csak a teljes termékre garantáltak. A két vagy több rétegű kesztyűk esetében az általános besorolás nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. A mechanikai kockázatokkal szembeni teljesítményszintek csak a kesztyűtenyérre érvényesek. A vágásállósági vizsgálat (6.2.) során a tompítás tekintetében a "vágási vizsgálat" eredményei tájékoztató jellegűek. Csak a "TDM" xdynamométer szakítási vizsgálata (6.3.) a döntő referencia a teljesítmény szempontjából.
Tárolási és tisztítási megjegyzés: Eredeti csomagolásában, normál hőmérsékleti és páratartalmi körülmények között, tiszta, fedett és szellőző helyiségben tárolandó. A kesztyű nem mosható.
Elöregedő egyéni védőeszközök: Az öregedés nem befolyásolhatja jelentősen az öregedést, ha megfelelő körülmények között (páratartalom, hőmérséklet, tiszta, szellőző, világos) tárolják.
Megfelelőségi nyilatkozat : Elérhető: **.

DE

Beschreibung des Handschuhs: 15G Elasthan plus Nylonfutter mit Handschuh aus Nitril-Mikroschaum, der mit der Handfläche beschichtet ist. Mit Nitrilpunkten auf der Handfläche. Bei diesem Handschuh handelt es sich um eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II. Es erfüllt die Anforderungen der PSA-Verordnung 2016/425 : Unbedenklichkeit, Komfort, Festigkeit. Er wurde einer Prüfung nach dem Typ LIE unterzogen, die von (*) durchgeführt wurde:
Anwendbare Normen: Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 21420:2020 "Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren".
Geschicklichkeit: 5 Verfügbare Größenbereiche: 6/XS - 11/XXL
Das Handgrößensystem basiert auf dem Handumfang und der Handlänge, wie sie in EN ISO 21420 Anhang B definiert sind. Darüber hinaus wurde dieser Handschuh für die folgenden Anwendungen entwickelt:
" X »zeigt an, dass der Handschuh nicht der Prüfung unterzogen wurde oder das Prüfverfahren für die Konstruktion oder das Material des Handschuhs nicht geeignet zu sein scheint.
"0" zeigt an, dass der Handschuh das Mindestleistungsniveau für die individuelle Gefährdung unterschreitet.
Anwendung : Mechanische Gefährdung - EN 388:2016+A1:2018 Leistungsstufen : a=Abriebfestigkeit (bei 4 maxi); b=Schnittfestigkeit der Klinge (bei 5 Maxi); c= Reißfestigkeit (bei 4 Maxi); d=Pannensicherheit (bei 4 Maxi); e = Schnittfestigkeitsmethode (EN ISO 13997) (A bis F). f = Aufprallschutz.
Anwendung : Thermisches Risiko - EN 407:2020 Leistungsstufen (Schutz gegen Hitze ohne Flamme) : a=Begrenzte Flammenausbreitung (bei 4 Maxi); b=Kontaktwärme (bei 4 Maxi); c= Konvektive Wärme (bei 4 Maxi); d=Strahlungswärme (bei 4 Maxi); e = Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (auf 4 Maxi); f = Große Mengen an geschmolzenem Metall (auf 4 Maxi).
Lesen Sie die mit dem Produkt gelieferte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Schutzgrenze : Der Schutzbereich des Handschuhs ist die Handfläche. Dieser Handschuh darf nicht in einer Umgebung mit einer Lufttemperatur von mehr als 100°C verwendet werden. Dieser Handschuh bietet Schutz für eine begrenzte Kontaktzeit mit heißen Produkten. Handschutzausrüstung darf nicht für den Umgang mit Produkten mit einer Temperatur über 100 °C verwendet werden. Benutzer sollten gewarnt werden, dass keine Handschuhe getragen werden sollten, wenn die Gefahr besteht, dass sich bewegliche Teile von Maschinen verfangen. Dieses Modell enthält keine Stoffe in Konzentrationen, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie die Hygiene oder Gesundheit des Anwenders beeinträchtigen. Der Schutz vor Risiken oder Gefahren, die in diesem Dokument nicht erwähnt werden, wird nicht gewährleistet. Diese Leistungsniveaus werden aus den Tests ermittelt, die unter den in den geltenden Normen festgelegten Bedingungen durchgeführt wurden. Die genannten Leistungsstufen gelten nur für neue Handschuhe, die weder gewaschen noch regeneriert wurden. Vor dem Gebrauch muss der Handschuh visuell auf Mängel oder Unvollkommenheiten überprüft werden. Im Falle einer Verschlechterung müssen die Handschuhe verschrottet werden (Abrieb, Schnitt, Riss, .. .). Es wird kein Flammschutz beansprucht. Dieser Handschuh darf nicht mit offenem Feuer in Berührung kommen. Bei mehrlagigen Handschuhen oder mehrschichtigen Handschutzausrüstungen für thermische häusliche Risiken mit unterschiedlichen Materialschichten werden die Leistungsstufen nur für das gesamte Produkt gewährleistet. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Die Leistungsniveaus gegen mechanische Risiken gelten nur für die Handfläche des Handschuhs. Hinsichtlich der Abstumpfung im Rahmen des Schnittfestigkeitstests (6.2) sind die Ergebnisse des "Schnitttests" indikativ. Nur der "TDM"-Leistungsprüfstand (6.3) ist die entscheidende Referenz für die Leistung.
Hinweis für Lagerung und Reinigung : In der Originalverpackung, unter normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen und in sauberen, überdachten und belüfteten Räumen aufbewahren. Die Handschuhe sind nicht waschbar.
PSA, die der Alterung unterliegt: Die Konstruktionsleistung kann durch Alterung nicht wesentlich beeinträchtigt werden, wenn sie unter geeigneten Bedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, sauber, belüftet, Licht) gelagert wird.
Konformitätserklärung : Verfügbar unter: **.

ES

Descripción del guante : Forro de nailon más spandex de 15G con guante recubierto de micro espuma de nitrilo en la palma con puntos de nitrilo en la palma. Este guante es un equipo de protección personal perteneciente a la categoría II. Cumple con los requisitos del Reglamento EPI 2016/425: inocuidad, comodidad, solidez. Ha sido sometido a un examen de tipo LIE realizado por (*) :
Normas aplicables : El guante cumple con los requisitos de la norma EN ISO 21420:2020" Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de prueba".
Destreza: 5 Rango de tallas disponibles: 6/XS - 11/XXL
El sistema de dimensionamiento manual se basa en la circunferencia y la longitud de la mano, tal como se definen en la norma EN ISO 21420 Anexo B. Además, este guante ha sido diseñado para las siguientes aplicaciones:
" X »indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba parece no ser adecuado para el diseño o el material del guante.
" 0" indica que el guante está por debajo del nivel mínimo de rendimiento para el obstáculo individual.
Aplicación : Riesgo mecánico - EN 388:2016+A1:2018 niveles de rendimiento : a=Resistencia a la abrasión (en 4 maxi); b=Resistencia al corte de la hoja (en 5 maxi); c= Resistencia al desgarro (en 4 maxi); d=Resistencia a la perforación (en 4 maxi); e = Método de resistencia al corte (EN ISO 13997) (de la A a la F). f = Protección contra impactos.
Aplicación : Riesgo térmico - EN 407:2020 niveles de rendimiento (Protección contra el calor sin llama) : a = Propagación limitada de la llama (en 4 maxi); b=Calor de contacto (en 4 maxi); c= Calor convectivo (en 4 maxi); d=Calor radiante (en 4 maxi); e = Pequeñas salpicaduras de metal fundido (en 4 maxi); f = Grandes cantidades de metal fundido (en 4 maxi).
Lea atentamente las instrucciones de uso proporcionadas con el producto.
Límite de protección : El área de protección del guante es la palma de la mano. Este guante no se puede utilizar en un entorno con una temperatura del aire superior a 100 °C. Este guante proporciona una protección durante un tiempo de contacto limitado con productos calientes. El equipo de protección de manos no se puede utilizar para manipular productos con una temperatura superior a 100 °C. Se debe advertir a los usuarios que no se deben usar guantes cuando exista riesgo de enredo por las partes móviles de las máquinas. Este modelo no contiene ninguna sustancia a niveles que se sepa o se sospeche que afectan negativamente a la higiene o la salud del usuario. La protección contra riesgos o peligros que no se mencionan en este documento no está garantizada. Estos niveles de rendimiento se obtienen a partir de los ensayos realizados de acuerdo con las condiciones definidas por las normas aplicables. Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para guantes nuevos, no lavados, ni regenerados. Antes de su uso, el guante debe ser inspeccionado visualmente para detectar cualquier defecto o imperfección. En caso de deterioro, los guantes deben ser desechados (abrasión, corte, desgarro, .. .). No se afirma la protección contra llamas. Este guante no debe estar en contacto con llamas desnudas. En el caso de los guantes multicapa o los equipos de protección de manos multicapa para riesgos térmicos domésticos con diferentes capas de material, los niveles de rendimiento están garantizados solo para todo el producto. En el caso de los guantes con dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Los niveles de rendimiento frente a riesgos mecánicos solo son válidos para la palma del guante. Con respecto al embotamiento en el contexto de la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la "prueba de corte" son indicativos. Solo la prueba de rotura del xdinamómetro "TDM" (6.3) es la referencia decisiva para el rendimiento.
Aviso de almacenamiento y limpieza: Conservar en su embalaje original, en condiciones normales de temperatura y humedad y en locales limpios, cubiertos y ventilados. Los guantes no son lavables.
EPI sujeto a envejecimiento: El rendimiento del diseño no puede verse afectado significativamente por el envejecimiento cuando se almacena en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, limpio, ventilado, ligero).
Declaración de conformidad : Disponible en: **.

IT

Descrizione del guanto: 15G spandex più fodera in nylon con guanto rivestito in micro schiuma di nitrile con palmo.con punti in nitrile sul palmo. Questo guanto è un dispositivo di protezione individuale appartenente alla categoria II. Soddisfa i requisiti del Regolamento DPI 2016/425: innocuità, comfort, solidità. È stato sottoposto a un esame di tipo LIE eseguito da (*) :
Norme applicabili : Il guanto soddisfa i requisiti della norma EN ISO 21420:2020" Guanti protettivi - Requisiti generali e metodi di prova".
Destrezza: 5 Taglie disponibili: 6/XS - 11/XXL
Il sistema di dimensionamento della mano si basa sulla circonferenza e sulla lunghezza della mano come definito nella norma EN ISO 21420 Allegato B. Inoltre, questo guanto è stato progettato per le seguenti applicazioni:
" X » indica che il guanto non è stato sottoposto al test o che il metodo di prova non sembra essere adatto al design o al materiale del guanto.
"0" indica che il guanto scende al di sotto del livello di prestazione minimo per il singolo pericolo.
Applicazione : Rischio meccanico - EN 388:2016+A1:2018 livelli di prestazione : a=Resistenza all'abrasione (su 4 maxi); b=Resistenza al taglio della lama (su 5 maxi); c= Resistenza allo strappo (su 4 maxi); d=Resistenza alla perforazione (su 4 maxi); e = Metodo di resistenza al taglio (EN ISO 13997) (da A a F). f = Protezione dagli urti.
Applicazione : Rischio termico - Livelli di prestazione EN 407:2020 (Protezione contro il calore senza fiamma) : a=Propagazione limitata della fiamma (su 4 maxi); b=Calore di contatto (su 4 maxi); c= Calore convettivo (su 4 maxi); d=Calore radiante (su 4 maxi); e = Piccoli schizzi di metallo fuso (su 4 maxi); f = Grandi quantità di metallo fuso (su 4 maxi).
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto.
Limite di protezione : L'area di protezione del guanto è il palmo. Questo guanto non può essere utilizzato in un ambiente con temperatura dell'aria superiore a 100°C. Questo guanto fornisce una protezione per un tempo di contatto limitato con prodotti caldi. I dispositivi di protezione per le mani non possono essere utilizzati per maneggiare prodotti con una temperatura superiore a 100°C. Gli utenti devono essere avvertiti che i guanti non devono essere indossati quando c'è il rischio di impigliamento da parte delle parti mobili delle macchine. Questo modello non contiene sostanze a livelli noti o sospettati di influire negativamente sull'igiene o sulla salute dell'utente. La protezione contro rischi o pericoli che non sono menzionati in questo documento non è garantita. Questi livelli di prestazione sono ottenuti dai test effettuati secondo le condizioni definite dalle norme applicabili. I livelli di prestazione indicati sono validi solo per i guanti nuovi, non lavati, né rigenerati. Prima dell'uso, il guanto deve essere ispezionato visivamente per verificare la presenza di eventuali difetti o imperfezioni. In caso di deterioramento, i guanti devono essere rottamati (abrasione, taglio, strappo, .. .). Non è richiesta alcuna protezione contro la fiamma. Questo guanto non deve essere a contatto con fiamme libere. Per i guanti multistrato o i dispositivi di protezione multistrato per le mani per rischi termici domestici con diversi strati di materiale, i livelli di prestazione sono garantiti solo per l'intero prodotto. Per i guanti con due o più strati, la classifica generale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno. I livelli di prestazione contro i rischi meccanici sono validi solo per il palmo del guanto. Per quanto riguarda l'ottundimento nell'ambito della prova di resistenza al taglio (6.2), i risultati della "Prova di taglio" sono indicativi. Solo il test di rottura del dinamometro "TDM" (6.3) è il riferimento decisivo per le prestazioni.
Avviso di conservazione e pulizia: Conservare nella sua confezione originale, in condizioni di temperatura e umidità ordinarie e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti non sono lavabili.
DPI soggetti a invecchiamento : Le prestazioni di progettazione non possono essere influenzate in modo significativo dall'invecchiamento se conservate in condizioni adeguate (umidità, temperatura, pulito, ventilato, luce).
Dichiarazione di conformità : Disponibile il: **.

PT

Descrição da luva: 15G spandex mais forro de nylon com micro espuma de nitrilo palma revestida luva.com pontos de nitrilo na palma. Esta luva é um equipamento de proteção individual pertencente à categoria II. Cumpre os requisitos do Regulamento EPI 2016/425: inocuidade, conforto, solidez. Foi submetido a um exame do tipo LIE realizado por (*):
Normas aplicáveis : A luva cumpre os requisitos da norma EN ISO 21420:2020 "Luvas de Proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio".
Destreza: 5 Faixa de tamanho disponível: 6/XS - 11/XXL
O sistema de dimensionamento da mão baseia-se na circunferência e no comprimento da mão, conforme definido na norma EN ISO 21420 Anexo B. Além disso, esta luva foi concebida para as seguintes aplicações:
" X » indica que a luva não foi submetida ao teste ou que o método de teste parece não ser adequado para o design ou material da luva.
" 0" indica que a luva fica abaixo do nível mínimo de desempenho para o perigo individual.
Aplicação : Perigo mecânico - EN 388:2016+A1:2018 níveis de desempenho : a=Resistência à abrasão (em 4 maxi); b=Resistência ao corte por lâmina (em 5 maxi); c= Resistência ao rasgo (em 4 maxi); d=Resistência à punção (em 4 maxi); e = Método da resistência ao corte (EN ISO 13997) (A a F). f = Proteção contra impactos.
Aplicação: Risco térmico - Níveis de desempenho EN 407:2020 (Proteção contra o calor sem chama): a=Propagação limitada da chama (em 4 maxi); b=Calor de contacto (em 4 maxi); c= Calor convectivo (em 4 maxi); d=Calor radiante (em 4 maxi); e = Pequenos salpicos de metal fundido (em 4 maxi); f = Grandes quantidades de metal fundido (em 4 maxi).
Leia atentamente as instruções de utilização fornecidas com o produto.
Limite de proteção : A área de proteção da luva é a palma da mão. Esta luva não pode ser utilizada num ambiente com temperatura do ar superior a 100°C. Esta luva fornece uma proteção para um tempo de contacto limitado com produtos quentes. O equipamento de proteção das mãos não pode ser utilizado para manusear produtos com uma temperatura superior a 100°C. Os utilizadores devem ser avisados de que não devem ser usadas luvas quando existe o risco de emaranhamento por partes móveis de máquinas. Este modelo não contém quaisquer substâncias em níveis que se saiba ou suspeite afetarem negativamente a higiene ou a saúde dos utilizadores. A proteção contra riscos ou perigos não mencionados neste documento não é garantida. Estes níveis de desempenho são obtidos a partir dos ensaios realizados de acordo com as condições definidas pelas normas aplicáveis. Os níveis de desempenho mencionados só são válidos para luvas novas, não lavadas, nem regeneradas. Antes da utilização, a luva deve ser inspecionada visualmente para detetar quaisquer defeitos ou imperfeições. Em caso de deterioração, as luvas devem ser descartadas (abrasão, corte, rasgo, ...). Nenhuma proteção contra chamas é reivindicada. Esta luva não deve estar em contacto com chama nua. Para luvas multicamadas ou equipamento de proteção das mãos multicamadas para riscos térmicos domésticos com diferentes camadas de material, os níveis de desempenho são garantidos apenas para todo o produto. Para luvas com duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Os níveis de desempenho contra riscos mecânicos só são válidos para a palma da luva. No que diz respeito ao embotamento no contexto do ensaio de resistência aos cortes (6.2), os resultados do "ensaio de corte" são indicativos. Apenas o ensaio de rutura do xdinamómetro "TDM" (6.3) é a referência decisiva para o desempenho.
Aviso de armazenamento e limpeza : Manter na sua embalagem original, em condições normais de temperatura e humidade e em instalações limpas, cobertas e ventiladas. As luvas não são laváveis.
EPI sujeitos a envelhecimento : O desempenho da conceção não pode ser significativamente afetado pelo envelhecimento quando armazenado em condições adequadas (humidade, temperatura, limpo, ventilado, leve).
Declaração de conformidade : Disponível em: **.

DK

Handskebeskrivelse: 15G spandex plus nylon liner med nitril mikroskum håndflade belagt handske.med nitril prikker på håndfladen. Denne handske er et personligt beskyttelsesudstyr, der tilhører kategori II. Det opfylder kravene i PPE-forordningen 2016/425 : uskadelighed, komfort, soliditet. Det har været underkastet en LIE-undersøgelse udført af (*):
Gældende standarder: Handsken opfylder kravene i standarden EN ISO 21420:2020" Beskyttelseshandsker - Generelle krav og testmetoder".
Fingerfærdighed: 5 Disponible størrelser: 6/XS - 11/XXL
Håndstørrelsessystemet er baseret på håndomkreds og håndlængde som defineret i EN ISO 21420 bilag B. Desuden er denne handske designet til følgende applikationer:
" X »angiver, at handsken ikke er blevet underkastet testen, eller at testmetoden ikke ser ud til at være egnet til handskens design eller materiale.
" 0" angiver, at handsken falder under minimumsydelsesniveauet for den enkelte fare.
Anvendelse: Mekanisk fare - EN 388:2016+A1:2018 ydeevneniveauer: a=Slidstyrke (på 4 maxi); b=Knivens snitmodstand (på 5 maxi); c= Rivemodstand (på 4 maxi); d=Punkteringsmodstand (på 4 maxi); e = Snitmodstandsmetode (EN ISO 13997) (A til F). f = Beskyttelse mod stød.
Anvendelse: Termisk risiko - EN 407:2020 ydeevneniveauer (beskyttelse mod varme uden flamme): a=Begrænset flammespredning (på 4 maxi); b=Kontaktvarme (på 4 maxi); c= Konvektiv varme (på 4 maxi); d=Strålevarme (på 4 maxi); e = Små stænk af smeltet metal (på 4 maxi); f = Store mængder smeltet metal (på 4 maxi).
Læs omhyggeligt brugsanvisningen, der følger med produktet.
Beskyttelsesgrænse : Handskens beskyttelsesområde er Palm. Denne handske kan ikke bruges i et miljø med en lufttemperatur på mere end 100 °C. Denne handske giver en beskyttelse i en begrænset kontakttid med varme produkter. Håndværn kan ikke bruges til at håndtere produkter med en temperatur over 100°C. Brugere bør advares om, at handsker ikke bør bæres, når der er risiko for sammenfiltring af bevægelige dele af maskiner. Denne model indeholder ingen stoffer i niveauer, der vides eller mistænkes for at påvirke brugernes hygiejne eller sundhed negativt. Beskyttelsen mod risici eller farer, som ikke er nævnt i dette dokument, er ikke berettiget. Disse præstationsniveauer opnås ved de test, der udføres i henhold til de betingelser, der er defineret af de gældende standarder. De nævnte præstationsniveauer gælder kun for nye handsker, der ikke er vasket eller regenereret. Før brug skal handsken inspiceres visuelt for eventuelle defekter eller ufuldkommenheder. I tilfælde af forringelse skal handskerne skrottes (slid, snit, rive, .. .). Der kræves ingen flammebeskyttelse. Denne handske må ikke være i kontakt med åben ild. For flerlagshandsker eller flerlags håndbeskyttelsesudstyr til termiske husholdningsrisici med forskellige lag af materiale er ydeevneniveauerne kun garanteret for hele produktet. For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis ydeevnen af det yderste lag. Præstationsniveauerne mod mekaniske risici gælder kun for håndfladen. Med hensyn til afstumpning i forbindelse med snitmodstandstesten (6.2) er resultaterne af "snittesten" vejledende. Kun "TDM"-bremseprøven (6.3) af xdynamometeret er den afgørende reference for ydeevnen.
Opbevarings- og rengøringsmeddelelse: Opbevares i den originale emballage, under almindelige temperatur- og fugtighedsforhold og i rene, overdækkede og ventilerede lokaler. Handskerne kan ikke vaskes.
PV'er, der udsættes for ældning: Konstruktionens ydeevne kan ikke påvirkes væsentligt af ældning, når den opbevares under passende forhold (fugtighed, temperatur, ren, ventileret, lys).
Overensstemmelseserklæring : Findes på: **.

NL

Beschrijving van de handschoen : 15G spandex plus nylon voering met nitril microschuim handpalm gecoate handschoen.met nitril stippen op de handpalm. Deze handschoen is een persoonlijk beschermingsmiddel dat behoort tot categorie II. Het voldoet aan de eisen van de PBM-verordening 2016/425 : onschadelijkheid, comfort, stevigheid. Het is onderworpen aan een LIE-type onderzoek uitgevoerd door (*) :
Toepasselijke normen : De handschoen voldoet aan de eisen van de norm EN ISO 21420:2020 "Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testmethoden".
Behendigheid: 5 Beschikbare maatbereik: 6/XS - 11/XXL
Het handformaatsysteem is gebaseerd op de handomtrek en handlengte zoals gedefinieerd in EN ISO 21420 Annex B. Bovendien is deze handschoen ontworpen voor de volgende toepassingen :
" X »geeft aan dat de handschoen niet aan de test is onderworpen of dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp of het materiaal van de handschoen.
"0" geeft aan dat de handschoen onder het minimale prestatieniveau voor het individuele gevaar valt.
Toepassing : Mechanisch gevaar - EN 388:2016+A1:2018 prestatieniveaus : a=Slijtvastheid (op 4 maxi); b=Snijweerstand van het mes (op maxi 5); c= Scheurvastheid (op 4 maxi); d = Lekbestendigheid (op 4 maxi); e = Snijweerstandsmethode (EN ISO 13997) (A tot F). f = Bescherming tegen stoten.
Toepassing : Thermisch risico - EN 407:2020 prestatieniveaus (bescherming tegen hitte zonder vlam) : a=Beperkte vlamverspreiding (op 4 maxi); b=Contactwarmte (op 4 maxi); c= Convectiewarmte (op 4 maxi); d=Stralingswarmte (op 4 maxi); e = Kleine spatten gesmolten metaal (op 4 maxi); f = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (op 4 maxi).
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing die bij het product is geleverd.
Beschermingslimiet : Het beschermingsgebied van de handschoen is Palm. Deze handschoen kan niet worden gebruikt in een omgeving met een luchttemperatuur van meer dan 100°C. Deze handschoen biedt bescherming voor een beperkte contacttijd met hete producten. Handbeschermingsmiddelen kunnen niet worden gebruikt voor het hanteren van producten met een temperatuur van meer dan 100°C. Gebruikers moeten worden gewaarschuwd dat handschoenen niet mogen worden gedragen wanneer er een risico bestaat op verstrikking door bewegende delen van machines. Dit model bevat geen stoffen in hoeveelheden waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze de hygiëne of gezondheid van de gebruiker nadelig beïnvloeden. De bescherming tegen risico's of gevaren die niet in dit document worden vermeld, is niet gegarandeerd. Deze prestatieniveaus worden verkregen uit de tests die zijn uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke normen. De genoemde prestatieniveaus gelden alleen voor nieuwe handschoenen, niet gewassen of geregenereerd. Voor gebruik moet de handschoen visueel worden geïnspecteerd op eventuele defecten of onvolkomenheden. In geval van slijtage moeten de handschoenen worden afgedankt (schuren, snijden, scheuren, .. .). Er wordt geen aanspraak gemaakt op vlambeveiliging. Deze handschoen mag niet in contact komen met open vuur. Voor meerlaagse handschoenen of meerlaagse handbeschermingsmiddelen voor thermische huishoudelijke risico's met verschillende materiaallagen zijn de prestatieniveaus alleen gegarandeerd voor het hele product. Voor handschoenen met twee of meer lagen weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag. De prestatieniveaus tegen mechanische risico's gelden alleen voor de palm van de handschoen. Met betrekking tot het afstompen in het kader van de snijweerstandstest (6.2) zijn de resultaten van de "Cut Test" indicatief. Alleen de "TDM" xdynamometer breuktest (6.3) is de doorslaggevende referentie voor de prestaties.
Opslag en reiniging Opmerking : Bewaren in de originele verpakking, onder normale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden en in schone, overdekte en geventileerde ruimten. De handschoenen zijn niet wasbaar.
PBM onderhevig aan veroudering : De ontwerpprestaties kunnen niet significant worden beïnvloed door veroudering wanneer ze worden opgeslagen in de juiste omstandigheden (vochtigheid, temperatuur, schoon, geventileerd, licht).
Conformiteitsverklaring : Beschikbaar op: **.

SV

Handske beskrivning : 15G spandex plus nylonfoder med nitril mikroskum handflata belagd handske.med nitril prickar på handflatan. Denna handske är en personlig skyddsutrustning som tillhör kategori II. Den uppfyller kraven i PPE-förordningen 2016/425: ofarlighet, komfort, soliditet. Den har varit föremål för en LIE-typundersökning utförd av (*):
Tillämpliga standarder : Handsken uppfyller kraven i standarden EN ISO 21420:2020" Skyddshandskar - Allmänna krav och testmetoder".
Fingerfärdighet: 5 Tillgängliga storlekar: 6/XS - 11/XXL
Storlekssystemet för händerna är baserat på handens omkrets och handlängd enligt definitionen i EN ISO 21420 bilaga B. Dessutom har denna handske designats för följande applikationer:
" X »indikerar att handsken inte har genomgått testet eller att testmetoden inte verkar vara lämplig för handskens design eller material.
"0" indikerar att handsken faller under den lägsta prestandanivån för den individuella faran.
Användning: Mekanisk fara - EN 388:2016+A1:2018 prestandanivåer: a=Nötningsbeständighet (på 4 maxi); b=Skärmotstånd mot bladet (på 5 maxi); c= Rivhållfasthet (på 4 maxi); d=Punkteringsmotstånd (på 4 maxi); e = Metod för skärmotstånd (EN ISO 13997) (A till F). f = Skydd mot stötar.
Användning: Termisk risk - EN 407:2020 prestandanivåer (Skydd mot värme utan låga): a = Begränsad flamspridning (på 4 maxi); b=Kontaktvärme (på 4 maxi); c= Konvektiv värme (på 4 maxi); d = Strålningsvärme (på 4 maxi); e = Små stänk av smält metall (på 4 maxi); f = Stora mängder smält metall (på 4 maxi).
Läs noga igenom bruksanvisningen som medföljer produkten.
Skyddsgräns : Handskens skyddsområde är handflata. Denna handske kan inte användas i en miljö med lufttemperatur över 100°C. Denna handske ger ett skydd för en begränsad kontakttid med varma produkter. Handskyddsutrustning får inte användas för att hantera produkter med en temperatur över 100°C. Användare bör varnas för att handskar inte bör bäras när det finns risk för att de trasslar in sig i rörliga delar av maskiner. Denna modell innehåller inga ämnen i nivåer som är kända för eller misstänks påverka användarens hygien eller hälsa negativt. Skydd mot risker eller faror som inte nämns i detta dokument är inte garanterat. Dessa prestandanivåer erhålls från de tester som utförs enligt de förhållanden som definieras av tillämpliga standarder. De prestandanivåer som nämns gäller endast för nya handskar, som inte är tvättade eller regenererade. Före användning ska handsken inspekteras visuellt för eventuella defekter eller brister. Vid försämring måste handskarna skrotas (nötning, skärsår, rivning, .. .). Inget flamskydd hävdas. Denna handske får inte komma i kontakt med öppen låga. För flerskiktshandskar eller flerskiktshandskyddsutrustning för termiska hushållsrisker med olika materialskikt garanteras prestandanivåerna endast för hela produkten. För handskar med två eller flera lager återspeglar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis prestandan hos det yttersta lagret. Prestandanivåerna mot mekaniska risker gäller endast för handskens handflata. När det gäller avtrubbning i samband med provningen av skärmotstånd (6.2) är resultaten av skärprovningen vägledande. Endast brottprovningen "TDM" av xdynamometer (6.3) är den avgörande referensen för prestanda.
Meddelande om förvaring och rengöring: Förvaras i originalförpackningen, under normala temperatur- och luftfuktighetsförhållanden och i rena, täckta och ventilerade lokaler. Handskarna är inte tvättbara.
Personlig skyddsutrustning som åldras : Designprestandan kan inte påverkas nämnvärt av åldrande när den förvaras under lämpliga förhållanden (fuktighet, temperatur, rent, ventilerat, ljus).
Försäkran om överensstämmelse : Finns på: **.

FI

Käsineen kuvaus : 15G spandex plus nailonvuori nitriilimikrovaahtomuovilla kämmenpäällysteisellä käsineellä.nitriilipisteillä kämmenessä. Tämä käsine on luokkaan II kuuluva henkilönsuojain. Se täyttää PPE-asetuksen 2016/425 vaatimukset: vaarattomuus, mukavuus, lujuus. Sille on tehty LIE-tyyppitarkastus, jonka on suorittanut (*):
Sovellettavat standardit: Käsine täyttää standardin EN ISO 21420:2020 "Suojakäsineet - Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät" vaatimukset·
Kätevyys: 5 Saatavilla oleva kokoalue: 6/XS - 11/XXL
Käsien mitoitusjärjestelmä perustuu käden ympärysmittaan ja käden pituuteen, jotka on määritelty standardin EN ISO 21420 liitteessä B. Lisäksi tämä käsine on suunniteltu seuraaviin sovelluksiin:
" X »osoittaa, että käsinettä ei ole testattu tai testimenetelmä ei näytä sopivan käsineen suunnitteluun tai materiaaliin.
"0" tarkoittaa, että käsine laskee alle yksittäisen vaaran vähimmäissuoritustason.
Sovellus: Mekaaninen vaara - EN 388:2016+A1:2018 Suorituskykytasot: A = Kulutuskestävyys (4 maxilla); b = Terän viiltokestävyys (5 maxissa); c= Repäisylujuus (4 maxilla); d = Pistonkestävyys (4 maxilla); e = Viillonkestävyysmenetelmä (EN ISO 13997) (A–F). f = Iskusuojaus.
Sovellus: Lämpöriski - EN 407:2020 suorituskykytasot (Suojaus lämmöltä ilman liekkiä): a = Rajoitettu liekin leviäminen (4 maxilla); b = Kosketuslämpö (4 maxilla); c= konvektiivinen lämpö (4 maxilla); d = säteilylämpö (4 maxilla); e = Pienet sulan metallin roiskeet (4 maxilla); f = Suuret määrät sulaa metallia (4 maxilla).
Lue huolellisesti tuotteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Suojausraja: Käsineen suoja-alue on kämmen. Tätä käsinettä ei voi käyttää ympäristössä, jossa ilman lämpötila on yli 100 °C. Tämä käsine suojaa rajoitetun kosketusajan kuumien tuotteiden kanssa. Käsisuojaimilla ei saa käsitellä tuotteita, joiden lämpötila on yli 100 °C. Käyttäjiä tulee varoittaa, että käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa vaara, että koneen liikkuvat osat sotkeutuvat siihen. Tämä malli ei sisällä aineita, joiden tiedetään tai epäillään vaikuttavan haitallisesti käyttäjän hygieniaan tai terveyteen. Suojaus riskeiltä tai vaaroilta, joita ei ole mainittu tässä asiakirjassa, ei ole taattu. Nämä suorituskykytasot saadaan testeistä, jotka on tehty sovellettavien standardien määrittelemien olosuhteiden mukaisesti. Mainitut suorituskykytasot koskevat vain uusia käsineitä, joita ei ole pesty eikä regeneroitu. Ennen käyttöä käsine on tarkastettava silmämääräisesti mahdollisten vikojen tai puutteiden varalta. Huonontumisen sattuessa käsineet on romutettava (hankaus, viilto, repeytyminen, .. .). Liekkisuojaa ei vaadita. Tämä käsine ei saa olla kosketuksissa avotulen kanssa. Monikerroksisille käsineille tai monikerroksisille käsiensuojaimille kotitalouksien lämpöriskeihin eri materiaalikerroksilla taataan vain koko tuotteelle. Kaksikerroksisten tai useampien kerrosten käsineiden kokonaisluokitus ei välttämättä vastaa uloimman kerroksen suorituskykyä. Suorituskykytasot mekaanisia riskejä vastaan ovat voimassa vain kämmenellä. Viiltotestin (6.2) tylsistymisen osalta viiltotestin tulokset ovat suuntaa-antavia. Ainoastaan "TDM"-ksdynamometrin murtotesti (6.3) on ratkaiseva vertailuarvo suorituskyvylle.
Varastointi- ja puhdistusilmoitus: Säilytä alkuperäispakkauksessaan, normaaleissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa sekä puhtaissa, katetuissa ja tuuletetuissa tiloissa. Käsineet eivät ole pestäviä.
Ikääntyvät henkilönsuojaimet: Vanheneminen ei voi merkittävästi vaikuttaa suunnittelun suorituskykyyn, kun niitä säilytetään asianmukaisissa olosuhteissa (kosteus, lämpötila, puhdas, tuuletettu, valo).
Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Saatavilla: **.

LV

Cimdu apraksts: 15G spandex plus neilona oderējums ar nitrila mikro putu palmas pārklājumu cimds.ar nitrila punktiem uz plaukstas. Šis cimds ir individuālie aizsardzības līdzekļi, kas pieder pie II kategorijas. Tas atbilst IAL regulas 2016/425 prasībām: nekaitīgums, komforts, izturība. Tam ir veikta LIE tipa pārbaude, ko veica (*):
Piemērojamie standarti : Cimds atbilst standarta EN ISO 21420:2020 prasībām "Aizsargcimdi - Vispārīgās prasības un testa metodes"·
Veiklība: 5 Pieejamie izmēru diapazoni: 6/XS - 11/XXL
Rokas izmēru noteikšanas sistēma ir balstīta uz roku apkārtmēru un rokas garumu, kā noteikts EN ISO 21420 B pielikumā. Turklāt šis cimds ir paredzēts šādām pielietojumiem:
" X » norāda, ka cimds nav pakļauts testam vai testēšanas metode šķiet nepiemērota cimdu konstrukcijai vai materiālam.
" 0" norāda, ka cimds ir zemāks par minimālo veiktspējas līmeni individuālajam apdraudējumam.
Pielietojums : Mehāniskā bīstamība - EN 388:2016+A1:2018 veiktspējas līmeņi : a = nodilumizturība (uz 4 maxi); b = Asmeņa griezuma izturība (uz 5 maxi); c = plīsuma izturība (uz 4 maxi); d=Caurduršanas izturība (uz 4 maxi); e = Griezuma izturības metode (EN ISO 13997) (no A līdz F). f = triecienaizsardzība.
Pielietojums : Termiskais risks - EN 407:2020 veiktspējas līmeņi (aizsardzība pret karstumu bez liesmas) : a = ierobežota liesmas izplatīšanās (uz 4 maxi); b = Kontakta siltums (uz 4 maxi); c = konvektīvais siltums (uz 4 maxi); d=Radiācijas siltums (uz 4 maxi); e = Nelielas izkausēta metāla šļakatas (uz 4 maxi); f = Liels daudzums izkausēta metāla (uz 4 maxi).
Uzmanīgi izlasiet produktam pievienotās lietošanas instrukcijas.
Aizsardzības robeža : Cimdu aizsargzona ir Palm. Šo cimdu nevar izmantot vidē, kuras gaisa temperatūra ir augstāka par 100°C. Šis cimds nodrošina aizsardzību ierobežotam kontakta laikam ar karstiem produktiem. Roku aizsarglīdzekļus nevar izmantot, lai apstrādātu produktus, kuru temperatūra pārsniedz 100 ° C. Lietotāji jābrīdina, ka nedrīkst valkāt cimdus, ja pastāv risks, ka mašīnu kustīgas daļas var sapīdities. Šis modelis nesatur nekādas vielas tādā līmenī, par kuru ir zināms, vai ir aizdomas, ka tās nelabvēlīgi ietekmē lietotāju higiēnu vai veselību. Aizsardzība pret riskiem vai apdraudējumiem, kas nav minēti šajā dokumentā, nav pamatota. Šos veiktspējas līmeņus iegūst, veicot testus, kas veikti saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti piemērojamajos standartos. Minētie veiktspējas līmeņi ir derīgi tikai jauniem cimdiem, kas nav mazgāti vai atjaunoti. Pirms lietošanas cimdu vizuāli pārbauda, vai nav defektu vai nepilnību. Bojājuma gadījumā cimdi jānoņem metāllūžņos (nodilums, griezums, plīsums, .. .). Aizsardzība pret liesmu netiek pieprasīta. Šis cimds nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu. Daudzslāņu cimdiem vai daudzslāņu roku aizsarglīdzekļiem termiskajiem sadzīves riskiem ar dažādiem materiāla slāņiem veiktspējas līmeņi ir garantēti tikai visam produktam. Cimdiem ar diviem vai vairākiem slāņiem vispārējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo tālākā slāņa veiktspēju. Veiktspējas līmeņi pret mehāniskiem riskiem ir derīgi tikai cimda plaukstai. Attiecībā uz sasmalcināšanu saistībā ar griezuma izturības testu (6.2) "Griezuma testa" rezultāti ir indikatīvi. Tikai "TDM" ksdinamometra pārtraukuma tests (6.3.) ir izšķirošs atskaites rādītājs attiecībā uz veiktspēju.
Paziņojums par uzglabāšanu un tīrīšanu: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, parastos temperatūras un mitruma apstākļos un tīrās, nosegtās un vēdināmās telpās. Cimdi nav mazgājami.
IAL, kas pakļauti novecošanai: novecošana nedrīkst būtiski ietekmēt konstrukcijas veiktspēju, ja tās uzglabā piemērotos apstākļos (mitrumā, temperatūrā, tīrā, vēdināmā, gaismā).
Atbilstības deklarācija : Pieejama: **.

ET

Kinda kirjeldus: 15G spandex pluss nailonvooder nitriilse mikrovahuga peopesaga kaetud kindaga.nitriiltäppidega peopesal. See kinnas on II kategooriasse kuuluv isikukaitsevahend. See vastab isikukaitsevahendite määruse 2016/425 nõuetele: kahjutus, mugavus, tugevus. Sellele on tehtud LIE-tüübieksami, mille on läbi viinud (*):
Kohaldatavad standardid: Kinnas vastab standardi EN ISO 21420:2020 nõuetele "Kaitsekindad – üldnõuded ja katsemeetodid"·
Osavus: 5 Saadaval suuruste vahemik: 6/XS - 11/XXL
Käe suuruse määramise süsteem põhineb käe ümbermõõdul ja käe pikkusel, nagu on määratletud EN ISO 21420 lisas B. Lisaks on see kinnas mõeldud järgmisteks rakendusteks:
" X »näitab, et kinnast ei ole testitud või katsemeetod ei sobi kinda disaini või materjaliga.
"0" näitab, et kinnas langeb alla individuaalse ohu minimaalse jõudlustaseme.
Kasutamine: Mehaaniline oht - EN 388:2016+A1:2018 jõudlustasemed: a = kulumiskindlus (4 maxil); b = lõikekindlus (5 maxil); c = rebenemiskindlus (4 maxi puhul); d = torkekindlus (4 maxil); e = lõikekindluse meetod (EN ISO 13997) (A–F). f = löögikaitse.
Kasutamine: Termiline risk – EN 407:2020 jõudlustasemed (kaitse kuumuse eest ilma leegita): a = piiratud leegi levik (4 maxil); b = kontaktkuumus (4 maxi puhul); c = konvektiivne kuumus (4 maxi korral); d = kiirgussoojus (4 maxi korral); e = väikesed sulametalli pritsmed (4 maxil); f = Suures koguses sulametalli (4 maxil).
Lugege hoolikalt tootega kaasas olevat kasutusjuhendit.
Kaitsepiir : kinda kaitseala on peopesa. Seda kinnast ei saa kasutada keskkonnas, mille õhutemperatuur on üle 100 °C. See kinnas kaitseb piiratud kokkupuuteaega kuumade toodetega. Kätekaitsevahendeid ei tohi kasutada toodete käsitsemiseks, mille temperatuur on üle 100 °C. Kasutajaid tuleb hoiatada, et kindaid ei tohi kanda, kui on oht, et masina liikuvad osad takerduvad. See mudel ei sisalda aineid tasemel, mis teadaolevalt või kahtlustatavasti kahjustab kasutaja hügieeni või tervist. Kaitse riskide või ohtude eest, mida selles dokumendis ei mainita, ei ole garanteeritud. Need jõudlustasemed saadakse katsetest, mis on tehtud vastavalt kohaldatavate standarditega määratletud tingimustele. Mainitud jõudlustasemed kehtivad ainult uutele kinnastele, mitte pestud ega regenereeritud. Enne kasutamist tuleb kinnast visuaalselt kontrollida defektide või puuduste suhtes. Riknemise korral tuleb kindad maha visata (hõõrdumine, lõikamine, rebenemine jne.). Leegikaitset ei nõuta. See kinnas ei tohi puutuda kokku lahtise leegiga. Mitmekihiliste kinnaste või mitmekihiliste kätekaitsevahendite puhul erinevate materjalikihtidega koduste termiliste riskide korral on jõudluse tase tagatud ainult kogu toote puhul. Kahe või enama kihiga kinnaste puhul ei pruugi üldine klassifikatsioon kajastada välimise kihi jõudlust. Mehaaniliste riskide jõudluse tasemed kehtivad ainult peopesa kohta. Muljumise kohta seoses lõiketugevuskatsega (6.2) Lõikekatse tulemused on soovituslikud. Ainult deksdünamomeetri katkestuskatse "TDM" (6.3) on otsustav jõudluse võrdlusalus.
Ladustamis- ja puhastamismärge: Hoida originaalpakendis, tavalistes temperatuuri- ja niiskustingimustes ning puhastes, kaetud ja ventileeritavates ruumides. Kindad ei ole pestavad.
Vananevad IKVd: Vananemine ei saa oluliselt mõjutada konstruktsiooni toimivust, kui seda hoitakse sobivates tingimustes (niiskus, temperatuur, puhas, ventileeritud, valgus).
Vastavusdeklaratsioon: Kättesaadav: **.

LT

Cimdu apraksts: 15G spandex plus neilona oderējums ar nitrila mikro putu palmas pārklājumu cimds.ar nitrila punktiem uz plaukstas. Šis cimds ir individuālie aizsardzības līdzekļi, kas pieder pie II kategorijas. Tas atbilst IAL regulas 2016/425 prasībām: nekaitīgums, komforts, izturība. Tam ir veikta LIE tipa pārbaude, ko veica (*):
Piemērojamie standarti : Cimds atbilst standarta EN ISO 21420:2020 prasībām "Aizsargcimdi - Vispārīgās prasības un testa metodes"·
Veiklība: 5 Pieejamie izmēru diapazoni: 6/XS - 11/XXL
Rokas izmēru noteikšanas sistēma ir balstīta uz roku apkārtmēru un rokas garumu, kā noteikts EN ISO 21420 B pielikumā. Turklāt šis cimds ir paredzēts šādām pielietojumiem:
" X » norāda, ka cimds nav pakļauts testam vai testēšanas metode šķiet nepiemērota cimdu konstrukcijai vai materiālam.
" 0" norāda, ka cimds ir zemāks par minimālo veiktspējas līmeni individuālajam apdraudējumam.
Pielietojums : Mehāniskā bīstamība - EN 388:2016+A1:2018 veiktspējas līmeņi : a = nodilumizturība (uz 4 maxi); b = Asmeņa griezuma izturība (uz 5 maxi); c = plīsuma izturība (uz 4 maxi); d=Caurduršanas izturība (uz 4 maxi); e = Griezuma izturības metode (EN ISO 13997) (no A līdz F). f = triecienaizsardzība.
Pielietojums : Termiskais risks - EN 407:2020 veiktspējas līmeņi (aizsardzība pret karstumu bez liesmas) : a = ierobežota liesmas izplatīšanās (uz 4 maxi); b = Kontakta siltums (uz 4 maxi); c = konvektīvais siltums (uz 4 maxi); d=Radiācijas siltums (uz 4 maxi); e = Nelielas izkausēta metāla šļakatas (uz 4 maxi); f = Liels daudzums izkausēta metāla (uz 4 maxi).
Uzmanīgi izlasiet produktam pievienotās lietošanas instrukcijas.
Aizsardzības robeža : Cimdu aizsargzona ir Palm. Šo cimdu nevar izmantot vidē, kuras gaisa temperatūra ir augstāka par 100°C. Šis cimds nodrošina aizsardzību ierobežotam kontakta laikam ar karstiem produktiem. Roku aizsarglīdzekļus nevar izmantot, lai apstrādātu produktus, kuru temperatūra pārsniedz 100 ° C. Lietotāji jābrīdina, ka nedrīkst valkāt cimdus, ja pastāv risks, ka mašīnu kustīgas daļas var sapīdities. Šis modelis nesatur nekādas vielas tādā līmenī, par kuru ir zināms, vai ir aizdomas, ka tās nelabvēlīgi ietekmē lietotāju higiēnu vai veselību. Aizsardzība pret riskiem vai apdraudējumiem, kas nav minēti šajā dokumentā, nav pamatota. Šos veiktspējas līmeņus iegūst, veicot testus, kas veikti saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti piemērojamajos standartos. Minētie veiktspējas līmeņi ir derīgi tikai jauniem cimdiem, kas nav mazgāti vai atjaunoti. Pirms lietošanas cimdu vizuāli pārbauda, vai nav defektu vai nepilnību. Bojājuma gadījumā cimdi jānoņem metāllūžņos (nodilums, griezums, plīsums, .. .). Aizsardzība pret liesmu netiek pieprasīta. Šis cimds nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu. Daudzslāņu cimdiem vai daudzslāņu roku aizsarglīdzekļiem termiskajiem sadzīves riskiem ar dažādiem materiāla slāņiem veiktspējas līmeņi ir garantēti tikai visam produktam. Cimdiem ar diviem vai vairākiem slāņiem vispārējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo tālākā slāņa veiktspēju. Veiktspējas līmeņi pret mehāniskiem riskiem ir derīgi tikai cimda plaukstai. Dėl gniuždymo, susijusio su atsparumo pjūviui bandymu (6.2), "Pjūvio bandymo" rezultatai yra orientaciniai. Tik "TDM" xdinamometro dūžio bandymo bandymas (6.3) yra lemiamas veiksmingumo etalonas.
Paziņojums par uzglabāšanu un tīrīšanu: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, parastos temperatūras un mitruma apstākļos un tīrās, nosegtās un vēdināmās telpās. Cimdi nav mazgājami.
IAL, kas pakļauti novecošanai: novecošana nedrīkst būtiski ietekmēt konstrukcijas veiktspēju, ja tās uzglabā piemērotos apstākļos (mitrumā, temperatūrā, tīrā, vēdināmā, gaismā).
Atbilstības deklarācija : Pieejama: **.

RO

Descrierea mănușii: 15G spandex plus căptușeală din nailon cu mănușă acoperită cu palmă cu micro spumă de nitril. Această mănușă este un echipament individual de protecție aparținând categoriei II. Îndeplinește cerințele Regulamentului PPE 2016/425 : inofensivitate, confort, soliditate. A fost supus unui examen de tip LIE efectuat de (*) :
Standarde aplicabile: Mănușa îndeplinește cerințele standardului EN ISO 21420:2020" Mănuși de protecție - Cerințe generale și metode de testare"·
Dexteritate: 5 Gama de mărimi disponibile: 6/XS - 11/XXL
Sistemul de dimensionare a mâinilor se bazează pe circumferința și lungimea mâinii, așa cum sunt definite în EN ISO 21420 Anexa B. Mai mult, această mănușă a fost concepută pentru următoarele aplicații:
" X » indică faptul că mănușa nu a fost supusă testului sau metoda de testare pare a nu fi potrivită pentru designul sau materialul mănușii.
"0" indică faptul că mănușa scade sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual.
Aplicare: Pericol mecanic - EN 388:2016+A1:2018 niveluri de performanță: a=Rezistența la abraziune (pe 4 maxi); b=Rezistența la tăierea lamei (pe 5 maxi); c= Rezistență la rupere (pe 4 maxi); d=Rezistență la perforare (pe 4 maxi); e = metoda rezistenței la tăiere (EN ISO 13997) (de la A la F). f = Protecție la impact.
Aplicație : Risc termic - EN 407:2020 niveluri de performanță (Protecție împotriva căldurii fără flacără) : a = Răspândire limitată a flăcării (pe 4 maxi); b=Căldură de contact (pe 4 maxi); c= Căldură convectivă (pe 4 maxi); d=Căldură radiantă (pe 4 maxi); e = Mici stropi de metal topit (pe 4 maxi); f = Cantități mari de metal topit (pe 4 maxi).
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsul.
Limita de protecție: Zona de protecție a mănușii este palma. Această mănușă nu poate fi utilizată într-un mediu cu temperatura aerului mai mare de 100°C. Această mănușă oferă o protecție pentru un timp limitat de contact cu produsele fierbinți. Echipamentul de protecție a mâinilor nu poate fi utilizat pentru a manipula produse cu o temperatură de peste 100°C. Utilizatorii trebuie avertizați că mănușile nu trebuie purtate atunci când există riscul de încurcare de către piesele în mișcare ale mașinilor. Acest model nu conține substanțe la niveluri despre care se știe sau se suspectează că afectează negativ igiena sau sănătatea utilizatorilor. Protecția împotriva riscurilor sau pericolelor care nu sunt menționate în acest document nu este garantată. Aceste niveluri de performanță sunt obținute din testele efectuate în condițiile definite de standardele aplicabile. Nivelurile de performanță menționate sunt valabile doar pentru mănuși noi, nespălate, nici regenerate. Înainte de utilizare, mănușa trebuie inspectată vizual pentru orice defect sau imperfecțiuni. În caz de deteriorare, mănușile trebuie casate (abraziune, tăiere, rupere, .. .). Nu se pretinde protecție împotriva flăcării. Această mănușă nu trebuie să fie în contact cu flacăra deschisă. Pentru mănuși multistrat sau echipamente de protecție a mâinilor multistrat pentru riscuri termice domestice cu diferite straturi de material, nivelurile de performanță sunt garantate numai pentru întregul produs. Pentru mănușile cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului cel mai exterior. Nivelurile de performanță împotriva riscurilor mecanice sunt valabile doar pentru palma mănușii. În ceea ce privește zdrobirea în legătură cu încercarea de rezistență la tăiere (6.2), rezultatele "încercării de tăiere" sunt orientative. Doar testul de rupere al xidinamometrului "TDM" (6.3) este un punct de referință decisiv pentru performanță.
Notificare de depozitare și curățare: A se păstra în ambalajul original, în condiții obișnuite de temperatură și umiditate și în spații curate, acoperite și ventilate. Mănușile nu sunt lavabile.
EIP supus îmbătrânirii: Performanța de proiectare nu poate fi afectată semnificativ de îmbătrânire atunci când este depozitat în condiții adecvate (umiditate, temperatură, curățare, ventilat, lumină).
Declarație de conformitate : Disponibil la: **.

SK

Popis rukavíc: 15G spandex plus nylonová vložka s nitrilovou mikropenovou rukavicou potiahnutou dlaňou.s nitrilovými bodkami na dlani. Táto rukavica je osobná ochranná pomôcka patriaca do kategórie II. Spĺňa požiadavky nariadenia OOPP 2016/425 : neškodnosť, pohodlie, pevnosť. Bol podrobený skúške typu LIE, ktorú vykonal (*):
Platné normy: Rukavice spĺňajú požiadavky normy EN ISO 21420:2020" Ochranné rukavice - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy" ·
Zručnosť: 5 Dostupný rozsah veľkostí: 6/XS - 11/XXL
Systém veľkosti rúk je založený na obvode ruky a dĺžke ruky, ako je definované v EN ISO 21420 príloha B. Okrem toho bola táto rukavica navrhnutá pre nasledujúce aplikácie:
" X »označuje, že rukavica nebola podrobená skúške alebo sa skúšobná metóda javí ako nevhodná pre dizajn alebo materiál rukavíc.
"0" znamená, že rukavica klesne pod minimálnu úroveň výkonu pre individuálne nebezpečenstvo.
Použitie: Mechanické nebezpečenstvo - EN 388:2016+A1:2018 úrovne výkonu: a=Odolnosť proti oderu (na 4 maxi); b = Odolnosť proti prerezaniu kotúča (na 5 maxi); c = odolnosť proti roztrhnutiu (pri 4 maxi); d=Odolnosť proti prepichnutiu (pri 4 maxi); e = metóda odolnosti proti prerezaniu (EN ISO 13997) (A až F). f = ochrana proti nárazu.
Aplikácia : Tepelné riziko - EN 407:2020 úrovne výkonu (Ochrana pred teplom bez plameňa): a = Obmedzené šírenie plameňa (na 4 maxi); b = Kontaktné teplo (na 4 maxi); c = konvekčné teplo (na 4 maxi); d=Sálavé teplo (na 4 maxi); e = malé postriekanie roztaveným kovom (na 4 maxi); f = Veľké množstvo roztaveného kovu (na 4 maxi).
Pozorne si prečítajte návod na použitie dodaný s výrobkom.
Ochranný limit: Ochranná oblasť rukavíc je dlaň. Túto rukavicu nie je možné používať v prostredí s teplotou vzduchu vyššou ako 100 °C. Tieto rukavice poskytujú ochranu pri obmedzenom čase kontaktu s horúcimi výrobkami. Ochranné prostriedky na ruky nie je možné použiť na manipuláciu s výrobkami s teplotou nad 100 °C. Používatelia by mali byť upozornení, že rukavice by sa nemali nosiť, ak existuje riziko zamotania pohyblivými časťami strojov. Tento model neobsahuje žiadne látky v množstvách, o ktorých je známe, alebo pri ktorých existuje podozrenie, že nepriaznivo ovplyvňujú hygienu alebo zdravie používateľa. Ochrana pred rizikami alebo nebezpečenstvami, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, nie je zaručená. Tieto úrovne výkonu sa získavajú zo skúšok vykonaných podľa podmienok definovaných platnými normami. Uvedené úrovne výkonu platia len pre nové rukavice, ktoré nie sú prané ani regenerované. Pred použitím je potrebné rukavicu vizuálne skontrolovať, či neobsahuje chyby alebo nedokonalosti. V prípade poškodenia musia byť rukavice zošrotované (odrenina, porezanie, roztrhnutie, .. .). Nie je nárokovaná žiadna ochrana proti plameňu. Táto rukavica nesmie byť v kontakte s otvoreným ohňom. V prípade viacvrstvových rukavíc alebo viacvrstvových ochranných prostriedkov na ruky pre tepelné domáce riziká s rôznymi vrstvami materiálu sú úrovne výkonu zaručené iba pre celý výrobok. V prípade rukavíc s dvoma alebo viacerými vrstvami celková klasifikácia nemusí nevyhnutne odrážať výkon vonkajšej vrstvy. Úrovne výkonu proti mechanickým rizikám platia len pre dlaň rukavice. Pokiaľ ide o drvenie v súvislosti so skúškou pevnosti v reze (6.2), výsledky "skúšky rezom" sú orientačné. Rozhodujúcim výkonnostným kritériom je iba skúška xdynamometra "TDM" (6.3).
Upozornenie na skladovanie a čistenie: Uchovávajte v pôvodnom obale, za bežných teplotných a vlhkostných podmienok a v čistých, krytých a vetraných priestoroch. Rukavice sa nedajú prať.
OOP podliehajúce starnutiu: Konštrukčné vlastnosti nemôžu byť významne ovplyvnené starnutím, ak sú skladované vo vhodných podmienkach (vlhkosť, teplota, čisté, vetrané, svetlé).
Vyhlásenie o zhode: K dispozícii na: **.

SL

Opis rokavic: 15G spandex plus najlonska podloga z nitrilno mikro peno z rokavico, prevlečeno z dlanjo.z nitrilnimi pikami na dlani. Ta rokavica je osebna zaščitna oprema, ki spada v kategorijo II. Izpolnjuje zahteve Uredbe o osebni zaščitni opremi 2016/425 : neškodljivost, udobje, trdnost. Bil je predmet pregleda tipa LIE, ki ga je opravil (*):
Veljavni standardi: Rokavica izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 21420:2020" Zaščitne rokavice - Splošne zahteve in preskusne metode" ·
Spretnost: 5 Razpoložljiva velikost: 6/XS - 11/XXL
Sistem določanja velikosti rok temelji na obsegu roke in dolžini roke, kot je opredeljeno v EN ISO 21420 Priloga B. Poleg tega je bila ta rokavica zasnovana za naslednje aplikacije:
" X »pomeni, da rokavica ni bila podvržena preskusu ali da se preskusna metoda ne zdi primerna za obliko ali material rokavic.
"0" pomeni, da rokavica pade pod minimalno raven učinkovitosti za posamezno nevarnost.
Uporaba: Mehanska nevarnost - EN 388:2016+A1:2018 ravni učinkovitosti: a = odpornost proti obrabi (na 4 maxi); b = Odpornost rezila (na 5 maxi); c = Odpornost proti trganju (na 4 maxi); d = odpornost proti prebadanju (na 4 maxi); e = metoda odpornosti proti rezanju (EN ISO 13997) (od A do F). f = zaščita pred udarci.
Uporaba: Toplotno tveganje - EN 407:2020 ravni učinkovitosti (Zaščita pred toploto brez plamena): a = Omejeno širjenje plamena (na 4 maxi); b = Kontaktna toplota (na 4 maxi); c = konvektivna toplota (na 4 maxi); d = Sevalna toplota (na 4 maxi); e = majhne brizge staljene kovine (na 4 maxi); f = velike količine staljene kovine (na 4 maxi).
Natančno preberite navodila za uporabo, priložena izdelku.
Zaščitna meja: Območje zaščite rokavice je dlan. Te rokavice se ne smejo uporabljati v okolju s temperaturo zraka nad 100 °C. Ta rokavica zagotavlja zaščito za omejen čas stika z vročimi izdelki. Opreme za zaščito rok ni mogoče uporabljati za ravnanje z izdelki s temperaturo nad 100 °C. Uporabnike je treba opozoriti, da rokavic ne smete nositi, kadar obstaja nevarnost zapletanja gibljivih delov strojev. Ta vzorec ne vsebuje snovi v ravneh, za katere je znano, ali za katere se domneva, da škodljivo vplivajo na higieno ali zdravje uporabnikov. Zaščita pred tveganji ali nevarnostmi, ki niso omenjene v tem dokumentu, ni zagotovljena. Te ravni učinkovitosti so pridobljene s preskusi, opravljenimi v skladu s pogoji, opredeljenimi v veljavnih standardih. Omenjene ravni zmogljivosti veljajo samo za nove rokavice, ki niso oprane ali regenerirane. Pred uporabo je treba rokavico vizualno pregledati glede kakršnih koli napak ali pomanjkljivosti. V primeru poslabšanja je treba rokavice odstraniti (odrgnina, rez, trganje, .. .). Ne zahteva se zaščita pred plamenom. Ta rokavica ne sme biti v stiku z odprtim ognjem. Za večplastne rokavice ali večplastno opremo za zaščito rok za toplotna gospodinjska tveganja z različnimi plastmi materiala so ravni učinkovitosti zajamčene samo za celoten izdelek. Pri rokavicah z dvema ali več plastmi splošna razvrstitev ne odraža nujno lastnosti najbolj zunanje plasti. Ravni zmogljivosti proti mehanskim tveganjem veljajo samo za dlan rokavice. V zvezi z drobljenjem v zvezi s preskusom trdnosti pri rezanju (6.2) so rezultati "preskusa rezanja" okvirni. Odločilno merilo uspešnosti je samo preskus preloma xdinamometra "TDM" (6.3).
Obvestilo o shranjevanju in čiščenju: Hranite v originalni embalaži, v običajnih temperaturnih in vlažnih pogojih ter v čistih, pokritih in prezračevanih prostorih. Rokavic ni mogoče prati.
Osebna varovalna oprema, ki se stara : Staranje ne more bistveno vplivati na konstrukcijsko učinkovitost, če je shranjena v ustreznih pogojih (vlažnost, temperatura, čisto, prezračevano, svetloba).
Izjava o skladnosti: Na voljo na: **.

CZ

Popis rukavice: 15G spandex plus nylonová podšívka s nitrilovou mikropěnou potažená dlaňovou rukavicí. Tato rukavice je osobní ochranný prostředek patřící do kategorie II. Splňuje požadavky nařízení o OOP 2016/425 : neškodnost, pohodlí, solidnost. Byl podroben zkoušce typu LIE, kterou provedl (*):
Použitelné normy: Rukavice splňují požadavky normy EN ISO 21420:2020" Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a zkušební metody"·
Obratnost: 5 Dostupný rozsah velikostí: 6/XS - 11/XXL
Systém dimenzování ruky je založen na obvodu ruky a délce ruky, jak je definováno v EN ISO 21420 příloha B. Kromě toho byly tyto rukavice navrženy pro následující aplikace:
" X »znamená, že rukavice nebyla podrobena zkoušce nebo se zkušební metoda nejeví jako vhodná pro design nebo materiál rukavice.
"0" znamená, že rukavice klesá pod minimální úroveň výkonu pro jednotlivé nebezpečí.
Použití: Mechanické nebezpečí - EN 388:2016+A1:2018 úrovně výkonu: a=Odolnost proti oděru (na 4 maxi); b=Odolnost proti proříznutí nožem (na 5 maxi); c = Odolnost proti roztržení (na 4 maxi); d=Odolnost proti propíchnutí (na 4 maxi); e = metoda odolnosti proti proříznutí (EN ISO 13997) (A až F). f = ochrana proti nárazu.
Použití: Tepelné riziko - EN 407:2020 úrovně výkonu (Ochrana proti teplu bez plamene): a=Omezené šíření plamene (na 4 maxi); b = Kontaktní teplo (na 4 maxi); c = Konvektivní teplo (na 4 maxi); d=Sálavé teplo (zapnuto 4 maxi); e = Malé cákance roztaveného kovu (na 4 maxi); f = Velké množství roztaveného kovu (na 4 maxi).
Přečtěte si pozorně návod k použití dodaný s výrobkem.
Limit ochrany: Oblast ochrany rukavice je dlaň. Tuto rukavici nelze používat v prostředí s teplotou vzduchu vyšší než 100 °C. Tyto rukavice poskytují ochranu při omezené době kontaktu s horkými produkty. Ochranné prostředky pro ruce nelze používat k manipulaci s výrobky s teplotou vyšší než 100 °C. Uživatelé by měli být upozorněni, že rukavice by se neměly nosit, pokud existuje riziko zamotání pohybujícími se částmi strojů. Tento model neobsahuje žádné látky v množstvích, o kterých je známo nebo existuje podezření, že nepříznivě ovlivňují hygienu nebo zdraví uživatele. Ochrana před riziky nebo nebezpečími, která nejsou uvedena v tomto dokumentu, není zaručena. Tyto úrovně výkonu jsou získány z testů prováděných podle podmínek definovaných platnými normami. Uvedené úrovně výkonu platí pouze pro nové rukavice, neprané ani regenerované. Před použitím musí být rukavice vizuálně zkontrolována, zda nemá vady nebo nedokonalosti. V případě poškození rukavic je nutné je sešrotovat (oděr, proříznutí, roztržení, .. .). Nepožaduje se žádná ochrana proti plamenům. Tato rukavice nesmí být v kontaktu s otevřeným ohněm. U vícevrstvých rukavic nebo vícevrstvých ochranných prostředků rukou pro tepelná domácí rizika s různými vrstvami materiálu jsou úrovně výkonu zaručeny pouze pro celý produkt. U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí celková klasifikace nutně odrážet výkon nejsvrchnější vrstvy. Úrovně výkonu proti mechanickým rizikům platí pouze pro dlaň rukavice. Pokud jde o drcení v souvislosti se zkouškou pevnosti v řezu (6.2), výsledky "zkoušky řezem" jsou orientační. Pouze zkouška přetržení xdynamometru "TDM" (6.3) je rozhodujícím měřítkem výkonnosti.
Upozornění na skladování a čištění: Uchovávejte v původním obalu, za běžných teplotních a vlhkostních podmínek a v čistých, zakrytých a větraných prostorách. Rukavice nelze prát.
OOP podléhající stárnutí : Konstrukční výkon nemůže být významně ovlivněn stárnutím při skladování ve vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, čisto, větrané, lehké).
Prohlášení o shodě: K dispozici na: **.

HR

Opis rukavice: 15G spandex plus najlonska podstava s nitrilnom mikro pjenom obloženom dlanom.s nitrilnim točkicama na dlanu. Ova rukavica je osobna zaštitna oprema koja pripada kategoriji II. Udovoljava zahtjevima Uredbe o osobnoj zaštitnoj opremi 2016/425 : bezazlenost, udobnost, čvrstoća. Bio je podvrgnut ispitivanju tipa LIE koji je proveo (*):
Primjenjivi standardi: Rukavica ispunjava zahtjeve standarda EN ISO 21420:2020" Zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i metode ispitivanja"·
Spretnost: 5 Dostupan raspon veličina: 6/XS - 11/XXL
Sustav određivanja veličine ruku temelji se na opsegu ruke i duljini šake kako je definirano u EN ISO 21420 Prilog B. Štoviše, ova rukavica je dizajnirana za sljedeće primjene:
" X »označava da rukavica nije podvrgnuta ispitivanju ili se čini da metoda ispitivanja nije prikladna za dizajn ili materijal rukavica.
"0" označava da rukavica pada ispod minimalne razine performansi za pojedinačnu opasnost.
Primjena: Mehanička opasnost - EN 388:2016+A1:2018 razine učinkovitosti: a=Otpornost na abraziju (na 4 maxi); b = Otpornost na rezanje oštrice (na 5 maxi); c= Otpornost na kidanje (na 4 maxi); d=Otpornost na probijanje (na 4 maxi); e = metoda otpornosti na rezanje (EN ISO 13997) (od A do F). f = Zaštita od udara.
Primjena : Toplinski rizik - EN 407:2020 razine performansi (Zaštita od topline bez plamena): a = Ograničeno širenje plamena (na 4 maxi); b = Kontaktna toplina (na 4 maxi); c = konvektivna toplina (na 4 maxi); d=Toplina zračenja (na 4 maxi); e = Mala prskanja rastaljenog metala (na 4 maxi); f = Velike količine rastaljenog metala (na 4 maxi).
Pažljivo pročitajte upute za uporabu isporučene s proizvodom.
Granica zaštite: Područje zaštite rukavice je dlan. Ova se rukavica ne može koristiti u okruženju s temperaturom zraka većom od 100°C. Ova rukavica pruža zaštitu za ograničeno vrijeme kontakta s vrućim proizvodima. Oprema za zaštitu ruku ne može se koristiti za rukovanje proizvodima s temperaturom iznad 100°C. Korisnike treba upozoriti da se rukavice ne smiju nositi kada postoji opasnost od zapetljavanja pokretnim dijelovima strojeva. Ovaj model ne sadrži nikakve tvari u razinama za koje se zna ili sumnja da negativno utječu na higijenu ili zdravlje korisnika. Zaštita od rizika ili opasnosti koji nisu navedeni u ovom dokumentu nije zajamčena. Ove razine performansi dobivaju se iz ispitivanja provedenih u skladu s uvjetima definiranim važećim standardima. Navedene razine performansi vrijede samo za nove rukavice, koje nisu oprane niti regenerirane. Prije upotrebe, rukavica se mora vizualno pregledati na bilo kakve nedostatke ili nedostatke. U slučaju propadanja, rukavice se moraju odbaciti (abrazija, posjekotina, trganje, .. .). Ne tvrdi se zaštita od plamena. Ova rukavica ne smije biti u kontaktu s otvorenim plamenom. Za višeslojne rukavice ili višeslojnu opremu za zaštitu ruku za toplinske kućne rizike s različitim slojevima materijala, razine učinkovitosti zajamčene su samo za cijeli proizvod. Za rukavice s dva ili više slojeva ukupna klasifikacija ne odražava nužno učinkovitost najudaljenijeg sloja. Razine performansi protiv mehaničkih rizika vrijede samo za dlan rukavice. S obzirom na drobljenje u vezi s ispitivanjem čvrstoće na rezanje (6.2.), rezultati "ispitivanja rezanja" su indikativni. Samo je ispitivanje loma "TDM" xdinamometra (6.3.) odlučujuće mjerilo učinkovitosti.
Napomena o skladištenju i čišćenju: Čuvati u originalnom pakiranju, u uobičajenim uvjetima temperature i vlažnosti te u čistim, natkrivenim i prozračenim prostorijama. Rukavice se ne mogu prati.
OZO podložna starenju : Starenje ne može značajno utjecati na konstrukciju kada se skladišti u odgovarajućim uvjetima (vlaga, temperatura, čisto, prozračeno, svjetlo).
Izjava o sukladnosti: Dostupno na: **.

BG

Описание на ръкавицата: 15G спандекс плюс найлонова подплата с ръкавица с покритие от нитрилна микропяна.с нитрилни точки на дланта. Тази ръкавица е лично предпазно средство, принадлежащо към категория II. Отговаря на изискванията на Регламент 2016/425 за ЛПС: безобидност, комфорт, здравина. Тя е била подложена на проверка от типа LIE, извършена от (*) :
Приложими стандарти: Ръкавицата отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 21420:2020" Защитни ръкавици - Общи изисквания и методи за изпитване" ·
Сръчност: 5 Наличен диапазон от размери: 6/XS - 11/XXL
Системата за оразмеряване на ръцете се основава на обиколката на ръката и дължината на ръката, както е определено в EN ISO 21420 Приложение B. Освен това тази ръкавица е предназначена за следните приложения:
" X »показва, че ръкавицата не е подложена на изпитване или методът на изпитване изглежда неподходящ за дизайна или материала на ръкавицата.
"0" показва, че ръкавицата пада под минималното ниво на ефективност за индивидуалната опасност.
Приложение: Механична опасност - EN 388:2016+A1:2018 нива на ефективност: a=Устойчивост на абразия (при 4 макси); b = Устойчивост на рязане на острието (на 5 макси); c= Устойчивост на разкъсване (на 4 макси); d = Устойчивост на пробиване (на 4 макси); e = метод на устойчивост на рязане (EN ISO 13997) (A до F). f = Защита от удар.
Приложение: Термичен риск - EN 407:2020 нива на ефективност (Защита срещу топлина без пламък): a=Ограничено разпространение на пламъка (при 4 макси); b = Контактна топлина (на 4 макси); c= Конвективна топлина (на 4 макси); d=Лъчиста топлина (при 4 макси); e = Малки пръски от разтопен метал (на 4 макси); f = Големи количества разтопен метал (на 4 макси).
Прочетете внимателно инструкциите за употреба, предоставени с продукта.
Граница на защита: Зоната на защита на ръкавицата е Palm. Тази ръкавица не може да се използва в среда с температура на въздуха над 100°C. Тази ръкавица осигурява защита за ограничено време за контакт с горещи продукти. Предпазните средства за ръце не могат да се използват за работа с продукти с температура над 100°C. Потребителите трябва да бъдат предупредени, че не трябва да се носят ръкавици, когато съществува риск от заплитане от движещи се части на машини. Този модел не съдържа никакви вещества на нива, за които е известно или се подозира, че влияят неблагоприятно на хигиената или здравето на потребителя. Защитата срещу рискове или опасности, които не са упоменати в този документ, не е гарантирана. Тези нива на ефективност се получават от тестовете, направени в съответствие с условията, определени от приложимите стандарти. Споменатите нива на производителност са валидни само за нови ръкавици, които не са измити или регенерирани. Преди употреба ръкавицата трябва да се провери визуално за дефекти или несъвършенства. В случай на влошаване, ръкавиците трябва да бъдат бракувани (абразия, рязане, разкъсване, .. .). Не се претендира защита от пламък. Тази ръкавица не трябва да се допира до открит пламък. За многослойни ръкавици или многослойни предпазни средства за ръце за термични битови рискове с различни слоеве материал, нивата на производителност са гарантирани само за целия продукт. За ръкавици с два или повече слоя цялостната класификация не отразява непременно ефективността на най-външния слой. Нивата на производителност срещу механични рискове са валидни само за дланта на ръкавицата. По отношение на раздробяването във връзка с изпитването за якост на рязане (6.2) резултатите от "изпитването на рязане" са ориентировъчни. Само тестът за счупване на xdynamometer "TDM" (6.3) е решаващ еталон за ефективност.
Бележка за съхранение и почистване: Да се съхранява в оригиналната опаковка, при нормални условия на температура и влажност и в чисти, покрити и проветриви помещения. Ръкавиците не могат да се перат.
ЛПС, подложени на стареене: Проектните характеристики не могат да бъдат значително повлияни от стареене, когато се съхраняват при подходящи условия (влажност, температура, чисто, вентилирано, светлина).
Декларация за съответствие: Налична на: **.

PL

Opis rękawicy: 15G spandex plus nylonowa wyściółka z rękawicą pokrytą nitrylową mikropianką z powłoką dłoni z kropkami nitrylowymi na dłoni. Rękawica ta jest środkiem ochrony indywidualnej należącym do kategorii II. Spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej 2016/425: nieszkodliwość, komfort, solidność. Został poddany badaniu typu LIE przeprowadzonemu przez (*):
Obowiązujące normy : Rękawica spełnia wymagania normy EN ISO 21420:2020 "Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań"·
Zręczność: 5 Dostępne rozmiary: 6/XS - 11/XXL
System doboru rozmiaru dłoni opiera się na obwodzie i długości dłoni, zgodnie z definicją zawartą w załączniku B do normy EN ISO 21420. Co więcej, rękawica ta została zaprojektowana do następujących zastosowań:
" X »oznacza, że rękawica nie została poddana badaniu lub metoda badania wydaje się nieodpowiednia dla projektu rękawicy lub materiału, z którego jest wykonana.
"0" oznacza, że poziom wydajności rękawicy spada poniżej minimalnego poziomu wydajności dla danego zagrożenia.
Zastosowanie : Zagrożenie mechaniczne - EN 388:2016+A1:2018 poziomy wydajności : a=Odporność na ścieranie (na 4 maxi); b=Odporność ostrza na przecięcie (na 5 maxi); c = odporność na rozdarcie (na 4 maxi); d=Odporność na przebicie (na 4 maxi); e = metoda odporności na przecięcie (EN ISO 13997) (od A do F). f = Ochrona przed uderzeniami.
Zastosowanie : Zagrożenie termiczne - EN 407:2020 Poziomy wydajności (Ochrona przed gorącem bez płomienia) : a=Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (na 4 maxi); b=Ciepło kontaktowe (na 4 maxi); c = ciepło konwekcyjne (na 4 maxi); d=Promieniowanie cieplne (na 4 maxi); e = Małe rozpryski stopionego metalu (na 4 maxi); f = Duże ilości stopionego metalu (na 4 maxi).
Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania dołączoną do produktu.
Granica ochrony : Obszar ochrony rękawicy to dłoń. Ta rękawica nie może być używana w środowisku o temperaturze powietrza wyższej niż 100°C. Rękawica ta zapewnia ochronę przez ograniczony czas kontaktu z gorącymi produktami. Środki ochrony rąk nie mogą być używane do pracy z produktami o temperaturze powyżej 100°C. Należy ostrzec użytkowników, że nie należy nosić rękawic, gdy istnieje ryzyko zaplątania się w ruchome części maszyn. Model ten nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo lub podejrzewa się, że niekorzystnie wpływają na higienę lub zdrowie użytkownika. Ochrona przed ryzykiem lub zagrożeniami, które nie są wymienione w tym dokumencie, nie jest gwarantowana. Te poziomy wydajności uzyskuje się na podstawie testów przeprowadzonych zgodnie z warunkami określonymi przez obowiązujące normy. Podane poziomy wydajności dotyczą tylko nowych rękawic, które nie są prane ani regenerowane. Przed użyciem rękawica powinna zostać poddana oględzinom pod kątem wszelkich wad lub niedoskonałości. W przypadku zniszczenia rękawice należy zezłomować (przetarcie, przecięcie, rozdarcie, .. .). Nie twierdzi się, że jest chroniona przed płomieniem. Rękawica ta nie może mieć kontaktu z otwartym ogniem. W przypadku rękawic wielowarstwowych lub wielowarstwowego sprzętu ochrony rąk w przypadku domowych zagrożeń termicznych z różnymi warstwami materiału, poziomy wydajności są gwarantowane tylko dla całego produktu. W przypadku rękawic składających się z dwóch lub więcej warstw ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla właściwości najbardziej zewnętrznej warstwy. Poziomy odporności na zagrożenia mechaniczne dotyczą tylko dłoni rękawicy. W odniesieniu do zgniatania w związku z badaniem wytrzymałości na przecięcie (6.2) Wyniki "próby przecięcia" mają charakter orientacyjny. Jedynie próba na zerwanie xdynamometru "TDM" (6.3) jest decydującym punktem odniesienia dla osiągów.
Uwaga dotycząca przechowywania i czyszczenia: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zwykłych warunkach temperatury i wilgotności oraz w czystych, zadaszonych i wentylowanych pomieszczeniach. Rękawiczek nie można prać.
SOI narażone na starzenie się: Starzenie się nie może znacząco wpłynąć na wydajność projektową, jeśli są przechowywane w odpowiednich warunkach (wilgotność, temperatura, czyste, wentylowane, lekkie).
Deklaracja zgodności: Dostępna na: **.

RS

Опис рукавице: 15G спандекс плус најлонска подстава са нитрилном микро пеном на длану. Са нитрилним тачкицама на длану. Ова рукавица је лична заштитна опрема категорије II. Испуњава захтеве Уредбе о ЛЗО 2016/425: безбедност, удобност, чврстина. Подвргнута је испитивању типа LIE које је извршио (*):
Примењиви стандарди: Рукавица испуњава захтеве стандарда EN ISO 21420:2020 „Заштитне рукавице - Општи захтеви и методе испитивања"·
Спретност: 5 Доступни распон величина: 6/XS - 11/XXL
Систем величине шаке заснива се на обиму шаке и дужини шаке како је дефинисано у EN ISO 21420 Анекс Б. Штавише, ова рукавица је дизајнирана за следеће примене:
„X" означава да рукавица није подвргнута испитивању или да метода испитивања није погодна за дизајн или материјал рукавице.
„0" означава да рукавица не испуњава минимални ниво перформанси за појединачну опасност.
Примена: Механичка опасност - нивои перформанси EN 388:2016+A1:2018: a=Отпорност на хабање (на 4 макси); b=Отпорност на сечиво (на 5 макси); c= Отпорност на кидање (на 4 макси); d=Отпорност на пробушење (на 4 макси); e = Метода отпорности на сечење (EN ISO 13997) (A до F). f = Заштита од удара.
Примена: Термички ризик - нивои перформанси EN 407:2020 (Заштита од топлоте без пламена): a=Ограничено ширење пламена (на 4 макси); b=Контактна топлота (на 4 макси); c= Конвективна топлота (на 4 макси); d=Зрачећа топлота (на 4 макси); e = Мале количине растопљеног метала (на 4 макси); f = Велике количине растопљеног метала (на 4 макси).
Пажљиво прочитајте упутство за употребу које се испоручује са производом.
Protection limit : The glove's area of protection is Palm. This glove cannot be used in an environnement with air temperature more than 100°C. This glove provides a protection for a limited contact time with hot products. Hand protective equipment cannot be used to handle products with a temperature over 100°C. Users should be warned that gloves should not be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. This model does not contain any substances at levels that are known to, or suspected to, adversely affect user hygiene or health. The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document is not warranted. These levels of performance are obtained from the tests done according to conditions defined by the applicable standards. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. Before use, the glove shall be visually inspected for any defect or imperfections. In case of deterioration, the gloves must be scrapped (abrasion, cut, tear, .. .). No flame protection is claimed. This glove shall not be in contact with naked flame. For multilayer gloves or multilayer hands protective equipment for thermal domestic risks with different layers of material, the performance levels are warranted only for the whole product. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The levels of performance against mechanical risks are only valid for the palm of the glove. Што се тиче затупљивања у контексту теста отпорности на сечење (6.2), резултати „теста сечења" су индикативни. Само тест ломљења „TDM" хдинамометром (6.3) је одлучујућа референца за перформансе.
Storage and cleaning notice : Keep in its original packaging, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises. The gloves are not washable.
PPE subject to ageing : The design performance can not be significantly affect by ageing when stored in appropriate conditions (humidity, temperature, clean , ventilated, light).
Declaration of conformity : Available on: **.

RU

Описание перчатки: 15G спандекс плюс нейлоновый вкладыш с нитриловым микропенопластом с покрытием ладони.с нитриловыми точками на ладони. Данная перчатка является средством индивидуальной защиты, относящимся ко II категории. Он соответствует требованиям Регламента о СИЗ 2016/425: безвредность, комфорт, прочность. Он был подвергнут экспертизе типа LIE, выполненной (*) :
Применимые стандарты : Перчатка соответствует требованиям стандарта EN ISO 21420:2020 «Защитные перчатки - Общие требования и методы испытаний»·
Подвижность: 5 Доступный размерный ряд: 6/XS - 11/XXL
Система определения размеров рук основана на окружности и длине ладони, как определено в приложении B к стандарту EN ISO 21420. Кроме того, эта перчатка была разработана для следующих применений:
" X » указывает на то, что перчатка не была подвергнута испытанию или метод испытания не подходит для конструкции или материала перчатки.
«0» означает, что перчатка опускается ниже минимального уровня эффективности для индивидуальной опасности.
Применение: Механическая опасность - EN 388: 2016 + A1: 2018 уровни производительности: a = стойкость к истиранию (на 4 макси); b = Сопротивление порезам лезвия (на 5 макси); c= сопротивление разрыву (на 4 макси); d = Сопротивление проколам (на 4 макси); e = метод сопротивления порезам (EN ISO 13997) (от A до F). f = Защита от ударов.
Применение: Тепловой риск - уровни производительности EN 407:2020 (Защита от тепла без пламени): a = Ограниченное распространение пламени (на 4 макси); b = Контактный нагрев (на 4 макси); c= конвективная теплота (на 4 макси); d = Лучистое тепло (на 4 макси); e = Небольшие брызги расплавленного металла (на 4 макси); f = Большое количество расплавленного металла (на 4 макси).
Внимательно прочтите инструкцию по применению, прилагаемую к продукту.
Предел защиты: Область защиты перчатки - ладонь. Эти перчатки нельзя использовать в условиях с температурой воздуха выше 100°C. Эта перчатка обеспечивает защиту в течение ограниченного времени контакта с горячими продуктами. Средства защиты рук нельзя использовать для работы с продуктами с температурой выше 100°C. Пользователи должны быть предупреждены о том, что перчатки не следует надевать, если существует риск запутывания движущимися частями машин. Эта модель не содержит веществ в количествах, которые известны или подозреваются в негативном влиянии на гигиену или здоровье пользователя. Защита от рисков или опасностей, не упомянутых в этом документе, не гарантируется. Эти уровни производительности получены в результате испытаний, проведенных в соответствии с условиями, определенными применимыми стандартами. Упомянутые уровни производительности действительны только для новых перчаток, которые не стираются и не восстанавливаются. Перед использованием перчатка должна быть визуально осмотрена на наличие дефектов или дефектов. В случае износа перчатки должны быть утилизированы (ссадина, порез, разрыв, ...). Защита от пламени не заявлена. Эта перчатка не должна соприкасаться с открытым пламенем. Для многослойных перчаток или многослойных средств защиты рук от тепловых бытовых рисков с различными слоями материала уровни производительности гарантируются только для всего продукта. Для перчаток с двумя или более слоями общая классификация не обязательно отражает характеристики самого внешнего слоя. Уровни защиты от механических рисков действительны только для перчатки. Что касается затупления в контексте испытания на стойкость к порезам (6.2), то результаты «Испытания на порезы» являются ориентировочными. Только динамометрическое испытание на разрыв "TDM" (6.3) является решающим показателем производительности.
Примечание по хранению и очистке: Хранить в оригинальной упаковке, при обычных температурных и влажностных условиях, а также в чистых, крытых и проветриваемых помещениях. Перчатки нельзя стирать.
СИЗ, подверженные старению: При хранении в надлежащих условиях (влажность, температура, чистота, вентиляция, свет) не может существенно повлиять на конструктивные характеристики.
Декларация о соответствии: Доступно на: **.

UA

Опис рукавичок: 15G спандекс плюс нейлоновий вкладиш з нітриловим мікропінопластовим покриттям з пальмовим покриттям.з нітриловими крапками на долоні. Ця рукавичка є засобом індивідуального захисту, що відноситься до II категорії. Він відповідає вимогам Регламенту ЗІЗ 2016/425: нешкідливість, комфорт, міцність. Він підлягав обстеженню типу ЛІЕ, проведеному (*) :
Застосовні стандарти: Рукавичка відповідає вимогам стандарту EN ISO 21420:2020 «Захисні рукавички - загальні вимоги та методи випробувань»·
Спритність: 5 Доступний розмірний ряд: 6/XS - 11/XXL
Система розмірів рук заснована на окружності руки та довжині руки, як визначено в додатку B EN ISO 21420. Крім того, ця рукавичка була розроблена для наступних застосувань:
« X »вказує на те, що рукавичка не була подана на випробування або метод випробування виявляється невідповідним дизайну або матеріалу рукавички.
"0" вказує на те, що рукавичка падає нижче мінімального рівня продуктивності для індивідуальної небезпеки.
Застосування: Механічна небезпека - EN 388:2016+A1:2018 рівні продуктивності: a=Стійкість до стирання (на 4 максі); b=Опір різу леза (на 5 максі); c= Опір розриву (на 4 максі); d=Стійкість до проколів (на 4 максі); e = Метод опору різанню (EN ISO 13997) (від A до F). f = Захист від ударів.
Застосування: Термічний ризик - рівні продуктивності EN 407:2020 (Захист від тепла без полум'я) : a=Обмежене поширення полум'я (на 4 максі); b=Контактне тепло (на 4 максі); c= Конвективне тепло (на 4 максі); d=Променисте тепло (на 4 максі); e = Дрібні бризки розплавленого металу (на 4 максі); f = Велика кількість розплавленого металу (на 4 максі).
Уважно прочитайте інструкцію по застосуванню, що додається до виробу.
Межа захисту: Зона захисту рукавички - Долоня. Цю рукавичку не можна використовувати в умовах з температурою повітря понад 100°C. Ця рукавичка забезпечує захист протягом обмеженого часу контакту з гарячими продуктами. Засоби захисту рук не можна використовувати для роботи з виробами з температурою понад 100°C. Користувачі повинні бути попереджені про те, що не можна надягати рукавички, коли існує ризик заплутування рухомими частинами машин. Ця модель не містить речовин на рівнях, про які відомо або підозрюється такий, що негативно впливають на гігієну чи здоров'я користувача. Захист від ризиків або небезпек, які не згадані в цьому документі, не гарантується. Ці рівні продуктивності досягаються в результаті випробувань, проведених відповідно до умов, визначених застосовними стандартами. Зазначені рівні продуктивності дійсні лише для нових рукавичок, які не пралися та не регенерували. Перед використанням рукавичку необхідно візуально оглянути на наявність будь-яких дефектів або недоліків. У разі псування рукавички підлягають утилізації (потертість, поріз, розрив ...). Захист від полум'я не заявляється. Ця рукавичка не повинна контактувати з відкритим вогнем. Для багатошарових рукавичок або багатошарових засобів захисту рук від термічних побутових ризиків з різними шарами матеріалу рівень продуктивності гарантується лише для всього виробу. Для рукавичок з двома і більше шарами загальна класифікація не обов'язково відображає експлуатаційні характеристики зовнішнього шару. Рівні ефективності проти механічних ризиків справедливі лише для долоні рукавички. Що стосується затуплення в контексті тесту на стійкість до різу (6.2), то результати «Тесту на різання» є орієнтовними. Тільки тест на розрив динамометра «TDM» (6.3) є вирішальним орієнтиром для продуктивності.
Примітка щодо зберігання та очищення: Зберігайте в оригінальній упаковці, при звичайних умовах температури та вологості, а також у чистих, критих та провітрюваних приміщеннях. Рукавички не можна прати.
ЗІЗ схильні до старіння : На конструктивні характеристики не може істотно вплинути старіння при зберіганні у відповідних умовах (вологість, температура, чисте, провітрювання, світло).
Декларація про відповідність: Доступно на: **.

TR

Eldiven açıklaması: 15G spandex artı naylon astar nitril mikro köpük avuç içi kaplı eldiven.avuç içinde nitril noktalar ile. Bu eldiven, kategori II'ye ait bir kişisel koruyucu ekipmandır. KKD Yönetmeliği 2016/425'in gerekliliklerini karşılar: zararsızlık, konfor, sağlamlık. (*) tarafından gerçekleştirilen YALAN türü bir İncelemeye tabi tutulmuştur:
Uygulanabilir standartlar : Eldiven, EN ISO 21420:2020 "Koruyucu Eldivenler - Genel gereksinimler ve test yöntemleri" standardının gerekliliklerini karşılar·
Beceri: 5 Mevcut beden aralığı: 6/XS - 11/XXL
El boyutlandırma sistemi, EN ISO 21420 Ek B'de tanımlandığı gibi el çevresine ve el uzunluğuna dayanmaktadır. Ayrıca, bu eldiven aşağıdaki uygulamalar için tasarlanmıştır:
" X » eldivenin teste tabi tutulmadığını veya test yönteminin eldiven tasarımı veya malzemesi için uygun görünmediğini gösterir.
"0", eldivenin bireysel tehlike için minimum performans seviyesinin altına düştüğünü gösterir.
Uygulama : Mekanik tehlike - EN 388:2016+A1:2018 performans seviyeleri: a=Aşınma direnci (4 maxi'de); b=Bıçak kesilme direnci (5 maxi'de); c= Yırtılma direnci (4 maxi'de); d=Delinme direnci (4 maxi'de); e = Kesilme Direnci yöntemi (EN ISO 13997) (A'dan F'ye). f = Darbe Koruması.
Uygulama : Termal risk - EN 407:2020 performans seviyeleri (Alevsiz ısıya karşı koruma) : a=Sınırlı alev yayılımı (4 maxi'de); b=Temas ısısı (4 maxi'de); c= Konvektif ısı (4 maxi'de); d=Radyant ısı (4 maxi'de); e = Küçük erimiş metal sıçramaları (4 maxi'de); f = Büyük miktarlarda erimiş metal (4 maxi'de).
Ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
Koruma sınırı : Eldivenin koruma alanı Palmiye'dir. Bu eldiven, hava sıcaklığının 100°C'den fazla olduğu bir ortamda kullanılamaz. Bu eldiven, sıcak ürünlerle sınırlı bir temas süresi için koruma sağlar. El koruyucu ekipman, sıcaklığı 100°C'nin üzerinde olan ürünleri taşımak için kullanılamaz. Kullanıcılar, makinelerin hareketli parçalarına dolanma riski olduğunda eldiven giyilmemesi gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Bu model, kullanıcı hijyenini veya sağlığını olumsuz yönde etkilediği bilinen veya etkilediğinden şüphelenilen seviyelerde herhangi bir madde içermez. Bu belgede belirtilmeyen risklere veya tehlikelere karşı koruma garanti edilmez. Bu performans seviyeleri, geçerli standartlar tarafından tanımlanan koşullara göre yapılan testlerden elde edilmektedir. Bahsedilen performans seviyeleri sadece yeni eldivenler için geçerlidir, yıkanmaz veya yenilenmez. Kullanmadan önce eldiven herhangi bir kusur veya kusur açısından görsel olarak incelenmelidir. Bozulma durumunda, eldivenler hurdaya çıkarılmalıdır (aşınma, kesilme, yırtılma vb.). Alev koruması talep edilmez. Bu eldiven çıplak alev ile temas etmemelidir. Farklı malzeme katmanlarına sahip termal ev içi risklere yönelik çok katmanlı eldivenler veya çok katmanlı el koruyucu ekipman için, performans seviyeleri yalnızca tüm ürün için garanti edilir. İki veya daha fazla katmana sahip eldivenler için genel sınıflandırma en dıştaki katmanın performansını yansıtmak zorunda değildir. Mekanik risklere karşı performans seviyeleri sadece eldivenin avuç içi için geçerlidir. Kesilme direnci testi (6.2) bağlamında körelme ile ilgili olarak, "Kesme Testi"nin sonuçları gösterge niteliğindedir. Sadece "TDM" kdinamometre kırılma testi (6.3) performans için belirleyici referanstır.
Saklama ve temizlik uyarısı : Orijinal ambalajında, normal sıcaklık ve nem koşullarında ve temiz, kapalı ve havalandırılan yerlerde saklayın. Eldivenler yıkanabilir değildir.
Yaşlanmaya tabi KKD: Tasarım performansı, uygun koşullarda (nem, sıcaklık, temiz, havalandırılmış, ışık) saklandığında yaşlanmadan önemli ölçüde etkilenemez.
Uygunluk beyanı : Şuradan ulaşılabilir: **.

AR

وصف القفازات: 15G سباندكس بالإضافة إلى بطانة النايلون مع قفاز مطلي بالنخيل من رغوة النتريل الدقيقة. هذا القفاز هو معدات حماية شخصية تنتمي إلى الفئة الثانية. إنه يلبي متطلبات لائحة معدات الوقاية الشخصية 425/2016: البراءة والراحة والصلابة. لقد خضع لفحص من نوع LIE الذي تم إجراؤه بواسطة (*) :
المعايير المعمول بها: يفي القفاز بمتطلبات القفازات الواقية القياسية EN ISO 21420: 2020 "- المتطلبات العامة وطرق الاختبار" ·
البراعة: 5 نطاق الحجم المتاح: 6 / XXL / 11 - XS
يعتمد نظام تحجيم العقرب على محيط اليد وطول اليد كما هو محدد في EN ISO 21420 الملحق B. علاوة على ذلك ، تم تصميم هذا القفاز للتطبيقات التالية:
يشير "X"»إلى أن القفاز لم يتم تقديمه للاختبار أو يبدو أن طريقة الاختبار غير مناسبة لتصميم القفاز أو المواد.
يشير "0" إلى أن القفاز ينخفض عن الحد الأدنى لمستوى الأداء للخطر الفردي.
التطبيق: المخاطر الميكانيكية - EN 388: 2016 + A1: 2018 مستويات الأداء: أ = مقاومة التآكل (على 4 كحد أقصى) ؛ ب = مقاومة قطع الشفرة (على 5 كحد أقصى) ؛ ج = مقاومة المسيل للدموع (على 4 ماكسي) ؛ د = مقاومة الثقب (على 4 كحد أقصى) ؛ e = طريقة مقاومة القطع (EN ISO 13997) (من A إلى F). f = الحماية من الصدمات.
التطبيق: المخاطر الحرارية - مستويات الأداء EN 407: 2020 (الحماية ضد الحرارة بدون لهب): أ = انتشار اللهب المحدود (على 4 كحد أقصى) ؛ ب = حرارة التلامس (على 4 كحد أقصى) ؛ ج = حرارة الحمل الحراري (على 4 كحد أقصى) ؛ د = حرارة مشعة (على 4 كحد أقصى) ؛ ه = بقع صغيرة من المعدن المنصهر (على 4 ماكسي) ؛ f = كميات كبيرة من المعدن المنصهر (على 4 ماكسي).
اقرأ بعناية تعليمات الاستخدام المرفقة مع المنتج.
حد الحماية: منطقة حماية القفاز هي نخيل. لا يمكن استخدام هذا القفاز في بيئة تزيد درجة حرارة الهواء عن 100 درجة مئوية. يوفر هذا القفاز حماية لوقت محدود للتلامس مع المنتجات الساخنة. لا يمكن استخدام معدات حماية اليد للتعامل مع المنتجات ذات درجة الحرارة التي تزيد درجة حرارتها عن 100 درجة مئوية. يجب تحذير المستخدمين من أنه لا ينبغي ارتداء القفازات عندما يكون هناك خطر التشابك عن طريق الأجزاء المتحركة من الآلات. لا يحتوي هذا النموذج على أي مواد بمستويات معروفة أو يشتبه في أنها تؤثر سلبا على نظافة المستخدم أو صحته. الحماية من المخاطر أو المخاطر غير المذكورة في هذه الوثيقة غير مبررة. يتم الحصول على مستويات الأداء هذه من الاختبارات التي يتم إجراؤها وفقا للشروط التي تحددها المعايير المعمول بها. مستويات الأداء المذكورة صالحة فقط للقفازات الجديدة ، غير مغسولة أو متجددة. قبل الاستخدام ، يجب فحص القفاز بصريا بحثا عن أي عيب أو عيوب. في حالة التدهور ، يجب إلغاء القفازات (كشط ، قطع ، تمزق ، ..). لا تتم المطالبة بحماية اللهب. يجب ألا يكون هذا القفاز ملامسا للهب العاري. بالنسبة للقفازات متعددة الطبقات أو معدات حماية الأيدي متعددة الطبقات للمخاطر المنزلية الحرارية بطبقات مختلفة من المواد ، فإن مستويات الأداء مضمونة فقط للمنتج بأكمله. بالنسبة للقفازات ذات الطبقتين أو أكثر ، لا يعكس التصنيف العام بالضرورة أداء الطبقة الخارجية. مستويات الأداء ضد المخاطر الميكانيكية صالحة فقط لراحة القفاز. فيما يتعلق بالتخفيف في سياق اختبار مقاومة القطع (6.2) ، فإن نتائج "اختبار القطع" إرشادية. فقط اختبار كسر (6.3) "TDM" xdynamometer هو المرجع الحاسم للأداء.
إشعار التخزين والتنظيف: يحفظ في عبوته الأصلية ، في ظروف درجة الحرارة والرطوبة العادية وفي أماكن نظيفة ومغطاة وجيدة التهوية. القفازات غير قابلة للغسل.
معدات الوقاية الشخصية الخاضعة للشيخوخة : لا يمكن أن يتأثر أداء التصميم بشكل كبير بالشيخوخة عند تخزينها في ظروف مناسبة (الرطوبة ، درجة الحرارة ، النظيفة ، التهوية ، الضوء).
إعلان المطابقة : متاح على: **.