v.20240418

EUROCHEM NE5310

MO5310

5307 – 7/S, 5308 – 8/M, 5309 – 9/L, 5310 – 10/XL, 5311 – 11/XXL

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION ou MAGASIN ou DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

CE 2777

EN ISO 21420:2020

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Vente exclusive aux rofessionnels

EN 388:2016 +A1:2018	EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B	EN ISO 374-5:2016
2 0 1 0 X a b c d e	A K L 2 6 4	

Tab. 1
(EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Breakthrough times)

A	B
1	> 10
2	> 30
3	> 60
4	> 120
5	> 240
6	> 480

DEGRADATION EN ISO 374-4:2019

A	0.2%
K	-24.0%
L	27.1%

Worldwide Euro Protection – 120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France

* SATRA Technology Europe Ltd - Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Republic of Ireland. N°2777

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/

FR Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C. Pas de nettoyage ni d'entretien préconisés. Le gant n'est pas lavable. Pour usage unique uniquement. Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *). L'évaluation de l'annexe VII (Module C2) réalisée pour un catégorie III par l'organisme notifié : voir *. Les pictogrammes et les références aux normes indiquent que l'article est conforme à la ou aux normes européennes citées. Ces informations sont accompagnées si applicable des niveaux de performance obtenus par l'article selon chaque norme. Le détail est donné ci-dessous :
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasion (x/4), b = tranchage (x/5), c = déchirure (x/4), d = perforation (x/4), e = coupure TDM (A à F). X signifie que le test n'a pas été réalisé. En ce qui concerne l'émoussage dans le cadre de l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du « Coupe Test » n'ont qu'une portée indicative, seul l'essai de résistance à la coupure au tomodynamomètre « TDM » (6.3) étant le résultat de référence déterminant la performance.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B : Les résultats selon EN 16523-1:2015 sont basés sur des temps de passage mesurés (voir Tab. 1 : A=niveau de performance. B = Temps de passage mesuré (min)). A = Méthanol. K = hydroxyde de sodium 40%, L = acide sulfurique 96%. Cette information n'est pas le reflet de la durée réelle de protection sur le lieu de travail et ne reflète pas les différences entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été déterminée selon des conditions de laboratoire et sur des échantillons prélevés uniquement sur la paume et ne concerne que les produits chimiques testés. Elle peut être différente si le produit considéré est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier si les gants sont adaptés à l'usage prévu car les conditions sur le lieu de travail peuvent varier de l'essai type par l'influence de divers facteurs autres, tels que la température, l'abrasion et la dégradation. Lorsqu'il est utilisé, le gant peut offrir une résistance moindre au produit chimique en raison de modification dans ses propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, et la dégradation causé par le contact avec le produit chimique peut réduire significativement le temps d'utilisation réel. Pour les produits corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer dans la sélection d'un gant résistant aux produits chimiques. Avant usage, inspecter le gant pour déceler tout défaut ou imperfection. La résistance à la pénétration a été testée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. Les niveaux de dégradation selon EN ISO 374-4:2019 indiquent les changements dans la résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique considéré. Voir Tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Protection contre les bactéries et les champignons : PASS. Protection contre les virus : Non testé.
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques. Hygiène des mains : lorsqu'une indication d'hygiène des mains précède un contact qui nécessite également le port de gants, il convient de se frotter ou de se laver les mains avant d'enfiler des gants. Enfilage et retrait des gants : Lorsque vous enfilez le gant, assurez-vous que le gant et la main sont propres, que la taille du gant est correcte et qu'il est correctement ajusté aux contours et à l'entrejambe des doigts. En cas de contamination/transpiration, retirer le gant, le laisser sécher avant de le porter à nouveau et/ou le jeter selon l'état du gant. Afin de ne pas contaminer la main avec un gant sale, veillez à retirer le gant en le pinçant de la base du poignet jusqu'au doigt. Ce gant peut être utilisé jusqu'à 3 ans après sa date de fabrication.
La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

EN The CE marking affixed to this glove signifies compliance with the essential requirements of Regulation 2016/425 Performance levels are only guaranteed on the palm of the glove. Do not use for handling objects with a temperature above 50 ° C. No recommended cleaning or maintenance. The glove is not washable. For single use only. Store in its original packaging in a cool, dry place. This glove has been certified by the notified body (see *). The evaluation of Annex VII (Module C2) has been carried out for Category III by the notified body: see*. The pictograms and references to the standards indicate that the article complies with the European standard (s) cited. This information is accompanied, if applicable, by levels of performance achieved by the article according to each standard. Details are given below:
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasion (x / 4), b = blade cut (x / 5), c = tear (x / 4), d = perforation (x / 4), e = TDM cut-off (A to F). X SIGNIFIES THAT THE TEST HAS NOT BEEN PERFORMED. Regarding cut resistance, in the framework of the cut resistance test (6.2), the results of the "Coupe Testing" have only an indicative scope, with the "TDM", Tocodynamometer Cut Resistance (6.3) being the sole reference result determining the performance.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B : Results according to EN 16523-1:2015 are based on breakthrough times (see Tab. 1: A = performance level. B = measured passage time (min)). A = Methanol. K = 40% sodium hydroxide, L = 96% sulfuric acid. This information does not reflect the actual duration of protection at the workplace and does not reflect the differences between blends and pure chemicals. The chemical resistance was determined according to laboratory conditions and samples taken only from the palm and only for the chemicals tested. It may be different if the product under consideration is used in a mixture. It is recommended to check if the gloves are suitable for the intended use as the conditions at the workplace may vary from the typical test due to the influence of various other factors, such as temperature, abrasion and degradation. When used, the glove may offer less resistance to the chemical due to changes in its physical properties. Movement, snagging, friction, and degradation caused by contact with the chemical can significantly reduce the actual usage time. For corrosive products, degradation may be the most important factor to consider when selecting a chemical resistant glove. Before use, inspect the glove for defects or imperfections. Penetration resistance has been tested under laboratory conditions and relates to the sample tested only. The degradation levels according to EN ISO 374-4:2019 indicate changes in the puncture resistance of gloves after exposure to the chemical in question. See Tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Protection against bacteria and fungi: PASS. Virus protection: Not tested.
This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions. Hand hygiene: When an indication of hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage, hand rubbing, or hand washing should be performed before donning glove. Glove donning and doffing: When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove size is right, and it is properly fit on the contours and crotches of fingers. In case of contamination / perspiration, take off the glove, allow it to dry before wearing again and/or discard depending on the condition of glove. In order not to contaminate the hand with a soiled glove, be sure to remove the glove by pinching it from the base of the wrist to the finger. This glove can be used up to 3 years after its date of manufacture.
The declaration of conformity is available on the website: see **.

DE Die an diesem Handschuh angebrachte CE-Kennzeichnung bedeutet die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425. Die Qualitätsstufen sind nur für die Handfläche des Handschuhs gewährleistet. Keinen Berührungen von Objekten mit Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Wartung oder Reinigung sind nicht empfohlen. Der Handschuh ist nicht waschbar. Nur zum einmaligen Gebrauch. In der ursprünglichen Verpackung kühl und trocken aufbewahren. Dieser Handschuh ist von der benannten Stelle zertifiziert (siehe *). Die Bewertung von Anhang VII (Modul C2) für Kategorie III wurde von der benannten Stelle durchgeführt: siehe *. Die Piktogramme und Verweise auf Normen geben an, dass der Artikel dem oder den europäischen Standard(s) entspricht. Diese Informationen werden gegebenenfalls von der Qualitätsstufe, die der Artikel nach der jeweiligen Norm erreicht, begleitet. Details sind unten angegeben:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Abrieb (x/4), b = Schneiden (x/5), c = Riss (x/4), d = Perforation (x/4), e = TDM-Schnitttestverfahren (A bis F). X bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde. In Bezug auf die Entfernung des Schaumstoffs im Rahmen des Tests der Einschneidebeständigkeit (6.2), haben die Ergebnisse des „Schnitttests“ nur einen informativen Charakter, da nur der Test der Einschneidebeständigkeit anhand eines Tomodynamometers 'TDM' (6.3) das Referenzergebnis für die Bestimmung der Leistung liefert.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYP B : Die Ergebnisse gemäß EN 16523-1:2015 basieren auf gemessenen Durchdringungszeiten (siehe Tab. 1: A = Qualitätsstufe B = Gemessene Durchdringungszeit (Min). A = Methanol. K = 40 % Natriumhydroxid, L = 96 % Schwefelsäure. Diese Informationen sind keine Angabe für die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und geben die Unterschiede zwischen Mischungen und reinen Chemikalien nicht wieder. Die Beständigkeit gegen Chemikalien wurde gemäß den Bedingungen des Labors und den Proben bestimmt, die sich nur auf die Handfläche und nur auf die getesteten Chemikalien beziehen. Sie kann abweichen, wenn das betroffene Produkt in einem Gemisch verwendet wird. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz durch den Einfluss anderer Faktoren wie

Temperatur, Abrieb und Beschädigung vom Typentest abweichen können. Wenn er verwendet wird, kann der Handschuh weniger Widerstand gegen Chemikalien bieten, da sich seine physikalischen Eigenschaften ändern. Bewegungen, Haften, Reibung und die Beeinträchtigung durch Kontakt mit der Chemikalie können die tatsächliche Nutzungszeit verringern. Bei korrosiven Produkten kann Verschleiß der wichtigste Faktor für die Auswahl eines chemikalienbeständigen Handschuhs sein. Untersuchen Sie den Handschuh vor dem Gebrauch, um jegliche Fehler oder Schwachstellen zu entdecken. Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen getestet und bezieht sich lediglich auf die getestete Stichprobe. Die Abbauwerte nach EN ISO 374-4:2019 zeigen Veränderungen in der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Einwirkung der in Betracht gezogenen Chemikalie. Siehe Tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Schutz gegen Bakterien und Pilze: PASS. Schutz vor Viren: Nicht getestet.
Dieses Produkt enthält Naturlatex, das allergische Reaktionen verursachen kann. Handhygiene: Wenn vor einem Kontakt, bei dem Handschuhe getragen werden müssen, eine Indikation zur Handhygiene besteht, sollten die Hände vor dem Anziehen der Handschuhe gerieben oder gewaschen werden. An- und Ausziehen der Handschuhe: Achten Sie beim Anziehen der Handschuhe darauf, dass Handschuhe und Hand sauber sind, dass die Handschuhe die richtige Größe haben und dass sie an den Konturen und an den Fingerspitzen gut anliegen. Bei Verschmutzungen/Schweißbildung ziehen Sie den Handschuh aus und lassen Sie ihn vor erneutem Tragen trocknen und/oder entsorgen Sie ihn, je nach Zustand des Handschuhs. Um eine Kontamination der Hand durch einen schmutzigen Handschuh zu vermeiden, sollte der Handschuh vom Handgelenk bis zu den Fingern ausgezogen werden. Dieser Handschuh kann bis zu 3 Jahre nach dem Herstellungsdatum verwendet werden.
Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

HU A kesztyűn szereplő CE jelölés jelentése, hogy a termék eleget tesz a 2016/425 rendelet alapvető követelményeinek A teljesítményszintek csak a kesztyű tenyerén garantáltak. Ne használja 50° C-ot meghaladó hőmérsékletű tárgyak kezelésére. Nincs szükség a termék tisztítására és ápolására. A kesztyű nem mosható. Csak egyszeri használatra. Az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolandó. A kesztyű tanúsítványát a bejelentett szervezet (lásd *) adta ki. A VII. melléklet (C2 modul) szerinti értékelést III. kategóriára végezte el a bejelentett szervezet: lásd *. A piktogramok és a szabványokra vonatkozó hivatkozások jelzik, hogy a termék megfelel az idézett európai szabvány(ok)nak. Ez az információ adott esetben ki van egészítve a termék egyes szabványok szerinti teljesítményszintjével. A részletek az alábbiakban szerepelnek:
EN 388:2016+A1:2018 : a = kopás (x/4), b = vágás (x/5), c = szakadás (x/4), d = átszúrás (x/4), e = TDM vágás (A–F). Az X azt jelenti, hogy a vizsgálatot nem végezték el. A vágással szembeni ellenállás vizsgálatának (6.2) keretén belül tapasztalt tompulást illetően a vágásállóságot mérő „Coupe Test" eredményei csak tájékoztató jellegűek. A teljesítmény meghatározásában referenciának kizárólag a vágással szembeni ellenállás tomodinamométerrel végzett „TDM" vizsgálatából származó eredmény számít.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 B TIPUS : Az EN 16523-1:2015 szerinti eredmények a mért áteresztési idők alapján lettek meghatározva (lásd az 1. táblázatot: A = teljesítményszint. B = mért áteresztési idő (perc)). A = Metanol. K = 40%-os nátrium-hidroxid, L = 96%-os kénsav. Ez az információ nem tükrözi a munkahelyi védelem tényleges időtartamát, és nem tükrözi a keverékek és tiszta vegyi anyagok közötti különbségeket. A kémiai ellenállás laboratóriumi körülmények között és kizárólag a tenyéren vett mintákra lett meghatározva, és kizárólag a vizsgált vegyi anyagokra vonatkozik. Az érték eltérhet, ha az adott terméket egy keverékben alkalmazzák. Ajánlatos leellenőrizni, hogy a kesztyű megfelel-e a kívánt használatnak, mert a munkahelyi feltételek eltérhetnek a vizsgálati feltételektől bizonyos tényezők, mint például hőmérséklet, kopás és degradáció tekintetében. Használat során a kesztyűt a vegyi anyagokkal szembeni kisebb ellenállás jellemezheti, fizikai tulajdonságainak megváltozása miatt. A mozdulatok, szakadások, súrlódások és a vegyi anyaggal történő érintkezés által előidézett degradáció jelentősen csökkenthetik a tényleges használati időt. Korrozív anyagok esetében a degradációs ellenállás lehet a legfontosabb tényező egy vegyszerálló kesztyű kiválasztásakor. Használat előtt vizsgálja meg a kesztyűt az esetleges hibák vagy sérülések azonosítása érdekében. A behatolási ellenállás laboratóriumi körülmények között lett tesztelve, és csak a vizsgált mintákat érinti. Az EN ISO 374-4:2019 szerinti degradációs szintek a kesztyű átlyukasztási ellenállásának a megváltozását jelzik az érintett vegyszernek történő kitettséget követően. Lásd az 2.
EN ISO 374-5:2016 : baktériumok és gombák elleni védelem: PASS. Vírusok elleni védelem: Nem vizsgált.
Ez a termék természetes latex gumit tartalmaz, amely allergiás reakciókat válthat ki. Kézhigiénia : ha az érintkezés előtt kézhigiénia javallott, ami kesztyű viselését is megköveteli, a kesztyű felvétele előtt át kell dörzsölni, vagy meg kell mosni a kezet. A kesztyű felhelyezése és levétele : A kesztyű felhelyezésekor ellenőrizze, hogy a kesztyű és a keze is tiszta legyen, a kesztyű mérete megfelelő legyen, és megfelelően illeszkedjen az ujjak körvonalához és az ujjak közé. Szennyeződés/izzadás esetén vegye le a kesztyűt, és hagyja megszáradni, és/vagy dobja ki a kesztyű állapotától függően. Annak érdekében, hogy elkerülje a kéz szennyeződését a piszkos kesztyűvel, ügyeljen arra, hogy a kesztyűt a csukló tövétől az ujjáig összeszorítva vegye le. Ezt a kesztyűt a gyártási dátumtól számított 3 évig lehet felhasználni.
A megfelelőségi nyilatkozat a honlapon érhető el: lásd **.

ES El marcado CE en el guante indica la conformidad con los requisitos básicos del reglamento 2016/425. Los niveles de rendimiento se garantizan únicamente en la palma del guante. No utilizar para la manipulación de objetos a una temperatura superior a 50 °C. No se recomienda limpieza ni mantenimiento. El guante no se puede lavar. Para un solo uso. Conservar en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo acreditado (ver *). El organismo notificado llevó a cabo la evaluación del anexo VII (módulo C2) para una categoría III: consulte *. Los símbolos y referencias a la normativa indican que el artículo cumple con la normativa europea referida. Esta información va acompañada, si corresponde, de los niveles de rendimiento aplicables alcanzados por el artículo según la normativa de aplicación. Los detalles se indican a continuación:
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasión (x/4), b = rebanado (x/5), c = desgarro (x/4), d = perforación (x/4), e = corte TDM (A a F). X significa que la puebla no se ha realizado. En cuanto al recorte de la grasa superficial en virtud de la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la «Prueba de Corte» son a título indicativo, sólo la prueba de resistencia al corte con tonodinamómetro «TDM» (6.3) ha obtenido un resultado de referencia para la determinación del rendimiento.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO B : Los resultados conformes a EN 16523-1:2015 se basan en el tiempo de paso medido (ver Tab. 1: A = Nivel de rendimiento. B = Tiempo de paso medido (min)). A = Metanol. K = hidróxido de sodio al 40 %, L = ácido sulfúrico al 96 %. Esta información no refleja la duración real de protección en el lugar de trabajo, ni las diferencias entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química ha sido determinada en condiciones de laboratorio y en muestras tomadas solo de la palma y se refiere únicamente a los productos químicos objeto de ensayo. Puede diferir si el producto en cuestión se utiliza en una mezcla. Se recomienda comprobar si los guantes son apropiados para el uso previsto, debido a que las condiciones en el lugar de trabajo puede ser diferentes a las del ensayo tipo por la influencia de otros factores, como la temperatura, abrasión y deterioro. A la hora de utilizarlo, el guante puede ofrecer menos resistencia a la sustancia química debido a cambios en sus propiedades físicas. Los movimientos, desgarros, fricción, y deterioro causados por el contacto con el producto químico pueden reducir de manera significativa el tiempo de uso real. Para los productos corrosivos, el deterioro puede constituir el factor más significativo a considerar a la hora de elegir un guante resistente a los productos químicos. Antes de utilizarlo, inspeccione el guante para detectar cualquier defecto o imperfección. La resistencia a la penetración se ha probado en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra objeto de ensayo. Los niveles de degradación conforme a EN ISO 374-4:2019 indican cambios en la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición al producto químico. Ver Tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Protección contra bacterias y hongos: PASS. Protección contra virus: No se ha probado.
Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas. Higiene de manos: cuando una indicación de higiene de manos precede a un contacto que también requiere llevar guantes, conviene frotarse o lavarse las manos antes de ponérselos. Colocación y retirada de los guantes: cuando se coloque un guante, asegúrese de que este y la mano estén limpios, de que la talla del guante sea la correcta y de que se ajuste debidamente al contorno y a la unión de los dedos. En caso de contaminación o transpiración, retire el guante y deje que se seque antes de volver a ponérselo o de desecharlo dependiendo de su estado. Para no contaminar la mano con un guante sucio, retire el guante pellizcándolo desde la base de la muñeca hasta el dedo. Este guante puede utilizarse hasta 3 años después de su fecha de fabricación.
La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: consulte **.

IT La marcatura CE apposta su questo guanto indica la conformità ai requisiti essenziali del regolamento 2016/425. I livelli di prestazione sono garantiti unicamente sul palmo del guanto. Non utilizzare per la movimentazione di oggetti con una temperatura superiore a 50°C. Nessuna pulizia o manutenzione consigliata. Il guanto non è lavabile. Esclusivamente monouso. Conservare nella confezione originale in luogo fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo notificato (cfr. *). La valutazione dell'allegato VII (modulo C2) è stata effettuata per la categoria III dall'organismo notificato: cfr.*. I pittogrammi e i riferimenti alle norme indicano che l'articolo è conforme all/e norma/e europea/e menzionata/e. Tali informazioni devono essere corredate, ove applicabile, dai livelli di prestazione ottenuti dall'articolo secondo ciascuna norma. Di seguito si forniscono i dettagli:
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasione (x/4), b = taglio (x/5), c = strappo (x/4), d = perforazione (x/4), e = taglio TDM (da A a F). X indica l'avvenuta esecuzione del test. Per quanto riguarda l'ottundimento nell'ambito del test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del "Test di taglio" hanno esclusivamente una portata indicativa, solo il test di resistenza al taglio con tono-dinamometro "TDM" (6.3) ha prodotto il risultato di riferimento per determinare le prestazioni.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO B : i risultati secondo EN 16523-1:2015 si basano sui tempi di passaggio misurati (vedi Tab. 1: A = Livello di prestazione. B = Tempo di permeazione misurato (min)). A = Metanolo. K = idrossido di sodio 40%, L = di acido solforico 96%. Le presenti informazioni non rispecchiano la durata effettiva di protezione sul posto di lavoro e non riflettono le differenze tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza chimica è stata determinata secondo condizioni di laboratorio e su campioni prelevati unicamente sul palmo, inoltre riguarda soltanto i prodotti chimici testati. Potrebbe differire se il prodotto in esame è utilizzato in una miscela. Si consiglia di verificare che i guanti siano adatti per l'uso previsto poiché le condizioni <sul posto di lavoro possono variare dalla prova standard a causa dell'influenza di vari altri fattori, come la temperatura, l'abrasione e la degradazione. Al momento dell'utilizzo, il guanto potrebbe offrire meno resistenza al prodotto chimico in ragione delle variazioni nelle sue proprietà fisiche. Movimenti, frizioni, attriti e degradazione causati dal contatto con la sostanza chimica possono ridurre significativamente il tempo effettivo di utilizzo. Per i prodotti corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella selezione di un guanto resistente ai prodotti chimici. Prima dell'uso, ispezionare il guanto per rilevare eventuali difetti o imperfezioni. La resistenza alla penetrazione è stata testata in condizioni di laboratorio e riguarda unicamente il campione testato. I livelli di degradazione secondo EN ISO 374-4:2019 indicano cambiamenti nella resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione alla sostanza chimica presa in esame. Vedi Tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Protezione contro batteri e funghi: PASS. Protezione da virus: Non testato.
Questo prodotto contiene lattice naturale suscettibile di provocare reazioni allergiche. Igiene delle mani: quando un'indicazione di igiene delle mani precede un contatto che richiede anche l'uso di guanti, è necessario disinfettarsi o lavarsi le mani prima di indossare i guanti. Indossare e rimuovere i guanti: quando si indossa il guanto, assicurarsi che quest'ultimo e le mani siano puliti, che la taglia del guanto sia corretta e che si adatti perfettamente ai contorni e all'incavo delle dita. In caso di contaminazione/sudorazione, rimuovere il guanto, lasciarlo asciugare prima di indossarlo nuovamente e/o smaltirlo a seconda delle condizioni del guanto. Per evitare di contaminare la mano con un guanto sporco, assicurarsi di rimuovere il guanto tirandolo dalla base

del polso fino al dito. Questo guanto può essere utilizzato fino a 3 anni successivi alla data di produzione.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web: cfr. **.

PT A marcação CE colocada nesta luva significa a conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2016/425. Os níveis de desempenho só são garantidos na palma da luva. Não utilizar para manipulação de objetos a uma temperatura superior a 50 °C. Sem limpeza nem manutenção preconizadas. A luva não é lavável. Apenas para uma utilização única. Conservar na embalagem original, em local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (consultar*). A avaliação do anexo VII (Módulo D) foi realizada para uma categoria III pelo organismo notificado: consultar***. Os símbolos e referências às normas indicam que o artigo está em conformidade com a norma ou normas europeias citadas. Estas informações são acompanhadas, se aplicável, dos níveis de desempenho alcançados pelo artigo de acordo com cada norma. Os detalhes são fornecidos a seguir:
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasão (x/4), b = corte (x/5), c = rompimento (x/4), d = perfuração (x / 4), e = rutura TDM (A a F). X significa que o teste não foi realizado. Relativamente à remoção no teste de resistência ao corte (6.2), os resultados do "Corte de Teste" foram apenas indicativos. Apenas o teste de resistência à rutura com tomo-dinanómetro "TDM" (6.3) deu um resultado de referência para o desempenho.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO B : Os resultados de acordo com EN 16523-1:2015 são baseados em tempos de passagem medidos (ver Tab. 1 : A = nível de desempenho. B = tempo de passagem medido (min)). A = Metanol. K = hidróxido de sódio a 40%, L = ácido sulfúrico a 96%. Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e não reflete as diferenças entre as misturas e as substâncias químicas puras. A resistência química foi determinada de acordo com as condições de laboratório e em amostras recolhidas apenas na palma, e refere-se apenas aos produtos químicos testados. Pode ser diferente se o produto considerado for utilizado numa mistura. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para a utilização pretendida, porque as condições no local de trabalho podem ser diferentes do teste-tipo pela influência de diversos outros fatores, como a temperatura, a abrasão e a degradação. Quando usada, a luva pode oferecer menos resistência à substância química devido a alterações nas suas propriedades físicas. Os movimentos, os rasgões, as fricções e a degradação causada pelo contacto com o produto químico podem reduzir significativamente o tempo de utilização real. Para os produtos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na escolha de uma luva resistente a produtos químicos. Antes da utilização, inspecionar a luva para detetar qualquer defeito ou imperfeição. A resistência à penetração foi testada em condições de laboratório e diz respeito apenas à amostra testada. Os níveis de degradação de acordo com a EN ISO 374-4:2019 indicam as alterações na resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico considerado. Ver Tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : proteção contra as bactérias e fungos: APROVADA. Proteção contra vírus: não testada.
Este produto contém látex de borracha natural que pode provocar reações alérgicas. Higiene das mãos : quando uma indicação de higiene das mãos precede um contacto que também requer o uso de luvas, as mãos devem ser esfregadas ou lavadas antes de calçar as luvas. Calçar e descalçar as luvas : ao calçar a luva, certifique-se de que a luva e a mão estão limpas, de que a luva tem o tamanho correto e de que se ajusta corretamente aos contornos e às junções dos dedos. Em caso de contaminação/transpiração, retire a luva, deixe-a secar antes de a reutilizar e/ou deite-a fora, consoante o seu estado. Para evitar contaminar a mão com uma luva suja, certifique-se de que retira a luva apertando-a desde a base do pulso até ao dedo. Esta luva pode ser utilizada até 3 anos após a data de fabrico.
A declaração de conformidade está disponível no site: consultar**.

DA CE-mærkningen, der er anbragt på denne handske, betyder, at de væsentlige krav i forordning 2016/425 overholdes. Ydelsesniveauer er kun garanteret på handskens håndflade. Brug ikke til håndtering af genstande med en temperatur over 50 °C. Ingen anbefalet rengøring eller vedligeholdelse. Handsken kan ikke vaskes. Kun til engangsbrug. Opbevar i originalemballagen på et køligt, tørt sted. Denne handske er certificeret af det bemyndigede organ (se *). Evalueringen af bilag VII (modul C2) er udført for kategori III af det bemyndigede organ: se*. Piktogrammerne og henvisningerne til standarderne indikerer, at artiklen er i overensstemmelse med de nævnte europæiske standarder. Denne information ledsages, hvis relevant, af ydelsesniveauer, der opnås af varen i henhold til hver standard. Detaljer er angivet nedenfor:
EN 388:2016+A1:2018 : a = slitage (x/4), b = skæring (x/5), c = rivning (x/4), d = perforering (x/4), e = TDM-afskæring (A til F). X BETEGNER, AT TESTEN IKKE ER UDFØRT. Med hensyn til beskyttelse mod skæring er resultaterne af "Coupe-testning" inden for rammerne af skæremodstandstesten (6.2) kun af vejledende omfang, idet "TDM", (tocodynamometer skæremodstand (Tocodynamometer Cut Resistance)) (6.3) er det eneste referenceresultat, der bestemmer ydeevnen.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B : Resultater i henhold til EN 16523-1:2015 er baseret på målte passeringstider (se tab. 1: A = ydelsesniveau. B = målt passagetid (min)). A = methanol. K = 40 % natriumhydroxid, L = 96 % svovlsyre. Denne information afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelsen på arbejdspladsen, og afspejler ikke forskellene mellem blandinger og rene kemikalier. Den kemiske resistens blev bestemt i henhold til laboratorieforhold og prøver, der kun blev taget fra håndfladen og kun for de testede kemikalier. Det kan være anderledes, hvis det pågældende produkt bruges i en blanding. Det anbefales at kontrollere, om handskerne er egnede til den tilsigtede anvendelse, da forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra den typiske test på grund af indflydelsen fra forskellige andre faktorer, såsom temperatur, slitage og nedbrydning. Handsken kan, når den bruges, yde mindre modstandsdygtighed over for kemikaliet på grund af ændringer i dets fysiske egenskaber. Bevægelse, fasthængning, friktion og nedbrydning forårsaget af kontakt med kemikaliet kan reducere den faktiske brugstid markant. For ætsende produkter kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal overvejes, når der vælges en kemisk modstandsdygtig handske. Undersøg handsken for defekter eller mangler inden brug. Gennemtrængningsmodstand er testet under laboratorieforhold og vedrører kun den testede prøve. Nedbrydningsniveauerne i henhold til EN ISO 374-4:2019 indikerer ændringer i handskens punkteringsmodstand efter eksponering til det pågældende kemikalie. Se tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Beskyttelse mod bakterier og svampe: BESTÅET. Virusbeskyttelse: Ikke testet.
Dette produkt indeholder naturlig gummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner. Håndhygiejne : Når en håndhygiejneindikation går forud for kontakt, der også kræver brug af handsker, skal hænderne gnides eller vaskes, før handskerne tages på. På- og aftagning af handsker : Når du tager handsken på, skal du sørge for, at både handsken og hånden er rene, at størrelsen på handsken er korrekt, og at den sidder korrekt rundt om hånden og mellem fingrene. Hvis handsken bliver snavset/svedig, skal den tages den af og tørre, før den tages på igen, og/eller kasseres, afhængigt af handskens tilstand. For ikke at inficere hånden med en snavset handske, skal du tage handsken af ved at tage fat i den ved håndleddet og fingerene. Denne handske kan bruges op til 3 år efter fremstillingsdatoen.
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webstedet: se **.

NL De CE-markering die op deze handschoen is aangebracht, geeft aan dat er voldaan wordt aan de essentiële vereisten van Verordening 2016/425. De prestatieniveaus worden enkel gegarandeerd op de palm van de handschoen. Deze handschoen niet gebruiken voor het hanteren van voorwerpen met een temperatuur hoger dan 50 °C. Geen aanbevolen reiniging of onderhoud. De handschoen is niet wasbaar. Enkel voor eenmalig gebruik. In de originele verpakking op een frisse en droge plaats bewaren. Deze handschoen werd gecertificeerd door de vermelde instantie (zie *). De evaluatie van bijlage VII (module D) is voor categorie III uitgevoerd door de aangemelde instantie: zie *. De pictogrammen en de referenties naar de normen geven aan dat het artikel in overeenstemming is met de geciteerde Europese norm(en). Die informatie wordt indien van toepassing vergezeld door de prestatieniveaus die door het artikel volgens elke norm zijn verkregen. Details worden hieronder gegeven:
EN 388:2016+A1:2018 : a = slijtage(x / 4), b = snijden (x / 5), c = scheuren (x / 4), d = perforatie (x / 4), e = TDM-afsnijding (A tot F). X betekent dat de test niet is uitgevoerd. Wat de afstomping in het kader van de snijweerstandtest betreft(6.2), zijn de resultaten van de "Snijtest" slechts indicatief. Alleen de snijweerstandstest met een tonodynamometer "TDM" (6.3) is het referentieresultaat die de prestatie bepaalt.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B : De resultaten volgens EN 16523-1:2015 zijn gebaseerd op gemeten doorlooptijden (zie Tab. 1: A = prestatieniveau. B = Gemeten doorlooptijd (min)). A = Methanol. K = 40% natriumhydroxide, L = 96% zwavelzuur. Deze informatie is niet een afspiegeling van de werkelijke duur van bescherming op de werkplek en weerspiegelt niet de verschillen tussen de mengsels en de zuivere chemische stoffen. De chemische weerstand werd bepaald volgens laboratoriumvoorwaarden en op monsters die enkel op de palm werden afgenomen en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stoffen. Ze kan verschillend zijn als het betrokken product in een mengsel wordt gebruikt. Het wordt aangeraden om na te gaan of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, aangezien de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van testtype onder invloed van diverse andere factoren, zoals temperatuur, slijtage en degradatie. Wanneer de handschoen gebruikt wordt, kan de handschoen minder weerstand bieden aan het chemische product omwille van de veranderingen in de fysische eigenschappen. De bewegingen, scheuren, wrijving en de degradatie veroorzaakt door het contact met het chemische product kunnen de werkelijke gebruikstijd aanzienlijk verminderen. Voor bijtende producten kan de degradatie de belangrijkste factor lezijn om rekening mee te houden bij de keuze van een handschoen die tegen chemische producten bestendig is. Inspecteer de handschoen vóór gebruik om enige defecten of imperfecties te ontdekken. De penetratieweerstand werd getest onder laboratoriumvoorwaarden en heeft alleen betrekking op het geteste monster. De degradatieniveaus volgens EN ISO 374-4:2019 geven de wijzigingen aan in de weerstand tegen de perforatie van de handschoenen na blootstelling aan het onderzochte chemische product. Zie Tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Bescherming tegen bacteriën en schimmels: PASS. Virusbescherming: niet getest.
Dit product bevat natuurrubberlatex die allergische reacties kan veroorzaken. Handhygiëne: wanneer een handhygiëne-indicatie voorafgaat aan contact dat ook het dragen van handschoenen vereist, moeten de handen worden gewreven of gewassen voordat handschoenen worden aangetrokken. Handschoenen aantrekken en uittrekken: zorg er bij het aantrekken van de handschoen voor dat de handschoen en hand schoon zijn, dat de maat van de handschoen correct is en dat deze goed is aangepast aan de vingertoppen en ruimten tussen de vingers. Als de handschoen vuil of bezweet is, trek dan de handschoen uit, laat deze drogen voordat u hem opnieuw draagt en/of gooi deze weg afhankelijk van de staat van de handschoen. Om de hand niet met een vuile handschoen te verontreinigen, moet u de handschoen verwijderen door deze te knijpen vanaf de basis van de pols en naar de vingers te trekken. Deze handschoen kan gebruikt tot 3 jaar na de productiedatum worden gebruikt.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie **.

SV CE-märkningen av denna skyddshandske betyder att de väsentliga kraven i förordning 2016/425 uppfylls. Prestandanivåerna garanteras endast på handskens handflata. Använd ej för hantering av föremål med en temperatur på över 50° C. Rengöring eller underhåll rekommenderas ej. Handsken kan inte tvättas. Endast för engångsbruk. Bör förvaras i originalförpackningen på en sval och torr plats. Denna handske har certifierats av den angivna organisationen (se *). Utvärderingen av bilaga VII (modul C2) har genomförts för kategori III av den tillkännagivna organisationen: se ***. Piktogrammen och normernas referenser indikerar att paragrafen är i enlighet med den eller de angivna europeiska normerna. Denna informationen åtföljs, om tillämpligt, av de prestandanivåer som erhålls genom paragrafen till varje norm. Detaljerna anges nedan:

SS EN 388:2016+A1:2018 : a = nötning (x / 4), b = skivning (x / 5), c = rispor (x / 4), d = perforering (x / 4), e = TDM-skärning (A till F). X betyder att testet inte har utförts. När det gäller avtrubbning i testet för skärmotstånd (6.2) är resultatet av "Skärningstestet" endast vägledande, endast testet för skärmotstånd mot tomodynamometer "TDM" (6.3) är referensresultatet som bestämmer prestanda.
SS EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYP B : Resultat enligt SS EN 16523-1:2015 baseras på uppmätta förloppstider (se Tab. 1: A = prestandanivå. B = uppmätt förloppstid (min)). A = metanol. K = 40 % natriumhydroxid, L = 96 % svavelsyra. Denna information återspeglar inte skyddets verkliga varaktighet på arbetsplatsen, och återspeglar inte skillnaderna mellan blandningar och rena kemikalier. Den kemiska resistansen fastställdes efter laboratorieförhållanden och provtagningar endast på handflatan och gäller enbart de testade kemikalierna. Den kan vara annorlunda om den aktuella produkten används i en blandning. <Det rekommenderas att kontrollera om handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan avvika från typ-testet genom påverkan av andra skilda faktorer, som exempelvis temperatur, nötning och skador. När den används kan handsken skapa ett mindre motstånd mot den kemiska produkten p.g.a. förändringar i dess fysiska egenskaper. Förändringar, revor, friktion och skador som har orsakats genom kemikaliekontakt kan avsevärt minska den faktiska användningen. För frätande produkter kan skadan vara den viktigaste faktorn att ta i beaktande vid val av en kemikalieresistent handske. Kontrollera att handsken inte har några defekter innan användning. Penetreringsresistens har testats under laboratorieförhållanden och gäller endast det testade provet. Skadenivåer enligt SS EN ISO 374-4:2019 indikerar förändringar i handskarnas perforeringsresistens efter exponering av den aktuella kemikalien. Se Tab. 2.
SS EN ISO 374-5:2016 : Skydd mot bakterier och svamp: PASS. Virusskydd: Ej testat.
Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner. Handhygien: När en handhygienindikation föregår kontakt som också kräver användning av handskar, bör händerna gnuggas eller tvättas innan handskar tas på. På- och avtagning av handskar: När du tar på dig handsken ska du kontrollera att både handsken och handen är rena, att handsken är i rätt storlek och att den är korrekt anpassad till fingrarnas form och längd. Vid kontaminering/svettning, ta av handsken och låt den torka innan du använder den igen, eller kasta den beroende på handskens skick. För att inte förorena handen med en smutsig handske, se till att ta av handsken genom att ta tag i den vid basen av handleden och dra av den. Denna handske kan användas upp till 3 år efter tillverkningsdatum.
Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webbplatsen: se **.

FI Tässä käsineessä oleva CE-merkintä tarkoittaa sitä, että käsine noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/425 keskeisiä vaatimuksia. Suorituskyvyn tasot taataan vain käsineen kämmenosassa. Älä käytä sellaisten esineiden käsittelyyn, joiden lämpötila on yli 50 °C. Ei suositeltuja puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä. Hanska ei ole pesunkestävä. Vain kertakäyttöön. Säilytä alkuperäisessä pakkauksessaan viileässä ja kuivassa paikassa. Ilmoitettu laitos (katso *) on sertifioinut tämän käsineen. Ilmoitettu laitos on arvioinut liitteen VII (moduuli C2) luokan III osalta seuraavaa: katso *. Piktogrammit ja viittaukset standardeihin osoittavat, että tuote on mainitun Euroopan unionin normin/mainittujen Euroopan unionin normien mukainen. Näiden tietojen yhteydessä on tarvittaessa tuotteen jokaisen normin mukaisesti saavuttama suorituskyky. Tiedot ovat seuraavat :
EN 388:2016+A1:2018 : a = hankaus (x/4), b = leikkaus (x/5), c = repeytyminen (x/4), d = lävistys (x/4), e = viilto, TDM (A–F). X tarkoittaa, että testiä ei suoritettu. Mitä vaahdon poistoon viillonkestävyystestissä (6.2) tulee, "viiltotestin" tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Vain tonodynamometrin eli TDM:n viillonkestävyystestin (6.3) tulos antaa viitteitä suorituskyvystä.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYYPPI B : EN 16523-1:2015:n mukaiset tulokset perustuvat mitattuihin aikoihin (katso taulukko 1: A = suorituskyky. B = mitattu aika (minuuteissa)). A = metanoli. K = natriumhydroksidi 40 %, L = rikkihappo 96 %. Tämä tieto ei heijasta suojauksen todellista kestoa työpaikalla tai eroja seosten ja puhtaiden kemikaalien välillä. Kemiallinen kestävyys on määritelty laboratorio-olosuhteiden mukaisesti ja vain kämmeneltä otetuista näytteistä, ja kestävyys koskee vain testattuja kemikaaleja. Kestävyys voi olla erilainen, jos tuotetta käytetään seoksessa. On suositeltavaa tarkistaa, sopivatko käsineet niiden käyttötarkoitukseen, koska työpaikan olosuhteet olosuhteet voivat erota testiolosuhteista erilaisten tekijöiden, kuten lämpötilan, kulumisen ja hajoamisen, vaikutuksesta. Kun käsinettä käytetään, se voi kestää kemikaaleja huonommin, jos sen fysikaalisissa ominaisuuksissa on tapahtunut muutoksia. Liikkeet, repemät, hankaukset ja kemikaalin kosketuksesta aiheutunut heikkeneminen voivat merkittävästi vähentää todellista käyttöaikaa. Syövyttävien tuotteiden kohdalla hajoaminen voi olla tärkein huomioon otettava asia silloin, kun valitaan kemikaaleja kestävää käsinettä. Tarkista käsine ennen käyttöä havaitaksesi viat tai puutteet. Läpäisynkestävyys on testattu laboratorio-olosuhteissa ja se koskee vain otettuja näytteitä. EN ISO 374-4:2019:n mukaiset hajoamistasot osoittavat muutoksia käsineiden puhkaisunkestävyydessä sen jälkeen, kun ne ovat altistuneet kyseessä olevalle kemikaalille. Katso taulukko 2.
EN ISO 374-5:2016 : Suojaus bakteereja ja sieniä vastaan: HYVÄKSYTTY. Suojaus viruksia vastaan: Ei testattu.
Tämä tuote sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Käsihygienia: kun käsihygienian suorittaminen edeltää käsineiden käyttöä vaativaa kosketusta, käsiä on hierottava tai pestävä ennen käsineiden pukemista. Käsineiden pukeminen ja poistaminen: Kun puet käsineen, varmista, että käsine ja käsi ovat puhtaat, käsineen koko on oikea ja käsine sopii hyvin käden ääriviivoihin ja sormien väleihin. Jos saastumista/hikoilua esiintyy, poista käsine, anna sen kuivua ennen kuin käytät sitä uudelleen ja/tai heitä se pois käsineen kunnosta riippuen. Jotta et saastuta kättä likaisella käsineellä, poista käsine puristamalla sitä ranneosan päästä sormeen saakka. Tätä käsinettä voidaan käyttää enintään 3 vuotta valmistuspäivän jälkeen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustolla: katso **.

LV Uz cimda norādītā CE zīme apliecina, ka ir ievērotas Regulā 2016/425 noteiktās pamatprasības. Kvalitātes līmenis ir garantēts tikai cimda plaukstas daļai. Neizmantot manipulācijām ar priekšmetiem, kuru temperatūru pārsniedz 50 °C. Nav nepieciešama tīrīšana vai kopšana. Cimdi nav mazgājami. Tikai vienreizējai izmantošanai. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā vēsā un sausā vietā. Šo cimdu ir apstiprinājusi attiecīgā organizācija (skatīt *). VII pielikumu (C2 modulim) III kategorijai ir novērtējusi pilnvarota iestāde: skatīt *. Piktogrammas un norāžu atsauces norāda, ka izstrādājums atbilst minētajiem Eiropas normatīvajiem aktiem. Šai informācijai pievienotas izstrādājuma kvalitātes līmeņa norādes atbilstoši katram standartam (ja attiecināms).
Tālāk ir sniegta sīkāka informācija par :
EN 388:2016+A1:2018 : a = nodiluma izturība (x/4), b = sagriešanas izturība (x/5), c = saraušanas izturība (x/4), d = caurduršanas izturība (x/4), e = TDM tests (iegriešana A - F). X nozīmē, ka tests nav ticis veikts. Attiecībā uz trulumu, nosakot iegriešanas izturību (6.2.), griezuma testa (Coupe test) rezultātiem ir tikai informatīva nozīme; atsaucei par izstrādājuma kvalitāti tiek izmantots tikai ar TDM testu noteiktais iegriešanas noturības (6.3.) rezultāts.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 B TIPS : Rezultāti saskaņā ar standartu EN 16523-1:2015 ir balstīti uz mērīto pārejas laiku (sk. 1. tabulu: A = kvalitātes līmenis. B = mērītais pārejas laiks (min)). A = metanols. K = 40% nātrija hidroksīds, L = 96% sērskābe. Šī informācija neatspoguļo faktisko aizsardzības ilgumu darba vietā un neatspoguļo atšķirības starp jauktiem un tīriem ķīmiskajiem produktiem. Ķīmiskā izturība tika noteikta laboratorijas apstākļos un paraugos, kas tika ņemti tikai uz plaukstas un neattiecas uz izmantotajiem ķīmiskajiem produktiem. Tā var atšķirties, ja attiecīgo produktu lieto maisījumā. Ir ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti plānotajam lietojumam, jo dažādu faktoru, piemēram, temperatūras, nodiluma vai degradācijas, dēļ apstākļi darba vietā var atšķirties no pārbaudītā parauga apstākļiem. Izmantošanas laikā cimds var samazināt pretestību attiecībā uz ķīmiskajiem produktiem, ja to fiziskās īpašības ir mainījušās. Kustības, izciļņi, berze un degradācija, ko izraisa saskare ar ķīmiskajiem produktiem var ievērojami samazināt faktisko lietošanas ilgumu. Kodīgu vielu gadījumā degradācija var būt vissvarīgākais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties pret ķīmiskām vielām izturīgu cimdu. Pirms lietošanas pārbaudiet cimdu, lai pamanītu jebkādus defektus vai nepilnības. Caurlaidības pretestība ir pārbaudīta laboratorijas apstākļos un attiecas tikai uz pārbaudīto paraugu. Degradācijas līmeņi saskaņā ar standartu EN ISO 374-4:2019 norāda uz izmaiņām cimda noturībā pret perforāciju pēc pakļautības attiecīgās ķīmiskās vielas iedarbībai. Sk. 2. tabulu.
EN ISO 374-5:2016 : aizsardzība pret baktērijām un sēnītēm: PASS. Aizsardzība pret vīrusiem: nav pārbaudīts.
Šis izstrādājums satur dabiskā kaučuka lateksu, kas var radīt alerģiskas reakcijas. Roku higiēna : ja pēc norādes par roku higiēnu ir arī jāvalkā cimdi, ir pietiekami pirms cimdu uzvilkšanas rokas noberzt vai nomazgāt. Cimdu uzvilkšana un novilkšana : uzvelkot cimdu, pārliecinieties, ka tas un roka ir tīri, ka cimdam ir atbilstošs izmērs un ka tas ir labi pieguļ pirkstu kontūrām un pirkststarpām. Sasmērēšanas/sasvīšanas gadījumā novelciet cimdu, izžāvējiet to pirms pirms cimda atkārtotas valkāšanas un/vai izmetiet to atkarībā no cimda stāvokļa. Lai nepiesārņotu roku ar netīru cimdu, novelciet cimdu, piespiežot to no plaukstas locītavas pamatnes līdz pirkstiem. Šo cimdu var izmantot līdz 3 gadiem pēc tā izgatavošanas datuma.
Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē: skatīt **.

ET CE-märgis kindal tähistab vastavust määruse 2016/425 põhinõuetele. Kasutustõhusus on tagatud ainult kinda peopesa osale. Ärge kasutage ega käidelge tooteid temperatuuril üle 50 °C. Ei soovitata puhastamist ega hooldamist. Kinnast mitte pesta. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Säilitage originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas. Kinnas on sertifitseeritud kindlas ametkonnas (vt*). Lisa VII (moodul C2) on koostanud III kategooria jaoks teavitatud asutus: vt *. Sümbolid ja viited standarditele näitavad, et artikkel vastab Euroopa standarditele või viidetele. Selle teabega kaasnevad vajaduse korral tootest tulenevad tootlikkuse tasemed vastavalt igale standardile. Üksikasjad on esitatud allpool:
EN 388:2016+A1:2018 : a = hõõrdumine (x/4), b = lõiked (x/5), c = rebenemine (x/4), d = perforatsioon (x/4), e = toondünamomeetri lõiketest (A kuni F). X tähendab, et testi ei tehtud. Lõikamise tugevuskatse (6.2) nüristumisega seotud tulemused, mis "Lõiketest" edastab, on suunavad, välja arvatud toondünamomeetriga "TDM" tehtud lõikamise tugevuskatsest (6.3) saadud tulemus, mis näitab kindlaksmääratud toimimist.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B : Tulemused vastavalt standardile EN 16523-1:2015 põhinevad mõõdetud läbistamisaegadel (vt tab. 1 : A = toimivuse tase. B = mõõdetud ajavahemik (min). A = metanool. K = 40% naatriumhüdroksiid, L = 96% väävelhape. See teave ei kajasta töökohal kehtiva kaitse tegelikku kestust ja ei kajasta segude ja puhaste kemikaalide erinevusi. Keemiline vastupidavus määrati vastavalt laboratoorsetele tingimustele ja proovid võeti ainult peopesast ja ainult katsetatud kemikaalide jaoks. See võib olla erinev, kui toodet kasutatakse segus. Soovitatav on kontrollida, kas kindad sobivad kasutamiseks ettenähtud otstarbel, kuna töökoha tingimused võivad tüüpilistest katsetest erineda, näiteks temperatuuri, hõõrdumise ja lagunemise mõjul. Kasutamisel võib kinnas füüsiliste omaduste muutumise tõttu osutada väiksemat vastupanu keemilistele toodetele. Kemikaalidega kokkupuutest põhjustatud liikumised, piisad ja hõõrdumine võivad oluliselt vähendada tegelikku kasutusaega. Söövitavate toodete puhul võib lagunemine olla kõige olulisem tegur, mida tuleb silmas pidada keemiliselt resistentse kinda valimisel. Enne kasutamist kontrollige kinnaste puudusi või vigu. Vastupidavus läbistamisele on katsetatud laboratoorsetes tingimustes ja see puudutab ainult katsetatud proovi. Lagunemisaste vastavalt standardile EN ISO 374-4:2019 näitab muutusi kinda vastupidavuses läbitorkamisele pärast kokkupuudet antud kemikaaliga. Vt tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Bakteriaalne- ja seenekaitse: PASS. Kaitse viiruste eest: ei ole testitud.
See toode sisaldab looduslikku kummi lateksit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Kätehügieen: kui kätehügieeni näidustus eelneb kontaktile, mis nõuab ka kinda kasutamist, tuleb eelnavalt käsi hõõruda või pesta. Kinda kandmine ja ära võtmine: kinda kandmisel veenduge, et kinnas ja käsi oleksid puhtad, et kinda suurus on õige ning et see sobiks korralikult sõrmede suuruse ja vahega. Saastumise/higistamise korral võtke kinnas käest ja laske sellel enne uuesti kandmist kuivada või visake ära, olenevalt kinda seisukorrast. Et kätt määrdunud kindaga mitte saastada, veenduge, et eemaldate kinda randmest üle sõrmede. Kinnast saab kasutada kuni kolm aastat pärast selle valmistamise kuupäeva.
Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehel: vt **.

RO Marcajul CE aplicat pe această mănușă semnifică respectarea cerințelor esențiale ale Regulamentului 2016/425. Nivelurile de performanță sunt garantate numai pentru palma mănușii. A nu se utiliza pentru manipularea obiectelor cu o temperatură mai mare de 50°C. Nu se preconizează necesitatea curățării și întreținerii. Mănușa nu este lavabilă. Doar pentru utilizare unică. A se păstra în ambalajul original într-un loc răcoros și uscat. Această mănușă a fost certificată de organismul notificat (a se vedea *). Evaluarea anexei VII (modulul C2) s-a realizat de către organismul notificat pentru categoria III: a se vedea*. Pictogramele și referințele la standarde indică faptul că articolul respectă standardul/standardele european/europene citat(e). Aceste informații sunt însoțite, dacă se aplică, de nivelurile de performanță obținute de articol în conformitate cu fiecare standard. Detaliile sunt prezentate mai jos:
EN 388:2016+A1:2018 : a = abraziune (x/4), b = tranșare (x/5), c = rupere (x/4), d = perforare (x/4), e = decupare TDM (A la F). X înseamnă că testul nu a fost efectuat. În ceea ce privește mătuirea în cadrul testului de rezistență la tăiere (6.2), rezultatele „Testului de tăiere" sunt doar o gamă indicativă, numai testul de rezistență la tăierea cu tomodinamometrul „TDM" (6.3) este rezultatul de referință determinant al performanței.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B : rezultatele conform EN 16523-1:2015 se bazează pe timpul de trecere măsurat (a se vedea Tab. 1 : A = nivel de performanță. B = timpul de trecere măsurat (min)). A = metanol. K = hidroxid de sodiu 40%, L = acid sulfuric 96%. Aceste informații nu reflectă durata efectivă de protecție la locul de muncă și nu reflectă diferențele dintre amestecuri și substanțe chimice pure. Rezistența chimică a fost determinată în funcție de condițiile de laborator și doar în baza probelor prelevate pe palmă și se referă numai la substanțele chimice testate. Aceasta poate fi diferită în cazul în care produsul în cauză este utilizat într-un amestec. Se recomandă să se verifice dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea intenționată, deoarece condițiile de la locul de muncă pot varia față de tipul de utilizare testat, datorită influenței a diverși factori, cum ar fi temperatura, abraziunea și degradarea. Atunci când este utilizată, mănușa poate oferi o rezistență mai redusă la substanța chimică din cauza modificărilor proprietăților sale fizice. Mișcarea, prinderea, frecarea și degradarea cauzate de contactul cu substanța chimică pot reduce în mod semnificativ timpul real de utilizare. În cazul produselor corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare la selectarea unei mănuși rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, inspectați mănușa pentru a detecta orice defect sau imperfecțiune. Rezistența la penetrare a fost testată în condiții de laborator și se referă numai la proba de testare. Nivelurile de degradare, conform EN ISO 374-4:2019 indică modificările din rezistența la străpungere a mănușilor după expunerea la substanța chimică studiată. A se vedea Tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : protecție împotriva bacteriilor și a fungilor: ADMIS. Protecție împotriva virușilor: nu s-a testat.
Acest produs conține latex din cauciuc natural care poate provoca reacții alergice. Igiena mâinilor : atunci când o indicație de igienă a mâinilor precede contactul care necesită, de asemenea, purtarea de mănuși, mâinile trebuie frecate sau spălate înainte de a purta mănuși. Purtarea și scoaterea mănușilor : când purtați mănușa, asigurați-vă că mănușa și mâna sunt curate, dimensiunea mănușii este corectă și este ajustată corect la contururile degetelor și între acestea. În caz de contaminare/transpirație, scoateți mănușa, lăsați-o să se usuce înainte de a o purta din nou și/sau aruncați-o în funcție de starea mănușii. Pentru a nu contamina mâna cu o mănușă murdară, scoateți mănușa ciupind-o de la baza încheieturii mâinii până la deget. Această mănușă poate fi folosită timp de până la 3 ani de la data fabricației.
Declarația de conformitate și disponibilă pe site: a se vedea **.

CS Označení CE na této rukavici znamená, že splňuje základní požadavky nařízení 2016/425. Tato úroveň funkčnosti je zaručena pouze v oblasti dlaně rukavice. Nepoužívejte rukavice k manipulaci s předměty jejichž teplota přesahuje 50 °C. Rukavice se nesmí čistit ani jinak udržovat. Rukavici nelze prát. Jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Rukavice je třeba skladovat v originálním balení na chladném a suchém místě. Tato rukavice byla certifikována oznámeným subjektem (viz *). Hodnocení přílohy VII (Modul C2) bylo pro kategorii III provedeno oznámeným subjektem: viz *. Symboly a odkazy na normy ukazují, že výrobek je v souladu se zmiňovanými evropskými normami. Pokud je to nezbytné, tyto informace jsou doplněny o úrovně funkčnosti získané zařízeními pro jednotlivé standardy. Podrobnosti jsou uvedeny níže:
EN 388:2016+A1:2018 : a = oděr (x/4), b = řez (x/5), c = roztržení (x/4), d = perforace (x/4), e = mezní hodnota TDM (A až F). X znamená, že zkouška nebyla provedena. Pokud jde o tupení v testu odolnosti proti řezu (6.2), výsledky „zkoušky řezu" jsou pouze orientační, protože odolnost proti řezu tonodynamometrem „TDM" (6.3) je referenční výsledek určující výkon.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYP B : Výsledky podle EN 16523-1:2015 vycházejí ze změřených časů průniku (viz tab. 1: A = úroveň výkonnosti. B = změřený čas průniku (min)). A = methanol. K = 40% hydroxid sodný, L = 96% kyselina sírová. Tato informace neodráží skutečnou dobu trvání ochrany v pracovním prostředí a nebere v potaz rozdíly mezi sloučeninami a čistými chemickými produkty. Chemická odolnost byla zkoumána v laboratorních podmínkách na vzorcích odebraných pouze z dlaně rukavice, a je tedy zaručena pouze pro testované chemické produkty. Odolonost může být jiná, pokud se jedná o chemickou sloučeninu. Doporučume zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se můžou lišit od podmínek při testování vlivem dalších faktorů, jako je teplota, oděr nebo degradace. Rukavice může být méně odolná vůči chemickým látkám v důsledku změny svých fyzikálních vlastností. Pohyby, roztrhnutí, odření a degradace způsobená kontaktem s chemickými produkty může výrazně zkrátit dobu skutečného využití. Pokud se jedná o žíravé materiály, degradace může být nejdůležitějším faktorem při výběru chemicky odolné rukavice. Rukavice před použitím zkontrolujte, abyste odhalili případné vady a nedokonalosti. Odolnost proti průniku byla testována v laboratorních podmínkách, a je tedy zaručena pouze pro testovaný vzorek. Úrovně degradace podle EN ISO 374-4:2019 ukazují změny v odolnosti proti proděravění rukavic po styku s touto chemikálií. Viz tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Ochrana proti bakteriím a plísním: PASS. Ochrana proti virům: netestováno.
Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může způsobit alergické reakce. Hygiena rukou: Když pokyn k hygieně rukou předchází kontaktu, který vyžaduje také nošení rukavic, je třeba si před nasazením rukavic otřít nebo umýt ruce. Nasazování a sundávání rukavic: Při nasazování rukavice se ujistěte, že rukavice i ruka jsou čisté, že rukavice má správnou velikost a že těsně přiléhá na jednotlivé prsty i prostor mezi nimi. V případě kontaminace nebo propocení rukavici sundejte a podle jejího stavu ji před opětovným nošením nechte uschnout a/nebo ji zlikvidujte. Aby nedošlo ke kontaminaci ruky špinavými rukavicemi, sundávejte rukavici tak, že ji budete tisknout dvěma prsty a postupně stahovat od zápěstí až k prstu. Rukavice může být použita až do doby tří let od výroby.
Prohlášení o shodě je dostupné na internetových stránkách: viz. **.

HR Oznaka CE na ovim rukavicama označava sukladnost s bitnim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425. Razine funkcionalnosti jamče se samo za područje dlana rukavice. Rukavice se ne smiju upotrebljavati za rukovanje predmetima čija je temperatura veća od 50 °C. Ne preporučuje se čišćenje ni održavanje ovog proizvoda. Rukavica se ne može prati. Samo za jednokratnu uporabu. Čuvati u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Ove rukavice imaju potvrdu prijavljenog tijela (vidi *). Prijavljeno tijelo provelo je postupak ocjenjivanja u skladu s Prilogom VII. (Modul C2) za kategoriju III.: vidi *. Piktogrami i reference na norme ukazuju na usklađenost proizvoda s jednom ili više navedenih europskih normi. Te su informacije popraćene, ako je primjenjivo, razinama funkcionalnosti koje proizvod postiže u odnosu na svaku od navedenih normi. Pojedinosti su navedene u nastavku:
EN 388:2016+A1:2018 : a = habanje (x/4), b = presijecanje (x/5), c = trganje (x/4), d = probijanje (x/4), e = rezanje TDM (A do F). X znači da test nije proveden. Kad je riječ o otupljivanju u okviru testova otpornosti na rezanje (6.2), rezultati „testa reza" imaju samo indikativno značenje, a jedino ispitivanje otpornosti na rezanje pomoću tomodinamometra „TDM" (6.3) daje rezultat koji je mjerodavan za funkcionalnost.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIP B : rezultati prema normi EN 16523-1:2015 temelje se na izmjerenim vremenima prodiranja (vidi tablicu 1: A = razina funkcionalnosti. B = izmjereno vrijeme prodiranja (min)). A = metanol. K = natrijev hidroksid 40 %, L = sumporna kiselina 96 %. Ovaj podatak ne odražava stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu ni razlike između smjesa i čistih kemikalija. Otpornost na djelovanje kemikalija utvrđena je u laboratorijskim uvjetima i na temelju uzoraka uzetih samo iz područja dlana te vrijedi isključivo za testirane kemikalije. Ona se može razlikovati ako se proizvod upotrebljava u kemijskoj smjesi. Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice pogodne za predviđenu upotrebu jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od uvjeta u standardnim testiranjima zbog utjecaja različitih čimbenika, primjerice temperature, habanja i oštećenja. Tijekom uporabe rukavica može imati manju otpornost na neku kemikaliju zbog nastalih promjena u njezinim fizičkim svojstvima. Pokreti, poderotine, trljanje i razgradnja uzrokovana kontaktom s kemikalijom mogu značajno smanjiti vrijeme uporabe rukavica. Za proizvode sklone koroziji razgradnja može biti najvažniji čimbenik koji treba uzeti u obzir kod odabira rukavica otpornih na kemikalije. Prije uporabe detaljno pregledajte rukavice kako biste provjerili ima li kakvih nepravilnosti ili oštećenja. Otpornost na prodiranje testirana je u laboratorijskim uvjetima i vrijedi samo za testirani uzorak. Razine razgradnje prema normi EN ISO 374-4:2019 ukazuju na promjene u otpornosti rukavica na probijanje nakon izlaganja određenoj kemikaliji. Vidi tablicu 2.
EN ISO 374-5:2016 : zaštita od bakterija i gljivica: PROLAZNA OCJENA. Zaštita od virusa: nije testirano.
Ovaj proizvod sadrži prirodnu gumu koja može izazvati alergijske reakcije. Higijena ruku : kada indikacija higijene ruku prethodi kontaktu koji također zahtijeva nošenje rukavica, ruke treba obrisati ili oprati prije stavljanja rukavica. Stavljanje i skidanje rukavica : pri navlačenju rukavice pobrinite se da rukavica i ruka budu čiste, da veličina rukavice bude pravilna i da na odgovarajući način bude prilagođena konturama prstiju i prostorima između njih. U slučaju kontaminacije/znojenja, skinite rukavicu, ostavite da se osuši prije ponovnog nošenja i/ili je bacite, ovisno o stanju. Kako ne biste zaprljali ruku prljavom rukavicom, obvezno skinite rukavicu tako što ćete je uhvatiti i povući od baze zapešća do prsta. Ove se rukavice mogu upotrebljavati najviše 3 godine od datuma proizvodnje.
Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici: vidi **.

BG CE маркировката, поставена върху ръкавицата, означава, че са спазени основните изисквания на Регламент (ЕС) № 2016/425. Нивата на изпълнение са гарантирани само за участъка от ръкавицата, разположен върху дланта. Да не се използва за работа с предмети, чиято температура е по-висока от 50°C. Не се препоръчва почистване или поддръжка. Ръкавицата не може да се пере. Само за еднократна употреба. Да се съхранява в оригиналната опаковка на хладно и сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифициран орган (вж. *). Оценката в приложение VII (модул C2) е извършена за категория III от нотифицирания орган: вж. *. Пиктограмите и препратките към стандартите показват, че изделието отговаря на изискванията на посочените европейски стандарти. Тази информация се придружава, ако е приложимо, от получените нива на изпълнение на изделието съгласно всеки един стандарт. Подробности са дадени по-долу:
EN 388:2016+A1:2018 : a = износване (x/4), b = срязване (x/5), c = скъсване (x/4), d = пробиване (x/4), e = срязване TDM (A до F). X означава, че тестът не е извършен. По отношение на затъпяването в рамките на изпитването на устойчивост на срязване (6.2) резултатите от „изпитване на срязване" имат само индикативен характер, само изпитването за устойчивост на срязване с томодинамометър TDM (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 ТИП B : Резултатите съгласно EN 16523-1:2015 се основават на измерените времена за пробиване (вж. табл. 1 : A = ниво на изпълнение. B = измерено време за пробиване (min)). A = метанол. K = 40% натриев хидроксид, L = 96% сярна киселина. Тази информация не отразява действителния срок на защита на работното място, както и разликите между смесите от химични продукти и чистите химични продукти. Химичната устойчивост е определена в лабораторни условия и за проби, взети само от

участъка на ръкавицата, разположен върху дланта, и се отнася само за изпитваните химични продукти. Тя може да е различна, ако разглежданият продукт се използва в химична смес. Препоръчително е да се провери дали ръкавиците са подходящи за използване съгласно предназначението им, тъй като условията на работното място може да са различни от тези на типовото изпитване поради влиянието на други фактори, като например температура, износване и разлагане. При използване ръкавицата може да има по-малка химична устойчивост поради нейните променени физични свойства. Движенията, ударите, триенето и разлагането, получено вследствие на контакт с химичния продукт, могат значително да намалят действителния срок на използване. Най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на химически устойчиви ръкавици за работа с корозивни продукти, е разлагането. Преди употреба проверете дали ръкавицата няма дефекти, или дали не е повредена. Устойчивостта на проникване е изпитана в лабораторни условия и се отнася само за изпитваната проба. Нивата на разлагане съгласно EN ISO 374-4:2019 показват промените на устойчивостта на пробиване на ръкавиците след въздействие от разглеждания химичен продукт. Вж. табл. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Защита срещу бактерии и гъбички: УСПЕШНО ПРЕМИНАТ. Защита срещу вируси: Не е изпитван.
Този продукт съдържа естествен каучуков латекс, който може да предизвика алергични реакции. Хигиена на ръцете: когато хигиената на ръцете е показана преди контакт, изискващ и ръкавици, ръцете трябва да се почистят или измият, преди да се сложат ръкавиците. Поставяне и сваляне на ръкавици: когато слагате ръкавицата, се уверете, че ръкавицата и ръката са чисти, размерът на ръкавицата е точният и също така, че ръкавицата пасва на контурите и свивките на пръстите. В случай на контаминация/изпотяване свалете ръкавицата, оставете я да изсъхне, преди да я сложите отново, и/или я изхвърлете в зависимост от състоянието ѝ. За да не контаминирате ръката с мръсна ръкавица, не забравяйте да я свалите, като хванете края в основата на китката и издърпате към пръстите. Тази ръкавица може да се използва до 3 години, считано от датата на производството ѝ. Декларацията за съответствие е налична на уеб сайта: вж. **.

PL Umieszczony na tej rękawicy znak CE oznacza zgodność z podstawowymi wymogami rozporządzenia 2016/425. Gwarantowane poziomy wydajności dotyczą wyłącznie wewnętrznej powierzchni rękawicy. Nie używaj jej do chwytania przedmiotów o temperaturze wyższej niż 50°C. Nie zaleca się czyścić ani konserwować. Rękawice nie nadają się do prania. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Niniejsza rękawica jest certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną (patrz: *). Jednostka notyfikowana przeprowadziła ocenę załącznika VII (Formularz C2) dla kategorii III: patrz*. Piktogramy i odnośniki do norm informują, że artykuł ten jest zgodny z cytowaną normą lub cytowanymi normami europejskimi. Informacje te dołączone są w przypadku, gdy obowiązują odpowiednie poziomy wydajności osiągnięte przez artykuł według każdej normy. Szczegóły podano poniżej:
EN 388:2016+A1:2018 : a = ścieranie (x/4), b = krojenie (x/5), c = rozdarcie (x/4), d = perforacja (x/4), e = cięcie TDM (A do F). X oznacza, że test nie został przeprowadzony. Odnośnie do zjawiska tępienia, w teście odporności na cięcie (6.2), wyniki „testu cięcia" są raczej orientacyjne, jedynie badanie odporności na cięcie tonodynamometrem „TDM" (6.3) daje podstawę do określenia charakterystyki roboczej.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYP B : Zgodnie z normą EN 16523-1:2015, rękawice badane są pod względem czasu przebicia mierzonego w testach laboratoryjnych (patrz: Tab. 1 : A = Poziom wydajności. B = Zmierzone czasy przebicia (min). A = Metanol. K = 40% wodorotlenek sodu, L = 96% kwas siarkowy. Niniejsza informacja nie jest odzwierciedleniem rzeczywistej trwałości rękawic w miejscu pracy czy też różnic pomiędzy mieszaninami substancji chemicznych a ich czystymi postaciami. Odporność chemiczna została wyznaczona zależnie od warunków laboratoryjnych oraz w odniesieniu do próbek pobranych wyłącznie na wewnętrzną powierzchnię rękawicy, i dotyczy tylko testowanych substancji chemicznych. Jeśli rozważana substancja wykorzystywana jest w mieszaninie, właściwości ochronne rękawic mogą być zróżnicowane. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego użytkowania, gdyż warunki w miejscu pracy mogą się różnić od innych warunków użytkowania w rezultacie wpływu różnych innych czynników, takich jak temperatura, ścieranie lub degradacja. Rękawica podczas użytkowania może wykazywać mniejszą odporność na substancje chemiczne w wyniku zmiany jej właściwości fizycznych. Ruchy, rozdarcie, przetarcie i uszkodzenie spowodowane przez kontakt z substancjami chemicznymi mogą znacznie zmniejszyć rzeczywisty czas użytkowania. Istotnym czynnikiem uwzględnianym podczas wyboru rękawic przeznaczonych do kontaktu z substancjami żrącymi powinna być degradacja. Przed użyciem sprawdź rękawice, aby wyeliminować wszelkie niedoskonałości. Odporność na przebicie została przetestowana w warunkach laboratoryjnych i dotyczy wyłącznie testowanej próbki. Poziomy degradacji, zgodnie z normą EN ISO 374-4:2019, wskazują na zmianę odporności na przebicie rękawic wystawionych na działanie danej substancji chemicznej. Patrz: Tab. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Ochrona przed bakteriami i grzybami: AKTYWNA Ochrona przed wirusami: Nie przetestowano.
Niniejszy produkt zawiera lateks naturalny mogący wywoływać reakcje alergiczne. Higiena rąk: gdy przed kontaktem wymagającym również stosowania rękawic wskazane jest zadbanie o higienę rąk, wówczas przed założeniem ich ręce należy wyszorować lub umyć. Zakładanie i zdejmowanie rękawic: podczas zakładania rękawic należy upewnić się, że zarówno rękawice, jak i dłonie są czyste, rozmiar rękawic jest odpowiedni i umożliwia optymalne dopasowanie do ergonomii dłoni. W przypadku zabrudzenia lub przepocenia rękawic należy je zdjąć i – w zależności od ich stanu – pozostawić do wyschnięcia przed ponownym założeniem albo je wyrzucić. Aby nie zanieczyścić dłoni brudnymi rękawicami, należy je zdjąć, chwytając za brzeg przy nadgarstku i ściągając w kierunku palców. Czas użytkowania rękawicy: do 3lat od daty produkcji.
Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej, patrz: **.

EL Η σήμανση CE που φέρει αυτό το γάντι υποδηλώνει συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του κανονισμού 2016/425. Εγγυήσεις ως προς το επίπεδο απόδοσης παρέχονται μόνο για την παλάμη του γαντιού. Μην το χρησιμοποιείτε για χειρισμό αντικειμένων που έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50° C. Δεν συνιστάται ούτε καθαρισμός ούτε συντήρηση. Το γάντι δεν πλένεται. Μόνο για μία χρήση. Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Το γάντι αυτό έχει πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό (βλέπε *). Η αξιολόγηση του παραρτήματος VII (ενότητα Δ) πραγματοποιήθηκε για κατηγορία III από τον κοινοποιημένο οργανισμό: βλέπε *. Τα εικονογράμματα και τα σύμβολα αναφοράς στα πρότυπα υποδεικνύουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα αναφερόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από τα επίπεδα απόδοσης του αντικειμένου σύμφωνα με κάθε πρότυπο. Παρακάτω δίνονται λεπτομέρειες:
EN 388:2016+A1:2018 : α = τριβή (x/4), β = τεμαχισμός (x/5), γ = σχίσιμο (x/4), δ = διάτρηση (x/4), ε = Διακοπή TDM (A έως F). Το X σημαίνει ότι η δοκιμή δεν πραγματοποιήθηκε. Όσον αφορά την αφαίρεση των προεξεχόντων τμημάτων στο πλαίσιο της δοκιμής αντίστασης κοπής (6.2), τα αποτελέσματα της Δοκιμής κοπής ("Coupe Test") είναι μόνο ενδεικτικά. Μόνο η δοκιμή αντίστασης κοπής με τονοδυναμόμετρο, το "TDM" (6.3) είναι το αποτέλεσμα αναφοράς που καθορίζει την απόδοση.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 ΤΥΠΟΣ Β : Τα αποτελέσματα σύμφωνα με το EN 16523-1:2015 βασίζονται σε χρόνους ανακάλυψης που έχουν μετρηθεί (βλ. Πίνακα. 1: A = επίπεδο απόδοσης. B = Χρόνος ανακάλυψης που μετρήθηκε (λεπτά)). A = Μεθανόλη. K = 40% υδροξείδιο του νατρίου, L = 96% θειικό οξύ. Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στον χώρο εργασίας και δεν αντικατοπτρίζουν τις διαφορές μεταξύ των μιγμάτων και των καθαρών χημικών ουσιών. Η χημική αντοχή προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις εργαστηριακές συνθήκες και βάσει δειγμάτων που ελήφθησαν μόνο από την παλάμη και μόνο για τα χημικά που ελέγχθηκαν. Αυτή μπορεί να παρουσιασθεί διαφορετική εάν το υπό εξέταση προϊόν χρησιμοποιείται σε ένα μίγμα. Συνιστάται να ελέγχετε εάν τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, καθώς οι συνθήκες στον χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τις συνθήκες μιας τυπικής δοκιμής λόγω της επίδρασης διαφόρων άλλων παραγόντων, όπως είναι η θερμοκρασία, η τριβή και η υποβάθμιση. Το γάντι, όταν χρησιμοποιείται, μπορεί να προσφέρει λιγότερη αντοχή και αντίσταση στη χημική ουσία λόγω αλλαγών στις φυσικές του ιδιότητες. Η κίνηση, ο εθισμός, η τριβή και η υποβάθμιση που προκαλείται από την επαφή με την χημική ουσία μπορεί να μειώσει σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Για τα διαβρωτικά προϊόντα, η αποικοδόμηση μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε ένα γάντι ανθεκτικό στα χημικά. Πριν από την κάθε χρήση, ελέγχετε το γάντι για να εντοπίσετε τυχόν ελαττώματα ή ατέλειες. Η αντίσταση διείσδυσης έχει δοκιμαστεί σε εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το συγκεκριμένο δείγμα που δοκιμάστηκε. Τα επίπεδα αποικοδόμησης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 374-4:2019 υποδεικνύουν μεταβολές στο επίπεδο αντοχής σε τυχόν διάτρηση των γαντιών μετά από έκθεση στο υπό εξέταση χημικό προϊόν. Βλ. Πίνακα. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Προστασία από τα βακτήρια και τους μύκητες: PASS. Προστασία από τους ιούς: Δεν έχει δοκιμαστεί.
Αυτό το προϊόν περιέχει λάτεξ φυσικού καουτσούκ το οποίο μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Υγιεινή των χεριών : Όταν μια ένδειξη για υγιεινή των χεριών προηγείται μιας επαφής που απαιτεί επίσης τη χρήση γαντιών, πρέπει να τρίβετε ή να πλύνετε τα χέρια σας πριν από τη χρήση των γαντιών. Βάλσιμο και βγάλσιμο των γαντιών : Όταν βάζετε το γάντι, βεβαιωθείτε ότι το γάντι και το χέρι είναι καθαρά, ότι το μέγεθος του γαντιού είναι σωστό και ότι έχει προσαρμοστεί σωστά στο περίγραμμα και τις ενώσεις των δακτύλων. Σε περίπτωση ρύπανσης/εφίδρωσης, βγάλτε το γάντι, αφήστε το να στεγνώσει πριν το φορέσετε ξανά ή/και απορρίψτε το, ανάλογα με την κατάσταση του γαντιού. Για να αποφύγετε τη ρύπανση του χεριού από ένα βρώμικο γάντι, βγάλτε το γάντι πιάνοντας το σφικτά από τη βάση του καρπού μέχρι το δάχτυλο. Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 3 έτη μετά από την ημερομηνία παραγωγής του.
Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: Δείτε **.

RU Маркировка CE на перчатке означает соответствие основным требованиям регламента 2016/425. Указанные характеристики распространяются только на зону ладони. Не следует использовать для манипуляций с предметами, имеющими температуру выше 50°C. Не рекомендуется очистка и обслуживание. Перчатку нельзя стирать. Только для одноразового применения. Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. Эта перчатка была сертифицирована уполномоченным органом (см. *). Проверка изделия в соответствии с Приложением VII (Модуль C2) для Категории III проведена уполномоченной организацией: см.*. Символы и ссылки на стандарты указывают, что изделие соответствует европейским или иным указанным стандартам. Данная информация сопровождается, если применимо, указанием на характеристики изделия согласно каждому стандарту. Дополнительные сведения приведены ниже.
EN 388:2016+A1:2018 : a = истирание (x/4), b = разрезание (x/5), c = раздирание (x/4), d = перфорация (x/4), e = разрыв на TDM (от A до F). X означает, что испытания не проводились. Что касается затупления в рамках испытания на сопротивление порезу (6.2), результаты «тестового пореза» являются только ориентировочными; при этом только испытание сопротивления порезу на томодинамометре «TDM» (6.3) обеспечивает референтный результат, определяющий рабочие характеристики.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 ТИП B : результаты согдасно EN 16523-1:2015 основаны на измерении времени прохождения (см. Табл. 1. A=уровень показателей. B = Измеренное время прохождения (мин)). A = Метанол. K = 40% гидроксид натрия, L = 96% серная кислота. Данная информация не отражает фактическую продолжительность защиты при работе и различия между смесями и чистыми химическими веществами. Химическая стойкость определялась в лабораторных условиях и на образцах только в зоне ладони, и относится лишь к протестированным химическим веществам. Результаты могут быть иными, если конкретное вещество используется в смеси. Рекомендуется проверить возможность применения перчаток в тех или иных условиях , поскольку такие условия на рабочем месте могут отличаться от эталонных в виду влияния иных факторов:

температура, истирание и износ. При использовании материал перчатки может демонстрировать меньшую химическую устойчивость в связи с изменением его физических свойств. Изгибы, порезы, истирание и износ, связанный с контактом с химическим веществом, могут значительно сократить время фактического использования. В отношении веществ, вызывающих коррозию, устойчивость к разъеданию может стать наиболее важным фактором при выборе химически устойчивой перчатки. Прежде чем пользоваться перчатками, проверьте их на предмет повреждения или брака. Устойчивость к проникновению была испытана в лабораторных условиях и относится только к тестовому образцу. Уровни деградации в соответствии с EN ISO 374-4:2019 указывают на изменения в устойчивости перчаток к проколам после воздействия указанного химического вещества. См. Табл. 2.
EN ISO 374-5:2016 : Защита от бактерий и грибков: СООТВЕТСТВУЕТ. Защита от вирусов: испытания не проводились.
Данный продукт содержит натуральный каучуковый латекс, который может вызывать аллергические реакции. Гигиена рук : когда гигиеническая обработка рук должна быть проведена до контакта, при котором также требуется ношение перчаток, руки следует потереть или вымыть перед надеванием перчаток. Наденьте и снимите перчатки : при надевании убедитесь, что перчатки и руки чистые, размер перчаток правильный и они правильно надеты и плотно прилегают к пальцам. В случае загрязнения/потоотделения снимите перчатку, дайте ей высохнуть, прежде чем снова надевать ее, и/или выбросьте ее в зависимости от ее состояния. Чтобы избежать загрязнения рук от перчаток, обязательно снимите перчатки, зажав их от основания запястья до пальца. Эта перчатка может использоваться до 3 лет после даты изготовления.
Декларация соответствия доступна на веб-сайте: см. **.

UK Маркування CE на цій рукавичці означає відповідність основним вимогам регламенту 2016/425. Вказані рівні ефективності гарантовані лише для долоні рукавички. Заборонено використовувати для роботи з предметами за температури понад 50°C. Не рекомендуються ані чищення, ані обробка. Ці рукавиці не підлягають миттю. Винятково для одноразового використання. Зберігати в оригінальній упаковці в прохолодному й сухому місці. Ця рукавичка була сертифікована уповноваженим органом (див.*). Оцінка додатку VII (Модуль C2) була проведена для категорії III уповноваженим органом: див.*. Умовні позначення та посилання на норми вказують на те, що виріб відповідає зазначеним європейським нормам. Така інформація супроводжується, за відповідних обставин, даними про рівні ефективності, що досягаються виробом згідно з кожною з норм. Подробиці наведені нижче:
EN 388:2016+A1:2018 : a = стирання (x / 4), b = проникнення хімічних речовин (x / 5), c = розрив (x / 4), d = пробій (x / 4), e = надріз TDM (від A до F). X означає, що випробування не проводилося. Що стосується затуплення в процесі випробування на стійкість до надрізів (6.2), результати випробування на надріз не мають орієнтовного діапазону, та лише випробування на стійкість до надрізів на тяговому динамометрі TDM (6.3) дає опорний результат, що визначає ефективність.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 ТИП B : результати згідно з EN 16523-1:2015 базуються на виміряному часі проходження (див. табл. 1: A = рівень ефективності. B = виміряний час проходження (хв.)). A = метанол. K = 40% гідроксиду натрію, L = 96% сірчаної кислоти. Ця інформація не є відображенням ані фактичної тривалості захисту на робочому місці, ані відмінностей між сумішами та чистими хімічними продуктами. Вказане значення хімічної стійкості було визначене в лабораторних умовах і на зразках, взятих винятково на долоні, й стосується лише випробуваних хімічних продуктів. Воно може бути іншим, якщо продукт, що є предметом розгляду, використовується у вигляді суміші. Рекомендується перевірити, чи придатні рукавички для використання за призначенням, оскільки умови на конкретному робочому місці можуть відрізнятися від типового дослідження на предмет впливу різних інших факторів, зокрема температури, стирання й руйнування. Під час використання рукавичка може продемонструвати меншу стійкість до хімічного продукту через зміну його фізичних властивостей. Рухи, важкі умови, тертя, а також деградація, спричинена контактом з хімічною речовиною, можуть значно скоротити час фактичного використання. Що стосується агресивних продуктів, то руйнування може бути найважливішим фактором , який слід враховувати під час вибору стійкої до таких хімічних продуктів рукавички. Перед використанням перевірте рукавичку на предмет виявлення будь-яких дефектів або вад. Стійкість до проникнення була встановлена в лабораторних умовах і стосується лише протестованого зразка. Рівні руйнування згідно з EN ISO 374-4:2019 вказують на зміни в стійкості рукавичок до пробою після впливу хімічного продукту, що є предметом розгляду. Див. табл. 2.
EN ISO 374-5:2016 : захист від бактерій та грибків: ПРОЙДЕНО. Захист від вірусів: випробування не проводилися.
Цей продукт містить натуральний латекс, що може викликати алергічні реакції. Гігієна рук : якщо перед контактом необхідно забезпечити гігієну рук, що передбачає використання рукавичок, руки слід обробити або вимити перед тим, як надягати рукавички. Надягання та знімання рукавичок : Надягаючи рукавичку, переконайтеся, що рукавичка та рука чисті, що ця рукавичка має правильний розмір і добре прилягає до контурів та проміжків між пальцями. У разі забруднення/потовиділення, зніміть рукавичку, дайте їй висохнути, перед тим, як знову надягати, та/або викиньте її, залежно від стану рукавички. Щоб не забруднити руку не чистою рукавичкою, знімайте її, відтягуючи від зап'ястя до пальця. Ця рукавичка може використовуватися строком до 3 років з дати її виготовлення.
З декларацією відповідності можна ознайомитися на веб-сайті : див**.

TR Bu eldivenin üzerindeki CE işareti, 2016/425 nolu yönergenin temel gerekliliklerine uygunluğu göstermektedir. Performans seviyeleri sadece eldivenin avuç içi üzerinde garanti edilir. 50°C'nin üzerindeki sıcaklıktaki nesnelerin taşınması için kullanmayın. Temizlik veya bakım yapılmaması önerilir. Eldiven, yıkanabilir değildir. Sadece tek kullanımlıktır. Serin ve kuru bir yerde orijinal ambalajında saklayın. Bu eldiven yetkili kuruluş tarafından onaylanmıştır (bakınız *). Ek VII'in (Modül C2) değerlendirmesi, Kategori III için onaylı kuruluş tarafından gerçekleştirilmiştir: bakınız*. Piktogramlar ve standartlara göndermeler, ürünün, belirtilen Avrupa standardı ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu bilgi, eğer uygulanabilirse, ürünün her bir standarda uygun olarak ulaştığı performans düzeylerine eşlik edecektir. Ayrıntılar aşağıda verilmiştir:
EN 388:2016+A1:2018 : a = aşınma (x/4), b = kesilme (x/5), c = yırtılma (x/4), d = perforasyon (x / 4), e = TDM kesimi (A'dan F'ye). X, testin yapılmadığını gösterir. Kesilme direnci testi (6.2) çerçevesinde körleşmeye ilişkin olarak, « Kes Testi » sonuçları belirtici aralığı taşımakta ve sadece « TDM » (6.3) cihazıyla kesme direncine yapılan test performansı referans sonucu olacaktır.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B : EN 16523-1:2015'e göre sonuçlar, ölçülen geçit sürelerine dayanır (bkz. Tab 1 : A=performans düzeyi. B = ölçülen geçiş zamanı (dak)). A = Metanol. K = %40 sodyum hidroksit, L = %96 sülfürik asit. Bu bilgiler iş yerinde korumanın gerçek süreyi yansıtmamaktadır ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki farkları yansıtmamaktadır. Kimyasal direnç, laboratuvar koşullarına göre belirlendi ve numuneler sadece avuç içinden alındı ve endişeler sadece test edilen kimyasallar için geçerlidir. Söz konusu ürünün bir karışım olarak kullanılması halinde, farklı olabilir. Eldivenlerin amaçlanan kullanım için uygun olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir, çünkü işyerindeki koşullar sıcaklık, aşınma ve degradasyon gibi diğer çeşitli faktörlerin etkisinden dolayı tipik testten farklı olabilir. Eldiven kullanıldığında, fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle kimyasala karşı daha az direnç gösterebilir. Kimyasalla temastan kaynaklanan hareketler, çıkık uçlar, sürtünme ve degredasyon önemli ölçüde fiili kullanım süresini azaltabilir. Korozif ürünler için, kimyasallara dirençli bir eldiven seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör bozulma/degredasyon olabilir. Kullanımdan önce, herhangi bir kusur veya eksiklikleri tespit etmek için eldiveni kontrol edin. Penetrasyon direnci laboratuvar koşullarında test edilmiş ve endişeler sadece test edilen numuneyle ilgilidir. EN ISO 374-4:2019'e göre bozunma/degredasyon seviyeleri, ilgili kimyasala maruz kaldıktan sonra eldivenlerin delinme direncindeki değişiklikleri gösterir. Bkz. Tab 2.
EN ISO 374-5:2016 : Bakteri ve mantarlara karşı koruma : GEÇTİ. Virüslere karşı koruma: Test edilmedi.
Bu ürün, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek doğal kauçuk lateks içerir. El Hijyeni : Eldiven takılması gerektiren bir temas öncesinde el hijyeni yapılması gereken durumlarda, eldivenler takılmadan önce ellerin yıkanması veya ovuşturulması gerekmektedir. Eldivenin takılması ve çıkarılması : Eldiveni takmadan önce, eldivenin ve elin temiz olduğundan, eldivenin doğru boyutta olduğundan ve parmak aralarına, eklemlere ve parmak yapısına uygun şekilde tam olarak oturduğundan emin olunuz. Eldivenin kirlenme/terleme durumlarında eldiveni çıkararak tekrar takmadan önce eldivenin kurumasını bekleyin ve gerekli durumlarda eldivenin durumuna bağlı olarak eldiveni atınız. Kirli bir eldiveni elinize bulaştırmamak için eldiveni bilek tabanından parmağınıza kadar sıkarak çıkarınız. Bu eldiven üretim tarihinden itibaren yıla kadar kullanılabilir.
Uygunluk beyanı web sitesinde bulunmaktadır: bkz. **.

AR

علامة CE المثبتة على هذا القفاز تشير إلى الامتثال للمتطلبات الأساسية للائحة 425/2016، حيث تضمن مستويات الأداء فقط في راحة القفاز. لا تستخدمه للتعامل مع الأشياء التي تتجاوز درجة الحرارة 50 درجة مئوية. لا ينصح بالتنظيف أو الصيانة. القفاز غير قابل للغسل. للاستخدام الفردي فقط. خزن في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف. تم اعتماد هذا القفاز من قبل الجهة الإعلامية (انظر *). تم إجراء تقييم الملحق السابع (الوحدة C2) للفئة الثالثة من قبل الجهة الإعلامية: انظر*. تشير الرسوم التصويرية والمراجع إلى المعايير إلى أن المقال يتوافق مع المعايير الأوروبية المذكورة. ترافق هذه المعلومات، إذا كان ذلك مناسبا، مستويات الأداء التي حققها المقال وفقا لكل معيار. التفاصيل موضحة أدناه:

EN 388:2016+A1:2018 : a = التآكل (x / 4)، b = قطع الشفرة (x / 5)، c = التمزق (x / 4)، d = التثقيب (x / 4)، e = قطع TDM (A إلى F). X تعني أن الاختبار لم يجرى. فيما يتعلق بمقاومة القطع، في إطار اختبار مقاومة القطع (6.2)، فإن نتائج "اختبار كوبيه" لها نطاق إرشادي فقط، حيث يكون "TDM"، حيث تكون مقاومة القطع في توكودينامومتر (6.3) هي النتيجة المرجعية الوحيدة التي تحدد الأداء.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 النوع B: النتائج وفقا ل EN 16523-1:2015 تعتمد على أوقات الاختراق (انظر التاب. 1: A = مستوى الأداء). B = زمن المرور المقاس (أدنى الدقائق)). A = الميثانول. ٪40 = K هيدروكسيد الصوديوم، ٪96 = L حمض الكبريتيك. هذه المعلومات لا تعكس المدة الفعلية للحماية في مكان العمل ولا تعكس الفروقات بين الخلطات والمواد الكيميائية النقية. تم تحديد المقاومة الكيميائية وفقا لظروف المختبر وأخذ عينات فقط من راحة اليد وفقط للمواد الكيميائية التي تم اختبارها. قد يختلف الأمر إذا تم استخدام المنتج قيد الدراسة في خليط. ينصح بالتحقق مما إذا كانت القفازات مناسبة للاستخدام المقصود، حيث قد تختلف ظروف العمل عن الاختبار المعتاد بسبب عوامل أخرى مثل درجة الحرارة والخدش والتدهور. عند الاستخدام، قد يوفر القفاز مقاومة أقل للمادة الكيميائية بسبب تغيرات خصائصه الفيزيائية. الحركة، والتعلقات، والاحتكاك، والتدهور الناتج عن ملامسة المادة الكيميائية يمكن أن تقلل بشكل كبير من وقت الاستخدام الفعلي. بالنسبة للمنتجات المسببة للتآكل، قد يكون التحلل هو العامل الأهم عند اختيار قفاز مقاوم للمواد الكيميائية. قبل الاستخدام، افحص القفاز بحثا عن عيوب أو عيوب. تم اختبار مقاومة الاختراق في ظروف مختبرية وتتعلق فقط بالعينة التي تم اختبارها. تشير مستويات التحلل وفقا لمعيار EN ISO 374-4:2019 إلى تغيرات في مقاومة الثقب للقفازات بعد التعرض للمادة الكيميائية المعنية. انظر التاب. 2.

EN ISO 374-5:2016 : الحماية ضد البكتيريا والفطريات: PASS. الحماية من الفيروس: لم يتم اختبارها.

يحتوي هذا المنتج على لاتكس مطاطي طبيعي قد يسبب ردود فعل تحسسية. نظافة اليدين: عندما يسبق التلامس الذي يتطلب أيضا استخدام القفاز، يجب إجراء فرك اليدين أو غسل اليدين قبل ارتداء القفاز. ارتداء القفاز وخلعه: عند ارتداء القفاز، يرجى التأكد من أن القفاز واليد نظيفان، وأن حجم القفاز مناسب، وأن يكون مناسبا على منحنيات ومنطقة الفخذ للأصابع. في حالة التلوث أو العرق، اخلع القفاز، واتركه ليجف قبل ارتدائه مرة أخرى و/أو تخلص منه حسب حالة القفاز. ولكي لا تلوث اليد بالقفاز المتسخ، تأكد من إزالة القفاز عن طريق قرصه من قاعدة المعصم إلى الإصبع. يمكن استخدام هذا القفاز حتى 3 سنوات بعد تاريخ تصنيعه. إعلان الامتثال متاح على الموقع الإلكتروني: انظر **.