EUROCUT P500

1CRPG06	6 / XS
1CRPG07	7 / S
1CRPG08	8 / M
1CRPG09	9 / L
1CRPG10	10 / XL
1CRPG11	11 / XXL

EN 388:2016 +A1:2018

4X43D

abcde

EN 420:2003 +A1:2009

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Worldwide Euro Protection
555 rue de la Dombes – 01700 Les Echets - Miribel - France

* CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No.: 0075

** https://www.coverguard-safety.com

v.20251222

FR

Le marquage CE sur le gant indique que celui-ci est conforme aux exigences du règlement européen 2016/425. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume. Si le niveau de performance de la résistance à la déchirure est supérieur à 0, ce gant ne doit pas être utilisé à proximité de machines en mouvement afin d'éviter tout risque d'enchevêtrement. N'utilisez pas ce gant pour manipuler des produits chimiques ou des objets à une température supérieure à 50 °C. Aucun nettoyage ni entretien n'est autorisé. Les gants doivent être conservés dans leur emballage d'origine, dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *).
AVERTISSEMENT : dans les cas où les gants sont composés de deux couches ou plus, cela signifie que la classification générale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche extérieure. Les pictogrammes et les références des normes mentionnées ci-dessus signifient que le produit est conforme aux normes européennes mentionnées. Ces informations sont complétées, si nécessaire, par les niveaux de performance obtenus par l'équipement selon chaque norme. Il n'est pas possible d'indiquer une durée de conservation, car ces matériaux ne sont pas connus pour se détériorer avec le temps et la durée de conservation dépendra d'un certain nombre de facteurs tels que le type d'utilisation et la fréquence d'utilisation. Vérifiez le produit avant toute utilisation. Si vous constatez des dommages, le produit doit être remplacé. Les niveaux de performance obtenus lors des tests effectués conformément à chaque norme sont indiqués ci-dessous :
EN 388:2016+A1:2018 : a = résistance à l'abrasion (x/4) ; b = résistance à la coupure (x/5) ; c = résistance à la déchirure (x/4) ; d = résistance à la perforation (x/4) ; e = résistance à la coupure TDM (A à F). X signifie non testé.
En cas d'émoussement lors de l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats de l'essai de coupe ne sont qu'indicatifs, tandis que l'essai de résistance à la coupure TDM (6.3) est le résultat de performance de référence.
La déclaration de conformité est disponible sur le site web : voir **.

EN

The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The performance levels are only guaranteed on the palm. If the performance level of the tear resistance is higher than 0, then this glove should not be used near to moving machinery to avoid entanglement hazards. Do not use this glove to handle chemical products or objects at a temperature higher than 50°C. No cleaning or maintenance is permitted. Gloves should be stored in their original packing in a cool, dry place. This glove has been certify by the notified body (see *).
WARNING : In the cases where gloves are composed with two or more layers, this will mean that the general classification does not necessarily reflect the performance of the outer layer. Pictograms and references of the standards mentioned above means that the product is in conformity with the European standards mentioned. These information are completed, if necessary, by the performances levels obtained by the equipment according each standard. It is not possible to give a shelf life as these materials are not known to deteriorate over time and the shelf life will be dependent upon a number of factors such as type of use and frequency of use. Check the product before any use. If any damage is noted, the product has to be replaced. The performances levels obtained by testing in accordance to each standard are given below:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Abrasive resistance (x/4); b = cut resistance (x/5); c = tear resistance (x/4); d = puncture resistance (x/4); e = TDM cut resistance (A to F). X means not tested.
For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result.
The declaration of conformity is available on the web site : see **.

HU

A kesztyűn található CE jelölés azt jelenti, hogy a kesztyű megfelel a 2016/425 európai rendelet követelményeinek. A teljesítmény szintje csak a tenyéren garantált. Ha a szakadási ellenállás teljesítmény szintje magasabb, mint 0, akkor ezt a kesztyűt nem szabad mozgó gépek közelében használni, hogy elkerülhető legyen a belegabalyodás veszélye. Ne használja ezt a kesztyűt 50 °C-nál magasabb hőmérsékletű vegyi termékek vagy tárgyak kezelésére. Tisztítás vagy karbantartás nem megengedett. A kesztyűket eredeti csomagolásukban, hűvös, száraz helyen kell tárolni. Ezt a kesztyűt a bejelentett szervezet tanúsította (lásd *).
FIGYELMEZTETÉS: Ha a kesztyű két vagy több rétegből áll, ez azt jelenti, hogy az általános besorolás nem feltétlenül tükrözi a külső réteg teljesítményét. A fenti szabványok piktogramjai és hivatkozásai azt jelentik, hogy a termék megfelel a megemlített európai szabványoknak. Ezeket az információkat szükség esetén kiegészítik a berendezés által az egyes szabványok szerint elért teljesítmény szintek. A termékek eltarthatóságát nem lehet megadni, mivel ezek az anyagok idővel nem romlanak, és az eltarthatóság számos tényezőtől függ, például a felhasználás típusától és gyakoriságától. Használat előtt ellenőrizze a terméket. Ha bármilyen sérülést észlel, a terméket ki kell cserélni. Az egyes szabványok szerint végzett teszteléssel elért teljesítmény szintek az alábbiak:
EN 388:2016+A1:2018 : a = kopásállóság (x/4); b = vágásállóság (x/5); c = szakadásállóság (x/4); d = szúrásállóság (x/4); e = TDM vágásállóság (A-tól F-ig). X azt jelenti, hogy nem tesztelték.
A vágásállósági teszt (6.2) során bekövetkező tompulás esetén a coupe teszt eredményei csak tájékoztató jellegűek, míg a TDM vágásállósági teszt (6.3) az referencia teljesítmény eredmény.
A megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon elérhető: lásd **.

DE

Das CE-Zeichen auf dem Handschuh bedeutet, dass der Handschuh die Anforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 erfüllt. Die Leistungsstufen sind nur für die Handfläche garantiert. Wenn die Leistungsstufe der Reißfestigkeit höher als 0 ist, sollte dieser Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Maschinen verwendet werden, um Verwicklungsgefahren zu vermeiden. Verwenden Sie diesen Handschuh nicht zum Umgang mit chemischen Produkten oder Gegenständen bei einer Temperatur von mehr als 50 °C. Eine Reinigung oder Wartung ist nicht zulässig. Handschuhe sollten in ihrer Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Dieser Handschuh wurde von der benannten Stelle zertifiziert (siehe *).
WARNUNG: Bei Handschuhen, die aus zwei oder mehr Schichten bestehen, spiegelt die allgemeine Klassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußeren Schicht wider. Piktogramme und Verweise auf die oben genannten Normen bedeuten, dass das Produkt den genannten europäischen Normen entspricht. Diese Informationen werden bei Bedarf durch die Leistungsstufen ergänzt, die die Ausrüstung gemäß den einzelnen Normen erreicht hat. Es ist nicht möglich, eine Haltbarkeitsdauer anzugeben, da diese Materialien bekanntermaßen nicht mit der Zeit an Qualität verlieren und die Haltbarkeitsdauer von einer Reihe von Faktoren wie der Art und Häufigkeit der Verwendung abhängt. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, muss das Produkt ersetzt werden. Die durch Tests gemäß den einzelnen Normen erzielten Leistungsstufen sind nachstehend aufgeführt:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Abriebfestigkeit (x/4); b = Schnittfestigkeit (x/5); c = Reißfestigkeit (x/4); d = Durchstichfestigkeit (x/4); e = TDM-Schnittfestigkeit (A bis F). X bedeutet nicht getestet.
Bei Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung (6.2) sind die Ergebnisse der Coupé-Prüfung nur indikativ, während die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (6.3) das Referenzleistungsergebnis ist.
Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

ES

La marca CE en el guante indica que este cumple los requisitos del Reglamento europeo 2016/425. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma. Si el nivel de rendimiento de la resistencia al desgarro es superior a 0, este guante no debe utilizarse cerca de maquinaria en movimiento para evitar riesgos de enredos. No utilice este guante para manipular productos químicos u objetos a una temperatura superior a 50 °C. No se permite su limpieza ni mantenimiento. Los guantes deben almacenarse en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo notificado (véase *).
ADVERTENCIA: En los casos en que los guantes estén compuestos por dos o más capas, esto significará que la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa exterior. Los pictogramas y las referencias de las normas mencionadas anteriormente significan que el producto es conforme con las normas europeas mencionadas. Esta información se completa, si es necesario, con los niveles de rendimiento obtenidos por el equipo según cada norma. No es posible indicar una vida útil, ya que no se conoce que estos materiales se deterioren con el tiempo y la vida útil dependerá de una serie de factores, como el tipo de uso y la frecuencia de uso. Compruebe el producto antes de cualquier uso. Si se observa algún daño, el producto debe ser sustituido. A continuación se indican los niveles de rendimiento obtenidos en las pruebas realizadas de acuerdo con cada norma:
EN 388:2016+A1:2018 : a = resistencia a la abrasión (x/4); b = resistencia al corte (x/5); c = resistencia al desgarro (x/4); d = resistencia a la perforación (x/4); e = resistencia al corte TDM (A a F). X significa que no se ha probado.
En caso de embotamiento durante la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la prueba de corte son solo indicativos, mientras que la prueba de resistencia al corte TDM (6.3) es el resultado de rendimiento de referencia.
La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: véase **.

IT

Il marchio CE riportato sul guanto indica che il guanto soddisfa i requisiti del regolamento europeo 2016/425. I livelli di prestazione sono garantiti solo sul palmo. Se il livello di prestazione della resistenza allo strappo è superiore a 0, questo guanto non deve essere utilizzato in prossimità di macchinari in movimento per evitare il rischio di impigliamento. Non utilizzare questo guanto per maneggiare prodotti chimici o oggetti a una temperatura superiore a 50 °C. Non è consentita alcuna pulizia o manutenzione. I guanti devono essere conservati nella loro confezione originale in un luogo fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo notificato (vedi *).
AVVERTENZA: nei casi in cui i guanti sono composti da due o più strati, ciò significa che la classificazione generale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno. I pittogrammi e i riferimenti alle norme sopra menzionate indicano che il prodotto è conforme alle norme europee citate. Queste informazioni sono integrate, se necessario, dai livelli di prestazione ottenuti dall'attrezzatura in base a ciascuna norma. Non è possibile indicare una durata di conservazione, poiché questi materiali non sono noti per deteriorarsi nel tempo e la durata di conservazione dipenderà da una serie di fattori quali il tipo di utilizzo e la frequenza di utilizzo. Controllare il prodotto prima di qualsiasi utilizzo. Se si riscontrano danni, il prodotto deve essere sostituito. I livelli di prestazione ottenuti dai test effettuati in conformità a ciascuna norma sono indicati di seguito:
EN 388:2016+A1:2018 : a = resistenza all'abrasione (x/4); b = resistenza al taglio (x/5); c = resistenza allo strappo (x/4); d = resistenza alla perforazione (x/4); e = resistenza al taglio TDM (da A a F). X significa non testato.
Per l'ottundimento durante la prova di resistenza al taglio (6.2), i risultati della prova di taglio sono solo indicativi, mentre la prova di resistenza al taglio TDM (6.3) è il risultato di riferimento.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web: vedi **.

PT

A marca CE na luva indica que esta cumpre os requisitos do regulamento europeu 2016/425. Os níveis de desempenho são garantidos apenas na palma da mão. Se o nível de desempenho da resistência ao rasgo for superior a 0, esta luva não deve ser utilizada perto de máquinas em movimento, para evitar riscos de emaranhamento. Não utilize esta luva para manusear produtos químicos ou objetos a uma temperatura superior a 50 °C. Não é permitida qualquer limpeza ou manutenção. As luvas devem ser armazenadas na sua embalagem original, num local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver *).
AVISO: Nos casos em que as luvas são compostas por duas ou mais camadas, isso significa que a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada exterior. Os pictogramas e referências das normas acima mencionadas significam que o produto está em conformidade com as normas europeias mencionadas. Estas informações são completadas, se necessário, pelos níveis de desempenho obtidos pelo equipamento de acordo com cada norma. Não é possível indicar um prazo de validade, uma vez que não se conhece a deterioração destes materiais ao longo do tempo e o prazo de validade dependerá de vários fatores, tais como o tipo de utilização e a frequência de utilização. Verifique o produto antes de qualquer utilização. Se for detetado algum dano, o produto deve ser substituído. Os níveis de desempenho obtidos através de testes de acordo com cada norma são apresentados abaixo:
EN 388:2016+A1:2018 : a = resistência à abrasão (x/4); b = resistência ao corte (x/5); c = resistência ao rasgo (x/4); d = resistência à perfuração (x/4); e = resistência ao corte TDM (A a F). X significa não testado.
No caso de embotamento durante o teste de resistência ao corte (6.2), os resultados do teste de corte são apenas indicativos, enquanto o teste de resistência ao corte TDM (6.3) é o resultado de desempenho de referência.
A declaração de conformidade está disponível no site: ver **.

DK

CE-mærket på handsken angiver, at handsken opfylder kravene i den europæiske forordning 2016/425. Ydeevnen er kun garanteret på håndfladen. Hvis ydeevnen for rivestyrke er højere end 0, bør denne handske ikke bruges i nærheden af bevægelige maskiner for at undgå fare for at blive viklet ind. Brug ikke denne handske til at håndtere kemiske produkter eller genstande ved en temperatur på over 50 °C. Rengøring eller vedligeholdelse er ikke tilladt. Handsker skal opbevares i deres originale emballage på et køligt, tørt sted. Denne handske er certificeret af det bemyndigede organ (se *).
ADVARSEL: I tilfælde hvor handsker består af to eller flere lag, betyder dette, at den generelle klassificering ikke nødvendigvis afspejler ydeevnen for det ydre lag. Piktogrammer og henvisninger til ovennævnte standarder betyder, at produktet er i overensstemmelse med de nævnte europæiske standarder. Disse oplysninger suppleres om nødvendigt med de ydeevneniveauer, som udstyret har opnået i henhold til hver standard. Det er ikke muligt at angive en holdbarhed, da disse materialer ikke er kendt for at forringes over tid, og holdbarheden afhænger af en række faktorer, såsom anvendelsestype og anvendelsesfrekvens. Kontroller produktet inden brug. Hvis der konstateres skader, skal produktet udskiftes. De ydeevneniveauer, der er opnået ved test i overensstemmelse med hver standard, er angivet nedenfor:
EN 388:2016+A1:2018 : a = slidstyrke (x/4); b = skærefasthed (x/5); c = rivestyrke (x/4); d = punkteringsmodstand (x/4); e = TDM-skærefasthed (A til F). X betyder ikke testet.
Ved sløvning under skærefasthedstesten (6.2) er resultaterne af coupe-testen kun vejledende, mens TDM-skærefasthedstesten (6.3) er det referencepræstationsresultat.
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webstedet: se **.

NL

Het CE-keurmerk op de handschoen geeft aan dat de handschoen voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2016/425. De prestatieniveaus zijn alleen gegarandeerd op de handpalm. Als het prestatieniveau van de scheurweerstand hoger is dan 0, mag deze handschoen niet in de buurt van bewegende machines worden gebruikt om verstrikkingsgevaar te voorkomen. Gebruik deze handschoen niet voor het hanteren van chemische producten of voorwerpen bij een temperatuur hoger dan 50 °C. Reiniging of onderhoud is niet toegestaan. Handschoenen moeten in hun originele verpakking op een koele, droge plaats worden bewaard. Deze handschoen is gecertificeerd door de aangemelde instantie (zie *).
WAARSCHUWING: In gevallen waarin handschoenen uit twee of meer lagen bestaan, betekent dit dat de algemene classificatie niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag weergeeft. Pictogrammen en verwijzingen naar de bovengenoemde normen betekenen dat het product in overeenstemming is met de genoemde Europese normen. Deze informatie wordt, indien nodig, aangevuld met de prestatieniveaus die door de uitrusting zijn behaald volgens elke norm. Het is niet mogelijk om een houdbaarheid te geven, aangezien deze materialen niet bekend staan om hun verslechtering in de loop van de tijd en de houdbaarheid afhankelijk is van een aantal factoren, zoals het type gebruik en de gebruiksfrequentie. Controleer het product voor elk gebruik. Als er schade wordt geconstateerd, moet het product worden vervangen. De prestatieniveaus die zijn behaald door tests in overeenstemming met elke norm worden hieronder weergegeven:
EN 388:2016+A1:2018 : a = slijtvastheid (x/4); b = snijweerstand (x/5); c = scheurweerstand (x/4); d = prikweerstand (x/4); e = TDM-snijweerstand (A tot F). X betekent niet getest.
Voor het bot worden tijdens de snijweerstandstest (6.2) zijn de resultaten van de coupe-test slechts indicatief, terwijl de TDM-snijweerstandstest (6.3) het referentieresultaat voor de prestaties is.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie **.

SV

CE-märkningen på handsken innebär att handsken uppfyller kraven i den europeiska förordningen 2016/425. Prestandanivåerna garanteras endast på handflatan. Om prestandanivån för rivhållfasthet är högre än 0, bör denna handske inte användas i närheten av rörliga maskiner för att undvika risk för fastnande. Använd inte denna handske för att hantera kemiska produkter eller föremål vid en temperatur över 50 °C. Rengöring eller underhåll är inte tillåtet. Handskarna ska förvaras i sin originalförpackning på en sval, torr plats. Denna handske har certifierats av det anmälda organet (se *).
VARNING: I de fall där handskarna består av två eller flera lager innebär detta att den allmänna klassificeringen inte nödvändigtvis återspeglar yttre lagrets prestanda. Piktogram och hänvisningar till ovan nämnda standarder innebär att produkten överensstämmer med de nämnda europeiska standarderna. Denna information kompletteras vid behov med de prestandanivåer som utrustningen uppnår enligt respektive standard. Det är inte möjligt att ange en hållbarhetstid, eftersom dessa material inte är kända för att försämras med tiden och hållbarhetstiden beror på en rad faktorer, såsom typ av användning och användningsfrekvens. Kontrollera produkten före användning. Om någon skada upptäcks måste produkten bytas ut. De prestandanivåer som uppnåtts vid testning enligt respektive standard anges nedan:
EN 388:2016+A1:2018 : a = nötningsbeständighet (x/4); b = skärbeständighet (x/5); c = rivbeständighet (x/4); d = punkteringsbeständighet (x/4); e = TDM-skärbeständighet (A till F). X betyder inte testat.
För slöhet under skärmotståndstestet (6.2) är resultaten från skärprovet endast vägledande, medan TDM-skärmotståndstestet (6.3) är det referensresultat som gäller.
Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webbplatsen: se **.

Käsineessä oleva CE-merkki osoittaa, että käsine täyttää eurooppalaisen asetuksen 2016/425 vaatimukset. Suorituskykytasot on taattu vain kämmenpuolella. Jos repäisylujuuden suorituskykytaso on yli 0, tätä käsinettä ei saa käyttää liikkuvien koneiden lähellä, jotta vältetään takertumisvaarat. Älä käytä tätä käsinettä kemikaalien tai yli 50 °C:n lämpötilassa olevien esineiden käsittelyyn. Käsineitä ei saa puhdistaa tai huoltaa. Käsineet on säilytettävä alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa paikassa. Käsineet on sertifioitu ilmoitetun laitoksen toimesta (katso *).
VAROITUS: Jos käsineet koostuvat kahdesta tai useammasta kerroksesta, yleinen luokitus ei välttämättä vastaa ulkokerroksen suorituskykyä. Edellä mainittujen standardien kuvamerkit ja viittaukset tarkoittavat, että tuote on mainittujen eurooppalaisten standardien mukainen. Näitä tietoja täydennetään tarvittaessa laitteiden kunkin standardin mukaisilla suorituskykytasoilla. Säilyvyysaikaa ei voida ilmoittaa, koska näiden materiaalien ei tiedetä heikkenevän ajan myötä ja säilyvyysaika riippuu useista tekijöistä, kuten käyttötavasta ja käyttötiheydestä. Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita, tuote on vaihdettava. Kunkin standardin mukaisilla testeillä saadut suorituskykytasot on ilmoitettu alla:
EN 388:2016+A1:2018 : a = kulutuskestävyys (x/4); b = viiltokestävyys (x/5); c = repeytymiskestävyys (x/4); d = pistonkestävyys (x/4); e = TDM-viiltokestävyys (A–F). X tarkoittaa, että tuotetta ei ole testattu.
Leikkauskestävyystestissä (6.2) tapahtuvan tylsymisen osalta coupe-testin tulokset ovat vain suuntaa-antavia, kun taas TDM-leikkauskestävyystesti (6.3) on viite-suorituskykytulos.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustolla: katso **.

CE markējums uz cimdu norāda, ka cimdi atbilst Eiropas regulas 2016/425 prasībām. Darbības līmeņi ir garantēti tikai uz plaukstas. Ja izturības pret plīsumiem līmenis ir augstāks par 0, tad šos cimdus nedrīkst lietot kustīgu mašīnu tuvumā, lai izvairītos no ieķeršanās briesmām. Nelietojiet šos cimdus, lai rīkotos ar ķīmiskajiem produktiem vai priekšmetiem, kuru temperatūra pārsniedz 50 °C. Nav atļauts tīrīt vai kopēt. Cimdi jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā. Šie cimdi ir sertificēti paziņotajā iestādē (sk. *).
BRĪDINĀJUMS: Ja cimdi sastāv no divām vai vairākām kārtām, tas nozīmē, ka vispārējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo ārējās kārtas veiktspēju. Izmantotās piktogrammas un atsauces uz iepriekš minētajiem standartiem nozīmē, ka produkts atbilst minētajiem Eiropas standartiem. Šo informāciju nepieciešamības gadījumā papildina ar iekārtas veiktspējas līmeņiem, kas iegūti saskaņā ar katru standartu. Nav iespējams norādīt glabāšanas termiņu, jo nav zināms, ka šie materiāli laika gaitā bojātos, un glabāšanas termiņš ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, lietošanas veida un biežuma. Pirms lietošanas pārbaudiet produktu. Ja tiek konstatēti bojājumi, produkts ir jāizmet. Veiktspējas līmeņi, kas iegūti, testējot saskaņā ar katru standartu, ir norādīti zemāk:
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrazīvā izturība (x/4); b = izturība pret griezumiem (x/5); c = izturība pret plīsumiem (x/4); d = izturība pret caurumiem (x/4); e = TDM izturība pret griezumiem (A līdz F). X nozīmē, ka nav testēts.
Attiecībā uz izturību pret izturību pret griezumiem (6.2) griezuma testa rezultāti ir tikai orientējoši, bet TDM izturības pret griezumiem tests (6.3) ir atsauces veiktspējas rezultāts.
Atbilstības deklarāciju ir pieejama tīmekļa vietnē: skatīt **.

Kinnasel olev CE-märgis tähendab, et kinnas vastab Euroopa määruse 2016/425 nõuetele. Töökindlus on tagatud ainult peopesa osas. Kui kinnas on rebenemiskindlusega üle 0, ei tohi seda kasutada liikuvate masinate läheduses, et vältida takerdumisohtu. Ära kasuta seda kinnast keemiliste toodete või üle 50 °C temperatuuriga esemete käitlemiseks. Puhastamine ja hooldus ei ole lubatud. Kindad tuleb hoida originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas. Kinnitatud on, et kindad on sertifitseeritud teavitatud asutuse poolt (vt *).
HOIATUS: Kui kindad koosnevad kahest või enamast kihist, ei pruugi üldine klassifikatsioon kajastada välimise kihi toimivust. Eespool nimetatud standardite piktogrammid ja viited tähendavad, et toode vastab nimetatud Euroopa standarditele. Vajaduse korral täiendatakse seda teavet seadme vastavuse tasemega vastavalt igale standardile. Kuna need materjalid ei ole teadaolevalt aja jooksul halvenenud, ei ole võimalik anda säilivusaega, kuna see sõltub mitmest tegurist, nagu kasutusviis ja kasutus sagedus. Kontrollige toodet enne kasutamist. Kui märkate kahjustusi, tuleb toode asendada. Iga standardi kohaselt katsetamisel saadud vastavuse tasemed on esitatud allpool:
EN 388:2016+A1:2018 : a = kulumiskindlus (x/4); b = lõikekindlus (x/5); c = rebenemiskindlus (x/4); d = torkekindlus (x/4); e = TDM lõikekindlus (A kuni F). X tähendab, et ei ole testitud.
Lõikekindluse katse (6.2) käigus tekkinud tuhumumise puhul on lõikekatse tulemused ainult soovituslikud, samas kui TDM lõikekindluse katse (6.3) on võrdluseks kasutatav tulemus.
Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil: vt **.

Ant pirštinių esantis CE ženklas reiškia, kad pirštinės atitinka Europos reglamento 2016/425 reikalavimus. Našumo lygiai garantuojami tik delno srityje. Jei atsparumo plyšimui lygis yra didesnis nei 0, šių pirštinių negalima naudoti šalia judančių mašinų, kad išvengtumėte įsipainiojimo pavojaus. Šių pirštinių negalima naudoti cheminiams produktams ar daiktams, kurių temperatūra yra didesnė nei 50 °C, tvarkyti. Draudžiama valyti ar prižiūrėti. Pirštines reikia laikyti originaliose pakuotėse vėsioje, sausoje vietoje. Šios pirštinės yra sertifikuotos notifikuotosios įstaigos (žr. *).
ĮSPĖJIMAS: Jei pirštinės yra sudarytos iš dviejų ar daugiau sluoksnių, tai reiškia, kad bendrasis klasifikavimas nebūtinai atspindi išorinio sluoksnio savybes. Piktogramos ir nuorodos į minėtus standartus reiškia, kad produktas atitinka minėtus Europos standartus. Ši informacija, jei reikia, papildoma pagal kiekvieną standartą gautais įrangos veikimo lygių duomenimis. Nėra galimybės nurodyti galiojimo laiko, nes nėra žinoma, kad šios medžiagos laikui bėgant susidėvi, o galiojimo laikas priklauso nuo daugelio veiksnių, pvz., naudojimo tipo ir dažnumo. Prieš naudodami produktą, jį patikrinkite. Jei pastebite kokių nors pažeidimų, produktą reikia pakeisti. Pagal kiekvieną standartą atlikus bandymus gauti veikimo lygių duomenys pateikiami toliau:
EN 388:2016+A1:2018 : a = atsparumas dilimui (x/4); b = atsparumas pjovimui (x/5); c = atsparumas plyšimui (x/4); d = atsparumas pradūrimui (x/4); e = TDM atsparumas pjovimui (A–F). X reiškia, kad nebuvo bandyta.
Dėl atsparumo pjovimui bandymo metu (6.2) susidėvėjimo, pjovimo bandymo rezultatai yra tik orientaciniai, o TDM atsparumo pjovimui bandymas (6.3) yra etaloniniai veikimo rezultatai.
Atitikties deklaracija yra pateikta interneto svetainėje: žr. **.

Marcajul CE de pe mănușă indică faptul că mănușa îndeplinește cerințele Regulamentului european 2016/425. Nivelurile de performanță sunt garantate numai pentru palma mănușii. Dacă nivelul de performanță al rezistenței la rupere este mai mare de 0, această mănușă nu trebuie utilizată în apropierea mașinilor în mișcare, pentru a evita riscul de încurcare. Nu utilizați această mănușă pentru manipularea produselor chimice sau a obiectelor la o temperatură mai mare de 50 °C. Nu este permisă curățarea sau întreținerea. Mănușile trebuie depozitate în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat. Această mănușă a fost certificată de organismul notificat (a se vedea *).
AVERTISMENT: În cazul în care mănușile sunt compuse din două sau mai multe straturi, aceasta înseamnă că clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior. Pictogramele și referințele standardelor menționate mai sus înseamnă că produsul este în conformitate cu standardele europene menționate. Aceste informații sunt completate, dacă este necesar, cu nivelurile de performanță obținute de echipament în conformitate cu fiecare standard. Nu este posibilă indicarea unei durate de valabilitate, deoarece nu se cunoaște deteriorarea acestor materiale în timp, iar durata de valabilitate va depinde de o serie de factori, cum ar fi tipul și frecvența utilizării. Verificați produsul înainte de orice utilizare. Dacă se constată vreo deteriorare, produsul trebuie înlocuit. Nivelurile de performanță obținute prin testarea în conformitate cu fiecare standard sunt prezentate mai jos:
EN 388:2016+A1:2018 : a = rezistență la abraziune (x/4); b = rezistență la tăiere (x/5); c = rezistență la rupere (x/4); d = rezistență la perforare (x/4); e = rezistență la tăiere TDM (A până la F). X înseamnă că nu a fost testat.
În cazul tocirii în timpul testului de rezistență la tăiere (6.2), rezultatele testului de tăiere sunt doar orientative, în timp ce testul de rezistență la tăiere TDM (6.3) este rezultatul de referință al performanței.
Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: a se vedea **.

Značka CE na rukavici znamená, že rukavice spĺňa požiadavky európskeho nariadenia 2016/425. Úrovne výkonu sú zaručené iba na dlani. Ak je úroveň odolnosti proti pretrhnutiu vyššia ako 0, táto rukavica by sa nemala používať v blízkosti pohybujúcich sa strojov, aby sa predišlo nebezpečenstvu zamotania. Tieto rukavice nepoužívajte na manipuláciu s chemickými výrobkami alebo predmetmi pri teplote vyššej ako 50 °C. Čistenie ani údržba nie sú povolené. Rukavice by sa mali skladovať v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste. Tieto rukavice boli certifikované notifikovaným orgánom (pozri *).
UPOZORNENIE: V prípadoch, keď sú rukavice zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev, to znamená, že všeobecná klasifikácia nemusí nevyhnutne odrážať výkonnosť vonkajšej vrstvy. Piktogramy a odkazy na uvedené normy znamenajú, že výrobok je v súlade s uvedenými európskymi normami. Tieto informácie sú v prípade potreby doplnené úrovňami výkonu dosiahnutými zariadením podľa jednotlivých noriem. Nie je možné uviesť dobu skladovateľnosti, pretože nie je známe, že by sa tieto materiály časom znehodnocovali, a doba skladovateľnosti bude závisieť od viacerých faktorov, ako je typ použitia a frekvencia použitia. Pred každým použitím skontrolujte výrobok. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, výrobok je potrebné vymeniť. Úrovne výkonu dosiahnuté testovaním v súlade s jednotlivými normami si uvedené nižšie:
EN 388:2016+A1:2018 : a = odolnosť proti oderu (x/4); b = odolnosť proti prerezaniu (x/5); c = odolnosť proti roztrhnutiu (x/4); d = odolnosť proti prepichnutiu (x/4); e = odolnosť proti prerezaniu TDM (A až F). X znamená, že nebolo testované.
V prípade stupenia počas testu odolnosti proti prerezaniu (6.2) sú výsledky testu coupe iba orientačné, zatiaľ čo test odolnosti proti prerezaniu TDM (6.3) je referenčným výsledkom výkonu.
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri **.

Oznaka CE na rokavici pomeni, da rokavica izpolnjuje zahteve evropske uredbe 2016/425. Raven zmogljivosti je zagotovljena samo na dlani. Če je raven zmogljivosti odpornosti proti trganju višja od 0, te rokavice ne smete uporabljati v bližini gibljivih strojev, da se izognete nevarnosti zapletanja. Te rokavice ne uporabljajte za rokovanje s kemičnimi izdelki ali predmeti pri temperaturi, višji od 50 °C. Čiščenje ali vzdrževanje ni dovoljeno. Rokavice je treba shranjevati v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Te rokavice je certificiral priglašeni organ (glej *).
OPOZORILO: V primerih, ko so rokavice sestavljene iz dveh ali več plasti, to pomeni, da splošna klasifikacija ne odraža nujno zmogljivosti zunanje plasti. Piktogrami in sklici na zgoraj navedene standarde pomenijo, da je izdelek v skladu z navedenimi evropskimi standardi. Te informacije so po potrebi dopolnjene z ravnmi zmogljivosti, ki jih je oprema dosegla v skladu z vsakim standardom. Rok uporabnosti ni mogoče navesti, saj ni znano, da bi se ti materiali s časom poslabšali, rok uporabnosti pa je odvisen od številnih dejavnikov, kot so vrsta in pogostost uporabe. Pred vsako uporabo izdelek preglejte. Če opazite kakršno koli poškodbo, je treba izdelek zamenjati. Ravni zmogljivosti, dosežene s preskušanjem v skladu z vsakim standardom, so navedene spodaj:
EN 388:2016+A1:2018 : a = odpornost proti abraziji (x/4); b = odpornost proti prerezanju (x/5); c = odpornost proti raztrganju (x/4); d = odpornost proti prebodu (x/4); e = odpornost proti prerezanju TDM (A do F). X pomeni, da ni bilo testirano.
Za otopitev med preskusom odpornosti proti prerezanju (6.2) so rezultati preskusa coupe le okvirni, medtem ko je preskus odpornosti proti prerezanju TDM (6.3) referenčni rezultat zmogljivosti.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glej **.

Značka CE na rukavici znamená, že rukavice splňuje požadavky evropského nařízení 2016/425. Úrovně výkonu jsou zaručeny pouze na dlani. Pokud je úroveň odolnosti proti roztržení vyšší než 0, neměla by se tato rukavice používat v blízkosti pohyblivých strojů, aby se zabránilo nebezpečí zamotání. Nepoužívejte tuto rukavici k manipulaci s chemickými produkty nebo předměty o teplotě vyšší než 50 °C. Není povoleno čištění ani údržba. Rukavice by měly být skladovány v původním obalu na chladném a suchém místě. Tyto rukavice byly certifikovány oznámeným subjektem (viz *).
UPOZORNĚNÍ: V případech, kdy jsou rukavice složeny ze dvou nebo více vrstev, to znamená, že obecná klasifikace nemusí nutně odrážet výkonnost vnější vrstvy. Piktogramy a odkazy na výše uvedené normy znamenají, že výrobek je v souladu s uvedenými evropskými normami. Tyto informace jsou v případě potřeby doplněny úrovněmi výkonu dosaženými zařízením podle jednotlivých norem. Není možné uvést dobu skladovatelnosti, protože není známo, že by se tyto materiály časem zhoršovaly, a doba skladovatelnosti bude záviset na řadě faktorů, jako je typ použití a frekvence použití. Před každým použitím produkt zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt musí být vyměněn. Úrovně výkonu dosažené při testování podle jednotlivých norem jsou uvedeny níže:
EN 388:2016+A1:2018 : a = odolnost proti oděru (x/4); b = odolnost proti prořízntutí (x/5); c = odolnost proti roztržení (x/4); d = odolnost proti propíchnutí (x/4); e = odolnost proti prořízntutí TDM (A až F). X znamená, že nebylo testováno.
V případě otupení během zkoušky odolnosti proti prořízntutí (6.2) jsou výsledky zkoušky řezem pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti prořízntutí TDM (6.3) je referenčním výsledkem výkonu.
Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

Znak CE na rukavici označava da rukavica ispunjava zahtjeve europske uredbe 2016/425. Razine izvedbe zajamčene su samo na dlanu. Ako je razina izvedbe otpornosti na poderanje viša od 0, ovu rukavicu ne smijete koristiti u blizini pokretnih strojeva kako biste izbjegli opasnost od zapetljavanja. Ne koristite ovu rukavicu za rukovanje kemijskim proizvodima ili predmetima na temperaturi višoj od 50 °C. Nije dopušteno čišćenje ili održavanje. Rukavice treba čuvati u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Ove su rukavice certificirane od strane notificiranog tijela (vidi *).
UPOZORENJE: U slučajevima kada su rukavice sastavljene od dva ili više slojeva, to znači da opća klasifikacija ne odražava nužno performanse vanjskog sloja. Piktogrami i reference na gore navedene standarde znače da je proizvod u skladu s navedenim europskim standardima. Ove se informacije, po potrebi, dopunjuju razinama svojstava koje je oprema postigla prema svakom standardu. Nije moguće navesti rok trajanja jer nije poznato da se ovi materijali s vremenom pogoršavaju, a rok trajanja ovisit će o nizu čimbenika kao što su vrsta i učestalost uporabe. Provjerite proizvod prije svake uporabe. Ako se uoče oštećenja, proizvod treba zamijeniti. Razine svojstava postignute testiranjem u skladu sa svakim standardom navedene su u nastavku:
EN 388:2016+A1:2018 : a = otpornost na abraziju (x/4); b = otpornost na rezanje (x/5); c = otpornost na poderanje (x/4); d = otpornost na probijanje (x/4); e = otpornost na rezanje po TDM-u (od A do F). X znači da nije testirano.
Za tupost tijekom ispitivanja otpornosti na rezanje (6.2), rezultati ispitivanja po metodi coupe su samo pokazni, dok je ispitivanje otpornosti na rezanje metodom TDM (6.3) referentni rezultat.
Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici: vidi **.

Маркировката CE върху ръкавицата показва, че тя отговаря на изискванията на Европейския регламент 2016/425. Нивата на ефективност са гарантирани само за дланта. Ако нивото на ефективност на устойчивостта на разкъсване е по-високо от 0, тази ръкавица не трябва да се използва в близост до движещи се машини, за да се избегне опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с химични продукти или предмети при температура по-висока от 50 °C. Не се допуска почистване или поддръжка. Ръкавиците трябва да се съхраняват в оригиналната си опаковка на хладно и сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифициран орган (виж *).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случаите, когато ръкавиците са съставени от два или повече слоя, това означава, че общата класификация не отразява непременно характеристиките на външния слой. Пиктограмите и позоваванията на посочените по-горе стандарти означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се допълва, ако е необходимо, от нивата на експлоатационни характеристики, получени от оборудването съгласно всеки стандарт. Не е възможно да се посочи срок на годност, тъй като не е известно тези материали да се влошават с течение на времето, а срокът на годност зависи от редица фактори, като вид и честота на употреба. Проверете продукта преди всяка употреба. Ако забележите някакви повреди, продуктът трябва да бъде заменен. Нивата на експлоатационни характеристики, получени при тестване в съответствие с всеки стандарт, са посочени по-долу:
EN 388:2016+A1:2018 : a = устойчивост на абразивност (x/4); b = устойчивост на прорязване (x/5); c = устойчивост на разкъсване (x/4); d = устойчивост на пробиване (x/4); e = устойчивост на прорязване TDM (A до F). X означава, че не е тествано.
За затъпяване по време на изпитването за устойчивост на прорязване (6.2) резултатите от изпитването с купе са само ориентировъчни, докато изпитването за устойчивост на прорязване TDM (6.3) е референтният резултат за характеристиките.
Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: виж **.

Znak CE na rękawicy oznacza, że rękawica spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia 2016/425. Poziomy wydajności są gwarantowane wyłącznie w przypadku dłoni. Jeśli poziom wydajności odporności na rozdarcie jest wyższy niż 0, rękawicy nie należy używać w pobliżu ruchomych maszyn, aby uniknąć ryzyka zaplątania. Nie należy używać tej rękawicy do przenoszenia produktów chemicznych lub przedmiotów o temperaturze wyższej niż 50°C. Nie wolno czyścić ani konserwować rękawic. Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu. Rękawice zostały certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną (patrz *).
OSTRZEŻENIE: W przypadku rękawic składających się z dwóch lub więcej warstw ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla właściwości warstwy zewnętrznej. Piktogramy i odniesienia do wyżej wymienionych norm oznaczają, że produkt jest zgodny z wymienionymi normami europejskimi. Informacje te są w razie potrzeby uzupełniane o poziomy wydajności uzyskane przez sprzęt zgodnie z każdą normą. Nie jest możliwe podanie okresu przydatności do użycia, ponieważ nie wiadomo, czy materiały te ulegają z czasem degradacji, a okres przydatności do użycia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i częstotliwość użytkowania. Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produkt należy wymienić. Poziomy wydajności uzyskane w wyniku badań zgodnie z każdą normą podano poniżej:
EN 388:2016+A1:2018 : a = odporność na ścieranie (x/4); b = odporność na przecięcie (x/5); c = odporność na rozdarcie (x/4); d = odporność na przebicie (x/4); e = odporność na przecięcie TDM (od A do F). X oznacza, że nie przeprowadzono testu.
W przypadku stępienia podczas badania odporności na przecięcie (6.2) wyniki badania coupe mają charakter wyłącznie orientacyjny, natomiast badanie odporności na przecięcie TDM (6.3) stanowi wynik referencyjny.
Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: patrz **.

Знак CE на ръкавици означава да ръкавица испълнява захтеве европске уредбе 2016/425. Нивои перформанси су загарантовани само на длану. Ако је ниво перформанси отпорности на кидање виши од 0, онда ову рукавицу не треба користити у близини покретних машина ради избегавања опасности од запетљавања. Не користите ову рукавицу за руковање хемијским производима или предметима на температури вишој од 50°C. Није дозвољено чишћење или одржавање. Рукавице треба чувати у оригиналном паковању на хладном и сувом месту. Ове рукавице је сертификовало нотификовано тело (види *).
УПОЗОРЕЊЕ: У случајевима када су рукавице састављене од два или више слојева, то значи да општа класификација не мора нужно одражавати перформансе спољашњег слоја. Пиктограми и референце на горе наведене стандарде значе да је производ у складу са наведеним европским стандардима. Ове информације се, по потреби, допуњују нивоима перформанси које је опрема остварила у складу са сваким стандардом. Није могуће навести рок трајања јер није познато да се ови материјали временом погоршавају, а рок трајања зависи од више фактора као што су врста и учесталост коришћења. Проверите производ пре сваке употребе. Уколико се уоче оштећења, производ треба заменити. Нивои перформанси остварени тестирањем у складу са сваким стандардом наведени су у наставку:
EN 388:2016+A1:2018 : a = отпорност на абразију (x/4); b = отпорност на рез (x/5); c = отпорност на кидање (x/4); d = отпорност на пробијање (x/4); e = отпорност на рез по TDM (од A до F). X значи да није тестирано.
За тупљење током испитивања отпорности на резање (6.2), резултати купе теста су само индикативни, док је TDM тест отпорности на резање (6.3) референтни резултат перформанси.
Изјава о усаглашености доступна је на веб-сајту: видети **.

Маркировка CE на перчатке означает, что перчатка соответствует требованиям европейского регламента 2016/425. Уровни эффективности гарантируются только для ладони. Если уровень эффективности сопротивления разрыву выше 0, то эту перчатку не следует использовать вблизи движущихся механизмов, чтобы избежать опасности запутывания. Не используйте эту перчатку для работы с химическими продуктами или предметами при температуре выше 50 °C. Чистка и уход не допускаются. Перчатки следует хранить в оригинальной упаковке в прохладном сухом месте. Эти перчатки сертифицированы уполномоченным органом (см. *).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случаях, когда перчатки состоят из двух или более слоев, это означает, что общая классификация не обязательно отражает характеристики внешнего слоя. Пиктограммы и ссылки на вышеупомянутые стандарты означают, что продукт соответствует указанным европейским стандартам. Эта информация дополняется, при необходимости, уровнями характеристик, полученными оборудованием в соответствии с каждым стандартом. Невозможно указать срок хранения, поскольку эти материалы не подвержены износу со временем, а срок хранения зависит от ряда факторов, таких как тип и частота использования. Перед каждым использованием проверяйте продукт. При обнаружении повреждений продукт необходимо заменить. Уровни характеристик, полученные в результате испытаний в соответствии с каждым стандартом, приведены ниже:
EN 388:2016+A1:2018 : a = стойкость к истиранию (x/4); b = стойкость к разрезанию (x/5); c = стойкость к разрыву (x/4); d = стойкость к проколу (x/4); e = стойкость к разрезанию по TDM (от A до F). X означает, что испытание не проводилось.
В случае затупления во время испытания на сопротивление разрезанию (6.2) результаты испытания купе являются лишь ориентировочными, тогда как испытание на сопротивление разрезанию TDM (6.3) является эталонным результатом.
Декларация о соответствии доступна на веб-сайте: см. **.

Маркування CE на рукавиці означає, що рукавичка відповідає вимогам європейського регламенту 2016/425. Рівень ефективності гарантується тільки для долоні. Якщо рівень ефективності стійкості до розриву вище 0, то цю рукавичку не слід використовувати поблизу рухомого обладнання, щоб уникнути небезпеки заплутування.
Не використовуйте цю рукавичку для роботи з хімічними продуктами або предметами при температурі вище 50 °C. Не допускається чищення або технічне обслуговування. Рукавички слід зберігати в оригінальній упаковці в прохолодному, сухому місці. Ці рукавички сертифіковані нотифікованим органом (див. *).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У випадках, коли рукавички складаються з двох або більше шарів, це означає, що загальна класифікація не обов'язково відображає характеристики зовнішнього шару. Піктограми та посилання на вищезазначені стандарти означають, що продукт відповідає зазначеним європейським стандартам. Ця інформація доповнюється, якщо необхідно, рівнями характеристик, отриманими обладнанням відповідно до кожного стандарту. Неможливо вказати термін придатності, оскільки ці матеріали не піддаються псуванню з часом, а термін придатності залежить від ряду факторів, таких як тип використання та частота використання. Перед кожним використанням перевіряйте виріб. Якщо виявлено пошкодження, виріб необхідно замінити. Рівні характеристик, отримані в результаті випробувань відповідно до кожного стандарту, наведені нижче:
EN 388:2016+A1:2018 : a = стійкість до абразивного зносу (x/4); b = стійкість до порізів (x/5); c = стійкість до розриву (x/4); d = стійкість до проколів (x/4); e = стійкість до порізів за методом TDM (від A до F). X означає, що випробування не проводилося.
Для затуплення під час випробування на стійкість до порізів (6.2) результати випробування купе є лише орієнтовними, тоді як випробування на стійкість до порізів TDM (6.3) є еталонним результатом ефективності.
Декларація відповідності доступна на веб-сайті: див. **.

Eldiven üzerindeki CE işareti, eldivenin 2016/425 sayılı Avrupa yönetmeliğinin gerekliliklerini karşıladığını gösterir. Performans seviyeleri sadece avuç içinde garanti edilir. Yırtılma direnci performans seviyesi 0'dan yüksekse, bu eldiven hareketli makinelerin yakınında dolanma tehlikesini önlemek için kullanılmamalıdır. Bu eldiveni 50°C'den yüksek sıcaklıktaki kimyasal ürünleri veya nesneleri tutmak için kullanmayın. Temizlik veya bakım yapılmasına izin verilmez. Eldivenler, serin ve kuru bir yerde orijinal ambalajında saklanmalıdır. Bu eldiven, onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılmıştır (bkz. *).
UYARI: Eldivenlerin iki veya daha fazla katmandan oluştuğu durumlarda, genel sınıflandırma dış katmanın performansını yansıtmayabilir. Yukarıda belirtilen standartların piktogramları ve referansları, ürünün belirtilen Avrupa standartlarına uygun olduğu anlamına gelir. Bu bilgiler, gerekirse, her bir standarda göre ekipman tarafından elde edilen performans seviyeleri ile tamamlanır. Bu malzemelerin zamanla bozulduğu bilinmediğinden ve raf ömrü kullanım türü ve kullanım sıklığı gibi bir dizi faktöre bağlı olduğundan, raf ömrü belirtilemez. Kullanmadan önce ürünü kontrol edin. Herhangi bir hasar fark edilirse, ürün değiştirilmelidir. Her bir standarda göre test edilerek elde edilen performans seviyeleri aşağıda verilmiştir:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Aşınma direnci (x/4); b = kesilme direnci (x/5); c = yırtılma direnci (x/4); d = delinme direnci (x/4); e = TDM kesilme direnci (A ila F). X, test edilmemiştir anlamına gelir.
Kesilme direnci testi (6.2) sırasında körelme durumunda, kesme testi sonuçları sadece gösterge niteliğindeyken, TDM kesilme direnci testi (6.3) referans performans sonucudur.
Uygunluk beyanı web sitesinde mevcuttur: bkz. **.

تمثل علامة CE على القفاز أن القفاز يفي بمتطلبات اللائحة الأوروبية 425/2016. مستويات الأداء مضمونة فقط على راحة اليد. إذا كان مستوى أداء مقاومة التمزق أعلى من الصفر، فلا ينبغي استخدام هذا القفاز بالقرب من الآلات المتحركة لتجنب مخاطر التشابك. لا تستخدم هذا القفاز للتعامل مع المنتجات الكيميائية أو الأشياء عند درجة حرارة أعلى من 50°م. لا يسمح بالتنظيف أو الصيانة. يجب تخزين القفازات في تغليفها الأصلي في مكان بارد وجاف. تم اعتماد هذا القفاز من قبل الجهة الإعلامية (انظر *).
تحذير: في الحالات التي تتكون فيها القفازات من طبقتين أو أكثر، فهذا يعني أن التصنيف العام لا يعكس بالضرورة أداء الطبقة الخارجية. الرسومات التصويرية والمراجع للمعايير المذكورة أعلاه تعني أن المنتج متوافق مع المعايير الأوروبية المذكورة. يتم إكمال هذه المعلومات، إذا لزم الأمر، من خلال مستويات الأداء التي تحصل عليها المعدات وفقا لكل معيار.
لا يمكن تحديد عمر صلاحي لأن هذه المواد غير معروفة بأنها تتدهور مع مرور الوقت، ويعتمد عمر الصلاحية على عدة عوامل مثل نوع الاستخدام وتكرار استخدامه. تحقق من المنتج قبل أي استخدام. إذا لوحظ أي ضرر، يجب استبدال المنتج.
مستويات الأداء التي تم الحصول عليها من خلال الاختبار وفقا لكل معيار موضحة أدناه:
EN 388:2016+A1:2018 : a = مقاومة الكاشط (x/4); b = مقاومة القطع (x/5) ؛ c = مقاومة التمزق (x/4); d = مقاومة الثقب (x/4) ؛ e = مقاومة قطع TDM (من A إلى F). X تعني غير مجهولة.
بالنسبة للهبت أثناء اختبار مقاومة القطع (6.2)، تكون نتائج اختبار الكوبيه دلالية فقط بينما اختبار مقاومة القطع في TDM (6.3) هو نتيجة الأداء المرجعية.
إعلان الامتثال متاح على الموقع الإلكتروني: انظر **.