coverguard®

Műszaki adatlap

SODALITE LOW

Cikksz 9SODL50

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő





S1P



0% METAL

Termékelőnyök

* Szellőző felsőrész és bélés
* A talpboltozat anti-torziós megerősítése
* PU orrmegerősítés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SODL50038	38	6
9SODL50039	39	6
9SODL50040	40	6
9SODL50041	41	6
9SODL50042	42	6
9SODL50043	43	6
9SODL50044	44	6
9SODL50045	45	6
9SODL50046	46	6
9SODL50047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* szellőző szürke velúrbőr felsőrész
* könnyű,kompozit műanyag lábujjvédő leeső tárgyak ellen (200J)
* fémmentes textil talplemez, talpátszúrás ellen
* olajálló, antisztatikus, nagy igénybevételre tervezett, kétrétegű, PU/PU talp energiaelnyelő sarokkal
* nedves kerámia és acél felületeken bevizsgált SRC fokú csúszás mentesség
* emelt PU orr, plusz mechanikai és folyadékok elleni védelem
* nedvességszívó nemszőtt bélés, szivacsos bokarész és békanyelv
* fényvisszaverő csíkok a lábbeli mindkét oldalán

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Raktározási munkák,
Targoncázás
Logisztika
Beltéri, melegebb körülmények...

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	**Talp**	PU
Szín 2	Kék	**Talpbetét**	Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét
Súly	598 g		
Felsőrész	Velúr bőr / Hálós anyag	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/10/21/1787 EXT 01/10/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥ 20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144