coverguard®

Műszaki adatlap

DRY PU ENERGY

Cikksz 9DUEN80

Szintetikus csizmák | PU

Csizma









Termékelőnyök

Könnyű és rugalmas, egész napos használatra alkalmas
Formázott talpmintázat és kiemelt sarok a tökéletes tapadásért
Kiváló hideg elleni szigetelés
Antibakteriális bélés
Illatosított komfort talpbetét

Leírás

* poliuretán védőcsizma
* antibakteriális bélés
* kompozit orrmerevítő és textil talplemez
* poliuretán talp TPU megerősítéssel
* -20 °C-ig szigetel a hideg ellen

Alkalmazási ágazatok

- Földművelés, erdészet és halászat
- Energiaipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Infrastruktúra és építőipar

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DUEN80036	36	5
9DUEN80037	37	5
9DUEN80038	38	5
9DUEN80039	39	5
9DUEN80040	40	5
9DUEN80041	41	5
9DUEN80042	42	5
9DUEN80043	43	5
9DUEN80044	44	5
9DUEN80045	45	5
9DUEN80046	46	5
9DUEN80047	47	5
9DUEN80048	48	5

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Zöld	**Talp**	PU
Szín 2	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető, habosított és illatosított talpbetét
Súly	1 074 g		
Felsőrész	Poliuretán	**Kiemelt sarok**	
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE 757776**

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S5	**S5** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + mintázott járótalp + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
CI	Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144