coverguard®

Műszaki adatlap

TRIP II

Cikksz 9TRI370

Kültéri és nedves körülményekre

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

S3 | SR | FO

Termékelőnyök

* Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
* Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
* Trekking stílusú modell
* 2 pár cipőfűző (piros és fekete)

Leírás

* Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
* Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
* Trekking stílusú modell
* 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
* Nubuk bőr felsőrész
* Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
* Acél orrmerevítő és acél átszúrás elleni talplemez
* Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
* Súly: 648 g
* Szín: barna / piros

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TRI370036	36	6
9TRI370037	37	6
9TRI370038	38	6
9TRI370039	39	6
9TRI370040	40	6
9TRI370041	41	6
9TRI370042	42	6
9TRI370043	43	6
9TRI370044	44	6
9TRI370045	45	6
9TRI370046	46	6
9TRI370047	47	6
9TRI370048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Energiaipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Karbantartás
- Építőipari szakmunka
- DIY

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	**Talp**	PU
Szín 2	Piros	**Talpbetét**	Perforált EVA talpbetét
Súly	648 g	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Felsőrész	Nubuk bőr	**Kiemelt sarok**	
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/07/21/1215

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144