coverguard®

Műszaki adatlap

KYANITE

Cikksz 9KYA150

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő







S1PS | ESD | 0% METAL | SR | FO

Termékelőnyök

* Kiválóan szellőző velúrbőr felsőrész
* Széles méretszortiment
* Kompozit lábujjvédő, textil talplemez
* Kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9KYA150036	36	6
9KYA150037	37	6
9KYA150038	38	6
9KYA150039	39	6
9KYA150040	40	6
9KYA150041	41	6
9KYA150042	42	6
9KYA150043	43	6
9KYA150044	44	6
9KYA150045	45	6
9KYA150046	46	6
9KYA150047	47	6
9KYA150048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* kiválóan szellőző, mikró-perforált, antracit szürke velúrbőr felsőrész
* antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp, kompozit lábujjvédő leeső tárgyak- és textil talplemez talpátszúrás ellen, energiaelnyelő sarok
* nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés
* kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel és szivacsos bokarész

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Antracit
Súly	525 g
Felsőrész	Velúr bőr
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/12/20/3009 EXT 01/03/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
S1PS	**S1PS** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026