coverguard®

Műszaki adatlap

GALAXITE LOW RED S1PS

Cikksz 9GAL130

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő



Termékelőnyök

Nagyon könnyű (430 g 42-es méretben)
Rugalmasság és párnázottság
Légáteresztő képesség

Leírás

A GALAXITE ESD HRO sneaker nagyon könnyű, flexibilis és légáteresztő: a komfort csúcsán áll.
EVA és nitrilgumi talpa kiváló párnázottságot, nagy tartósságot és tapadást garantál.
Fémmentes, ez a cipő kompozit orral és textil átszúrás elleni talppal van felszerelve, amelyek optimális védelmet nyújtanak, miközben biztosítják a jó flexibilitást.
A GALAXITE ideális cipő a logisztikai, építőipari másodlagos munkák vagy barkácsolás típusú munkakörnyezetekhez.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GAL130036	36	6
9GAL130037	37	6
9GAL130038	38	6
9GAL130039	39	6
9GAL130040	40	6
9GAL130041	41	6
9GAL130042	42	6
9GAL130043	43	6
9GAL130044	44	6
9GAL130045	45	6
9GAL130046	46	6
9GAL130047	47	6
9GAL130048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Változat



9GAL120

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	Nitril gumi
Szín 2	Piros	**Talpbetét**	lyukasztott EVA, levehető
Súly	430 g	**Megerősítés anyaga**	TPU
Felsőrész	Hálós anyag	**Megerősítés helye**	Orrész
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Ezek a cipők csak akkor felelhetnek meg a védelem jellemzőknek, ha tökéletesen illeszkednek és jól karbantartottak. Mielőtt bármilyen használatba venné őket, végezzen el egy vizuális ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tökéletes állapotban vannak, és próbálja fel őket. Ajánlott a legmegfelelőbb modellt választani a munkahelye specifikus követelményeihez.

Tárolási előírások

Tartsa a cipőket száraz, tiszta és szellős helyen. A 3 éven túli tárolási idő nem ajánlott.

Mosási előírások

Tisztítsa meg a cipőket rendszeresen kefék, rongyok stb. segítségével.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/05/21/0808

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)
COVERPERF - Breathability 	
COVERPERF - Damping 	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S1PS	**S1PS** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026