coverguard®

Műszaki adatlap

PARAIBA

Cikksz 9PAR120

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő





Termékelőnyök

* Gyors le- és felvétel
* Szellőző felsőrész
* Teljesen fémmentes lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PAR120038	38	6
9PAR120039	39	6
9PAR120040	40	6
9PAR120041	41	6
9PAR120042	42	6
9PAR120043	43	6
9PAR120044	44	6
9PAR120045	45	6
9PAR120046	46	6
9PAR120047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* Kiválóan szellőző hálós felsőrész, nedvességszívó, szellőző nemszőtt hálós bélés, kivehető, kényelmes perforált EVA talpbetét
* antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp
* kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok, teljesen fémmentes
* fűző nélküli kialakítás, nagyon könnyen le- és felvehető, nagyon jól illeszkedik a lábfejre, a hátsó széles gumipánt biztosítja a megfelelő rögzítést

Alkalmazási ágazatok

- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	PU
Szín 2	Éjkék	**Talpbetét**	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	538 g	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Hálós anyag	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/11/20/2750EXT04/11/20

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥ 20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
COVERPERF - Damping	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

MAJ 18/09/2026