coverguard®

Műszaki adatlap

# TOPAZ

Cikksz 9TOPL0

Kültéri és nedves körülményekre

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő




## Termékelőnyök

* A talp boltozata anti-torsion megerősítés.
* Párnázott karkötő és cipőnyelv a jobb tartás érdekében.
* Leválasztott sarok.

## Leírás

A TOPAZ egy alacsony, teljes barkájú bőr cipő, amely könnyű és légáteresztő. Fémmentes, kompozit orral és átszúrás elleni talppal rendelkezik. Elöl/hátul megerősítésekkel, csúszásmentes talppal és 300 °C-ig ellenálló kialakítással rendelkezik a nagyobb biztonság és komfort érdekében.

## Csomagolás

| Cikksz | Méret | Karton |
|---|---|---|
| 9TOPL38 | 38 | 10 |
| 9TOPL39 | 39 | 10 |
| 9TOPL40 | 40 | 10 |
| 9TOPL41 | 41 | 10 |
| 9TOPL42 | 42 | 10 |
| 9TOPL43 | 43 | 10 |
| 9TOPL44 | 44 | 10 |
| 9TOPL45 | 45 | 10 |
| 9TOPL46 | 46 | 10 |
| 9TOPL47 | 47 | 10 |
| 9TOPL48 | 48 | 10 |

*Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók*

## Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

## Alkalmazási területek

Építkezési munkák, gépkezelés, raktározási munkák, energiaipai tevékenységek, kültéri körülmények között is

*Lásd még*

## Változat



9TOPH

## Műszaki tulajdonságok

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szín** | Barna | **Talp** | Nitril gumi |
| **Szín 2** | Narancs | **Talpbetét** | Kivehető, puha habosított talpbetét textil felülettel |
| **Súly** | 642 g | | |
| **Felsőrész** | Teljes színbőr | **Fő összeillesztés** | Fröccsöntött / Injektált |
| **Orrmerevítő** | Kompozit | **Rögzítés** | Fűzős |
| **Átszúrás ellen védő talplemez** | Textil - Kompozit | **Bélés** | Szellőző 3D hálós alapanyag |
| **Köztalp** | PU | | |

## Használati és tárolási útmutató

**Tájékoztató**

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

**Tárolási előírások**

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

**Mosási előírások**

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/24395-01/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE PPE CAT. II

| | |
|---|---|
| HRO | Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig |
| EN ISO 20345:2022 | Biztonsági védőlábbeli |
| EN ISO 20345:2022 S3S | **S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület |
| SR | Csúszásállóság (kerámia padló + olaj) |
| FO | Szénhidrogén-ellenállás |

MAJ 18/09/2026