coverguard®

Műszaki adatlap

# SCHORL

Cikksz 9SCH100

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)





## Félcipő

S3S | 0% METAL | SR | FO

## Termékelőnyök

* Sportos dizájn
* Fényvisszaverő elemek
* Kiemelt sarok
* Teljesen fémmentes lábbeli

## Csomagolás

| Cikksz | Méret | Karton |
|---|---|---|
| 9SCH100038 | 38 | 10 |
| 9SCH100039 | 39 | 10 |
| 9SCH100040 | 40 | 10 |
| 9SCH100041 | 41 | 10 |
| 9SCH100042 | 42 | 10 |
| 9SCH100043 | 43 | 10 |
| 9SCH100044 | 44 | 10 |
| 9SCH100045 | 45 | 10 |
| 9SCH100046 | 46 | 10 |
| 9SCH100047 | 47 | 10 |

*Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók*

*Lásd még*

## Leírás

* Oxford poliészter, thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész fényvisszaverő csíkkal
* olajálló PU / nitrilgumi talp, csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
* szellőző hálós poliészter bélés, textil és perforált EVA talpbetét és energiaelnyelő sarok
* kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez

## Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

## Alkalmazási területek

Befejező munkák, az építkezésen, raktározás és logisztika, szolgáltatás stb

## Változat



9SCHH10

## Műszaki tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szín** | Fekete |
| **Súly** | 670 g |
| **Felsőrész** | Hálós anyag |
| **Orrmerevítő** | Kompozit |
| **Átszúrás ellen védő talplemez** | Textil - Kompozit |
| **Köztalp** | PU |
| **Talp** | Nitril gumi |
| **Talpbetét** | Kivehető, perforált EVA talpbetét |
| **Fő összeillesztés** | Fröccsöntött / Injektált |
| **Rögzítés** | Fűzős |
| **Bélés** | Szellőző 3D hálós alapanyag |

## Használati és tárolási útmutató

**Tájékoztató**

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

**Tárolási előírások**

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

**Mosási előírások**

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
**0075/1747/161/12/24/3039**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

| | |
|---|---|
| EN ISO 20345:2022 | Biztonsági védőlábbeli |
| + A1:2024<br>S3S | **S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület |
| SR | Csúszásállóság (kerámia padló + olaj) |
| FO | Szénhidrogén-ellenállás |

MAJ 18/09/2026