coverguard®

Műszaki adatlap

RUBIS

Cikksz 9RUBL

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

S3L | HRO | 0% METAL | ♀ | FO

Termékelőnyök

* fekete nubuk felsővel
* 300°C kontakt hőhatás ellen védő, flexibilis, olajálló, antisztatikus, PU/nitrilgumi talp
* könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, aramidszálas átszúrás elleni talplemez
* teljesen fémmentes védőlábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9RUBL36	36	10
9RUBL37	37	10
9RUBL38	38	10
9RUBL39	39	10
9RUBL40	40	10
9RUBL41	41	10
9RUBL42	42	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* biztonsági női lábbeli, kiváló minőségű, puha, fekete nubuk felsővel
* könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, aramidszálas átszúrás elleni talplemez
* 300°C kontakt hőhatás ellen védő, flexibilis, olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, megerősített orr-rész, energiaelnyelő sarok és SRA csúszásmentesség nedves kerámia felületeken bevizsgálva
* Support System(R): sarokrészt megerősítő, lábat megtartó speciális kidolgozású emelt saroktámasz, páraáteresztő, higiénikus belső bélés, szivacsos textil békanyelv és bokarész

Alkalmazási ágazatok

- Élelmiszerfeldolgozó ipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	Nitril gumi
Szín 2	Szürke	**Talpbetét**	
Súly	483 g	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Poliamid hálós anyag / Nubuk bőr	**Megerősítés anyaga**	Anti-abrasion Stark
Orrmerevítő	Kompozit	**Megerősítés helye**	Sarok
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
		Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/12/24/2980 EXT 01/12/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
S3L	**S3L** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 4,5 mm átmérőjű szúrótű + PL típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - a típusnak megfelelő átszúrással szembeni védelem - mintázott járófelület
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144