coverguard®

Műszaki adatlap

PYROPE

Cikksz 9PYRO

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Csizma







Termékelőnyök

* teljesen fémmentes csizma
* antisztatikus lábbeli
* hideg ellen védő lábbeli
* plusz védőréteg az orr-részen

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PYRO37	37	5
9PYRO38	38	5
9PYRO39	39	5
9PYRO40	40	5
9PYRO41	41	5
9PYRO42	42	5
9PYRO43	43	5
9PYRO44	44	5
9PYRO45	45	5
9PYRO46	46	5
9PYRO47	47	5

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* barna, víztaszító, vastag, erős teljes színbőr felsőrész
* könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, átszúrás elleni fémmentes talplemez
* kiváló hőszigetelő tulajdonság, izotermikus műszőrme bélés, kényelmes, formázott nedvszívó kivehető talpbetét
* ütődéselnyelő sarok, olajálló, antisztatikus, nedves acél és kerámia felületekre vizsgált, SRC, kétrétegű PU talp és beépített bokavédelem beütődés ellen

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezés
Rámpaügynök
Gépkezelő
Csomagkezelő,
Telephely felügyelő
Raktározás

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna
Súly	724 g
Felsőrész	Pull-up bőr
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Bélés	Műszőrme

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **ITASLNB26002132**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

CE PPE CAT. II

SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
CI	Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
+ A1:2024 S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

MAJ 21/09/2026