coverguard®

Műszaki adatlap

OPAL

Cikksz 9OPAL

Kültéri és nedves körülményekre

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

S3S | 0% METAL | SR | FO

Termékelőnyök

* Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
* Teljesen fémmentes védőlábbeli
* Zuhanó tárgyak és talpátszúrás elleni védelem
* Olajálló talpú és antisztatikus lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9OPAL38	38	10
9OPAL39	39	10
9OPAL40	40	10
9OPAL41	41	10
9OPAL42	42	10
9OPAL43	43	10
9OPAL44	44	10
9OPAL45	45	10
9OPAL46	46	10
9OPAL47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész, nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
* könnyű, perforáción keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
* olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok, emelt szintű SRC csúszásmentesség, megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen
* kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel, szivacsos szártető és párnázott békanyelv

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

Lásd még

Változat



9OPAH

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Köztalp**	PU
Szín 2	Narancs	**Talp**	PU
Súly	605 g	**Talpbetét**	
Felsőrész	Teljes színbőr	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Orrmerevítő 2		**Bélés**	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Kiemelt sarok**	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/09/24/2216 Ext 03/09/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026