coverguard®

Műszaki adatlap

FREEDITE

Cikksz 9FREL

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő



Termékelőnyök

* bőr felsőrész, PU orrborítás, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő * átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból * emelt szintű SRC csúszásbiztosság * teljesen fémmentes

Leírás

* bőr felsőrész, PU orrborítás, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), kényelmes, szellőző, nedvszívó és gyorsan száradó talpbetét és nemszőtt bélés
* páraáteresztő, szivacsos bokarész és nyelv, ütődéselnyelő sarokrész, fényvisszaverő díszcsík a sarkán
* átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból, az acélnál könnyebb, rugalmasabb, jobb hőszigetelő
* olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
* a teljesen fémmentes, műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a fémdetektor nem érzékeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FREL34	34	
9FREL35	35	
9FREL36	36	10
9FREL37	37	10
9FREL38	38	10
9FREL39	39	10
9FREL40	40	10
9FREL41	41	10
9FREL42	42	10
9FREL43	43	10
9FREL44	44	10
9FREL45	45	10
9FREL46	46	10
9FREL47	47	10
9FREL48	48	10
9FREL49	49	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Csomagkezelő, raktáros, sofőr,...

Lásd még

Változat



COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét
Súly	563 g		
Felsőrész	Teljes színbőr	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/06/24/1221 Ext 01/06/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026