

WORLDWIDE EURO PROTECTION
8 SU RUE DE LA DOMBES.
01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

CE

****** https://www.coverguard-safety.com/

v.20250605

DE GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SICHERHEITSSCHUHE UND ARBEITSSCHUHE

Diese Sicherheitsschuhe wurden gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen durch das spezialisierte technische Zentrum CTC - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, Frankreich, benannte Stelle Nr. 0075 untersucht. Sie sind nach den Normen EN ISO 20345:2022 + A1:2024 und EN ISO 20347:2022 + A1:2024 hergestellt und entsprechen der Schutzklasse S3.
Sicherheitsanforderungen für Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen
VERANSTALTUNG DES HERSTELLERS: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, Frankreich

STANDARDS:
EN ISO 20344:2022: Definition der allgemeinen Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe und arbeitsschuhe. Diese Norm darf nur in Verbindung mit einer spezifischen Norm für Schuhe verwendet werden. **EN ISO 20345:2022:** Spezifikationen für Sicherheitsschuhe für den beruflichen Gebrauch. Referenznorm für Schuhtyp I (All). **EN ISO 20346:2022:** Spezifikation für Schutzschuhe für den beruflichen Gebrauch. Hier nur für Schuhe der Kategorie SB. Die grundlegenden und zusätzlichen (optionalen) Anforderungen an Sicherheitsschuhe Teil. **PRÜFBERICHTE** - Die Schuhe wurden mit einer Kennzeichnungsnummer (Integrierte gedruckt, an einem der Schuhe eingelegt oder die Einlegesohle wurde an Ort und Stelle beklebt, während die Schuhe in Produktion sind. Da darf nur durch eine vorgeschriebene Einlegesohle ersetzt werden, die vom Originalhersteller geliefert wird. Sicherheitsschuhe sind in sorgfältig, dass sie die Risiko von Verletzungen durch Stolpern, Rutschen oder Fallen von Gegenständen, die auf den Fuß fallen, minimieren. Sie sollten auch vor Verletzungen durch Kontakt mit Gefahrstoffen und vollständig feinkörnigem Sand schützen, die über die Fersenregion und den Fußrücken hinausgehen. Sie sollten auch vor Verletzungen durch Kontaktbedingungen und Durchdringen, wenn sie in industriellen und gewerblichen Umgebungen getragen werden, in denen potenzielle Gefahren vorhanden sind

altre tute in materiale a, ombre e naso colpito aqui foto de material de primera escolha, dos il raccomandati un portata de armamentario superior a 2 ogni dotazione di protezione. Per la protezione contro le sostanze pericolose, la classificazione di questo articolo è conforme alla norma EN 13034:2005+A1:2009 di sua l'impatto, di grado di deggrado e del facial de trabalho. O armazenamento un estrutura guanto e humido promove o deegste prevenzione dos tatto de polisuterano (hidrófobo). Em pulso quanto e humido, o tempo de armazenamento de colação com cole de polisuterano não deve ultrapassar 8 meses, para evitar esse fenómeno.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Antes de cada utilização, verifique cuidadosamente o seu nível de proteção e se existe um betterwerte exacta e se encontra bem conservado. Antes de qualquer utilização, faça uma inspeção visual para verificar se está em perfeitas condições e proceder a um teste. Se não estiver em perfeitas condições e apresentar danos como partes deterioradas, desgaste excessivo no cole, rasgo ou vestígios de sujidade, substitua-o. Para uma correta utilização do colarete, é aconselhável: • escolher o tamanho correto de acordo com a tabela de medidas do fabricante; • ajustar o colarete ao pescoço, de modo a que fique bem apertado, mas sem ainda estes ao colo; • ajustar o fecho ou regulamento com as presas, caso haja; • evitar a penalizamento a grave do cuco com um arranjo adequado. A base de gesso, cera, silicone, etc. • nunca usar produtos agressivos como gasolina, álcoois, solventes, • não secar o colarete para ou em contacto direto com uma fonte de calor. Para a limpeza do colarete, use apenas água e sabão neutro sem colorantes. Não são contendas por propulsor o utilizador. No entanto, e em particular em ambientes húmidos, recomenda-se a colocação posterior gere um fenómeno de cromoplastia, em certas pessoas sensíveis, um fenómeno de alergia. Nesse caso, para de usar e aquecimento e entrar em contacto com um médico especialista.

PERÍODO DE DESGASTE/VALIDADE

Recomenda-se a sua vida útil seja no prazo de 2 anos a partir da data de fabrico. Este prazo de validade aplica-se a colação nova embalada e armazenada em condições corretas, ao abrigo de fortes variações térmicas e da humidade.

CALÇADO PARCIALMENTE CONDUTOR

O calçado parcialmente condutor deve ser usado quando for necessário reduzir o mais rapidamente possível a acumulação de cargas eletrostáticas, por exemplo, durante a manusseamento de explosivos. Se o risco de choque por um aparelho elétrico ou por um elemento sob tensão (elementos ou contínuo) não tiver sido completamente eliminado, não deve ser usado calçado parcialmente condutor. Este calçado não oferece proteção suficiente se for usado durante um período de tempo suficiente para que a sua resistência elétrica se altere de forma significativa. Durante a sua utilização, a resistência elétrica do calçado não deve ser inferior a 100 kΩ como limite superior. Contudo, recomenda-se que o limite inferior de 100 kΩ seja utilizado apenas se o calçado for usado em condições que impeçam que o calçado se torne condutor (ver as observações sobre o calçado condutor). Em geral, o calçado parcialmente condutor não oferece proteção contra o risco de choque elétrico, uma vez que a resistência do conjunto pé/calçado/solo é reduzida de forma significativa. Em certas circunstâncias, pode ser necessário tomar medidas adicionais de proteção. Durante a utilização, certos elementos isolantes podem ser colocados no calçado para evitar que o pé entre em contacto com o piso. Para esta finalidade, os palmilhas devem ser sempre colocadas em pares, de modo a que ambos os pés estejam igualmente protegidos. Os palmilhas isolantes não devem ser substituídos por palmilhas comuns, uma vez que estas podem anular a proteção fornecida pelo calçado

MAGGIORANZA DI PROTEZIONE

Questa scarpa di sicurezza è progettata per garantire una vestibilità ideale per la maggior parte degli utenti. Offre resistenza dei tacchi, resistenza agli idrocarburi, zona di ventilazione, tallone rinforzato e suola antiscivolo. Antistatica, adatta per ambienti con rischio di esplosione. Antistatica/dissipativa: la calzatura è destinata a ridurre l'accumulo di cariche elettrostatiche che potrebbero causare scintille pericolose in ambienti esplosivi. Antistatica: la calzatura è destinata a ridurre l'accumulo di cariche elettrostatiche che potrebbero causare scintille pericolose in ambienti esplosivi.

ANTISTATICA RATA

Il tallone della calzatura assicura una buona vestibilità, ha una buona resistenza all'abrasione, è resistente agli idrocarburi e ha una buona resistenza allo scivolamento. Antistatica: la calzatura è destinata a ridurre l'accumulo di cariche elettrostatiche che potrebbero causare scintille pericolose in ambienti esplosivi.

ANTISTATICA BATA

Questa calzatura di sicurezza è progettata per garantire una vestibilità ideale per la maggior parte degli utenti. Offre resistenza dei tacchi, resistenza agli idrocarburi, zona di ventilazione, tallone rinforzato e suola antiscivolo. Antistatica, adatta per ambienti con rischio di esplosione. Antistatica/dissipativa: la calzatura è destinata a ridurre l'accumulo di cariche elettrostatiche che potrebbero causare scintille pericolose in ambienti esplosivi

UPUTNICA – IZDAČIVANJE

Obuća je zaštitna sa snopom tehničke zaštitnosti i puni zaštitni sastav oko korisnika dobro prilaga i ako je u dobrom stanju i očuvana. Prije upotrebe obuće provjerite da nema oštećenja koja bi mogla utjecati na njezinu sigurnost. Ako je obuća oštećena ili pokazuje znakove trošenja, ne koristite je. Obuću koristite samo za predviđenu namjenu i ne koristite je za druge svrhe. Prije upotrebe uklonite sve naljepnice i ostale oznake koje nisu dio obuće. Ako je potrebno, očistite obuću prema uputama proizvođača. Nakon upotrebe, obuću skladištite na suhom i hladnom mjestu, dalje od izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s upotrebom ili održavanjem obuće, obratite se proizvođaču ili ovlaštenom servisu.

NAZIVNA DIMENZIONIRANA

Proizvođač ne koristi bilo kakvu oznaku veličine u roku od 3 godine od datuma proizvodnje. Ovaj rok vrijedi samo ako se ne vrše izmjene koje su potrebne i dodatnome u kontrolnim uputama, uključene od veličini kompatibilnih različitih veličina.

CIPELI KOJI SU DIELEKTRIČNO PROVEDENI ELEKTRIČNU ENERGIJU

Obuća koja dielektrično provodi električnu energiju upotrebljava se kod je potrebno smanjiti nakupljanje elektrostatičnog naboja, primjerice, prilikom rukovanja eksplozivnim materijalima ili zapaljivim tvarima. Ova obuća nije namijenjena za zaštitu od električnog udara. Ako postoji opasnost od električnog udara, potrebno je koristiti obuću koja pruža odgovarajuću zaštitu od električnog udara. Obuća koja dielektrično provodi električnu energiju, ne pruža pouzdanu električnu zaštitu, ako je otpornost materijala ili proizvoda između 100 kΩ i 10 MΩ ili ako su njezini dijelovi onečišćeni ili oštećeni. Tijekom uporabe svojstva električne otpornosti obuće mogu se znatno promijeniti ovisno o prljanju. Stoga je potrebno često provjeravati električna svojstva obuće. Ako je obuća onečišćena ili se njezina svojstva električne otpornosti znatno mijenjaju, obuću treba očistiti ili zamijeniti novom. Ako obuća ne može pružiti zaštitu zbog onečišćenja ili oštećenja, ne smije se koristiti. Obuća koja dielektrično provodi električnu energiju ne smije se koristiti u blizini radova na električnim instalacijama ili uređajima koji nisu isključeni. Prije uporabe obuće u prostorima u kojima se nalaze električni uređaji, potrebno je provjeriti da su svi električni uređaji isključeni. Obuća koja dielektrično provodi električnu energiju ne smije se koristiti kao izolacijska zaštita od električnog udara. Obuća koja dielektrično provodi električnu energiju ne smije se koristiti u blizini radova na električnim instalacijama ili uređajima koji nisu isključeni. Prije uporabe obuće u prostorima u kojima se nalaze električni uređaji, potrebno je provjeriti da su svi električni uređaji isključeni.

ANTISTATIČNI CIPELI

Antistatičke cipele trebale bi omogućiti kontrolirano odvođenje elektrostatičkog naboja sigurnom razinom brzine, čime se sprječava opasno nakupljanje naboja koje može uzrokovati požar ili eksploziju. Antistatička obuća ne pruža zaštitu od električnog udara. Ako postoji opasnost od električnog udara, potrebno je koristiti obuću koja pruža odgovarajuću zaštitu od električnog udara. Antistatička obuća ne može pružiti zaštitu ako je proizvod neispravan ili ako je obuća prljava. Antistatička obuća ne smije se koristiti u blizini radova na električnim instalacijama ili uređajima koji nisu isključeni. Prije uporabe obuće u prostorima u kojima se nalaze električni uređaji, potrebno je provjeriti da su svi električni uređaji isključeni. Antistatička obuća ne smije se koristiti kao izolacijska zaštita od električnog udara. Antistatička obuća ne smije se koristiti u blizini radova na električnim instalacijama ili uređajima koji nisu isključeni. Prije uporabe obuće u prostorima u kojima se nalaze električni uređaji, potrebno je provjeriti da su svi električni uređaji isključeni.

UMETKA PROTIV PROBIJANJA

Čeličnom obuću za probijanje testirana je u laboratorijskim uvjetima primjenom čavla i ona u skladu s propisanim normama. Čavli manje promjera i veće čvrstoće ili drugačijeg oblika mogu prodrijeti kroz ovaj dio obuće. Ako je potrebna zaštita od probijanja, potrebno je koristiti obuću koja pruža takvu zaštitu. Ako je obuća oštećena ili pokazuje znakove trošenja, ne koristite je. Obuću koristite samo za predviđenu namjenu i ne koristite je za druge svrhe. Prije upotrebe uklonite sve naljepnice i ostale oznake koje nisu dio obuće. Ako je potrebno, očistite obuću prema uputama proizvođača. Nakon upotrebe, obuću skladištite na suhom i hladnom mjestu, dalje od izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s upotrebom ili održavanjem obuće, obratite se proizvođaču ili ovlaštenom servisu.

Čelični umetak za zaštitu prstiju (testiran u 23 °C)	Udar energije (J)	Stiskanje (kN)
Razred I ili II	200	15
Razred III	100	10

OBRUBNI VULKANIZIRANI

Ova vrsta obuće izrađena je tako da se gornji dio obuće i potplat spajaju vulkanizacijom, što znači da se materijali zagrijavaju i pritišću kako bi se stvorila čvrsta veza između njih. Ovaj proces uključuje upotrebu visokih temperatura i tlaka, koji uzrokuju da se molekule materijala međusobno isprepletu, stvarajući jaku i trajnu vezu. Vulkanizirana obuća poznata je po svojoj izdržljivosti i otpornosti na vodu, što je čini idealnom za različite vremenske uvjete. Proces vulkanizacije također omogućuje veću fleksibilnost i udobnost, jer se potplat može oblikovati tako da prati prirodne pokrete stopala. Ova vrsta obuće često se koristi u industrijskim okruženjima, ali i za svakodnevnu nošnju, zbog svoje robusne konstrukcije i dugog vijeka trajanja.

OBRUBNI ZAŠIVENI

Ova vrsta obuće karakterizira način na koji se gornji dio obuće i potplat spajaju, a to je pomoću šavova. Ovaj proces uključuje ručno ili strojno šivanje materijala kako bi se osigurala čvrsta veza između njih. Šavovi su obično ojačani dodatnim slojevima materijala ili posebnim nitima otpornim na habanje, što doprinosi ukupnoj izdržljivosti obuće. Ova metoda omogućuje veću fleksibilnost i udobnost, jer se potplat može oblikovati tako da prati prirodne pokrete stopala. Međutim, zašivena obuća možda neće biti prikladna za uvjete u kojima je potrebna visoka otpornost na vodu, jer šavovi mogu biti podložni propuštanju vode. Ova vrsta obuće često se koristi u različitim okruženjima, od svakodnevne nošnje do specijaliziranih radnih uvjeta, gdje su udobnost i fleksibilnost važni.

OBRUBNI ZALIJEVENI

Ova vrsta obuće karakterizira način na koji se gornji dio obuće i potplat spajaju, a to je pomoću šavova. Ovaj proces uključuje ručno ili strojno šivanje materijala kako bi se osigurala čvrsta veza između njih. Šavovi su obično ojačani dodatnim slojevima materijala ili posebnim nitima otpornim na habanje, što doprinosi ukupnoj izdržljivosti obuće. Ova metoda omogućuje veću fleksibilnost i udobnost, jer se potplat može oblikovati tako da prati prirodne pokrete stopala. Međutim, zašivena obuća možda neće biti prikladna za uvjete u kojima je potrebna visoka otpornost na vodu, jer šavovi mogu biti podložni propuštanju vode. Ova vrsta obuće često se koristi u različitim okruženjima, od svakodnevne nošnje do specijaliziranih radnih uvjeta, gdje su udobnost i fleksibilnost važni.

OBRUBNI ZALIJEPLJENI

Ova vrsta obuće karakterizira način na koji se gornji dio obuće i potplat spajaju, a to je pomoću ljepila. Ovaj proces uključuje nanošenje ljepila na površine materijala kako bi se osigurala čvrsta veza između njih. Ljepilo se obično aktivira toplinom ili pritiskom, što omogućuje da se materijali čvrsto spoje. Ova metoda omogućuje veću fleksibilnost i udobnost, jer se potplat može oblikovati tako da prati prirodne pokrete stopala. Međutim, zaljepljena obuća možda neće biti prikladna za uvjete u kojima je potrebna visoka otpornost na vodu, jer ljepilo može biti podložno