coverguard®


Műszaki adatlap

CADO ENERGY-K

Cikksz MOABM-LB

Kötelek





Energiaelnyelő Kötél









2 m

Termékelőnyök

* két karabiner
* körszövött kötél

Csomagolás

Cikksz	Karton
ABM-LB	

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

Alkalmazási területek

* A energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
* A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme

Leírás

Szín Piros

Jellemz. * * 12 mm átmérőjű, 200 mm hosszú, piros, állítható hosszúságú körszövött kötél energiaelnyelővel * 32 mm széles, hozzáillesztett rugalmas hevederszalaggal, egy csavarmenetes (AZ011), egy rugós (AZ002) karabinerrel, teljes hossza 2,0 m

Élettartam 10 év

Alapanyag Energiaelnyelő poliamid hevederszalagból + 12 mm átmérőjű poliészter körszövött kötél

Kötél 12 mm átmérőjű, állítható hosszúságú poliészter körszövött kötél

Hossz 2 m

Csatlakozók Egy csavarmenetes (AZ011), egy rugós (AZ002) karabinerrel,

Méretek 12 mm átmérőjű, 2000 mm hosszú

Szakítószilárdság 15 kN

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0082/3901/160/06/21/0423**
A tanúsítványt kiadta APAVE (0082) 8 Rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C Saumaty-Séon - CS 60193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16

CE

EVE kategória: III

EN355:2002 Energiaelnyelők