coverguard®

Műszaki adatlap

FREEDITE II

Cikksz 9FRL010

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)







Leírás

* Vízlepergető korrigált bőr felsőrész
* PU orrborítás. olajálló, kétrétegű, antisztatikus PU talp, emelt színtű SR csúszásbiztossággal
* Kompozit műanyag lábujjvédő, textil talplemez
* Szivacsos bokarész és nyelv,
* páraáteresztő, lélegző, nemszőtt bélés, ütődéselnyelő sarokrész, fényvisszaverő díszcsík a sarkán
* a teljesen fémmentes lábbeli

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Csomagkezelő
Alkalmi munkák
Szállítmányozó sofőr
Karbantartás
Könnyűipar

Félcipő

S3S | 0% METAL | SR | FO





Termékelőnyök

* Torziógátló megerősítés a lábboltozatban
* Párnázás a kényelemért és a támasztásért
* Fémmentes

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FRL010036	36	6
9FRL010037	37	6
9FRL010038	38	6
9FRL010039	39	6
9FRL010040	40	6
9FRL010041	41	6
9FRL010042	42	6
9FRL010043	43	6
9FRL010044	44	6
9FRL010045	45	6
9FRL010046	46	6
9FRL010047	47	6
9FRL010048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét
Súly	596 g		
Felsőrész	Teljes színbőr	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/02/25/0362 EXT 01/02/25

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026