coverguard®

Műszaki adatlap

ONYX II

Cikksz 9ONX180

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)



Félcipő



Termékelőnyök

* Elektrosztatikus ESD tulajdonság
* CTC által minősített ergonomikus gyors-fűző rendszer
* Magas szinten szellőző lábbeli
* Kiválóan tapadó talp

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ONX180038	38	6
9ONX180039	39	6
9ONX180040	40	6
9ONX180041	41	6
9ONX180042	42	6
9ONX180043	43	6
9ONX180044	44	6
9ONX180045	45	6
9ONX180046	46	6
9ONX180047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* Kiválóan szellőző poliészter hálós felsőrész ergonomikus gyors-fűzős rendszerrel
* Antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp
* Kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok, teljesen fémmentes
* Nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés
* Textil és EVA alapanyagú, széles perforációval ellátott, kivehető talpbetét, kiváló izzadságelvezetést biztosít.

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	PU
Szín 2	Türkíz	**Talpbetét**	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	548 g	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Hálós anyag	**Rögzítés**	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/06/23/0989

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥ 20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)
COVERPERF - Breathability	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek. 4g/h mérték feletti izzadság elvezetése
COVERPERF - Damping	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S1PS	**S1PS** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni

MAJ 18/09/2026