weltek®

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NOTICE D'INFORMATION | EN | TECHNICAL INFORMATION | DE | TECHNISCHE INFORMATION |
| IT | INFORMAZIONI TECNICHE | HU | TÁJÉKOZTATÓ | HR | TEHNIČKE INFORMACIJE |
| BG | ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА | PT | NOTA DE UTILIZAÇÃO | PL | INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA |
| ET | TEHNILINE INFORMATSIOON | RO | NOTITA DE UTILIZARE | SK | NÁVOD NA POUŽITIE |
| UA | ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ | LT | LIETOŠANAS INSTRUKCIJA | TR | TEKNİK BİLGİ |
| SR | TEHNIČKE INFORMACIJE | ZH | 技术信息 | AR | دليل استعمال الاحذية السلامة وأحذية العمل |

| | | |
|---|---|---|
| ES | NOTICIA DE UTILIZACIÓN | |

**WORLDWIDE EURO PROTECTION**
**555 RUE DE LA DOMBES, 01700**
**LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE**

** https://www.coverguard-safety.com

v.20250325

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION ou MAGASIN ou DÉCHETERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

## FR NOTICE D'UTILISATION POUR CHAUSSURES DE SECURITE ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

Ces chaussures de sécurité/travail ont été soumises à un examen de type CE conformément aux normes européennes de sécurité par le centre technique spécialisé Intertek Italia SpA, Via Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), organisme notifié n° 2575. Elles sont certifiées conformes aux normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012 se rapportant à la norme EN ISO 20344:2011. Elles répondent aux exigences du Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle : innocuité, confort et solidité.
IDENTIFICATION DU DISTRIBUTEUR : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

**NORMES**
**EN ISO 20344:2011 :** Définition des exigences générales et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail à usage professionnel. Cette norme ne peut être utilisée que avec les normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques. **EN ISO 20345:2011 :** Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344:2011, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel. SEMELLES INTERIEURES – Les chaussures sont fournies avec une semelle intérieure amovible, en place lors des tests. La semelle intérieure doit rester en place pendant que les chaussures sont en cours d'utilisation. Elle ne doit être remplacée que par une semelle intérieure comparable fournie par le fabricant d'origine. Les chaussures de sécurité sont conçues pour minimiser les risques de blessures que le porteur pourrait subir lors de l'utilisation. Elles sont conçues pour être utilisées dans le cadre d'un environnement de travail sûr et ne prévoient pas complètement les blessures en cas d'accident dépassant les limites de contrôle de la norme EN ISO 20345:2011. Les chaussures protègent les orteils du porteur contre les risques de blessures dues à la chute d'objets et aux écrasements lorsqu'elles sont soumises à des tests d'impact et de compression dans des conditions définies. Les chaussures de sécurité peuvent également être équipées d'une protection supplémentaire. La protection contre les impacts est de 200 Joules. La protection contre la compression est de 15 000 Newtons. ANTIDERAPANTES (EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012) En fonction des conditions de tests choisies, des chaussures testées selon les normes européennes EN sont marquées avec l'un des codes suivants : SRA, SRB, SRC. Ces codes indiquent que la chaussure est conforme aux exigences spécifiées lors des tests comme suit : SRA = testée conforme sur des surfaces céramique inférieures avec un détergent. SRB = testée conforme sur un acier poli avec du glycerol. SRC = testée conforme aux deux conditions décrites ci-dessus. Les surfaces de tests n'étant pas entièrement representatives de toute sorte de sol, des tests additionnels pourraient être envisagés afin d'identifier la chaussure avec le meilleur taux d'adhérence pour un environnement particulier. Dans toutes les situations impliquant un glissement, la surface du sol elle-même et d'autres facteurs (autres que les chaussures) auront une incidence importante sur la performance des chaussures. Il sera donc impossible de rendre les chaussures antidérapantes dans toutes les conditions pouvant être rencontrées lors de l'utilisation. **EN ISO 20347:2012 :** Spécifications des chaussures de travail à usage professionnel. Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu'elles n'ont pas d'embouts de protection contre les chocs et l'écrasement.

**MARQUAGE**
Chaque chaussure de sécurité est marquée : Référence à la norme européenne - Marque d'identification du fabricant - Norme correspondante au produit - Symbole(s) approprié(s) à la protection fournie - Date de fabrication (mois/année) - Groupe de produit- Taille. Considérant le degré de protection, les chaussures répondent donc non seulement aux exigences fondamentales, mais également aux caractéristiques additionnelles suivantes:

| | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20347:2012 |
|---|---|---|
| Tous matériaux | **SB :** propriétés fondamentales | |
| Tous matériaux/ sauf polymères naturels ou synthétiques | **S1 :** propriétés fondamentales plus :<br>- arrière fermé<br>- propriétés antistatiques<br>- absorption d'énergie du talon<br>- résistance aux hydrocarbures | **O1 :** propriétés fondamentales plus :<br>- Closed backpart<br>- Antistatic properties<br>- Energy absorption of the seat region<br>- Oil resistance of the outsole |
| | **S2 :** comme S1 plus :<br>- pénétration et absorption d'eau | **O2 :** comme O1 plus :<br>- penetration and absorption of water |
| | **S3 :** comme S2 plus :<br>- semelle antiperforation<br>- semelles à crampons | **O3 :** comme O2 plus :<br>- semelle antiperforation<br>- semelles à crampons |
| Polymères naturels et synthétiques | **S4 :** propriétés fondamentales plus :<br>- arrière fermé<br>- propriétés antistatiques<br>- absorption d'énergie du talon<br>- résistance aux hydrocarbures | **O4 :** propriétés fondamentales plus :<br>- Closed backpart<br>- Antistatic properties<br>- Energy absorption of the seat region<br>- Oil resistance of the outsole |
| | **S5 :** comme S4 plus :<br>- semelle antiperforation<br>- semelle à crampons | **O5 :** comme O5 plus :<br>- Penetration resistant sole<br>- Cleated sole |
| Natural and synthetic polymers | **S4 :** basic requirements plus :<br>- Closed backpart<br>- Antistatic properties<br>- Energy absorption of the seat region<br>- Oil resistance of the outsole | **O4 :** basic requirements plus :<br>- Antistatic properties<br>- Energy absorption of the seat region |
| | **S5 :** comme S4 plus :<br>- Penetration resistant sole<br>- Cleated sole | **O5 :** comme O5 plus :<br>- Penetration resistant sole<br>- Cleated sole |

**SYMBOLES DE SPECIFICATIONS PARTICULIERES:**

| | |
|---|---|
| P | Résistance de la semelle à la perforation (1100 Newton) |
| E | Absorption d'énergie par le talon (20 Joules) |
| C | Résistance électrique, conductivité (max.100 kΩ) |
| A | Résistance électrique, antistatisme (entre 100 kΩ à 1000 MΩ) (cf explication ci-dessous) |
| HI | Semelle isolante contre la chaleur |
| CI | Semelle isolante contre le froid |
| WRU | Résistance à l'absorption d'eau par la tige des chaussures en cuir |
| HRO | Résistance de la semelle à la chaleur de contact (max. 300°C pendant 60 secondes) |
| AN | Protection des malléoles |
| WR | Résistance à l eau |

Les propriétés de résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau (WRU, S2, S3, O2, O3,..) ne concernent que les matières de tige et ne garantissent pas une étanchéité globale de la chaussure.

**LIMITE DE LA PROTECTION**
L'absence sur la chaussure de sécurité des symboles de marquages, explicités dans le tableau précédent signifie que les risques listés ne sont pas couverts par cet article. Si la chaussure est équipée d'une semelle amovible, les essais ont été effectués avec celle-ci en place. Les chaussures ne doivent être utilisées qu'avec cette semelle en place. Elle doit uniquement être remplacée par d'autres semelles conçues par le fabricant de la chaussure.
**TRANSPORT ET STOCKAGE**
Toujours transporter et stocker tel qu'elles ont été fournies par le fabricant. Stocker dans un endroit sec et à l'abri des rayons solaires directs. - Le temps exerce une influence sur tous les matériaux et, bien que nos chaussures soient fabriquées avec des matériaux de premier choix, une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée. Si les conditions de stockage sont inappropriées, la qualité des matériaux peut être considérablement altérée. La limite d'utilisation dépend de la fréquence, du degré de sollicitation et du lieu d'utilisation.
**UTILISATION ET ENTRETIEN**
Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles sont chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Au cas où elles ne seraient pas en parfait état et présenteraient des dommages tels que des décousures, une usure excessive de la semelle, des ruptures ou de traces de salissure, remplacez-les. Pour une utilisation correcte des chaussures, il est conseillé de : • choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail et des conditions ambiantes/atmosphériques correspondantes • s'assurer que les chaussures sont en bon état avant chaque utilisation • ranger les chaussures lorsqu'elles ne sont pas utilisées, de préférence dans un endroit sec, propre et aéré • les nettoyer régulièrement à l'aide de brosses, de chiffons etc. • viser périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc... • ne jamais utiliser de produits agressifs comme de l'essence, des acides, des solvants • ne pas faire sécher les chaussures à proximité ou en contact direct avec une souce de chaleur. Le stockage des chaussures doit se faire à l'abri des UV dans un endroit sec et tempéré. Le stockage dans un environnement chaud et humide favorise l'usure prématurée des semelles en polyuréthanne (Hydrolyse). Dans les pays chauds et humides, la durée de stockage des chaussures à semelle polyuréthane ne doit pas excéder 6 mois de façon à éviter ce phénomène.
**PÉRIODE D'OBSOLESCENCE**
Il est conseillé d'utiliser cet article dans une période de 2 ans après sa date de fabrication. Cette durée de vie s'entend pour des chaussures neuves emballées et conservées dans des conditions contrôlées, à l'abri de fortes variations thermiques et de l'humidité relative.
**CHAUSSURES ANTISTATIQUES**
Il convient d'utiliser des chaussures antistatiques lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de charges électrostatiques, par leur dissipation, évitant ainsi le risque d'inflammation des vapeurs ou substances inflammables, et si le risque de choc électrique d'un élément sous tension n'a pas été complètement éliminé. Il faut savoir cependant que les chaussures antistatiques ne peuvent pas offrir une protection adéquate contre les chocs électriques puisqu'elles introduisent uniquement une résistance entre le pied et le sol. Si le risque de choc électrique n'a pas été complètement éliminé, des mesures additionnelles pour éviter ce risque sont essentielles. De telles mesures, aussi bien que les essais additionnels mentionnés ci-après doivent faire partie des contrôles de routine du programme de sécurité du lieu de travail. L'expérience démontre que, pour le besoin antistatique, le trajet de décharge à travers un produit doit avoir, dans des conditions normales, une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ à tout moment de la vie du produit. Une valeur de 100 kΩ est spécifiée comme étant la limite inférieure de la résistance du produit à l'état neuf, afin d'assurer une certaine protection contre un choc électrique dangereux ou contre l'inflammation, dans le cas où un appareil électrique deviendrait défectueux lorsqu'il fonctionne à des tensions inférieures à 250V. Cependant, sous certaines conditions, il convient d'avertir les utilisateurs que la protection fournie par les chaussures pourrait s'avérer inefficace et d'autres moyens doivent être utilisés pour protéger, à tout moment, le porteur. La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination ou par l'humidité. Ce genre de chaussure ne remplira pas sa fonction si elle est portée dans des conditions humides. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa mission correctement (dissipation des charges électrostatiques et une certaine protection) pendant sa durée de vie. Il est conseillé au porteur d'établir un essai à effectuer sur place et de vérifier la résistance électrique à intervalles fréquents et réguliers. Les chaussures appartenant à la classe I peuvent absorber l'humidité dans des périodes prolongées et elles peuvent devenir conductrices dans des conditions humides. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions susceptibles de contaminations, le porteur doit toujours vérifier les propriétés électriques avant de pénétrer dans une zone à haut risque. Dans les secteurs où les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection donnée par les chaussures. Au porter, aucun élément isolant ne doit être introduit entre la semelle première et le pied du porteur. Si un tel élément est nécessaire, il doit être vérifié afin de s'assurer que la combinaison chaussure/élément.
**INSERT ANTI-PERFORATION**
La résistance à la perforation de cette chaussure a été mesurée dans un laboratoire utilisant une pointe tronquée de diamètre 4,5 mm et une force de 1100 N. Des forces supérieures ou des pointes de diamètre inférieur augmentent le risque de perforation. Dans de telles circonstances des mesures supplémentaires doivent être envisagées. Deux types d'inserts anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts souples à partir de matières non métalliques. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chacun présente des avantages et des inconvénients incluant les points suivants : • Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu/ risque (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication ne couvre pas la surface intérieure globale de la chaussure ; • Non-métallique : peut-être plus léger, plus flexible et offrir une plus grande surface de couverture (comparaison de l'insert métallique de taille standard) mais la performance de l'objet/nig ou pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...) Pour plus d'information sur le type d'insert anti-perforation utilisé sur votre chaussure merci de contacter le fabricant ou le fournisseur déclaré dans cette notice.
Les chaussures de classe I peuvent absorber l'humidité et devenir conductrice si elles sont portées pendant une durée prolongée dans des environnement humide et mouillé.
**CHAUSSURES DISSIPATIVES**
Les chaussures qui portent le marquage ESD sont conformes aux exigences de la norme EN 61340-5-1:2016 (évaluées selon la méthode d'essai EN 61340-4-3:2018) concernant les éléments spécifiques de protection contre les ESD de composants électroniques (domaine d'application relatif à la production et à l'emploi de dispositifs électroniques).

La déclaration de conformité et disponible sur le site internet : voir **.

## EN TECHNICAL INFORMATION FOR USE OF SAFETY FOOTWEAR AND WORK FOOTWEAR

This footwear has been submitted to a CE test in accordance with the requirements of the European standards for Personal Protective Equipment by the technical centre Intertek Italia SpA, Via Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), notified body n° 2575. It is certified conform to the EN ISO 20345:2011 or EN ISO 20347:2012 standards in accordance with the EN ISO 20344:2011 standard. They meet the requirements of Regulation 2016/425 relating to personal protective equipment: safety, comfort and strength and water penetration and absorption.
IDENTIFICATION OF THE DISTRIBUTOR : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

**STANDARDS**
**EN ISO 20344:2011:** Definition of general requirements and test methods of safety footwear and work footwear for professional use. This standard can only be used jointly with the EN ISO 20345:2011 and EN ISO 20347:2012 standards which specify the requirements for the footwear depending on the specific level of risks. **EN ISO 20345:2011:** Specifications for safety footwear for professional use. This standard defines, in reference to the EN ISO 20344:2011 standard, the fundamental and additional (facultative) requirements for safety footwear for professional use. INSOCKS – The footwear is supplied with a removable insock which was in place during testing. The insock should remain in place whilst the footwear is in use. It should only be replaced by a comparable insock supplied by the original manufacturer. Safety Footwear is designed to minimise the risk of injury which could be inflicted by the wearer during use. It is designed to be used in conjunction with a safe working environment and will not completely prevent injury if an accident occurs which exceeds the testing limits of EN ISO 20345:2011. The footwear protects the wearer's toes against risk of injury from falling objects and crushing when worn in industrial and commercial environments where potential hazards occur with the following protection plus, where applicable, additional protection. Impact protection provided is 200 Joules. Compression protection provided is 15,000 Newtons. SLIP RESISTANCE : (EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012) depending on the test conditions chosen, footwear tested according to the EN standards is marked with one of the following codes: SRA, SRB, SRC. The codes indicate that the footwear has met the specified requirements when tested as follows: SRA – tested on ceramic tile wetted with dilute soap solution, SRB – tested on smooth steel with glycerol, SRC – tested under both the above conditions. The test surfaces are not wholly representative of all underfoot; additional testing could be considered to identify the best slip-resistant shoes for a particular environment. In any situation involving slip, the floor surface itself and other (non- footwear) factors will have an important bearing on the performance of the footwear. It will therefore be impossible to make footwear resistant to slip under all circumstances that may be encountered in wear. **EN ISO 20347:2012:** Specifications for work footwear for professional use. This footwear is different from safety footwear by the fact that these do not have toecaps against injury from falling objects or crushing impacts.
**MARKING**
Each footwear is marked: CE mark and notified body status if necessary - Manufacturer's identification number - Product standard - date of manufacture (month/year) - product group – size. Referring to the protection degree, the footwear conforms to all the basic requirements, and has the following additional properties:

| | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20347:2012 |
|---|---|---|
| All materials | **SB :** fundamental properties | |
| All Materialien augenommen Naturliche oder synthetische Polymere | **S1 :** SB plus:<br>- geschlossenes Fersenteil<br>- antistatische Eigenschaften<br>- Energieabsorption in der Fußsohlenlage<br>- Widerstandsfähigkeit der Sohle gegen Öle | **O1 :** grundlegende Eigenschaften plus:<br>- geschlossenes Fersenteil<br>- antistatische Eigenschaften<br>- Energieabsorption in der Fußsohlenlage |
| | **S2 :** S1 plus:<br>- wasserabweisend und wasserfest | **O2 :** O1 plus<br>wasserabweisend und wasserfest |
| All materials except natural or synthetic polymers | **S3 :** S2 plus:<br>- gegen Perforation schützende Sohle<br>- Klettschuhe | **O3 :** O2 plus<br>- gegen Perforation schützende Sohle<br>- Klettschuhe |
| Polymères naturels et synthétiques | **S4 :** grundlegende Eigenschaften sowie:<br>- geschlossenes Fersenteil<br>- antistatische Wirkung<br>- energieabsorbierendes Fersenteil<br>- Widerstandsfähigkeit der Sohle gegen Öle | **O4 :** grundlegende Eigenschaften sowie:<br>- antistatische Wirkung<br>- energieabsorbierendes Fersenteil |
| | **S5 :** Eigenschaften wie S4 sowie:<br>- Sohle mit Schutz gegen Perforation<br>- Sohle mit Stollen für verstärkte Haft- wirkung | **O5 :** Eigenschaften wie O4 sowie:<br>- Sohle mit Schutz gegen Perforation<br>- Sohle mit Stollen für verstärkte Haft- wirkung |

Die Widerstandseigenschaften gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme (WRU, S2, S3, O2, O3 etc.) betreffen nur das Obermaterial und garantieren nicht die Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs.

**SYMBOLS OF SPECIFICATIONS PARTICULIERS:**

| | |
|---|---|
| P | Resistance of the sole to perforation (1100 Newton) |
| E | Absorption of energy for the heel (20 Joules) |
| C | Conductive sole (max. resistance: 100 kΩ) |
| A | Antistatic (range of 100 kΩ and 1000 MΩ) (see explanation hereunder) |
| HI | Insulation against heat |
| CI | Insulation against cold |
| WRU | Water penetration resistant uppers |
| HRO | Sole resistant to hot contact (max. 300°C for 60 seconds) |
| AN | Ankle protection |
| WR | Waterproof |

The water penetration and absorption resistance properties (WRU, S2, S3, O2, O3, etc.) only concern the upper materials and do not guarantee the overall waterproofness of the shoe.

**EINSCHRÄNKUNG DES SCHUTZES**
Wenn auf den Sicherheitsschuhen die in der oben stehenden Tabelle aufgeführten Kennzeichnungen fehlen, bedeutet dies, dass der Artikel keinen Schutz gegen die betreffenden Risiken bietet. Wenn die Schuhe über eine abnehmbare Sohle verfügen, wurden die Tests mit Sohle durchgeführt. Die Schuhe dürfen nur mit Sohle benutzt werden. Beim Austausch der Sohle dürfen ausschließlich Original-Sohlen des Schuhherstellers verwendet werden.
**BEGRENZUNGEN DES SCHUTZES**
Falls keine Schutzsymbole aus der oben stehenden Liste auf den Schuhen als Markierung zu finden sind, bedeutet dieses, daß die Risiken nicht von diesem Schuh abgedeckt werden. Alle Materialien unterliegen der zeitbedingten Alterung. Selbst wenn Grundmaterialien einer Qualität verwendet wurden, so ist eine Lagerung länger als 3 Jahre nicht zu empfehlen. Falls die Lagerungsbedingungen ungünstig sind, kann sich die Qualität und die Lebensdauer des Produkte erheblich verringern. Die dabei hauptsächlich auf die Produkte einwirkenden Einflüsse sind die folgenden : Temperaturen in der Materialzusammensetzung. Die Grenzen des Gebrauchs werden durch die Häufigkeit der Benutzung, den Abnutzungsgrad (Verschleiß)und die Arbeitsbedingungen bestimmt. Die Schuhe müssen an einem trockenen Ort mit gemäßigter Temperatur und geschützt vor UV-Strahlen gelagert werden. Die Lagerung in warmer und feuchter Umgebung fördert den vorzeitigen Verschleiß der Polyurethanschuhen (Hydrolyse). In Ländern mit warmem und feuchtem Klima sollte die Lagerzeit von Schuhen mit Polyurethanschuhen 8 Monate nicht überschreiten, damit dieses Phänomen vermieden wird.
**HALTBARKEITSDAUER**
Es wird empfohlen, diesen Artikel innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum zu benutzen. Diese Lebensdauer gilt für neue Schuhe, die unter kontrollierten Bedingungen verpackt und gelagert und vor starken Schwankungen der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit geschützt wurden.
**ANTISTATISCHE SCHUHE**
Es wird empfohlen, antistatische Schuhe zu tragen, wenn es gilt elektrostatische Aufladungen zu vermeiden, um das Risiko der Entflammung von entzündlichen Substanzen oder Dämpfen zu mindern. Das gilt auch für das Risiko eines elektrischen Schlages (Schock) oder wenn ein Teil nicht komplett spannungsfrei ist oder gemacht werden kann. Es ist zu betonen, daß solche antistatischen Schuhe keinen vollständigen Schutz gegen elektrische Schläge garantieren können, gleichwohl bieten sie einen erheblichen Widerstand zwischen Schuh und Boden. Wenn das Risiko von elektrischen Schlägen nicht völlig eliminiert werden kann, ist es unumgänglich, daß zusätzliche Maßnahmen zur Verhinderung dieses Risikos getroffen werden. Solche Zusatzmaßnahmen Sicherheitstests, die hier in der Folge genannt werden, müssen Teil der routinemäßigen Sicherheitsmaßnahmen an jedem Arbeitsplatz sein. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß die antistatischen Eigenschaften angeht, daß der Entladungsweg durch ein Produkt - unter normalen Umständen - einen elektrischen Widerstand von weniger als 1000MΩ während der gesamten Lebenspanne des Produktes haben muß. Im Neuzustand wird ein Wert von 100KΩ als der geringstmöglichste für einen beigenzten Schutzwiderstand gegen elektrischen Schlag oder Entzündung angesehen, auch im Falle, daß ein elektrischer Apparat defekt wird, bis zu einer Spannung von 250V. Der Verbraucher muß sich darüber klar sein, daß unter bestimmten Bedingungen die Schuhe Mindestschutz garantiert zum Schutz erforderlich sein können. Der elektrische Widerstand (Leitfähigkeit) dieses Schuhtyps kann stark verändert werden durch die Einflüsse von: Beug- und Knickvorgängen, Verunreinigungen oder Feuchtigkeit. Diese Art von Schuhen können nicht die volle Funktion erfüllen, wenn sie in feuchter Umgebung getragen werden. Folgerichtig ist es notwendig, sich zu überzeugen, daß das Produkt in einem Zustand ist, in dem es seine angegebenen Funktion richtig (Beseitigung von elektrischen Aufladungen und gewissen Schutz) über den gesamten Lebenszyklus des Produktes. Dieser Schuhtyp sollte nicht getragen werden, daß ein Arbeitsplatz Tests macht und den elektrischen Schutz in regelmäßigen Abständen wiederholend überprüft.Wenn die Schuhe unter Bedingungen benutzt werden, wo die Sohlen kontaminiert werden, muß der Träger die elektrischen Eigenschaften testen, bevor er die Zone mit dem erhöhten Risiko betritt.In den Bereichen, in denen die antistatischen Schuhe im Einsatz sind, darf der Oberfläche des Bodens nicht so sein, daß der Schutzfaktor der Schuhe durch seine Beschaffenheit aufgehoben wird. Kein weiteres Isolationselement darf eingesetzt werden zwischen der Innensohle und dem Fuß des Trägers. Wenn ein eine Einlage zwischen der Innensohle und dem Fuß gesetzt wird, ist notwendig, sich von dem antistatischen Eigenschaften dieser Kombination zu überzeugen.
**DURCHTRITTSICHERE EINLAGEN**
Die Durchtrittsicherheit dieser Schuhe wurde im Labor unter Anwendung eines gekürzten Nagels mit einem Durchmesser von 4,5 mm und einer Kraft von 1100N gemessen. Höhere Kräfte oder Nägel mit geringerem Durchmesser erhöhen das Risiko einer Penetration. Unter solchen Umständen sollten zusätzliche Schutzvorkehrungen in Betracht gezogen werden. Zurzeit sind Sicherheitsschuhe mit zwei Arten von durchtrittsicheren Einlagen erhältlich. Es gibt Metalleinlagen und Nichtmetalleinlagen. Beide Arten erfüllen die Mindestanforderungen des Marktstandards für Durchtrittsicherheit für diese Schuhe aber jede Art hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile und Nachteile, einschließlich der folgenden: • Metalleinlagen: Die Art der spitzen Objekte/Gefahrenquellen (d. h. Durchmesser, Form, Scharfkantigkeit) spielt nur eine geringe Rolle, aufgrund herstellungstechnischer Einschränkungen wird jedoch nicht der gesamte Schuhbereich des Schuhs abgedeckt. • Nichtmetalleinlagen: Diese Einlagen sind zwar leichter, flexibler und bieten im Vergleich zu Metall eine größere Fläche der Fußsohle, die Durchtrittsicherheit variiert jedoch stärker, abhängig von der Art des spitzen Objekts/der Gefahrenquelle (d. h. Durchmesser, Form, Scharfkantigkeit). Für nähere Informationen über die Art der für Ihre Schuhe erhältlichen durchtrittsicheren Einlagen wenden Sie sich bitte an den in dieser Gebrauchsinformation angegebenen Hersteller oder Händler. Bitte beachten Sie: Anstelle des letzten Abschnitts können andere Lösungen in Betracht gezogen werden, z. B. ein auf jedem Paar Schuhe angebrachtes selbstklebendes Etikett, auf dem angegeben ist, mit welchem Einlagetyp genau dieses Paar Schuhe ausgestattet ist.
Schuhe der Klasse I können Feuchtigkeit aufnehmen und der Innenraum wird leitfähig, wenn sie über einen längeren Zeitraum unter feuchten und nassen Bedingungen getragen werden.
**ABLEITFÄHIGE SCHUHE**
Schuhe mit ESD-Kennzeichnung entsprechen den Anforderungen der EN 61340-5-1:2016 (bewertet nach den Prüfverfahren EN 61340-4-3:2018) bezüglich spezifischen ESD-Schutzelemente von elektronischen Bauteilen (Einsatzbereich bezogen auf die Produktion und Nutzung elektronischer Geräte).

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website : **

## ES NOTICIA DE UTILIZACIÓN PARA CALZADOS DE SEGURIDAD Y CALZADOS DE TRABAJO

Estos calzados de seguridad/trabajo han sido sometidos a un examen de tipo CE en conformidad con las normas europeas de seguridad por el centro técnico especializado Intertek Italia SpA, Via Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), organismo notificado n° 2575. Estan certificados conformes a las normas EN ISO 20345:2011 y EN ISO 20347:2012 respecto a la normativa EN ISO 20344:2011. Cumplen con los requisitos del Reglamento 2016/425 relativo a los equipos de protección individual: innocuidad, comodidad, resistencia y solidez.
IDENTIFICACION DEL DISTRIBUIDOR : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

**NORMATIVAS**
**EN ISO 20344:2011 :** Definición de las exigencias generales y métodos de pruebas de los calzados de seguridad, de los calzados de protección y de los calzados de trabajo a uso profesional. Esta norma no puede utilizarse sino conjuntamente con las normas EN ISO 20345:2011 y EN ISO 20347:2012, que precisan las exigencias de los calzados en función de los niveles de riesgos específicos. **EN ISO 20345:2011 :** Especificaciones de los calzados de seguridad de uso profesional. Esta norma define, en referencia a la norma EN ISO 20344:2011, las exigencias fundamentales y adicionales (facultativas) de los calzados de seguridad de uso profesional. PLANTILLAS - El calzado se suministra con una plantilla extraíble colocada durante la prueba. La plantilla debe permanecer en su sitio mientras se utiliza el calzado. Debe reemplazarse únicamente por una plantilla similar suministrada por el fabricante original. El calzado de seguridad está diseñado para minimizar el riesgo de lesiones que se podría causar el usuario durante el uso. Está diseñado para utilizarse en combinación con un entorno de trabajo seguro y no previene completamente las lesiones si se produce un accidente que exceda los límites de las pruebas de la norma EN ISO 20345:2011. El calzado protege los dedos de los pies del usuario contra el riesgo de lesiones por caída de objetos y aplastamiento cuando se usa en entornos industriales y comerciales en los que existen riesgos potenciales, con la siguiente protección más, en su caso, una protección adicional. La protección contra impactos es de 200 julios. La protección contra la compresión es de 15 000 N. RESISTENCIA A RESBALONES : En cualquier caso, los calzados comprobados según las normas europeas EN llevan un marcado en el calzado) tendrán una influencia importante en el rendimiento del calzado. Por lo tanto, será imposible hacer que el calzado sea resistente a los resbalones en todas las condiciones que se puedan encontrar durante el uso. **EN ISO 20347:2012 :** Especificaciones de los calzados de trabajo de uso profesional. Estos calzados son diferentes de los calzados de seguridad por el hecho de que no tienen contenera de protección contra los choques y el aplastamiento.
**MARCADO**
Cada calzado de seguridad está marcado: Referencia a la norma europea - Marca de identificación del fabricante - Norma correspondiente al producto - Símbolo (s) conveniente (s) a la protección proporcionada - Fecha de fabricación (mes/año) - Grupo de producto – Talla. Considerando el grado de protección, los calzados responden pues no sólo a las exigencias fundamentales, sino también a las siguientes características adicionales:

| | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20347:2012 |
|---|---|---|
| Todos los materiales | **SB :** propiedades fundamentales | |
| Todos los materiales excepto polímeros naturales o sintéticos | **S1 :** propiedades fundamentales más:<br>- parte cerrada<br>- propiedades antiestáticas<br>- absorción de energía del talón<br>- resistencia de la suela a los hidrocarburos | **O1 :** propiedades fundamentales más:<br>- parte cerrada<br>- propiedades antiestáticas<br>- absorción de energía del talón |
| | **S2 :** como S1 más:<br>- Impermeabilidad al agua | **O2 :** como S1 más:<br>- Impermeabilidad al agua |
| | **S3 :** como S2 más:<br>- suela antiperforation<br>- suela a crampones | **O3 :** como S2 más:<br>- suela antiperforation<br>- suela a crampones- Klettschuhe |
| Polímeros naturales y sintéticos | **S4 :** propiedades fundamentales más:<br>- parte cerrada<br>- propiedades antiestáticas<br>- absorción de energía del talón<br>- resistencia de la suela a los hidrocarburos | **O4 :** propiedades fundamentales más:<br>- propiedades antiestáticas<br>- absorción de energía del talón |
| | **S5 :** como S4 más:<br>- suela antiperforation<br>- suela a calambres | **O5 :** como O5 más:<br>- suela antiperforation<br>- suela a calambres |

**LIMITE DE LA PROTECCION**
Si en el calzado de seguridad no aparecen los símbolos de marcado explicitados en el cuadro anterior, significa que este artículo no cubre los riesgos listados. Si el calzado está equipado con una suela extraíble, las pruebas se han efectuado con la suela colocada en su sitio. El calzado solo debe utilizarse con la suela colocada en su sitio. Únicamente podrá sustituirse por otras suelas concebidas por el fabricante del calzado. La ausencia sobre el calzado de seguridad de los símbolos de marcado, aclarados en el cuadro anterior significa que los riesgos alistados no están cubiertos por este artículo.
**TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**
El tiempo ejerce una influencia. Sobre todos los materiales y, aunque nuestros calzados estén fabricados con materiales de primera. Calidad, no se recomienda una duración de almacenamiento superior a tres años. Si las condiciones de almacenamiento son inadecuadas, la calidad de los materiales puede considerablemente alterarse. Los factores principales que actúan sobre el producto son: - Temperatura - Humedad del aire - Cambio de las características de los materiales. El límite de utilización depende de su frecuencia, del grado de desgaste y el lugar de trabajo. El almacenamiento en un ambiente caliente y humedo provoca el deseante prematuro de las suelas de poliuretano (hidrolisis). En paises cálidos y humedos, el periodo de almacenamiento de zapatos con suela de poliuretano no debe exceder los 8 meses para evitar este fenómeno.
**PERIODO DE OBSOLESCENCIA**
Se recomienda utilizar este artículo en un periodo de 2 años a partir de la fecha de fabricación. Esta vida útil se aplica a los zapatos nuevos empaquetados y almacenados en condiciones controladas, protegidos de fuertes variaciones termicas y de humedad relativa.
**CALZADOS ANTIESTATICOS**
El calzado antiestatico deberia emplearse cuando sea necesario de reducir al minimo la acumulacion de energia electrostatica para evitar el riesgo de que alguna chispa prenda en sustancias o vapores inflamable, o si no se ha podido eliminar por completo el riesgo por descarga de alguna aparato o elemento que se encuentra bajo tensión. Hay que tener en cuenta que un calzado antiestatico no puede garantizar proteccion total contra las descargas electricas ya que solo ejerce su funcion entre el pie y el suelo. Si no se ha podido eliminar por completo el riesgo de descarga electric, es imprescindible tomar medidas adicionales. Estas medidas, asi como los controles que mencionamos mas adelante, deberan formar parte de los controles de rutina del programa de prevencion de accidentes en el lugar de trabajo. La experiencia demuestra que, para conseguir un efecto antiestatico, el trayecto de una descarga a traves de un producto deberia tener una resistencia electrica de menos de 1000 MΩ en cualquier momento de su vida util. El valor de 100 kΩ se especifica como el limite minimo de resistencia de un producto nuevo, a fin de asegurar una cierta proteccion contra el peligro de descarga electrica o de que se prenda fuego en caso de averia de algun aparato que opere con voltajes de hasta 250V. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en determinadas circunstancias, la proteccion que ofrece el calzado puede resultar inadecuada y por tanto, siempre deberan tomarse medidas adicionales para proteger el usuario. La resistencia electrica de este tipo de calzado puede variar de forma significativa como consecuencia de las flexiones, la contaminacion o la humedad. Este calzado no puede ejercer las funciones para las que ha sido disenado si se moja o utiliza en entorno humedo. Por lo tanto, es necesario asegurar que se dan las condiciones adecuadas para que el producto pueda cumplir correctamente su mision, es decir, la de disipar las cargas electrostaticas y proporcionar proteccion durante toda su vida util. Se recomienda al usuario que someta el producto a pruebas antes de cada uso para comprobar la resistencia electrica del calzado y que lo utilice con frecuencia y a intervalos regulares. Si el entorno en que se emplee el calzado contamina el material de la suela, deben comprobarse las propiedades electricas del calzado antes de acceder a zonas de riesgo. En los lugares donde

## SL

### NAVODILA ZA UPORABO
### ZAŠČITNIH ČEVLJEV IN DELOVNIH ČEVLJEV

Ti zaščitni / delovni čevlji so bili podvrženi CE vrsti pregledu v skladu z evropskimi varnostnimi standardi, ki je specializirana za tehnični center Intertek Italia SpA, Via Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), priglašena & organizacij št. 2575. Ti so certificirani po standardni EN ISO 20345:2011 in EN ISO 20347:2012 in ne smejo biti uporabljeni na standard EN ISO 20344:2011. Izpolnjujejo zahteve Uredbe 2016/425 o osebni zaščitni opremi: neškodljivost, udobje in trdnost, prodiranje in absorpcija vode.
IDENTIFIKACIJA PROIZVAJALCA: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

**STANDARDI**
**EN ISO 20344: 2011.** Določanje splošnih zahtev in preskusnih metod za varne čevlje, zaščitne čevlje in delovne čevlje za poklicno uporabo. Ta standard se lahko uporablja samo v povezavi s standardom EN ISO 20345:2011 in EN ISO 20347:2012, ki določajo zahteve za čevlje v skladu z določeno stopnjo tveganja. **EN ISO 20345: 2011:** specifikacija za poklicno uporabo varovalnih čevljev. Ta standard določa, glede na standard EN ISO 20344:2011, osnovne in dodatne zahteve (neobvezno) za profesionalno uporabo varnostnih čevljev. INSOCKS - Obutev je opremljena z odstranljivim vložkom, ki je bil nameščen med preskušanjem. Med uporabo obutve naj ostane vložek na mestu. Zamenjati ga je treba le s primerljivim vložkom, ki ga je priskrbel proizvajalec. Velikostna oznaka obutev je razvrstana tako, da zmanjša tveganje poškodb, ki jih uporabniki lahko povzroči med uporabo. Zamrzovanje se uporabo v povezavi z varnim delovnim okoljem in ne bo v celoti preprečila poškodb v primeru nesreče, ki presega testne omejitve EN ISO 20345: 2011: Obutev ščiti uporabnikove noge pred nevarnostmi poškoda zaradi padajočih predmetov in zmečkanin po nosenu v industrijskih in poslovnih okoljih, kjer se pojavijo potencialne nevarnosti. Ta standard določa zaščito, ki ne presega sile 200 joulov. Zagotavljena je kompresijska zaščita 15,000 newtonov. ANTIPERFORACIJSKI PROTI ZDRSU (EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012) Glede na zbrane teste pogoje so čevlji testirani v skladu z evropskim standardom EN in so označeni z eno od naslednjih oznak: SRA, SRB, SRC. Te kode kažejo, da čevelj izpolnjuje zahteve, določene v testih, kot sledi: SRA = skladnost testirana na keramičnih ploščicah naoljenih z detergentom. SRB = skladnost testirana na gladkih tleh iz jekla, namazanih z glicerinom. SRC = skladnost testirana pod obema zgornjima pogojema. Ker za preskuse niso potrebne nikakršne predhodne izkušnje, je priporočljivo, da se vsi, ki bodo obutev uporabljali, preizkusijo v varnem okolju, kjer ni nevarnosti, ki vključujejo zdrs, bodo samo poučna tla in drugi dejavniki (brez obutve) pomembno vplivali na delovanje obutve. Zato bo obutev, ki se lahko obravža, niemogoče nadzirati odporno proti zdrsu. **EN ISO 20347:2012:** Specifikacija za delovno obutev za poklicno uporabo razen tiste, ki ponuja zaščito pred udarci in stiskanjem.

**OZNAČEVANJE**
Vsak varnostni čevelj je označen. Skliceovanje na evropski standard - identifikacijska oznaka proizvajalca - Standard ustreza izdelku - Ustreznem (-ni) simbol (i) na določeno zaščito - datum izdelave (mesec/leto) - Skupina izdelkov - Velikost
Glede na stopnjo zaščite čevlji ne smejo izpolnjevati samo osnovnih zahtev, ampak tudi naslednje dodatne značilnosti:

| | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20347:2012 |
|---|---|---|
| Sva materijali | **SB :** osnovne značilnosti | |
| Kôk materjalid vs. naturalsed või sünteetilised polimeerid | **S1 :** SB plus:<br>- suletud kapp<br>- valistalla Bikindlus<br>- antistaatilised omadused<br>- energia absorbtsioon talla kannaosas | **O1 :** põhimõtteliselt plus:<br>- suletud kapp<br>- antistaatilised omadused<br>- energia absorbtsioon talla kannaosas |
| Naturaalsed või sünteetilised polimeerid | **S2 :** S1 plus:<br>- veekindlus ja vee imavus | **O2 :** O1 plus :<br>- veekindlus ja vee imavus |
| | **S3 :** S2 plus :<br>- naelaleastumiskaitse<br>- läbsemiskindel tald | **O3 :** O2 plus :<br>- naelaleastumiskaitse<br>- läbsemiskindel tald |
| | **S4 :** põhimõtteliselt plus:<br>- suletud kapp<br>- välistalla Bikindlus<br>- Antistaatilised omadused<br>- Energia absorbtsioon talla kannaosas | **O4 :** põhimõtteliselt plus:<br>- Antistaatilise talla kaitsega<br>- Antistaatilised omadused<br>- Vibrigeneerimise neelamine |
| | **S5 :** S4 plus:<br>- Naelaleastumiskaitse<br>- Läbsemiskindel tald | **O5 :** O4 plus:<br>- Naelaleastumiskaitse<br>- Läbsemiskindel tald |

**KAITSEPIIRANG**
Märgistuse puudumine jalanõudel vastab märgistusele, mida on selgelatud ülalpool toodud nimekirjas, mis tähendab, et seotud riskid pole jalanõude poolt kaetud. Kui jalatsil on eemaldatav sool, siis on testid viidud läbi olemasoleva soolega. Jalatsi tuleb kasutada vaid olemasoleva soolega ja soolt tohib asendada vaid samase soolega, mida tambi originaalse jalanõu tootja. Ulatloodud loetelu kirjeldatud markeeringu nõuetele vastava markeeringu puudumine jalanõudel tähendab, et jalanõud ei maanda vastavaid riske

**TRANSPORT JA LADUSTAMINE**
Kuna teatud aja möödudes mistahes materjal kaotab oma omadusi, sis ei ole soovitav hoida jalanõusi rohkem kui kolm aasta pooksi, isegi kui jalanõude tootmises on kasutatud kõrgekvaliteedilisi materjale. Ebasoodsate säilitamistingimuste korral ühenäs säilivusaeg tuuletult. Pühitsteks probleemeideks on: - temperatuur. - õhuniiskus. - muutuseet materjalide omadustes. Jalanõude kasutusaea pikkus sõltub materjali kulumisest, kasutamistingimustest ja ümbritsevast keskkonnast. Jalatsitest tuleb hoiustada kaitsuna UV-kiirte eest kuivas ja jahedas kohas. Kuumas ja niiskes keskkonnas hoiustamine tingib poliuretaantalladele enneaegset kulumist (hüdrolüüsi). Seetõttu kuumas ja niiskes ilmas ei rohkes sahe nõtmise vältimiseks polkureetaanist talluga kingade säilitusaeg ületada 8 kuud.

**ULEsÜLLAMISE PERIOOD**
Seda toodet on soovitatav kasutada 2 aasta jooksul alates valmistamiskuupäevast. Nimetatud säilivusaeg kehtib uutele jalanõudele, mis on pakitud ja hoitud kontrollitud tingimustes, kaitstuna tugevate niiskete ilmastikutingimuste ja soolase niiskuse eest.

**ANTISTAATILISE TALLAGA JALANÕUD**
Antistaatilise tallaga jalanõusid on soovitav kasutada sellistes tööstingimustes, kus on vaja minimeerida staatilist pinget, hajutades staatilisi laengud, vältimaks sädemete teket (näiteks keregestsütihvite vedelike ja aurude läheduses) juhul, kui mingi elektriseadme või pinge all oleva osa tekitatud elektrilöögioht ei ole täielikult välistatud. Tuleb arvestada, et antistaatilised jalanõud siski ei vähi elektrilöögiohtu täielikult, kuna sellised jalanõud kujutavad endast vaid takistit mineje jalgade ja põranda vahel. Juhul kui elektrilöögiot ei ole täielikult välistatud, on täiendavat meetmeid ja järgnevalt: Antud tüüpi jalanõude elektritakso - 100 kilooma. Jalanõusid tohib kasutada ainult sobivas keskkonnas ning nõuetekohaselt pandavaid jalanõusid ei tohi kasutada niiskes oludes. Seetõttu on hädavajalik veenduda, et toode on võimeline täitma eitenähtud funktsiooni, nimelt elektrilise takistuse hajutamine ning teatud kaitse tagamine kogu tootee kasutusea vältel.

**PERFORATSIOONIVASTANE SISESTUS**
1. Kasu jalanõud võivad imasta naela ja muudjuda elektrit juhtivaks, kui neid kaintele pikema aja jooksul kokkupuute ja märgades tingimustes.

**ANTISTAATILISED JALANÕUD**
ESD-märgistusega jalanõudel vastavad standardi EN 61340-5-1:2016 nõuetele (hinnatud vastavalt katsemeetodile EN 61340-4-3:2018), mis puudutavad spetsiifilisi kaitsekomponente elektrooniliste detailide ESD vastu kaitsmiseks mõeldud jalanõudes (spetsifikatsioonide tootjatel ja kasutamist).
Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt: **.



Ljava o skladnosti in dostopna na spletni strani : glej **.

**OMEJITEV ZAŠČITE**
Obutinost označi z simboli za varnostne čevlje je pojasnjena v zgornji tabeli, zelo jasno so naštetа tveganja, ki niso zajeta v tem članku. Če je čevelj opremljen z odstranljivim podplatom, so bili na mestu izvedeni preskusi pri slednjih. Čevlji se smejo uporabljati samo s tem podplatom na mestu. Tega je treba zamenjati le z drugim podplatom, izdelanim s strani proizvajalca čevlja.

**TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE**
Vedno previdajte in shranjujte čevlje tako, kakor so bili dobavljeni s strani proizvajalca. Hranite v suhem prostoru, proč od neposredne sončne svetlobe. - Čas vpliva na vse materiale in, čeprav so naši čevlji narejeni iz vrhunskih materialov, ne priporočamo, da jih shranjujete več kot 3 leta. Ce pogoji shranjevanja niso optimalni, se lahko zelo spremeni kakovost materiala. Meja uporabe je odvisna od pogojotnosti, stopnje obrabe in delovnega mesta.

**UPORABA IN VZDRŽEVANJE**
Ti čevlji se lahko ujemajo le z zaščitnimi lastnostmi čevlja, če so vedno na zelo dobro ohranjeni. Pred vsako uporabo opravite vizualni pregled, da se prepričate, da so v brezhibnem stanju in ti povzročil škodo kakor tudi ravno, preko mene da podplata, ali ali sledi umazanije, ih zamenjajte. Za pravilno uporabo čevlje je priporočljivo, da - izberete najbolj primeren model zaradi posebnih zahtev na svojem delovnem mestu in okoljskih pogojev / atmosferskih razmer. - Zagotovite, da so čevlji pred vsako uporabo v dobrem stanju. - Shranjujte čevlje, ko so shranjeni, čistem in zračnem prostoru. - Redno jih čistite s krtačo, krpo itd. - Opozorilo vzdržite dele čevlja z izpostavljenim izdelkom na oznovi mlastic, voska, silikona itd. - Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih, kot so benzin, kisline, topila - Ne posušite čevlje blizu ali v neposrednem stiku z virom toplote. Skladiščenje čevlje je treba opraviti bodisi od ultravijoličnih žarkov na suhem in zmernem mestu. Skladiščenje v vlažnem in vlažnem okolju spodbuja pregodnjo obrabo poliuretanskih podplatov (hidrolizo). V vlažni drsalni rok skladiščenja čevlje z izpostavljenim podplatom ne sme presegati 8 mesecev, da bi se temu izognili.

**OBDOBJE ZASTARANJA**
Ta izdelek je proizvedeno uporabiti v 2 letih od datuma izdelave. Ta rok uporabnosti velja za nove čevlje, pakirane in skladiščene v nadzorovanih pogojih, zaščitene pred močnimi temperaturnimi nihanji in relativno vlažnostjo.

**ANTISTATNA OBUTEV**
Morate uporabiti anti-statične čevlje, ko je to potrebno, da se zmanjša kopičenje elektrostatičnega naboja po njihovi razpršitvi, da se izognili nevarnosti vžiga vnetljivih hlapov in snovi, in če je tveganje električnega udara iz električne napreve ali njenih delov pod napetostjo, ki ni bila v celoti odpravljena. Treba je je vedeti, da antistatični čevlji ne morejo zagotoviti zaščite pred električnim udarom, saj samo uvedejo upor med nogami in tlemi. Če nevarnost električnega udara ni popolnoma odpravljena, je potrebno poleg tega sprejeti druge ukrepe, ki so potrebni za preprečitev tega. Takšni ukrepi, kot tudi spodaj navedeni dejavniki, običajno zagotavljajo, da telo uporabnika ne bo dosegla dotika s tem, kar je lahko pod električnim potencialom. Ti dejavniki