coverguard®

Műszaki adatlap

EMERALD

Cikksz 9EMEL

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

S1PS





Termékelőnyök

* Légáteresztő felsőrész és bélés
* Párnázott szártető a kényelmes illeszkedésért
* Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetésért

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9EMEL37	37	10
9EMEL38	38	10
9EMEL39	39	10
9EMEL40	40	10
9EMEL41	41	10
9EMEL42	42	10
9EMEL43	43	10
9EMEL44	44	10
9EMEL45	45	10
9EMEL46	46	10
9EMEL47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Leírás

* vízlepergető,khaki zöld nubukbőr
* szellőző, kopásálló gyöngyvászonbetét,orr-részen emelt PU védőréteg
* könnyű, kompozit lábujjvédő (CK) leeső tárgyak ellen (200J)
* Rugalmas aramidszálas textil talplemez talpátszúrás ellen
* olajálló, antisztatikus,kétrétegű PU/TPU talp
* SRA fokú csúszás elleni védelem
* lélegző bélés,szivacsos bokarész és békanyelv

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Raktározási munkák, szállítás, logisztika, szolgáltatás, karbantartási munkák száraz körülmények között

Változat



9EMEH

Műszaki tulajdonságok

Szín	Khaki	**Talp**	PU
Szín 2	Okkersárga	**Talpbetét**	Textil és habosított műanyag talpbetét
Súly	624 g		
Felsőrész	Poliamid hálós anyag / Nubuk bőr	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/11/23/2011

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S1PS	**S1PS** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144