coverguard®

Műszaki adatlap

BOULDER

Cikksz 9BOUL70

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

S1P SRC ESD WRU 0% METAL

Termékelőnyök

* Sneakers stílusú védőlábbeli
* Vízáteresztésnek ellenálló felsőrész
* Habbetéttel párnázott talpbetét
* EVA / Gumi talp: könnyű és kényelmes

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9BOUL70036	36	6
9BOUL70037	37	6
9BOUL70038	38	6
9BOUL70039	39	6
9BOUL70040	40	6
9BOUL70041	41	6
9BOUL70042	42	6
9BOUL70043	43	6
9BOUL70044	44	6
9BOUL70045	45	6
9BOUL70046	46	6
9BOUL70047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* Sneakers stílusú védőlábbeli
* Pull Up bőrből készült vízlepergető felsőrész
* Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
* Habbetéttel párnázott talpbetét
* Kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez
* Antisztatikus és olajálló kétrétegű EVA és nitrilgumi talp
* Súly: 501 g
* Szín: barna

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Karbantartás
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Kőműves, tetőfedő, raktározás, teherhordás, művezető stb.

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna
Súly	501 g
Felsőrész	Pull-up bőr
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit
Köztalp	EVA
Talp	Nitril gumi
Talpbetét	Habbetéttel párnázott talpbetét
Fő összeillesztés	Ragasztott
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/01/22/0045

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥ 20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

MAJ 18/09/2026