coverguard®

Műszaki adatlap

VERONA II

Cikksz 9VERO2

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

S2 | SR | FO

Termékelőnyök

*emelt szinten SRC csúszásbiztos,

* szivaccsal párnázott bokarész jól szellőző,
*erős fűző, tartós fűzővezetők

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9VERO20035	35	6
9VERO20036	36	6
9VERO20037	37	6
9VERO20038	38	6
9VERO20039	39	6
9VERO20040	40	6
9VERO20041	41	6
9VERO20042	42	6
9VERO20043	43	6
9VERO20044	44	6
9VERO20045	45	6
9VERO20046	46	6
9VERO20047	47	6
9VERO20048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* biztonsági védőlábbeli jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel, acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen
* antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp, szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv

* nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét ütődéselnyelő sarok, jól szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó, kék belső hálós bélés
* egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész sárlepergető talpmintázat, erős, egyszínű gömbölyű fűző, tartós fűzővezetők

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Szín 2	Kék
Felsőrész	Préselt bőr
Orrmerevítő	Acél
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/08/23/1304 EXT 05/10/23

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S2	S2 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 12/05/2026