coverguard®

Műszaki adatlap

ALUNI

Cikksz 9ALL160

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)





Leírás

* vízlepergető, fekete Oxford poliészter hálós felsőrész TPU megerősítéssel
* kompozit lábujjvédő és átszúrás elleni, aramidszálas textil talplemez
* olajálló, antisztatikus, hajlékony és nagyon kényelmes EVA/gumi talp SRC színtű csúszás elleni védelemmel
* lélegző és nedvszívó hálós bélés, párnázott bokarész és békanyelv, plusz orrborítás és megerősített orr-rész

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Félcipő

S3S | SRC | 0% METAL | FO

Termékelőnyök

* fémmentes
* plusz orrborítás, megerősített orrész
* vízlepergető, fekete Oxford poliészter hálós felsőrész TPU megerősítéssel
* EVA/gumi talp SRC színtű csúszás elleni védelemmel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ALL160037	37	6
9ALL160038	38	6
9ALL160039	39	6
9ALL160040	40	6
9ALL160041	41	6
9ALL160042	42	6
9ALL160043	43	6
9ALL160044	44	6
9ALL160045	45	6
9ALL160046	46	6
9ALL160047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9ALU160

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	Nitril gumi
Szín 2	Sárga	**Talpbetét**	Habpárnázott talpbetét
Súly	501 g	**Megerősítés anyaga**	TPU
Felsőrész	Oxford	**Rögzítés**	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva.
3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy egyéb tisztító kendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/09/24/2237 Ext 01/09/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026