coverguard®

Műszaki adatlap

GALAXITE LOW BLUE S1PS

Cikksz 9GAL120

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő



Termékelőnyök

* Nagyon könnyű (430 g a 42-es méret)
* Rugalmas és puha
* Szellőző

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GAL120036	36	6
9GAL120037	37	6
9GAL120038	38	6
9GAL120039	39	6
9GAL120040	40	6
9GAL120041	41	6
9GAL120042	42	6
9GAL120043	43	6
9GAL120044	44	6
9GAL120045	45	6
9GAL120046	46	6
9GAL120047	47	6
9GAL120048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* szellőző hálós felsőrész TPU megerősítéssel
* nagyon könnyű, kényelmes és rugalmas, teljesen fémmentes lábbeli fekete/kék színben
* elérhető fekete-piros színváltozatban is (9GAL130)
* antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű EVA / nitril gumitalp
* kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok,
* nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés
* kivehető, komfortos, perforált légáteresztő EVA talpbetét
* elektrosztatikus ESD tulajdonság

Lásd még

Változat



9GAL130

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	Nitril gumi
Szín 2	Kék	**Talpbetét**	Kivehető, perforált eva
Súly	425 g	**Megerősítés anyaga**	TPU
Felsőrész	Hálós anyag	**Megerősítés helye**	Orrész
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások
Tartsa a cipőket száraz, tiszta és szellős helyen. Az 5 éven túli tárolási idő nem ajánlott.

Mosási előírások
Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/05/21/0808 EXT 01/05/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)
COVERPERF - Breathability 	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek. 4g/h mérték feletti izzadság elvezetése
COVERPERF - Damping 	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S1PS	**S1PS** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026