coverguard®

Műszaki adatlap

LARIMAR

Cikksz 9LAR120

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Szandál



S1PS | 0% METAL | SR | FO

Termékelőnyök

* Légáteresztő felsőrész és bélés
* Kiválóan alkalmazható meleg környezetben
* Textil átszúrás mentes talplemez, kompozit lábujjvédő
* PU2D injektált járótalp: kényelem és tapadás.

Leírás

* biztonsági védőszandál puha, szellőző csiszolt hasított bőr felsőrésszel és hálós betétekkel fekete és kék/fehér színben
* antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp SRC csúszásmentességgel
* fémmentes textil átszúrás mentes talplemez,kényelmes és könnyű kompozit lábujjvédő leeső tárgyak ellen
* szivaccsal párnázott boka, szellőző 3D hálós belső bélés, széles és masszív tépőzárak műanyag megerősítéssel, ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, komfortos nemszőtt belső bélés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9LAR120038	38	6
9LAR120039	39	6
9LAR120040	40	6
9LAR120041	41	6
9LAR120042	42	6
9LAR120043	43	6
9LAR120044	44	6
9LAR120045	45	6
9LAR120046	46	6
9LAR120047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	PU
Szín 2	Kék	**Talpbetét**	kivehető, perforált EVA
Súly	558 g	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Velúr bőr	**Rögzítés**	Tépőzáras
Orrmerevítő	Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/08/24/1803

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S1PS	**S1PS** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144