coverguard®

Műszaki adatlap

# OKENITE

## Cikksz 9OKEL

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő




## Termékelőnyök

* Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
* Zuhanó tárgyak elleni védelem
* Olajálló talpú, antisztatikus és teljesen fémmentes lábbeli
* Energiaelnyelő sarok

### Csomagolás

| Cikksz | Méret | Karton |
|---|---|---|
| 9OKEL35 | 35 | 10 |
| 9OKEL36 | 36 | 10 |
| 9OKEL37 | 37 | 10 |
| 9OKEL38 | 38 | 10 |
| 9OKEL39 | 39 | 10 |
| 9OKEL40 | 40 | 10 |
| 9OKEL41 | 41 | 10 |
| 9OKEL42 | 42 | 10 |
| 9OKEL43 | 43 | 10 |
| 9OKEL44 | 44 | 10 |
| 9OKEL45 | 45 | 10 |
| 9OKEL46 | 46 | 10 |
| 9OKEL47 | 47 | 10 |

*Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók*

*Lásd még*

### Leírás

* fehér, antisztatikus védőlábbeli, vízlepergető és szellőző mikroszálas felsőrésszel, kompozit lábujjvédővel (CK)
* hajlékony, kétrétegű PU talp, tisztítószeres, nedves kerámia és acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
nagy kopásállóságú, szénhidrátvegyületeknek, növényi olajoknak, állati zsíroknak, lúgoknak ellenálló, fehér talp
* szürke, kopásálló, nedvességszívó, antibakteriális, hálós szerkezetű, szellőző puha bélés és kényelmes talpbetét
* bebújós cipő, szivacsos szártetővel, szivacsos lábfej és elasztikus komfortbetét

### Alkalmazási ágazatok

- Élelmiszerfeldolgozó ipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

### Változat



9OKEC



9OKEH

## Műszaki tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Súly** | 427 g |
| **Szín** | Fehér |
| **Szín 2** | Szürke |
| **Felsőrész** | Mikroszál |
| **Orrmerevítő** | Kompozit |
| **Köztalp** | PU |
| **Talp** | PU |
| **Talpbetét** | Kivehető, textil felületű habszivacs |
| **Fő összeillesztés** | Fröccsöntött / Injektált |
| **Bélés** | Szellőző 3D hálós alapanyag |

## Használati és tárolási útmutató

**Tájékoztató**

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

**Tárolási előírások**

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

**Mosási előírások**

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
**0075/1747/161/06/23/0975**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| EN ISO 20345:2022 | Biztonsági védőlábbeli |
| EN ISO 20345:2022 S2 | **S2** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését. |
| SR | Csúszásállóság (kerámia padló + olaj) |
| FO | Szénhidrogén-ellenállás |

MAJ 12/05/2026