coverguard®

Műszaki adatlap

PIEMONTITE

Cikksz 9PIEM

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Csizma







Termékelőnyök

* Olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig hőálló PU talp,
* Vízlepergető felsőrész
* ütődéselnyelő sarokkal

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PIEM38	38	6
9PIEM39	39	6
9PIEM40	40	6
9PIEM41	41	6
9PIEM42	42	6
9PIEM43	43	6
9PIEM44	44	6
9PIEM45	45	6
9PIEM46	46	6
9PIEM47	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* műszőrmével bélelt, barna, nedvességnek kiválóan ellenálló marhabőr felsőrész
* könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), Wellmax(R) átszúrás elleni, rugalmas talplemez, aramidszálas műanyagból, ami az acél orrmerevítőhöz és talplemezhez képest sokkal jobb hőszigetelő tulajdonság
* olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig hőálló PU talp,
nedves acél és kerámia felületekre bevizsgált, SRC fokú csúszás elleni védelem
* detektor által nem érzékelhető, fémmentes csizma ütődéselnyelő sarokkal

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna
Súly	798 g
Felsőrész	Teljes színbőr
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Bélés	Műszőrme

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **ITASLNB24015415**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
CI	Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

MAJ 18/09/2026