coverguard®

Műszaki adatlap

AZURITE II

Cikksz 9AZUL10

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)





Leírás

* fekete biztonsági védőlábbeli színbőrből, ESD tulajdonsággal
* antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SR fokú nedves kerámia és glicerines acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel
* acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen
* PU orrborítás: plusz mechanikai illetve folyadékok és vegyszerek elleni védelem, jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok* szivacsos bokarész és békanyelv és fényvisszaverő díszcsík a sarokrészen

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Félcipő

S3 | ESD | SR | FO





Termékelőnyök

* szellőző és nedvszívó belső bélés és puha, kényelmes talpbetét
* színbőr lábbeli , ESD tulajdonsággal
* antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SR csúszásmentességgel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AZUL10036	36	6
9AZUL10037	37	6
9AZUL10038	38	6
9AZUL10039	39	6
9AZUL10040	40	6
9AZUL10041	41	6
9AZUL10042	42	6
9AZUL10043	43	6
9AZUL10044	44	6
9AZUL10045	45	6
9AZUL10046	46	6
9AZUL10047	47	6
9AZUL10048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9AZUH10

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Súly	657 g
Felsőrész	Színbőr
Orrmerevítő	Acél
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	Kivehető, perforált EVA alapanyag szagtalanító kezeléssel
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/23/2019

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144