coverguard®

Műszaki adatlap

DEVON SAFETY

Cikksz 9DESA

Szintetikus csizmák | PVC

Csizma





S5

Termékelőnyök

* Kiváló tapadás az olajálló külső talpnak köszönhetően.
* Vízálló.
* Energiaelnyelő sarok

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DESA36	36	8
9DESA37	37	8
9DESA38	38	8
9DESA39	39	8
9DESA40	40	8
9DESA41	41	8
9DESA42	42	8
9DESA43	43	8
9DESA44	44	8
9DESA45	45	8
9DESA46	46	8
9DESA47	47	8

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

Korábbi cikkszám: GAND952
* Zöld PVC alapanyagú, antisztatikus védőcsizma, csizmabéléssel téliesíthető
* Acél lábujjvédő és acél talplemez, valamint átszúrás elleni bokaerősítése a maximális biztonság érdekében
* Energiaelnyelő sarok, fekete, csúszásbiztos, öntisztuló PVC járótalp
* Fehér poliészter bélés

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Élelmiszerfeldolgozó ipar
- Regionális/közhasznú hatóságok

Műszaki tulajdonságok

Szín	Zöld	**Bélés**	Poliészter
Szín 2	Fekete		
Súly	944 g		
Felsőrész	PVC		
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Talp	PVC nitril		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE-2790-135/2021**

A tanúsítványt kiadta ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DO CALÇADO - COMPONENTES-ARTIGOS DE PELE E SEUS SUCEDÂNEOS (APPICAPS) (2790) RUA ALVES REDOL - 372 4050-040 PORTO - Portugal

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S5	**S5** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + mintázott járótalp + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRA	Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

MAJ 12/05/2026