coverguard®

Műszaki adatlap

MO23106

Cikksz MO23106

Egyszer Használható Termék

FFP1 NR D



Termékelőnyök

Elektrosztatikus szűrőközeg
hegesztett külső kontúr, csökkenti az irritáció kockázatát
Latex mentes elasztikus fejpánt az allergia kockázatának minimalizálására
Állítható orrcsipesz alumíniumból és orrszegély
Kilégzési szelep csökkenti a légzési ellenállást és a nedvességet a maszk belsejében

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
23106	-		12

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

FFP1 félmaszk nem szőtt polipropilénből kilégzési szeleppel, latex mentes szintetikus textil rögzítő gumival

Alkalmazási ágazatok

- Földművelés, erdészet és halászat
- Bányászat
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY

Alkalmazási területek

Nagyon poros környezetben történő alkalmi használatra. Véd a nem mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen, mint a kalcium-karbonát, kaolin, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, szén, vasfémek, növényi olajok és puha fák. Textilipar, kézműipar, kohászat, bányászati ipar, földalatti mélyépítés, famegmunkálás (kivéve kemény fák).

Lásd még

Változat


MO23100


MO23101


MO23105

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Kónusz formájú maszk
Súly	12g
Teljesítmény	FFP1 NR D
Pánt jellemzői	Szintrugalmú textil (latex mentes)
Főbb kockázatok	Légzésvédelem nem mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen
Jellemzők	FFP1 Nem szőtt polipropilén kilégző szeleppel Latex mentes szintetikus textil elasztikus Alumínium orrnyereggel és orr tömítéssel

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE 844209**

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE PPE CAT. III

EN149:2001 + A1:2009
FFP1

Részecskeszűrő félálarcok

MAJ 01/10/2026