coverguard®

Műszaki adatlap

VISIFLEX SMOKE IR5

Cikksz 6VFXS00

Arcvédő







9 S 4

Termékelőnyök

Teljesítmény és védelem
- Nagy energiájú részecskék hatása elleni védelem
- Olvadt fém elleni védelem
- Fröccsenő folyadékok elleni védelem
- Beépített állvédő

Felhasználói kényelem
- Panoráma látótér
- Racsnis méretállítás
- Latexmentes és vékony habosított textil izzadtságszalag

Leírás

VISIFLEX IR5 füstszínű polikarbonát arcvédő látómező. 2,0 mm vastag, 180°-os panoráma látótérrel. Ellenáll a fröccsenő folyadékoknak, olvadt fémnek. ellenáll a magas hőmérsékletnek, karcolásgátló bevonat (AS). "B" jelölés alapján a termék ellenáll egy közepes energiájú, 120 m/s sebességű, 22 mm átmérőjű, 0,43 g-os golyónak. Ellenáll továbbá a magas hőmérséklet hatásának és az olvadt fém és forró szilárd anyagok elleni (9) .

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Mechanikai gyártás
- Regionális/közhasznú hatóságok
- DIY

Alkalmazási területek

Olvadt fémek és forró szilárd anyagok és fröccsenő folyadékok ellen
továbbá ,vágás/csiszolás, permetezés, fa- és fémmegmunkálás, hegesztés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6VFXS00NSI	-		40

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



6VFRC00

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Arcvédő
Szín	Fekete
Súly	380g
Lencse jelölése	2C 1,2 AT 9
Keret jelölése	1AT 3 9
Szinezés	IR5
Méretek	38 x 20 cm
Jellemzők	Változtatható arcvédő külön kapható. Füstszínű polikarbonát képernyő, méret: 400mm x 200mm, jelölés A: magas energiájú ütésállóság: 22mm átmérőjű és 0.43g súlyú golyó maximális 190m/s sebességgel.
Állítható	

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **AC 22013**

A tanúsítványt kiadta CERTOTTICA (2008) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy

CE PPE CAT. II

EN166:2001	Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem
EN169:2002	Szűrők hegesztési munkákhoz

MAJ 24/07/2026