coverguard®

Műszaki adatlap

5SLKA

Cikksz 5SLKA

Hő És Láng Elleni Védelem

Dzseki



Termékelőnyök

* hegesztéshez és rokon eljárásokhoz tökéletesen használható

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
5SLKA22044	44	
5SLKA22046	46	
5SLKA22048	48	
5SLKA22050	50	
5SLKA22052	52	
5SLKA22054	54	
5SLKA22056	56	
5SLKA22058	58	
5SLKA22060	60	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

MOSÁSI FELTÉTELEK

Mosások száma 50

Alkalmazási ágazatok

- Olaj- és gázkitermelés
- Nehézipar
- Mechanikai gyártás
- Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása
- Energiaipar
- Karbantartás

Textil anyagok

Szín	Királykék
Alapanyag	100% pamut

Műszaki tulajdonságok

Jellemzők	* 350 g/m2 vastag, 100% pamut alapanyagú, minősített hő és láng ellen védő szövet * hegesztéshez és rokon eljárásokhoz tökéletesen használható
Varrás	Biztonsági varratok kettős lánc-, plusz 3 fonalas szegőöltéssel
Záródás	több helyen reteszelt rejtett gombolás, hőálló teflon gombok
Ujjak	Állítható mandzsetta
Zsebek	Négy rávarrt, tépőzáras zsebfedővel rendelkező, könnyebben használható biztonsági zseb. A zsebek nyílása függőleges irányú, így megakadályozzák a szikrák és forró fémcseppek bejutását

Szabványok

CE

EPI CAT. III

EN ISO 11611:2015



CL 1, A1+A2

Hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használatos védőruházat

EN ISO 11612:2015



A1+A2 B1 C1 E3

Hő és láng ellen védő ruházat

MAJ 10/07/2025