coverguard®

Műszaki adatlap

2310 SILV-AIR C FFP3

Cikksz U8762310

Egyszer Használható Termék

FFP3 D NR



D

29 g

Termékelőnyök

* nyomási terhelést elosztó, rugalmas, folytonos, varrat nélküli pamut fejszalagok * teljesen kompatibilis a széles látótérű uvex védőszemüveggel * a porterhelés dolomit tesztnek megfelel - D jelölés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
8762310			

Leírás

* FFP3 D NR: véd mérgező, veszélyes szilárd és folyékony részecskék, pára és füst el-
len a MAK (egészségügyi) vagy TRK (technológiai) határérték 30-szorosáig * optimális alak, komfortos, puha peremek, kényelmetlen nyomáspontokat megelőző tökéletes ergonómiai illeszkedés
* egyénileg állítható, alaktartó orrcsipesz belső szigeteléssel, PVC-, latex- és szilikonmentes antiallergén szövet * 360°-ban nyitódó kilégzőszelepes változata alacsony légzési ellenállásával csökkenti a maszkon belüli hő- és páratartalom képződését

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Nehézipar
- Vegyi - és gyógyszeripar
- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Szilárd részecskékkel, porral erősen szennyezett környezetben történő alkalmi használatra. Véd a mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Kónusz formájú maszk
Súly	29 g
Teljesítmény	FFP3 D NR
Pánt jellemzői	Rugalmas, folytonos, varrat nélküli pamut fejszalagok
Főbb kockázatok	Szilárd részecskékkel, porral erősen szennyezett környezetben történő alkalmi használatra. Véd a mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen
Szín	Fehér
Jellemzők	Előformázott, kosár, kagyló formájú, szelepes változat 4 pontos, állítható fejpánttal
Egyéb jellemzők	Egyénileg állítható, alaktartó orrcsipesz belső szigeteléssel

Szabványok

CE

EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009

FFP3 NR D

Részecskeszűrő félálarcok

MAJ 17/11/2023