coverguard®

Műszaki adatlap

ALTAI2 WIND

Cikksz 6ALTW40

Szellőző Ipari Védősisakok











Termékelőnyök

MAGASLATI MUNKA: a látótér megőrzése, különösen felfelé, a rendkívül rövid árnyékolónak köszönhetően. Sisakszíj ellenállás: 15 daN.
KÉNYELMES: könnyű érzés (460g). Pontos állítás fogaskerék segítségével. Bőr és heveder/textil, habbetét a hátsó részen az ultra kényelmes illeszkedés érdekében.
Alacsony hőmérsékletnek való ellenállás (-30°C).
KIEGÉSZÍTŐK: bőr, fejlámpa, 6MX300 zajvédő fülkagylók.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6ALTW40NSI	53 - 63 cm		8

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

ALTAI2 WIND fehér, szellőző magassági munkavédelmi sisak.
ABS burkolat és 3 pontos sisakszíj, 6 pontos fejpánt, textil homlokpárna, oldalsó nyílások zajcsökkentő fülvédők számára, lámpa klipsz.
Állítható 53-tól 63 cm-ig fogaskerék segítségével.
Alacsony hőmérsékleteknek való ellenállás -30°C.

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Magasban végzett munka

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védősisak
Szín	Fehér
Súly	460 g
Méretek	53 - 63 cm
Pánt jellemzői	6 pontos heveder poliészter
Főbb kockázatok	Objektumok leesésének és fej- valamint koponyasérülések megelőzése.
fejkosár alapanyag	nejlon
fejkosár alapanyag	ABS
Jellemzők	Szellőző sisak. 53-tól 63 cm-ig állítható fogaskerék. Extrém hőmérsékleteknek ellenáll (-30°). ABS burkolat. Textil (nejlon) 6 pontos beülős testhevederzet és bélés. Textil (EVA) homlokpárna. 3 pontos poliészter sisakszíj, 15 daN ellenállás. Oldalsó nyílások zajcsökkentő fülvédők számára. Klipszek és nyílás fejlámpa számára.

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE-PC-260119-072-03-9A**

A tanúsítványt kiadta CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. II

EN 397:2025

Type 1

Ipari védelmi sisakok

MAJ 24/03/2026