coverguard®

Műszaki adatlap

SOLANO

Cikksz 7SOLA10

Visszahúzható Zuhanásgátló





Egyéni Visszahúzható Zuhanásgátlók





2 m

F2



Termékelőnyök

* Bármilyen irányban használható
* Lábmagasságban is csatlakoztatható
* Terhelhetősége 140 kg a 0, 1 és 2 esési tényezőben

Leírás

Jellemz.	* 0, 1 és 2 esési tényező esetén használható * 140 kg teherbírás, akár 2-es tényező esetén is.
Egyéb jellemz.	Szabad eséstér: 4 m
Súly	1,2 kg
Élettartam	10 év
Ház	Polimer ház forgószemmel és alumínium automata karabinerrel
Kötél	20 mm széles, 2 m hosszú UHMWPE hevederszalag 60 mm-es alumínium akasztókampóval
Hossz	2 m
Energiaelnyelés	Nincs
Terhelhetőség	Egy 140 kg-os felhasználó részére
Szakítószilárdság	15 kN

Csomagolás

Cikksz	Karton
7SOLA10NSI	4

Értékesítési csomagolás



Egységenként dobozos csomagolás

Alkalmazási területek

* Függőleges és vízszintes használat
* Szabad mozgást biztosít és csökkenti az eséstér nagyságát
* Csatlakozó elem egy lezuhanásgátló rendszerben

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/14604-02/E01-01**
A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EVE kategória: III

EN360:2002 Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144