coverguard®

Műszaki adatlap

ASTRILUX

Cikksz MO60523

Védőszemüveg



N

Termékelőnyök

* felfűzhető és állítható hosszúságú nylon szár
* páramentes lencse és extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható
* egybeépített oldalvédő

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60523	-	10	120

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60520

Leírás

* KERET: műanyag (FT)
* SZÁR: felfűzhető és állítható hosszúságú nylon
* LENCSE: páramentes és extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, 2,2 mm vastag polikarbonát
* fekete keret és szár, füstszürke lencse (5-3,1 1FTN, fényszűrő osztály: 3)

Alkalmazási ágazatok

- Mechanikai gyártás
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg
Súly	21 g
Lencse	2,2 mm vastag polikarbonát
Lencse jelölése	5-3.1 1FTN
Keret	Nylon
Keret jelölése	FT
Szárak alapanyag	Nylon
Szárak	Állítható hosszúságú
Szinezés	Napfény
Főbb kockázatok	Szemvédelem
Szín	Fekete
Jellemzők	Páramentes lencse UV elleni védelem
Egyéb jellemzők	Classic

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE22162355**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem
EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001	Napfényszűrők ipari használatra

Disztribútori bélyegző

MAJ 24/03/2023