coverguard®

Műszaki adatlap

CADO AT050 ATM

Cikksz MOAT050

Zárt Térben Beszállással Történő Munkavégzés



Csörlő



Termékelőnyök

Karos mentőkészülék Ø 6,3 mm és 20 m hosszú horganyzott acélkábellel. Lehetővé teszi egy személy kiemelését egy zárt térből mentés céljából.

Csomagolás

Cikksz	Karton
AT050	

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

Jellemz.	A forgókarral perceken belül felszínre lehet juttatni a max. 140 kg súlyú mentésre szorulót
Egyéb jellemz.	Rugós tartódob, feszes sodronykötélzet, emelkedő és ereszkedő funkció
Súly	13 kg
Élettartam	10 év
Alapanyag	Galvanizált acél
Alapanyag 2	Műanyag ház
Acélsodrony	Acélkábel, 0,6 mm átmérővel és 20 m hosszú
Hossz	20 m
Terhelhetőség	1 személy, 140 kg-ig
Szakítószilárdság	20 kN

Alkalmazási területek

* Egyszerre biztosít lezuhanásgátló és mentési funkciót is biztosít a zárt téri beszálláshoz
* Szabad mozgást biztosít és csökkentett esésteret igényel
* Zárt térben történő beszállást biztosító rendszer összekötő eleme

Szabványok

CE

EVE kategória: III

EN1496:2017 Mentő emelőeszközök